


HSK MAJOR DREAM

Alta pressione
Max 3 MPa



■ Effetto smorzamento
delle vibrazioni



Nuova serie aggiuntiva
Serie MDSK13 e MDSK20

MD-SK

Brevetto depositato in Giappone, USA e UK

CONO	Articolo	D	L	L1	L2	C	C1	C2	H	Peso (kg)	Pinze					
HSK 50A	HSK 50A-MDSK 6- 70	3.0~6.0	70	16.2	18.2	19.5	19.5	41.6	48	0.7	SK 6-□A					
	- 90		90		38.2		21.9		68	1.0						
	-MDSK10- 70	3.0~10.0	70	18.2	19.2	27.5	27.5		46	0.7	SK 10-□A					
	- 90		90		38.2		30.3		66	1.0						
HSK 63A	-MDSK16-115	3.0~16.0	115	23.0	24.0	40.0	40.0	54.0	91	1.4	SK 16-□A					
	HSK 63A-MDSK 6- 75		3.0~6.0		75		16.2		18.0	19.5		19.5	50	1.0	SK 6-□A	
	- 90	90		33.0	21.9	65			1.1							
	-105	105	48.0	24.0	80	1.4										
	-120	120	63.0	26.1	95	1.6										
	-MDSK10- 75	3.0~10.0	75	18.2	19.0	27.5	27.5	49	1.1	SK 10-□A						
	- 90		90		33.0		29.6	64	1.4							
	-105		105		48.0		31.7	79	1.6							
	-120		120		63.0		33.8	94	1.8							
	-135	135	79.0	36.0	109	2.1										
	-MDSK13- 80	3.0~13.0	80	22.0	24.0	33.0	33.0	52.4	54	1.2	SK 13-□A					
	- 90		90		33.0		34.6		64	1.5						
	-105		105		48.0		36.7		79	1.7						
	-120		120		63.0		38.8		94	1.9						
	-135	135	78.0	40.9	110	2.2										
	-MDSK16- 80	3.0~16.0	80	23.0	24.0	40.0	40.0	40.0	54	1.3	SK 16-□A					
	- 90		90		34.2		41.6		64	1.5						
	-105		105		49.3		43.7		79	1.7						
	-120		120		64.3		45.8		94	1.9						
	-135	135	79.0	47.9	109	2.2										
-MDSK20- 90	4.0~20.0	90	25.2	40.9	48.0	51.2	48.0	64	1.9	SK 20-□A						
-105		105		54.3		51.1		79	2.1							
-120		120		70.0		50.6		94	2.4							
-135		135		85.8		51.2		105	2.5							
HSK 100A	HSK 100A-MDSK 6-110	3.0~6.0	110	16.2	33.0	19.5	21.9	52.4	80	3.9	SK 6-□A					
	-125		125		48.0		24.0		95	4.0						
	-140		140		63.0		26.1		110	4.1						
	-165		165		88.0		29.6		135	4.5						
	-MDSK10-110	3.0~10.0	110	18.2	33.0	27.5	29.8	52.4	80	4.0	SK 10-□A					
	-125		125		48.0		31.7		95	4.1						
	-140		140		63.0		33.8		110	4.2						
	-165		165		89.0		37.4		135	4.6						
	-MDSK13-110	3.0~13.0	110	22.0	33.0	33.0	34.6	52.4	75	4.3	SK 13-□A					
	-125		125		48.0		36.7		90	4.4						
	-140		140		63.0		38.8		105	4.5						
	-165		165		88.0		42.3		130	5.0						
	-MDSK16-125	3.0~16.0	125	23.0	51.0	40.0	44.0	40.0	89	4.6	SK 16-□A					
	-140		140		66.0		46.1		104	4.8						
	-165		165		91.0		49.6		129	5.3						
	-MDSK20-140		4.0~20.0		140		25.2		42.0	48.0		51.4	48.0	104	4.9	SK 20-□A
	-165	165		67.0	54.9	129		5.5								
	-MDSK25-140	8.0~25.4		140	27.0	43.0		55.0	57.3		84.0	104		4.9	SK 25-□A	
	-165			165		69.0			60.9			129		5.6		

* I numeri di figura indicate con * si riferiscono ai disegni delle viti di registrazione, gambo utensile e adduzione refrigerante di pag. 99.

* Per le ghiera vedi pag. 98 *Per cappucci, viti, pinze ecc. vedi pag. 99. * Chiave GH - facile e conveniente vedi pag. 77.

* Sono anche disponibili gli HSK MAJOR DREAM per alta velocità. Per l'ordinazione è sufficiente aggiungere la lettera "P" in coda all'articolo.



Ghiera SK (chiave tipo "GH")

Standard	Mandrino Slim Chuck	Ghiera TiN	Ghiera TiN tipo J	Chiave modello GH
	SK 6 P	SKN- 6B GH	SKN- 6BJ GH	GH 6
	SK10 P	SKN-10B GH	SKN-10BJ GH	GH10
	SK13 P	SKN-13B GH	SKN-13BJ GH	GH13
	SK16 P	SKN-16B GH	SKN-16BJ GH	GH16
	SK20 P	SKN-20B GH	SKN-20BJ GH	GH20
	SK25 P	SKN-25B GH	SKN-25BJ GH	GH25

Il cappuccio è opzionale

Ghiera tipo "J"

Ghiera MDSK (chiave tipo "GH")

Standard	Mandrino Major Dream	Ghiera TiN	Ghiera TiN tipo J	Chiave modello GH
	MDSK 6	MDSKN- 6B	MDSKN- 6BJ	GH 6
	MDSK10	SKN-10B (GH)	SKN-10BJ (GH)	GH10
	MDSK13	MDSKN-13B	MDSKN-13BJ	GH13
	MDSK16	MDSKN-16B	MDSKN-16BJ	GH16
	MDSK20	MDSKN-20B	MDSKN-20BJ	GH20
	MDSK25	MDSKN-25B	MDSKN-25BJ	GH25

Standard

Il cappuccio è opzionale

Ghiera tipo "J"