

GARR TOOL[®]

High Performance Solid Carbide



2026



GARR TOOL sets the standard when it comes to high performance tooling. From its beginning in a garage in 1944, GARR TOOL grew quickly due to its quality products and friendly, reliable service. For eighty years in the cutting tool industry, Garr Tool Company has maintained its commitment to manufacturing the highest quality carbide cutting tools, offering competitive prices and providing unequaled customer service.

Located in Alma, Michigan USA, our current facility of over 200,000 square feet contains clean, efficient production space. An ISO 9001:2015-certified company, GARR TOOL produces thousands of tools per day on our state-of-the-art CNC grinding equipment, run by experienced, conscientious operators. Our select distributors can be found in 35 countries, and end-users worldwide trust and take pride in products that come from GARR TOOL. Our quality tools ensure that individuals in industries such as aerospace, oil and gas, automotive, medical, mold-making, and mining can work efficiently, quickly, and as safely as possible. Garr Tool Company will continue to invest in new technology to meet the future needs of our customers. Adding to our efficiency and service, Oerlikon Balzers Coating USA manages our in-house coating facility.

With a continued focus on maintaining fast, reliable service, we operate an inventory and shipping center in England to better service our customers in the UK and throughout Europe. Quality carbide tooling backed by our ingenuity, integrity, sincerity, work ethic, and personal values is paramount at Garr Tool Company. It's why you can trust GARR TOOL each and every time. We are well-known for having a large inventory in stock, allowing standard catalog items to be shipped within 24 hours at a 99+% fill rate. GARR TOOL continues to introduce new series of standard tools to meet the demands of material specific machining. We also take pride in shipping custom tools within two weeks. To see our selection of tooling, or to learn more about GARR TOOL, we encourage you to visit our website, www.garrtool.com.

All of us at Garr Tool Company, as well as our trusted worldwide network of distributors, look forward to helping you with your solid carbide round tooling needs.





X3 and G3

Page 121

3 Flute - Small Diameter Tooling

X5 and G5

Page 125

5 Flute - All Purpose Workhorse

X7 and G7

Page 131

7 Flute - Chip Splitter Option Available

X9 and G9

Page 139

9 Flute - Large Diameter Tooling

NEW

GARR Technical Advisor

Features ease of use, including an extensive material list and setup versatility

Uses a dynamic function based on spindle interface, toolholding, stability of workpiece and *most importantly*, specific material condition

Adaptability of the GARR Technical Advisor is beneficial when setup factors are sub-optimal



***CHECK IT OUT
ON OUR WEBSITE***

X3
PAGE 121

NEW

S M P K



3 Flute End Mill
Variable Flute Grind
Honed Cutting Edge
Polished Fluting
BALIQ® ALCRONOS Coating
Up to 50 HRC

TECH PG 300-301

SQ, CR



X5
PAGE 125

NEW

S M P K



5 Flute End Mill
Variable Flute Grind
Honed Cutting Edge
Polished Fluting
BALIQ® ALCRONOS Coating
Up to 50 HRC

TECH PG 302-303

SQ, CR



X7
PAGE 131

NEW

S M P K



7 Flute End Mill
Variable Flute Grind
Honed Cutting Edge
Polished Fluting
Chip Splitter Option - X7C
BALIQ® ALCRONOS Coating
Up to 50 HRC

TECH PG 304-305

SQ, CR



X9
PAGE 139

NEW

S M P K



9 Flute End Mill
Variable Flute Grind
Honed Cutting Edge
Polished Fluting
Chip Splitter Option - X9C
BALIQ® ALCRONOS Coating
Up to 50 HRC

TECH PG 306-307

SQ, CR



G3
PAGE 121

NEW

S M P K



3 Flute End Mill
Variable Flute Grind
Honed Cutting Edge
Polished Fluting
BALIQ® TISINOS PRO Coating

TECH PG 300-301

SQ, CR



G5
PAGE 125

NEW

S M P K



5 Flute End Mill
Variable Flute Grind
Honed Cutting Edge
Polished Fluting
BALIQ® TISINOS PRO Coating

TECH PG 302-303

SQ, CR



G7
PAGE 131

NEW

S M P K



7 Flute End Mill
Variable Flute Grind
Honed Cutting Edge
Polished Fluting
Chip Splitter Option - G7C
BALIQ® TISINOS PRO Coating

TECH PG 304-305

SQ, CR



G9
PAGE 139

NEW

S M P K



9 Flute End Mill
Variable Flute Grind
Honed Cutting Edge
Polished Fluting
Chip Splitter Option - G9C
BALIQ® TISINOS PRO Coating

TECH PG 306-307

SQ, CR



V4
PAGE 161

S M P K



4 Flute End Mill
Variable Flute Geometry
Honed Cutting Edge
AlCrN Coating

TECH PG 310-311

SQ, CR, BN



A3
PAGE 143

N



3 Flute End Mill
Variable Helix Design
High RPM and High Feed Rates
Superior Wall and Floor Finish
Polished Fluting

TECH PG 294-295

SQ, CR, BN



143
PAGE 153

N



3 Flute End Mill
BALINIT® MAYURA Coating
High Aluminum Removal Rate
for Spindles up to 20,000 RPM

TECH PG 295

SQ, CR



VRX-6
PAGE 193

P K H



6 Flute End Mill
Variable Flute Geometry
ATIN Coating

TECH PG 314-315

SQ, CR



QUICKLY CALCULATE IDEAL PARAMETERS FOR ANY EDP IN YOUR APPLICATION AND MATERIAL WITH OUR ONLINE CALCULATOR.

NO REGISTRATION REQUIRED.

CHECK OUT THE GARR TECHNICAL ADVISOR



HTD

PAGE 19

S M P K



2 Flute Drill
Coolant Through
Double Margin
140° Facet Point
Polished Fluting
BALIQ® ALTINOS Coating
Common Shank
h7 Tolerance

TECH PG 338-339

10xD

1160, 1180

PAGE 22

N



3 Flute Drill
140° Facet Point
No Spot Drilling Required
BALINIT® MAYURA Coating
Straight Shank

TECH PG 342

3xD, 5xD

1550H, 1250H, 1850H

PAGE 27

S M P K



2 Flute Drill
30° Helix for Chip Evacuation
140° Facet Point
Polished Fluting
BALIQ® ALTINOS Coating
3mm - 1/8" Diameter Shanks

TECH PG 336-337

3xD, 5xD, 12xD

1580H, 1280H

PAGE 36

S M P K



2 Flute Drill
30° Helix for Chip Evacuation
140° Facet Point
Honed Cutting Edge
Polished Fluting
BALIQ® ALTINOS Coating
Straight Shank
h7 Tolerance

TECH PG 340-341

3xD, 5xD

1580HD

PAGE 33

S M P K



2 Flute Drill
30° Helix for Chip Evacuation
140° Facet Point
Honed Cutting Edge
Polished Fluting
BALIQ® ALTINOS Coating
Common Shank - 6535 HA
m7 Tolerance

TECH PG 340-341

3xD

1580KD, 1280KD, 1880KD

PAGE 41

S M P K



2 Flute Drill
Coolant Through
30° Helix for Chip Evacuation
140° Facet Point
Honed Cutting Edge
Polished Fluting
BALIQ® ALTINOS Coating
Common Shank - 6535 HA
m7 Tolerance

TECH PG 340-341

3xD, 5xD, 7xD

1580KH, 1280KH, 1880KH

PAGE 51

S M P K



2 Flute Drill
Coolant Through
30° Helix for Chip Evacuation
140° Facet Point
Honed Cutting Edge
Polished Fluting
BALIQ® ALTINOS Coating
Straight Shank
h7 Tolerance

TECH PG 340-341

3xD, 5xD, 7xD



TOOL RECOMMENDATIONS PAGE

Aluminum	10
Titanium	11
Stainless Steel	12
Inconel, High Nickel Alloys	13
Brass, Bronze, Copper, Magnesium	14
Hardened Tool Steels	15
Composite Materials	16
Carbon Steels, Medium Alloy Steels	17
Cast Iron	18

DRILLS - HIGH PERFORMANCE

1550H	2 Flute	3xD	30° Helix	BALIQ® ALTINOS Coated (AITIN-Based)	27
1580HD	2 Flute	3xD	30° Helix	BALIQ® ALTINOS Coated (AITIN-Based)	33
1580H	2 Flute	3xD	30° Helix	BALIQ® ALTINOS Coated (AITIN-Based)	36
1580KD	2 Flute	3xD	30° Helix	Coolant Fed, BALIQ® ALTINOS Coated (AITIN-Based)	41
1580KH	2 Flute	3xD	30° Helix	Coolant Fed, BALIQ® ALTINOS Coated (AITIN-Based)	51
1250H	2 Flute	5xD	30° Helix	BALIQ® ALTINOS Coated (AITIN-Based)	27
1280H	2 Flute	5xD	30° Helix	BALIQ® ALTINOS Coated (AITIN-Based)	36
1280KD	2 Flute	5xD	30° Helix	Coolant Fed, BALIQ® ALTINOS Coated (AITIN-Based)	41
1280KH	2 Flute	5xD	30° Helix	Coolant Fed, BALIQ® ALTINOS Coated (AITIN-Based)	51
1880KD	2 Flute	7xD	30° Helix	Coolant Fed, BALIQ® ALTINOS Coated (AITIN-Based)	41
1880KH	2 Flute	7xD	30° Helix	Coolant Fed, BALIQ® ALTINOS Coated (AITIN-Based)	51
1850H	2 Flute	12xD	30° Helix	BALIQ® ALTINOS Coated (AITIN-Based)	27
HTD	2 Flute	12xD	30° Helix	BALIQ® ALTINOS Coated (AITIN-Based)	19
1160	3 Flute	3xD	30° Helix	BALINIT MAYURA® Coated	22
1180	3 Flute	5xD	30° Helix	BALINIT MAYURA® Coated	22

DRILLS - GENERAL PURPOSE

1600	2 Flute		25° Helix	N/C Spotting, Bright Finish	58
1400	2 Flute		10° Helix	Combined Drill/Countersink, Bright Finish	60
1500	2 Flute	3xD	Straight	Hard Metal, Bright Finish	61
1500H	2 Flute	3xD	Straight	Hard Metal, Durana Coated	63
1510	2 Flute	3xD	15° Helix	Slow Spiral, Bright Finish	65
1510H	2 Flute	3xD	15° Helix	Slow Spiral, Durana Coated	68
1520	2 Flute	3xD	25° Helix	Bright Finish	71
1520H	2 Flute	3xD	25° Helix	Durana Coated	77
1205	2 Flute	5xD	25° Helix	Bright Finish	71
1205H	2 Flute	5xD	25° Helix	Durana Coated	77
1200	2 Flute	5xD	25° Helix	Bright Finish	87
1200H	2 Flute	5xD	25° Helix	Durana Coated	90
1800H	2 Flute	8xD	35° Helix	Parabolic, Durana Coated	94
1100	3 Flute	5xD	25° Helix	Bright Finish	92
1100H	3 Flute	5xD	25° Helix	Durana Coated	83
1120H	3 Flute	3xD	25° Helix	Durana Coated	83

REAMERS

4100	Standard	Bright Finish	96
4100	Standard Metric	Bright Finish	108

DRILL MILLS

152M	2 Flute	Bright Finish - Included Angle to a Point	110
152MA	2 Flute	TiAlN Coated - Included Angle to a Point	111
152DA	2 Flute	TiAlN Coated - 120° Drill Point	114
154M	4 Flute	Bright Finish - Included Angle to a Point	112
154MA	4 Flute	TiAlN Coated - Included Angle to a Point	113

ROUGHERS PAGE

ARC	3 Flute	Chamfer	Staggered, Bright Finish	116
VHM	4 Flute	Chamfer	Staggered, AITIN Coated	118

END MILLS - HIGH PERFORMANCE - HEM

NEW SERIES X3	3 Flute	S, R	BALIQ® ALCRONOS Coated	121
NEW SERIES G3	3 Flute	S, R	BALIQ® TISINOS PRO Coated	121
NEW SERIES X5	5 Flute	S, R	BALIQ® ALCRONOS Coated	125
NEW SERIES G5	5 Flute	S, R	BALIQ® TISINOS PRO Coated	125
NEW SERIES X7	7 Flute	S, R	BALIQ® ALCRONOS Coated	131
NEW SERIES G7	7 Flute	S, R	BALIQ® TISINOS PRO Coated	131
NEW SERIES X7C (Chip Splitter)	7 Flute	S, R	BALIQ® ALCRONOS Coated	135
NEW SERIES G7C (Chip Splitter)	7 Flute	S, R	BALIQ® TISINOS PRO Coated	135
NEW SERIES X9	9 Flute	S, R	BALIQ® ALCRONOS Coated	139
NEW SERIES G9	9 Flute	S, R	BALIQ® TISINOS PRO Coated	139
NEW SERIES X9C (Chip Splitter)	9 Flute	S, R	BALIQ® ALCRONOS Coated	141
NEW SERIES G9C (Chip Splitter)	9 Flute	S, R	BALIQ® TISINOS PRO Coated	141
142M	2 Flute	Square	BALINIT MAYURA® Coated	149
142R	2 Flute	Radius	BALINIT MAYURA® Coated	149
142B	2 Flute	Ball	BALINIT MAYURA® Coated	149
NEW SIZES A3	3 Flute	S, R, B	Bright Finish	143
143M	3 Flute	Square	BALINIT MAYURA® Coated	153
143R	3 Flute	Radius	BALINIT MAYURA® Coated	153
V4S	4 Flute	Square	AICrN Coated	161
V4R	4 Flute	Radius	AICrN Coated	161
V4B	4 Flute	Ball	AICrN Coated	161
NEW SIZES VRX	4 Flute	S, R, B	AITIN Coated	182
V5	5 Flute	S, R	AICrN Coated	174
V5C (Chip Splitter)	5 Flute	S, R	AICrN Coated	180
VRX-6	6 Flute	S, R	AITIN Coated	193

END MILLS - HIGH PERFORMANCE

242M/842M	2 Flute	Square	Bright Finish	195
350MX/950MX	2 Flute	Ball	Durana Coated	208
253MA/853MA	3 Flute	Square	AITIN Coated	196
253M/853M	3 Flute	Square	Bright Finish	196
253MC	3 Flute	Square	TiCN Coated	196
263M	3 Flute	Square	Bright Finish	198
263MC	3 Flute	Square	TiCN Coated	198
263MA/863MA	3 Flute	Square	AITIN Coated	198
210D	4 Flute	Square	DIAMOND Coated	209
210RD	4 Flute	Radius	DIAMOND Coated	210
310D	4 Flute	Ball	DIAMOND Coated	211
610D	4 Flute	Square	DIAMOND Coated	212
710D	4 Flute	Ball	DIAMOND Coated	213
H-45	4 Flute	Radius	Durana Coated	207
545MA	4/5 Flute	Square	Durana Coated	204
545RA	4/5 Flute	Radius	Durana Coated	205
545BA	4/5 Flute	Ball	Durana Coated	206
255MA/855MA	5 Flute	Square	AITIN Coated	199
255M/855M	5 Flute	Square	Bright Finish	199
255MC	5 Flute	Square	TiCN Coated	199
255RA/855RA	5 Flute	Radius	AITIN Coated	201
246M/846M	6 Flute	Square	Bright Finish	203
246MC	6 Flute	Square	TiCN Coated	203
246MA/846MA	6 Flute	Square	AITIN Coated	203

END MILLS - STUB LENGTH - GENERAL PURPOSE				PAGE
160M/860M	2 Flute	Square	Bright Finish	219
160MA/860MA	2 Flute	Square	TiAlN Coated	221
180M/980M	2 Flute	Ball	Bright Finish	226
180MA/980MA	2 Flute	Ball	TiAlN Coated	227
170M/870M	4 Flute	Square	Bright Finish	219
170MA/870MA	4 Flute	Square	TiAlN Coated	221
170R/870R	4 Flute	Radius	Bright Finish	222
170RA/870RA	4 Flute	Radius	TiAlN Coated	224
190M/990M	4 Flute	Ball	Bright Finish	226
190MA/990MA	4 Flute	Ball	TiAlN Coated	227

END MILLS - STANDARD LENGTH - GENERAL PURPOSE				PAGE
220M/820M	2 Flute	Square	Bright Finish	228
220MT	2 Flute	Square	TiN Coated	230
220MC	2 Flute	Square	TiCN Coated	231
220MA/820MA	2 Flute	Square	TiAlN Coated	232
220R/820R	2 Flute	Radius	Bright Finish	234
220RA	2 Flute	Radius	TiAlN Coated	237
320M/920M	2 Flute	Ball	Bright Finish	240
320MT	2 Flute	Ball	TiN Coated	242
320MC	2 Flute	Ball	TiCN Coated	243
320MA/920MA	2 Flute	Ball	TiAlN Coated	244
222M	2 Flute	Square	Straight Flute, Bright Finish	246
280M	2 Flute	Square	N/C Tolerance, Bright Finish	270
380M	2 Flute	Ball	N/C Tolerance, Bright Finish	271
223M/823M	3 Flute	Square	Bright Finish	228
223MC	3 Flute	Square	TiCN Coated	231
223MA/823MA	3 Flute	Square	TiAlN Coated	232
223R/823R	3 Flute	Radius	Bright Finish	234
223RA/823RA	3 Flute	Radius	TiAlN Coated	237
323M/923M	3 Flute	Ball	Bright Finish	240
323MC	3 Flute	Ball	TiCN Coated	243
323MA/923MA	3 Flute	Ball	TiAlN Coated	244
273M	3 Flute	Square	Tapered, Bright Finish	247
373M	3 Flute	Ball	Tapered, Bright Finish	247
230M/830M	4 Flute	Square	Bright Finish	228
230MT	4 Flute	Square	TiN Coated	230
230MC	4 Flute	Square	TiCN Coated	231
230MA/830MA	4 Flute	Square	TiAlN Coated	232
230R/830R	4 Flute	Radius	Bright Finish	234
230RA/830RA	4 Flute	Radius	TiAlN Coated	237
330M/930M	4 Flute	Ball	Bright Finish	240
330MT	4 Flute	Ball	TiN Coated	242
330MC	4 Flute	Ball	TiCN Coated	243
330MA/930MA	4 Flute	Ball	TiAlN Coated	244
234M	4 Flute	Square	Straight Flute, Bright Finish	246
334MA	4 Flute	Ball	Straight Flute, TiAlN Coated	246
290M	4 Flute	Square	N/C Tolerance, Bright Finish	270
390M	4 Flute	Ball	N/C Tolerance, Bright Finish	271
435M	4 Flute	Square	Double End, 3/8" Shank, Bright Finish	264
435MA	4 Flute	Square	Double End, 3/8" Shank, TiAlN Coated	264
535M	4 Flute	Ball	Double End, 3/8" Shank, Bright Finish	265
535MA	4 Flute	Ball	Double End, 3/8" Shank, TiAlN Coated	265
430M	4 Flute	Square	Double End, Bright Finish	266
430MA/450MA	4 Flute	Square	Double End, TiAlN Coated	267
530M	4 Flute	Ball	Double End, Bright Finish	268
530MA	4 Flute	Ball	Double End, TiAlN Coated	269

ROTARY FILES

1/4" Diameter	Standard Shape	Steel Shank	272
3/16" Diameter		Solid Carbide	280
1/4" Diameter		1/8" Diameter Steel Shank	281
1/8" Diameter		Solid Carbide	282

END MILLS - EXTRA LENGTH - GENERAL PURPOSE				PAGE
620M/640M	2 Flute	Square	Bright Finish	248
620MC	2 Flute	Square	TiCN Coated	250
620MA/640MA	2 Flute	Square	TiAlN Coated	251
720M/740M	2 Flute	Ball	Bright Finish	259
720MC	2 Flute	Ball	TiCN Coated	261
720MA/740MA	2 Flute	Ball	TiAlN Coated	262
623M/643M	3 Flute	Square	Bright Finish	248
623MC	3 Flute	Square	TiCN Coated	250
623MA/643MA	3 Flute	Square	TiAlN Coated	251
723M/743M	3 Flute	Ball	Bright Finish	259
723MC	3 Flute	Ball	TiCN Coated	261
723MA/743MA	3 Flute	Ball	TiAlN Coated	262
630M/650M	4 Flute	Square	Bright Finish	248
630MC	4 Flute	Square	TiCN Coated	250
630MA/650MA	4 Flute	Square	TiAlN Coated	251
630R	4 Flute	Radius	Bright Finish	253
630RA	4 Flute	Radius	TiAlN Coated	256
730M/750M	4 Flute	Ball	Bright Finish	259
730MC	4 Flute	Ball	TiCN Coated	261
730MA/750MA	4 Flute	Ball	TiAlN Coated	262

TECHNICAL DATA

Weldon Flat Specs	286
Definitions of Tool Coatings	288
General Purpose Milling Guide - fractional	290
General Purpose Milling Guide - metric	291
High Performance Milling Guide - fractional	292
High Performance Milling Guide - metric	293
Aluminum High Performance Milling Guide	294
ARC Milling Guide	297
VHM Milling Guide - fractional	298
VHM Milling Guide - metric	299
X3/G3 Milling Guide - fractional	300
X3/G3 Milling Guide - metric	301
X5/G5 Milling Guide - fractional	302
X5/G5 Milling Guide - metric	303
X7/G7 Milling Guide - fractional	304
X7/G7 Milling Guide - metric	305
X9/G9 Milling Guide - fractional	306
X9/G9 Milling Guide - metric	307
VRX Milling Guide - fractional	308
VRX Milling Guide - metric	309
V4 Milling Guide - fractional	310
V4 Milling Guide - metric	311
V5 Milling Guide - fractional	312
V5 Milling Guide - metric	313
VRX-6 Milling Guide - fractional	314
VRX-6 Milling Guide - metric	315
High Rc Finisher Milling Guide - fractional	316
High Rc Finisher Milling Guide - metric	317
Die Mold Cutter Milling Guide - fractional	318
Die Mold Cutter Milling Guide - metric	319
High Feed Milling Guide	320
Diamond Coated Milling Guide	321
Reaming Guide - fractional	322
Reaming Guide - metric	323
Drill Mills, Chamfering Milling Guide - fractional	324
Drill Mills, Chamfering Milling Guide - metric	325
Drill Mills, Through Hole Drilling Guide - fractional	326
Drill Mills, Through Hole Drilling Guide - metric	327
General Purpose Drilling Guide Bright Finish - fractional	328
General Purpose Drilling Guide Bright Finish - metric	330
General Purpose Drilling Guide Coated - fractional	332
General Purpose Drilling Guide Coated - metric	334
Mini Drills Drilling Guide - fractional	336
Mini Drills Drilling Guide - metric	337
HTD Drilling Guide - fractional	338
HTD Drilling Guide - metric	339
High Performance Drilling Guide - fractional	340
High Performance Drilling Guide - metric	341
3-Flute for Aluminum High Performance Drilling Guide	342
Parameters for Burrs	343

Series / Page Number Search

Series	Page	Series	Page	Series	Page	Series	Page
142B	149	263MC	198	720MC	261	1180	22
142M	149	273M	247	723M	259	1200	87
142R	149	280M	270	723MA	262	1200H	90
143M	153	290M	270	723MC	261	1205	71
143R	153	310D	211	730M	259	1205H	77
152DA	114	320M	240	730MA	262	1250H	27
152M	110	320MA	244	730MC	261	1280H	36
152MA	111	320MC	243	740M	259	1280KD	41
154M	112	320MT	242	740MA	262	1280KH	51
154MA	113	323M	240	743M	259	1400	60
160M	219	323MA	244	743MA	262	1500	61
160MA	221	323MC	243	750M	259	1500H	63
170M	219	330M	240	750MA	262	1510	65
170MA	221	330MA	244	820M	228	1510H	68
170R	222	330MC	243	820MA	232	1520	71
170RA	224	330MT	242	820R	234	1520H	77
180M	226	334MA	246	823M	228	1550H	27
180MA	227	350MX	208	823MA	232	1580H	36
190M	226	373M	247	823R	234	1580HD	33
190MA	227	380M	271	823RA	237	1580KD	41
210D	209	390M	271	830M	228	1580KH	51
210RD	210	430M	266	830MA	232	1600	58
220M	228	430MA	267	830R	234	1800H	94
220MA	232	435M	264	830RA	237	1850H	27
220MC	231	435MA	264	842M	195	1880KD	41
220MT	230	450MA	267	846M	203	1880KH	51
220R	234	530M	268	846MA	203	4100	96
220RA	237	530MA	269	853M	196	A3	143
222M	246	535M	265	853MA	196	ARC	116
223M	228	535MA	265	855M	199	BURRS	272
223MA	232	545BA	206	855MA	199	G3	121
223MC	231	545MA	204	855RA	201	G5	125
223R	234	545RA	205	860M	219	G7	131
223RA	237	610D	212	860MA	221	G7C	135
230M	228	620M	248	863MA	198	G9	139
230MA	232	620MA	251	870M	219	G9C	141
230MC	231	620MC	250	870MA	221	HTD	19
230MT	230	623M	248	870R	222	H-45	207
230R	234	623MA	251	870RA	224	V4B	161
230RA	237	623MC	250	920M	240	V4R	161
234M	246	630M	248	920MA	244	V4S	161
242M	195	630MA	251	923M	240	V5	174
246M	203	630MC	250	923MA	244	V5C	180
246MA	203	630R	253	930M	240	VHM	118
246MC	203	630RA	256	930MA	244	VRX	182
253M	196	640M	248	950MX	208	VRX-6	193
253MA	196	640MA	251	980M	226	X3	121
253MC	196	643M	248	980MA	227	X5	125
255M	199	643MA	251	990M	226	X7	131
255MA	199	650M	248	990MA	227	X7C	135
255MC	199	650MA	251	1100	92	X9	139
255RA	201	710D	213	1100H	83	X9C	141
263M	198	720M	259	1120H	83		
263MA	198	720MA	262	1160	22		

EDP / Page Number Search





EDP	Page	EDP	Page	EDP	Page	EDP	Page
00**	27	24**0	234	42**3	153	62***	274
01**0	219	24**7	237	42**4	250	62**7	186
01**7	221	24**8	210	42**7	251	63***	275
02**0	219	25**0	270	43**0	259	63***	187
02**7	221	25**1, 25**6	51	43**2	149	64***	131
03**0	226	25**5	41	43**4	261	64***	276
03**7	227	26***	41	43**7	262	65***	136
04**0	226	26**0	270	44**0	259	65***	276
04**7	227	26**0, 26**5	49	44**4	261	66***	277
07***	143	26**1, 26**6	51	44**7	262	67***	277
08**0	195	27***	42	45**0	228	68***	278
09**0	195	27***	182	45**7	232	69***	19
10**0	196	27**0	271	46***	116	69***	278
10**7	196	27**5	41	46**0	228	70***	279
10**8	209	28***	186	46**7	232	70***	22
11**0	228	28***	184	46**8	209	71***	279
11**3	230	28**0	271	47**0	240	72***	280
11**4	231	28**5	41	47**7	244	73***	281
11**7	232	29***	45	48**0	240	74***	282
12**0	228	30***	222	48**0, 48**5	207	77**0, 77**5	71
12**4	231	30**0	266	48**7	244	77**1, 77**6	77
12**7	232	30**7	267	48**8	201	78**1, 78**6	83
13**0	228	31***	125	49***	118	79**0	234
13**3	230	31***	139	49**0	247	79**7	237
13**4	231	31***	141	50***	161	80**0	234
13**7	232	32**0	268	50***	163	80**7	237
13**8	209	32**7	269	50***	171	80**8	210
14**0	208	34***	125	50***	174	81**0	246
15**0	208	34**0	264	50***	180	82**0	246
15**8	211	34**7	264	50**0	247	83**0, 83**7	201
16**0	240	36***	234	51***	174	84**5, 84**7	246
16**3	242	36***	237	51**0	203	84**0, 84**7	202
16**4	243	36**0	265	51**4	203	85**0	195
16**7	244	36**7	265	51**7	203	86**0	196
17**0	240	37**0	228	52**0	199	86**4	196
17**4	243	37**7	232	52**4	199	86**7	196
17**7	244	38**0	240	52**7	199	87***	121
18**0	240	38**7	244	54**0	248	88***	121
18**3	242	38**8	212	54**4	250	89**0, 89**5	71
18**4	243	39***	153	54**7	251	89**1, 89**6	77
18**7	244	39***	153	55**0	259	90**0, 90**5	92
19**0, 19**5	65	39**0	61	55**4	261	90**1, 90**6	83
19**1, 19**6	68	39**1	63	55**7	262	91***	58
20***	33	39**2	149	56**0, 56**5	87	92**0	248
20**0	253	40***	153	56**1, 56**6	90	92**7	251
20**1, 20**6	36	40**0	199	57***	112	93**0	248
20**7	256	40**2	149	57***	114	93**7	251
21***	33	40**7	199	57**0	110	94**0	248
21**0	256	40**8	213	57**7	111	94**7	251
21**0	204	41**0	248	58***	112	94**8	212
21**2	205	41**1	153	58***	113	95***	96
21**4	206	41**2	149	58**0	60	96***	103
21**1, 21**6	36	41**3	153	59**0, 59**5	61	97**0	259
21**7	257	41**4	250	59**1, 59**6	63	97**7	262
22**0, 22**5	51	41**7	251	60***	193	98**0	259
22**1, 22**6	94	42***	149	60***	272	98**7	262
23**0	198	42**0	248	61***	182	99**0	259
23**4	198	42**2	149	61***	273	99**7	262
23**7	198	42**2	149	62***	186	99**8	213

Recommended for: ALUMINUM

Aluminium / Aluminio / Aluminium / Alluminio / 鋁

ISO Material Group: **N**

DRILLS

	SERIES	PAGE	COATING	DESCRIPTION
1160, 1180		22	MAYURA	3 flute, High performance
1520, 1205		71	BRIGHT	2 flute, General purpose
1520H, 1205H		77	DURANA	2 flute, General purpose
1800H		94	DURANA	2 flute, Parabolic

END MILLS

	SERIES	PAGE	COATING	DESCRIPTION
A3		143	BRIGHT	High velocity, 3 flute, High metal removal rate
143M, 143R		153	MAYURA	High velocity, 3 flute, High metal removal rate
142B		149	MAYURA	High velocity, 2 flute, High metal removal rate
142M, 142R		149	MAYURA	High velocity, 2 flute, High metal removal rate
242M, 842M		195	BRIGHT	High performance, 2 flute, For 3000-8000 RPM
ARC		116	BRIGHT	High performance, 3 flute, Staggered helix rougher
253M, 853M		196	BRIGHT	High performance, 3 flute, Profiling and finishing
253MC		196	TiCN	High performance, 3 flute, Profiling and finishing

Recommended for: TITANIUM

Titanlegierungen / Aleaciones de Titanio / Alliage de Titane / Leghe di Titanio / 钛合金

ISO Material Group: **S**

RECOMMENDED
TOOLS

DRILLS

SERIES	PAGE	COATING	DESCRIPTION
1510H 	68	DURANA	2 flute, General purpose, Slow spiral
1550H, 1250H, 1850H 	27	ALTINOS	2 flute, High performance, Small diameter, 1/8" or 3mm shank
1580HD 	33	ALTINOS	2 flute, High performance, Common shank
1580H, 1280H 	36	ALTINOS	2 flute, High performance
1580KD, 1280KD, 1880KD 	41	ALTINOS	2 flute, High performance, Coolant fed, Common shank
1580KH, 1280KH, 1880KH 	51	ALTINOS	2 flute, High performance, Coolant fed
HTD 	19	ALTINOS	2 flute, High performance, Coolant fed, Double margin, Common shank
1520H, 1205H 	77	DURANA	2 flute, General purpose
1160, 1180 	22	MAYURA	3 flute, High performance

END MILLS

SERIES	PAGE	COATING	DESCRIPTION
X3 	121	ALCRONOS	High performance, 3 flute, Variable flute grind
X5 	125	ALCRONOS	High performance, 5 flute, Variable flute grind
X7 	131	ALCRONOS	High performance, 7 flute, Variable flute grind
X9 	139	ALCRONOS	High performance, 9 flute, Variable flute grind
G3 	121	TISINOS PRO	High performance, 3 flute, Variable flute grind
G5 	125	TISINOS PRO	High performance, 5 flute, Variable flute grind
G7 	131	TISINOS PRO	High performance, 7 flute, Variable flute grind
G9 	139	TISINOS PRO	High performance, 9 flute, Variable flute grind
V4 	161	AlCrN	High performance, 4 flute, Variable helix
V5 	174	AlCrN	High performance, 5 flute, Variable helix
VRX 	182	AlTiN	High performance, 4 flute, Staggered flute
VRX-6 	193	AlTiN	High performance, 6 flute, Staggered flute

Recommended for: **STAINLESS STEEL**

Rostfreie Stähle / Acero Inoxidable / Acier Inoxydable / Acciaio Inox / 不锈钢合金

ISO Material Group: **M**

DRILLS

SERIES	PAGE	COATING	DESCRIPTION
1510H 	68	DURANA	2 flute, General purpose, Slow spiral
1550H, 1250H, 1850H 	27	ALTINOS	2 flute, High performance, Small diameter, 1/8" or 3mm shank
1580HD 	33	ALTINOS	2 flute, High performance, Common shank
1580H, 1280H 	36	ALTINOS	2 flute, High performance
1580KD, 1280KD, 1880KD 	41	ALTINOS	2 flute, High performance, Coolant fed, Common shank
1580KH, 1280KH, 1880KH 	51	ALTINOS	2 flute, High performance, Coolant fed
HTD 	19	ALTINOS	2 flute, High performance, Coolant fed, Double margin, Common shank
1520H, 1205H 	77	DURANA	2 flute, General purpose

END MILLS

SERIES	PAGE	COATING	DESCRIPTION
X3 	121	ALCRONOS	High performance, 3 flute, Variable flute grind
X5 	125	ALCRONOS	High performance, 5 flute, Variable flute grind
X7 	131	ALCRONOS	High performance, 7 flute, Variable flute grind
X9 	139	ALCRONOS	High performance, 9 flute, Variable flute grind
G3 	121	TISINOS PRO	High performance, 3 flute, Variable flute grind
G5 	125	TISINOS PRO	High performance, 5 flute, Variable flute grind
G7 	131	TISINOS PRO	High performance, 7 flute, Variable flute grind
G9 	139	TISINOS PRO	High performance, 9 flute, Variable flute grind
V4 	161	AlCrN	High performance, 4 flute, Variable helix
V5 	174	AlCrN	High performance, 5 flute, Variable helix
VRX 	182	AlTiN	High performance, 4 flute, Staggered flute
VRX-6 	193	AlTiN	High performance, 6 flute, Staggered flute

Recommended for: INCONEL, HIGH NICKEL ALLOYS

Nickellegierungen / Aleaciones de níquel / Alliage de nickel / Leghe di nichel / 高镍基合金

ISO Material Group: **S**

RECOMMENDED
TOOLS






DRILLS

	SERIES	PAGE	COATING	DESCRIPTION
1510H		68	DURANA	2 flute, General purpose, Slow spiral
1550H, 1250H, 1850H		27	ALTINOS	2 flute, High performance, Small diameter, 1/8" or 3mm shank
1580HD		33	ALTINOS	2 flute, High performance, Common shank
1580H, 1280H		36	ALTINOS	2 flute, High performance
1580KD, 1280KD, 1880KD		41	ALTINOS	2 flute, High performance, Coolant fed, Common shank
1580KH, 1280KH, 1880KH		51	ALTINOS	2 flute, High performance, Coolant fed
HTD		19	ALTINOS	2 flute, High performance, Coolant fed, Double margin, Common shank
1520H, 1205H		77	DURANA	2 flute, General purpose



END MILLS

	SERIES	PAGE	COATING	DESCRIPTION
G3		121	TISINOS PRO	High performance, 3 flute, Variable flute grind
G5		125	TISINOS PRO	High performance, 5 flute, Variable flute grind
G7		131	TISINOS PRO	High performance, 7 flute, Variable flute grind
G9		139	TISINOS PRO	High performance, 9 flute, Variable flute grind
X3		121	ALCRONOS	High performance, 3 flute, Variable flute grind
X5		125	ALCRONOS	High performance, 5 flute, Variable flute grind
X7		131	ALCRONOS	High performance, 7 flute, Variable flute grind
X9		139	ALCRONOS	High performance, 9 flute, Variable flute grind
V4		161	AlCrN	High performance, 4 flute, Variable helix
VRX		182	AlTiN	High performance, 4 flute, Staggered flute
VRX-6		193	AlTiN	High performance, 6 flute, Staggered flute
V5		174	AlCrN	High performance, 5 flute, Variable helix
VHM		118	AlTiN	High performance, 4 flute, Staggered flute rougher

Recommended for: **BRASS, BRONZE, COPPER, MAGNESIUM**Messing, Bronze / Latón, Bronce / Laiton, Bronze / Ottone, Bronzo / 黄铜, 青铜
Kupfer / Cobre / Cuivre / Rame / 铜 , Magnesium / Magnesio / Magnésium / Magnesio / 镁ISO Material Group: **N****DRILLS**

	SERIES	PAGE	COATING	DESCRIPTION
1160, 1180		22	MAYURA	3 flute, High performance
1510H		68	DURANA	2 flute, General purpose, Slow spiral
1520, 1205		71	BRIGHT	2 flute, General purpose
1520H, 1205H		77	DURANA	2 flute, General purpose
1500H		63	DURANA	2 flute, Straight flute
1800H		94	DURANA	2 flute, Parabolic

END MILLS

	SERIES	PAGE	COATING	DESCRIPTION
143M, 143R		153	MAYURA	High velocity, 3 flute, High metal removal rate
142B		149	MAYURA	High velocity, 2 flute, High metal removal rate
142M, 142R		149	MAYURA	High velocity, 2 flute, High metal removal rate
ARC		116	BRIGHT	High performance, 3 flute, Staggered helix rougher
242M, 842M		195	BRIGHT	High performance, 2 flute, For 3000-8000 RPM
253M, 853M		196	BRIGHT	High performance, 3 flute, Profiling and finishing
253MC		196	TiCN	High performance, 3 flute, Profiling and finishing

Recommended for: **HARDENED TOOL STEELS**

Hochfeste Werkzeugstähle / Herramienta aceros de alto dureza / Aciers à outils a haute résistance /
Acciaio da utensili molto duro / 高强度工具钢

ISO Material Group: **P**

(generally over 45 Rc)

RECOMMENDED
TOOLS

DRILLS

SERIES	PAGE	COATING	DESCRIPTION
1500H 	63	DURANA	2 flute, Straight flute
1510H 	68	DURANA	2 flute, General purpose, Slow spiral
1550H, 1250H, 1850H 	27	ALTINOS	2 flute, High performance, Small diameter, 1/8" or 3mm shank
1580HD 	33	ALTINOS	2 flute, High performance, Common shank
1580H, 1280H 	36	ALTINOS	2 flute, High performance
1580KD, 1280KD, 1880KD 	41	ALTINOS	2 flute, High performance, Coolant fed, Common shank
1580KH, 1280KH, 1880KH 	51	ALTINOS	2 flute, High performance, Coolant fed
HTD 	19	ALTINOS	2 flute, High performance, Coolant fed, Double margin, Common shank
1520H, 1205H 	77	DURANA	2 flute, General purpose

END MILLS

SERIES	PAGE	COATING	DESCRIPTION
G3 	121	TISINOS PRO	High performance, 3 flute, Variable flute grind
G5 	125	TISINOS PRO	High performance, 5 flute, Variable flute grind
G7 	131	TISINOS PRO	High performance, 7 flute, Variable flute grind
G9 	139	TISINOS PRO	High performance, 9 flute, Variable flute grind
H-45 	207	DURANA	High performance, High feed, Corner radius
350MX, 950MX 	208	DURANA	High performance, High Rc finisher, Die mold
545MA 	204	DURANA	High performance, High Rc finisher, Square end
545RA 	205	DURANA	High performance, High Rc finisher, Corner radius
545BA 	206	DURANA	High performance, High Rc finisher, Ball end
VRX 	182	AITIN	High performance, 4 flute, Staggered flute
VRX-6 	193	AITIN	High performance, 6 flute, Staggered flute







Recommended for: COMPOSITE MATERIALS

Verbundwerkstoffe / Material compuesto / Materiaux composites / Materiale composito / 复合材料


ISO Material Group: **O**

(Graphite, Plastics, Carbon Fiber)

DRILLS

	SERIES	PAGE	COATING	DESCRIPTION
1160, 1180		22	MAYURA	3 flute, High performance
154MA		113	TiAIN	4 flute, Center cutting angle
1510H		68	DURANA	2 flute, General purpose, Slow spiral
1520H, 1205H		77	DURANA	2 flute, General purpose
1800H		94	DURANA	2 flute, Parabolic
1500H		63	DURANA	2 flute, Straight flute

END MILLS

	SERIES	PAGE	COATING	DESCRIPTION
210D		209	DIAMOND	4 flute, Square end
310D		211	DIAMOND	4 flute, Ball end
210RD		210	DIAMOND	4 flute, Corner radius
143M, 143R		153	MAYURA	High velocity, 3 flute, High metal removal rate
142M, 142R		149	MAYURA	High velocity, 2 flute, High metal removal rate
142B		149	MAYURA	High velocity, 2 flute, High metal removal rate
253M, 853M		196	BRIGHT	High performance, 3 flute, Profiling and finishing
253MC		196	TiCN	High performance, 3 flute, Profiling and finishing
255MC		199	TiCN	High performance, 5 flute, Profiling and finishing
154M, 154MA		112, 113	BRIGHT/TiAIN	4 flute, Drill/Mill, Center cutting to a point
152M, 152MA		110, 111	BRIGHT/TiAIN	2 flute, Drill/Mill, Center cutting to a point

Recommended for: CARBON STEELS, MEDIUM ALLOY STEELS

Kohlenstoffstahl / Acero de carbón / Acier du carbone / Acciaio al carbonio / 碳钢
 Mittel Legierte Werkzeugstähle / Aceros herramienta medios de la aleación / Aciers à outils alliages / Acciaio da utensili di media durezza / 中合金鋼

ISO Material Group: **P**













(generally under 45 Rc)

RECOMMENDED
TOOLS

DRILLS

SERIES	IMAGE	PAGE	COATING	DESCRIPTION
1580HD		33	ALTINOS	2 flute, High performance, Common shank
1550H, 1250H, 1850H		27	ALTINOS	2 flute, High performance, Small diameter, 1/8" or 3mm shank
1580H, 1280H		36	ALTINOS	2 flute, High performance
1580KD, 1280KD, 1880KD		41	ALTINOS	2 flute, High performance, Coolant fed, Common shank
1580KH, 1280KH, 1880KH		51	ALTINOS	2 flute, High performance, Coolant fed
HTD		19	ALTINOS	2 flute, High performance, Coolant fed, Double margin, Common shank
1510H		68	DURANA	2 flute, General purpose, Slow spiral
1520H, 1205H		77	DURANA	2 flute, General purpose

END MILLS

SERIES	IMAGE	PAGE	COATING	DESCRIPTION
X3		121	ALCRONOS	High performance, 3 flute, Variable flute grind
X5		125	ALCRONOS	High performance, 5 flute, Variable flute grind
X7		131	ALCRONOS	High performance, 7 flute, Variable flute grind
X9		139	ALCRONOS	High performance, 9 flute, Variable flute grind
V4		161	AlCrN	High performance, 4 flute, Variable helix
V5		174	AlCrN	High performance, 5 flute, Variable helix
VRX		182	AlTiN	High performance, 4 flute, Staggered flute
VRX-6		193	AlTiN	High performance, 6 flute, Staggered flute
VHM		118	AlTiN	High performance, 4 flute, Staggered flute rougher
255MA, 855MA		199	AlTiN	High performance, 5 flute, Square end
255RA, 855RA		201	AlTiN	High performance, 5 flute, Corner radius
253MA, 853MA		196	AlTiN	High performance, 3 flute, Profiling and finishing

Recommended for: CAST IRON









Gusseisen / Reparto de Hierro / Cast Fer / Ghisa / 铸铁

ISO Material Group: **K**

DRILLS

SERIES	PAGE	COATING	DESCRIPTION	
1120H, 1100H		83	DURANA	3 flute, General purpose
1520H, 1205H		77	DURANA	2 flute, General purpose
1510H		68	DURANA	2 flute, General purpose, Slow spiral
1580H, 1280H		36	ALTINOS	2 flute, High performance
1550H, 1250H, 1850H		27	ALTINOS	2 flute, High performance, Small diameter, 1/8" or 3mm shank
1580HD		33	ALTINOS	2 flute, High performance, Common shank
1580KH, 1280KH, 1880KH		51	ALTINOS	2 flute, High performance, Coolant fed
1580KD, 1280KD, 1880KD		41	ALTINOS	2 flute, High performance, Coolant fed, Common shank

END MILLS


SERIES	PAGE	COATING	DESCRIPTION	
VRX		182	AlTiN	High performance, 4 flute, Staggered flute
VRX-6		193	AlTiN	High performance, 6 flute, Staggered flute
V4		161	AlCrN	High performance, 4 flute, Variable helix
X5		125	ALCRONOS	High performance, 5 flute, Variable flute grind
G5		125	TISINOS PRO	High performance, 5 flute, Variable flute grind
V5		174	AlCrN	High performance, 5 flute, Variable helix
X7		131	ALCRONOS	High performance, 7 flute, Variable flute grind
G7		131	TISINOS PRO	High performance, 7 flute, Variable flute grind
255MA, 855MA		199	AlTiN	High performance, 5 flute, Square end
255RA, 855RA		201	AlTiN	High performance, 5 flute, Corner radius
143M, 143R		153	MAYURA	High velocity, 3 flute, High metal removal rate
253MA, 853MA		196	AlTiN	High performance, 3 flute, Profiling and finishing

TOLERANCES

<i>d1</i>	h7
<i>d2</i>	h6
<i>l1</i>	+3.00 -3.00mm (+.1181" -.1181")
<i>l2</i>	+3.00 -3.00mm (+.1181" -.1181")
<i>l4</i>	+2.00 -0.00mm (+.0787" -.0000")


Series HTD

.1181" - .2188"
(3.000mm - 5.557mm)



HIGH PERFORMANCE DRILLS

- BALIQ® ALTINOS Coating (AlTiN-based)**
- BALIQ® ALTINOS-Beschichtet (AlTiN-based)**
- Recubrimiento BALIQ® ALTINOS (AlTiN-based)**
- Revêtement à BALIQ® ALTINOS (AlTiN-based)**
- Rivestimento BALIQ® ALTINOS (AlTiN-based)**
- BALIQ® ALTINOS涂层 (AlTiN-based)**



High performance solid submicron grain carbide drill with reinforced shank (HA)
h7 drill diameter tolerance
Double margin for true and cleaner holes
Coolant through
Polished flutes
140° Facet point
Pilot drill not required for most applications
Recommended to run in high nickel, high temperature alloys, cobalt-based alloys, stainless steels and tool steels < 52Rc



Hochleistungs Bohrer aus Feinkornhartmetall mit verstärktem Schaft (HA)
h7 Bohrerdurchmessertoleranz
Doppelte Kante für echte und saubere Löcher
Kühlmittel durch
Polierte Flöten
140° Facettenpunkt
Für die meisten Anwendungen ist kein Pilotbohrer erforderlich
Empfohlen für Hoch Nickelhaltige und Hochwärmefeste Stähle, Kobaltbasislegierungen, Rostfreier- und Werkzeugstahl < 52HRC



Taladro de alto rendimiento de metal submicrónico duro con vástago (HA)
Tolerancia de diámetro de broca h7
Doble filo para agujeros reales y limpios
Refrigerante a través
Flautas pulidas
Punto facetado de 140°
Taladro piloto no requerido para la mayoría de las aplicaciones
Recomendado para aleaciones con alto contenido de níquel, aleaciones de alta temperatura, aleaciones con base de cobalto, aceros inoxidables, y aceros de herramienta < 52Rc



Haute prestation avec drille à grain solide submicron carbure avec tige renforcé (HA)
Tolérance de diamètre de foret h7
Double marge pour des trous vrais et plus propres
Liquide de refroidissement à travers les capacités d'outillage
Flûtes polies
Pointe à facettes 140°
Foret pilote non requis pour la plupart des applications
Recommander pour base nickel, alliages à hautes températures, alliages de cobalt, aciers inoxydables et aciers à outils < 52HRC



Punte in sub-micro grana con gambo rinforzato per alte prestazioni (HA)
h7 tolleranza diametro
Doppio margine per fori veri e puliti
Refrigerante attraverso
Flauti lucidati
Punto sfaccettato a 140°
Punta pilota non necessaria per la maggior parte delle applicazioni
Raccomandata per lavorazioni su nickel, superleghe, leghe ad alta percentuale di cobalto, inox e acciai per utensili < 52HRC



加强柄的超细高效整体硬质合金钻头 (HA)
h7 钻头直径公差
双刃可实现真实、干净的孔
冷却液通过
抛光排屑槽
140° 刻面点
大多数应用不需要导向钻
高镍耐高温合金、钴基合金、不锈钢和工具钢 < 52HRC

EDP#	<i>d1</i> Diameter		<i>d2</i> Shank Diameter	<i>l1</i> Overall Length	<i>l2</i> Flute Length	<i>l3</i> Max Drill Depth	<i>l4</i> Shank Length	
	Decimal	Metric						
69064	.1181	3.000	6.0	80	40	35	36	
69066	.1220	3.100	6.0	80	40	35	36	
69068	.1250	1/8"	3.175	6.0	82	42	37	36
69070	.1260	3.200	6.0	82	42	37	36	
69072	.1285	#30	3.264	6.0	82	42	37	36
69074	.1299	3.300	6.0	82	42	37	36	
69076	.1360	#29	3.454	6.0	85	45	40	36
69078	.1378	3.500	6.0	85	45	40	36	
69080	.1417	3.600	6.0	85	45	40	36	
69082	.1457	3.700	6.0	90	50	44	36	
69084	.1476	3.750	6.0	90	50	44	36	
69086	.1496	3.800	6.0	90	50	44	36	
69088	.1535	3.900	6.0	90	50	44	36	
69090	.1562	5/32"	3.967	6.0	90	50	44	36
69092	.1575	4.000	6.0	95	55	48	36	
69094	.1614	4.100	6.0	95	55	48	36	
69096	.1654	4.200	6.0	95	55	48	36	
69098	.1673	4.250	6.0	95	55	48	36	
69100	.1693	4.300	6.0	95	55	48	36	
69102	.1719	11/64"	4.366	6.0	95	55	48	36
69104	.1732	4.400	6.0	95	55	48	36	
69106	.1772	4.500	6.0	100	60	54	36	
69108	.1811	4.600	6.0	100	60	54	36	
69110	.1831	4.650	6.0	100	60	54	36	
69112	.1850	4.700	6.0	100	60	54	36	
69114	.1875	3/16"	4.762	6.0	100	60	54	36
69116	.1890	#12	4.800	6.0	100	60	54	36
69118	.1929	4.900	6.0	100	60	54	36	
69120	.1969	5.000	6.0	105	65	58	36	
69122	.2010	#7	5.105	6.0	105	65	58	36
69124	.2028	5.150	6.0	105	65	58	36	
69126	.2031	13/64"	5.159	6.0	105	65	58	36
69128	.2047	5.200	6.0	110	70	63	36	
69130	.2087	5.300	6.0	110	70	63	36	
69132	.2165	5.500	6.0	110	70	63	36	
69134	.2188	7/32"	5.557	6.0	110	70	63	36

continued →

Series HTD (continued)

.2205" - .3937"
(5.600mm - 10.000mm)

HIGH PERFORMANCE
DRILLS


EDP#	<i>d1</i> Diameter		<i>d2</i> Shank Diameter	<i>l1</i> Overall Length	<i>l2</i> Flute Length	<i>l3</i> Max Drill Depth	<i>l4</i> Shank Length
	Decimal	Metric					
69136	.2205	5.600	6.0	115	75	67	36
69138	.2244	5.700	6.0	115	75	67	36
69140	.2283	5.800	6.0	115	75	67	36
69142	.2323	5.900	6.0	115	75	67	36
69144	.2344	15/64"	5.954	6.0	120	80	36
69146	.2362	6.000	6.0	120	80	72	36
69148	.2370	6.020	8.0	120	80	72	36
69150	.2402	6.100	8.0	120	80	72	36
69152	.2441	6.200	8.0	120	80	72	36
69154	.2480	6.300	8.0	120	80	72	36
69156	.2500	1/4"	6.350	8.0	125	85	36
69158	.2520	6.400	8.0	125	85	77	36
69160	.2559	6.500	8.0	125	85	77	36
69162	.2598	6.600	8.0	125	85	77	36
69164	.2638	6.700	8.0	125	85	77	36
69166	.2656	17/64"	6.746	8.0	130	90	36
69168	.2677	6.800	8.0	130	90	81	36
69170	.2717	6.900	8.0	130	90	81	36
69172	.2756	7.000	8.0	130	90	81	36
69174	.2795	7.100	8.0	130	90	81	36
69176	.2812	9/32"	7.142	8.0	135	95	36
69178	.2835	7.200	8.0	135	95	87	36
69180	.2874	7.300	8.0	135	95	87	36
69182	.2913	7.400	8.0	135	95	87	36
69184	.2953	7.500	8.0	135	95	87	36
69186	.2969	19/64"	7.541	8.0	141	101	36
69188	.2992	7.600	8.0	141	101	92	36
69190	.3031	7.700	8.0	141	101	92	36
69192	.3071	7.800	8.0	141	101	92	36
69194	.3125	5/16"	7.937	8.0	141	101	36
69196	.3150	8.000	8.0	141	101	92	36
69198	.3189	8.100	10.0	152	108	97	40
69200	.3228	8.200	10.0	152	108	97	40
69202	.3268	8.300	10.0	152	108	97	40
69204	.3287	8.350	10.0	152	108	97	40
69206	.3307	8.400	10.0	152	108	97	40
69208	.3346	8.500	10.0	152	108	97	40
69210	.3386	8.600	10.0	158	114	104	40
69212	.3425	8.700	10.0	158	114	104	40
69214	.3438	11/32"	8.732	10.0	158	114	40
69216	.3445	8.750	10.0	158	114	104	40
69218	.3465	8.800	10.0	158	114	104	40
69220	.3504	8.900	10.0	158	114	104	40
69222	.3543	9.000	10.0	158	114	104	40
69224	.3583	9.100	10.0	163	119	108	40
69226	.3602	9.150	10.0	163	119	108	40
69228	.3622	9.200	10.0	163	119	108	40
69230	.3661	9.300	10.0	163	119	108	40
69232	.3701	9.400	10.0	163	119	108	40
69234	.3740	9.500	10.0	163	119	108	40
69236	.3750	3/8"	9.525	10.0	172	128	40
69238	.3780	9.600	10.0	172	128	114	40
69240	.3819	9.700	10.0	172	128	114	40
69242	.3858	9.800	10.0	172	128	114	40
69244	.3898	9.900	10.0	172	128	114	40
69246	.3937	10.000	10.0	172	128	114	40

EDP#	<i>d1</i> Diameter		<i>d2</i> Shank Diameter	<i>l1</i> Overall Length	<i>l2</i> Flute Length	<i>l3</i> Max Drill Depth	<i>l4</i> Shank Length	
	Decimal	Metric						
69248	.3976	10.100	12.0	185	136	124	45	
69250	.4016	10.200	12.0	185	136	124	45	
69252	.4062	13/32"	10.317	12.0	185	136	124	45
69254	.4134	10.500	12.0	185	136	124	45	
69256	.4213	10.700	12.0	185	136	124	45	
69258	.4252	10.800	12.0	185	136	124	45	
69260	.4331	11.000	12.0	185	136	124	45	
69262	.4375	7/16"	11.112	12.0	196	147	135	45
69264	.4409	11.200	12.0	196	147	135	45	
69266	.4488	11.400	12.0	196	147	135	45	
69268	.4528	11.500	12.0	196	147	135	45	
69270	.4688	15/32"	11.907	12.0	202	153	140	45
69272	.4724	12.000	12.0	202	153	140	45	



Series 1160, 1180


.1562" - .1910"
(3.967mm - 4.851mm)



TOLERANCES

<i>d</i>	+0.000 -0.0127mm (+.0000" - .0005")
<i>l1</i>	+3.175 -3.175mm (+.125" - .125")
<i>l2</i>	+3.175 -3.175mm (+.125" - .125")

MAYURA Coated
MAYURA-Beschichtet
Recubrimiento de MAYURA
Revêtement MAYURA
Rivestimento MAYURA
MAYURA 涂层



High performance solid submicron grain carbide drill
 Designed for drilling aluminum and other soft materials <40Rc
 No spot drilling required
 Unique point geometry and coating for higher speeds and feeds
 High performance drill point
 Live tooling recommended on lathe processes



Hochleistungs- Vollhartmetallbohrer aus Feinkornhartmetall
 Entwickelt für das Bohren von Aluminium und anderen weichen Werkstoffen <40HRC
 Anzentrieren nicht empfohlen
 Einzigartige Spitzengeometrie und Beschichtung für höhere Schnittgeschwindigkeiten und Vorschübe
 Hochleistungsspitzengeometrie
 Empfehlung fuer den Einsatz auf der Drehmaschine



Broca de submicrono sólido carburo de alto rendimiento
 Diseñada para taladrado de aluminio y otros materiales blandos <40HRC
 No requiere pretaladrado
 Geometría de punto único y recubrimiento para altas velocidades y alimentaciones
 Ángulo de punta de la broca de alto rendimiento
 Recomendación para la aplicación en torno



Forets carbure submicron grain a haute performances
 Developpes pour le perçage des aluminium et autres matieres tendres <40HRC
 Pas de point de centre recommande
 Geometrie et revetement unique pour de plus grandes vitesses et avances
 Foret a haute performance
 Outil de filature nécessaires pour une utilisation sur un processus de tournage



Punta in metallo duro ad alte prestazioni
 Progettata per foratura di alluminio e altri materiali non ferrosi <40Hrc
 Non richiede centrino
 Geometria e rivestimento per alta velocità
 Punta ad alte prestazioni
 Utensili rotanti sono consigliate se usato su un tornio



高效整体硬质合金钻头
 适合钻削铝合金和其它软性材质 <40HRC
 不需要定位钻
 独一无二的刀尖几何形状和涂层适合更高转速和更大进给量
 140° 高效钻尖
 不建议在车床，或工具必须纺纱

EDP#	EDP#	<i>d</i> †		<i>l1</i>	<i>l2</i>	<i>l5</i>	
		Decimal	Diameter				
70631		.1562	5/32"	3.967	2-1/16"	9/16"	.497"
	70161	.1562	5/32"	3.967	2-1/2"	1"	.809"
70633		.1570	#22	3.988	2-1/8"	5/8"	.500"
	70163	.1570	#22	3.988	2-1/2"	1"	.814"
70635		.1575		4.000	54	16	13
	70166	.1575		4.000	65	24	21
70637		.1590	#21	4.039	2-1/8"	5/8"	.506"
	70177	.1590	#21	4.039	2-1/2"	1"	.824"
70639		.1610	#20	4.089	2-1/8"	5/8"	.512"
	70179	.1610	#20	4.089	2-1/2"	1"	.834"
70641		.1660	#19	4.216	2-1/8"	5/8"	.528"
	70181	.1660	#19	4.216	2-3/4"	1-1/8"	.860"
70643		.1695	#18	4.305	2-1/8"	5/8"	.539"
	70183	.1695	#18	4.305	2-3/4"	1-1/8"	.878"
70645		.1719	11/64"	4.366	2-1/8"	5/8"	.547"
	70185	.1719	11/64"	4.366	2-3/4"	1-1/8"	.891"
70647		.1730	#17	4.394	2-3/16"	11/16"	.551"
	70187	.1730	#17	4.394	2-3/4"	1-1/8"	.897"
70649		.1770	#16	4.496	2-3/16"	11/16"	.563"
	70189	.1770	#16	4.496	2-3/4"	1-1/8"	.917"
70651		.1772		4.500	55	18	14
	70191	.1772		4.500	65	25	23
70653		.1800	#15	4.572	2-3/16"	11/16"	.573"
	70196	.1800	#15	4.572	2-3/4"	1-1/4"	.933"
70655		.1820	#14	4.623	2-3/16"	11/16"	.579"
	70201	.1820	#14	4.623	2-3/4"	1-1/4"	.943"
70657		.1850	#13	4.700	2-3/16"	11/16"	.589"
	70206	.1850	#13	4.700	2-3/4"	1-1/4"	.959"
70659		.1875	3/16"	4.763	2-3/16"	11/16"	.597"
	70211	.1875	3/16"	4.763	2-3/4"	1-1/4"	.972"
70661		.1890	#12	4.801	2-1/4"	3/4"	.601"
	70216	.1890	#12	4.801	2-3/4"	1-1/4"	.979"
70663		.1910	#11	4.851	2-1/4"	3/4"	.608"
	70221	.1910	#11	4.851	2-3/4"	1-1/4"	.990"

3xD (1160) EDP#	5xD (1180) EDP#	d † Diameter			l_1 Overall Length	l_2 Flute Length	l_5 Max Drill Depth
		Decimal		Metric			
70665		.1935	#10	4.914	2-1/4"	3/4"	.616"
	70226	.1935	#10	4.914	2-3/4"	1-1/4"	1.003"
70667		.1960	#9	4.978	2-1/4"	3/4"	.624"
	70229	.1960	#9	4.978	3"	1-5/16"	1.016"
70669		.1969		5.000	57	19	16
	70231	.1969		5.000	75	32	26
70671		.1990	#8	5.055	2-1/4"	3/4"	.633"
	70236	.1990	#8	5.055	3"	1-5/16"	1.031"
70673		.2010	#7	5.105	2-1/4"	3/4"	.640"
	70241	.2010	#7	5.105	3"	1-5/16"	1.042"
70675		.2031	13/64"	5.159	2-1/4"	3/4"	.646"
	70246	.2031	13/64"	5.159	3"	1-5/16"	1.053"
70677		.2040	#6	5.182	2-3/8"	7/8"	.649"
	70251	.2040	#6	5.182	3"	1-3/8"	1.057"
70679		.2055	#5	5.220	2-3/8"	7/8"	.654"
	70256	.2055	#5	5.220	3"	1-3/8"	1.065"
70681		.2090	#4	5.309	2-3/8"	7/8"	.665"
	70261	.2090	#4	5.309	3"	1-3/8"	1.083"
70683		.2130	#3	5.410	2-3/8"	7/8"	.678"
	70266	.2130	#3	5.410	3"	1-3/8"	1.104"
70685		.2165		5.500	60	22	18
	70271	.2165		5.500	75	35	29
70687		.2188	7/32"	5.558	2-3/8"	7/8"	.696"
	70276	.2188	7/32"	5.558	3"	1-3/8"	1.134"
70689		.2210	#2	5.613	2-7/16"	15/16"	.703"
	70281	.2210	#2	5.613	3"	1-3/8"	1.145"
70691		.2280	#1	5.791	2-7/16"	15/16"	.726"
	70286	.2280	#1	5.791	3"	1-3/8"	1.182"
70693		.2340	A	5.944	2-7/16"	15/16"	.745"
	70294	.2340	A	5.944	3-1/4"	1-1/2"	1.213"
70695		.2344	15/64"	5.954	2-7/16"	15/16"	.746"
	70296	.2344	15/64"	5.954	3-1/4"	1-1/2"	1.215"
70697		.2362		6.000	64	26	19
	70301	.2362		6.000	82	38	31
70699		.2380	B	6.045	2-1/2"	1"	.757"
	70306	.2380	B	6.045	3-1/4"	1-5/8"	1.233"
70701		.2420	C	6.147	2-1/2"	1"	.770"
	70311	.2420	C	6.147	3-1/4"	1-5/8"	1.254"
70703		.2460	D	6.248	2-1/2"	1"	.783"
	70316	.2460	D	6.248	3-1/4"	1-5/8"	1.275"
70705		.2500	1/4" / E	6.350	2-1/2"	1"	.796"
	70321	.2500	1/4" / E	6.350	3-1/4"	1-5/8"	1.296"
70707		.2510		6.375	2-1/2"	1"	.799"
	70911	.2510		6.375	3-1/4"	1-5/8"	1.300"
70709		.2559		6.500	66	28	21
	70326	.2559		6.500	82	41	34
70711		.2570	F	6.528	2-5/8"	1-1/8"	.818"
	70331	.2570	F	6.528	3-1/4"	1-11/16"	1.332"

continued →

Series 1160, 1180 (continued)

.2610" - .3594"
(6.629mm - 9.129mm)

HIGH PERFORMANCE
DRILLS

3xD (1160) EDP#	5xD (1180) EDP#	d † Diameter		l_1 Overall Length	l_2 Flute Length	l_5 Max Drill Depth	
		Decimal	Metric				
70713		.2610	G	6.629	2-5/8"	1-1/8"	.831"
	70336	.2610	G	6.629	3-1/2"	1-11/16"	1.353"
70715		.2656	17/64"	6.746	2-5/8"	1-1/8"	.845"
	70341	.2656	17/64"	6.746	3-1/2"	1-11/16"	1.376"
70717		.2660	H	6.756	2-11/16"	1-3/16"	.846"
	70346	.2660	H	6.756	3-1/2"	1-11/16"	1.378"
70719		.2720	I	6.909	2-11/16"	1-3/16"	.866"
	70351	.2720	I	6.909	3-1/2"	1-11/16"	1.410"
70721		.2756		7.000	68	30	22
	70356	.2756		7.000	88	43	36
70723		.2770	J	7.036	2-11/16"	1-3/16"	.881"
	70361	.2770	J	7.036	3-1/2"	1-11/16"	1.435"
70725		.2812	9/32"	7.142	2-11/16"	1-3/16"	.895"
	70371	.2812	9/32"	7.142	3-1/2"	1-3/4"	1.457"
70727		.2900	L	7.366	2-3/4"	1-1/4"	.923"
	70376	.2900	L	7.366	3-1/2"	1-3/4"	1.503"
70728		.2950	M	7.493	2-3/4"	1-1/4"	.939"
	70378	.2950	M	7.493	3-3/4"	1-7/8"	1.529"
70729		.2953		7.500	70	32	24
	70381	.2953		7.500	95	44	39
70731		.2969	19/64"	7.541	2-3/4"	1-1/4"	.945"
	70386	.2969	19/64"	7.541	3-3/4"	1-7/8"	1.539"
70733		.3020	N	7.671	2-15/16"	1-7/16"	.961"
	70391	.3020	N	7.671	3-3/4"	1-7/8"	1.565"
70735		.3125	5/16"	7.938	2-15/16"	1-7/16"	.994"
	70396	.3125	5/16"	7.938	3-3/4"	1-7/8"	1.619"
70737		.3150		8.000	76	36	25
	70401	.3150		8.000	95	48	41
70739		.3160	O	8.026	2-15/16"	1-7/16"	1.006"
	70406	.3160	O	8.026	3-3/4"	1-7/8"	1.638"
70741		.3230	P	8.204	2-15/16"	1-7/16"	1.028"
	70411	.3230	P	8.204	3-3/4"	2-3/32"	1.674"
70743		.3281	21/64"	8.334	2-15/16"	1-7/16"	1.044"
	70416	.3281	21/64"	8.334	4"	2-3/32"	1.700"
70745		.3320	Q	8.433	3"	1-7/16"	1.056"
	70421	.3320	Q	8.433	4"	2-3/32"	1.720"
70747		.3346		8.500	76	36	27
	70426	.3346		8.500	100	53	44
70749		.3390	R	8.611	3"	1-7/16"	1.079"
	70431	.3390	R	8.611	4"	2-3/32"	1.757"
70751		.3438	11/32"	8.733	3"	1-7/16"	1.094"
	70436	.3438	11/32"	8.733	4"	2-3/16"	1.782"
70753		.3480	S	8.839	3-1/16"	1-1/2"	1.107"
	70441	.3480	S	8.839	4"	2-3/16"	1.803"
70755		.3543		9.000	78	38	29
	70446	.3543		9.000	100	55	47
70757		.3580	T	9.093	3-1/16"	1-1/2"	1.139"
	70451	.3580	T	9.093	4-1/4"	2-9/32"	1.855"
70759		.3594	23/64"	9.129	3-1/16"	1-1/2"	1.144"
	70456	.3594	23/64"	9.129	4-1/4"	2-9/32"	1.862"

3xD (1160) EDP#	5xD (1180) EDP#	d^{\dagger} Diameter			l_1 Overall Length	l_2 Flute Length	l_5 Max Drill Depth
		Decimal		Metric			
70761		.3680	U	9.347	3-1/8"	1-9/16"	1.171"
	70461	.3680	U	9.347	4-1/4"	2-9/32"	1.907"
70763		.3740		9.500	79	39	30
	70466	.3740		9.500	108	58	49
70765		.3750	3/8"	9.525	3-1/8"	1-9/16"	1.193"
	70471	.3750	3/8"	9.525	4-1/4"	2-3/8"	1.943"
70767		.3760		9.550	3-1/8"	1-9/16"	1.196"
	70913	.3760		9.550	4-1/4"	2-3/8"	1.948"
70769		.3770	V	9.576	3-1/4"	1-5/8"	1.200"
	70476	.3770	V	9.576	4-1/4"	2-3/8"	1.954"
70771		.3860	W	9.804	3-1/4"	1-5/8"	1.228"
	70481	.3860	W	9.804	4-1/2"	2-3/8"	2.000"
70773		.3906	25/64"	9.921	3-1/4"	1-5/8"	1.243"
	70486	.3906	25/64"	9.921	4-1/2"	2-3/8"	2.024"
70775		.3937		10.000	84	43	32
	70491	.3937		10.000	114	60	52
70777		.3970	X	10.084	3-5/16"	1-11/16"	1.263"
	70496	.3970	X	10.084	4-1/2"	2-1/2"	2.057"
70779		.4040	Y	10.262	3-5/16"	1-11/16"	1.286"
	70501	.4040	Y	10.262	4-1/2"	2-9/16"	2.094"
70781		.4062	13/32"	10.317	3-5/16"	1-11/16"	1.293"
	70506	.4062	13/32"	10.317	4-1/2"	2-9/16"	2.105"
70783		.4134		10.500	85	43	33
	70511	.4134		10.500	114	67	54
70785		.4219	27/64"	10.716	3-3/8"	1-11/16"	1.343"
	70516	.4219	27/64"	10.716	4-1/2"	2-11/16"	2.186"
70787		.4331		11.000	87	45	35
	70521	.4331		11.000	114	68	57
70789		.4375	7/16"	11.113	3-7/16"	1-3/4"	1.392"
	70526	.4375	7/16"	11.113	4-3/4"	2-13/16"	2.267"
70791		.4528		11.500	90	47	37
	70531	.4528		11.500	120	70	60
70793		.4531	29/64"	11.509	3-9/16"	1-13/16"	1.442"
	70536	.4531	29/64"	11.509	4-3/4"	2-7/8"	2.348"
70795		.4688	15/32"	11.909	3-11/16"	2-1/16"	1.491"
	70541	.4688	15/32"	11.909	4-3/4"	2-7/8"	2.429"
70797		.4724		12.000	93	53	38
	70546	.4724		12.000	120	73	62
70799		.4844	31/64"	12.304	3-11/16"	2-1/16"	1.541"
	70551	.4844	31/64"	12.304	5-5/16"	3"	2.510"
70801		.4921		12.500	95	53	40
	70556	.4921		12.500	135	75	65
70803		.5000	1/2"	12.700	3-3/4"	2-1/16"	1.591"
	70561	.5000	1/2"	12.700	5-3/8"	3-1/16"	2.591"
70805		.5010		12.725	3-3/4"	2-1/16"	1.594"
	70915	.5010		12.725	5-3/8"	3-1/16"	2.596"
70807		.5118		13.000	107	55	41
	70566	.5118		13.000	136	78	67


continued →

Series 1160, 1180 (continued)

.5156" - .6299"
(13.096mm - 16.000mm)

HIGH PERFORMANCE
DRILLS

3xD (1160) EDP#	5xD (1180) EDP#	d † Diameter		l_1 Overall Length	l_2 Flute Length	l_5 Max Drill Depth	
		Decimal	Metric				
70809		.5156	33/64"	13.096	4-1/4"	2-3/16"	1.641"
	70571	.5156	33/64"	13.096	5-3/8"	3-1/8"	2.672"
70811		.5312	17/32"	13.492	4-1/4"	2-1/4"	1.690"
	70576	.5312	17/32"	13.492	5-11/16"	3-5/16"	2.753"
70813		.5469	35/64"	13.891	4-1/4"	2-1/4"	1.740"
	70581	.5469	35/64"	13.891	5-13/16"	3-3/8"	2.834"
70815		.5512		14.000	107	59	45
	70586	.5512		14.000	148	86	73
70817		.5625	9/16"	14.287	4-1/2"	2-3/8"	1.790"
	70591	.5625	9/16"	14.287	5-15/16"	3-1/2"	2.915"
70819		.5781	37/64"	14.683	4-1/2"	2-1/2"	1.840"
	70596	.5781	37/64"	14.683	6"	3-1/2"	2.996"
70821		.5906		15.000	115	64	48
	70601	.5906		15.000	152	90	78
70823		.5938	19/32"	15.082	4-1/2"	2-1/2"	1.890"
	70606	.5938	19/32"	15.082	6"	3-9/16"	3.077"
70825		.6094	39/64"	15.478	4-1/2"	2-9/16"	1.939"
	70611	.6094	39/64"	15.478	6-3/16"	3-11/16"	3.158"
70827		.6250	5/8"	15.875	4-1/2"	2-5/8"	1.989"
	70616	.6250	5/8"	15.875	6-5/16"	3-3/4"	3.239"
70829		.6299		16.000	115	66	51
	70621	.6299		16.000	160	95	83



*1180 Series
High Performance Drill in aluminum*

TOLERANCES

d_1	+0.000 -0.10mm (+.0000" -.0004")
d_2	h6
l_1	+3.175 -3.175mm (+.125" -.125")
l_2	+3.175 -3.175mm (+.125" -.125")


Series 1550H,1250H,1850H

.0312" - .0354"
(0.792mm - 0.900mm)



HIGH PERFORMANCE DRILLS

- BALIQ® ALTINOS Coating (AlTiN-based)
- BALIQ® ALTINOS-Beschichtet (AlTiN-based)
- Recubrimiento BALIQ® ALTINOS (AlTiN-based)
- Revêtement à BALIQ® ALTINOS (AlTiN-based)
- Rivestimento BALIQ® ALTINOS (AlTiN-based)
- BALIQ® ALTINOS涂层 (AlTiN-based)



High performance solid submicron grain carbide drill on 3mm or 1/8" diameter shank
30° helix for better chip evacuation
Recommended to run in high nickel, high temperature alloys, cobalt-based alloys, stainless steels and tool steels >40Rc
Live tooling recommended on lathe processes



HochleistungsBohrer aus Feinkornhartmetall mit Schaftdurchmesser 3 mm oder 1/8 Zoll
30° Spirale für bessere Spanabfuhr
Empfohlen für Hoch Nickelhaltige und Hochwärmfeste Stähle, Kobaltbasislegierungen, Rostfreier- und Werkzeugstahl >40HRC
Empfehlung fuer den Einsatz auf der Drehmaschine



De alto rendimiento Broca de metal duro con un diámetro de mango 3mm ó 1/8"
Hélice de 30° para una mejor evacuación de viruta
Recomendado para aleaciones con alto contenido de níquel, aleaciones de alta temperatura, aleaciones con base de cobalto, aceros inoxidables, y aceros de herramienta >40HRC
Recomendación para la aplicación en torno



Haute prestation solide submicron foret carbure avec un de queue diameter de 3 mm ou 1/8"
Helice a 30° pour une meilleure evacuation de copeaux
Recommander pour base nickel, alliages a hautes temperatures, alliages de cobalt, aciers inoxydables et aciers a outils >40HRC
Outil de filature nécessaires pour une utilisation sur un processus de tournage



Sub-micro grana Punta in Metallo duro con gambo diametro 3 mm o 1/8"
Elica a 30° per una migliore evacuazione del truciolo
Raccomandata per lavorazioni su nickel, superleghe, leghe ad alta percentuale di cobalto, inox e acciai per utensili >40HRC
Utensili rotanti sono consigliate se usato su un tornio



带加强的超细高效硬质合金钻头，柄径3mm或1/8"
30°螺旋角更便于排屑
高镍耐高温合金、钴基合金、不锈钢和工具钢 >40HRC
不建议在车床，或工具必须纺纱

3xD (1550H) EDP#	5xD (1250H) EDP#	12xD (1850H) EDP#	d_1 † Diameter		d_2 Shank Diameter	l_1 Overall Length	l_2 Flute Length	l_5 Max Drill Depth	
			Decimal	Metric					
00100			.0312	1/32"	0.792	1/8"	2"	5/32"	.099"
	00304		.0312	1/32"	0.792	1/8"	2"	15/64"	.162"
		00510	.0312	1/32"	0.792	1/8"	2"	7/16"	.380"
	00306		.0315		0.800	3.0	50	6.0	4
		00512	.0315		0.800	3.0	50	12.0	10
	00308		.0319		0.810	3.0	50	6.0	4
00106			.0320	#67	0.812	1/8"	2"	11/64"	.102"
	00310		.0320	#67	0.812	1/8"	2"	15/64"	.166"
		00516	.0320	#67	0.812	1/8"	2"	7/16"	.390"
		00518	.0323		0.820	3.0	50	12.0	10
00112			.0330	#66	0.838	1/8"	2"	11/64"	.105"
	00316		.0330	#66	0.838	1/8"	2"	15/64"	.171"
		00522	.0330	#66	0.838	1/8"	2"	7/16"	.402"
	00318		.0331		0.840	3.0	50	6.0	4
		00524	.0331		0.840	3.0	50	12.0	10
00116			.0335		0.850	3.0	50	4.5	3
		00526	.0335		0.850	3.0	50	12.0	10
	00322		.0339		0.860	3.0	50	6.5	4
		00528	.0339		0.860	3.0	50	13.0	10
00120			.0343		0.870	3.0	50	4.5	3
		00530	.0343		0.870	3.0	50	13.0	11
00122			.0346		0.880	3.0	50	4.5	3
00124			.0350	#65	0.890	3.0	50	4.5	3
	00328		.0350	#65	0.890	3.0	50	6.5	5
		00534	.0350	#65	0.890	3.0	50	13.0	11
	00330		.0354		0.900	3.0	50	6.5	5
		00536	.0354		0.900	3.0	50	13.0	11

continued →

Series 1550H,1250H,1850H (continued)

.0358" - .0465"
(0.910mm - 1.181mm)

HIGH PERFORMANCE
DRILLS

3xD (1550H) EDP#	5xD (1250H) EDP#	12xD (1850H) EDP#	d_1 † Diameter		d_2 Shank Diameter	l_1 Overall Length	l_2 Flute Length	l_5 Max Drill Depth	
			Decimal	Metric					
	00332		.0358		3.0	50	6.5	5	
00130			.0360	#64	0.914	1/8"	2"	3/16"	.115"
	00334		.0360	#64	0.914	1/8"	2"	1/4"	.187"
		00540	.0360	#64	0.914	1/8"	2"	1/2"	.439"
00134			.0366		0.930	3.0	50	5.0	3
00136			.0370	#63	0.940	3.0	50	5.0	3
	00340		.0370	#63	0.940	3.0	50	7.0	5
		00546	.0370	#63	0.940	3.0	50	14.0	11
00138			.0374		0.950	3.0	50	5.0	3
00142			.0380	#62	0.965	1/8"	2"	3/16"	.120"
	00346		.0380	#62	0.965	1/8"	2"	17/64"	.197"
		00552	.0380	#62	0.965	1/8"	2"	9/16"	.463"
		00556	.0386		0.980	3.0	50	14.0	12
00148			.0390	#61	0.990	3.0	50	5.0	3
		00558	.0390	#61	0.990	3.0	50	14.0	12
00150			.0394		1.000	3.0	50	5.0	3
	00354		.0394		1.000	3.0	50	7.0	5
		00560	.0394		1.000	3.0	50	14.0	12
00152			.0400	#60	1.016	1/8"	2"	13/64"	.127"
	00356		.0400	#60	1.016	1/8"	2"	9/32"	.207"
		00562	.0400	#60	1.016	1/8"	2"	9/16"	.487"
00154			.0410	#59	1.041	1/8"	2"	13/64"	.131"
	00358		.0410	#59	1.041	1/8"	2"	9/32"	.213"
		00564	.0410	#59	1.041	1/8"	2"	9/16"	.500"
00156			.0413		1.050	3.0	50	5.5	3
	00360		.0413		1.050	3.0	50	7.5	5
		00566	.0413		1.050	3.0	50	15.0	13
00158			.0420	#58	1.066	1/8"	2"	7/32"	.134"
	00362		.0420	#58	1.066	1/8"	2"	5/16"	.218"
00160			.0430	#57	1.092	1/8"	2"	7/32"	.137"
	00364		.0430	#57	1.092	1/8"	2"	5/16"	.223"
		00570	.0430	#57	1.092	1/8"	2"	9/16"	.524"
00162			.0433		1.100	3.0	50	5.5	4
	00366		.0433		1.100	3.0	50	8.0	6
		00572	.0433		1.100	3.0	50	16.0	13
00164			.0453		1.150	3.0	50	6.0	4
	00368		.0453		1.150	3.0	50	8.0	6
		00574	.0453		1.150	3.0	50	16.0	14
00166			.0465	#56	1.181	1/8"	2"	15/64"	.148"
	00370		.0465	#56	1.181	1/8"	2"	11/32"	.241"
		00576	.0465	#56	1.181	1/8"	2"	5/8"	.567"

3xD (1550H) EDP#	5xD (1250H) EDP#	12xD (1850H) EDP#	$d1$ † Diameter		$d2$ Shank Diameter	$l1$ Overall Length	$l2$ Flute Length	$l5$ Max Drill Depth	
			Decimal	Metric					
00168			.0469	3/64"	1.191	1/8"	2"	15/64"	.149"
	00372		.0469	3/64"	1.191	1/8"	2"	11/32"	.243"
		00578	.0469	3/64"	1.191	1/8"	2"	5/8"	.571"
00170			.0472		1.200	3.0	50	6.0	4
	00374		.0472		1.200	3.0	50	9.0	6
		00580	.0472		1.200	3.0	50	18.0	15
00172			.0492		1.250	3.0	50	6.5	4
	00376		.0492		1.250	3.0	50	9.0	6
		00582	.0492		1.250	3.0	50	18.0	15
00174			.0512		1.300	3.0	50	6.5	4
	00378		.0512		1.300	3.0	50	9.0	7
		00584	.0512		1.300	3.0	50	18.0	16
00176			.0520	#55	1.320	1/8"	2"	17/64"	.166"
	00380		.0520	#55	1.320	1/8"	2"	3/8"	.270"
		00586	.0520	#55	1.320	1/8"	2"	3/4"	.634"
00178			.0531		1.350	3.0	50	6.5	4
	00382		.0531		1.350	3.0	50	9.5	7
		00588	.0531		1.350	3.0	50	19.0	16
00180			.0550	#54	1.397	1/8"	2"	9/32"	.175"
	00384		.0550	#54	1.397	1/8"	2"	3/8"	.285"
		00590	.0550	#54	1.397	1/8"	2"	3/4"	.670"
00182			.0551		1.400	3.0	50	7.0	4
	00386		.0551		1.400	3.0	50	10.0	7
		00592	.0551		1.400	3.0	65	20.0	17
00184			.0571		1.450	3.0	50	7.0	5
	00388		.0571		1.450	3.0	50	10.5	8
		00594	.0571		1.450	3.0	65	21.0	18
00186			.0591		1.500	3.0	50	7.5	5
	00390		.0591		1.500	3.0	50	10.5	8
		00596	.0591		1.500	3.0	65	21.0	18
00188			.0595	#53	1.511	1/8"	2"	19/64"	.189"
	00392		.0595	#53	1.511	1/8"	2"	7/16"	.308"
		00598	.0595	#53	1.511	1/8"	2-1/2"	13/16"	.725"
00190			.0610		1.550	3.0	50	7.5	5
	00394		.0610		1.550	3.0	50	11.0	8
		00600	.0610		1.550	3.0	65	22.0	19
00192			.0625	1/16"	1.587	1/8"	2"	5/16"	.199"
	00396		.0625	1/16"	1.587	1/8"	2"	7/16"	.324"
		00602	.0625	1/16"	1.587	1/8"	2-1/2"	13/16"	.761"
00194			.0630		1.600	3.0	50	7.5	6
	00398		.0630		1.600	3.0	50	11.0	8
		00604	.0630		1.600	3.0	65	22.0	19
00196			.0635	#52	1.613	1/8"	2"	5/16"	.202"
	00400		.0635	#52	1.613	1/8"	2"	15/32"	.329"
		00606	.0635	#52	1.613	1/8"	2-1/2"	7/8"	.774"
00198			.0650		1.650	3.0	50	8.5	5
	00402		.0650		1.650	3.0	50	11.5	9
		00608	.0650		1.650	3.0	65	23.0	20
00200			.0669		1.700	3.0	50	8.5	5
	00404		.0669		1.700	3.0	50	11.5	9
		00610	.0669		1.700	3.0	65	23.0	21
00202			.0670	#51	1.702	1/8"	2"	11/32"	.213"
	00406		.0670	#51	1.702	1/8"	2"	15/32"	.347"
		00612	.0670	#51	1.702	1/8"	2-1/2"	7/8"	.816"
00204			.0689		1.750	3.0	50	9.0	6
	00408		.0689		1.750	3.0	50	12.0	9
		00614	.0689		1.750	3.0	65	24.0	21

continued →

Series 1550H, 1250H, 1850H (continued)

.0700" - .0846"
(1.778mm - 2.150mm)



TOLERANCES

d1	+0.00 -0.01mm (+.0000" -.0004")
d2	h6
l1	+3.175 -3.175mm (+.125" -.125")
l2	+3.175 -3.175mm (+.125" -.125")

HIGH PERFORMANCE DRILLS

- BALIQ® ALTINOS Coating (AlTiN-based)
- BALIQ® ALTINOS-Beschichtet (AlTiN-based)
- Recubrimiento BALIQ® ALTINOS (AlTiN-based)
- Revêtement à BALIQ® ALTINOS (AlTiN-based)
- Rivestimento BALIQ® ALTINOS (AlTiN-based)
- BALIQ® ALTINOS涂层 (AlTiN-based)



3xD (1550H) EDP#	5xD (1250H) EDP#	12xD (1850H) EDP#	d1 † Diameter		d2 Shank Diameter	l1 Overall Length	l2 Flute Length	l5 Max Drill Depth
			Decimal	Metric				
00206			.0700	#50 1.778	1/8"	2"	23/64"	.223"
	00410		.0700	#50 1.778	1/8"	2"	1/2"	.363"
		00616	.0700	#50 1.778	1/8"	2-1/2"	1"	.853"
00208			.0709	1.800	3.0	50	9.0	6
	00412		.0709	1.800	3.0	50	13.0	9
		00618	.0709	1.800	3.0	65	26.0	22
00210			.0728	1.850	3.0	50	9.5	6
		00620	.0728	1.850	3.0	65	26.0	23
00212			.0730	#49 1.854	1/8"	2"	3/8"	.232"
	00416		.0730	#49 1.854	1/8"	2"	1/2"	.378"
		00622	.0730	#49 1.854	1/8"	2-1/2"	1"	.889"
00214			.0748	1.900	3.0	50	9.5	6
	00418		.0748	1.900	3.0	50	13.5	10
		00624	.0748	1.900	3.0	65	27.0	23
00216			.0760	#48 1.930	1/8"	2"	3/8"	.242"
	00420		.0760	#48 1.930	1/8"	2"	17/32"	.394"
		00626	.0760	#48 1.930	1/8"	2-1/2"	1-1/8"	.926"
00218			.0768	1.950	3.0	50	10.0	6
	00422		.0768	1.950	3.0	50	14.0	10
		00628	.0768	1.950	3.0	65	28.0	24
00220			.0781	5/64" 1.983	1/8"	2"	13/32"	.249"
	00424		.0781	5/64" 1.983	1/8"	2"	9/16"	.405"
		00630	.0781	5/64" 1.983	1/8"	2-1/2"	1-1/8"	.951"
00222			.0785	#47 1.994	1/8"	2"	13/32"	.250"
	00426		.0785	#47 1.994	1/8"	2"	9/16"	.407"
		00632	.0785	#47 1.994	1/8"	2-1/2"	1-1/8"	.956"
00224			.0787	2.000	3.0	50	10.0	6
	00428		.0787	2.000	3.0	50	14.0	10
		00634	.0787	2.000	3.0	65	28.0	24
00226			.0807	2.050	3.0	50	10.5	7
	00430		.0807	2.050	3.0	50	14.0	11
		00636	.0807	2.050	3.0	65	28.0	25
00228			.0810	#46 2.057	1/8"	2"	27/64"	.258"
	00432		.0810	#46 2.057	1/8"	2"	9/16"	.420"
		00638	.0810	#46 2.057	1/8"	2-1/2"	1-1/8"	.987"
00230			.0820	#45 2.083	1/8"	2"	27/64"	.261"
	00434		.0820	#45 2.083	1/8"	2"	9/16"	.425"
		00640	.0820	#45 2.083	1/8"	2-1/2"	1-1/8"	.999"
00232			.0827	2.100	3.0	50	10.5	7
	00436		.0827	2.100	3.0	50	14.5	11
		00642	.0827	2.100	3.0	65	29.0	26
00234			.0846	2.150	3.0	50	11.0	7
	00438		.0846	2.150	3.0	50	14.5	11
		00644	.0846	2.150	3.0	65	29.0	26

3xD (1550H) EDP#	5xD (1250H) EDP#	12xD (1850H) EDP#	$d1$ † Diameter		$d2$ Shank Diameter	$l1$ Overall Length	$l2$ Flute Length	$l5$ Max Drill Depth	
			Decimal	Metric					
00236			.0860	#44	2.184	1/8"	2"	7/16"	.274"
	00440		.0860	#44	2.184	1/8"	2"	19/32"	.446"
		00646	.0860	#44	2.184	1/8"	2-1/2"	1-3/16"	1.048"
00238			.0866		2.200	3.0	50	11.0	7
	00442		.0866		2.200	3.0	50	15.5	11
		00648	.0866		2.200	3.0	65	31.0	27
00240			.0886		2.250	3.0	50	11.5	7
00242			.0890	#43	2.260	1/8"	2"	29/64"	.283"
	00446		.0890	#43	2.260	1/8"	2"	5/8"	.461"
		00652	.0890	#43	2.260	1/8"	2-1/2"	1-1/4"	1.084"
00244			.0906		2.300	3.0	50	11.5	7
	00448		.0906		2.300	3.0	50	16.0	12
		00654	.0906		2.300	3.0	65	32.0	28
00246			.0925		2.350	3.0	50	12.0	7
	00450		.0925		2.350	3.0	50	16.0	12
		00656	.0925		2.350	3.0	65	32.0	29
00248			.0935	#42	2.375	1/8"	2"	31/64"	.298"
	00452		.0935	#42	2.375	1/8"	2"	21/32"	.485"
		00658	.0935	#42	2.375	1/8"	3"	1-5/16"	1.139"
00250			.0938	3/32"	2.382	1/8"	2"	31/64"	.299"
	00454		.0938	3/32"	2.382	1/8"	2"	21/32"	.486"
		00660	.0938	3/32"	2.382	1/8"	3"	1-5/16"	1.143"
00252			.0945		2.400	3.0	50	12.0	8
	00456		.0945		2.400	3.0	50	17.0	12
		00662	.0945		2.400	3.0	75	34.0	29
00254			.0960	#41	2.438	1/8"	2"	31/64"	.306"
	00458		.0960	#41	2.438	1/8"	2"	43/64"	.498"
		00664	.0960	#41	2.438	1/8"	3"	1-11/32"	1.170"
00256			.0965		2.450	3.0	50	12.5	8
00258			.0980	#40	2.489	1/8"	2"	1/2"	.312"
	00462		.0980	#40	2.489	1/8"	2"	11/16"	.508"
		00668	.0980	#40	2.489	1/8"	3"	1-3/8"	1.194"
00260			.0984		2.500	3.0	50	12.5	8
	00464		.0984		2.500	3.0	50	17.5	13
		00670	.0984		2.500	3.0	75	35.0	30
00262			.0995	#39	2.527	1/8"	2"	1/2"	.317"
	00466		.0995	#39	2.527	1/8"	2"	11/16"	.516"
		00672	.0995	#39	2.527	1/8"	3"	1-3/8"	1.212"
00264			.1004		2.550	3.0	50	13.0	8
	00468		.1004		2.550	3.0	50	17.5	13
		00674	.1004		2.550	3.0	75	35.0	31
00266			.1015	#38	2.578	1/8"	2"	17/32"	.323"
	00470		.1015	#38	2.578	1/8"	2"	45/64"	.526"
		00676	.1015	#38	2.578	1/8"	3"	1-13/32"	1.237"
00268			.1024		2.600	3.0	50	13.0	8
	00472		.1024		2.600	3.0	50	18.0	13
		00678	.1024		2.600	3.0	75	36.0	32
00270			.1040	#37	2.641	1/8"	2"	17/32"	.331"
	00474		.1040	#37	2.641	1/8"	2"	23/32"	.539"
		00680	.1040	#37	2.641	1/8"	3"	1-7/16"	1.267"
00272			.1043		2.650	3.0	50	13.5	8
	00476		.1043		2.650	3.0	50	18.5	14
		00682	.1043		2.650	3.0	75	37.0	32

continued →

Series 1550H,1250H,1850H (continued)

.1063" - .1250"
(2.700mm - 3.175mm)

HIGH PERFORMANCE
DRILLS

3xD (1550H) EDP#	5xD (1250H) EDP#	12xD (1850H) EDP#	d_1 † Diameter		d_2 Shank Diameter	l_1 Overall Length	l_2 Flute Length	l_5 Max Drill Depth
			Decimal	Metric				
00274			.1063	2.700	3.0	50	13.5	9
	00478		.1063	2.700	3.0	50	19.0	14
		00684	.1063	2.700	3.0	75	38.0	33
00276			.1065 #36	2.705	1/8"	2"	17/32"	.339"
	00480		.1065 #36	2.705	1/8"	2"	3/4"	.552"
		00686	.1065 #36	2.705	1/8"	3"	1-1/2"	1.297"
00278			.1083	2.750	3.0	50	14.0	9
	00482		.1083	2.750	3.0	50	19.5	14
		00688	.1083	2.750	3.0	75	39.0	34
00280			.1094 7/64"	2.778	1/8"	2"	9/16"	.348"
	00484		.1094 7/64"	2.778	1/8"	2"	49/64"	.567"
		00690	.1094 7/64"	2.778	1/8"	3"	1-9/16"	1.333"
00282			.1100 #35	2.794	1/8"	2"	9/16"	.350"
	00486		.1100 #35	2.794	1/8"	2"	49/64"	.570"
		00692	.1100 #35	2.794	1/8"	3"	1-9/16"	1.340"
00284			.1102	2.800	3.0	50	14.0	9
	00488		.1102	2.800	3.0	50	19.5	15
		00694	.1102	2.800	3.0	75	39.0	34
00286			.1110 #34	2.819	1/8"	2"	9/16"	.353"
	00490		.1110 #34	2.819	1/8"	2"	25/32"	.575"
		00696	.1110 #34	2.819	1/8"	3"	1-5/8"	1.352"
00288			.1122	2.850	3.0	50	14.5	9
		00698	.1122	2.850	3.0	75	40.0	35
00290			.1130 #33	2.870	1/8"	2"	19/32"	.356"
	00494		.1130 #33	2.870	1/8"	2"	51/64"	.586"
		00700	.1130 #33	2.870	1/8"	3"	1-5/8"	1.377"
00292			.1142	2.900	3.0	50	14.5	9
	00496		.1142	2.900	3.0	50	20.0	15
		00702	.1142	2.900	3.0	75	40.0	35
00294			.1160 #32	2.946	1/8"	2"	19/32"	.369"
	00498		.1160 #32	2.946	1/8"	2"	13/16"	.601"
		00704	.1160 #32	2.946	1/8"	3"	1-5/8"	1.413"
00296			.1161	2.950	3.0	50	15.0	9
		00706	.1161	2.950	3.0	75	42.0	36
00298			.1181	3.000	3.0	50	15.0	10
	00502		.1181	3.000	3.0	50	21.0	16
		00708	.1181	3.000	3.0	75	42.0	37
00300			.1200 #31	3.048	1/8"	2"	5/8"	.382"
	00504		.1200 #31	3.048	1/8"	2"	7/8"	.622"
		00710	.1200 #31	3.048	1/8"	3"	1-3/4"	1.462"
00302			.1250 1/8"	3.175	1/8"	2"	5/8"	.398"
	00506		.1250 1/8"	3.175	1/8"	2"	7/8"	.648"
		00712	.1250 1/8"	3.175	1/8"	3"	1-3/4"	1.523"

TOLERANCES

$d1^*$	3mm - 6mm	+0.016mm +.004mm (+.00063" +.00015")
	> 6mm - 10mm	+0.021mm +.006mm (+.00082" +.00023")
	> 10mm - 18mm	+0.025mm +.007mm (+.00098" +.00027")
	> 18mm - 20mm	+0.029mm +.008mm (+.00114" +.00031")
$d2$	h6	
$l1$	+3.175 -3.175mm (+.125" -.125")	
$l2$	+3.175 -3.175mm (+.125" -.125")	
$l4$	+1.980 -0.000mm (+.078" -.000")	




Series 1580HD

.1181" - .2342"
(3.000mm - 5.950mm)

HIGH PERFORMANCE DRILLS

- BALIQ® ALTINOS Coating (AlTiN-based)**
- BALIQ® ALTINOS-Beschichtet (AlTiN-based)**
- Recubrimiento BALIQ® ALTINOS (AlTiN-based)**
- Revêtement à BALIQ® ALTINOS (AlTiN-based)**
- Rivestimento BALIQ® ALTINOS (AlTiN-based)**
- BALIQ® ALTINOS涂层 (AlTiN-based)**



High performance solid submicron grain carbide drill with reinforced shank
Up to 50% faster than standard carbide drills
30° helix for better chip evacuation
Honed cutting edge
Can be used as a pilot drill

Recommended to run in high nickel, high temperature alloys, cobalt-based alloys, stainless steels and tool steels > 40Rc
Live tooling recommended on lathe processes



Hochleistungs Bohrer aus Feinkornhartmetall mit verstärktem Schaft
Bis zu 50% schneller als Standard Hartmetallbohrer
30° Spirale für bessere Spanabfuhr
Gehonnte Schneidkante
Kann als Pilotbohrer verwendet werden

Empfohlen für Hoch Nickelhaltige und Hochwärmefeste Stähle, Kobaltbasislegierungen, Rostfreier- und Werkzeugstahl > 40HRC
Empfehlung fuer den Einsatz auf der Drehmaschine



Taladro de alto rendimiento de metal submicrónico duro con vástago
Hasta un 50% más rápidas que las brocas de carburo convencionales
Hélice de 30° para una mejor evacuación de viruta
Labio cortante afilado
Puede ser utilizada como broca piloto

Recomendado para aleaciones con alto contenido de níquel, aleaciones de alta temperatura, aleaciones con base de cobalto, aceros inoxidables, y aceros de herramienta > 40Rc
Recomendación para la aplicación en torno



Haute prestation avec drille à grain solide submicron carbure avec tige renforcé
50% plus rapide que les forets carbure standarts
Helice à 30° pour une meilleure évacuation de copeaux
Préparation de l'arête de coupe
Peut être utilisé comme foret pilote

Recommander pour base nickel, alliages a hautes temperatures, alliages de cobalt, aciers inoxydables et aciers a outils > 40HRC
Outil de filature nécessaires pour une utilisation sur un processus de tournage



Punte in sub-micro grana con gambo rinforzato per alte prestazioni
Fino al 50% più veloce rispetto alle punte in metallo duro standard
Elica a 30° per una migliore evacuazione del truciolo
Tagliante onato
Può essere usata come punta pilota

Raccomandata per lavorazioni su nickel, superleghe, leghe ad alta percentuale di cobalto, inox e acciai per utensili > 40Hrc
Utensili rotanti sono consigliate se usato su un tornio



带加强柄的超细高效整体硬质合金钻头
跟普通的硬质合金钻头相比可提高速度高达50%
30°螺旋角更便于排屑
切削刃口经过珩磨
可做定心钻使用

高镍耐高温合金、钴基合金、不锈钢和工具钢 > 40HRC
不建议在车床，或工具必须纺纱

* Note - These drills are made to a plus/plus tolerance on the drill diameter. If you are in need of a minus tolerance drill, please refer to our other high performance drills.

EDP#	$d1^{\dagger}$ Diameter		$d2$ Shank Diameter	$l1$ Overall Length	$l2$ Flute Length	$l5$ Max Drill Depth	$l4$ Shank Length
	Decimal	Metric					
20085	.1181	3.000	6.0	62	20	16	36
20095	.1220	3.100	6.0	62	20	15	36
20105	.1248	3.170	6.0	62	20	15	36
20115	.1260	3.200	6.0	62	20	15	36
20125	.1280	3.250	6.0	62	20	15	36
20135	.1299	3.300	6.0	62	20	15	36
20145	.1339	3.400	6.0	62	20	15	36
20155	.1378	3.500	6.0	62	20	15	36
20165	.1417	3.600	6.0	62	20	15	36
20175	.1457	3.700	6.0	62	20	14	36
20185	.1476	3.750	6.0	62	20	14	36
20195	.1496	3.800	6.0	66	24	18	36
20205	.1535	3.900	6.0	66	24	18	36
20215	.1575	4.000	6.0	66	24	18	36
20225	.1614	4.100	6.0	66	24	18	36
20235	.1654	4.200	6.0	66	24	18	36
20245	.1673	4.250	6.0	66	24	18	36
20255	.1693	4.300	6.0	66	24	18	36
20265	.1732	4.400	6.0	66	24	17	36
20275	.1772	4.500	6.0	66	24	17	36
20285	.1811	4.600	6.0	66	24	17	36
20295	.1831	4.650	6.0	66	24	17	36
20305	.1850	4.700	6.0	66	24	17	36
20315	.1870	4.750	6.0	66	24	17	36
20325	.1890	4.800	6.0	66	28	21	36
20335	.1929	4.900	6.0	66	28	21	36
20345	.1969	5.000	6.0	66	28	21	36
20355	.2008	5.100	6.0	66	28	20	36
20365	.2027	5.150	6.0	66	28	20	36
20375	.2047	5.200	6.0	66	28	20	36
20385	.2087	5.300	6.0	66	28	20	36
20395	.2165	5.500	6.0	66	28	20	36
20405	.2185	5.550	6.0	66	28	20	36
20408	.2205	5.600	6.0	66	28	20	36
20412	.2244	5.700	6.0	66	28	19	36
20415	.2283	5.800	6.0	66	28	19	36
20425	.2323	5.900	6.0	66	28	19	36
20435	.2342	5.950	6.0	66	28	19	36

continued →

Series 1580HD (continued)

.2362" - .4252"
(6.000mm - 10.800mm)

HIGH PERFORMANCE
DRILLS

EDP#	d_1 † Diameter		d_2 Shank Diameter	l_1 Overall Length	l_2 Flute Length	l_5 Max Drill Depth	l_4 Shank Length
	Decimal	Metric					
20445	.2362	6.000	6.0	66	28	19	36
20448	.2402	6.100	8.0	79	34	25	36
20452	.2441	6.200	8.0	79	34	25	36
20454	.2480	6.300	8.0	79	34	25	36
20455	.2500	6.350	8.0	79	34	24	36
20462	.2520	6.400	8.0	79	34	24	36
20465	.2559	6.500	8.0	79	34	24	36
20468	.2571	6.530	8.0	79	34	24	36
20472	.2598	6.600	8.0	79	34	24	36
20473	.2638	6.700	8.0	79	34	24	36
20475	.2657	6.750	8.0	79	34	24	36
20485	.2677	6.800	8.0	79	34	24	36
20495	.2717	6.900	8.0	79	34	24	36
20505	.2756	7.000	8.0	79	34	24	36
20515	.2795	7.100	8.0	79	41	30	36
20525	.2815	7.150	8.0	79	41	30	36
20535	.2835	7.200	8.0	79	41	30	36
20542	.2874	7.300	8.0	79	41	30	36
20545	.2913	7.400	8.0	79	41	30	36
20555	.2953	7.500	8.0	79	41	30	36
20565	.2972	7.550	8.0	79	41	30	36
20575	.2992	7.600	8.0	79	41	30	36
20585	.3031	7.700	8.0	79	41	29	36
20595	.3071	7.800	8.0	79	41	29	36
20605	.3130	7.950	8.0	79	41	29	36
20615	.3150	8.000	8.0	79	41	29	36
20622	.3189	8.100	10.0	89	47	35	40
20625	.3228	8.200	10.0	89	47	35	40
20635	.3268	8.300	10.0	89	47	35	40
20645	.3287	8.350	10.0	89	47	34	40
20652	.3307	8.400	10.0	89	47	34	40
20655	.3346	8.500	10.0	89	47	34	40
20665	.3386	8.600	10.0	89	47	34	40
20675	.3425	8.700	10.0	89	47	34	40
20685	.3445	8.750	10.0	89	47	34	40
20695	.3465	8.800	10.0	89	47	34	40
20705	.3504	8.900	10.0	89	47	34	40
20715	.3543	9.000	10.0	89	47	34	40
20725	.3583	9.100	10.0	89	47	33	40
20735	.3602	9.150	10.0	89	47	33	40
20745	.3622	9.200	10.0	89	47	33	40
20755	.3661	9.300	10.0	89	47	33	40
20762	.3701	9.400	10.0	89	47	33	40
20765	.3740	9.500	10.0	89	47	33	40
20775	.3760	9.550	10.0	89	47	33	40
20778	.3780	9.600	10.0	89	47	33	40
20782	.3819	9.700	10.0	89	47	32	40
20785	.3858	9.800	10.0	89	47	32	40
20795	.3898	9.900	10.0	89	47	32	40
20805	.3937	10.000	10.0	89	47	32	40
20812	.3976	10.100	12.0	102	55	40	45
20815	.4016	10.200	12.0	102	55	40	45
20825	.4055	10.300	12.0	102	55	40	45
20835	.4134	10.500	12.0	102	55	39	45
20845	.4213	10.700	12.0	102	55	39	45
20855	.4252	10.800	12.0	102	55	39	45

EDP#	d_1 † Diameter		d_2 Shank Diameter	l_1 Overall Length	l_2 Flute Length	l_5 Max Drill Depth	l_4 Shank Length
	Decimal	Metric					
20865	.4331	11.000	12.0	102	55	38	45
20875	.4370	11.100	12.0	102	55	38	45
20885	.4409	11.200	12.0	102	55	38	45
20892	.4488	11.400	12.0	102	55	38	45
20895	.4528	11.500	12.0	102	55	38	45
20905	.4606	11.700	12.0	102	55	37	45
20915	.4685	11.900	12.0	102	55	37	45
20925	.4724	12.000	12.0	102	55	37	45
20935	.4764	12.100	14.0	107	60	42	45
20941	.4803	12.200	14.0	107	60	42	45
20945	.4842	12.300	14.0	107	60	42	45
20955	.4921	12.500	14.0	107	60	41	45
20961	.4961	12.600	14.0	107	60	41	45
20965	.5000	12.700	14.0	107	60	41	45
20975	.5039	12.800	14.0	107	60	41	45
20978	.5051	12.830	14.0	107	60	41	45
20981	.5079	12.900	14.0	107	60	41	45
20982	.5098	12.950	14.0	107	60	41	45
20985	.5118	13.000	14.0	107	60	41	45
20995	.5157	13.100	14.0	107	60	40	45
20998	.5236	13.300	14.0	107	60	40	45
21005	.5315	13.500	14.0	107	60	40	45
21015	.5394	13.700	14.0	107	60	39	45
21035	.5512	14.000	14.0	107	60	39	45
21045	.5551	14.100	16.0	115	65	44	48
21053	.5591	14.200	16.0	115	65	44	48
21055	.5610	14.250	16.0	115	65	44	48
21065	.5630	14.300	16.0	115	65	44	48
21075	.5709	14.500	16.0	115	65	43	48
21085	.5787	14.700	16.0	115	65	43	48
21105	.5906	15.000	16.0	115	65	43	48
21115	.5945	15.100	16.0	115	65	42	48
21125	.6102	15.500	16.0	115	65	42	48
21135	.6181	15.700	16.0	115	65	41	48
21145	.6220	15.800	16.0	115	65	41	48
21155	.6299	16.000	16.0	115	65	41	48
21159	.6331	16.080	18.0	123	73	49	48
21175	.6496	16.500	18.0	123	73	48	48
21185	.6555	16.650	18.0	123	73	48	48
21195	.6693	17.000	18.0	123	73	48	48
21215	.6870	17.450	18.0	123	73	47	48
21225	.6890	17.500	18.0	123	73	47	48
21235	.7027	17.850	18.0	123	73	46	48
21245	.7087	18.000	18.0	123	73	46	48
21255	.7185	18.250	20.0	131	79	52	50
21265	.7283	18.500	20.0	131	79	51	50
21275	.7342	18.650	20.0	131	79	51	50
21295	.7500	19.050	20.0	131	79	50	50
21304	.7598	19.300	20.0	131	79	50	50
21315	.7677	19.500	20.0	131	79	50	50
21325	.7815	19.850	20.0	131	79	49	50
21335	.7874	20.000	20.0	131	79	49	50

Series 1580H, 1280H

.1181" - .1719"
(3.000mm - 4.366mm)




TECH
PAGES
340-341

TOLERANCES

<i>d</i>	+0.000 -0.0127mm (+.0000" -0.0005")
<i>l₁</i>	≤ 1/8" +3.175 -1.588mm (+.125" -0.62")
	> 1/8" +3.175 -3.175mm (+.125" -1.25")
<i>l₂</i>	≤ 1/8" +3.175 -1.588mm (+.125" -0.62")
	> 1/8" +3.175 -3.175mm (+.125" -1.25")

HIGH PERFORMANCE
DRILLS

- BALIQ® ALTINOS Coating (AlTiN-based)
- BALIQ® ALTINOS-Beschichtet (AlTiN-based)
- Recubrimiento BALIQ® ALTINOS (AlTiN-based)
- Revêtement à BALIQ® ALTINOS (AlTiN-based)
- Rivestimento BALIQ® ALTINOS (AlTiN-based)
- BALIQ® ALTINOS涂层 (AlTiN-based)



High performance - high penetration solid submicron grain carbide drill
Extended tool life and greater surface finish through faster SFM rates
Up to 50% faster than standard carbide drills
30° helix for better chip evacuation
Honed cutting edge
Recommended to run in high nickel, high temperature alloys, cobalt-based alloys, stainless steels and tool steels >40Rc
Live tooling recommended on lathe processes



Hochleistungs- Vollhartmetallbohrer aus Feinkornhartmetall
Hohe Leistung - Hohe Vorschubgeschwindigkeiten
Bis zu 50% schneller als Standard Hartmetallbohrer
30° Spirale für bessere Spanabfuhr
Gehönte Schneidkante
Empfohlen für Hoch Nickelhaltige und Hochwärmefeste Stähle, Kobaltbasislegierungen, Rostfreier- und Werkzeugstahl >40HRC
Empfehlung fuer den Einsatz auf der Drehmaschine



Broca de submicrograno sólido carburo de alto rendimiento
Mayor duración de la herramienta y mejores acabados superficiales gracias al mayor índice SFM
Hasta un 50% más rápidas que las brocas de carburo convencionales
Hélice de 30° para una mejor evacuación de viruta
Labio cortante afilado
Recomendado para aleaciones con alto contenido de níquel, aleaciones de alta temperatura, aleaciones con base de cobalto, aceros inoxidables, y aceros de herramienta >40Rc
Recomendación para la aplicación en torno



Forets carbure submicrograin à haute performance - haut pouvoir de coupe
Amélioration de la duree de vie et de l'état de surface en finition aussi avec des avances plus élevées
50% plus rapide que les forets carbure standards
Helice à 30° pour une meilleure évacuation de copeaux
Préparation de l'arête de coupe
Recommander pour base nickel, alliages à hautes températures, alliages de cobalt, aciers inoxydables et aciers à outils >40HRC
Outil de filature nécessaires pour une utilisation sur un processus de tournage



Alte prestazioni - Alta penetrazioni Super sub-micrograno metallo duro
Vita utensile più lunga e ottima finitura della superficie con maggiori avanzamenti
Fino al 50% più veloce rispetto alle punte in metallo duro standard
Elica a 30° per una migliore evacuazione del truciolo
Tagliante onato
Raccomandata per lavorazioni su nickel, superleghe, leghe ad alta percentuale di cobalto, inox e acciai per utensili >40Hrc
Utensili rotanti sono consigliate se usate su un tornio



高效率 - 高进给 高效整体硬质合金钻头
通过加快切削速度延长刀具使用寿命、提高表面光洁度
跟普通的硬质合金钻头相比可提高速度高达50%
30° 螺旋角更便于排屑
切削刃口经过研磨
高镍耐高温合金、钴基合金、不锈钢和工具钢 >40HRC
不建议在车床，或工具必须纺纱

3xD (1580H) EDP#	5xD (1280H) EDP#	<i>d</i> † Diameter		<i>l₁</i> Overall Length	<i>l₂</i> Flute Length	<i>l₅</i> Max Drill Depth
		Decimal	Metric			
20301		.1181	3.000	46	16	10
	21301	.1181	3.000	50	19	16
20306		.1200	#31 3.048	1-13/16"	5/8"	.382"
	21306	.1200	#31 3.048	2"	3/4"	.622"
20311		.1250	1/8" 3.175	1-15/16"	11/16"	.398"
	21311	.1250	1/8" 3.175	2"	3/4"	.648"
20316		.1285	#30 3.264	1-15/16"	11/16"	.409"
	21316	.1285	#30 3.264	2-1/4"	3/4"	.666"
20321		.1360	#29 3.454	2-1/16"	3/4"	.433"
	21321	.1360	#29 3.454	2-1/4"	7/8"	.705"
20326		.1378	3.500	52	19	11
	21326	.1378	3.500	57	22	18
20331		.1405	#28 3.569	2-1/16"	3/4"	.447"
	21331	.1405	#28 3.569	2-1/4"	7/8"	.728"
20336		.1406	9/64" 3.571	2-1/16"	3/4"	.447"
	21336	.1406	9/64" 3.571	2-1/4"	7/8"	.729"
20341		.1440	#27 3.658	2-1/16"	3/4"	.458"
	21341	.1440	#27 3.658	2-1/4"	7/8"	.746"
20346		.1470	#26 3.734	2-3/16"	13/16"	.468"
	21346	.1470	#26 3.734	2-1/4"	7/8"	.762"
20351		.1495	#25 3.797	2-3/16"	13/16"	.476"
	21351	.1495	#25 3.797	2-1/4"	15/16"	.775"
20356		.1520	#24 3.861	2-3/16"	13/16"	.484"
	21356	.1520	#24 3.861	2-1/4"	15/16"	.788"
20361		.1540	#23 3.912	2-3/16"	13/16"	.490"
	21361	.1540	#23 3.912	2-1/4"	15/16"	.798"
20366		.1562	5/32" 3.967	2-3/16"	13/16"	.497"
	21366	.1562	5/32" 3.967	2-1/2"	15/16"	.809"
20371		.1570	#22 3.988	2-3/16"	13/16"	.500"
	21371	.1570	#22 3.988	2-1/2"	15/16"	.814"
20376		.1575	4.000	56	21	13
	21376	.1575	4.000	65	24	21
20381		.1590	#21 4.039	2-3/16"	13/16"	.506"
	21381	.1590	#21 4.039	2-1/2"	15/16"	.824"
20386		.1610	#20 4.089	2-3/16"	13/16"	.512"
	21386	.1610	#20 4.089	2-1/2"	15/16"	.834"
20391		.1660	#19 4.216	2-9/32"	15/16"	.528"
	21391	.1660	#19 4.216	2-1/2"	1"	.860"
20396		.1695	#18 4.305	2-9/32"	15/16"	.539"
	21396	.1695	#18 4.305	2-1/2"	1"	.878"
20401		.1719	11/64" 4.366	2-9/32"	15/16"	.547"
	21401	.1719	11/64" 4.366	2-1/2"	1"	.891"

3xD (1580H) EDP#	5xD (1280H) EDP#	<i>d</i> †		<i>l</i> ₁ Overall Length	<i>l</i> ₂ Flute Length	<i>l</i> ₅ Max Drill Depth	
		Decimal	Diameter Metric				
20406		.1730	#17	4.394	2-9/32"	15/16"	.551"
	21406	.1730	#17	4.394	2-1/2"	1"	.897"
20411		.1770	#16	4.496	2-9/32"	15/16"	.563"
	21411	.1770	#16	4.496	2-1/2"	1"	.917"
20416		.1772		4.500	58	24	14
	21416	.1772		4.500	65	25	23
20421		.1800	#15	4.572	2-9/32"	15/16"	.573"
	21421	.1800	#15	4.572	2-3/4"	1"	.933"
20426		.1820	#14	4.623	2-9/32"	15/16"	.579"
	21426	.1820	#14	4.623	2-3/4"	1"	.943"
20431		.1850	#13	4.700	2-9/32"	15/16"	.589"
	21431	.1850	#13	4.700	2-3/4"	1-1/4"	.959"
20436		.1875	3/16"	4.763	2-13/32"	1"	.597"
	21436	.1875	3/16"	4.763	2-3/4"	1-1/4"	.972"
20441		.1890	#12	4.801	2-13/32"	1"	.601"
	21441	.1890	#12	4.801	2-3/4"	1-1/4"	.979"
20446		.1910	#11	4.851	2-13/32"	1"	.608"
	21446	.1910	#11	4.851	2-3/4"	1-1/4"	.990"
20451		.1935	#10	4.915	2-13/32"	1"	.616"
	21451	.1935	#10	4.915	2-3/4"	1-1/4"	1.003"
20456		.1960	#9	4.978	2-13/32"	1"	.624"
	21456	.1960	#9	4.978	3"	1-5/16"	1.016"
20461		.1969		5.000	61	25	16
	21461	.1969		5.000	75	33	26
20466		.1990	#8	5.055	2-13/32"	1"	.633"
	21466	.1990	#8	5.055	3"	1-5/16"	1.031"
20471		.2010	#7	5.105	2-13/32"	1"	.640"
	21471	.2010	#7	5.105	3"	1-5/16"	1.042"
20476		.2031	13/64"	5.159	2-13/32"	1"	.646"
	21476	.2031	13/64"	5.159	3"	1-5/16"	1.053"
20481		.2040	#6	5.182	2-13/32"	1"	.649"
	21481	.2040	#6	5.182	3"	1-3/8"	1.057"
20486		.2055	#5	5.220	2-13/32"	1"	.654"
	21486	.2055	#5	5.220	3"	1-3/8"	1.065"
20491		.2090	#4	5.309	2-13/32"	1"	.665"
	21491	.2090	#4	5.309	3"	1-3/8"	1.083"
20496		.2130	#3	5.410	2-5/8"	1-3/32"	.678"
	21496	.2130	#3	5.410	3"	1-3/8"	1.104"
20501		.2165		5.500	67	28	18
	21501	.2165		5.500	75	35	29
20506		.2188	7/32"	5.558	2-5/8"	1-3/32"	.696"
	21506	.2188	7/32"	5.558	3"	1-3/8"	1.134"
20511		.2210	#2	5.613	2-5/8"	1-3/32"	.703"
	21511	.2210	#2	5.613	3"	1-3/8"	1.145"
20516		.2280	#1	5.791	2-5/8"	1-3/32"	.726"
	21516	.2280	#1	5.791	3"	1-3/8"	1.182"
20521		.2340	A	5.944	2-5/8"	1-3/32"	.745"
	21521	.2340	A	5.944	3-1/4"	1-1/2"	1.213"
20526		.2344	15/64"	5.954	2-5/8"	1-3/32"	.746"
	21526	.2344	15/64"	5.954	3-1/4"	1-1/2"	1.215"
20531		.2362		6.000	67	28	19
	21531	.2362		6.000	80	38	31
20536		.2380	B	6.045	2-3/4"	1-7/32"	.757"
	21536	.2380	B	6.045	3-1/4"	1-5/8"	1.233"

continued →

Series 1580H, 1280H (continued)

.2420" - .3438"
(6.147mm - 8.733mm)

HIGH PERFORMANCE
DRILLS


3xD (1580H) EDP#	5xD (1280H) EDP#	<i>d</i> †		<i>l</i> ₁ Overall Length	<i>l</i> ₂ Flute Length	<i>l</i> ₅ Max Drill Depth	
		Decimal	Diameter				Metric
20541		.2420	C	6.147	2-3/4"	1-7/32"	.770"
	21541	.2420	C	6.147	3-1/4"	1-5/8"	1.254"
20546		.2460	D	6.248	2-3/4"	1-7/32"	.783"
	21546	.2460	D	6.248	3-1/4"	1-5/8"	1.275"
20551		.2500	1/4" / E	6.350	2-3/4"	1-7/32"	.796"
	21551	.2500	1/4" / E	6.350	3-1/4"	1-5/8"	1.296"
20556		.2559		6.500	70	31	21
	21556	.2559		6.500	80	41	34
20561		.2570	F	6.528	2-3/4"	1-7/32"	.818"
	21561	.2570	F	6.528	3-1/4"	1-11/16"	1.332"
20566		.2610	G	6.629	2-3/4"	1-7/32"	.831"
	21566	.2610	G	6.629	3-1/2"	1-11/16"	1.353"
20571		.2656	17/64"	6.746	2-15/16"	1-11/32"	.845"
	21571	.2656	17/64"	6.746	3-1/2"	1-11/16"	1.376"
20576		.2660	H	6.756	2-15/16"	1-11/32"	.846"
	21576	.2660	H	6.756	3-1/2"	1-11/16"	1.378"
20581		.2720	I	6.909	2-15/16"	1-11/32"	.866"
	21581	.2720	I	6.909	3-1/2"	1-11/16"	1.410"
20586		.2756		7.000	75	34	22
	21586	.2756		7.000	88	43	36
20591		.2770	J	7.036	2-15/16"	1-11/32"	.881"
	21591	.2770	J	7.036	3-1/2"	1-11/16"	1.435"
20596		.2810	K	7.137	2-15/16"	1-11/32"	.894"
	21596	.2810	K	7.137	3-1/2"	1-3/4"	1.456"
20601		.2812	9/32"	7.142	2-15/16"	1-11/32"	.895"
	21601	.2812	9/32"	7.142	3-1/2"	1-3/4"	1.457"
20606		.2900	L	7.366	2-15/16"	1-11/32"	.923"
	21606	.2900	L	7.366	3-1/2"	1-3/4"	1.503"
20611		.2950	M	7.493	2-15/16"	1-11/32"	.939"
	21611	.2950	M	7.493	3-3/4"	1-3/4"	1.529"
20616		.2953		7.500	75	34	24
	21616	.2953		7.500	95	44	39
20621		.2969	19/64"	7.541	3-3/32"	1-15/32"	.945"
	21621	.2969	19/64"	7.541	3-3/4"	1-7/8"	1.539"
20626		.3020	N	7.671	3-3/32"	1-15/32"	.961"
	21626	.3020	N	7.671	3-3/4"	1-7/8"	1.565"
20631		.3125	5/16"	7.938	3-3/32"	1-15/32"	.994"
	21631	.3125	5/16"	7.938	3-3/4"	1-7/8"	1.619"
20636		.3150		8.000	79	37	25
	21636	.3150		8.000	95	48	41
20641		.3160	O	8.026	3-3/32"	1-15/32"	1.006"
	21641	.3160	O	8.026	3-3/4"	1-7/8"	1.638"
20646		.3230	P	8.204	3-3/32"	1-15/32"	1.028"
	21646	.3230	P	8.204	3-3/4"	2-3/32"	1.674"
20651		.3281	21/64"	8.334	3-3/32"	1-15/32"	1.044"
	21651	.3281	21/64"	8.334	4"	2-3/32"	1.700"
20656		.3320	Q	8.433	3-3/32"	1-15/32"	1.056"
	21656	.3320	Q	8.433	4"	2-3/32"	1.720"
20661		.3346		8.500	79	37	27
	21661	.3346		8.500	100	53	44
20666		.3390	R	8.611	3-5/16"	1-9/16"	1.079"
	21666	.3390	R	8.611	4"	2-3/32"	1.757"
20671		.3438	11/32"	8.733	3-5/16"	1-9/16"	1.094"
	21671	.3438	11/32"	8.733	4"	2-3/16"	1.782"

TOLERANCES

<i>d</i>	+.0000 - .0127mm (+.0000" -.0005")	
<i>l1</i>	≤ 1/8"	+3.175 - 1.588mm (+.125" -.062")
	> 1/8"	+3.175 - 3.175mm (+.125" -.125")
<i>l2</i>	≤ 1/8"	+3.175 - 1.588mm (+.125" -.062")
	> 1/8"	+3.175 - 3.175mm (+.125" -.125")

Series 1580H, 1280H (continued)

.3480" - .4531"
(8.839mm - 11.509mm)



HIGH PERFORMANCE DRILLS

- BALIQ® ALTINOS Coating (AlTiN-based)**
- BALIQ® ALTINOS-Beschichtet (AlTiN-based)**
- Recubrimiento BALIQ® ALTINOS (AlTiN-based)**
- Revêtement à BALIQ® ALTINOS (AlTiN-based)**
- Rivestimento BALIQ® ALTINOS (AlTiN-based)**
- BALIQ® ALTINOS 涂层 (AlTiN-based)**



3xD (1580H) EDP#	5xD (1280H) EDP#	<i>d</i> † Diameter		<i>l1</i> Overall Length	<i>l2</i> Flute Length	<i>l5</i> Max Drill Depth	
		Decimal	Metric				
20676		.3480	S	8.839	3-5/16"	1-9/16"	1.107"
	21676	.3480	S	8.839	4"	2-3/16"	1.803"
20681		.3543		9.000	84	40	29
	21681	.3543		9.000	100	56	47
20686		.3580	T	9.093	3-5/16"	1-9/16"	1.139"
	21686	.3580	T	9.093	4-1/4"	2-9/32"	1.855"
20691		.3594	23/64"	9.129	3-5/16"	1-9/16"	1.144"
	21691	.3594	23/64"	9.129	4-1/4"	2-9/32"	1.862"
20696		.3680	U	9.347	3-5/16"	1-9/16"	1.171"
	21696	.3680	U	9.347	4-1/4"	2-9/32"	1.907"
20701		.3740		9.500	84	40	30
	21701	.3740		9.500	105	58	49
20706		.3750	3/8"	9.525	3-1/2"	1-11/16"	1.193"
	21706	.3750	3/8"	9.525	4-1/4"	2-3/8"	1.943"
20711		.3770	V	9.576	3-1/2"	1-11/16"	1.200"
	21711	.3770	V	9.576	4-1/4"	2-3/8"	1.954"
20716		.3860	W	9.804	3-1/2"	1-11/16"	1.228"
	21716	.3860	W	9.804	4-1/2"	2-3/8"	2.000"
20721		.3906	25/64"	9.921	3-1/2"	1-11/16"	1.243"
	21721	.3906	25/64"	9.921	4-1/2"	2-3/8"	2.024"
20726		.3937		10.000	89	43	32
	21726	.3937		10.000	115	60	52
20731		.3970	X	10.084	3-1/2"	1-11/16"	1.263"
	21731	.3970	X	10.084	4-1/2"	2-1/2"	2.057"
20736		.4040	Y	10.262	3-1/2"	1-11/16"	1.286"
	21736	.4040	Y	10.262	4-1/2"	2-9/16"	2.094"
20741		.4062	13/32"	10.317	3-1/2"	1-11/16"	1.293"
	21741	.4062	13/32"	10.317	4-1/2"	2-9/16"	2.105"
20746		.4130	Z	10.490	3-1/2"	1-11/16"	1.314"
	21746	.4130	Z	10.490	4-1/2"	2-5/8"	2.140"
20751		.4134		10.500	89	43	33
	21751	.4134		10.500	115	67	54
20756		.4219	27/64"	10.716	3-3/4"	1-13/16"	1.343"
	21756	.4219	27/64"	10.716	4-1/2"	2-11/16"	2.186"
20761		.4331		11.000	95	46	35
	21761	.4331		11.000	115	68	57
20766		.4375	7/16"	11.113	3-3/4"	1-13/16"	1.392"
	21766	.4375	7/16"	11.113	4-3/4"	2-13/16"	2.267"
20771		.4528		11.500	95	46	37
	21771	.4528		11.500	120	71	60
20776		.4531	29/64"	11.509	3-3/4"	1-13/16"	1.442"
	21776	.4531	29/64"	11.509	4-3/4"	2-7/8"	2.348"

continued →

Series 1580H, 1280H (continued)

.4688" - .6299"
(11.908mm - 16.000mm)

HIGH PERFORMANCE
DRILLS

3xD (1580H) EDP#	5xD (1280H) EDP#	d † Diameter		l_1 Overall Length	l_2 Flute Length	l_5 Max Drill Depth	
		Decimal	Metric				
20781		.4688	15/32"	11.908	4"	1-15/16"	1.492"
	21781	.4688	15/32"	11.908	4-3/4"	2-7/8"	2.429"
20786		.4724		12.000	102	49	38
	21786	.4724		12.000	120	73	62
20791		.4844	31/64"	12.304	4"	1-15/16"	1.541"
	21791	.4844	31/64"	12.304	5-5/16"	3"	2.510"
20796		.4921		12.500	102	49	40
	21796	.4921		12.500	135	76	65
20801		.5000	1/2"	12.700	4"	1-15/16"	1.591"
	21801	.5000	1/2"	12.700	5-3/8"	3-1/16"	2.591"
20806		.5118		13.000	107	53	41
	21806	.5118		13.000	135	78	67
20811		.5156	33/64"	13.096	4-7/32"	2-3/32"	1.641"
	21811	.5156	33/64"	13.096	5-3/8"	3-1/8"	2.672"
20816		.5312	17/32"	13.492	4-7/32"	2-3/32"	1.690"
	21816	.5312	17/32"	13.492	5-11/16"	3-5/16"	2.753"
20821		.5315		13.500	110	56	43
	21821	.5315		13.500	145	84	70
20826		.5469	35/64"	13.891	4-5/16"	2-7/32"	1.740"
	21826	.5469	35/64"	13.891	5-13/16"	3-3/8"	2.834"
20831		.5512		14.000	110	56	45
	21831	.5512		14.000	145	86	73
20836		.5625	9/16"	14.288	4-9/16"	2-15/32"	1.790"
	21836	.5625	9/16"	14.288	5-15/16"	3-1/2"	2.915"
20841		.5709		14.500	116	63	46
	21841	.5709		14.500	150	89	75
20846		.5781	37/64"	14.684	4-15/16"	2-9/16"	1.840"
	21846	.5781	37/64"	14.684	6"	3-1/2"	2.996"
20851		.5906		15.000	125	65	48
	21851	.5906		15.000	150	90	78
20856		.5938	19/32"	15.083	4-15/16"	2-9/16"	1.890"
	21856	.5938	19/32"	15.083	6"	3-9/16"	3.077"
20861		.6094	39/64"	15.479	5-1/16"	2-13/16"	1.939"
	21861	.6094	39/64"	15.479	6-3/16"	3-11/16"	3.158"
20866		.6102		15.500	129	71	49
	21866	.6102		15.500	160	94	80
20871		.6250	5/8"	15.875	5-1/4"	3-1/8"	1.989"
	21871	.6250	5/8"	15.875	6-5/16"	3-3/4"	3.239"
20876		.6299		16.000	133	79	51
	21876	.6299		16.000	160	95	83



TOLERANCES

$d1^*$	3mm - 6mm	+0.16mm +0.04mm (+0.0063" +0.0015")
	> 6mm - 10mm	+0.21mm +0.06mm (+0.0082" +0.0023")
	> 10mm - 18mm	+0.25mm +0.07mm (+0.0098" +0.0027")
	> 18mm - 20mm	+0.29mm +0.08mm (+0.0114" +0.0031")
$d2$	h6	
$l1$	+3.175 -3.175mm (+.125" -.125")	
$l2$	+3.175 -3.175mm (+.125" -.125")	
$l4$	+1.980 -0.000mm (+.078" -0.000")	


Series 1580KD, 1280KD, 1880KD

.1181" - .1470"
(3.000mm - 3.734mm)



HIGH PERFORMANCE

- BALIQ® ALTINOS Coating (AlTiN-based)**
- BALIQ® ALTINOS-Beschichtet (AlTiN-based)**
- Recubrimiento BALIQ® ALTINOS (AlTiN-based)**
- Revêtement à BALIQ® ALTINOS (AlTiN-based)**
- Rivestimento BALIQ® ALTINOS (AlTiN-based)**
- BALIQ® ALTINOS涂层 (AlTiN-based)**



** Note - These drills are made to a plus/plus tolerance on the drill diameter. If you are in need of a minus tolerance drill, please refer to our other high performance drills.*



High performance solid submicron grain carbide drill with reinforced shank
Coolant through for high pressure coolant systems
Up to 70% faster than standard carbide drills
30° helix for better chip evacuation
Honed cutting edge
Can be used as a pilot drill
Recommended to run in high nickel, high temperature alloys, cobalt-based alloys, stainless steels and tool steels > 40Rc
Live tooling recommended on lathe processes



Hochleistungs Bohrer aus Feinkornhartmetall mit verstärktem Schaft
Mit Innenkühlung für Systeme mit hohem Kühlmitteldruck
Bis zu 70% schneller als Standard Hartmetallbohrer
30° Spirale für bessere Spanabfuhr
Gehönte Schneidkante
Kann als Pilotbohrer verwendet werden
Empfohlen für Hoch Nickelhaltige und Hochwärmfeste Stähle, Kobaltbasislegierungen, Rostfreier- und Werkzeugstahl > 40HRC
Empfehlung fuer den Einsatz auf der Drehmaschine



Taladro de alto rendimiento de metal submicrónico duro con vástago
Refrigeración interior para sistemas de refrigeración de alta presión
Hasta un 70% más rápidas que las brocas de carburo convencionales
Hélice de 30° para una mejor evacuación de viruta
Labio cortante afilado
Puede ser utilizada como broca piloto
Recomendado para aleaciones con alto contenido de níquel, aleaciones de alta temperatura, aleaciones con base de cobalto, aceros inoxidables, y aceros de herramienta > 40Rc
Recomendación para la aplicación en torno



Haute prestation avec drille à grain solide submicron carbure avec tige renforcé
Lubrification central pour système de lubrification haute pression
70% plus rapide que les forets carbure standarts
Helice a 30° pour une meilleure évacuation de copeaux
Préparation de l'arete de coupe
Peut être utilisé comme foret pilote
Recommander pour base nickel, alliages a hautes temperatures, alliages de cobalt, aciers inoxydables et aciers a outils > 40HRC
Outil de filature nécessaires pour une utilisation sur un processus de tournage



Punte in sub-micro grana con gambo rinforzato per alte prestazioni
Lubrificazione interna per sistemi ad alta pressione
Fino al 70% più veloce rispetto alle punte in metallo duro standard
Elica a 30° per una migliore evacuazione del truciolo
Tagliente onato
Può essere usata come punta pilota
Raccomandata per lavorazioni su nickel, superleghe, leghe ad alta percentuale di cobalto, inox e acciai per utensili > 40Hrc
Utensili rotanti sono consigliate se usato su un tornio



带加强柄的超细高效整体硬质合金钻头
内冷孔用于高压内冷系统
跟普通的硬质合金钻头相比可提高速度高达70%
30°螺旋角更便于排屑
切削刃口经过珩磨
可做定心钻使用
高镍耐高温合金、钴基合金、不锈钢和工具钢 > 40HRC
不建议在车床，或工具必须纺纱

3xD (1580KD) EDP#	5xD (1280KD) EDP#	7xD (1880KD) EDP#	$d1$ Diameter		$d2$ Shank Diameter	$l1$ Overall Length	$l2$ Flute Length	$l5$ Max Drill Depth	$l4$ Shank Length	
			Decimal	Metric						
27995			.1181	3.000	6.0	62	20	16	36	
	25065		.1181	3.000	6.0	66	28	24	36	
		26942	.1181	3.000	6.0	70	30	26	36	
28005			.1220	3.100	6.0	62	20	15	36	
	25075		.1220	3.100	6.0	66	28	23	36	
28015			.1248	3.170	6.0	62	20	15	36	
	25085		.1248	3.170	6.0	66	28	23	36	
		26946	.1248	3.170	6.0	70	30	25	36	
28018			.1250	1/8"	3.175	6.0	62	20	15	36
	25088		.1250	1/8"	3.175	6.0	66	28	23	36
		26948	.1250	1/8"	3.175	6.0	70	30	25	36
28025			.1260	3.200	6.0	62	20	15	36	
	25095		.1260	3.200	6.0	66	28	23	36	
		26950	.1260	3.200	6.0	70	30	25	36	
28035			.1280	3.250	6.0	62	20	15	36	
	25105		.1280	3.250	6.0	66	28	23	36	
		26952	.1280	3.250	6.0	70	30	25	36	
28038			.1285	#30	3.264	6.0	62	20	15	36
	25108		.1285	#30	3.264	6.0	66	28	23	36
		26954	.1285	#30	3.264	6.0	70	30	25	36
28045			.1299	3.300	6.0	62	20	15	36	
	25115		.1299	3.300	6.0	66	28	23	36	
		26956	.1299	3.300	6.0	70	30	25	36	
28055			.1339	3.400	6.0	62	20	15	36	
	25125		.1339	3.400	6.0	66	28	23	36	
28058			.1360	#29	3.454	6.0	62	20	15	36
	25128		.1360	#29	3.454	6.0	66	28	23	36
		26960	.1360	#29	3.454	6.0	70	30	25	36
28065			.1378	3.500	6.0	62	20	15	36	
	25135		.1378	3.500	6.0	66	28	23	36	
		26962	.1378	3.500	6.0	75	37	32	36	
28075			.1417	3.600	6.0	62	20	15	36	
	25145		.1417	3.600	6.0	66	28	23	36	
28085			.1457	3.700	6.0	62	20	14	36	
	25155		.1457	3.700	6.0	66	28	22	36	
28088			.1470	#26	3.734	6.0	62	20	14	36
	25158		.1470	#26	3.734	6.0	66	28	22	36
		26968	.1470	#26	3.734	6.0	75	31	36	

continued →

Series 1580KD, 1280KD, 1880KD (continued)

.1476" - .1820"
(3.750mm - 4.622mm)

HIGH PERFORMANCE
DRILLS

3xD (1580KD) EDP#	5xD (1280KD) EDP#	7xD (1880KD) EDP#	<i>d1</i> Diameter		<i>d2</i> Shank Diameter	<i>l1</i> Overall Length	<i>l2</i> Flute Length	<i>l5</i> Max Drill Depth	<i>l4</i> Shank Length
			Decimal	Metric					
28095			.1476	3.750	6.0	62	20	14	36
	25165		.1476	3.750	6.0	66	28	22	36
		26972	.1476	3.750	6.0	75	37	31	36
28098			.1495	#25 3.797	6.0	62	20	14	36
	25172		.1495	#25 3.797	6.0	66	28	22	36
		26978	.1495	#25 3.797	6.0	75	37	31	36
28105			.1496	3.800	6.0	66	24	18	36
	25175		.1496	3.800	6.0	74	36	30	36
28115			.1535	3.900	6.0	66	24	18	36
	25185		.1535	3.900	6.0	74	36	30	36
		26982	.1535	3.900	6.0	75	37	31	36
28118			.1562	5/32" 3.967	6.0	66	24	18	36
	25192		.1562	5/32" 3.967	6.0	74	36	30	36
		26984	.1562	5/32" 3.967	6.0	75	37	31	36
28125			.1563	3.970	6.0	66	24	18	36
	25195		.1563	3.970	6.0	74	36	30	36
28135			.1575	4.000	6.0	66	24	18	36
	25205		.1575	4.000	6.0	74	36	30	36
		26986	.1575	4.000	6.0	75	37	31	36
28138			.1590	#21 4.038	6.0	66	24	18	36
	25208		.1590	#21 4.038	6.0	74	36	30	36
		26988	.1590	#21 4.038	6.0	75	37	31	36
28140			.1610	#20 4.089	6.0	66	24	18	36
	25212		.1610	#20 4.089	6.0	74	36	30	36
		26990	.1610	#20 4.089	6.0	75	37	31	36
28145			.1614	4.100	6.0	66	24	18	36
	25215		.1614	4.100	6.0	74	36	30	36
		26992	.1614	4.100	6.0	75	37	31	36
28155			.1654	4.200	6.0	66	24	18	36
	25225		.1654	4.200	6.0	74	36	30	36
		26994	.1654	4.200	6.0	75	37	31	36
28158			.1660	#19 4.216	6.0	66	24	18	36
	25228		.1660	#19 4.216	6.0	74	36	30	36
		26996	.1660	#19 4.216	6.0	85	45	39	36
28165			.1673	4.250	6.0	66	24	18	36
	25235		.1673	4.250	6.0	74	36	30	36
		26998	.1673	4.250	6.0	85	45	39	36
28175			.1693	4.300	6.0	66	24	18	36
	25245		.1693	4.300	6.0	74	36	30	36
28178			.1719	11/64" 4.366	6.0	66	24	17	36
	25248		.1719	11/64" 4.366	6.0	74	36	29	36
		27002	.1719	11/64" 4.366	6.0	85	45	38	36
28185			.1732	4.400	6.0	66	24	17	36
	25255		.1732	4.400	6.0	74	36	29	36
		27004	.1732	4.400	6.0	85	45	38	36
28188			.1770	#16 4.496	6.0	66	24	17	36
	25262		.1770	#16 4.496	6.0	74	36	29	36
		27006	.1770	#16 4.496	6.0	85	45	38	36
28195			.1772	4.500	6.0	66	24	17	36
	25265		.1772	4.500	6.0	74	36	29	36
		27008	.1772	4.500	6.0	85	45	38	36
28205			.1811	4.600	6.0	66	24	17	36
	25275		.1811	4.600	6.0	74	36	29	36
		27011	.1811	4.600	6.0	85	45	38	36
28208			.1820	#14 4.622	6.0	66	24	17	36
	25280		.1820	#14 4.622	6.0	74	36	29	36
		27012	.1820	#14 4.622	6.0	90	50	43	36

3xD (1580KD) EDP#	5xD (1280KD) EDP#	7xD (1880KD) EDP#	<i>d1</i> Diameter		<i>d2</i> Shank Diameter	<i>l1</i> Overall Length	<i>l2</i> Flute Length	<i>l5</i> Max Drill Depth	<i>l4</i> Shank Length
			Decimal	Metric					
	25285		.1831	4.650	6.0	74	36	29	36
		27014	.1831	4.650	6.0	90	50	43	36
28225			.1850	4.700	6.0	66	24	17	36
	25295		.1850	4.700	6.0	74	36	29	36
28235			.1870	4.750	6.0	66	24	17	36
	25305		.1870	4.750	6.0	74	36	29	36
		27016	.1870	4.750	6.0	90	50	43	36
28238			.1875	3/16"	6.0	66	28	21	36
	25310		.1875	3/16"	6.0	74	36	29	36
		27018	.1875	3/16"	6.0	90	50	43	36
28245			.1890	#12	6.0	66	28	21	36
	25315		.1890	#12	6.0	82	44	37	36
		27021	.1890	#12	6.0	90	50	43	36
28255			.1929		6.0	66	28	21	36
	25325		.1929		6.0	82	44	37	36
		27022	.1929		6.0	90	50	43	36
28258			.1960	#9	6.0	66	28	21	36
	25330		.1960	#9	6.0	82	44	37	36
		27024	.1960	#9	6.0	90	50	43	36
28265			.1969		6.0	66	28	21	36
	25335		.1969		6.0	82	44	37	36
		27026	.1969		6.0	90	50	43	36
28275			.2008		6.0	66	28	20	36
	25345		.2008		6.0	82	44	36	36
28278			.2010	#7	6.0	66	28	20	36
	25348		.2010	#7	6.0	82	44	36	36
		27031	.2010	#7	6.0	97	57	49	36
28285			.2027		6.0	66	28	20	36
	25355		.2027		6.0	82	44	36	36
28295			.2047		6.0	66	28	20	36
	25365		.2047		6.0	82	44	36	36
28305			.2087		6.0	66	28	20	36
	25375		.2087		6.0	82	44	36	36
28308			.2130	#3	6.0	66	28	20	36
	25380		.2130	#3	6.0	82	44	36	36
		27036	.2130	#3	6.0	97	57	49	36
28315			.2165		6.0	66	28	20	36
	25385		.2165		6.0	82	44	36	36
		27038	.2165		6.0	97	57	49	36
28325			.2185		6.0	66	28	20	36
	25395		.2185		6.0	82	44	36	36
28328			.2188	7/32"	6.0	66	28	20	36
	25398		.2188	7/32"	6.0	82	44	36	36
		27041	.2188	7/32"	6.0	97	57	49	36
28335			.2205		6.0	66	28	20	36
	25397		.2205		6.0	82	44	36	36
		27042	.2205		6.0	97	57	49	36
28345			.2244		6.0	66	28	19	36
	25400		.2244		6.0	82	44	35	36
		27044	.2244		6.0	97	57	48	36
28348			.2280	#1	6.0	66	28	19	36
	25403		.2280	#1	6.0	82	44	35	36
		27046	.2280	#1	6.0	97	57	48	36
28355			.2283		6.0	66	28	19	36
	25405		.2283		6.0	82	44	35	36
		27048	.2283		6.0	97	57	48	36

continued →

Series 1580KD, 1280KD, 1880KD (continued)

.2323" - .2812"
(5.900mm - 7.142mm)

HIGH PERFORMANCE
DRILLS

3xD (1580KD) EDP#	5xD (1280KD) EDP#	7xD (1880KD) EDP#	<i>d1</i> Diameter		<i>d2</i> Shank Diameter	<i>l1</i> Overall Length	<i>l2</i> Flute Length	<i>l5</i> Max Drill Depth	<i>l4</i> Shank Length
			Decimal	Metric					
28365			.2323	5.900	6.0	66	28	19	36
	25415		.2323	5.900	6.0	82	44	35	36
		27051	.2323	5.900	6.0	97	57	48	36
28375			.2342	5.950	6.0	66	28	19	36
	25425		.2342	5.950	6.0	82	44	35	36
		27052	.2342	5.950	6.0	97	57	48	36
28385			.2362	6.000	6.0	66	28	19	36
	25435		.2362	6.000	6.0	82	44	35	36
		27054	.2362	6.000	6.0	97	57	48	36
28395			.2402	6.100	8.0	79	34	25	36
	25437		.2402	6.100	8.0	91	53	44	36
28405			.2441	6.200	8.0	79	34	25	36
	25440		.2441	6.200	8.0	91	53	44	36
28415			.2480	6.300	8.0	79	34	25	36
	25443		.2480	6.300	8.0	91	53	44	36
28425			.2500	1/4"	6.350	8.0	79	34	36
	25445		.2500	1/4"	6.350	8.0	91	53	36
		27056	.2500	1/4"	6.350	8.0	106	66	36
28435			.2520	6.400	8.0	79	34	24	36
	25450		.2520	6.400	8.0	91	53	43	36
		27058	.2520	6.400	8.0	106	66	56	36
28445			.2559	6.500	8.0	79	34	24	36
	25455		.2559	6.500	8.0	91	53	43	36
		27061	.2559	6.500	8.0	106	66	56	36
28446			.2571	6.530	8.0	79	34	24	36
	25457		.2571	6.530	8.0	91	53	43	36
		27062	.2571	6.530	8.0	106	66	56	36
28455			.2598	6.600	8.0	79	34	24	36
	25460		.2598	6.600	8.0	91	53	43	36
		27064	.2598	6.600	8.0	106	66	56	36
	25463		.2638	6.700	8.0	91	53	43	36
		27066	.2638	6.700	8.0	106	66	56	36
28463			.2656	17/64"	6.746	8.0	79	34	36
	25464		.2656	17/64"	6.746	8.0	91	53	36
		27068	.2656	17/64"	6.746	8.0	106	66	36
28465			.2657	6.750	8.0	79	34	24	36
	25465		.2657	6.750	8.0	91	53	43	36
28475			.2677	6.800	8.0	79	34	24	36
	25475		.2677	6.800	8.0	91	53	43	36
		27071	.2677	6.800	8.0	106	66	56	36
28485			.2717	6.900	8.0	79	34	24	36
	25485		.2717	6.900	8.0	91	53	43	36
		27072	.2717	6.900	8.0	116	76	66	36
28495			.2756	7.000	8.0	79	34	24	36
	25495		.2756	7.000	8.0	91	53	43	36
		27074	.2756	7.000	8.0	116	76	66	36
28498			.2770	J	7.035	8.0	79	41	36
	25498		.2770	J	7.035	8.0	91	53	36
		27076	.2770	J	7.035	8.0	116	76	36
28505			.2795	7.100	8.0	79	41	30	36
	25505		.2795	7.100	8.0	91	53	42	36
28508			.2812	9/32"	7.142	8.0	79	41	36
	25512		.2812	9/32"	7.142	8.0	91	53	36
		27079	.2812	9/32"	7.142	8.0	116	76	36

3xD (1580KD) EDP#	5xD (1280KD) EDP#	7xD (1880KD) EDP#	<i>d1</i> Diameter		<i>d2</i> Shank Diameter	<i>l1</i> Overall Length	<i>l2</i> Flute Length	<i>l5</i> Max Drill Depth	<i>l4</i> Shank Length
			Decimal	Metric					
28515			.2815	7.150	8.0	79	41	30	36
	25515		.2815	7.150	8.0	91	53	42	36
		27082	.2815	7.150	8.0	116	76	65	36
28525			.2835	7.200	8.0	79	41	30	36
	25525		.2835	7.200	8.0	91	53	42	36
28535			.2874	7.300	8.0	79	41	30	36
	25530		.2874	7.300	8.0	91	53	42	36
28545			.2913	7.400	8.0	79	41	30	36
	25535		.2913	7.400	8.0	91	53	42	36
28555			.2953	7.500	8.0	79	41	30	36
	25545		.2953	7.500	8.0	91	53	42	36
		27086	.2953	7.500	8.0	116	76	65	36
28565			.2972	7.550	8.0	79	41	30	36
	25555		.2972	7.550	8.0	91	53	42	36
		27088	.2972	7.550	8.0	116	76	65	36
28575			.2992	7.600	8.0	79	41	30	36
	25565		.2992	7.600	8.0	91	53	42	36
28578			.3020	N 7.670	8.0	79	41	29	36
	25570		.3020	N 7.670	8.0	91	53	41	36
		27092	.3020	N 7.670	8.0	116	76	64	36
28585			.3031	7.700	8.0	79	41	29	36
	25575		.3031	7.700	8.0	91	53	41	36
28595			.3071	7.800	8.0	79	41	29	36
	25585		.3071	7.800	8.0	91	53	41	36
		27096	.3071	7.800	8.0	116	76	64	36
28602			.3125	5/16" 7.937	8.0	79	41	29	36
	25593		.3125	5/16" 7.937	8.0	91	53	41	36
		27101	.3125	5/16" 7.937	8.0	116	76	64	36
28605			.3130	7.950	8.0	79	41	29	36
	25595		.3130	7.950	8.0	91	53	41	36
		27102	.3130	7.950	8.0	116	76	64	36
28615			.3150	8.000	8.0	79	41	29	36
	25605		.3150	8.000	8.0	91	53	41	36
		27104	.3150	8.000	8.0	116	76	64	36
28625			.3189	8.100	10.0	89	47	35	40
	25610		.3189	8.100	10.0	103	61	49	40
28635			.3228	8.200	10.0	89	47	35	40
	25615		.3228	8.200	10.0	103	61	49	40
28638			.3230	P 8.204	10.0	89	47	35	40
	25618		.3230	P 8.204	10.0	103	61	49	40
		27108	.3230	P 8.204	10.0	131	87	75	40
28645			.3268	8.300	10.0	89	47	35	40
	25625		.3268	8.300	10.0	103	61	49	40
28648			.3281	21/64" 8.333	10.0	89	47	35	40
	25628		.3281	21/64" 8.333	10.0	103	61	49	40
		27112	.3281	21/64" 8.333	10.0	131	87	75	40
28655			.3287	8.350	10.0	89	47	34	40
	25635		.3287	8.350	10.0	103	61	48	40
		27114	.3287	8.350	10.0	131	87	74	40
28665			.3307	8.400	10.0	89	47	34	40
	25640		.3307	8.400	10.0	103	61	48	40
28675			.3346	8.500	10.0	89	47	34	40
	25645		.3346	8.500	10.0	103	61	48	40
		27118	.3346	8.500	10.0	131	87	74	40
28685			.3386	8.600	10.0	89	47	34	40
	25655		.3386	8.600	10.0	103	61	48	40
		27121	.3386	8.600	10.0	131	87	74	40

continued →

Series 1580KD, 1280KD, 1880KD (continued)

.3390" - .3906"
(8.610mm - 9.920mm)

HIGH PERFORMANCE
DRILLS

3xD (1580KD) EDP#	5xD (1280KD) EDP#	7xD (1880KD) EDP#	<i>d1</i> Diameter		<i>d2</i> Shank Diameter	<i>l1</i> Overall Length	<i>l2</i> Flute Length	<i>l5</i> Max Drill Depth	<i>l4</i> Shank Length	
			Decimal	Metric						
28688			.3390	R	8.610	10.0	89	47	34	40
	25658		.3390	R	8.610	10.0	103	61	48	40
		27122	.3390	R	8.610	10.0	131	87	74	40
28695			.3425		8.700	10.0	89	47	34	40
	25665		.3425		8.700	10.0	103	61	48	40
		27124	.3425		8.700	10.0	131	87	74	40
28698			.3438	11/32"	8.732	10.0	89	47	34	40
	25670		.3438	11/32"	8.732	10.0	103	61	48	40
		27126	.3438	11/32"	8.732	10.0	131	87	74	40
28725			.3445		8.750	10.0	89	47	34	40
	25675		.3445		8.750	10.0	103	61	48	40
		27128	.3445		8.750	10.0	131	87	74	40
28735			.3465		8.800	10.0	89	47	34	40
	25685		.3465		8.800	10.0	103	61	48	40
		27130	.3465		8.800	10.0	131	87	74	40
28745			.3504		8.900	10.0	89	47	34	40
	25695		.3504		8.900	10.0	103	61	48	40
28755			.3543		9.000	10.0	89	47	34	40
	25705		.3543		9.000	10.0	103	61	48	40
		27134	.3543		9.000	10.0	131	87	74	40
28765			.3583		9.100	10.0	89	47	33	40
	25715		.3583		9.100	10.0	103	61	47	40
28768			.3594	23/64"	9.128	10.0	89	47	33	40
	25720		.3594	23/64"	9.128	10.0	103	61	47	40
		27138	.3594	23/64"	9.128	10.0	139	95	84	40
	25725		.3602		9.150	10.0	103	61	47	40
		27140	.3602		9.150	10.0	139	95	81	40
28815			.3622		9.200	10.0	89	47	33	40
	25735		.3622		9.200	10.0	103	61	47	40
28825			.3661		9.300	10.0	89	47	33	40
	25745		.3661		9.300	10.0	103	61	47	40
28845			.3701		9.400	10.0	89	47	33	40
	25750		.3701		9.400	10.0	103	61	47	40
28855			.3740		9.500	10.0	89	47	33	40
	25755		.3740		9.500	10.0	103	61	47	40
		27146	.3740		9.500	10.0	139	95	81	40
28858			.3750	3/8"	9.525	10.0	89	47	33	40
	25760		.3750	3/8"	9.525	10.0	103	61	47	40
		27148	.3750	3/8"	9.525	10.0	139	95	81	40
28875			.3760		9.550	10.0	89	47	33	40
	25765		.3760		9.550	10.0	103	61	47	40
		27150	.3760		9.550	10.0	139	95	81	40
28878			.3780		9.600	10.0	89	47	33	40
	25767		.3780		9.600	10.0	103	61	47	40
		27152	.3780		9.600	10.0	139	95	81	40
28882			.3819		9.700	10.0	89	47	32	40
	25770		.3819		9.700	10.0	103	61	46	40
28885			.3858		9.800	10.0	89	47	32	40
	25775		.3858		9.800	10.0	103	61	46	40
28895			.3898		9.900	10.0	89	47	32	40
	25785		.3898		9.900	10.0	103	61	46	40
		27160	.3898		9.900	10.0	139	95	80	40
28898			.3906	25/64"	9.920	10.0	89	47	32	40
	25787		.3906	25/64"	9.920	10.0	103	61	46	40
		27162	.3906	25/64"	9.920	10.0	139	95	80	40

3xD (1580KD) EDP#	5xD (1280KD) EDP#	7xD (1880KD) EDP#	<i>d1</i> Diameter		<i>d2</i> Shank Diameter	<i>l1</i> Overall Length	<i>l2</i> Flute Length	<i>l5</i> Max Drill Depth	<i>l4</i> Shank Length
			Decimal	Metric					
28905			.3937	10.000	10.0	89	47	32	40
	25795		.3937	10.000	10.0	103	61	46	40
		27164	.3937	10.000	10.0	139	95	80	40
28925			.3976	10.100	12.0	102	55	40	45
	25800		.3976	10.100	12.0	118	71	56	45
28935			.4016	10.200	12.0	102	55	40	45
	25805		.4016	10.200	12.0	118	71	56	45
28945			.4055	10.300	12.0	102	55	40	45
	25815		.4055	10.300	12.0	118	71	56	45
		27170	.4055	10.300	12.0	155	106	91	45
28948			.4062	13/32"	10.317	12.0	102	55	40
	25817		.4062	13/32"	10.317	12.0	118	71	56
		27172	.4062	13/32"	10.317	12.0	155	106	91
28953			.4130	Z	10.490	12.0	102	55	39
	25823		.4130	Z	10.490	12.0	118	71	55
		27178	.4130	Z	10.490	12.0	155	106	90
28955			.4134	10.500	12.0	102	55	39	45
	25825		.4134	10.500	12.0	118	71	55	45
		27180	.4134	10.500	12.0	155	106	90	45
28965			.4173	10.600	12.0	102	55	39	45
	25830		.4173	10.600	12.0	118	71	55	45
		27182	.4173	10.600	12.0	155	106	90	45
28975			.4213	10.700	12.0	102	55	39	45
	25835		.4213	10.700	12.0	118	71	55	45
		27184	.4213	10.700	12.0	155	106	90	45
28978			.4219	27/64"	10.716	12.0	102	55	39
	25838		.4219	27/64"	10.716	12.0	118	71	55
		27186	.4219	27/64"	10.716	12.0	155	106	90
28985			.4252	10.800	12.0	102	55	39	45
	25845		.4252	10.800	12.0	118	71	55	45
28995			.4331	11.000	12.0	102	55	39	45
	25855		.4331	11.000	12.0	118	71	55	45
		27190	.4331	11.000	12.0	163	114	98	45
29005			.4370	11.100	12.0	102	55	38	45
	25865		.4370	11.100	12.0	118	71	54	45
29008			.4375	7/16"	11.112	12.0	102	55	38
	25868		.4375	7/16"	11.112	12.0	118	71	54
		27194	.4375	7/16"	11.112	12.0	163	114	97
29015			.4409	11.200	12.0	102	55	38	45
	25875		.4409	11.200	12.0	118	71	54	45
29025			.4488	11.400	12.0	102	55	38	45
	25880		.4488	11.400	12.0	118	71	54	45
29035			.4528	11.500	12.0	102	55	38	45
	25885		.4528	11.500	12.0	118	71	54	45
29038			.4531	29/64"	11.508	12.0	102	55	38
	25888		.4531	29/64"	11.508	12.0	118	71	54
		27200	.4531	29/64"	11.508	12.0	163	114	97
29045			.4606	11.700	12.0	102	55	37	45
	25895		.4606	11.700	12.0	118	71	53	45
29055			.4685	11.900	12.0	102	55	37	45
29058			.4688	15/32"	11.907	12.0	102	55	37
	25910		.4688	15/32"	11.907	12.0	118	71	53
		27208	.4688	15/32"	11.907	12.0	163	114	96

continued →

Series 1580KD, 1280KD, 1880KD (continued)

.4724" - .5610"
(12.000mm - 14.250mm)

HIGH PERFORMANCE
DRILLS

3xD (1580KD) EDP#	5xD (1280KD) EDP#	7xD (1880KD) EDP#	<i>d1</i> Diameter		<i>d2</i> Shank Diameter	<i>l1</i> Overall Length	<i>l2</i> Flute Length	<i>l5</i> Max Drill Depth	<i>l4</i> Shank Length	
			Decimal	Metric						
29065			.4724	12.000	12.0	102	55	37	45	
	25915		.4724	12.000	12.0	118	71	53	45	
		27210	.4724	12.000	12.0	163	114	96	45	
29075			.4764	12.100	14.0	107	60	42	45	
	25925		.4764	12.100	14.0	124	77	59	45	
29085			.4803	12.200	14.0	107	60	42	45	
	25930		.4803	12.200	14.0	124	77	59	45	
29095			.4842	12.300	14.0	107	60	42	45	
	25935		.4842	12.300	14.0	124	77	59	45	
29098			.4844	31/64"	12.303	14.0	107	60	42	45
	25937		.4844	31/64"	12.303	14.0	124	77	59	45
		27214	.4844	31/64"	12.303	14.0	182	133	115	45
29115			.4921	12.500	14.0	107	60	41	45	
	25945		.4921	12.500	14.0	124	77	58	45	
		27218	.4921	12.500	14.0	182	133	114	45	
29125			.4961	12.600	14.0	107	60	41	45	
	25950		.4961	12.600	14.0	124	77	58	45	
29135			.5000	1/2"	12.700	14.0	107	60	41	45
	25955		.5000	1/2"	12.700	14.0	124	77	58	45
		27220	.5000	1/2"	12.700	14.0	182	133	114	45
29145			.5039	12.800	14.0	107	60	41	45	
	25960		.5039	12.800	14.0	124	77	58	45	
29148			.5051	12.830	14.0	107	60	41	45	
	25961		.5051	12.830	14.0	124	77	58	45	
		27224	.5051	12.830	14.0	182	133	114	45	
29155			.5079	12.900	14.0	107	60	41	45	
		27226	.5079	12.900	14.0	182	133	114	45	
29161			.5098	12.950	14.0	107	60	41	45	
		27228	.5098	12.950	14.0	182	133	114	45	
29165			.5118	13.000	14.0	107	60	41	45	
	25965		.5118	13.000	14.0	124	77	58	45	
		27230	.5118	13.000	14.0	182	133	114	45	
29175			.5157	13.100	14.0	107	60	40	45	
	25975		.5157	13.100	14.0	124	77	57	45	
29181			.5236	13.300	14.0	107	60	40	45	
29184			.5312	17/32"	13.492	14.0	107	60	40	45
	25983		.5312	17/32"	13.492	14.0	124	77	57	45
		27238	.5312	17/32"	13.492	14.0	182	133	113	45
29185			.5315	13.500	14.0	107	60	40	45	
	25985		.5315	13.500	14.0	124	77	57	45	
		27240	.5315	13.500	14.0	182	133	113	45	
29195			.5394	13.700	14.0	107	60	39	45	
	25995		.5394	13.700	14.0	124	77	56	45	
29205			.5433	13.800	14.0	107	60	39	45	
	26005		.5433	13.800	14.0	124	77	56	45	
29215			.5512	14.000	14.0	107	60	39	45	
	26015		.5512	14.000	14.0	124	77	56	45	
		27250	.5512	14.000	14.0	182	133	112	45	
29225			.5551	14.100	16.0	115	65	44	48	
	26025		.5551	14.100	16.0	133	83	62	48	
29235			.5591	14.200	16.0	115	65	44	48	
	26027		.5591	14.200	16.0	133	83	62	48	

3xD (1580KD) EDP#	5xD (1280KD) EDP#	7xD (1880KD) EDP#	<i>d1</i> Diameter			<i>d2</i> Shank Diameter	<i>l1</i> Overall Length	<i>l2</i> Flute Length	<i>l5</i> Max Drill Depth	<i>l4</i> Shank Length
			Decimal		Metric					
29250			.5625	9/16"	14.287	16.0	115	65	44	48
	26042		.5625	9/16"	14.287	16.0	133	83	62	48
		27254	.5625	9/16"	14.287	16.0	204	152	131	48
29255			.5630		14.300	16.0	115	65	44	48
	26045		.5630		14.300	16.0	133	83	62	48
29265			.5709		14.500	16.0	115	65	43	48
	26055		.5709		14.500	16.0	133	83	61	48
		27258	.5709		14.500	16.0	204	152	130	48
29275			.5787		14.700	16.0	115	65	43	48
	26065		.5787		14.700	16.0	133	83	61	48
29285			.5827		14.800	16.0	115	65	43	48
29305			.5906		15.000	16.0	115	65	43	48
	26075		.5906		15.000	16.0	133	83	61	48
		27264	.5906		15.000	16.0	204	152	130	48
29308			.5938	19/32"	15.082	16.0	115	65	42	48
	26083		.5938	19/32"	15.082	16.0	133	83	60	48
29315			.5945		15.100	16.0	115	65	42	48
	26085		.5945		15.100	16.0	133	83	60	48
		27268	.5945		15.100	16.0	204	152	129	48
29325			.6102		15.500	16.0	115	65	42	48
	26095		.6102		15.500	16.0	133	83	60	48
	26105		.6181		15.700	16.0	133	83	59	48
29345			.6220		15.800	16.0	115	65	41	48
	26107		.6220		15.800	16.0	133	83	59	48
		27276	.6220		15.800	16.0	204	152	128	48
29348			.6250	5/8"	15.875	16.0	115	65	41	48
	26108		.6250	5/8"	15.875	16.0	133	83	59	48
		27278	.6250	5/8"	15.875	16.0	204	152	128	48
	26115		.6299		16.000	16.0	133	83	59	48
		27282	.6299		16.000	16.0	204	152	128	48
29363			.6331		16.080	18.0	123	73	49	48
	26118		.6331		16.080	18.0	143	93	69	48
29365			.6339		16.100	18.0	123	73	49	48
	26119		.6339		16.100	18.0	143	93	69	48
	26123		.6378		16.200	18.0	143	93	69	48
29375			.6398		16.250	18.0	123	73	49	48
	26125		.6398		16.250	18.0	143	93	69	48
29385			.6496		16.500	18.0	123	73	48	48
	26135		.6496		16.500	18.0	143	93	68	48
29395			.6555		16.650	18.0	123	73	48	48
	26145		.6555		16.650	18.0	143	93	68	48
29405			.6693		17.000	18.0	123	73	48	48
	26155		.6693		17.000	18.0	143	93	68	48
29415			.6713		17.050	18.0	123	73	47	48
	26165		.6713		17.050	18.0	143	93	67	48
29425			.6870		17.450	18.0	123	73	47	48
	26175		.6870		17.450	18.0	143	93	67	48
29435			.6890		17.500	18.0	123	73	47	48
	26185		.6890		17.500	18.0	143	93	67	48
29445			.7027		17.850	18.0	123	73	46	48
	26195		.7027		17.850	18.0	143	93	66	48
29455			.7087		18.000	18.0	123	73	46	48
	26205		.7087		18.000	18.0	143	93	66	48
	26215		.7185		18.250	20.0	153	101	74	50
	26225		.7283		18.500	20.0	153	101	73	50

continued →

Series 1580KD, 1280KD, 1880KD (continued)

.7342" - .7874"
(18.650mm - 20.000mm)

3xD (1580KD) EDP#	5xD (1280KD) EDP#	7xD (1880KD) EDP#	<i>d1</i> Diameter		<i>d2</i> Shank Diameter	<i>l1</i> Overall Length	<i>l2</i> Flute Length	<i>l5</i> Max Drill Depth	<i>l4</i> Shank Length
			Decimal	Metric					
	26235		.7342	18.650	20.0	153	101	73	50
	26245		.7480	19.000	20.0	153	101	73	50
29505			.7500	3/4"	19.050	20.0	131	79	50
	26255		.7500	3/4"	19.050	20.0	153	101	72
29545			.7579	19.250	20.0	131	79	50	50
29565			.7677	19.500	20.0	131	79	50	50
	26281		.7795	19.800	20.0	153	101	71	50
29595			.7815	19.850	20.0	131	79	49	50
29605			.7874	20.000	20.0	131	79	49	50



TOLERANCES

d	+.0000 - .0127mm (+.0000" -.0005")	
l1	≤ 1/8"	+3.175 - 1.588mm (+.125" -.062")
	> 1/8"	+3.175 - 3.175mm (+.125" -.125")
l2	≤ 1/8"	+3.175 - 1.588mm (+.125" -.062")
	> 1/8"	+3.175 - 3.175mm (+.125" -.125")


Series 1580KH, 1280KH, 1880KH

.1181" - .1540"
(3.000mm - 3.912mm)



HIGH PERFORMANCE

- BALIQ® ALTINOS Coating (AlTiN-based)**
- BALIQ® ALTINOS-Beschichtet (AlTiN-based)**
- Recubrimiento BALIQ® ALTINOS (AlTiN-based)**
- Revêtement à BALIQ® ALTINOS (AlTiN-based)**
- Rivestimento BALIQ® ALTINOS (AlTiN-based)**
- BALIQ® ALTINOS涂层 (AlTiN-based)**



High performance - high penetration solid submicron grain carbide drill
Coolant through capabilities for high pressure coolant systems
Extended tool life and greater surface finish through faster SFM rates
Up to 70% faster than standard carbide drills
30° helix for better chip evacuation
Honed cutting edge
Recommended to run in high nickel, high temperature alloys, cobalt-based alloys, stainless steels and tool steels > 40Rc
Live tooling recommended on lathe processes



Hohe Leistung - Hohe Vorschubgeschwindigkeiten- Vollhartmetallbohrer aus Feinkornhartmetall
Kühlkanäle für Hochdruck Kühlmittelsysteme
Bis zu 70% schneller als Standard Hartmetallbohrer
30° Spirale für bessere Spanabfuhr
Gehobte Schneidkante
Empfohlen für Hoch Nickelhaltige und Hochwärmefeste Stähle, Kobaltbasislegierungen, Rostfreier- und Werkzeugstahl > 40HRC
Empfehlung fuer den Einsatz auf der Drehmaschine



Broca de submicrono sólido carburo de alto rendimiento
Orificios de paso refrigerante concebidos para sistemas de refrigeración de alta presión
Hasta un 70% más rápidas que las brocas de carburo convencionales
Hélice de 30° para una mejor evacuación de viruta
Labio cortante afilado
Recomendado para aleaciones con alto contenido de níquel, aleaciones de alta temperatura, aleaciones con base de cobalto, aceros inoxidables, y aceros de herramienta > 40Rc
Recomendación para la aplicación en torno



Forets carbure submicrograin a haute performance - haut pouvoir de coupe
Canaux de refroidissement pour forte pression de systèmes de liquide de refroidissement
70% plus rapide que les forets carbure standarts
Helice a 30° pour une meilleure evacuation de copeaux
Preparation de l'arete de coupe
Recommander pour base nickel, alliages a hautes temperatures, alliages de cobalt, aciers inoxydables et aciers a outils > 40HRC
Outil de filature nécessaires pour une utilisation sur un processus de tournage



Alte prestazioni - Alta penetrazioni Super sub-micrograno metallo duro
Lubrificazione interna per sistemi ad alta pressione
Fino al 70% più veloce rispetto alle punte in metallo duro standard
Elica a 30° per una migliore evacuazione del truciolo
Tagliente onato
Raccomandata per lavorazioni su nickel, superleghe, leghe ad alta percentuale di cobalto, inox e acciai per utensili > 40HRC
Utensili rotanti sono consigliate se usato su un tornio



高效率 - 高进给 高效整体硬质合金钻头
通过加快切削速度延长刀具使用寿命、提高表面光洁度
跟普通的硬质合金钻头相比可提高速度高达70%
30°螺旋角更便于排屑
切削刃口经过研磨
高银耐高温合金、钴基合金、不锈钢和工具钢 > 40HRC
不建议在车床，或工具必须纺纱

3xD (1580KH) EDP#	5xD (1280KH) EDP#	7xD (1880KH) EDP#	d † Diameter		l1 Overall Length	l2 Flute Length	l5 Max Drill Depth	
			Decimal	Metric				
22010			.1181	3.000	46	16	10	
	25366		.1181	3.000	50	19	16	
		26366	.1181	3.000	65	28	22	
22015			.1200	#31	3.048	1-13/16"	5/8"	.382"
	25371		.1200	#31	3.048	2"	3/4"	.622"
		26371	.1200	#31	3.048	2-1/2"	1-1/8"	.862"
22020			.1250	1/8"	3.175	1-15/16"	11/16"	.398"
	25376		.1250	1/8"	3.175	2"	3/4"	.648"
		26376	.1250	1/8"	3.175	2-1/2"	1-1/8"	.898"
22025			.1285	#30	3.264	1-15/16"	11/16"	.409"
	25381		.1285	#30	3.264	2-1/4"	3/4"	.666"
		26381	.1285	#30	3.264	2-1/2"	1-1/8"	.923"
22030			.1360	#29	3.454	2-1/16"	3/4"	.433"
	25386		.1360	#29	3.454	2-1/4"	7/8"	.705"
		26386	.1360	#29	3.454	3"	1-1/4"	.977"
22035			.1378	3.500	52	19	11	
	25391		.1378	3.500	57	22	18	
		26391	.1378	3.500	75	32	25	
22040			.1405	#28	3.569	2-1/16"	3/4"	.447"
	25396		.1405	#28	3.569	2-1/4"	7/8"	.728"
		26396	.1405	#28	3.569	3"	1-1/4"	1.009"
22045			.1406	9/64"	3.571	2-1/16"	3/4"	.447"
	25401		.1406	9/64"	3.571	2-1/4"	7/8"	.729"
		26401	.1406	9/64"	3.571	3"	1-1/4"	1.010"
22050			.1440	#27	3.658	2-1/16"	3/4"	.458"
	25406		.1440	#27	3.658	2-1/4"	7/8"	.746"
		26406	.1440	#27	3.658	3"	1-3/8"	1.034"
22055			.1470	#26	3.734	2-3/16"	13/16"	.468"
	25411		.1470	#26	3.734	2-1/4"	7/8"	.762"
		26411	.1470	#26	3.734	3"	1-3/8"	1.056"
22060			.1495	#25	3.797	2-3/16"	13/16"	.476"
	25416		.1495	#25	3.797	2-1/4"	15/16"	.775"
		26416	.1495	#25	3.797	3"	1-3/8"	1.074"
22065			.1520	#24	3.861	2-3/16"	13/16"	.484"
	25421		.1520	#24	3.861	2-1/4"	15/16"	.788"
		26421	.1520	#24	3.861	3"	1-1/2"	1.092"
22070			.1540	#23	3.912	2-3/16"	13/16"	.490"
	25426		.1540	#23	3.912	2-1/4"	15/16"	.798"
		26426	.1540	#23	3.912	3"	1-1/2"	1.106"

continued →

Series 1580KH, 1280KH, 1880KH (continued)

.1562" - .1935"
(3.967mm - 4.915mm)

HIGH PERFORMANCE
DRILLS

3xD (1580KH) EDP#	5xD (1280KH) EDP#	7xD (1880KH) EDP#	d † Diameter		l_1 Overall Length	l_2 Flute Length	l_5 Max Drill Depth	
			Decimal	Metric				
22075	25431	26431	.1562	5/32"	3.967	2-3/16"	13/16"	.497"
			.1562	5/32"	3.967	2-1/2"	15/16"	.809"
				.1562	5/32"	3.967	3"	1-1/2"
22080	25436	26436	.1570	#22	3.988	2-3/16"	13/16"	.500"
			.1570	#22	3.988	2-1/2"	15/16"	.814"
				.1570	#22	3.988	3"	1-1/2"
22085	25441	26441	.1575		4.000	56	21	13
			.1575		4.000	65	24	21
				.1575		4.000	75	38
22090	25446	26446	.1590	#21	4.039	2-3/16"	13/16"	.506"
			.1590	#21	4.039	2-1/2"	15/16"	.824"
				.1590	#21	4.039	3"	1-1/2"
22095	25451	26451	.1610	#20	4.089	2-3/16"	13/16"	.512"
			.1610	#20	4.089	2-1/2"	15/16"	.834"
				.1610	#20	4.089	3"	1-1/2"
22100	25456	26456	.1660	#19	4.216	2-9/32"	15/16"	.528"
			.1660	#19	4.216	2-1/2"	1"	.860"
				.1660	#19	4.216	3"	1-1/2"
22105	25461	26461	.1695	#18	4.305	2-9/32"	15/16"	.539"
			.1695	#18	4.305	2-1/2"	1"	.878"
				.1695	#18	4.305	3-1/2"	1-3/4"
22110	25466	26466	.1719	11/64"	4.366	2-9/32"	15/16"	.547"
			.1719	11/64"	4.366	2-1/2"	1"	.891"
				.1719	11/64"	4.366	3-1/2"	1-3/4"
22115	25471	26471	.1730	#17	4.394	2-9/32"	15/16"	.551"
			.1730	#17	4.394	2-1/2"	1"	.897"
				.1730	#17	4.394	3-1/2"	1-3/4"
22120	25476	26476	.1770	#16	4.496	2-9/32"	15/16"	.563"
			.1770	#16	4.496	2-1/2"	1"	.917"
				.1770	#16	4.496	3-1/2"	1-3/4"
22125	25481	26481	.1772		4.500	58	24	14
			.1772		4.500	65	25	23
				.1772		4.500	88	45
22130	25486	26486	.1800	#15	4.572	2-9/32"	15/16"	.573"
			.1800	#15	4.572	2-3/4"	1"	.933"
				.1800	#15	4.572	3-1/2"	1-3/4"
22135	25491	26491	.1820	#14	4.623	2-9/32"	15/16"	.579"
			.1820	#14	4.623	2-3/4"	1"	.913"
				.1820	#14	4.623	3-1/2"	1-3/4"
22140	25496	26496	.1850	#13	4.699	2-9/32"	15/16"	.589"
			.1850	#13	4.699	2-3/4"	1-1/4"	.959"
				.1850	#13	4.699	3-1/2"	1-3/4"
22145	25501	26501	.1875	3/16"	4.763	2-13/32"	1"	.597"
			.1875	3/16"	4.763	2-3/4"	1-1/4"	.972"
				.1875	3/16"	4.763	4"	2"
22150	25506	26506	.1890	#12	4.801	2-13/32"	1"	.601"
			.1890	#12	4.801	2-3/4"	1-1/4"	.979"
				.1890	#12	4.801	4"	2"
22155	25511	26511	.1910	#11	4.851	2-13/32"	1"	.608"
			.1910	#11	4.851	2-3/4"	1-1/4"	.990"
				.1910	#11	4.851	4"	2"
22160	25516	26516	.1935	#10	4.915	2-13/32"	1"	.616"
			.1935	#10	4.915	2-3/4"	1-1/4"	1.003"
				.1935	#10	4.915	4"	2"

3xD (1580KH) EDP#	5xD (1280KH) EDP#	7xD (1880KH) EDP#	$d \dagger$		l_1 Overall Length	l_2 Flute Length	l_5 Max Drill Depth	
			Decimal	Diameter Metric				
			.1960	#9	4.978	2-13/32"	1"	.624"
	25521		.1960	#9	4.978	3"	1-5/16"	1.016"
		26521	.1960	#9	4.978	4"	2"	1.408"
22170			.1969		5.000	61	25	16
	25526		.1969		5.000	75	33	26
		26526	.1969		5.000	100	50	36
22175			.1990	#8	5.055	2-13/32"	1"	.633"
	25531		.1990	#8	5.055	3"	1-5/16"	1.031"
		26531	.1990	#8	5.055	4"	2"	1.429"
22180			.2010	#7	5.105	2-13/32"	1"	.640"
	25536		.2010	#7	5.105	3"	1-5/16"	1.042"
		26536	.2010	#7	5.105	4"	2"	1.444"
22185			.2031	13/64"	5.159	2-13/32"	1"	.646"
	25541		.2031	13/64"	5.159	3"	1-5/16"	1.053"
		26541	.2031	13/64"	5.159	4"	2"	1.459"
22190			.2040	#6	5.182	2-13/32"	1"	.649"
	25546		.2040	#6	5.182	3"	1-3/8"	1.057"
		26546	.2040	#6	5.182	4"	2"	1.465"
22195			.2055	#5	5.220	2-13/32"	1"	.654"
	25551		.2055	#5	5.220	3"	1-3/8"	1.065"
		26551	.2055	#5	5.220	4"	2"	1.476"
22200			.2090	#4	5.309	2-13/32"	1"	.665"
	25556		.2090	#4	5.309	3"	1-3/8"	1.083"
		26556	.2090	#4	5.309	4"	2"	1.501"
22205			.2130	#3	5.410	2-5/8"	1-3/32"	.678"
	25561		.2130	#3	5.410	3"	1-3/8"	1.104"
		26561	.2130	#3	5.410	4"	2"	1.530"
22210			.2165		5.500	67	28	18
	25566		.2165		5.500	75	35	29
		26566	.2165		5.500	100	50	40
22215			.2188	7/32"	5.558	2-5/8"	1-3/32"	.696"
	25571		.2188	7/32"	5.558	3"	1-3/8"	1.134"
		26571	.2188	7/32"	5.558	4"	2"	1.571"
22220			.2210	#2	5.613	2-5/8"	1-3/32"	.703"
	25576		.2210	#2	5.613	3"	1-3/8"	1.145"
		26576	.2210	#2	5.613	4"	2"	1.587"
22225			.2280	#1	5.791	2-5/8"	1-3/32"	.726"
	25581		.2280	#1	5.791	3"	1-3/8"	1.182"
		26581	.2280	#1	5.791	4-1/8"	2-1/8"	1.638"
22230			.2340	A	5.944	2-5/8"	1-3/32"	.745"
	25586		.2340	A	5.944	3-1/4"	1-1/2"	1.213"
		26586	.2340	A	5.944	4-1/8"	2-1/8"	1.681"
22235			.2344	15/64"	5.954	2-5/8"	1-3/32"	.746"
	25591		.2344	15/64"	5.954	3-1/4"	1-1/2"	1.215"
		26591	.2344	15/64"	5.954	4-1/8"	2-1/8"	1.684"
22240			.2362		6.000	67	28	19
	25596		.2362		6.000	80	38	31
		26596	.2362		6.000	105	55	43
22245			.2380	B	6.045	2-3/4"	1-7/32"	.757"
	25601		.2380	B	6.045	3-1/4"	1-5/8"	1.233"
		26601	.2380	B	6.045	4-1/8"	2-1/8"	1.709"
22250			.2420	C	6.147	2-3/4"	1-7/32"	.770"
	25606		.2420	C	6.147	3-1/4"	1-5/8"	1.254"
		26606	.2420	C	6.147	4-1/4"	2-1/4"	1.738"

continued →

Series 1580KH, 1280KH, 1880KH (continued)

.2460" - .3125"
(6.248mm - 7.938mm)

HIGH PERFORMANCE
DRILLS

3xD (1580KH) EDP#	5xD (1280KH) EDP#	7xD (1880KH) EDP#	d †		l_1 Overall Length	l_2 Flute Length	l_5 Max Drill Depth	
			Decimal	Diameter				Metric
22255			.2460	D	6.248	2-3/4"	1-7/32"	.783"
	25611		.2460	D	6.248	3-1/4"	1-5/8"	1.275"
		26611	.2460	D	6.248	4-1/4"	2-1/4"	1.767"
22260			.2500	1/4" / E	6.350	2-3/4"	1-7/32"	.796"
	25616		.2500	1/4" / E	6.350	3-1/4"	1-5/8"	1.296"
		26616	.2500	1/4" / E	6.350	4-1/4"	2-1/4"	1.796"
22265			.2559		6.500	70	31	21
	25621		.2559		6.500	80	41	34
		26621	.2559		6.500	105	58	47
22270			.2570	F	6.528	2-3/4"	1-7/32"	.818"
	25626		.2570	F	6.528	3-1/4"	1-11/16"	1.332"
		26626	.2570	F	6.528	4-3/8"	2-3/8"	1.846"
22275			.2610	G	6.629	2-3/4"	1-7/32"	.831"
	25631		.2610	G	6.629	3-1/2"	1-11/16"	1.353"
		26631	.2610	G	6.629	4-3/8"	2-3/8"	1.875"
22280			.2656	17/64"	6.746	2-15/16"	1-11/32"	.845"
	25636		.2656	17/64"	6.746	3-1/2"	1-11/16"	1.376"
		26636	.2656	17/64"	6.746	4-3/8"	2-3/8"	1.908"
22285			.2660	H	6.756	2-15/16"	1-11/32"	.846"
	25641		.2660	H	6.756	3-1/2"	1-11/16"	1.378"
		26641	.2660	H	6.756	4-3/8"	2-3/8"	1.910"
22290			.2720	I	6.909	2-15/16"	1-11/32"	.866"
	25646		.2720	I	6.909	3-1/2"	1-11/16"	1.410"
		26646	.2720	I	6.909	4-3/8"	2-3/8"	1.954"
22295			.2756		7.000	75	34	22
	25651		.2756		7.000	88	43	36
		26651	.2756		7.000	110	61	50
22300			.2770	J	7.036	2-15/16"	1-11/32"	.881"
	25656		.2770	J	7.036	3-1/2"	1-11/16"	1.435"
		26656	.2770	J	7.036	4-3/8"	2-3/8"	1.989"
22305			.2810	K	7.137	2-15/16"	1-11/32"	.894"
	25661		.2810	K	7.137	3-1/2"	1-3/4"	1.456"
		26661	.2810	K	7.137	4-7/16"	2-7/16"	2.018"
22310			.2812	9/32"	7.142	2-15/16"	1-11/32"	.895"
	25666		.2812	9/32"	7.142	3-1/2"	1-3/4"	1.457"
		26666	.2812	9/32"	7.142	4-7/16"	2-7/16"	2.020"
22315			.2900	L	7.366	2-15/16"	1-11/32"	.923"
	25671		.2900	L	7.366	3-1/2"	1-3/4"	1.503"
		26671	.2900	L	7.366	4-7/16"	2-7/16"	2.083"
22320			.2950	M	7.493	2-15/16"	1-11/32"	.939"
	25676		.2950	M	7.493	3-3/4"	1-3/4"	1.529"
		26676	.2950	M	7.493	4-7/16"	2-7/16"	2.119"
22325			.2953		7.500	75	34	24
	25681		.2953		7.500	95	44	39
		26681	.2953		7.500	115	66	54
22330			.2969	19/64"	7.541	3-3/32"	1-15/32"	.945"
	25686		.2969	19/64"	7.541	3-3/4"	1-7/8"	1.539"
		26686	.2969	19/64"	7.541	4-9/16"	2-9/16"	2.132"
22335			.3020	N	7.671	3-3/32"	1-15/32"	.961"
	25691		.3020	N	7.671	3-3/4"	1-7/8"	1.565"
		26691	.3020	N	7.671	4-9/16"	2-9/16"	2.169"
22340			.3125	5/16"	7.938	3-3/32"	1-15/32"	.994"
	25696		.3125	5/16"	7.938	3-3/4"	1-7/8"	1.619"
		26696	.3125	5/16"	7.938	4-11/16"	2-9/16"	2.244"

TOLERANCES

d	+.0000 - .0127mm (+.0000" - .0005")	
l₁	≤ 1/8"	+3.175 - 1.588mm (+.125" - .062")
	> 1/8"	+3.175 - 3.175mm (+.125" - .125")
l₂	≤ 1/8"	+3.175 - 1.588mm (+.125" - .062")
	> 1/8"	+3.175 - 3.175mm (+.125" - .125")

Series 1580KH, 1280KH, 1880KH (continued)

.3150" - .3750"
(8.000mm - 9.525mm)



**HIGH PERFORMANCE
DRILLS**

- BALIQ® ALTINOS Coating (AlTiN-based)**
- BALIQ® ALTINOS-Beschichtet (AlTiN-based)**
- Recubrimiento BALIQ® ALTINOS (AlTiN-based)**
- Revêtement à BALIQ® ALTINOS (AlTiN-based)**
- Rivestimento BALIQ® ALTINOS (AlTiN-based)**
- BALIQ® ALTINOS 涂层 (AlTiN-based)**



3xD (1580KH) EDP#	5xD (1280KH) EDP#	7xD (1880KH) EDP#	d † Diameter		l₁ Overall Length	l₂ Flute Length	l₅ Max Drill Depth
			Decimal	Metric			
22345			.3150	8.000	79	37	25
	25701		.3150	8.000	95	48	41
		26701	.3150	8.000	120	69	57
22350			.3160	O 8.026	3-3/32"	1-15/32"	1.006"
	25706		.3160	O 8.026	3-3/4"	1-7/8"	1.638"
		26706	.3160	O 8.026	4-11/16"	2-11/16"	2.270"
22355			.3230	P 8.204	3-3/32"	1-15/32"	1.028"
	25711		.3230	P 8.204	3-3/4"	2-3/32"	1.674"
		26711	.3230	P 8.204	4-11/16"	2-11/16"	2.320"
22360			.3281	21/64" 8.334	3-3/32"	1-15/32"	1.044"
	25716		.3281	21/64" 8.334	4"	2-3/32"	1.700"
		26716	.3281	21/64" 8.334	4-11/16"	2-11/16"	2.356"
22365			.3320	Q 8.433	3-3/32"	1-15/32"	1.056"
	25721		.3320	Q 8.433	4"	2-3/32"	1.720"
		26721	.3320	Q 8.433	4-15/16"	2-15/16"	2.384"
22370			.3346	8.500	79	37	27
	25726		.3346	8.500	100	53	44
		26726	.3346	8.500	125	75	61
22375			.3390	R 8.611	3-5/16"	1-9/16"	1.079"
	25731		.3390	R 8.611	4"	2-3/32"	1.757"
		26731	.3390	R 8.611	4-15/16"	2-15/16"	2.435"
22380			.3438	11/32" 8.733	3-5/16"	1-9/16"	1.094"
	25736		.3438	11/32" 8.733	4"	2-3/16"	1.782"
		26736	.3438	11/32" 8.733	4-15/16"	2-15/16"	2.470"
22385			.3480	S 8.839	3-5/16"	1-9/16"	1.107"
	25741		.3480	S 8.839	4"	2-3/16"	1.803"
		26741	.3480	S 8.839	5"	3"	2.499"
22390			.3543	9.000	84	40	29
	25746		.3543	9.000	100	56	47
		26746	.3543	9.000	125	77	65
22395			.3580	T 9.093	3-5/16"	1-9/16"	1.139"
	25751		.3580	T 9.093	4-1/4"	2-9/32"	1.855"
		26751	.3580	T 9.093	5"	3"	2.571"
22400			.3594	23/64" 9.129	3-5/16"	1-9/16"	1.144"
	25756		.3594	23/64" 9.129	4-1/4"	2-9/32"	1.862"
		26756	.3594	23/64" 9.129	5"	3"	2.581"
22405			.3680	U 9.347	3-5/16"	1-9/16"	1.171"
	25761		.3680	U 9.347	4-1/4"	2-9/32"	1.907"
		26761	.3680	U 9.347	5"	3"	2.643"
22410			.3740	9.500	84	40	30
	25766		.3740	9.500	105	58	49
		26766	.3740	9.500	130	80	68
22415			.3750	3/8" 9.525	3-1/2"	1-11/16"	1.193"
	25771		.3750	3/8" 9.525	4-1/4"	2-3/8"	1.943"
		26771	.3750	3/8" 9.525	5-1/8"	3-1/8"	2.693"

continued →

Series 1580KH, 1280KH, 1880KH (continued)

.3770" - .4921"
(9.576mm - 12.500mm)


HIGH PERFORMANCE
DRILLS

3xD (1580KH) EDP#	5xD (1280KH) EDP#	7xD (1880KH) EDP#	d † Diameter		l_1 Overall Length	l_2 Flute Length	l_5 Max Drill Depth	
			Decimal	Metric				
22420	25776		.3770	V	9.576	3-1/2"	1-11/16"	1.200"
			.3770	V	9.576	4-1/4"	2-3/8"	1.954"
		26776	.3770	V	9.576	5-1/8"	3-1/8"	2.708"
22425	25781		.3860	W	9.804	3-1/2"	1-11/16"	1.228"
			.3860	W	9.804	4-1/2"	2-3/8"	2.000"
		26781	.3860	W	9.804	5-1/8"	3-1/8"	2.772"
22430	25786		.3906	25/64"	9.921	3-1/2"	1-11/16"	1.243"
			.3906	25/64"	9.921	4-1/2"	2-3/8"	2.024"
		26786	.3906	25/64"	9.921	5-1/4"	3-1/4"	2.805"
22435	25791		.3937		10.000	89	43	32
			.3937		10.000	115	60	52
		26791	.3937		10.000	135	83	72
22440	25796		.3970	X	10.084	3-1/2"	1-11/16"	1.263"
			.3970	X	10.084	4-1/2"	2-1/2"	2.057"
		26796	.3970	X	10.084	5-1/4"	3-1/4"	2.851"
22445	25801		.4040	Y	10.262	3-1/2"	1-11/16"	1.286"
			.4040	Y	10.262	4-1/2"	2-9/16"	2.094"
		26801	.4040	Y	10.262	5-3/8"	3-3/8"	2.902"
22450	25806		.4062	13/32"	10.317	3-1/2"	1-11/16"	1.293"
			.4062	13/32"	10.317	4-1/2"	2-9/16"	2.105"
		26806	.4062	13/32"	10.317	5-3/8"	3-3/8"	2.917"
22455	25811		.4130	Z	10.490	3-1/2"	1-11/16"	1.314"
			.4130	Z	10.490	4-1/2"	2-5/8"	2.140"
		26811	.4130	Z	10.490	5-3/8"	3-3/8"	2.966"
22460	25816		.4134		10.500	89	43	33
			.4134		10.500	115	67	54
		26816	.4134		10.500	135	86	75
22465	25821		.4219	27/64"	10.716	3-3/4"	1-13/16"	1.343"
			.4219	27/64"	10.716	4-1/2"	2-11/16"	2.186"
		26821	.4219	27/64"	10.716	5-7/16"	3-7/16"	3.030"
22470	25826		.4331		11.000	95	46	35
			.4331		11.000	115	68	57
		26826	.4331		11.000	135	88	79
22475	25831		.4375	7/16"	11.113	3-3/4"	1-13/16"	1.392"
			.4375	7/16"	11.113	4-3/4"	2-13/16"	2.267"
		26831	.4375	7/16"	11.113	5-7/16"	3-7/16"	3.142"
22480	25836		.4528		11.500	95	46	37
			.4528		11.500	120	71	60
		26836	.4528		11.500	140	91	83
22485	25841		.4531	29/64"	11.509	3-3/4"	1-13/16"	1.442"
			.4531	29/64"	11.509	4-3/4"	2-7/8"	2.348"
		26841	.4531	29/64"	11.509	5-9/16"	3-13/16"	3.254"
22490	25846		.4688	15/32"	11.908	4"	1-15/16"	1.492"
			.4688	15/32"	11.908	4-3/4"	2-7/8"	2.429"
		26846	.4688	15/32"	11.908	5-9/16"	3-13/16"	3.367"
22495	25851		.4724		12.000	102	49	38
			.4724		12.000	120	73	62
		26851	.4724		12.000	140	98	86
22500	25856		.4844	31/64"	12.304	4"	1-15/16"	1.541"
			.4844	31/64"	12.304	5-5/16"	3"	2.510"
		26856	.4844	31/64"	12.304	5-9/16"	3-13/16"	3.479"
22505	25861		.4921		12.500	102	49	40
			.4921		12.500	135	76	65
		26861	.4921		12.500	150	102	90

3xD (1580KH) EDP#	5xD (1280KH) EDP#	7xD (1880KH) EDP#	$d \dagger$ Diameter		l_1 Overall Length	l_2 Flute Length	l_5 Max Drill Depth	
			Decimal	Metric				
22510	25866	26866	.5000	1/2"	12.700	4"	1-15/16"	1.591"
			.5000	1/2"	12.700	5-3/8"	3-1/16"	2.591"
				.5000	1/2"	12.700	6"	4"
22515	25871	26871	.5118		13.000	107	53	41
			.5118		13.000	135	78	67
				.5118		13.000	150	102
22520	25876	26876	.5156	33/64"	13.096	4-7/32"	2-3/32"	1.641"
			.5156	33/64"	13.096	5-3/8"	3-1/8"	2.672"
				.5156	33/64"	13.096	6"	4"
22525	25881	26881	.5312	17/32"	13.492	4-7/32"	2-3/32"	1.690"
			.5312	17/32"	13.492	5-11/16"	3-5/16"	2.753"
				.5312	17/32"	13.492	6-1/8"	4-1/8"
22530	25886	26886	.5315		13.500	110	56	43
			.5315		13.500	145	84	70
				.5315		13.500	155	105
22535	25891	26891	.5469	35/64"	13.891	4-5/16"	2-7/32"	1.740"
			.5469	35/64"	13.891	5-13/16"	3-3/8"	2.834"
				.5469	35/64"	13.891	6-1/8"	4-1/8"
22540	25896	26896	.5512		14.000	110	56	45
			.5512		14.000	145	86	73
				.5512		14.000	155	105
22545	25901	26901	.5625	9/16"	14.288	4-9/16"	2-15/32"	1.790"
			.5625	9/16"	14.288	5-15/16"	3-1/2"	2.915"
				.5625	9/16"	14.288	6-1/4"	4-3/8"
22550	25906	26906	.5709		14.500	116	63	46
			.5709		14.500	150	89	75
				.5709		14.500	160	109
22555	25911	26911	.5781	37/64"	14.684	4-15/16"	2-9/16"	1.840"
			.5781	37/64"	14.684	6"	3-1/2"	2.996"
				.5781	37/64"	14.684	6-1/4"	4-3/8"
22560	25916	26916	.5906		15.000	125	65	48
			.5906		15.000	150	90	78
				.5906		15.000	160	112
22565	25921	26921	.5938	19/32"	15.083	4-15/16"	2-9/16"	1.890"
			.5938	19/32"	15.083	6"	3-9/16"	3.077"
				.5938	19/32"	15.083	6-3/8"	4-3/8"
22570	25926	26926	.6094	39/64"	15.479	5-1/16"	2-13/16"	1.939"
			.6094	39/64"	15.479	6-3/16"	3-11/16"	3.158"
				.6094	39/64"	15.479	6-7/16"	4-7/16"
22575	25931	26931	.6102		15.500	129	71	49
			.6102		15.500	160	94	80
				.6102		15.500	165	113
22580	25936	26936	.6250	5/8"	15.875	5-1/4"	3-1/8"	1.989"
			.6250	5/8"	15.875	6-5/16"	3-3/4"	3.239"
				.6250	5/8"	15.875	6-9/16"	4-9/16"
22585	25941	26941	.6299		16.000	133	79	51
			.6299		16.000	160	95	83

Series 1600

.0787" - .3750"
(2.000mm - 9.525mm)




TOLERANCES

<i>d</i>	+0.000 -0.127mm (+.0000" -.0005")	
<i>l1</i>	≤ 1/8"	+3.175 -1.588mm (+.125" -.062")
	> 1/8"	+3.175 -3.175mm (+.125" -.125")
<i>l2</i>	≤ 1/8"	+3.175 -1.588mm (+.125" -.062")
	> 1/8"	+3.175 -3.175mm (+.125" -.125")

GENERAL PURPOSE DRILLS

N/C Spotting
NC-Anbohrer
Marcado N/C
Forets a Pointer, N/C Pointage
Punta da Centro per Controlli Numerici
数控定位



Solid submicron grain carbide drill
 For spotting to stabilize long drills
 Can be used for chamfering
 Rough, angled or spherical surfaces
 No O.D. clearance
 For locating on true position
 Live tooling recommended on lathe processes



Vollhartmetallbohrer aus Feinkornhartmetall
 Vorzentrieren zum stabilisieren von langen Bohrern
 Kann zum Erstellen einer Fase verwendet werden
 Grobe, Winklige oder Kugelförmige Oberflächen
 Aufbohrer
 Für höhere Positioniergenauigkeit
 Empfehlung fuer den Einsatz auf der Drehmaschine



Broca de submicrograno sólido carburo
 Pretaladrado para estabilizar brocas largas
 Se puede utilizar para crear un chafán
 Superficies rugosas, angulosas o esféricas
 Sin holgura de D.E.
 Para situarla en posición real
 Recomendación para la aplicación en torno



Forets carbure submicrograin
 Pour repérer pour stabiliser forets longs
 Peut être utilisé pour créer un chanfrein
 Rugueux, surfaces angulaires ou sphériques
 Pas de dia dédouanement
 Pour localiser la position réelle
 Outil de filature nécessaires pour une utilisation sur un processus de tournage



Punte in sub-micro grana
 Centrinio per stabilizzare punti lunghe
 Può essere usato per creare uno smusso
 Adatto su pareti inclinate o sferiche
 Posizionamento preciso
 Utensili rotanti sono consigliate se usato su un tornio




整体硬质合金钻头
 定位稳定长钻头
 可用于创建倒角
 粗加工面、斜面或者球面
 没有外径间隙
 供准确位置上定位用
 不建议在车床，或工具必须纺纱

82° EDP#	90° EDP#	120° EDP#	142° EDP#	<i>d</i> † Diameter		<i>l1</i> Overall Length	<i>l2</i> Flute Length	
				Decimal	Metric			
91650	91500	91572	91240	.0787	2.000	50	10	
91652	91505	91575	91245	.0938	3/32"	2"	3/8"	
-	91507	-	-	.1181	3.000	38	6	
-	91510	91580	91250	.1181	3.000	50	10	
-	91512	-	-	.1181	3.000	75	10	
-	91514	-	-	.1250	1/8"	1-1/2"	1/4"	
91656	91000	91100	91260	.1250	1/8"	2"	3/8"	
-	91002	-	-	.1250	1/8"	3"	3/8"	
91658	91520	91590	91270	.1575	4.000	50	12	
-	91522	-	-	.1875	3/16"	2"	3/8"	
-	91524	-	-	.1875	3/16"	2-1/2"	1/2"	
91660	91010	91110	91280	.1875	3/16"	3"	3/4"	
-	91012	-	-	.1875	3/16"	4"	3/4"	
-	91014	-	-	.1969	5.000	50	10	
-	91530	91600	91290	.1969	5.000	65	15	
-	91532	-	-	.1969	5.000	75	15	
-	91534	-	-	.2362	6.000	50	12	
91664	91540	91610	91300	.2362	6.000	65	20	
-	91542	-	-	.2362	6.000	75	20	
-	91544	-	-	.2362	6.000	100	20	
-	91546	-	-	.2500	1/4"	6.350	2"	1/2"
-	91547	-	-	.2500	1/4"	6.350	2-1/2"	5/8"
91666	91020	91120	91310	.2500	1/4"	6.350	3"	3/4"
-	91021	-	-	.2500	1/4"	6.350	4"	3/4"
-	91022	-	-	.2500	1/4"	6.350	6"	3/4"
-	91023	-	-	.3125	5/16"	7.938	2"	1/2"
-	91024	-	-	.3125	5/16"	7.938	2-1/2"	5/8"
91668	91025	91125	91315	.3125	5/16"	7.938	3"	1"
-	91026	-	-	.3125	5/16"	7.938	4"	1"
-	91548	-	-	.3150	8.000	50	12	
-	91549	-	-	.3150	8.000	65	16	
91670	91550	91620	91320	.3150	8.000	75	25	
-	91551	-	-	.3150	8.000	100	25	
-	91028	-	-	.3750	3/8"	9.525	2"	1/2"
-	91029	-	-	.3750	3/8"	9.525	2-1/2"	5/8"
91672	91030	91130	91330	.3750	3/8"	9.525	3"	1"
-	91031	-	-	.3750	3/8"	9.525	4"	1"
-	91032	-	-	.3750	3/8"	9.525	6"	1"

82° EDP#	90° EDP#	120° EDP#	142° EDP#	d^{\dagger} Diameter		l_1 Overall Length	l_2 Flute Length	
				Decimal	Metric			
-	91558	-	-	.3937	10.000	65	16	
-	91559	-	-	.3937	10.000	70	20	
-	91560	91630	91340	.3937	10.000	88	25	
-	91561	-	-	.3937	10.000	100	25	
-	91564	-	-	.4375	7/16"	11.113	2-3/4"	3/4"
91676	91565	91635	91345	.4375	7/16"	11.113	4"	1"
-	91568	-	-	.4724		12.000	65	16
-	91569	-	-	.4724		12.000	75	20
-	91570	91640	91350	.4724		12.000	100	30
-	91038	-	-	.5000	1/2"	12.700	2-1/2"	5/8"
-	91039	-	-	.5000	1/2"	12.700	3"	3/4"
91680	91040	91140	91360	.5000	1/2"	12.700	4"	1"
-	91041	-	-	.5000	1/2"	12.700	6"	1"
-	91050	91170	91370	.5512		14.000	100	30
91684	91060	91180	-	.5625	9/16"	14.287	4"	1"
-	91067	-	-	.6250	5/8"	15.875	3"	3/4"
-	91068	-	-	.6250	5/8"	15.875	3-1/2"	1"
-	91069	-	-	.6250	5/8"	15.875	4"	1"
91686	91070	91190	91390	.6250	5/8"	15.875	5"	1"
-	91077	-	-	.6299		16.000	75	20
-	91078	-	-	.6299		16.000	88	25
-	91079	-	-	.6299		16.000	100	25
91688	91080	91200	91400	.6299		16.000	125	30
91690	91090	91210	-	.7087		18.000	125	30
-	91148	-	-	.7500	3/4"	19.050	3"	3/4"
-	91149	-	-	.7500	3/4"	19.050	4"	1"
91692	91150	91220	91420	.7500	3/4"	19.050	5"	1"
-	91159	-	-	.7874		20.000	100	25
-	91160	91230	91430	.7874		20.000	125	30
-	91161	-	-	.7874		20.000	150	30

DIAMETER	DRILL POINT ANGLE				
	82°	90°	120°	142°	
2mm	.0787	.003	.002	.001	.001
3/32"	.0938	.003	.003	.002	.001
3mm	.1181	.004	.004	.002	.001
1/8"	.1250	.004	.004	.002	.001
4mm	.1575	.005	.005	.003	.002
3/16"	.1875	.006	.006	.003	.002
5mm	.1969	.007	.006	.003	.002
6mm	.2362	.008	.007	.004	.003
1/4"	.2500	.009	.008	.004	.003
5/16"	.3125	.011	.009	.005	.003
8mm	.3150	.011	.009	.005	.003
3/8"	.3750	.013	.011	.006	.004
10mm	.3937	.014	.012	.007	.004
7/16"	.4375	.015	.013	.008	.005
12mm	.4724	.016	.014	.008	.005
1/2"	.5000	.017	.015	.009	.005
14mm	.5512	.019	.017	.010	.006
9/16"	.5625	.019	.017	.010	.006
5/8"	.6250	.022	.019	.011	.007
16mm	.6299	.022	.019	.011	.007
18mm	.7087	.024	.021	.012	.008
3/4"	.7500	.026	.023	.013	.008
20mm	.7874	.027	.024	.014	.009



Garr Tool series 1600 spotting drills are not only useful for starting holes, but also for leaving the desired chamfer when programmed to the correct depth. Because spotting drills do not come to a true point, but have a small "flat" as shown in the figure to the left, the length deviation from the chart must be taken into account to leave the correct chamfer length. This chart gives the distance from the theoretical drill point 'B' to the actual drill point 'A'. These values can be used to compensate for the "flat" on our spotting drills in your calculations.


TOLERANCES

d_1	+0.0762 -0.0000mm (+.003" -.000")
d_2	h6
l_1	+3.175 -3.175mm (+.125" -.125")
l_2	+2.03 -2.03mm (+.008" -.008")



TECH
PAGES
328-329

Combined Drill and Countersink
Kobiniertes Bohren - und Ansenken
Broca y Avellanadora Combinadas
Percage et Chanfreinage
Centrino a Doppia Punta
组合式钻孔和镗孔钻头



Solid submicron grain carbide drill
 For center drilling applications
 60° ±0°30' included countersink angle
 Live tooling recommended on lathe processes
 Drill length (l_2) is equal to drill diameter (d_1)
 Not able to be altered



Vollhartmetallbohrer aus Feinkornhartmetall
 Zentrierbohrer Anwendungen
 60° ±0°30' inclusive Ansenkwinkel
 Empfehlung fuer den Einsatz auf der Drehmaschine
 Bohrerlänge (l_2) ist gleich wie Bohrdurchmesser (d_1)
 Kann nicht modifiziert werden



Broca de submicrograno sólido carburo
 Aplicaciones de perforación central
 Ángulo de avellanado entre caras de 60° ±0°30'
 Recomendación para la aplicación en torno
 Drill length (l_2) is equal to drill diameter (d_1)
 No es posible modificar



Forets carbure submicrograin
 Pour applications pour percage au centre
 Inklus angle de chanfreinage a 60° ±0°30'
 Outil de filature nécessaires pour une utilisation sur un processus de tournage
 La longueur de coupe (l_2) est égale au diamètre (d_1)
 Outil non modifiable



Punte in sub-micro grana
 Centrinatoria
 60° ±0°30' di svasatura
 Utensili rotanti sono consigliate se usato su un tornio
 Lunghezza punta (l_2) uguale a diametro punta (d_1)
 Non può essere modificata



整体硬质合金钻头
 钻中心孔用途
 60° ±0°30' 镗孔夹角
 不建议在车床，或工具必须纺纱
 钻头长度 (l_2) 等于钻头直径 (d_1)
 无法改制

EDP #	Number	Decimal	d_1 † Diameter		d_2 Shank Diameter	l_1 Overall Length	l_2 Drill Length
			Metric				
58030	1	.0469	3/64"	1.191	1/8"	1-1/2"	.0469
58040	2	.0781	5/64"	1.984	3/16"	2"	.0781
58050	3	.1094	7/64"	2.779	1/4"	2"	.1094
58060	4	.1250	1/8"	3.175	5/16"	2-1/8"	.1250
58070	5	.1875	3/16"	4.763	7/16"	2-3/4"	.1875
58080	6	.2188	7/32"	5.558	1/2"	3"	.2188



TOLERANCES

<i>d</i>	+.0000 - .0127mm (+.0000" -.0005")	
<i>l₁</i>	≤ 1/8"	+3.175 - 1.588mm (+.125" -.062")
	> 1/8"	+3.175 - 3.175mm (+.125" -.125")
<i>l₂</i>	≤ 1/8"	+3.175 - 1.588mm (+.125" -.062")
	> 1/8"	+3.175 - 3.175mm (+.125" -.125")

Series 1500


.0625" - .1660"
(1.588mm - 4.216mm)



TECH
PAGES
328-331

GENERAL PURPOSE
DRILLS

Hard Metal
Hartmetall
Metal Duroe
Métal Dur
Metallo Duro
硬金属



Solid submicron grain carbide drill
Straight flute design provides excellent rigidity
Materials 40 Rc and higher
Excellent heat resistance and lubricity
Recommended for high nickel, cobalt based and powdered metals
Live tooling recommended on lathe processes
Durana Coating - Page 63



Vollhartmetallbohrer aus Feinkornhartmetall
Gerades Spannutendesign für exzellente Stabilität
Werkstoffe mit 40HRC und höher
Exzellente Hitzebeständigkeit und Schmiereigenschaften
Empfohlen für Hoch Nickelhaltige und Kobaltbasislegierungen, Pulvermetall
Empfehlung fuer den Einsatz auf der Drehmaschine
Durana Beschichtung - Seite 63



Broca de submicrograno sólido carburo
El diseño de ranuras rectas proporciona excelente rigidez
Materiales 40Rc y superiores
Excelente resistencia térmica y lubricación
Recomendado para alto contenido en níquel, aleaciones con base de cobalto y metal pulverizado
Recomendación para la aplicación en torno
Recubrimiento de Durana - Página 63



Forets carbure submicrograin
Le design de la goujure apporte une excellente rigidité
Materiaux de 40 HRC et plus
Excellente résistance a la haute temperature et glissement
Recommander pour alliages a hautes teneur en nickel, base cobalt et metal fritte
Outil de filature nécessaires pour une utilisation sur un processus de tournage
Revêtement Durana - Page 63



Punte in sub-micro grana
Tagliente dritto che consente un'ottima rigidità
Materiali a 40 Hrc e superiori
Eccellente resistenza al calore e autolubrificante
Raccomandata per lavorazioni su leghe di nickel, cobalto e sinterizzati
Utensili rotanti sono consigliate se usato su un tornio
Rivestimento in Durana - Pagina 63



整体硬质合金钻头
直排屑槽结构保证了极好的刚性
推荐加工洛氏硬度40或40以上的材质
耐热性和润滑性特好
推荐加工高镍合金、钴基合金和粉末冶金
不建议在车床，或工具必须纺纱
涂层 Durana - 63页

EDP#	<i>d</i> † Diameter		<i>l₁</i> Overall Length	<i>l₂</i> Flute Length	<i>l₅</i> Max Drill Depth	
	Decimal	Metric				
59165	.0625	1/16"	1.588	1-3/4"	5/8"	.200"
59180	.0700	#50	1.778	1-3/4"	3/4"	.224"
59185	.0730	#49	1.854	1-3/4"	3/4"	.234"
59190	.0760	#48	1.930	1-3/4"	3/4"	.244"
59195	.0781	5/64"	1.984	1-3/4"	3/4"	.250"
59200	.0785	#47	1.994	1-3/4"	7/8"	.252"
39000	.0787		2.000	50	22	6
59210	.0810	#46	2.057	2"	7/8"	.260"
59215	.0820	#45	2.083	2"	7/8"	.263"
59220	.0860	#44	2.184	2"	7/8"	.276"
59225	.0890	#43	2.261	2"	7/8"	.285"
59230	.0935	#42	2.375	2"	7/8"	.300"
59235	.0938	3/32"	2.383	2"	7/8"	.301"
59240	.0960	#41	2.438	2"	7/8"	.308"
59245	.0980	#40	2.489	2"	7/8"	.314"
39050	.0984		2.500	50	22	8
59255	.0995	#39	2.527	2"	7/8"	.319"
59260	.1015	#38	2.578	2"	7/8"	.326"
59265	.1040	#37	2.642	2"	7/8"	.334"
59270	.1065	#36	2.705	2"	7/8"	.342"
59275	.1094	7/64"	2.779	2"	1"	.351"
59280	.1100	#35	2.794	2"	1"	.353"
59290	.1130	#33	2.870	2"	1"	.362"
59295	.1160	#32	2.946	2"	1"	.372"
39100	.1181		3.000	50	25	10
59305	.1200	#31	3.048	2"	1"	.385"
59310	.1250	1/8"	3.175	2"	1"	.401"
59315	.1285	#30	3.264	2"	1"	.412"
59320	.1360	#29	3.454	2"	1"	.436"
39150	.1378		3.500	50	25	11
59330	.1405	#28	3.569	2"	1"	.451"
59335	.1406	9/64"	3.571	2"	1"	.451"
59340	.1440	#27	3.658	2"	1"	.462"
59345	.1470	#26	3.734	2"	1"	.471"
59350	.1495	#25	3.797	2"	1"	.479"
59355	.1520	#24	3.861	2"	1"	.487"
59360	.1540	#23	3.912	2"	1"	.494"
59365	.1562	5/32"	3.967	2-1/2"	1-1/8"	.501"
59370	.1570	#22	3.988	2-1/2"	1-1/8"	.504"
39200	.1575		4.000	63	28	13
59380	.1590	#21	4.039	2-1/2"	1-1/8"	.510"
59385	.1610	#20	4.089	2-1/2"	1-1/8"	.516"
59390	.1660	#19	4.216	2-1/2"	1-1/8"	.532"

continued →

Series 1500 (continued)

.1695" - .5000"
(4.305mm - 12.700mm)

GENERAL PURPOSE
DRILLS


EDP#	d^{\dagger} Diameter		l_1 Overall Length	l_2 Flute Length	l_5 Max Drill Depth	
	Decimal	Metric				
59395	.1695	#18	4.305	2-1/2"	1-3/16"	.544"
59400	.1719	11/64"	4.366	2-1/2"	1-3/16"	.551"
59405	.1730	#17	4.394	2-1/2"	1-3/16"	.555"
59410	.1770	#16	4.496	2-1/2"	1-3/16"	.568"
39250	.1772		4.500	63	28	14
59420	.1800	#15	4.572	2-1/2"	1-3/16"	.577"
59425	.1820	#14	4.623	2-1/2"	1-3/16"	.584"
59430	.1850	#13	4.700	2-1/2"	1-3/16"	.593"
59435	.1875	3/16"	4.763	2-1/2"	1-3/16"	.601"
59440	.1890	#12	4.801	2-1/2"	1-3/16"	.606"
59445	.1910	#11	4.851	2-1/2"	1-3/16"	.613"
59450	.1935	#10	4.915	2-1/2"	1-1/4"	.621"
59455	.1960	#9	4.978	2-1/2"	1-1/4"	.629"
39300	.1969		5.000	63	32	16
59465	.1990	#8	5.055	2-1/2"	1-1/4"	.638"
59470	.2010	#7	5.105	2-1/2"	1-1/4"	.645"
59475	.2031	13/64"	5.159	2-1/2"	1-1/4"	.651"
59480	.2040	#6	5.182	2-1/2"	1-1/4"	.654"
59485	.2055	#5	5.220	2-1/2"	1-1/4"	.659"
59490	.2090	#4	5.309	2-1/2"	1-1/4"	.670"
59495	.2130	#3	5.410	2-1/2"	1-1/4"	.683"
39350	.2165		5.500	63	32	18
59505	.2188	7/32"	5.558	2-1/2"	1-1/2"	.702"
59510	.2210	#2	5.613	2-1/2"	1-1/2"	.709"
59515	.2280	#1	5.791	2-1/2"	1-1/2"	.731"
59525	.2344	15/64"	5.954	2-1/2"	1-1/2"	.752"
39400	.2362		6.000	63	38	19
59550	.2500	1/4"	6.350	2-1/2"	1-1/2"	.802"
59570	.2656	17/64"	6.746	2-1/2"	1-1/2"	.852"
39500	.2756		7.000	63	38	22
59600	.2812	9/32"	7.142	2-1/2"	1-1/2"	.902"
39520	.2953		7.500	63	41	24
59620	.2969	19/64"	7.541	2-1/2"	1-5/8"	.952"
59630	.3125	5/16"	7.938	2-1/2"	1-5/8"	1.002"
39540	.3150		8.000	63	41	26
59650	.3281	21/64"	8.334	3"	1-5/8"	1.052"
39560	.3346		8.500	76	41	27
59670	.3438	11/32"	8.733	3"	1-5/8"	1.103"
39580	.3543		9.000	76	41	29
59690	.3594	23/64"	9.129	3"	1-3/4"	1.153"
59705	.3750	3/8"	9.525	3"	1-3/4"	1.203"
59720	.3906	25/64"	9.921	3"	1-3/4"	1.253"
39620	.3937		10.000	76	44	32
59740	.4062	13/32"	10.317	3"	1-3/4"	1.303"
59755	.4219	27/64"	10.716	3"	1-3/4"	1.353"
39660	.4331		11.000	76	44	35
59765	.4375	7/16"	11.113	3"	1-3/4"	1.403"
59775	.4531	29/64"	11.509	3"	1-3/4"	1.453"
59780	.4688	15/32"	11.908	3"	1-3/4"	1.503"
39700	.4724		12.000	76	44	38
59790	.4844	31/64"	12.304	3"	1-3/4"	1.554"
39720	.4921		12.500	76	44	40
59800	.5000	1/2"	12.700	3"	1-3/4"	1.604"

TOLERANCES

d	+.0000 - .0127mm (+.0000" -.0005")	
l1	≤ 1/8"	+3.175 - 1.588mm (+.125" -.062")
	> 1/8"	+3.175 - 3.175mm (+.125" -.125")
l2	≤ 1/8"	+3.175 - 1.588mm (+.125" -.062")
	> 1/8"	+3.175 - 3.175mm (+.125" -.125")



Series 1500H

.0625" - .1660"
(1.588mm - 4.216mm)



**GENERAL PURPOSE
DRILLS**

Hard Metal - BALINIT® Durana Coated
Hartmetall - BALINIT® Durana-Beschichtet
Metal Duro - Recubrimiento de BALINIT® Durana
Métal Dur - Revêtement BALINIT® Durana
Metallo Duro - Rivestimento in BALINIT® Durana
硬金属 - BALINIT® Durana 涂层



Solid submicron grain carbide drill
 Straight flute design provides excellent rigidity
 Materials 40 Rc and higher
 Excellent heat resistance and lubricity
Recommended for high nickel, cobalt based and powdered metals
 Live tooling recommended on lathe processes
 Bright Finish - Page 61



Vollhartmetallbohrer aus Feinkornhartmetall
 Gerades Spannutendesign für exzellente Stabilität
 Werkstoffe mit 40HRC und höher
 Exzellente Hitzebeständigkeit und Schmiereigenschaften
Empfohlen für Hoch Nickelhaltige und Kobaltbasislegierungen, Pulvermetall
 Empfehlung fuer den Einsatz auf der Drehmaschine
 Unbeschichtet - Seite 61



Broca de submicrograno sólido carburo
 El diseño de ranuras rectas proporciona excelente rigidez
 Materiales 40Rc y superiores
 Excelente resistencia térmica y lubricación
Recomendado para alto contenido en níquel, aleaciones con base de cobalto y metal pulverizado
 Recomendación para la aplicación en torno
 Sin recubrimiento - Página 61



Forets carbure submicrograin
 Le design de la goujure apporte une excellente rigidité
 Matériaux de 40HRC et plus
 Excellente résistance à la haute température et glissement
Recommander pour alliages à hautes teneur en nickel, base cobalt et metal fritte
 Outil de filature nécessaires pour une utilisation sur un processus de tournage
 Non revêtu - Page 61



Punte in sub-micro grana
 Tagliente dritto che consente un'ottima rigidità
 Materiali a 40Hrc e superiori
 Eccellente resistenza al calore e autolubrificante
Raccomandata per lavorazioni su leghe di nickel, cobalto e sinterizzati
 Utensili rotanti sono consigliate se usato su un tornio
 Non rivestito - Pagina 61



整体硬质合金钻头
 直排屑槽结构保证了极好的刚性
 推荐加工洛氏硬度40或40以上的材料
 耐热性和润滑性特好
推荐加工高镍合金、钴基合金和粉末冶金
 不建议在车床，或工具必须纺纱
 无涂层 - 61页

EDP#	d † Diameter		l1 Overall Length	l2 Flute Length	l5 Max Drill Depth	
	Decimal	Metric				
59166	.0625	1/16"	1.588	1-3/4"	5/8"	.200"
59181	.0700	#50	1.778	1-3/4"	3/4"	.224"
59186	.0730	#49	1.854	1-3/4"	3/4"	.234"
59191	.0760	#48	1.930	1-3/4"	3/4"	.244"
59196	.0781	5/64"	1.984	1-3/4"	3/4"	.250"
59201	.0785	#47	1.994	1-3/4"	7/8"	.252"
39001	.0787		2.000	50	22	6
59211	.0810	#46	2.057	2"	7/8"	.260"
59216	.0820	#45	2.083	2"	7/8"	.263"
59221	.0860	#44	2.184	2"	7/8"	.276"
59226	.0890	#43	2.261	2"	7/8"	.285"
59231	.0935	#42	2.375	2"	7/8"	.300"
59236	.0938	3/32"	2.383	2"	7/8"	.301"
59241	.0960	#41	2.438	2"	7/8"	.308"
59246	.0980	#40	2.489	2"	7/8"	.314"
39051	.0984		2.500	50	22	8
59256	.0995	#39	2.527	2"	7/8"	.319"
59261	.1015	#38	2.578	2"	7/8"	.326"
59266	.1040	#37	2.642	2"	7/8"	.334"
59271	.1065	#36	2.705	2"	7/8"	.342"
59276	.1094	7/64"	2.779	2"	1"	.351"
59281	.1100	#35	2.794	2"	1"	.353"
59286	.1110	#34	2.819	2"	1"	.356"
59291	.1130	#33	2.870	2"	1"	.362"
59296	.1160	#32	2.946	2"	1"	.372"
39101	.1181		3.000	50	25	10
59306	.1200	#31	3.048	2"	1"	.385"
59311	.1250	1/8"	3.175	2"	1"	.401"
59316	.1285	#30	3.264	2"	1"	.412"
59321	.1360	#29	3.454	2"	1"	.436"
39151	.1378		3.500	50	25	11
59331	.1405	#28	3.569	2"	1"	.451"
59336	.1406	9/64"	3.571	2"	1"	.451"
59341	.1440	#27	3.658	2"	1"	.462"
59346	.1470	#26	3.734	2"	1"	.471"
59351	.1495	#25	3.797	2"	1"	.479"
59356	.1520	#24	3.861	2"	1"	.487"
59361	.1540	#23	3.912	2"	1"	.494"
59366	.1562	5/32"	3.967	2-1/2"	1-1/8"	.501"
59371	.1570	#22	3.988	2-1/2"	1-1/8"	.504"
39201	.1575		4.000	63	28	13
59381	.1590	#21	4.039	2-1/2"	1-1/8"	.510"
59386	.1610	#20	4.089	2-1/2"	1-1/8"	.516"
59391	.1660	#19	4.216	2-1/2"	1-1/8"	.532"

continued →

Series 1500H (continued)

.1695" - .5000"
(4.305mm - 12.700mm)

GENERAL PURPOSE
DRILLS


EDP#	d^{\dagger}		l_1	l_2	l_5	
	Decimal	Diameter				Metric
59396	.1695	#18	4.305	2-1/2"	1-3/16"	.544"
59401	.1719	11/64"	4.366	2-1/2"	1-3/16"	.551"
59406	.1730	#17	4.394	2-1/2"	1-3/16"	.555"
59411	.1770	#16	4.496	2-1/2"	1-3/16"	.568"
39251	.1772		4.500	63	28	14
59421	.1800	#15	4.572	2-1/2"	1-3/16"	.577"
59426	.1820	#14	4.623	2-1/2"	1-3/16"	.584"
59431	.1850	#13	4.700	2-1/2"	1-3/16"	.593"
59436	.1875	3/16"	4.763	2-1/2"	1-3/16"	.601"
59441	.1890	#12	4.801	2-1/2"	1-3/16"	.606"
59446	.1910	#11	4.851	2-1/2"	1-3/16"	.613"
59451	.1935	#10	4.915	2-1/2"	1-1/4"	.621"
59456	.1960	#9	4.978	2-1/2"	1-1/4"	.629"
39301	.1969		5.000	63	32	16
59466	.1990	#8	5.055	2-1/2"	1-1/4"	.638"
59471	.2010	#7	5.105	2-1/2"	1-1/4"	.645"
59476	.2031	13/64"	5.159	2-1/2"	1-1/4"	.651"
59481	.2040	#6	5.182	2-1/2"	1-1/4"	.654"
59486	.2055	#5	5.220	2-1/2"	1-1/4"	.659"
59491	.2090	#4	5.309	2-1/2"	1-1/4"	.670"
59496	.2130	#3	5.410	2-1/2"	1-1/4"	.683"
39351	.2165		5.500	63	32	18
59506	.2188	7/32"	5.558	2-1/2"	1-1/2"	.702"
59511	.2210	#2	5.613	2-1/2"	1-1/2"	.709"
59516	.2280	#1	5.791	2-1/2"	1-1/2"	.731"
59526	.2344	15/64"	5.954	2-1/2"	1-1/2"	.752"
39401	.2362		6.000	63	38	19
59551	.2500	1/4"	6.350	2-1/2"	1-1/2"	.802"
39451	.2559		6.500	63	38	21
59571	.2656	17/64"	6.746	2-1/2"	1-1/2"	.852"
39501	.2756		7.000	63	38	22
59601	.2812	9/32"	7.142	2-1/2"	1-1/2"	.902"
39521	.2953		7.500	63	41	24
59621	.2969	19/64"	7.541	2-1/2"	1-5/8"	.952"
59631	.3125	5/16"	7.938	2-1/2"	1-5/8"	1.002"
39541	.3150		8.000	63	41	26
59651	.3281	21/64"	8.334	3"	1-5/8"	1.052"
39561	.3346		8.500	76	41	27
59671	.3438	11/32"	8.733	3"	1-5/8"	1.103"
39581	.3543		9.000	76	41	29
59691	.3594	23/64"	9.129	3"	1-3/4"	1.153"
39601	.3740		9.500	76	41	30
59706	.3750	3/8"	9.525	3"	1-3/4"	1.203"
59721	.3906	25/64"	9.921	3"	1-3/4"	1.253"
39621	.3937		10.000	76	44	32
59741	.4062	13/32"	10.317	3"	1-3/4"	1.303"
59756	.4219	27/64"	10.716	3"	1-3/4"	1.353"
39661	.4331		11.000	76	44	35
59766	.4375	7/16"	11.113	3"	1-3/4"	1.403"
39681	.4528		11.500	76	44	37
59776	.4531	29/64"	11.509	3"	1-3/4"	1.453"
59781	.4688	15/32"	11.908	3"	1-3/4"	1.503"
39701	.4724		12.000	76	44	38
59791	.4844	31/64"	12.304	3"	1-3/4"	1.554"
39721	.4921		12.500	76	44	40
59801	.5000	1/2"	12.700	3"	1-3/4"	1.604"

TOLERANCES

d	+.0000 -.0127mm (+.0000" -.0005")	
l1	≤ 1/8"	+3.175 -1.588mm (+.125" -.062")
	> 1/8"	+3.175 -3.175mm (+.125" -.125")
l2	≤ 1/8"	+3.175 -1.588mm (+.125" -.062")
	> 1/8"	+3.175 -3.175mm (+.125" -.125")


Series 1510

.0625" - .1575"
(1.588mm - 4.000mm)



**GENERAL PURPOSE
DRILLS**

Slow Helix
Reduzierte Helix
Hélice Lenta
Hélice Réduite
Lento a Spirale
缓螺旋



Solid submicron grain carbide drill
Heavy web for extra rigidity and added strength
Thinned point
Recommended to run in titanium, inconel, hastelloy, waspaly, and stainless steel
Live tooling recommended on lathe processes
Durana Coating - page 68



Vollhartmetallbohrer aus Feinkornhartmetall
Starke Schneidkante für hohe Stabilität
Ausspitzung
Empfohlen für Titan, Inconel, Hastelloy, Waspaly, und Rostfreie Stähle
Empfehlung fuer den Einsatz auf der Drehmaschine
Durana-Beschichtet - Seite 68



Broca de submicrograno sólido carburo
Cuerpo resistente para mayor rigidez y resistencia
Punta rebajada
Recomendado para titanio, inconel, hastelloy, waspaly y acero inoxidable
Recomendación para la aplicación en torno
Recubrimiento de Durana - Página 68



Forets carbure submicrograin
Corps lourd pour plus de rigidité
Ame amincie
Recommander pour titane, inconel, hastelloy, waspaly et acier inoxydable
Outil de filature nécessaires pour une utilisation sur un processus de tournage
Revêtement Durana - Page 68



Punte in sub-micro grana
Gambo robusto per una massimia rigidità
Centro scaricato
Raccomandata per lavorazioni su titanio, inconel, hastelloy, waspaly e acciaio inox
Utensili rotanti sono consigliate se usato su un tornio
Rivestimento in Durana - Pagina 68



整体硬质合金钻头
大的中心刃产生超强刚性和强度
经过修磨的刀尖
推荐加工钛合金、铬钼铁耐热耐腐蚀合金、耐盐酸镍基合金、耐高热镍基合金和不锈钢合金
不建议在车床，或工具必须纺纱
Durana 涂层 - 68页

EDP#	d † Diameter		l1 Overall Length	l2 Flute Length	l5 Max Drill Depth	
	Decimal	Metric				
19070	.0625	1/16"	1.588	1-3/4"	5/8"	.200"
19075	.0635	#52	1.613	1-3/4"	11/16"	.204"
19080	.0670	#51	1.702	1-3/4"	11/16"	.215"
19085	.0700	#50	1.778	1-3/4"	11/16"	.224"
19090	.0730	#49	1.854	1-3/4"	11/16"	.234"
19095	.0760	#48	1.930	1-3/4"	11/16"	.244"
19100	.0781	5/64"	1.984	1-3/4"	11/16"	.250"
19105	.0785	#47	1.994	1-3/4"	3/4"	.252"
19115	.0787	#47	2.000	45	19	6
19120	.0810	#46	2.057	1-3/4"	3/4"	.260"
19125	.0820	#45	2.083	1-3/4"	3/4"	.263"
19130	.0860	#44	2.184	1-3/4"	3/4"	.276"
19135	.0890	#43	2.261	1-3/4"	3/4"	.285"
19140	.0935	#42	2.375	1-3/4"	3/4"	.300"
19145	.0938	3/32"	2.383	1-3/4"	3/4"	.301"
19150	.0960	#41	2.438	1-13/16"	13/16"	.308"
19155	.0980	#40	2.489	1-13/16"	13/16"	.314"
19160	.0984	#40	2.500	46	21	8
19165	.0995	#39	2.527	1-13/16"	13/16"	.319"
19170	.1015	#38	2.578	1-13/16"	13/16"	.326"
19175	.1040	#37	2.642	1-13/16"	13/16"	.334"
19180	.1065	#36	2.705	1-13/16"	13/16"	.342"
19185	.1094	7/64"	2.779	1-13/16"	13/16"	.351"
19190	.1100	#35	2.794	1-7/8"	7/8"	.353"
19195	.1110	#34	2.819	1-7/8"	7/8"	.356"
19200	.1130	#33	2.870	1-7/8"	7/8"	.362"
19205	.1160	#32	2.946	1-7/8"	7/8"	.372"
19210	.1181	#31	3.000	48	22	10
19215	.1200	#31	3.048	1-7/8"	7/8"	.385"
19220	.1250	1/8"	3.175	1-7/8"	7/8"	.401"
19225	.1285	#30	3.264	1-15/16"	15/16"	.412"
19230	.1360	#29	3.454	1-15/16"	15/16"	.436"
19235	.1378	#29	3.500	49	24	11
19240	.1405	#28	3.569	1-15/16"	15/16"	.451"
19245	.1406	9/64"	3.571	1-15/16"	15/16"	.451"
19250	.1440	#27	3.658	2-1/16"	1"	.462"
19255	.1470	#26	3.734	2-1/16"	1"	.471"
19260	.1495	#25	3.797	2-1/16"	1"	.479"
19265	.1520	#24	3.861	2-1/16"	1"	.487"
19270	.1540	#23	3.912	2-1/16"	1"	.494"
19275	.1562	5/32"	3.967	2-1/16"	1"	.501"
19280	.1570	#22	3.988	2-1/8"	1-1/16"	.504"
19285	.1575	#22	4.000	54	27	13

continued →

Series 1510 (continued)

.1590" - .3346"
(4.039mm - 8.500mm)


GENERAL PURPOSE
DRILLS

EDP#	d^{\dagger} Diameter		l_1 Overall Length	l_2 Flute Length	l_5 Max Drill Depth	
	Decimal	Metric				
19290	.1590	#21	4.039	2-1/8"	1-1/16"	.510"
19295	.1610	#20	4.089	2-1/8"	1-1/16"	.516"
19300	.1660	#19	4.216	2-1/8"	1-1/16"	.532"
19305	.1695	#18	4.305	2-1/8"	1-1/16"	.544"
19310	.1719	11/64"	4.366	2-1/8"	1-1/16"	.551"
19315	.1730	#17	4.394	2-3/16"	1-1/8"	.555"
19320	.1770	#16	4.496	2-3/16"	1-1/8"	.568"
19325	.1772		4.500	56	29	14
19330	.1800	#15	4.572	2-3/16"	1-1/8"	.577"
19335	.1820	#14	4.623	2-3/16"	1-1/8"	.584"
19340	.1850	#13	4.700	2-3/16"	1-1/8"	.593"
19345	.1875	3/16"	4.763	2-3/16"	1-1/8"	.601"
19350	.1890	#12	4.801	2-1/4"	1-3/16"	.606"
19355	.1910	#11	4.851	2-1/4"	1-3/16"	.613"
19360	.1935	#10	4.915	2-1/4"	1-3/16"	.621"
19365	.1960	#9	4.978	2-1/4"	1-3/16"	.629"
19370	.1969		5.000	57	30	16
19375	.1990	#8	5.055	2-1/4"	1-3/16"	.638"
19380	.2010	#7	5.105	2-1/4"	1-3/16"	.645"
19385	.2031	13/64"	5.159	2-1/4"	1-3/16"	.651"
19390	.2040	#6	5.182	2-3/8"	1-1/4"	.654"
19395	.2055	#5	5.220	2-3/8"	1-1/4"	.659"
19400	.2090	#4	5.309	2-3/8"	1-1/4"	.670"
19405	.2130	#3	5.410	2-3/8"	1-1/4"	.683"
19410	.2165		5.500	60	32	18
19415	.2188	7/32"	5.558	2-3/8"	1-1/4"	.702"
19420	.2210	#2	5.613	2-7/16"	1-5/16"	.709"
19425	.2280	#1	5.791	2-7/16"	1-5/16"	.731"
19430	.2340	A	5.944	2-7/16"	1-5/16"	.750"
19435	.2344	15/64"	5.954	2-7/16"	1-5/16"	.752"
19440	.2362		6.000	64	35	19
19445	.2380	B	6.045	2-1/2"	1-3/8"	.763"
19450	.2420	C	6.147	2-1/2"	1-3/8"	.776"
19455	.2460	D	6.248	2-1/2"	1-3/8"	.789"
19460	.2500	1/4" / E	6.350	2-1/2"	1-3/8"	.802"
19465	.2559		6.500	67	37	21
19470	.2570	F	6.528	2-5/8"	1-7/16"	.824"
19475	.2610	G	6.629	2-5/8"	1-7/16"	.837"
19480	.2656	17/64"	6.746	2-5/8"	1-7/16"	.852"
19485	.2660	H	6.756	2-11/16"	1-1/2"	.853"
19490	.2720	I	6.909	2-11/16"	1-1/2"	.872"
19495	.2756		7.000	68	38	22
19500	.2770	J	7.036	2-11/16"	1-1/2"	.888"
19505	.2810	K	7.137	2-11/16"	1-1/2"	.901"
19510	.2812	9/32"	7.142	2-11/16"	1-1/2"	.902"
19515	.2900	L	7.366	2-3/4"	1-9/16"	.930"
19520	.2950	M	7.493	2-3/4"	1-9/16"	.946"
19525	.2953		7.500	70	40	24
19530	.2969	19/64"	7.541	2-3/4"	1-9/16"	.952"
19535	.3020	N	7.671	2-15/16"	1-5/8"	.969"
19540	.3125	5/16"	7.938	2-15/16"	1-5/8"	1.002"
19545	.3150		8.000	75	43	26
19550	.3160	O	8.026	2-15/16"	1-11/16"	1.013"
19555	.3230	P	8.204	2-15/16"	1-11/16"	1.036"
19560	.3281	21/64"	8.334	2-15/16"	1-11/16"	1.052"
19565	.3320	Q	8.433	3"	1-11/16"	1.065"
19570	.3346		8.500	76	43	27

EDP#	d^{\dagger} Diameter		l_1 Overall Length	l_2 Flute Length	l_5 Max Drill Depth	
	Decimal	Metric				
19575	.3390	R	8.611	3"	1-11/16"	1.087"
19580	.3438	11/32"	8.733	3"	1-11/16"	1.103"
19585	.3480	S	8.839	3-1/16"	1-3/4"	1.116"
19590	.3543		9.000	78	44	29
19595	.3580	T	9.093	3-1/16"	1-3/4"	1.148"
19600	.3594	23/64"	9.129	3-1/16"	1-3/4"	1.153"
19605	.3680	U	9.347	3-1/8"	1-13/16"	1.180"
19615	.3750	3/8"	9.525	3-1/8"	1-13/16"	1.203"
19620	.3770	V	9.576	3-1/4"	1-7/8"	1.209"
19625	.3860	W	9.804	3-1/4"	1-7/8"	1.238"
19630	.3906	25/64"	9.921	3-1/4"	1-7/8"	1.253"
19635	.3937		10.000	84	49	32
19640	.3970	X	10.084	3-5/16"	1-15/16"	1.273"
19645	.4040	Y	10.262	3-5/16"	1-15/16"	1.296"
19650	.4062	13/32"	10.317	3-5/16"	1-15/16"	1.303"
19655	.4130	Z	10.490	3-3/8"	2"	1.325"
19660	.4134		10.500	86	51	34
19665	.4219	27/64"	10.716	3-3/8"	2"	1.353"
19670	.4331		11.000	87	52	35
19675	.4375	7/16"	11.113	3-7/16"	2-1/16"	1.403"
19685	.4531	29/64"	11.509	3-9/16"	2-1/8"	1.453"
19690	.4688	15/32"	11.908	3-5/8"	2-1/8"	1.503"
19695	.4724		12.000	94	56	38
19700	.4844	31/64"	12.304	3-11/16"	2-3/16"	1.554"
19705	.4921		12.500	95	56	40
19710	.5000	1/2"	12.700	3-3/4"	2-1/4"	1.604"
19720	.5156	33/64"	13.096	4-1/4"	2-3/8"	1.654"
19725	.5312	17/32"	13.492	4-1/4"	2-3/8"	1.704"
19735	.5469	35/64"	13.891	4-1/4"	2-3/8"	1.754"
19740	.5512		14.000	107	60	45
19745	.5625	9/16"	14.287	4-1/2"	2-1/2"	1.804"
19755	.5781	37/64"	14.683	4-1/2"	2-1/2"	1.854"
19765	.5938	19/32"	15.082	4-1/2"	2-1/2"	1.904"
19770	.6094	39/64"	15.478	4-1/2"	2-1/2"	1.954"
19780	.6250	5/8"	15.875	4-1/2"	2-1/2"	2.004"
19785	.6299		16.000	115	65	51


Series 1510H

.0625" - .1575"
(1.588mm - 4.000mm)



TOLERANCES	
<i>d</i>	+0.000 -0.0127mm (+.0000" -.0005")
<i>l1</i>	≤ 1/8" +3.175 -1.588mm (+.125" -.062")
	> 1/8" +3.175 -3.175mm (+.125" -.125")
<i>l2</i>	≤ 1/8" +3.175 -1.588mm (+.125" -.062")
	> 1/8" +3.175 -3.175mm (+.125" -.125")

- Slow Helix - BALINIT® Durana Coated
- Reduzierte Helix - BALINIT® Durana-Beschichtet
- Hélice Lenta - Recubrimiento de BALINIT® Durana
- Hélice Réduite - Revêtement BALINIT® Durana
- Elica Dolce - Rivestimento in BALINIT® Durana
- 缓螺旋 - BALINIT® Durana 涂层



Solid submicron grain carbide drill
Excellent heat resistance and lubricity
Heavy web for extra rigidity and added strength
Thinned point

Recommended to run in titanium, inconel, hastelloy, waspaloy, and stainless steel
Live tooling recommended on lathe processes
Bright Finish - page 65



Vollhartmetallbohrer aus Feinkornhartmetall
Exzellente Hitzebeständigkeit und Schmiereigenschaften
Starke Schneidkante für hohe Stabilität
Ausspitzung

Empfohlen für Titan, Inconel, Hastelloy, Waspaloy, und Rostfreie Stähle
Empfehlung fuer den Einsatz auf der Drehmaschine
Unbeschichtet - Seite 65



Broca de submicrograno sólido carburo
Excelente resistencia térmica y lubricación
Cuerpo resistente para mayor rigidez y resistencia
Punta rebajada

Recomendado para titanio, inconel, hastelloy, waspaloy y acero inoxidable
Recomendación para la aplicación en torno
Sin recubrimiento - Página 65



Forets carbure submicrograin
Excellente resistance a la haute temperature et glissement
Corps lourd pour plus de rigidite
Ame amincie

Recommander pour titane, inconel, hastelloy, waspaloy et acier inoxydable
Outil de filature nécessaires pour une utilisation sur un processus de tournage
Sans revêtement - Page 65



Punte in sub-micro grana
Eccellente resistenza al calore e autolubrificante
Gambo robusto per una massimia rigidità
Centro scaricato

Raccomandata per lavorazioni su titanio, inconel, hastelloy, waspaloy e acciaio inox
Utensili rotanti sono consigliate se usato su un tornio
Non Rivestito - Pagina 65



整体硬质合金钻头
耐热性和润滑性特好
大的中心刃产生超强刚性和强度
经过修磨的刀尖

推荐加工钛合金、镍铝铁耐热耐腐蚀合金、耐盐酸镍基合金、耐高温镍基合金和不锈钢合金
不建议在车床、或工具必须纺纱
未涂层 - 65页

EDP#	<i>d</i> † Diameter		<i>l1</i> Overall Length	<i>l2</i> Flute Length	<i>l5</i> Max Drill Depth
	Decimal	Metric			
19071	.0625	1/16"	1.588	1-3/4"	.200"
19076	.0635	#52	1.613	1-3/4"	.204"
19081	.0670	#51	1.702	1-3/4"	.215"
19086	.0700	#50	1.778	1-3/4"	.224"
19091	.0730	#49	1.854	1-3/4"	.234"
19096	.0760	#48	1.930	1-3/4"	.244"
19101	.0781	5/64"	1.984	1-3/4"	.250"
19106	.0785	#47	1.994	1-3/4"	.252"
19116	.0787	2.000	45	19	6
19121	.0810	#46	2.057	1-3/4"	.260"
19126	.0820	#45	2.083	1-3/4"	.263"
19128	.0827	2.100	45	19	7
19131	.0860	#44	2.184	1-3/4"	.276"
19136	.0890	#43	2.261	1-3/4"	.285"
19138	.0906	2.300	45	19	7
19141	.0935	#42	2.375	1-3/4"	.300"
19146	.0938	3/32"	2.383	1-3/4"	.301"
19148	.0945	2.400	46	21	8
19151	.0960	#41	2.438	1-13/16"	.308"
19156	.0980	#40	2.489	1-13/16"	.314"
19161	.0984	2.500	46	21	8
19166	.0995	#39	2.527	1-13/16"	.319"
19171	.1015	#38	2.578	1-13/16"	.326"
19176	.1040	#37	2.642	1-13/16"	.334"
19181	.1065	#36	2.705	1-13/16"	.342"
19186	.1094	7/64"	2.779	1-13/16"	.351"
19191	.1100	#35	2.794	1-7/8"	.353"
19196	.1110	#34	2.819	1-7/8"	.356"
19201	.1130	#33	2.870	1-7/8"	.362"
19206	.1160	#32	2.946	1-7/8"	.372"
19211	.1181	3.000	48	22	10
19216	.1200	#31	3.048	1-7/8"	.385"
19218	.1220	3.100	48	22	10
19221	.1250	1/8"	3.175	1-7/8"	.401"
19226	.1285	#30	3.264	1-15/16"	.412"
19231	.1360	#29	3.454	1-15/16"	.436"
19236	.1378	3.500	49	24	11
19241	.1405	#28	3.569	1-15/16"	.451"
19246	.1406	9/64"	3.571	1-15/16"	.451"
19251	.1440	#27	3.658	2-1/16"	.462"
19256	.1470	#26	3.734	2-1/16"	.471"
19261	.1495	#25	3.797	2-1/16"	.479"
19266	.1520	#24	3.861	2-1/16"	.487"
19271	.1540	#23	3.912	2-1/16"	.494"
19276	.1562	5/32"	3.967	2-1/16"	.501"
19281	.1570	#22	3.988	2-1/8"	.504"
19286	.1575	4.000	54	27	13

EDP#	d^{\dagger} Diameter		l_1 Overall Length	l_2 Flute Length	l_5 Max Drill Depth	
	Decimal	Metric				
19291	.1590	#21	4.039	2-1/8"	1-1/16"	.510"
19296	.1610	#20	4.089	2-1/8"	1-1/16"	.516"
19301	.1660	#19	4.216	2-1/8"	1-1/16"	.532"
19306	.1695	#18	4.305	2-1/8"	1-1/16"	.544"
19311	.1719	11/64"	4.366	2-1/8"	1-1/16"	.551"
19316	.1730	#17	4.394	2-3/16"	1-1/8"	.555"
19321	.1770	#16	4.496	2-3/16"	1-1/8"	.568"
19326	.1772		4.500	56	29	14
19331	.1800	#15	4.572	2-3/16"	1-1/8"	.577"
19336	.1820	#14	4.623	2-3/16"	1-1/8"	.584"
19341	.1850	#13	4.700	2-3/16"	1-1/8"	.593"
19346	.1875	3/16"	4.763	2-3/16"	1-1/8"	.601"
19351	.1890	#12	4.801	2-1/4"	1-3/16"	.606"
19356	.1910	#11	4.851	2-1/4"	1-3/16"	.613"
19361	.1935	#10	4.915	2-1/4"	1-3/16"	.621"
19366	.1960	#9	4.978	2-1/4"	1-3/16"	.629"
19371	.1969		5.000	57	30	16
19376	.1990	#8	5.055	2-1/4"	1-3/16"	.638"
19381	.2010	#7	5.105	2-1/4"	1-3/16"	.645"
19386	.2031	13/64"	5.159	2-1/4"	1-3/16"	.651"
19391	.2040	#6	5.182	2-3/8"	1-1/4"	.654"
19396	.2055	#5	5.220	2-3/8"	1-1/4"	.659"
19401	.2090	#4	5.309	2-3/8"	1-1/4"	.670"
19406	.2130	#3	5.410	2-3/8"	1-1/4"	.683"
19411	.2165		5.500	60	32	18
19416	.2188	7/32"	5.558	2-3/8"	1-1/4"	.702"
19421	.2210	#2	5.613	2-7/16"	1-5/16"	.709"
19426	.2280	#1	5.791	2-7/16"	1-5/16"	.731"
19431	.2340	A	5.944	2-7/16"	1-5/16"	.750"
19436	.2344	15/64"	5.954	2-7/16"	1-5/16"	.752"
19441	.2362		6.000	64	35	19
19446	.2380	B	6.045	2-1/2"	1-3/8"	.763"
19451	.2420	C	6.147	2-1/2"	1-3/8"	.776"
19456	.2460	D	6.248	2-1/2"	1-3/8"	.789"
19461	.2500	1/4" / E	6.350	2-1/2"	1-3/8"	.802"
19466	.2559		6.500	67	37	21
19471	.2570	F	6.528	2-5/8"	1-7/16"	.824"
19476	.2610	G	6.629	2-5/8"	1-7/16"	.837"
19481	.2656	17/64"	6.746	2-5/8"	1-7/16"	.852"
19486	.2660	H	6.756	2-11/16"	1-1/2"	.853"
19491	.2720	I	6.909	2-11/16"	1-1/2"	.872"
19496	.2756		7.000	68	38	22
19501	.2770	J	7.036	2-11/16"	1-1/2"	.888"
19506	.2810	K	7.137	2-11/16"	1-1/2"	.901"
19511	.2812	9/32"	7.142	2-11/16"	1-1/2"	.902"
19516	.2900	L	7.366	2-3/4"	1-9/16"	.930"
19521	.2950	M	7.493	2-3/4"	1-9/16"	.946"
19526	.2953		7.500	70	40	24
19531	.2969	19/64"	7.541	2-3/4"	1-9/16"	.952"
19536	.3020	N	7.671	2-15/16"	1-5/8"	.989"
19541	.3125	5/16"	7.938	2-15/16"	1-5/8"	1.002"
19546	.3150		8.000	75	43	26
19551	.3160	O	8.026	2-15/16"	1-11/16"	1.013"
19556	.3230	P	8.204	2-15/16"	1-11/16"	1.036"
19561	.3281	21/64"	8.334	2-15/16"	1-11/16"	1.052"
19566	.3320	Q	8.433	3"	1-11/16"	1.065"
19571	.3346		8.500	76	43	27

continued →

Series 1510H (continued)

.3390" - .6299"
(8.611mm - 16.000mm)

GENERAL PURPOSE
DRILLS



EDP#	d^{\dagger} Diameter		l_1 Overall Length	l_2 Flute Length	l_5 Max Drill Depth	
	Decimal	Metric				
19576	.3390	R	8.611	3"	1-11/16"	1.087"
19581	.3438	11/32"	8.733	3"	1-11/16"	1.103"
19586	.3480	S	8.839	3-1/16"	1-3/4"	1.116"
19591	.3543		9.000	78	44	29
19596	.3580	T	9.093	3-1/16"	1-3/4"	1.148"
19601	.3594	23/64"	9.129	3-1/16"	1-3/4"	1.153"
19606	.3680	U	9.347	3-1/8"	1-13/16"	1.180"
19611	.3740		9.500	79	46	30
19616	.3750	3/8"	9.525	3-1/8"	1-13/16"	1.203"
19621	.3770	V	9.576	3-1/4"	1-7/8"	1.209"
19626	.3860	W	9.804	3-1/4"	1-7/8"	1.238"
19631	.3906	25/64"	9.921	3-1/4"	1-7/8"	1.253"
19636	.3937		10.000	84	49	32
19641	.3970	X	10.084	3-5/16"	1-15/16"	1.273"
19646	.4040	Y	10.262	3-5/16"	1-15/16"	1.296"
19651	.4062	13/32"	10.317	3-5/16"	1-15/16"	1.303"
19656	.4130	Z	10.490	3-3/8"	2"	1.325"
19661	.4134		10.500	86	51	34
19666	.4219	27/64"	10.716	3-3/8"	2"	1.353"
19671	.4331		11.000	87	52	35
19676	.4375	7/16"	11.113	3-7/16"	2-1/16"	1.403"
19681	.4528		11.500	91	54	37
19686	.4531	29/64"	11.509	3-9/16"	2-1/8"	1.453"
19691	.4688	15/32"	11.908	3-5/8"	2-1/8"	1.503"
19696	.4724		12.000	94	56	38
19701	.4844	31/64"	12.304	3-11/16"	2-3/16"	1.554"
19706	.4921		12.500	95	56	40
19711	.5000	1/2"	12.700	3-3/4"	2-1/4"	1.604"
19716	.5118		13.000	107	60	42
19721	.5156	33/64"	13.096	4-1/4"	2-3/8"	1.654"
19726	.5312	17/32"	13.492	4-1/4"	2-3/8"	1.704"
19731	.5315		13.500	107	60	43
19736	.5469	35/64"	13.891	4-1/4"	2-3/8"	1.754"
19741	.5512		14.000	107	60	45
19746	.5625	9/16"	14.287	4-1/2"	2-1/2"	1.804"
19751	.5709		14.500	115	65	47
19756	.5781	37/64"	14.683	4-1/2"	2-1/2"	1.854"
19761	.5906		15.000	115	65	48
19766	.5938	19/32"	15.082	4-1/2"	2-1/2"	1.904"
19771	.6094	39/64"	15.478	4-1/2"	2-1/2"	1.954"
19776	.6102		15.500	115	65	50
19781	.6250	5/8"	15.875	4-1/2"	2-1/2"	2.004"
19786	.6299		16.000	115	65	51

TOLERANCES

d	+.0000 - .0127mm (+.0000" -.0005")	
l1	≤ 1/8"	+3.175 - 1.588mm (+.125" -.062")
	> 1/8"	+3.175 - 3.175mm (+.125" -.125")
l2	≤ 1/8"	+3.175 - 1.588mm (+.125" -.062")
	> 1/8"	+3.175 - 3.175mm (+.125" -.125")

Series 1520, 1205

.0625" - .1015"
(1.588mm - 2.578mm)



**GENERAL PURPOSE
DRILLS**



Solid submicron grain carbide drill
No spotting required in most applications
4-flute self-centering point
General purpose for all material groups
Live tooling recommended on lathe processes
Durana Coating - page 77



Vollhartmetallbohrer aus Feinkornhartmetall
Vorzentrieren bei den meisten Anwendungen nicht notwendig
4-Fasen-Anschliff Selbstzentrierend Punkt
Allzweck für alle Materialgruppen
Empfehlung fuer den Einsatz auf der Drehmaschine
Durana-Beschichtet - Seite 77



Broca de submicrograno sólido carburo
No se requiere pretaladrado para la mayoría de las aplicaciones
Punta de 4 caras auto-centrada
De uso general para todos los grupos de materiales
Recomendación para la aplicación en torno
Recubrimiento de Durana - Página 77



Forets carbure submicrograin
Pas de point de centre requis pour la plupart des applications
Pointe auto-centrante avec 4 faces de dépouille
Usage général pour tous les groupes de matériaux
Outil de filature nécessaires pour une utilisation sur un processus de tournage
Revêtement Durana - Page 77



Punte in sub-micro grana
Pre-centraggio non richiesto nella maggior parte delle applicazioni
Punto 4 facce auto-centrante
Scopo generale per tutte le materie
Utensili rotanti sono consigliate se usate su un tornio
Rivestimento in Durana - Pagina 77



整体硬质合金钻头
自定心刀尖
在多数用途中不需要定心
4-小平面刀尖
通用使用的所有材料组
不建议在车床，或工具必须纺纱
Durana 涂层 - 77页

3xD (1520) EDP#	5xD (1205) EDP#	d † Diameter		l1 Overall Length	l2 Flute Length	l5 Max Drill Depth	
		Decimal	Metric				
77165	89165	.0625	1/16"	1.588	1-3/4"	5/8"	.200"
	89165	.0625	1/16"	1.588	1-3/4"	3/4"	.325"
77170	89170	.0635	#52	1.613	1-3/4"	11/16"	.204"
	89170	.0635	#52	1.613	1-3/4"	3/4"	.331"
77175	89175	.0670	#51	1.702	1-3/4"	11/16"	.215"
	89175	.0670	#51	1.702	1-3/4"	3/4"	.349"
77180	89180	.0700	#50	1.778	1-3/4"	11/16"	.224"
	89180	.0700	#50	1.778	1-3/4"	7/8"	.364"
77185	89185	.0730	#49	1.854	1-3/4"	11/16"	.234"
	89185	.0730	#49	1.854	1-3/4"	7/8"	.380"
77190	89190	.0760	#48	1.930	1-3/4"	11/16"	.244"
	89190	.0760	#48	1.930	1-3/4"	7/8"	.396"
77195	89195	.0781	5/64"	1.984	1-3/4"	11/16"	.250"
	89195	.0781	5/64"	1.984	1-3/4"	7/8"	.407"
77200	89200	.0785	#47	1.994	1-3/4"	3/4"	.252"
	89200	.0785	#47	1.994	1-3/4"	7/8"	.409"
77205	89205	.0787		2.000	44	19	6
	89205	.0787		2.000	44	22	10
77210	89210	.0810	#46	2.057	1-3/4"	3/4"	.260"
	89210	.0810	#46	2.057	1-3/4"	7/8"	.422"
77215	89215	.0820	#45	2.083	1-3/4"	3/4"	.263"
	89215	.0820	#45	2.083	1-3/4"	7/8"	.427"
77220	89220	.0860	#44	2.184	1-3/4"	3/4"	.276"
	89220	.0860	#44	2.184	2"	1"	.448"
77225	89225	.0890	#43	2.261	1-3/4"	3/4"	.285"
	89225	.0890	#43	2.261	2"	1"	.463"
77230	89230	.0935	#42	2.375	1-3/4"	3/4"	.300"
	89230	.0935	#42	2.375	2"	1"	.487"
77235	89235	.0938	3/32"	2.383	1-3/4"	3/4"	.301"
	89235	.0938	3/32"	2.383	2"	1"	.488"
77240	89240	.0960	#41	2.438	1-13/16"	13/16"	.308"
	89240	.0960	#41	2.438	2"	1"	.500"
77245	89245	.0980	#40	2.489	1-13/16"	13/16"	.314"
	89245	.0980	#40	2.489	2"	1"	.510"
77250	89250	.0984		2.500	46	21	8
	89250	.0984		2.500	57	32	13
77255	89255	.0995	#39	2.527	1-13/16"	13/16"	.319"
	89255	.0995	#39	2.527	2-1/4"	1-1/4"	.518"
77260	89260	.1015	#38	2.578	1-13/16"	13/16"	.326"
	89260	.1015	#38	2.578	2-1/4"	1-1/4"	.529"

continued →

Series 1520, 1205 (continued)

.1040" - .1719"
(2.642mm - 4.366mm)

GENERAL PURPOSE
DRILLS

3xD (1520) EDP#	5xD (1205) EDP#	d † Diameter		l_1 Overall Length	l_2 Flute Length	l_5 Max Drill Depth	
		Decimal	Metric				
77265		.1040	#37	2.642	1-13/16"	13/16"	.334"
	89265	.1040	#37	2.642	2-1/4"	1-1/4"	.542"
77270		.1065	#36	2.705	1-13/16"	13/16"	.342"
	89270	.1065	#36	2.705	2-1/4"	1-1/4"	.555"
77275		.1094	7/64"	2.779	1-13/16"	13/16"	.351"
	89275	.1094	7/64"	2.779	2-1/4"	1-1/4"	.570"
77280		.1100	#35	2.794	1-7/8"	7/8"	.353"
	89280	.1100	#35	2.794	2-1/4"	1-1/4"	.573"
77285		.1110	#34	2.819	1-7/8"	7/8"	.356"
	89285	.1110	#34	2.819	2-1/4"	1-1/4"	.578"
77290		.1130	#33	2.870	1-7/8"	7/8"	.362"
	89290	.1130	#33	2.870	2-1/4"	1-1/4"	.588"
77295		.1160	#32	2.946	1-7/8"	7/8"	.372"
	89295	.1160	#32	2.946	2-1/4"	1-1/4"	.604"
77300		.1181		3.000	48	22	10
	89300	.1181		3.000	57	32	16
77305		.1200	#31	3.048	1-7/8"	7/8"	.385"
	89305	.1200	#31	3.048	2-1/4"	1-1/4"	.625"
77310		.1250	1/8"	3.175	1-7/8"	7/8"	.401"
	89310	.1250	1/8"	3.175	2-1/4"	1-1/4"	.651"
77315		.1285	#30	3.264	1-15/16"	15/16"	.412"
	89315	.1285	#30	3.264	2-1/4"	1-1/4"	.669"
77320		.1360	#29	3.454	1-15/16"	15/16"	.436"
	89320	.1360	#29	3.454	2-1/2"	1-3/8"	.708"
77325		.1378		3.500	49	24	11
	89325	.1378		3.500	63	35	18
77330		.1405	#28	3.569	1-15/16"	15/16"	.451"
	89330	.1405	#28	3.569	2-1/2"	1-3/8"	.732"
77335		.1406	9/64"	3.571	1-15/16"	15/16"	.451"
	89335	.1406	9/64"	3.571	2-1/2"	1-3/8"	.732"
77340		.1440	#27	3.658	2-1/16"	1"	.462"
	89340	.1440	#27	3.658	2-1/2"	1-3/8"	.750"
77345		.1470	#26	3.734	2-1/16"	1"	.471"
	89345	.1470	#26	3.734	2-1/2"	1-3/8"	.765"
77350		.1495	#25	3.797	2-1/16"	1"	.479"
	89350	.1495	#25	3.797	2-1/2"	1-3/8"	.778"
77355		.1520	#24	3.861	2-1/16"	1"	.487"
	89355	.1520	#24	3.861	2-1/2"	1-3/8"	.791"
77360		.1540	#23	3.912	2-1/16"	1"	.494"
	89360	.1540	#23	3.912	2-1/2"	1-3/8"	.802"
77365		.1562	5/32"	3.967	2-1/16"	1"	.501"
	89365	.1562	5/32"	3.967	2-1/2"	1-3/8"	.813"
77370		.1570	#22	3.988	2-1/8"	1-1/16"	.504"
	89370	.1570	#22	3.988	2-1/2"	1-3/8"	.818"
77375		.1575		4.000	54	27	13
	89375	.1575		4.000	63	35	21
77380		.1590	#21	4.039	2-1/8"	1-1/16"	.510"
	89380	.1590	#21	4.039	2-1/2"	1-3/8"	.828"
77385		.1610	#20	4.089	2-1/8"	1-1/16"	.516"
	89385	.1610	#20	4.089	2-1/2"	1-3/8"	.838"
77390		.1660	#19	4.216	2-1/8"	1-1/16"	.532"
	89390	.1660	#19	4.216	2-3/4"	1-5/8"	.864"
77395		.1695	#18	4.305	2-1/8"	1-1/16"	.544"
	89395	.1695	#18	4.305	2-3/4"	1-5/8"	.883"
77400		.1719	11/64"	4.366	2-1/8"	1-1/16"	.551"
	89400	.1719	11/64"	4.366	2-3/4"	1-5/8"	.895"

3xD (1520) EDP#	5xD (1205) EDP#	d † Diameter		l_1 Overall Length	l_2 Flute Length	l_5 Max Drill Depth	
		Decimal	Metric				
77405		.1730	#17	4.394	2-3/16"	1-1/8"	.555"
	89405	.1730	#17	4.394	2-3/4"	1-5/8"	.901"
77410		.1770	#16	4.496	2-3/16"	1-1/8"	.568"
	89410	.1770	#16	4.496	2-3/4"	1-5/8"	.922"
77415		.1772		4.500	56	29	14
	89415	.1772		4.500	70	41	23
77420		.1800	#15	4.572	2-3/16"	1-1/8"	.577"
	89420	.1800	#15	4.572	2-3/4"	1-5/8"	.937"
77425		.1820	#14	4.623	2-3/16"	1-1/8"	.584"
	89425	.1820	#14	4.623	2-3/4"	1-5/8"	.948"
77430		.1850	#13	4.700	2-3/16"	1-1/8"	.593"
	89430	.1850	#13	4.700	2-3/4"	1-5/8"	.963"
77435		.1875	3/16"	4.763	2-3/16"	1-1/8"	.601"
	89435	.1875	3/16"	4.763	2-3/4"	1-5/8"	.976"
77440		.1890	#12	4.801	2-1/4"	1-3/16"	.606"
	89440	.1890	#12	4.801	2-3/4"	1-5/8"	.984"
77445		.1910	#11	4.851	2-1/4"	1-3/16"	.613"
	89445	.1910	#11	4.851	2-3/4"	1-5/8"	.995"
77450		.1935	#10	4.915	2-1/4"	1-3/16"	.621"
	89450	.1935	#10	4.915	2-3/4"	1-5/8"	1.008"
77455		.1960	#9	4.978	2-1/4"	1-3/16"	.629"
	89455	.1960	#9	4.978	3"	1-3/4"	1.021"
77460		.1969		5.000	57	30	16
	89460	.1969		5.000	76	44	26
77465		.1990	#8	5.055	2-1/4"	1-3/16"	.638"
	89465	.1990	#8	5.055	3"	1-3/4"	1.036"
77470		.2010	#7	5.105	2-1/4"	1-3/16"	.645"
	89470	.2010	#7	5.105	3"	1-3/4"	1.047"
77475		.2031	13/64"	5.159	2-1/4"	1-3/16"	.651"
	89475	.2031	13/64"	5.159	3"	1-3/4"	1.058"
77480		.2040	#6	5.182	2-3/8"	1-1/4"	.654"
	89480	.2040	#6	5.182	3"	1-3/4"	1.062"
77485		.2055	#5	5.220	2-3/8"	1-1/4"	.659"
	89485	.2055	#5	5.220	3"	1-3/4"	1.070"
77490		.2090	#4	5.309	2-3/8"	1-1/4"	.670"
	89490	.2090	#4	5.309	3"	1-3/4"	1.088"
77495		.2130	#3	5.410	2-3/8"	1-1/4"	.683"
	89495	.2130	#3	5.410	3"	1-3/4"	1.109"
77500		.2165		5.500	60	32	18
	89500	.2165		5.500	76	44	29
77505		.2188	7/32"	5.558	2-3/8"	1-1/4"	.702"
	89505	.2188	7/32"	5.558	3"	1-3/4"	1.139"
77510		.2210	#2	5.613	2-7/16"	1-5/16"	.709"
	89510	.2210	#2	5.613	3"	1-3/4"	1.151"
77515		.2280	#1	5.791	2-7/16"	1-5/16"	.731"
	89515	.2280	#1	5.791	3"	1-3/4"	1.187"
77520		.2340	A	5.944	2-7/16"	1-5/16"	.750"
	89520	.2340	A	5.944	3-1/4"	2"	1.218"
77525		.2344	15/64"	5.954	2-7/16"	1-5/16"	.752"
	89525	.2344	15/64"	5.954	3-1/4"	2"	1.221"
77530		.2362		6.000	64	35	19
	89530	.2362		6.000	82	50	31
77535		.2380	B	6.045	2-1/2"	1-3/8"	.763"
	89535	.2380	B	6.045	3-1/4"	2"	1.239"
77540		.2420	C	6.147	2-1/2"	1-3/8"	.776"
	89540	.2420	C	6.147	3-1/4"	2"	1.260"

continued →

Series 1520, 1205 (continued)

.2460" - .3543"
(6.248mm - 9.000mm)

GENERAL PURPOSE
DRILLS

3xD (1520) EDP#	5xD (1205) EDP#	d^{\dagger} Diameter		l_1 Overall Length	l_2 Flute Length	l_5 Max Drill Depth	
		Decimal	Metric				
77545		.2460	D	6.248	2-1/2"	1-3/8"	.789"
	89545	.2460	D	6.248	3-1/4"	2"	1.281"
77550		.2500	1/4" / E	6.350	2-1/2"	1-3/8"	.802"
	89550	.2500	1/4" / E	6.350	3-1/4"	2"	1.302"
77555		.2559		6.500	67	37	21
	89555	.2559		6.500	82	50	34
77560		.2570	F	6.528	2-5/8"	1-7/16"	.824"
	89560	.2570	F	6.528	3-1/4"	2"	1.338"
77565		.2610	G	6.629	2-5/8"	1-7/16"	.837"
	89565	.2610	G	6.629	3-1/2"	2-1/8"	1.359"
77570		.2656	17/64"	6.746	2-5/8"	1-7/16"	.852"
	89570	.2656	17/64"	6.746	3-1/2"	2-1/8"	1.383"
77575		.2660	H	6.756	2-11/16"	1-1/2"	.853"
	89575	.2660	H	6.756	3-1/2"	2-1/8"	1.385"
77580		.2720	I	6.909	2-11/16"	1-1/2"	.872"
	89580	.2720	I	6.909	3-1/2"	2-1/8"	1.416"
77585		.2756		7.000	68	38	22
	89585	.2756		7.000	88	54	36
77590		.2770	J	7.036	2-11/16"	1-1/2"	.888"
	89590	.2770	J	7.036	3-1/2"	2-1/8"	1.442"
77595		.2810	K	7.137	2-11/16"	1-1/2"	.901"
	89595	.2810	K	7.137	3-1/2"	2-1/8"	1.463"
77600		.2812	9/32"	7.142	2-11/16"	1-1/2"	.902"
	89600	.2812	9/32"	7.142	3-1/2"	2-1/8"	1.464"
77605		.2900	L	7.366	2-3/4"	1-9/16"	.930"
	89605	.2900	L	7.366	3-1/2"	2-1/8"	1.510"
77610		.2950	M	7.493	2-3/4"	1-9/16"	.946"
	89610	.2950	M	7.493	3-3/4"	2-3/8"	1.536"
77615		.2953		7.500	70	40	24
	89615	.2953		7.500	95	60	39
77620		.2969	19/64"	7.541	2-3/4"	1-9/16"	.952"
	89620	.2969	19/64"	7.541	3-3/4"	2-3/8"	1.546"
77625		.3020	N	7.671	2-15/16"	1-5/8"	.969"
	89625	.3020	N	7.671	3-3/4"	2-3/8"	1.573"
77630		.3125	5/16"	7.938	2-15/16"	1-5/8"	1.002"
	89630	.3125	5/16"	7.938	3-3/4"	2-3/8"	1.627"
77635		.3150		8.000	75	43	26
	89635	.3150		8.000	95	60	42
77640		.3160	O	8.026	2-15/16"	1-11/16"	1.013"
	89640	.3160	O	8.026	3-3/4"	2-3/8"	1.645"
77645		.3230	P	8.204	2-15/16"	1-11/16"	1.036"
	89645	.3230	P	8.204	3-3/4"	2-3/8"	1.682"
77650		.3281	21/64"	8.334	2-15/16"	1-11/16"	1.052"
	89650	.3281	21/64"	8.334	4"	2-1/2"	1.708"
77655		.3320	Q	8.433	3"	1-11/16"	1.065"
	89655	.3320	Q	8.433	4"	2-1/2"	1.729"
77660		.3346		8.500	76	43	27
	89660	.3346		8.500	101	63	44
77665		.3390	R	8.611	3"	1-11/16"	1.087"
	89665	.3390	R	8.611	4"	2-1/2"	1.765"
77670		.3438	11/32"	8.733	3"	1-11/16"	1.103"
	89670	.3438	11/32"	8.733	4"	2-1/2"	1.790"
77675		.3480	S	8.839	3-1/16"	1-3/4"	1.116"
	89675	.3480	S	8.839	4"	2-1/2"	1.812"
77680		.3543		9.000	78	44	29
	89680	.3543		9.000	101	63	47

3xD (1520) EDP#	5xD (1205) EDP#	d † Diameter		l_1 Overall Length	l_2 Flute Length	l_5 Max Drill Depth	
		Decimal	Metric				
77685		.3580	T	9.093	3-1/16"	1-3/4"	1.148"
	89685	.3580	T	9.093	4-1/4"	2-3/4"	1.864"
77690		.3594	23/64"	9.129	3-1/16"	1-3/4"	1.153"
	89690	.3594	23/64"	9.129	4-1/4"	2-3/4"	1.871"
77695		.3680	U	9.347	3-1/8"	1-13/16"	1.180"
	89695	.3680	U	9.347	4-1/4"	2-3/4"	1.916"
77700		.3740		9.500	79	46	30
	89700	.3740		9.500	107	70	49
77705		.3750	3/8"	9.525	3-1/8"	1-13/16"	1.203"
	89705	.3750	3/8"	9.525	4-1/4"	2-3/4"	1.953"
77710		.3770	V	9.576	3-1/4"	1-7/8"	1.209"
	89710	.3770	V	9.576	4-1/4"	2-3/4"	1.963"
77715		.3860	W	9.804	3-1/4"	1-7/8"	1.238"
	89715	.3860	W	9.804	4-1/2"	2-7/8"	2.010"
77720		.3906	25/64"	9.921	3-1/4"	1-7/8"	1.253"
	89720	.3906	25/64"	9.921	4-1/2"	2-7/8"	2.034"
77725		.3937		10.000	84	49	32
	89725	.3937		10.000	114	73	52
77730		.3970	X	10.084	3-5/16"	1-15/16"	1.273"
	89730	.3970	X	10.084	4-1/2"	2-7/8"	2.067"
	89735	.4040	Y	10.262	4-1/2"	2-7/8"	2.104"
77740		.4062	13/32"	10.317	3-5/16"	1-15/16"	1.303"
	89740	.4062	13/32"	10.317	4-1/2"	2-7/8"	2.115"
77745		.4130	Z	10.490	3-3/8"	2"	1.325"
	89745	.4130	Z	10.490	4-1/2"	2-7/8"	2.151"
77750		.4134		10.500	86	51	34
	89750	.4134		10.500	114	73	55
77755		.4219	27/64"	10.716	3-3/8"	2"	1.353"
	89755	.4219	27/64"	10.716	4-1/2"	2-7/8"	2.197"
77760		.4331		11.000	87	52	35
	89760	.4331		11.000	114	73	57
77765		.4375	7/16"	11.113	3-7/16"	2-1/16"	1.403"
	89765	.4375	7/16"	11.113	4-1/2"	2-7/8"	2.278"
77770		.4528		11.500	91	54	37
	89770	.4528		11.500	120	76	60
77775		.4531	29/64"	11.509	3-9/16"	2-1/8"	1.453"
	89775	.4531	29/64"	11.509	4-3/4"	3"	2.359"
77780		.4688	15/32"	11.908	3-5/8"	2-1/8"	1.503"
	89780	.4688	15/32"	11.908	4-3/4"	3"	2.441"
77785		.4724		12.000	94	56	38
	89785	.4724		12.000	120	76	62
77790		.4844	31/64"	12.304	3-11/16"	2-3/16"	1.554"
	89790	.4844	31/64"	12.304	4-3/4"	3"	2.522"
77795		.4921		12.500	95	56	40
	89795	.4921		12.500	120	76	65
77800		.5000	1/2"	12.700	3-3/4"	2-1/4"	1.604"
	89800	.5000	1/2"	12.700	4-3/4"	3"	2.604"
77805		.5118		13.000	107	60	42
	89805	.5118		13.000	127	83	68
77810		.5156	33/64"	13.096	4-1/4"	2-3/8"	1.654"
	89810	.5156	33/64"	13.096	5"	3-1/4"	2.685"
77815		.5312	17/32"	13.492	4-1/4"	2-3/8"	1.704"
	89815	.5312	17/32"	13.492	5"	3-1/4"	2.766"
77820		.5315		13.500	107	60	43
	89820	.5315		13.500	127	83	70

continued →

Series 1520, 1205 (continued)

.5469" - .6299"
(13.891mm - 16.000mm)

GENERAL PURPOSE
DRILLS


3xD (1520) EDP#	5xD (1205) EDP#	d † Diameter		l_1 Overall Length	l_2 Flute Length	l_5 Max Drill Depth
		Decimal	Metric			
77825		.5469	35/64"	13.891	4-1/4"	1.754"
	89825	.5469	35/64"	13.891	5"	2.848"
77830		.5512		14.000	107	45
	89830	.5512		14.000	127	73
77835		.5625	9/16"	14.287	4-1/2"	1.804"
	89835	.5625	9/16"	14.287	5"	2.929"
77840		.5709		14.500	115	47
	89840	.5709		14.500	127	76
77850		.5781	37/64"	14.683	5-1/4"	3.010"
	89850	.5906		15.000	115	48
77855		.5938	19/32"	15.082	4-1/2"	1.904"
	89855	.5938	19/32"	15.082	5-1/4"	3.092"
77860		.6094	39/64"	15.478	4-1/2"	1.954"
	89860	.6094	39/64"	15.478	5-1/4"	3.173"
77870		.6102		15.500	133	81
	89865	.6102		15.500	133	81
77870		.6250	5/8"	15.875	4-1/2"	2.004"
	89870	.6250	5/8"	15.875	5-1/4"	3.254"
	89875	.6299		16.000	133	83

TOLERANCES

d	+.0000 -.0127mm (+.0000" -.0005")	
l1	≤ 1/8"	+3.175 -1.588mm (+.125" -.062")
	> 1/8"	+3.175 -3.175mm (+.125" -.125")
l2	≤ 1/8"	+3.175 -1.588mm (+.125" -.062")
	> 1/8"	+3.175 -3.175mm (+.125" -.125")


Series 1520H, 1205H

.0625" -.1015"
(1.588mm - 2.578mm)



GENERAL PURPOSE DRILLS

BALINIT® Durana Coated
BALINIT® Durana-Beschichtet
Recubrimiento de BALINIT® Durana
Revêtement BALINIT® Durana
Rivestimento in BALINIT® Durana
BALINIT® Durana 涂层



Solid submicron grain carbide drill
 Excellent heat resistance and lubricity
 No spotting required in most applications
 4-facet self-centering point
General purpose for all material groups
 Live tooling recommended on lathe processes
 Bright Finish - page 71



Vollhartmetallbohrer aus Feinkornhartmetall
 Exzellente Hitzebeständigkeit und Schmiereigenschaften
 Vorzentrieren bei den meisten Anwendungen nicht notwendig
 4-Fasen-Anschliff Selbstzentrierend Punkt
Allzweck für alle Materialgruppen
 Empfehlung fuer den Einsatz auf der Drehmaschine
 Unbeschichtet - Seite 71



Broca de submicrograno sólido carburo
 Excelente resistencia térmica y lubricación
 No se requiere pretaladrado para la mayoría de las aplicaciones
 Punta de 4 caras autocentrada
De uso general para todos los grupos de materiales
 Recomendación para la aplicación en torno
 Sin recubrimiento - Página 71



Forets carbure submicrograin
 Excellente résistance a la haute temperature et glissement
 Pas de point de centre requis pour la plupart des applications
 Pointe auto centrante avec 4 faces de depouille
Usage général pour tous les groupes de matériaux
 Outil de filature nécessaires pour une utilisation sur un processus de tournage
 Sans revêtement - Page 71



Punte in sub-micro grana
 Eccellente resistenza al calore e autolubrificante
 Pre-centraggio non richiesto nella maggior parte delle applicazioni
 Punto 4 facce autocentrante
Scopo generale per tutte le materie
 Utensili rotanti sono consigliate se usato su un tornio
 Non Rivestito - Pagina 71



整体硬质合金钻头
 耐热性和润滑性特好
 自定心刀尖
 在多数用途中不需要定心
通用使用的所有材料组
 不建议在车床，或工具必须纺纱
 未涂层 - 71页

3xD (1520H) EDP#	5xD (1205H) EDP#	d † Diameter		l1 Overall Length	l2 Flute Length	l5 Max Drill Depth	
		Decimal	Metric				
77166		.0625	1/16"	1.588	1-3/4"	5/8"	.200"
	89166	.0625	1/16"	1.588	1-3/4"	3/4"	.325"
77171		.0635	#52	1.613	1-3/4"	11/16"	.204"
	89171	.0635	#52	1.613	1-3/4"	3/4"	.331"
77176		.0670	#51	1.702	1-3/4"	11/16"	.215"
	89176	.0670	#51	1.702	1-3/4"	3/4"	.349"
77181		.0700	#50	1.778	1-3/4"	11/16"	.224"
	89181	.0700	#50	1.778	1-3/4"	7/8"	.364"
77186		.0730	#49	1.854	1-3/4"	11/16"	.234"
	89186	.0730	#49	1.854	1-3/4"	7/8"	.380"
77191		.0760	#48	1.930	1-3/4"	11/16"	.244"
	89191	.0760	#48	1.930	1-3/4"	7/8"	.396"
77196		.0781	5/64"	1.984	1-3/4"	11/16"	.250"
	89196	.0781	5/64"	1.984	1-3/4"	7/8"	.407"
77201		.0785	#47	1.994	1-3/4"	3/4"	.252"
	89201	.0785	#47	1.994	1-3/4"	7/8"	.409"
77206		.0787		2.000	44	19	6
	89206	.0787		2.000	44	22	10
77211		.0810	#46	2.057	1-3/4"	3/4"	.260"
	89211	.0810	#46	2.057	1-3/4"	7/8"	.422"
77216		.0820	#45	2.083	1-3/4"	3/4"	.263"
	89216	.0820	#45	2.083	1-3/4"	7/8"	.427"
77221		.0860	#44	2.184	1-3/4"	3/4"	.276"
	89221	.0860	#44	2.184	2"	1"	.448"
77226		.0890	#43	2.261	1-3/4"	3/4"	.285"
	89226	.0890	#43	2.261	2"	1"	.463"
77231		.0935	#42	2.375	1-3/4"	3/4"	.300"
	89231	.0935	#42	2.375	2"	1"	.487"
77236		.0938	3/32"	2.383	1-3/4"	3/4"	.301"
	89236	.0938	3/32"	2.383	2"	1"	.488"
77241		.0960	#41	2.438	1-13/16"	13/16"	.308"
	89241	.0960	#41	2.438	2"	1"	.500"
77246		.0980	#40	2.489	1-13/16"	13/16"	.314"
	89246	.0980	#40	2.489	2"	1"	.510"
77251		.0984		2.500	46	21	8
	89251	.0984		2.500	57	32	13
77256		.0995	#39	2.527	1-13/16"	13/16"	.319"
	89256	.0995	#39	2.527	2-1/4"	1-1/4"	.518"
77261		.1015	#38	2.578	1-13/16"	13/16"	.326"
	89261	.1015	#38	2.578	2-1/4"	1-1/4"	.529"

Series 1520H, 1205H (continued)

.1040" - .1719"
(2.642mm - 4.366mm)

GENERAL PURPOSE
DRILLS

3xD (1520H) EDP#	5xD (1205H) EDP#	d^{\dagger} Diameter		l_1 Overall Length	l_2 Flute Length	l_5 Max Drill Depth	
		Decimal	Metric				
77266		.1040	#37	2.642	1-13/16"	13/16"	.334"
	89266	.1040	#37	2.642	2-1/4"	1-1/4"	.542"
77271		.1065	#36	2.705	1-13/16"	13/16"	.342"
	89271	.1065	#36	2.705	2-1/4"	1-1/4"	.555"
77276		.1094	7/64"	2.779	1-13/16"	13/16"	.351"
	89276	.1094	7/64"	2.779	2-1/4"	1-1/4"	.570"
77281		.1100	#35	2.794	1-7/8"	7/8"	.353"
	89281	.1100	#35	2.794	2-1/4"	1-1/4"	.573"
77286		.1110	#34	2.819	1-7/8"	7/8"	.356"
	89286	.1110	#34	2.819	2-1/4"	1-1/4"	.578"
77291		.1130	#33	2.870	1-7/8"	7/8"	.362"
	89291	.1130	#33	2.870	2-1/4"	1-1/4"	.588"
77296		.1160	#32	2.946	1-7/8"	7/8"	.372"
	89296	.1160	#32	2.946	2-1/4"	1-1/4"	.604"
77301		.1181		3.000	48	22	10
	89301	.1181		3.000	57	32	16
77306		.1200	#31	3.048	1-7/8"	7/8"	.385"
	89306	.1200	#31	3.048	2-1/4"	1-1/4"	.625"
77311		.1250	1/8"	3.175	1-7/8"	7/8"	.401"
	89311	.1250	1/8"	3.175	2-1/4"	1-1/4"	.651"
77316		.1285	#30	3.264	1-15/16"	15/16"	.412"
	89316	.1285	#30	3.264	2-1/4"	1-1/4"	.669"
77321		.1360	#29	3.454	1-15/16"	15/16"	.436"
	89321	.1360	#29	3.454	2-1/2"	1-3/8"	.708"
77326		.1378		3.500	49	24	11
	89326	.1378		3.500	63	35	18
77331		.1405	#28	3.569	1-15/16"	15/16"	.451"
	89331	.1405	#28	3.569	2-1/2"	1-3/8"	.732"
77336		.1406	9/64"	3.571	1-15/16"	15/16"	.451"
	89336	.1406	9/64"	3.571	2-1/2"	1-3/8"	.732"
77341		.1440	#27	3.658	2-1/16"	1"	.462"
	89341	.1440	#27	3.658	2-1/2"	1-3/8"	.750"
77346		.1470	#26	3.734	2-1/16"	1"	.471"
	89346	.1470	#26	3.734	2-1/2"	1-3/8"	.765"
77351		.1495	#25	3.797	2-1/16"	1"	.479"
	89351	.1495	#25	3.797	2-1/2"	1-3/8"	.778"
77356		.1520	#24	3.861	2-1/16"	1"	.487"
	89356	.1520	#24	3.861	2-1/2"	1-3/8"	.791"
77361		.1540	#23	3.912	2-1/16"	1"	.494"
	89361	.1540	#23	3.912	2-1/2"	1-3/8"	.802"
77366		.1562	5/32"	3.967	2-1/16"	1"	.501"
	89366	.1562	5/32"	3.967	2-1/2"	1-3/8"	.813"
77371		.1570	#22	3.988	2-1/8"	1-1/16"	.504"
	89371	.1570	#22	3.988	2-1/2"	1-3/8"	.818"
77376		.1575		4.000	54	27	13
	89376	.1575		4.000	63	35	21
77381		.1590	#21	4.039	2-1/8"	1-1/16"	.510"
	89381	.1590	#21	4.039	2-1/2"	1-3/8"	.828"
77386		.1610	#20	4.089	2-1/8"	1-1/16"	.516"
	89386	.1610	#20	4.089	2-1/2"	1-3/8"	.838"
77391		.1660	#19	4.216	2-1/8"	1-1/16"	.532"
	89391	.1660	#19	4.216	2-3/4"	1-5/8"	.864"
77396		.1695	#18	4.305	2-1/8"	1-1/16"	.544"
	89396	.1695	#18	4.305	2-3/4"	1-5/8"	.883"
77401		.1719	11/64"	4.366	2-1/8"	1-1/16"	.551"
	89401	.1719	11/64"	4.366	2-3/4"	1-5/8"	.895"

3xD (1520H) EDP#	5xD (1205H) EDP#	<i>d</i> † Diameter		<i>l</i> ₁ Overall Length	<i>l</i> ₂ Flute Length	<i>l</i> ₅ Max Drill Depth	
		Decimal	Metric				
77406		.1730	#17	4.394	2-3/16"	1-1/8"	.555"
	89406	.1730	#17	4.394	2-3/4"	1-5/8"	.901"
77411		.1770	#16	4.496	2-3/16"	1-1/8"	.568"
	89411	.1770	#16	4.496	2-3/4"	1-5/8"	.922"
77416		.1772		4.500	56	29	14
	89416	.1772		4.500	70	41	23
77421		.1800	#15	4.572	2-3/16"	1-1/8"	.577"
	89421	.1800	#15	4.572	2-3/4"	1-5/8"	.937"
77426		.1820	#14	4.623	2-3/16"	1-1/8"	.584"
	89426	.1820	#14	4.623	2-3/4"	1-5/8"	.948"
77431		.1850	#13	4.700	2-3/16"	1-1/8"	.593"
	89431	.1850	#13	4.700	2-3/4"	1-5/8"	.963"
77436		.1875	3/16"	4.763	2-3/16"	1-1/8"	.601"
	89436	.1875	3/16"	4.763	2-3/4"	1-5/8"	.976"
77441		.1890	#12	4.801	2-1/4"	1-3/16"	.606"
	89441	.1890	#12	4.801	2-3/4"	1-5/8"	.984"
77446		.1910	#11	4.851	2-1/4"	1-3/16"	.613"
	89446	.1910	#11	4.851	2-3/4"	1-5/8"	.995"
77451		.1935	#10	4.915	2-1/4"	1-3/16"	.621"
	89451	.1935	#10	4.915	2-3/4"	1-5/8"	1.008"
77456		.1960	#9	4.978	2-1/4"	1-3/16"	.629"
	89456	.1960	#9	4.978	3"	1-3/4"	1.021"
77461		.1969		5.000	57	30	16
	89461	.1969		5.000	76	44	26
77466		.1990	#8	5.055	2-1/4"	1-3/16"	.638"
	89466	.1990	#8	5.055	3"	1-3/4"	1.036"
77471		.2010	#7	5.105	2-1/4"	1-3/16"	.645"
	89471	.2010	#7	5.105	3"	1-3/4"	1.047"
77476		.2031	13/64"	5.159	2-1/4"	1-3/16"	.651"
	89476	.2031	13/64"	5.159	3"	1-3/4"	1.058"
77481		.2040	#6	5.182	2-3/8"	1-1/4"	.654"
	89481	.2040	#6	5.182	3"	1-3/4"	1.062"
77486		.2055	#5	5.220	2-3/8"	1-1/4"	.659"
	89486	.2055	#5	5.220	3"	1-3/4"	1.070"
77491		.2090	#4	5.309	2-3/8"	1-1/4"	.670"
	89491	.2090	#4	5.309	3"	1-3/4"	1.088"
77496		.2130	#3	5.410	2-3/8"	1-1/4"	.683"
	89496	.2130	#3	5.410	3"	1-3/4"	1.109"
77501		.2165		5.500	60	32	18
	89501	.2165		5.500	76	44	29
77506		.2188	7/32"	5.558	2-3/8"	1-1/4"	.702"
	89506	.2188	7/32"	5.558	3"	1-3/4"	1.139"
77511		.2210	#2	5.613	2-7/16"	1-5/16"	.709"
	89511	.2210	#2	5.613	3"	1-3/4"	1.151"
77516		.2280	#1	5.791	2-7/16"	1-5/16"	.731"
	89516	.2280	#1	5.791	3"	1-3/4"	1.187"
77521		.2340	A	5.944	2-7/16"	1-5/16"	.750"
	89521	.2340	A	5.944	3-1/4"	2"	1.218"
77526		.2344	15/64"	5.954	2-7/16"	1-5/16"	.752"
	89526	.2344	15/64"	5.954	3-1/4"	2"	1.221"
77531		.2362		6.000	64	35	19
	89531	.2362		6.000	82	50	31
77536		.2380	B	6.045	2-1/2"	1-3/8"	.763"
	89536	.2380	B	6.045	3-1/4"	2"	1.239"
77541		.2420	C	6.147	2-1/2"	1-3/8"	.776"
	89541	.2420	C	6.147	3-1/4"	2"	1.260"

continued →

Series 1520H, 1205H (continued)

.2460" - .3543"
(6.248mm - 9.000mm)

GENERAL PURPOSE
DRILLS

3xD (1520H) EDP#	5xD (1205H) EDP#	d^{\dagger} Diameter		l_1 Overall Length	l_2 Flute Length	l_5 Max Drill Depth	
		Decimal	Metric				
77546		.2460	D	6.248	2-1/2"	1-3/8"	.789"
	89546	.2460	D	6.248	3-1/4"	2"	1.281"
77551		.2500	1/4" / E	6.350	2-1/2"	1-3/8"	.802"
	89551	.2500	1/4" / E	6.350	3-1/4"	2"	1.302"
77556		.2559		6.500	67	37	21
	89556	.2559		6.500	82	50	34
77561		.2570	F	6.528	2-5/8"	1-7/16"	.824"
	89561	.2570	F	6.528	3-1/4"	2"	1.338"
77566		.2610	G	6.629	2-5/8"	1-7/16"	.837"
	89566	.2610	G	6.629	3-1/2"	2-1/8"	1.359"
77571		.2656	17/64"	6.746	2-5/8"	1-7/16"	.852"
	89571	.2656	17/64"	6.746	3-1/2"	2-1/8"	1.383"
77576		.2660	H	6.756	2-11/16"	1-1/2"	.853"
	89576	.2660	H	6.756	3-1/2"	2-1/8"	1.385"
77581		.2720	I	6.909	2-11/16"	1-1/2"	.872"
	89581	.2720	I	6.909	3-1/2"	2-1/8"	1.416"
77586		.2756		7.000	68	38	22
	89586	.2756		7.000	88	54	36
77591		.2770	J	7.036	2-11/16"	1-1/2"	.888"
	89591	.2770	J	7.036	3-1/2"	2-1/8"	1.442"
77596		.2810	K	7.137	2-11/16"	1-1/2"	.901"
	89596	.2810	K	7.137	3-1/2"	2-1/8"	1.463"
77601		.2812	9/32"	7.142	2-11/16"	1-1/2"	.902"
	89601	.2812	9/32"	7.142	3-1/2"	2-1/8"	1.464"
77606		.2900	L	7.366	2-3/4"	1-9/16"	.930"
	89606	.2900	L	7.366	3-1/2"	2-1/8"	1.510"
77611		.2950	M	7.493	2-3/4"	1-9/16"	.946"
	89611	.2950	M	7.493	3-3/4"	2-3/8"	1.536"
77616		.2953		7.500	70	40	24
	89616	.2953		7.500	95	60	39
77621		.2969	19/64"	7.541	2-3/4"	1-9/16"	.952"
	89621	.2969	19/64"	7.541	3-3/4"	2-3/8"	1.546"
77626		.3020	N	7.671	2-15/16"	1-5/8"	.969"
	89626	.3020	N	7.671	3-3/4"	2-3/8"	1.573"
77631		.3125	5/16"	7.938	2-15/16"	1-5/8"	1.002"
	89631	.3125	5/16"	7.938	3-3/4"	2-3/8"	1.627"
77636		.3150		8.000	75	43	26
	89636	.3150		8.000	95	60	42
77641		.3160	O	8.026	2-15/16"	1-11/16"	1.013"
	89641	.3160	O	8.026	3-3/4"	2-3/8"	1.645"
77646		.3230	P	8.204	2-15/16"	1-11/16"	1.036"
	89646	.3230	P	8.204	3-3/4"	2-3/8"	1.682"
77651		.3281	21/64"	8.334	2-15/16"	1-11/16"	1.052"
	89651	.3281	21/64"	8.334	4"	2-1/2"	1.708"
77656		.3320	Q	8.433	3"	1-11/16"	1.065"
	89656	.3320	Q	8.433	4"	2-1/2"	1.729"
77661		.3346		8.500	76	43	27
	89661	.3346		8.500	101	63	44
77666		.3390	R	8.611	3"	1-11/16"	1.087"
	89666	.3390	R	8.611	4"	2-1/2"	1.765"
77671		.3438	11/32"	8.733	3"	1-11/16"	1.103"
	89671	.3438	11/32"	8.733	4"	2-1/2"	1.790"
77676		.3480	S	8.839	3-1/16"	1-3/4"	1.116"
	89676	.3480	S	8.839	4"	2-1/2"	1.812"
77681		.3543		9.000	78	44	29
	89681	.3543		9.000	101	63	47

3xD (1520H) EDP#	5xD (1205H) EDP#	<i>d</i> † Diameter		<i>l</i> ₁ Overall Length	<i>l</i> ₂ Flute Length	<i>l</i> ₅ Max Drill Depth	
		Decimal	Metric				
77686		.3580	T	9.093	3-1/16"	1-3/4"	1.148"
	89686	.3580	T	9.093	4-1/4"	2-3/4"	1.864"
77691		.3594	23/64"	9.129	3-1/16"	1-3/4"	1.153"
	89691	.3594	23/64"	9.129	4-1/4"	2-3/4"	1.871"
77696		.3680	U	9.347	3-1/8"	1-13/16"	1.180"
	89696	.3680	U	9.347	4-1/4"	2-3/4"	1.916"
77701		.3740		9.500	79	46	30
	89701	.3740		9.500	107	70	49
77706		.3750	3/8"	9.525	3-1/8"	1-13/16"	1.203"
	89706	.3750	3/8"	9.525	4-1/4"	2-3/4"	1.953"
77711		.3770	V	9.576	3-1/4"	1-7/8"	1.209"
	89711	.3770	V	9.576	4-1/4"	2-3/4"	1.963"
77716		.3860	W	9.804	3-1/4"	1-7/8"	1.238"
	89716	.3860	W	9.804	4-1/2"	2-7/8"	2.010"
77721		.3906	25/64"	9.921	3-1/4"	1-7/8"	1.253"
	89721	.3906	25/64"	9.921	4-1/2"	2-7/8"	2.034"
77726		.3937		10.000	84	49	32
	89726	.3937		10.000	114	73	52
77731		.3970	X	10.084	3-5/16"	1-15/16"	1.273"
	89731	.3970	X	10.084	4-1/2"	2-7/8"	2.067"
77736		.4040	Y	10.262	3-5/16"	1-15/16"	1.296"
	89736	.4040	Y	10.262	4-1/2"	2-7/8"	2.104"
77741		.4062	13/32"	10.317	3-5/16"	1-15/16"	1.303"
	89741	.4062	13/32"	10.317	4-1/2"	2-7/8"	2.115"
77746		.4130	Z	10.490	3-3/8"	2"	1.325"
	89746	.4130	Z	10.490	4-1/2"	2-7/8"	2.151"
77751		.4134		10.500	86	51	34
	89751	.4134		10.500	114	73	55
77756		.4219	27/64"	10.716	3-3/8"	2"	1.353"
	89756	.4219	27/64"	10.716	4-1/2"	2-7/8"	2.197"
77761		.4331		11.000	87	52	35
	89761	.4331		11.000	114	73	57
77766		.4375	7/16"	11.113	3-7/16"	2-1/16"	1.403"
	89766	.4375	7/16"	11.113	4-1/2"	2-7/8"	2.278"
77771		.4528		11.500	91	54	37
	89771	.4528		11.500	120	76	60
77776		.4531	29/64"	11.509	3-9/16"	2-1/8"	1.453"
	89776	.4531	29/64"	11.509	4-3/4"	3"	2.359"
77781		.4688	15/32"	11.908	3-5/8"	2-1/8"	1.503"
	89781	.4688	15/32"	11.908	4-3/4"	3"	2.441"
77786		.4724		12.000	94	56	38
	89786	.4724		12.000	120	76	62
77791		.4844	31/64"	12.304	3-11/16"	2-3/16"	1.554"
	89791	.4844	31/64"	12.304	4-3/4"	3"	2.522"
77796		.4921		12.500	95	56	40
	89796	.4921		12.500	120	76	65
77801		.5000	1/2"	12.700	3-3/4"	2-1/4"	1.604"
	89801	.5000	1/2"	12.700	4-3/4"	3"	2.604"
77806		.5118		13.000	107	60	42
	89806	.5118		13.000	127	83	68
77811		.5156	33/64"	13.096	4-1/4"	2-3/8"	1.654"
	89811	.5156	33/64"	13.096	5"	3-1/4"	2.685"
77816		.5312	17/32"	13.492	4-1/4"	2-3/8"	1.704"
	89816	.5312	17/32"	13.492	5"	3-1/4"	2.766"
77821		.5315		13.500	107	60	43
	89821	.5315		13.500	127	83	70


continued →

Series 1520H, 1205H (continued)

.5469" - .6299"
(13.891mm - 16.000mm)

GENERAL PURPOSE
DRILLS

3xD (1520H) EDP#	5xD (1205H) EDP#	d^{\dagger} Diameter		l_1 Overall Length	l_2 Flute Length	l_5 Max Drill Depth
		Decimal	Metric			
77826		.5469	35/64"	13.891	4-1/4"	1.754"
	89826	.5469	35/64"	13.891	5"	2.848"
77831		.5512		14.000	107	45
	89831	.5512		14.000	127	73
77836		.5625	9/16"	14.287	4-1/2"	1.804"
	89836	.5625	9/16"	14.287	5"	2.929"
77841		.5709		14.500	115	47
	89841	.5709		14.500	127	76
77846		.5781	37/64"	14.683	4-1/2"	1.854"
	89846	.5781	37/64"	14.683	5-1/4"	3.010"
77851		.5906		15.000	115	48
	89851	.5906		15.000	133	78
77856		.5938	19/32"	15.082	4-1/2"	1.904"
	89856	.5938	19/32"	15.082	5-1/4"	3.092"
77861		.6094	39/64"	15.478	4-1/2"	1.954"
	89861	.6094	39/64"	15.478	5-1/4"	3.173"
77866		.6102		15.500	115	50
	89866	.6102		15.500	133	81
77871		.6250	5/8"	15.875	4-1/2"	2.004"
	89871	.6250	5/8"	15.875	5-1/4"	3.254"
77876		.6299		16.000	115	51
	89876	.6299		16.000	133	83



TOLERANCES

d	+.0000 - .0127mm (+.0000" -.0005")	
l₁	≤ 1/8"	+3.175 - 1.588mm (+.125" -.062")
	> 1/8"	+3.175 - 3.175mm (+.125" -.125")
l₂	≤ 1/8"	+3.175 - 1.588mm (+.125" -.062")
	> 1/8"	+3.175 - 3.175mm (+.125" -.125")




Series 1120H, 1100H

.1094" - .1575"
(2.779mm - 4.000mm)

**GENERAL PURPOSE
DRILLS**

BALINIT® Durana Coated
BALINIT® Durana-Beschichtet
Recubrimiento de BALINIT® Durana
Revêtement BALINIT® Durana
Rivestimento in BALINIT® Durana
BALINIT® Durana 涂层



Solid submicron grain carbide drill
 Self-centering point
 Near reamer finishes
 Can be used as a core drill
 Excellent heat resistance and lubricity
 Stub length reduces deflection and vibration
 Tighter tolerance holes
 Improved roundness and straightness
Recommended for cast aluminum, cast iron and materials with high silicon content
 Live tooling recommended on lathe processes
 Series 1100 Bright Finish - page 92



Vollhartmetallbohrer aus Feinkornhartmetall
 Anschliff Selbstzentrierend Punkt
 Nahe an geriebene Oberflächen
 Kann als Aufbohrer verwendet werden
 Exzellente Hitzebeständigkeit und Schmiereigenschaften
 Kurze Ausführung Reduziert Abdrängung und Vibrationen
 Bessere Bohrungstoleranzen
 Verbessertes Rundlauf und Genauigkeit
Empfohlen für Aluminiumguss, Grauguss und Werkstoffe mit hohem Silizium Gehalt
 Empfehlung fuer den Einsatz auf der Drehmaschine
 Serie 1100 Unbeschichtet - Seite 92



Broca de submicrograno sólido carburo
 Punta autocentrada caras
 Acabado similar al escaariado
 Puede ser utilizada para taladrado directo
 Excelente resistencia térmica y lubricación
 Longitud corta reduce desviaciones y vibraciones
 Orificios de alta tolerancia y precisión
 Mejor acabado redondeado y recto
Recomendado para aluminio fundido, hierro fundido y materiales con alto contenido de silicio
 Recomendación para la aplicación en torno
 Serie 1100 Sin recubrimiento - Página 92



Forets carbure submicrograin
 Pointe auto centrante
 Près de finitions alésoir
 Peut être utilisé comme foret-alésour
 Excellente résistance à la haute temperature et glissement
 Longueur Stub réduit flexion et de vibration
 Le resserrement des trous de tolérance
 Amélioration rondour et de rectitude
Recommander pour fonte d'aluminium, fonte grise et matières a haute teneur en silicium
 Outil de filature nécessaires pour une utilisation sur un processus de tournage
 Série 1100 Sans revêtement - Page 92



Punte in sub-micro grana
 Punto autocentrante
 Ottimo grado di finitura
 Può essere usata come punta da centro
 Eccellente resistenza al calore e autolubrificante
 Serie corta riduce la flessione e la vibrazione
 Alta tolleranza dei fori
 Migliore rotondità e linearità
Raccomandata per lavorazioni su alluminio, ghisa e materiali ad alto contenuto di silicio
 Utensili rotanti sono consigliate se usato su un tornio
 Serie 1100 Non Rivestito - Pagina 92



整体硬质合金钻头
 自定心刀头
 接近较孔光洁度
 可做套料钻使用
 耐热性和润滑性特好
 短型长度减少挠曲、减少振动
 紧公差孔
 提高正圆度和直线度
推荐加工铸铝、铸铁和硅含量高的材料
 不建议在车床，或工具必须纺纱
 1100系列 未涂层-92页

3xD (1120H) EDP#	5xD (1100H) EDP#	d † Diameter		l₁ Overall Length	l₂ Flute Length	l₅ Max Drill Depth	
		Decimal	Metric				
78276		.1094	7/64"	2.779	1-13/16"	13/16"	.343"
	90276	.1094	7/64"	2.779	2-1/4"	1-1/4"	.562"
78281		.1100	#35	2.794	1-7/8"	7/8"	.345"
	90281	.1100	#35	2.794	2-1/4"	1-1/4"	.565"
78286		.1110	#34	2.819	1-7/8"	7/8"	.348"
78291		.1130	#33	2.870	1-7/8"	7/8"	.354"
	90291	.1130	#33	2.870	2-1/4"	1-1/4"	.580"
78296		.1160	#32	2.946	1-7/8"	7/8"	.364"
	90296	.1160	#32	2.946	2-1/4"	1-1/4"	.596"
78301		.1181		3.000	48	22	9
	90301	.1181		3.000	57	32	15
78306		.1200	#31	3.048	1-7/8"	7/8"	.376"
	90306	.1200	#31	3.048	2-1/4"	1-1/4"	.616"
78311		.1250	1/8"	3.175	1-7/8"	7/8"	.392"
	90311	.1250	1/8"	3.175	2-1/4"	1-1/4"	.642"
78316		.1285	#30	3.264	1-15/16"	15/16"	.403"
	90316	.1285	#30	3.264	2-1/4"	1-1/4"	.660"
78321		.1360	#29	3.454	1-15/16"	15/16"	.426"
	90321	.1360	#29	3.454	2-1/2"	1-3/8"	.698"
78326		.1378		3.500	49	24	11
	90326	.1378		3.500	63	35	18
78331		.1405	#28	3.569	1-15/16"	15/16"	.440"
	90331	.1405	#28	3.569	2-1/2"	1-3/8"	.721"
78336		.1406	9/64"	3.571	1-15/16"	15/16"	.441"
	90336	.1406	9/64"	3.571	2-1/2"	1-3/8"	.722"
78341		.1440	#27	3.658	2-1/16"	1"	.451"
	90341	.1440	#27	3.658	2-1/2"	1-3/8"	.739"
78346		.1470	#26	3.734	2-1/16"	1"	.461"
	90346	.1470	#26	3.734	2-1/2"	1-3/8"	.755"
78351		.1495	#25	3.797	2-1/16"	1"	.469"
	90351	.1495	#25	3.797	2-1/2"	1-3/8"	.768"
78356		.1520	#24	3.861	2-1/16"	1"	.476"
	90356	.1520	#24	3.861	2-1/2"	1-3/8"	.780"
78361		.1540	#23	3.912	2-1/16"	1"	.483"
	90361	.1540	#23	3.912	2-1/2"	1-3/8"	.791"
78366		.1562	5/32"	3.967	2-1/16"	1"	.490"
	90366	.1562	5/32"	3.967	2-1/2"	1-3/8"	.802"
78371		.1570	#22	3.988	2-1/8"	1-1/16"	.492"
	90371	.1570	#22	3.988	2-1/2"	1-3/8"	.806"
78376		.1575		4.000	54	27	13
	90376	.1575		4.000	63	35	21

continued →

Series 1120H, 1100H (continued)

.1590" - .2362"
(4.039mm - 6.000mm)

GENERAL PURPOSE
DRILLS

3xD (1120H) EDP#	5xD (1100H) EDP#	d^{\dagger}		l_1 Overall Length	l_2 Flute Length	l_5 Max Drill Depth	
		Decimal	Diameter Metric				
78381		.1590	#21	4.039	2-1/8"	1-1/16"	.498"
	90381	.1590	#21	4.039	2-1/2"	1-3/8"	.816"
78386		.1610	#20	4.089	2-1/8"	1-1/16"	.505"
	90386	.1610	#20	4.089	2-1/2"	1-3/8"	.827"
78391		.1660	#19	4.216	2-1/8"	1-1/16"	.520"
	90391	.1660	#19	4.216	2-3/4"	1-5/8"	.852"
78396		.1695	#18	4.305	2-1/8"	1-1/16"	.531"
	90396	.1695	#18	4.305	2-3/4"	1-5/8"	.870"
78401		.1719	11/64"	4.366	2-1/8"	1-1/16"	.539"
	90401	.1719	11/64"	4.366	2-3/4"	1-5/8"	.883"
78406		.1730	#17	4.394	2-3/16"	1-1/8"	.542"
	90406	.1730	#17	4.394	2-3/4"	1-5/8"	.888"
78411		.1770	#16	4.496	2-3/16"	1-1/8"	.555"
	90411	.1770	#16	4.496	2-3/4"	1-5/8"	.909"
78416		.1772		4.500	56	29	14
	90416	.1772		4.500	70	41	23
78421		.1800	#15	4.572	2-3/16"	1-1/8"	.564"
	90421	.1800	#15	4.572	2-3/4"	1-5/8"	.924"
78426		.1820	#14	4.623	2-3/16"	1-1/8"	.570"
	90426	.1820	#14	4.623	2-3/4"	1-5/8"	.934"
78431		.1850	#13	4.700	2-3/16"	1-1/8"	.580"
	90431	.1850	#13	4.700	2-3/4"	1-5/8"	.950"
78436		.1875	3/16"	4.763	2-3/16"	1-1/8"	.588"
	90436	.1875	3/16"	4.763	2-3/4"	1-5/8"	.963"
78441		.1890	#12	4.801	2-1/4"	1-3/16"	.592"
	90441	.1890	#12	4.801	2-3/4"	1-5/8"	.970"
78446		.1910	#11	4.851	2-1/4"	1-3/16"	.599"
	90446	.1910	#11	4.851	2-3/4"	1-5/8"	.981"
78451		.1935	#10	4.915	2-1/4"	1-3/16"	.606"
	90451	.1935	#10	4.915	2-3/4"	1-5/8"	.993"
78456		.1960	#9	4.978	2-1/4"	1-3/16"	.614"
	90456	.1960	#9	4.978	3"	1-3/4"	1.006"
78461		.1969		5.000	57	30	16
	90461	.1969		5.000	76	44	26
78466		.1990	#8	5.055	2-1/4"	1-3/16"	.624"
	90466	.1990	#8	5.055	3"	1-3/4"	1.022"
78471		.2010	#7	5.105	2-1/4"	1-3/16"	.630"
	90471	.2010	#7	5.105	3"	1-3/4"	1.032"
78476		.2031	13/64"	5.159	2-1/4"	1-3/16"	.637"
	90476	.2031	13/64"	5.159	3"	1-3/4"	1.043"
	90481	.2040	#6	5.182	3"	1-3/4"	1.047"
78486		.2055	#5	5.220	2-3/8"	1-1/4"	.644"
	90486	.2055	#5	5.220	3"	1-3/4"	1.055"
78491		.2090	#4	5.309	2-3/8"	1-1/4"	.655"
	90491	.2090	#4	5.309	3"	1-3/4"	1.073"
78496		.2130	#3	5.410	2-3/8"	1-1/4"	.668"
	90496	.2130	#3	5.410	3"	1-3/4"	1.094"
78501		.2165		5.500	60	32	17
	90501	.2165		5.500	76	44	28
78506		.2188	7/32"	5.558	2-3/8"	1-1/4"	.686"
	90506	.2188	7/32"	5.558	3"	1-3/4"	1.123"
78511		.2210	#2	5.613	2-7/16"	1-5/16"	.693"
	90511	.2210	#2	5.613	3"	1-3/4"	1.135"
78516		.2280	#1	5.791	2-7/16"	1-5/16"	.715"
	90516	.2280	#1	5.791	3"	1-3/4"	1.171"
78521		.2340	A	5.944	2-7/16"	1-5/16"	.733"
	90521	.2340	A	5.944	3-1/4"	2"	1.201"
78526		.2344	15/64"	5.954	2-7/16"	1-5/16"	.735"
	90526	.2344	15/64"	5.954	3-1/4"	2"	1.203"
78531		.2362		6.000	64	35	19
	90531	.2362		6.000	82	50	31

3xD (1120H) EDP#	5xD (1100H) EDP#	d^{\dagger} Diameter		l_1 Overall Length	l_2 Flute Length	l_5 Max Drill Depth	
		Decimal	Metric				
78536		.2380	B	6.045	2-1/2"	1-3/8"	.746"
	90536	.2380	B	6.045	3-1/4"	2"	1.222"
78541		.2420	C	6.147	2-1/2"	1-3/8"	.758"
	90541	.2420	C	6.147	3-1/4"	2"	1.242"
78546		.2460	D	6.248	2-1/2"	1-3/8"	.771"
	90546	.2460	D	6.248	3-1/4"	2"	1.263"
78551		.2500	1/4" / E	6.350	2-1/2"	1-3/8"	.783"
	90551	.2500	1/4" / E	6.350	3-1/4"	2"	1.283"
78556		.2559		6.500	67	37	21
	90556	.2559		6.500	82	50	33
78561		.2570	F	6.528	2-5/8"	1-7/16"	.805"
	90561	.2570	F	6.528	3-1/4"	2"	1.319"
78566		.2610	G	6.629	2-5/8"	1-7/16"	.818"
	90566	.2610	G	6.629	3-1/2"	2-1/8"	1.340"
78571		.2656	17/64"	6.746	2-5/8"	1-7/16"	.832"
	90571	.2656	17/64"	6.746	3-1/2"	2-1/8"	1.364"
78576		.2660	H	6.756	2-11/16"	1-1/2"	.834"
	90576	.2660	H	6.756	3-1/2"	2-1/8"	1.366"
78581		.2720	I	6.909	2-11/16"	1-1/2"	.852"
	90581	.2720	I	6.909	3-1/2"	2-1/8"	1.396"
78586		.2756		7.000	68	38	22
	90586	.2756		7.000	88	54	36
	90591	.2770	J	7.036	3-1/2"	2-1/8"	1.422"
78596		.2810	K	7.137	2-11/16"	1-1/2"	.881"
	90596	.2810	K	7.137	3-1/2"	2-1/8"	1.443"
78601		.2812	9/32"	7.142	2-11/16"	1-1/2"	.881"
	90601	.2812	9/32"	7.142	3-1/2"	2-1/8"	1.444"
78606		.2900	L	7.366	2-3/4"	1-9/16"	.909"
	90606	.2900	L	7.366	3-1/2"	2-1/8"	1.489"
	90611	.2950	M	7.493	3-3/4"	2-3/8"	1.515"
78616		.2953		7.500	70	40	23
78621		.2969	19/64"	7.541	2-3/4"	1-9/16"	.930"
	90621	.2969	19/64"	7.541	3-3/4"	2-3/8"	1.524"
78626		.3020	N	7.671	2-15/16"	1-5/8"	.946"
	90626	.3020	N	7.671	3-3/4"	2-3/8"	1.550"
78631		.3125	5/16"	7.938	2-15/16"	1-5/8"	.979"
	90631	.3125	5/16"	7.938	3-3/4"	2-3/8"	1.604"
78636		.3150		8.000	75	43	25
	90636	.3150		8.000	95	60	41
78641		.3160	O	8.026	2-15/16"	1-11/16"	.990"
	90641	.3160	O	8.026	3-3/4"	2-3/8"	1.622"
78646		.3230	P	8.204	2-15/16"	1-11/16"	1.012"
	90646	.3230	P	8.204	3-3/4"	2-3/8"	1.658"
78651		.3281	21/64"	8.334	2-15/16"	1-11/16"	1.028"
	90651	.3281	21/64"	8.334	4"	2-1/2"	1.684"
78656		.3320	Q	8.433	3"	1-11/16"	1.040"
	90656	.3320	Q	8.433	4"	2-1/2"	1.704"
78661		.3346		8.500	76	43	27
	90661	.3346		8.500	101	63	44
78666		.3390	R	8.611	3"	1-11/16"	1.062"
	90666	.3390	R	8.611	4"	2-1/2"	1.740"
78671		.3438	11/32"	8.733	3"	1-11/16"	1.077"
	90671	.3438	11/32"	8.733	4"	2-1/2"	1.765"
78676		.3480	S	8.839	3-1/16"	1-3/4"	1.091"
	90676	.3480	S	8.839	4"	2-1/2"	1.787"
78681		.3543		9.000	78	44	28
	90681	.3543		9.000	101	63	46

continued →

Series 1120H, 1100H (continued)

.3580" - .5000"
(9.093mm - 12.700mm)

GENERAL PURPOSE
DRILLS


3xD (1120H) EDP#	5xD (1100H) EDP#	d^{\dagger} Diameter		l_1 Overall Length	l_2 Flute Length	l_5 Max Drill Depth	
		Decimal	Metric				
78686		.3580	T	9.093	3-1/16"	1-3/4"	1.122"
78691		.3594	23/64"	9.129	3-1/16"	1-3/4"	1.126"
	90691	.3594	23/64"	9.129	4-1/4"	2-3/4"	1.845"
78696		.3680	U	9.347	3-1/8"	1-13/16"	1.153"
	90696	.3680	U	9.347	4-1/4"	2-3/4"	1.889"
78701		.3740		9.500	79	46	30
	90701	.3740		9.500	107	70	49
78706		.3750	3/8"	9.525	3-1/8"	1-13/16"	1.175"
	90706	.3750	3/8"	9.525	4-1/4"	2-3/4"	1.925"
78711		.3770	V	9.576	3-1/4"	1-7/8"	1.182"
	90711	.3770	V	9.576	4-1/4"	2-3/4"	1.936"
78716		.3860	W	9.804	3-1/4"	1-7/8"	1.210"
	90716	.3860	W	9.804	4-1/2"	2-7/8"	1.982"
78721		.3906	25/64"	9.921	3-1/4"	1-7/8"	1.224"
	90721	.3906	25/64"	9.921	4-1/2"	2-7/8"	2.005"
78726		.3937		10.000	84	49	31
	90726	.3937		10.000	114	73	51
78736		.4040	Y	10.262	3-5/16"	1-15/16"	1.266"
	90736	.4040	Y	10.262	4-1/2"	2-7/8"	2.074"
78741		.4062	13/32"	10.317	3-5/16"	1-15/16"	1.273"
	90741	.4062	13/32"	10.317	4-1/2"	2-7/8"	2.085"
78746		.4130	Z	10.490	3-3/8"	2"	1.294"
	90746	.4130	Z	10.490	4-1/2"	2-7/8"	2.120"
78751		.4134		10.500	86	51	33
	90751	.4134		10.500	114	73	54
78756		.4219	27/64"	10.716	3-3/8"	2"	1.322"
	90756	.4219	27/64"	10.716	4-1/2"	2-7/8"	2.166"
78761		.4331		11.000	87	52	34
	90761	.4331		11.000	114	73	56
78766		.4375	7/16"	11.113	3-7/16"	2-1/16"	1.371"
	90766	.4375	7/16"	11.113	4-1/2"	2-7/8"	2.246"
	90771	.4528		11.500	120	76	59
78776		.4531	29/64"	11.509	3-9/16"	2-1/8"	1.420"
	90776	.4531	29/64"	11.509	4-3/4"	3"	2.326"
78781		.4688	15/32"	11.908	3-5/8"	2-1/8"	1.469"
	90781	.4688	15/32"	11.908	4-3/4"	3"	2.407"
78786		.4724		12.000	94	56	38
	90786	.4724		12.000	120	76	62
78791		.4844	31/64"	12.304	3-11/16"	2-3/16"	1.518"
	90791	.4844	31/64"	12.304	4-3/4"	3"	2.487"
78796		.4921		12.500	95	56	39
	90796	.4921		12.500	120	76	64
78801		.5000	1/2"	12.700	3-3/4"	2-1/4"	1.567"
	90801	.5000	1/2"	12.700	4-3/4"	3"	2.567"

TOLERANCES

d	+.0000 - .0127mm (+.0000" - .0005")	
l1	≤ 1/8"	+3.175 - 1.588mm (+.125" - .062")
	> 1/8"	+3.175 - 3.175mm (+.125" - .125")
l2	≤ 1/8"	+3.175 - 1.588mm (+.125" - .062")
	> 1/8"	+3.175 - 3.175mm (+.125" - .125")

Series 1200

.0625" - .1575"
(1.588mm - 4.000mm)



GENERAL PURPOSE DRILLS



Solid submicron grain carbide drill
General purpose jobber style
Cam point (≤1/8" diameter - 4-facet point)
Live tooling recommended on lathe processes
Durana Coated - page 90



Vollhartmetallbohrer aus Feinkornhartmetall
Universeller Bohrer
Durchmesser 3 mm (1/8") und kleiner - 118° Spitzenwinkel und 4-Fasen-Anschluss
Empfehlung fuer den Einsatz auf der Drehmaschine
Durana-Beschichtet - Seite 90



Broca de submicrograno sólido carburo
Broca para uso general
Para diámetros de 1/8" e inferiores - punta de 4 caras de 118°
Recomendación para la aplicación en torno
Recubrimiento de Durana - Página 90



Forets carbure submicrograin
Forets pour application generale
D1/8 et plus petit - 118° avec 4 faces de depouille
Outil de filature nécessaires pour une utilisation sur un processus de tournage
Revêtement Durana - Page 90



Punte in sub-micro grana
Punta per impieghi generali
Affilatura a 118° punto
Utensili rotanti sono consigliate se usato su un tornio
Rivestimento in Durana - Pagina 90



整体硬质合金钻头
通用型机用钻头
(1/8英寸直径和 1/8英寸以下直径 - 118° 4-小平面刀尖)
不建议在车床, 或工具必须纺纱
Durana 涂层 - 90页

EDP#	d [†] Diameter		l1 Overall Length	l2 Flute Length	l5 Max Drill Depth	
	Decimal	Metric				
56165	.0625	1/16"	1.588	1-3/4"	3/4"	.331"
56170	.0635	#52	1.613	1-3/4"	3/4"	.337"
56175	.0670	#51	1.702	1-3/4"	3/4"	.355"
56180	.0700	#50	1.778	1-3/4"	7/8"	.371"
56185	.0730	#49	1.854	1-3/4"	7/8"	.387"
56190	.0760	#48	1.930	1-3/4"	7/8"	.403"
56195	.0781	5/64"	1.984	1-3/4"	7/8"	.414"
56200	.0785	#47	1.994	1-3/4"	7/8"	.416"
56205	.0787		2.000	44	22	11
56210	.0810	#46	2.057	1-3/4"	7/8"	.429"
56215	.0820	#45	2.083	1-3/4"	7/8"	.435"
56220	.0860	#44	2.184	2"	1"	.456"
56225	.0890	#43	2.261	2"	1"	.472"
56230	.0935	#42	2.375	2"	1"	.496"
56235	.0938	3/32"	2.383	2"	1"	.497"
56240	.0960	#41	2.438	2"	1"	.509"
56245	.0980	#40	2.489	2"	1"	.519"
56250	.0984		2.500	57	32	13
56255	.0995	#39	2.527	2-1/4"	1-1/4"	.527"
56260	.1015	#38	2.578	2-1/4"	1-1/4"	.538"
56265	.1040	#37	2.642	2-1/4"	1-1/4"	.551"
56270	.1065	#36	2.705	2-1/4"	1-1/4"	.564"
56275	.1094	7/64"	2.779	2-1/4"	1-1/4"	.580"
56280	.1100	#35	2.794	2-1/4"	1-1/4"	.583"
56285	.1110	#34	2.819	2-1/4"	1-1/4"	.588"
56290	.1130	#33	2.870	2-1/4"	1-1/4"	.599"
56295	.1160	#32	2.946	2-1/4"	1-1/4"	.615"
56300	.1181		3.000	57	32	16
56305	.1200	#31	3.048	2-1/4"	1-1/4"	.636"
56310	.1250	1/8"	3.175	2-1/4"	1-1/4"	.663"
56315	.1285	#30	3.264	2-1/4"	1-1/4"	.681"
56320	.1360	#29	3.454	2-1/2"	1-3/8"	.721"
56325	.1378		3.500	63	35	19
56330	.1405	#28	3.569	2-1/2"	1-3/8"	.745"
56335	.1406	9/64"	3.571	2-1/2"	1-3/8"	.745"
56340	.1440	#27	3.658	2-1/2"	1-3/8"	.763"
56345	.1470	#26	3.734	2-1/2"	1-3/8"	.779"
56350	.1495	#25	3.797	2-1/2"	1-3/8"	.792"
56355	.1520	#24	3.861	2-1/2"	1-3/8"	.806"
56360	.1540	#23	3.912	2-1/2"	1-3/8"	.816"
56365	.1562	5/32"	3.967	2-1/2"	1-3/8"	.828"
56370	.1570	#22	3.988	2-1/2"	1-3/8"	.832"
56375	.1575		4.000	63	35	21

continued →

Series 1200 (continued)

.1590" - .3346"
(4.039mm - 8.500mm)

GENERAL PURPOSE
DRILLS

EDP#	d † Diameter		l_1 Overall Length	l_2 Flute Length	l_5 Max Drill Depth	
	Decimal	Metric				
56380	.1590	#21	4.039	2-1/2"	1-3/8"	.843"
56385	.1610	#20	4.089	2-1/2"	1-3/8"	.853"
56390	.1660	#19	4.216	2-3/4"	1-5/8"	.880"
56395	.1695	#18	4.305	2-3/4"	1-5/8"	.898"
56400	.1719	11/64"	4.366	2-3/4"	1-5/8"	.911"
56405	.1730	#17	4.394	2-3/4"	1-5/8"	.917"
56410	.1770	#16	4.496	2-3/4"	1-5/8"	.938"
56415	.1772		4.500	70	41	24
56420	.1800	#15	4.572	2-3/4"	1-5/8"	.954"
56425	.1820	#14	4.623	2-3/4"	1-5/8"	.965"
56430	.1850	#13	4.700	2-3/4"	1-5/8"	.981"
56435	.1875	3/16"	4.763	2-3/4"	1-5/8"	.994"
56440	.1890	#12	4.801	2-3/4"	1-5/8"	1.002"
56445	.1910	#11	4.851	2-3/4"	1-5/8"	1.012"
56450	.1935	#10	4.915	2-3/4"	1-5/8"	1.026"
56455	.1960	#9	4.978	3"	1-3/4"	1.039"
56460	.1969		5.000	76	44	26
56465	.1990	#8	5.055	3"	1-3/4"	1.055"
56470	.2010	#7	5.105	3"	1-3/4"	1.065"
56475	.2031	13/64"	5.159	3"	1-3/4"	1.077"
56480	.2040	#6	5.182	3"	1-3/4"	1.081"
56485	.2055	#5	5.220	3"	1-3/4"	1.089"
56490	.2090	#4	5.309	3"	1-3/4"	1.108"
56495	.2130	#3	5.410	3"	1-3/4"	1.129"
56500	.2165		5.500	76	44	29
56505	.2188	7/32"	5.558	3"	1-3/4"	1.160"
56510	.2210	#2	5.613	3"	1-3/4"	1.171"
56515	.2280	#1	5.791	3"	1-3/4"	1.208"
56520	.2340	A	5.944	3-1/4"	2"	1.240"
56525	.2344	15/64"	5.954	3-1/4"	2"	1.242"
56530	.2362		6.000	82	50	32
56535	.2380	B	6.045	3-1/4"	2"	1.262"
56540	.2420	C	6.147	3-1/4"	2"	1.283"
56545	.2460	D	6.248	3-1/4"	2"	1.304"
56550	.2500	1/4" / E	6.350	3-1/4"	2"	1.325"
56555	.2559		6.500	82	50	34
56560	.2570	F	6.528	3-1/4"	2"	1.362"
56565	.2610	G	6.629	3-1/2"	2-1/8"	1.383"
56570	.2656	17/64"	6.746	3-1/2"	2-1/8"	1.408"
56575	.2660	H	6.756	3-1/2"	2-1/8"	1.410"
56580	.2720	I	6.909	3-1/2"	2-1/8"	1.442"
56585	.2756		7.000	88	54	37
56590	.2770	J	7.036	3-1/2"	2-1/8"	1.468"
56595	.2810	K	7.137	3-1/2"	2-1/8"	1.489"
56600	.2812	9/32"	7.142	3-1/2"	2-1/8"	1.490"
56605	.2900	L	7.366	3-1/2"	2-1/8"	1.537"
56610	.2950	M	7.493	3-3/4"	2-3/8"	1.564"
56615	.2953		7.500	95	60	40
56620	.2969	19/64"	7.541	3-3/4"	2-3/8"	1.574"
56625	.3020	N	7.671	3-3/4"	2-3/8"	1.601"
56630	.3125	5/16"	7.938	3-3/4"	2-3/8"	1.656"
56635	.3150		8.000	95	60	42
56640	.3160	O	8.026	3-3/4"	2-3/8"	1.675"
56645	.3230	P	8.204	3-3/4"	2-3/8"	1.712"
56650	.3281	21/64"	8.334	4"	2-1/2"	1.739"
56655	.3320	Q	8.433	4"	2-1/2"	1.760"
56660	.3346		8.500	101	63	45

EDP#	d^+ Diameter		l_1 Overall Length	l_2 Flute Length	l_5 Max Drill Depth	
	Decimal	Metric				
56665	.3390	R	8.611	4"	2-1/2"	1.797"
56670	.3438	11/32"	8.733	4"	2-1/2"	1.822"
56675	.3480	S	8.839	4"	2-1/2"	1.845"
56680	.3543		9.000	101	63	48
56685	.3580	T	9.093	4-1/4"	2-3/4"	1.898"
56690	.3594	23/64"	9.129	4-1/4"	2-3/4"	1.905"
56695	.3680	U	9.347	4-1/4"	2-3/4"	1.951"
56700	.3740		9.500	107	70	50
56705	.3750	3/8"	9.525	4-1/4"	2-3/4"	1.988"
56710	.3770	V	9.576	4-1/4"	2-3/4"	1.998"
56715	.3860	W	9.804	4-1/2"	2-7/8"	2.046"
56720	.3906	25/64"	9.921	4-1/2"	2-7/8"	2.070"
56725	.3937		10.000	114	73	53
56730	.3970	X	10.084	4-1/2"	2-7/8"	2.104"
56735	.4040	Y	10.262	4-1/2"	2-7/8"	2.141"
56740	.4062	13/32"	10.317	4-1/2"	2-7/8"	2.153"
56745	.4130	Z	10.490	4-1/2"	2-7/8"	2.189"
56750	.4134		10.500	114	73	56
56755	.4219	27/64"	10.716	4-1/2"	2-7/8"	2.236"
56760	.4331		11.000	114	73	58
56765	.4375	7/16"	11.113	4-1/2"	2-7/8"	2.319"
56770	.4528		11.500	120	76	61
56775	.4531	29/64"	11.509	4-3/4"	3"	2.402"
56780	.4688	15/32"	11.908	4-3/4"	3"	2.485"
56785	.4724		12.000	120	76	64
56790	.4844	31/64"	12.304	4-3/4"	3"	2.568"
56795	.4921		12.500	120	76	2.608"
56800	.5000	1/2"	12.700	4-3/4"	3"	2.650"



Drill Manufacturing

Series 1200H

.0625" - .1575"
(1.588mm - 4.000mm)




TECH PAGES
332-335

TOLERANCES

d	+.0000 - .0127mm (+.0000" - .0005")	
l1	≤ 1/8"	+3.175 - 1.588mm (+.125" - .062")
	> 1/8"	+3.175 - 3.175mm (+.125" - .125")
l2	≤ 1/8"	+3.175 - 1.588mm (+.125" - .062")
	> 1/8"	+3.175 - 3.175mm (+.125" - .125")

- BALINIT® Durana Coated
- BALINIT® Durana-Beschichtet
- Recubrimiento de BALINIT® Durana
- Revêtement BALINIT® Durana
- Rivestimento in BALINIT® Durana
- BALINIT® Durana 涂层



Solid submicron grain carbide drill
General purpose jobber style
Excellent heat resistance and lubricity
Cam point (≤1/8" diameter - 4-facet point)
Live tooling recommended on lathe processes
Bright Finish - page 87



Vollhartmetallbohrer aus Feinkornhartmetall
Universeller Bohrer
Exzellente Hitzebeständigkeit und Schmiereigenschaften
Durchmesser 3 mm (1/8") und kleiner - 118° Spitzwinkel und 4-Fasen-Anschluss
Empfehlung fuer den Einsatz auf der Drehmaschine
Unbeschichtet - Seite 87



Broca de submicrograno sólido carburo
Broca para uso general
Excelente resistencia térmica y lubricación
Para diámetros de 1/8" e inferiores - punta de 4 caras de 118°
Recomendación para la aplicación en torno
Sin recubrimiento - Página 87



Forets carbure submicrograin
Forets pour application generale
Excellente resistance a la haute temperature et glissement
D1/8 et plus petit - 118° avec 4 faces de depouille
Outil de filature nécessaires pour une utilisation sur un processus de tournage
Sans revêtement - Page 87



Punte in sub-micro grana
Punta per impieghi generali
Eccellente resistenza al calore e autolubrificante
Affilatura a 118° punto
Utensili rotanti sono consigliate se usato su un tornio
Non Rivestito - Pagina 87




整体硬质合金钻头
通用型机用钻头
耐热性和润滑性特好
(1/8英寸直径和 1/8英寸以下直径 - 118° 4-小平面刀尖)
不建议在车床, 或工具必须纺纱
未涂层 - 87页

EDP#	d † Diameter		l1 Overall Length	l2 Flute Length	l5 Max Drill Depth
	Decimal	Metric			
56166	.0625	1/16"	1.588	1-3/4"	.331"
56171	.0635	#52	1.613	1-3/4"	.337"
56181	.0700	#50	1.778	1-3/4"	.371"
56186	.0730	#49	1.854	1-3/4"	.387"
56191	.0760	#48	1.930	1-3/4"	.403"
56196	.0781	5/64"	1.984	1-3/4"	.414"
56206	.0787		2.000	44	22
56216	.0820	#45	2.083	1-3/4"	.435"
56221	.0860	#44	2.184	2"	1"
56226	.0890	#43	2.261	2"	1"
56231	.0935	#42	2.375	2"	1"
56236	.0938	3/32"	2.383	2"	1"
56241	.0960	#41	2.438	2"	1"
56246	.0980	#40	2.489	2"	1"
56251	.0984		2.500	57	32
56256	.0995	#39	2.527	2-1/4"	1-1/4"
56261	.1015	#38	2.578	2-1/4"	1-1/4"
56266	.1040	#37	2.642	2-1/4"	1-1/4"
56271	.1065	#36	2.705	2-1/4"	1-1/4"
56276	.1094	7/64"	2.779	2-1/4"	1-1/4"
56281	.1100	#35	2.794	2-1/4"	1-1/4"
56286	.1110	#34	2.819	2-1/4"	1-1/4"
56291	.1130	#33	2.870	2-1/4"	1-1/4"
56296	.1160	#32	2.946	2-1/4"	1-1/4"
56301	.1181		3.000	57	32
56306	.1200	#31	3.048	2-1/4"	1-1/4"
56311	.1250	1/8"	3.175	2-1/4"	1-1/4"
56316	.1285	#30	3.264	2-1/4"	1-1/4"
56321	.1360	#29	3.454	2-1/2"	1-3/8"
56331	.1405	#28	3.569	2-1/2"	1-3/8"
56336	.1406	9/64"	3.571	2-1/2"	1-3/8"
56341	.1440	#27	3.658	2-1/2"	1-3/8"
56346	.1470	#26	3.734	2-1/2"	1-3/8"
56351	.1495	#25	3.797	2-1/2"	1-3/8"
56356	.1520	#24	3.861	2-1/2"	1-3/8"
56361	.1540	#23	3.912	2-1/2"	1-3/8"
56366	.1562	5/32"	3.967	2-1/2"	1-3/8"
56371	.1570	#22	3.988	2-1/2"	1-3/8"

EDP#	d † Diameter		l_1 Overall Length	l_2 Flute Length	l_5 Max Drill Depth	
	Decimal	Metric				
56381	.1590	#21	4.039	2-1/2"	1-3/8"	.843"
56386	.1610	#20	4.089	2-1/2"	1-3/8"	.853"
56391	.1660	#19	4.216	2-3/4"	1-5/8"	.880"
56396	.1695	#18	4.305	2-3/4"	1-5/8"	.898"
56401	.1719	11/64"	4.366	2-3/4"	1-5/8"	.911"
56411	.1770	#16	4.496	2-3/4"	1-5/8"	.938"
56421	.1800	#15	4.572	2-3/4"	1-5/8"	.954"
56426	.1820	#14	4.623	2-3/4"	1-5/8"	.965"
56436	.1875	3/16"	4.763	2-3/4"	1-5/8"	.994"
56441	.1890	#12	4.801	2-3/4"	1-5/8"	1.002"
56446	.1910	#11	4.851	2-3/4"	1-5/8"	1.012"
56451	.1935	#10	4.915	2-3/4"	1-5/8"	1.026"
56471	.2010	#7	5.105	3"	1-3/4"	1.065"
56481	.2040	#6	5.182	3"	1-3/4"	1.081"
56486	.2055	#5	5.220	3"	1-3/4"	1.089"
56491	.2090	#4	5.309	3"	1-3/4"	1.108"
56496	.2130	#3	5.410	3"	1-3/4"	1.129"
56506	.2188	7/32"	5.558	3"	1-3/4"	1.160"
56516	.2280	#1	5.791	3"	1-3/4"	1.208"
56526	.2344	15/64"	5.954	3-1/4"	2"	1.242"
56541	.2420	C	6.147	3-1/4"	2"	1.283"
56551	.2500	1/4" / E	6.350	3-1/4"	2"	1.325"
56561	.2570	F	6.528	3-1/4"	2"	1.362"
56566	.2610	G	6.629	3-1/2"	2-1/8"	1.383"
56571	.2656	17/64"	6.746	3-1/2"	2-1/8"	1.408"
56601	.2812	9/32"	7.142	3-1/2"	2-1/8"	1.490"
56606	.2900	L	7.366	3-1/2"	2-1/8"	1.537"
56626	.3020	N	7.671	3-3/4"	2-3/8"	1.601"
56631	.3125	5/16"	7.938	3-3/4"	2-3/8"	1.656"
56646	.3230	P	8.204	3-3/4"	2-3/8"	1.712"
56651	.3281	21/64"	8.334	4"	2-1/2"	1.739"
56671	.3438	11/32"	8.733	4"	2-1/2"	1.822"
56696	.3680	U	9.347	4-1/4"	2-3/4"	1.951"
56706	.3750	3/8"	9.525	4-1/4"	2-3/4"	1.988"
56731	.3970	X	10.084	4-1/2"	2-7/8"	2.104"
56741	.4062	13/32"	10.317	4-1/2"	2-7/8"	2.153"
56756	.4219	27/64"	10.716	4-1/2"	2-7/8"	2.236"
56766	.4375	7/16"	11.113	4-1/2"	2-7/8"	2.319"
56801	.5000	1/2"	12.700	4-3/4"	3"	2.650"


Series 1100

.1094" - .2040"
(2.779mm - 5.182mm)



TOLERANCES

d	+.0000 - .0127mm (+.0000" - .0005")	
l_1	$\leq 1/8"$	+3.175 - 1.588mm (+.125" - .062")
	$> 1/8"$	+3.175 - 3.175mm (+.125" - .125")
l_2	$\leq 1/8"$	+3.175 - 1.588mm (+.125" - .062")
	$> 1/8"$	+3.175 - 3.175mm (+.125" - .125")



Solid submicron grain carbide drill
Self-centering drill point
Near reamer finishes
Can be used as a core drill
Tighter tolerance holes
Improved roundness and straightness
Recommended for cast aluminum, cast iron and materials with high silicon content
Live tooling recommended on lathe processes
Durana Coated - page 83



Vollhartmetallbohrer aus Feinkornhartmetall
Selbstzentrierend Punkt
Nahe an geriebenen Oberflächen
Kann als Aufbohrer verwendet werden
Bessere Bohrungstoleranzen
Verbesserte Rundlauf und Genauigkeit
Empfohlen für Aluminiumguss, Grauguss und Werkstoffe mit hohem Silizium Gehalt
Empfehlung fuer den Einsatz auf der Drehmaschine
Durana-Beschichtet - Seite 83



Broca de submicrograno sólido carburo
Uno mismo punto de centrado
Acabado similar al escairado
Puede ser utilizada para taladrado directo
Orificios de alta tolerancia y precisión
Mejor acabado redondeado y recto
Recomendado para aluminio fundido, hierro fundido y materiales con alto contenido de silicio
Recomendación para la aplicación en torno
Recubrimiento de Durana - Página 83



Forets carbure submicrograin
Pointe auto centrante
Près de finitions alésoir
Peut être utilisé comme foret-alésieur
Le resserrement des trous de tolérance
Amélioration rondeur et de rectitude
Recommander pour fonte d'aluminium, fonte grise et matières a haute teneur en silicium
Outil de filature nécessaires pour une utilisation sur un processus de tournage
Revêtement Durana - Page 83



Punte in sub-micro grana
Punto auto centrante
Ottimo grado di finitura
Può essere usata come punta da centro
Alta tolleranza dei fori
Migliore rotondità e linearità
Raccomandata per lavorazioni su alluminio, ghisa e materiali ad alto contenuto di silicio
Utensili rotanti sono consigliate se usato su un tornio
Rivestimento in Durana - Pagina 83



整体硬质合金钻头
自定心刀尖
接近较孔光洁度
可做套料钻使用
紧公差孔
提高正圆度和直线度
推荐加工铸铝、铸铁和硅含量高的材质
不建议在车床，或工具必须纺纱
Durana 涂层 - 83页

EDP#	d † Diameter		l_1 Overall Length	l_2 Flute Length	l_5 Max Drill Depth	
	Decimal	Metric				
90275	.1094	7/64"	2.779	2-1/4"	1-1/4"	.562"
90280	.1100	#35	2.794	2-1/4"	1-1/4"	.565"
90285	.1110	#34	2.819	2-1/4"	1-1/4"	.570"
90290	.1130	#33	2.870	2-1/4"	1-1/4"	.580"
90295	.1160	#32	2.946	2-1/4"	1-1/4"	.596"
90300	.1181		3.000	57	32	15
90305	.1200	#31	3.048	2-1/4"	1-1/4"	.616"
90310	.1250	1/8"	3.175	2-1/4"	1-1/4"	.642"
90315	.1285	#30	3.264	2-1/4"	1-1/4"	.660"
90320	.1360	#29	3.454	2-1/2"	1-3/8"	.698"
90325	.1378		3.500	63	35	18
90330	.1405	#28	3.569	2-1/2"	1-3/8"	.721"
90335	.1406	9/64"	3.571	2-1/2"	1-3/8"	.722"
90340	.1440	#27	3.658	2-1/2"	1-3/8"	.739"
90345	.1470	#26	3.734	2-1/2"	1-3/8"	.755"
90350	.1495	#25	3.797	2-1/2"	1-3/8"	.768"
90355	.1520	#24	3.861	2-1/2"	1-3/8"	.780"
90365	.1562	5/32"	3.967	2-1/2"	1-3/8"	.802"
90375	.1575		4.000	63	35	21
90380	.1590	#21	4.039	2-1/2"	1-3/8"	.816"
90385	.1610	#20	4.089	2-1/2"	1-3/8"	.827"
90390	.1660	#19	4.216	2-3/4"	1-5/8"	.852"
90395	.1695	#18	4.305	2-3/4"	1-5/8"	.870"
90400	.1719	11/64"	4.366	2-3/4"	1-5/8"	.883"
90420	.1800	#15	4.572	2-3/4"	1-5/8"	.924"
90425	.1820	#14	4.623	2-3/4"	1-5/8"	.934"
90435	.1875	3/16"	4.763	2-3/4"	1-5/8"	.963"
90440	.1890	#12	4.801	2-3/4"	1-5/8"	.970"
90455	.1960	#9	4.978	3"	1-3/4"	1.006"
90460	.1969		5.000	76	44	26
90470	.2010	#7	5.105	3"	1-3/4"	1.032"
90475	.2031	13/64"	5.159	3"	1-3/4"	1.043"
90480	.2040	#6	5.182	3"	1-3/4"	1.047"

EDP#	d^{\dagger}		l_1	l_2	l_5	
	Decimal	Diameter				Metric
90485	.2055	#5	5.220	3"	1-3/4"	1.055"
90500	.2165		5.500	76	44	28
90505	.2188	7/32"	5.558	3"	1-3/4"	1.123"
90510	.2210	#2	5.613	3"	1-3/4"	1.135"
90515	.2280	#1	5.791	3"	1-3/4"	1.171"
90525	.2344	15/64"	5.954	3-1/4"	2"	1.203"
90530	.2362		6.000	82	50	31
90550	.2500	1/4" / E	6.350	3-1/4"	2"	1.283"
90555	.2559		6.500	82	50	33
90560	.2570	F	6.528	3-1/4"	2"	1.319"
90565	.2610	G	6.629	3-1/2"	2-1/8"	1.340"
90570	.2656	17/64"	6.746	3-1/2"	2-1/8"	1.364"
90575	.2660	H	6.756	3-1/2"	2-1/8"	1.366"
90580	.2720	I	6.909	3-1/2"	2-1/8"	1.396"
90585	.2756		7.000	88	54	36
90600	.2812	9/32"	7.142	3-1/2"	2-1/8"	1.444"
90605	.2900	L	7.366	3-1/2"	2-1/8"	1.489"
90620	.2969	19/64"	7.541	3-3/4"	2-3/8"	1.524"
90625	.3020	N	7.671	3-3/4"	2-3/8"	1.550"
90630	.3125	5/16"	7.938	3-3/4"	2-3/8"	1.604"
90635	.3150		8.000	95	60	41
90640	.3160	O	8.026	3-3/4"	2-3/8"	1.622"
90650	.3281	21/64"	8.334	4"	2-1/2"	1.684"
90655	.3320	Q	8.433	4"	2-1/2"	1.704"
90660	.3346		8.500	101	63	44
90665	.3390	R	8.611	4"	2-1/2"	1.740"
90670	.3438	11/32"	8.733	4"	2-1/2"	1.765"
90680	.3543		9.000	101	63	46
90690	.3594	23/64"	9.129	4-1/4"	2-3/4"	1.845"
90705	.3750	3/8"	9.525	4-1/4"	2-3/4"	1.925"
90725	.3937		10.000	114	73	51
90745	.4130	Z	10.490	4-1/2"	2-7/8"	2.120"
90755	.4219	27/64"	10.716	4-1/2"	2-7/8"	2.166"
90760	.4331		11.000	114	73	56
90765	.4375	7/16"	11.113	4-1/2"	2-7/8"	2.246"
90775	.4531	29/64"	11.509	4-3/4"	3"	2.326"
90780	.4688	15/32"	11.908	4-3/4"	3"	2.407"
90790	.4844	31/64"	12.304	4-3/4"	3"	2.487"
90800	.5000	1/2"	12.700	4-3/4"	3"	2.567"

Series 1800H

.1875" - .3125"
(4.763mm - 7.938mm)




TECH
PAGES
332-335

TOLERANCES

d	+0.000 -0.0127mm (+.0000" - .0005")
l_1	+3.175 -3.175mm (+.125" - .125")
l_2	+3.175 -3.175mm (+.125" - .125")

GENERAL PURPOSE
DRILLS

Parabolic - BALINIT® Durana Coated
Parabolische - BALINIT® Durana-Beschichtet
Parabólica - Recubrimiento de BALINIT® Durana
Parabolique - Revêtement BALINIT® Durana
Elicoidale - Rivestimento in BALINIT® Durana
抛物线排屑槽 - BALINIT® Durana 涂层



Solid submicron grain carbide drill
Wide open flutes and high helix remove chips quickly
4-facet point

Recommended for deep holes in soft, non-ferrous materials (aluminum, brass and bronze)

Live tooling recommended on lathe processes



Vollhartmetallbohrer aus Feinkornhartmetall
Grosse Spannuten und grösserer Spiralwinkel für schnelle Spanentfernung
4-Fasen-Anschliff Punkt

Empfohlen für Tiefe Bohrungen in Weiche Nichteisenmetalle (Aluminium, Messing und Bronze)

Empfehlung fuer den Einsatz auf der Drehmaschine



Broca de submicrograno sólido carburo
Ranuras anchas y abiertas y la hélice más alta evacúan las virutas con la máxima rapidez
Punta de 4 caras

Recomendado para orificios profundos en material no ferroso blando (aluminio, latón, bronce)

Recomendación para la aplicación en torno



Forets carbure submicrograin
Goujures tres larges egle d'helice eleve pour une evacuation plus rapide des copeaux
Pointe avec 4 faces de depouille

Recommander pour trous profonds dans matieres tenders non ferreuses

Outil de filature nécessaires pour une utilisation sur un processus de tournage



Punte in sub-micro grana
Elica accentuata per una più veloce evacuazione del truciolo
Punto 4 facce

Fori profondi su materiali non ferrosi (alluminio, ottone, bronzo)

Utensili rotanti sono consigliate se usato su un tornio



整体硬质合金钻头
开放式宽容屑槽和大螺旋角能快速清除切屑
4-小平面刀尖

推荐加工在软质有色金属（铝、黄铜和青铜）内钻深孔

不建议在车床，或工具必须纺纱

EDP#	d † Diameter		l_1 Overall Length	l_2 Flute Length	l_5 Max Drill Depth
	Decimal	Metric			
22436	.1875	3/16"	4.763	3-13/16"	1.539"
22441	.1890	#12	4.801	3-13/16"	1.551"
22456	.1960	#9	4.978	3-15/16"	1.609"
22461	.1969		5.000	100	62
22466	.1990	#8	5.055	3-15/16"	1.633"
22471	.2010	#7	5.105	3-15/16"	1.650"
22476	.2031	13/64"	5.159	3-15/16"	1.667"
22486	.2055	#5	5.220	4"	2-1/2"
22496	.2130	#3	5.410	4"	1.748"
22501	.2165		5.500	102	64
22506	.2188	7/32"	5.558	4"	1.796"
22511	.2210	#2	5.613	4"	1.814"
22516	.2280	#1	5.791	4-1/8"	1.871"
22531	.2362		6.000	105	67
22541	.2420	C	6.147	4-1/4"	1.986"
22546	.2460	D	6.248	4-1/4"	2.019"
22551	.2500	1/4" / E	6.350	4-1/4"	2.052"
22556	.2559		6.500	108	70
22561	.2570	F	6.528	4-3/8"	2.109"
22566	.2610	G	6.629	4-3/8"	2.142"
22571	.2656	17/64"	6.746	4-3/8"	2.180"
22576	.2660	H	6.756	4-3/8"	2.183"
22581	.2720	I	6.909	4-3/8"	2.232"
22586	.2756		7.000	111	73
22596	.2810	K	7.137	4-7/16"	2.306"
22606	.2900	L	7.366	4-7/16"	2.380"
22631	.3125	5/16"	7.938	4-11/16"	2.565"

EDP#	d^+ Diameter		l_1 Overall Length	l_2 Flute Length	l_5 Max Drill Depth	
	Decimal	Metric				
22636	.3150	8.000	119	81	66	
22646	.3230	P	8.204	4-11/16"	3-3/16"	2.651"
22656	.3320	Q	8.433	4-15/16"	3-7/16"	2.725"
22661	.3346		8.500	125	87	70
22666	.3390	R	8.611	4-15/16"	3-7/16"	2.782"
22696	.3680	U	9.347	5"	3-1/2"	3.020"
22706	.3750	3/8"	9.525	5-1/8"	3-5/8"	3.078"
22721	.3906	25/64"	9.921	5-1/4"	3-3/4"	3.206"
22726	.3937		10.000	133	95	82
22751	.4134		10.500	137	98	86
22761	.4331		11.000	138	100	90
22766	.4375	7/16"	11.113	5-7/16"	3-15/16"	3.591"
22776	.4531	29/64"	11.509	5-9/16"	4-5/16"	3.719"
22801	.5000	1/2"	12.700	6"	4-1/2"	4.104"
22811	.5156	33/64"	13.096	6"	4-1/2"	4.232"
22831	.5512		14.000	156	117	115



Series 4100

.0590" - .0820"
(1.499mm - 2.083mm)




TOLERANCES

d_1	1.498 - 6.372mm (.0590" - .2509")	+0.050 - .0000mm (+.0002" -.0000")
	6.375 - 12.750mm (.2510" - .5020")	+0.075 - .0000mm (+.0003" -.0000")
d_2	1.498 - 6.372mm (.0590" - .2509")	+0.050 - .0000mm (+.0002" -.0000")
	6.375 - 12.750mm (.2510" - .5020")	+0.075 - .0000mm (+.0003" -.0000")

REAMERS

- Standard Reamers
- Standard Reibahlen
- Escariadores Estándar
- Alesoirs Standarts
- Alesatori Standard
- 标准铰刀



Solid Carbide Submicron Grain
Straight - RHC Flutes
Standard 45° Lead Chamfer
Neck diameter is 0,250 ±0,050mm (.010" ±.002") less than fluted diameter (d_1)



Vollhartmetall aus Feinkornhartmetall
Gerade RHC-Spannuten
Standard 45° Führungsfase
Hals-Durchmesser ist 0,250 ±0,050 mm (0,010 Zoll ±0,002 Zoll) kleiner als der Nenn-Durchmesser (d_1)



Carburo sólido de grano submicrónico
Rectos - ranuras RHC
Chafilán de guía estándar a 45°
Diámetro de cuello de 0,250 ±0,050mm (.010" ±.002") menor que diámetro de corte (d_1)



Carbure plein submicrograin
droites goujures - RHC
Une norme chanfrein à 45°
Diamètre de la nuque est 0,250 ± 0,050 mm (.010" ±.002") plus petit que le diamètre de coupe (d_1)



Super sub-micrograno metallo duro
Taglienti dritti
Inclinazione standard a 45°
Diametro del collo di 0,250 ± 0,050 mm (.010" ±.002") inferiore rispetto al diametro di taglio (d_1)



超细晶粒整体硬质合金
直线型—洛氏硬度C级出屑槽
标准45° 导程倒角
颈部直径为 0,250 ± 0,050 mm (.010" ±.002"), 小于刃部直径 (d_1)

EDP#	d_1 † Diameter		d_2 Shank Diameter	l_1 Overall Length	l_2 Flute Length	l_3 Reach Length	Number Flutes
	Decimal	Metric					
95066	.0590	1.499	.0590"	1-1/2"	3/8"	5/8"	4
95069	.0591	1.500	.0591"	1-1/2"	3/8"	5/8"	4
95072	.0595 #53	1.511	.0595"	1-1/2"	3/8"	5/8"	4
95075	.0600	1.524	.0600"	1-1/2"	3/8"	5/8"	4
95078	.0605	1.537	.0605"	1-1/2"	3/8"	5/8"	4
95081	.0610	1.549	.0610"	1-1/2"	3/8"	5/8"	4
95084	.0615	1.562	.0615"	1-1/2"	3/8"	5/8"	4
95087	.0620	1.575	.0620"	1-1/2"	3/8"	5/8"	4
95090	.0625 1/16"	1.588	.0625"	1-1/2"	3/8"	5/8"	4
95093	.0630	1.600	.0630"	1-1/2"	3/8"	5/8"	4
95096	.0635 #52	1.613	.0635"	1-1/2"	3/8"	5/8"	4
95099	.0640	1.626	.0640"	1-1/2"	3/8"	5/8"	4
95102	.0645	1.638	.0645"	1-1/2"	3/8"	5/8"	4
95105	.0650	1.651	.0650"	1-1/2"	3/8"	5/8"	4
95108	.0660	1.676	.0660"	1-3/4"	1/2"	3/4"	4
95111	.0670 #51	1.702	.0670"	1-3/4"	1/2"	3/4"	4
95114	.0680	1.727	.0680"	1-3/4"	1/2"	7/8"	4
95117	.0690	1.753	.0690"	1-3/4"	1/2"	7/8"	4
95120	.0700 #50	1.778	.0700"	1-3/4"	1/2"	7/8"	4
95123	.0710	1.803	.0710"	1-3/4"	1/2"	7/8"	4
95126	.0720	1.829	.0720"	1-3/4"	1/2"	7/8"	4
95129	.0730 #49	1.854	.0730"	1-3/4"	1/2"	7/8"	4
95132	.0740	1.880	.0740"	1-3/4"	1/2"	7/8"	4
95135	.0750	1.905	.0750"	1-3/4"	1/2"	7/8"	4
95138	.0760 #48	1.930	.0760"	1-3/4"	1/2"	7/8"	4
95141	.0770	1.956	.0770"	1-3/4"	1/2"	7/8"	4
95144	.0780	1.981	.0780"	1-3/4"	1/2"	7/8"	4
95147	.0781 5/64"	1.984	.0781"	1-3/4"	1/2"	7/8"	4
95150	.0785 #47	1.994	.0785"	1-3/4"	1/2"	7/8"	4
95153	.0787	2.000	.0787"	1-3/4"	1/2"	7/8"	4
95156	.0790	2.007	.0790"	1-3/4"	1/2"	7/8"	4
95159	.0800	2.032	.0800"	1-3/4"	1/2"	7/8"	4
95162	.0810 #46	2.057	.0810"	2"	1/2"	7/8"	4
95165	.0820 #45	2.083	.0820"	2"	1/2"	7/8"	4

EDP#	d_1 † Diameter		d_2 Shank Diameter	l_1 Overall Length	l_2 Flute Length	l_3 Reach Length	Number Flutes
	Decimal	Metric					
95168	.0830	2.108	.0830"	2"	1/2"	7/8"	4
95171	.0840	2.134	.0840"	2"	1/2"	7/8"	4
95174	.0850	2.159	.0850"	2"	1/2"	7/8"	4
95177	.0860	#44 2.184	.0860"	2"	1/2"	7/8"	4
95180	.0870	2.210	.0870"	2"	1/2"	7/8"	4
95183	.0880	2.235	.0880"	2"	1/2"	7/8"	4
95186	.0890	#43 2.261	.0890"	2"	1/2"	7/8"	4
95189	.0900	2.286	.0900"	2"	1/2"	7/8"	4
95192	.0910	2.311	.0910"	2"	1/2"	7/8"	4
95195	.0915	2.324	.0915"	2"	1/2"	7/8"	4
95198	.0920	2.337	.0920"	2"	1/2"	7/8"	4
95201	.0925	2.350	.0925"	2"	1/2"	7/8"	4
95204	.0930	2.362	.0930"	2"	1/2"	7/8"	4
95207	.0935	#42 2.375	.0935"	2"	1/2"	7/8"	4
95210	.0938	3/32" 2.383	.0938"	2"	1/2"	7/8"	4
95213	.0940	2.388	.0940"	2"	1/2"	7/8"	4
95216	.0945	2.400	.0945"	2"	1/2"	7/8"	4
95219	.0950	2.413	.0950"	2"	1/2"	7/8"	4
95222	.0960	#41 2.438	.0960"	2-1/4"	5/8"	1"	4
95225	.0970	2.464	.0970"	2-1/4"	5/8"	1"	4
95228	.0980	#40 2.489	.0980"	2-1/4"	5/8"	1"	4
95231	.0984	2.500	.0984"	2-1/4"	5/8"	1"	4
95234	.0990	2.515	.0990"	2-1/4"	5/8"	1-1/8"	4
95237	.0995	#39 2.527	.0995"	2-1/4"	5/8"	1-1/8"	4
95240	.1000	2.540	.1000"	2-1/4"	5/8"	1-1/8"	4
95243	.1010	2.565	.1010"	2-1/4"	5/8"	1-1/8"	4
95246	.1015	#38 2.578	.1015"	2-1/4"	5/8"	1-1/8"	4
95249	.1020	2.591	.1020"	2-1/4"	5/8"	1-1/8"	4
95252	.1030	2.616	.1030"	2-1/4"	5/8"	1-1/8"	4
95255	.1040	#37 2.642	.1040"	2-1/4"	5/8"	1-1/8"	4
95258	.1050	2.667	.1050"	2-1/4"	5/8"	1-1/8"	4
95261	.1060	2.692	.1060"	2-1/4"	5/8"	1-1/8"	4
95264	.1065	#36 2.705	.1065"	2-1/4"	5/8"	1-1/8"	4
95267	.1070	2.718	.1070"	2-1/4"	5/8"	1-1/8"	4
95270	.1080	2.743	.1080"	2-1/4"	5/8"	1-1/8"	4
95273	.1090	2.769	.1090"	2-1/4"	5/8"	1-1/8"	4
95276	.1094	7/64" 2.779	.1094"	2-1/4"	5/8"	1-1/8"	4
95279	.1100	#35 2.794	.1100"	2-1/4"	5/8"	1-1/8"	4
95282	.1110	#34 2.819	.1110"	2-1/4"	5/8"	1-1/8"	4
95285	.1120	2.845	.1120"	2-1/4"	5/8"	1-1/8"	4
95288	.1130	#33 2.870	.1130"	2-1/4"	5/8"	1-1/8"	4
95291	.1140	2.896	.1140"	2-1/4"	5/8"	1-1/8"	4
95294	.1150	2.921	.1150"	2-1/4"	5/8"	1-1/8"	4
95297	.1160	#32 2.946	.1160"	2-1/4"	5/8"	1-1/8"	4
95300	.1170	2.972	.1170"	2-1/4"	5/8"	1-1/8"	4
95303	.1180	2.997	.1180"	2-1/4"	5/8"	1-1/8"	4
95306	.1181	3.000	.1181"	2-1/4"	5/8"	1-1/8"	4
95309	.1190	3.023	.1190"	2-1/4"	5/8"	1-1/8"	4

continued →

Series 4100 (continued)

.1200" - .1550"
(3.048mm - 3.937mm)

REAMERS

EDP#	d_1 † Diameter		d_2 Shank Diameter	l_1 Overall Length	l_2 Flute Length	l_3 Reach Length	Number Flutes	
	Decimal	Metric						
95312	.1200	#31	3.048	.1200"	2-1/4"	5/8"	1-1/8"	4
95315	.1210		3.073	.1210"	2-1/4"	5/8"	1-1/8"	4
95318	.1220		3.099	.1220"	2-1/4"	5/8"	1-1/8"	4
95321	.1230		3.124	.1230"	2-1/4"	5/8"	1-1/8"	4
95324	.1235		3.137	.1235"	2-1/4"	5/8"	1-1/8"	4
95327	.1240		3.150	.1240"	2-1/4"	5/8"	1-1/8"	4
95330	.1245		3.162	.1245"	2-1/4"	5/8"	1-1/8"	4
95333	.1248		3.170	.1248"	2-1/4"	5/8"	1-1/8"	4
95336	.1250	1/8"	3.175	.1250"	2-1/4"	5/8"	1-1/8"	4
95339	.1255		3.188	.1255"	2-1/4"	5/8"	1-1/8"	4
95342	.1260		3.200	.1260"	2-1/4"	5/8"	1-1/8"	4
95345	.1265		3.213	.1265"	2-1/4"	5/8"	1-1/8"	4
95348	.1270		3.226	.1270"	2-1/4"	5/8"	1-1/8"	4
95351	.1275		3.239	.1275"	2-1/4"	5/8"	1-1/8"	4
95354	.1280		3.251	.1280"	2-1/4"	5/8"	1-1/8"	4
95357	.1285	#30	3.264	.1285"	2-1/4"	5/8"	1-1/8"	4
95360	.1290		3.277	.1290"	2-1/4"	5/8"	1-1/8"	4
95363	.1300		3.302	.1300"	2-1/4"	5/8"	1-1/8"	4
95366	.1310		3.327	.1310"	2-1/2"	3/4"	1-1/4"	4
95369	.1320		3.353	.1320"	2-1/2"	3/4"	1-1/4"	4
95372	.1330		3.378	.1330"	2-1/2"	3/4"	1-1/4"	4
95375	.1340		3.404	.1340"	2-1/2"	3/4"	1-1/4"	4
95378	.1350		3.429	.1350"	2-1/2"	3/4"	1-1/4"	4
95381	.1360	#29	3.454	.1360"	2-1/2"	3/4"	1-1/4"	4
95384	.1370		3.480	.1370"	2-1/2"	3/4"	1-1/4"	4
95387	.1378		3.500	.1378"	2-1/2"	3/4"	1-1/4"	4
95390	.1380		3.505	.1380"	2-1/2"	3/4"	1-1/4"	4
95393	.1390		3.531	.1390"	2-1/2"	3/4"	1-1/4"	4
95396	.1400		3.556	.1400"	2-1/2"	3/4"	1-1/4"	4
95399	.1405	#28	3.569	.1405"	2-1/2"	3/4"	1-1/4"	4
95402	.1406	9/64"	3.571	.1406"	2-1/2"	3/4"	1-1/4"	4
95405	.1410		3.581	.1410"	2-1/2"	3/4"	1-1/4"	4
95408	.1420		3.607	.1420"	2-1/2"	3/4"	1-1/4"	4
95411	.1430		3.632	.1430"	2-1/2"	3/4"	1-1/4"	4
95414	.1440	#27	3.658	.1440"	2-1/2"	3/4"	1-1/4"	4
95417	.1450		3.683	.1450"	2-1/2"	3/4"	1-1/4"	4
95420	.1460		3.708	.1460"	2-1/2"	3/4"	1-1/4"	4
95423	.1470	#26	3.734	.1470"	2-1/2"	3/4"	1-1/4"	4
95426	.1480		3.759	.1480"	2-1/2"	3/4"	1-1/4"	4
95429	.1490		3.785	.1490"	2-1/2"	3/4"	1-1/4"	4
95432	.1495	#25	3.797	.1495"	2-1/2"	3/4"	1-1/4"	4
95435	.1500		3.810	.1500"	2-1/2"	3/4"	1-1/4"	4
95438	.1510		3.835	.1510"	2-1/2"	3/4"	1-1/4"	4
95441	.1520	#24	3.861	.1520"	2-1/2"	3/4"	1-1/4"	4
95444	.1530		3.886	.1530"	2-1/2"	3/4"	1-1/4"	4
95447	.1540	#23	3.912	.1540"	2-1/2"	3/4"	1-1/4"	4
95450	.1545		3.924	.1545"	2-1/2"	3/4"	1-1/4"	4
95453	.1550		3.937	.1550"	2-1/2"	3/4"	1-1/4"	4

EDP#	d_1 † Diameter		d_2 Shank Diameter	l_1 Overall Length	l_2 Flute Length	l_3 Reach Length	Number Flutes	
	Decimal	Metric						
95456	.1555	3.950	.1555"	2-1/2"	3/4"	1-1/4"	4	
95459	.1560	3.962	.1560"	2-1/2"	3/4"	1-1/4"	4	
95462	.1562	5/32"	3.967	.1562"	2-1/2"	3/4"	1-1/4"	4
95465	.1565	3.975	.1565"	2-1/2"	3/4"	1-1/4"	4	
95468	.1570	#22	3.988	.1570"	2-1/2"	3/4"	1-1/4"	4
95471	.1575	4.000	.1575"	2-1/2"	3/4"	1-1/4"	4	
95474	.1580	4.013	.1580"	2-1/2"	3/4"	1-1/4"	4	
95477	.1590	#21	4.039	.1590"	2-1/2"	3/4"	1-1/4"	4
95480	.1600	4.064	.1600"	2-3/4"	7/8"	1-1/2"	4	
95483	.1610	#20	4.089	.1610"	2-3/4"	7/8"	1-1/2"	4
95486	.1620	4.115	.1620"	2-3/4"	7/8"	1-1/2"	4	
95489	.1630	4.140	.1630"	2-3/4"	7/8"	1-1/2"	4	
95492	.1640	4.166	.1640"	2-3/4"	7/8"	1-1/2"	4	
95495	.1650	4.191	.1650"	2-3/4"	7/8"	1-1/2"	4	
95498	.1660	#19	4.216	.1660"	2-3/4"	7/8"	1-1/2"	4
95501	.1670	4.242	.1670"	2-3/4"	7/8"	1-1/2"	4	
95504	.1680	4.267	.1680"	2-3/4"	7/8"	1-1/2"	4	
95507	.1690	4.293	.1690"	2-3/4"	7/8"	1-1/2"	4	
95510	.1695	#18	4.305	.1695"	2-3/4"	7/8"	1-1/2"	4
95513	.1700	4.318	.1700"	2-3/4"	7/8"	1-1/2"	4	
95516	.1710	4.343	.1710"	2-3/4"	7/8"	1-1/2"	4	
95519	.1719	11/64"	4.366	.1719"	2-3/4"	7/8"	1-1/2"	4
95522	.1720	4.369	.1720"	2-3/4"	7/8"	1-1/2"	4	
95525	.1730	#17	4.394	.1730"	2-3/4"	7/8"	1-1/2"	4
95528	.1740	4.420	.1740"	2-3/4"	7/8"	1-1/2"	4	
95531	.1750	4.445	.1750"	2-3/4"	7/8"	1-1/2"	4	
95534	.1760	4.470	.1760"	2-3/4"	7/8"	1-1/2"	4	
95537	.1770	#16	4.496	.1770"	2-3/4"	7/8"	1-1/2"	4
95540	.1772	4.500	.1772"	2-3/4"	7/8"	1-1/2"	4	
95543	.1780	4.521	.1780"	2-3/4"	7/8"	1-1/2"	4	
95546	.1790	4.547	.1790"	2-3/4"	7/8"	1-1/2"	4	
95549	.1800	#15	4.572	.1800"	2-3/4"	7/8"	1-1/2"	4
95552	.1810	4.597	.1810"	2-3/4"	7/8"	1-1/2"	4	
95555	.1820	#14	4.623	.1820"	2-3/4"	7/8"	1-1/2"	4
95558	.1830	4.648	.1830"	2-3/4"	7/8"	1-1/2"	4	
95561	.1840	4.674	.1840"	2-3/4"	7/8"	1-1/2"	4	
95564	.1850	#13	4.699	.1850"	2-3/4"	7/8"	1-1/2"	4
95567	.1855	4.712	.1855"	2-3/4"	7/8"	1-1/2"	4	
95570	.1860	4.724	.1860"	2-3/4"	7/8"	1-1/2"	4	
95573	.1865	4.737	.1865"	2-3/4"	7/8"	1-1/2"	4	
95576	.1870	4.750	.1870"	2-3/4"	7/8"	1-1/2"	4	
95577	.1873	4.757	.1873"	2-3/4"	7/8"	1-1/2"	4	
95579	.1875	3/16"	4.763	.1875"	2-3/4"	7/8"	1-1/2"	4
95582	.1880	4.775	.1880"	2-3/4"	7/8"	1-1/2"	4	
95585	.1885	4.788	.1885"	2-3/4"	7/8"	1-1/2"	4	
95588	.1890	#12	4.801	.1890"	2-3/4"	7/8"	1-1/2"	4
95591	.1900	4.826	.1900"	2-3/4"	7/8"	1-1/2"	4	
95594	.1910	#11	4.851	.1910"	2-3/4"	7/8"	1-1/2"	4

continued →

Series 4100 (continued)

.1920" - .2250"
(4.877mm - 5.715mm)



TOLERANCES

<i>d</i> 1	1.498 - 6.372mm (.0590" - .2509")	+0.0050 - .0000mm (+.0002" - .0000")
	6.375 - 12.750mm (.2510" - .5020")	+0.0075 - .0000mm (+.0003" - .0000")
<i>d</i> 2	1.498 - 6.372mm (.0590" - .2509")	+0.0050 - .0000mm (+.0002" - .0000")
	6.375 - 12.750mm (.2510" - .5020")	+0.0075 - .0000mm (+.0003" - .0000")

REAMERS

- Standard Reamers
- Standard Reibahlen
- Escariadores Estándar
- Alesoirs Standarts
- Alesatori Standard
- 标准铰刀



EDP#	<i>d</i> 1 † Diameter		<i>d</i> 2 Shank Diameter	<i>l</i> 1 Overall Length	<i>l</i> 2 Flute Length	<i>l</i> 3 Reach Length	Number Flutes
	Decimal	Metric					
95597	.1920	4.877	.1920"	2-3/4"	7/8"	1-1/2"	4
95600	.1930	4.902	.1930"	2-3/4"	7/8"	1-1/2"	4
95603	.1935	#10 4.915	.1935"	2-3/4"	7/8"	1-1/2"	4
95606	.1940	4.928	.1940"	2-3/4"	7/8"	1-1/2"	4
95609	.1950	4.953	.1950"	2-3/4"	7/8"	1-1/2"	4
95612	.1960	#9 4.978	.1960"	3"	1"	1-5/8"	4
95615	.1969	5.000	.1969"	3"	1"	1-5/8"	4
95618	.1970	5.004	.1970"	3"	1"	1-5/8"	4
95621	.1980	5.029	.1980"	3"	1"	1-5/8"	4
95624	.1990	#8 5.055	.1990"	3"	1"	1-5/8"	4
95627	.2000	5.080	.2000"	3"	1"	1-5/8"	4
95630	.2010	#7 5.105	.2010"	3"	1"	1-5/8"	4
95633	.2020	5.131	.2020"	3"	1"	1-5/8"	4
95636	.2030	5.156	.2030"	3"	1"	1-5/8"	4
95639	.2031	13/64" 5.159	.2031"	3"	1"	1-5/8"	4
95642	.2040	#6 5.182	.2040"	3"	1"	1-5/8"	4
95645	.2050	5.207	.2050"	3"	1"	1-5/8"	4
95648	.2055	#5 5.220	.2055"	3"	1"	1-5/8"	4
95651	.2060	5.232	.2060"	3"	1"	1-5/8"	4
95654	.2070	5.258	.2070"	3"	1"	1-5/8"	4
95657	.2080	5.283	.2080"	3"	1"	1-5/8"	4
95660	.2090	#4 5.309	.2090"	3"	1"	1-5/8"	4
95663	.2100	5.334	.2100"	3"	1"	1-5/8"	4
95666	.2110	5.359	.2110"	3"	1"	1-5/8"	4
95669	.2120	5.385	.2120"	3"	1"	1-5/8"	4
95672	.2130	#3 5.410	.2130"	3"	1"	1-5/8"	4
95675	.2140	5.436	.2140"	3"	1"	1-5/8"	4
95678	.2150	5.461	.2150"	3"	1"	1-5/8"	4
95681	.2160	5.486	.2160"	3"	1"	1-5/8"	4
95684	.2165	5.500	.2165"	3"	1"	1-5/8"	4
95687	.2170	5.512	.2170"	3"	1"	1-5/8"	4
95690	.2180	5.537	.2180"	3"	1"	1-5/8"	4
95693	.2188	7/32" 5.558	.2188"	3"	1"	1-5/8"	4
95696	.2190	5.563	.2190"	3"	1"	1-5/8"	4
95699	.2200	5.588	.2200"	3"	1"	1-5/8"	4
95702	.2210	#2 5.613	.2210"	3"	1"	1-5/8"	4
95705	.2220	5.639	.2220"	3"	1"	1-5/8"	4
95708	.2230	5.664	.2230"	3"	1"	1-5/8"	4
95711	.2240	5.690	.2240"	3"	1"	1-5/8"	4
95714	.2250	5.715	.2250"	3"	1"	1-5/8"	4

EDP#	d_1 † Diameter		d_2 Shank Diameter	l_1 Overall Length	l_2 Flute Length	l_3 Reach Length	Number Flutes
	Decimal	Metric					
95717	.2260	5.740	.2260"	3"	1"	1-5/8"	4
95720	.2270	5.766	.2270"	3"	1"	1-5/8"	4
95723	.2280	#1 5.791	.2280"	3"	1"	1-5/8"	4
95726	.2290	5.817	.2290"	3"	1"	1-5/8"	4
95729	.2300	5.842	.2300"	3"	1"	1-5/8"	4
95732	.2310	5.867	.2310"	3"	1"	1-5/8"	4
95735	.2320	5.893	.2320"	3"	1"	1-5/8"	4
95738	.2330	5.918	.2330"	3"	1"	1-5/8"	4
95741	.2340	A 5.944	.2340"	3"	1"	1-5/8"	4
95744	.2344	15/64" 5.954	.2344"	3"	1"	1-5/8"	4
95747	.2350	5.969	.2350"	3"	1"	1-5/8"	4
95750	.2360	5.994	.2360"	3"	1"	1-5/8"	4
95753	.2362	6.000	.2362"	3"	1"	1-5/8"	4
95756	.2370	6.020	.2370"	3"	1"	1-5/8"	4
95759	.2380	B 6.045	.2380"	3"	1"	1-5/8"	4
95762	.2390	6.071	.2390"	3"	1"	1-5/8"	4
95765	.2400	6.096	.2400"	3"	1"	1-5/8"	4
95768	.2410	6.121	.2410"	3"	1"	1-5/8"	4
95771	.2420	C 6.147	.2420"	3"	1"	1-5/8"	4
95774	.2430	6.172	.2430"	3"	1"	1-5/8"	4
95777	.2440	6.198	.2440"	3"	1"	1-5/8"	4
95780	.2450	6.223	.2450"	3"	1"	1-5/8"	4
95783	.2460	D 6.248	.2460"	3"	1"	1-5/8"	4
95786	.2470	6.274	.2470"	3"	1"	1-5/8"	4
95789	.2480	6.299	.2480"	3"	1"	1-5/8"	4
95792	.2485	6.312	.2485"	3"	1"	1-5/8"	4
95795	.2490	6.325	.2490"	3"	1"	1-5/8"	4
95798	.2495	6.337	.2495"	3"	1"	1-5/8"	4
95799	.2498	6.345	.2498"	3"	1"	1-5/8"	4
95801	.2500	1/4" / E 6.350	.2500"	3"	1"	1-5/8"	4
95802	.2502	6.355	.2502"	3"	1"	1-5/8"	4
95804	.2505	6.363	.2505"	3"	1"	1-5/8"	4
95807	.2510	6.375	.2510"	3"	1"	1-5/8"	4
95810	.2515	6.388	.2515"	3"	1"	1-5/8"	4
95813	.2520	6.401	.2520"	3"	1"	1-5/8"	4
95816	.2530	6.426	.2530"	3"	1"	1-5/8"	4
95819	.2540	6.452	.2540"	3"	1"	1-5/8"	4
95822	.2550	6.477	.2550"	3-1/4"	1-1/8"	1-3/4"	6
95825	.2559	6.500	.2559"	3-1/4"	1-1/8"	1-3/4"	6
95828	.2560	6.502	.2560"	3-1/4"	1-1/8"	1-3/4"	6
95831	.2570	F 6.528	.2570"	3-1/4"	1-1/8"	1-3/4"	6
95834	.2580	6.553	.2580"	3-1/4"	1-1/8"	1-3/4"	6
95837	.2590	6.579	.2590"	3-1/4"	1-1/8"	1-3/4"	6
95840	.2600	6.604	.2600"	3-1/4"	1-1/8"	1-3/4"	6
95843	.2610	G 6.629	.2610"	3-1/4"	1-1/8"	1-3/4"	6
95846	.2620	6.655	.2620"	3-1/4"	1-1/8"	1-3/4"	6
95849	.2630	6.680	.2630"	3-1/4"	1-1/8"	1-3/4"	6
95852	.2640	6.706	.2640"	3-1/4"	1-1/8"	1-3/4"	6

continued →

Series 4100 (continued)

.2650" - .3070"
(6.731mm - 7.798mm)

REAMERS

EDP#	d_1 † Diameter		d_2 Shank Diameter	l_1 Overall Length	l_2 Flute Length	l_3 Reach Length	Number Flutes	
	Decimal	Metric						
95855	.2650		6.731	.2650"	3-1/4"	1-1/8"	1-3/4"	6
95858	.2656	17/64"	6.746	.2656"	3-1/4"	1-1/8"	1-3/4"	6
95861	.2660	H	6.756	.2660"	3-1/4"	1-1/8"	1-3/4"	6
95864	.2670		6.782	.2670"	3-1/4"	1-1/8"	1-3/4"	6
95867	.2680		6.807	.2680"	3-1/4"	1-1/8"	1-3/4"	6
95870	.2690		6.833	.2690"	3-1/4"	1-1/8"	1-3/4"	6
95873	.2700		6.858	.2700"	3-1/4"	1-1/8"	1-3/4"	6
95876	.2710		6.883	.2710"	3-1/4"	1-1/8"	1-3/4"	6
95879	.2720	I	6.909	.2720"	3-1/4"	1-1/8"	1-7/8"	6
95882	.2730		6.934	.2730"	3-1/4"	1-1/8"	1-7/8"	6
95885	.2740		6.960	.2740"	3-1/4"	1-1/8"	1-7/8"	6
95888	.2750		6.985	.2750"	3-1/4"	1-1/8"	1-7/8"	6
95891	.2756		7.000	.2756"	3-1/4"	1-1/8"	1-7/8"	6
95894	.2760		7.010	.2760"	3-1/4"	1-1/8"	1-7/8"	6
95897	.2770	J	7.036	.2770"	3-1/4"	1-1/8"	1-7/8"	6
95900	.2780		7.061	.2780"	3-1/4"	1-1/8"	1-7/8"	6
95903	.2790		7.087	.2790"	3-1/4"	1-1/8"	1-7/8"	6
95906	.2800		7.112	.2800"	3-1/4"	1-1/8"	1-7/8"	6
95909	.2810	K	7.137	.2810"	3-1/4"	1-1/8"	1-7/8"	6
95912	.2812	9/32"	7.142	.2812"	3-1/4"	1-1/8"	1-7/8"	6
95915	.2820		7.163	.2820"	3-1/4"	1-1/8"	1-7/8"	6
95918	.2830		7.188	.2830"	3-1/4"	1-1/8"	1-7/8"	6
95921	.2840		7.214	.2840"	3-1/4"	1-1/8"	1-7/8"	6
95924	.2850		7.239	.2850"	3-1/4"	1-1/8"	1-7/8"	6
95927	.2860		7.264	.2860"	3-1/4"	1-1/8"	1-7/8"	6
95930	.2870		7.290	.2870"	3-1/4"	1-1/8"	1-7/8"	6
95933	.2880		7.315	.2880"	3-1/4"	1-1/8"	1-7/8"	6
95936	.2890		7.341	.2890"	3-1/4"	1-1/8"	1-7/8"	6
95939	.2900	L	7.366	.2900"	3-1/4"	1-1/8"	1-7/8"	6
95942	.2910		7.391	.2910"	3-1/4"	1-1/8"	1-7/8"	6
95945	.2920		7.417	.2920"	3-1/4"	1-1/8"	1-7/8"	6
95948	.2930		7.442	.2930"	3-1/4"	1-1/8"	1-7/8"	6
95951	.2940		7.468	.2940"	3-1/4"	1-1/8"	1-7/8"	6
95954	.2950	M	7.493	.2950"	3-1/4"	1-1/8"	1-7/8"	6
95957	.2953		7.500	.2953"	3-1/4"	1-1/8"	1-7/8"	6
95960	.2960		7.518	.2960"	3-1/4"	1-1/8"	1-7/8"	6
95963	.2969	19/64"	7.541	.2969"	3-1/4"	1-1/8"	1-7/8"	6
95966	.2970		7.544	.2970"	3-1/4"	1-1/8"	1-7/8"	6
95969	.2980		7.569	.2980"	3-1/4"	1-1/8"	1-7/8"	6
95972	.2990		7.595	.2990"	3-1/4"	1-1/8"	1-7/8"	6
95975	.3000		7.620	.3000"	3-1/4"	1-1/8"	1-7/8"	6
95978	.3010		7.645	.3010"	3-1/4"	1-1/8"	1-7/8"	6
95981	.3020	N	7.671	.3020"	3-1/4"	1-1/8"	1-7/8"	6
95984	.3030		7.696	.3030"	3-1/4"	1-1/8"	1-7/8"	6
95987	.3040		7.722	.3040"	3-1/4"	1-1/8"	1-7/8"	6
95990	.3050		7.747	.3050"	3-1/4"	1-1/8"	1-7/8"	6
95993	.3060		7.772	.3060"	3-1/4"	1-1/8"	1-7/8"	6
95996	.3070		7.798	.3070"	3-1/4"	1-1/8"	1-7/8"	6

EDP#	d_1 † Diameter		d_2 Shank Diameter	l_1 Overall Length	l_2 Flute Length	l_3 Reach Length	Number Flutes	
	Decimal	Metric						
95999	.3080	7.823	.3080"	3-1/4"	1-1/8"	1-7/8"	6	
96002	.3090	7.849	.3090"	3-1/4"	1-1/8"	1-7/8"	6	
96005	.3100	7.874	.3100"	3-1/4"	1-1/8"	1-7/8"	6	
96006	.3105	7.887	.3105"	3-1/4"	1-1/8"	1-7/8"	6	
96008	.3110	7.899	.3110"	3-1/4"	1-1/8"	1-7/8"	6	
96011	.3115	7.912	.3115"	3-1/4"	1-1/8"	1-7/8"	6	
96014	.3120	7.925	.3120"	3-1/4"	1-1/8"	1-7/8"	6	
96015	.3123	7.932	.3123"	3-1/4"	1-1/8"	1-7/8"	6	
96017	.3125	5/16"	7.938	.3125"	3-1/4"	1-1/8"	6	
96021	.3130	7.950	.3130"	3-1/4"	1-1/8"	1-7/8"	6	
96023	.3135	7.963	.3135"	3-1/4"	1-1/8"	1-7/8"	6	
96026	.3140	7.976	.3140"	3-1/4"	1-1/8"	1-7/8"	6	
96029	.3150	8.000	.3150"	3-1/4"	1-1/8"	1-7/8"	6	
96032	.3160	O	8.026	.3160"	3-1/4"	1-1/8"	6	
96035	.3170	8.052	.3170"	3-1/4"	1-1/8"	1-7/8"	6	
96038	.3180	8.077	.3180"	3-1/4"	1-1/8"	1-7/8"	6	
96041	.3190	8.103	.3190"	3-1/2"	1-1/4"	2"	6	
96044	.3200	8.128	.3200"	3-1/2"	1-1/4"	2"	6	
96047	.3210	8.153	.3210"	3-1/2"	1-1/4"	2"	6	
96050	.3220	8.179	.3220"	3-1/2"	1-1/4"	2"	6	
96053	.3230	P	8.204	.3230"	3-1/2"	1-1/4"	2"	6
96056	.3240	8.230	.3240"	3-1/2"	1-1/4"	2"	6	
96059	.3250	8.255	.3250"	3-1/2"	1-1/4"	2"	6	
96062	.3260	8.280	.3260"	3-1/2"	1-1/4"	2"	6	
96065	.3270	8.306	.3270"	3-1/2"	1-1/4"	2"	6	
96068	.3280	8.331	.3280"	3-1/2"	1-1/4"	2"	6	
96071	.3281	21/64"	8.334	.3281"	3-1/2"	1-1/4"	2"	6
96074	.3290	8.357	.3290"	3-1/2"	1-1/4"	2"	6	
96077	.3300	8.382	.3300"	3-1/2"	1-1/4"	2"	6	
96079	.3310	8.407	.3310"	3-1/2"	1-1/4"	2"	6	
96083	.3320	Q	8.433	.3320"	3-1/2"	1-1/4"	2"	6
96086	.3330	8.458	.3330"	3-1/2"	1-1/4"	2"	6	
96089	.3340	8.484	.3340"	3-1/2"	1-1/4"	2"	6	
96092	.3346	8.500	.3346"	3-1/2"	1-1/4"	2"	6	
96095	.3350	8.509	.3350"	3-1/2"	1-1/4"	2"	6	
96098	.3360	8.534	.3360"	3-1/2"	1-1/4"	2"	6	
96101	.3370	8.560	.3370"	3-1/2"	1-1/4"	2"	6	
96104	.3380	8.585	.3380"	3-1/2"	1-1/4"	2"	6	
96107	.3390	R	8.611	.3390"	3-1/2"	1-1/4"	2"	6
96110	.3400	8.636	.3400"	3-1/2"	1-1/4"	2"	6	
96113	.3410	8.661	.3410"	3-1/2"	1-1/4"	2"	6	
96116	.3420	8.687	.3420"	3-1/2"	1-1/4"	2"	6	
96119	.3430	8.712	.3430"	3-1/2"	1-1/4"	2"	6	
96122	.3438	11/32"	8.733	.3438"	3-1/2"	1-1/4"	2"	6
96125	.3440	8.738	.3440"	3-1/2"	1-1/4"	2"	6	
96128	.3450	8.763	.3450"	3-1/2"	1-1/4"	2"	6	
96131	.3460	8.788	.3460"	3-1/2"	1-1/4"	2"	6	
96134	.3470	8.814	.3470"	3-1/2"	1-1/4"	2"	6	

continued →

Series 4100 (continued)

.3480" - .3810"
(8.839mm - 9.677mm)



TOLERANCES

<i>d</i> ₁	1.498 - 6.372mm (.0590" - .2509")	+0.0050 - .0000mm (+.0002" - .0000")
	6.375 - 12.750mm (.2510" - .5020")	+0.0075 - .0000mm (+.0003" - .0000")
<i>d</i> ₂	1.498 - 6.372mm (.0590" - .2509")	+0.0050 - .0000mm (+.0002" - .0000")
	6.375 - 12.750mm (.2510" - .5020")	+0.0075 - .0000mm (+.0003" - .0000")

REAMERS

- Standard Reamers
- Standard Reibahlen
- Escariadores Estándar
- Alesoirs Standarts
- Alesatori Standard
- 标准铰刀



EDP#	<i>d</i> ₁ †		<i>d</i> ₂	<i>l</i> ₁	<i>l</i> ₂	<i>l</i> ₃	Number Flutes	
	Decimal	Diameter Metric						
96137	.3480	S	8.839	.3480"	3-1/2"	1-1/4"	2"	6
96141	.3490		8.865	.3490"	3-1/2"	1-1/4"	2"	6
96143	.3500		8.890	.3500"	3-1/2"	1-1/4"	2"	6
96146	.3510		8.915	.3510"	3-1/2"	1-1/4"	2"	6
96149	.3520		8.941	.3520"	3-1/2"	1-1/4"	2"	6
96152	.3530		8.966	.3530"	3-1/2"	1-1/4"	2"	6
96155	.3540		8.992	.3540"	3-1/2"	1-1/4"	2"	6
96158	.3543		9.000	.3543"	3-1/2"	1-1/4"	2"	6
96161	.3550		9.017	.3550"	3-1/2"	1-1/4"	2"	6
96164	.3560		9.042	.3560"	3-1/2"	1-1/4"	2"	6
96167	.3570		9.068	.3570"	3-1/2"	1-1/4"	2"	6
96170	.3580	T	9.093	.3580"	3-1/2"	1-1/4"	2"	6
96173	.3590		9.119	.3590"	3-1/2"	1-1/4"	2"	6
96176	.3594	23/64"	9.129	.3594"	3-1/2"	1-1/4"	2"	6
96179	.3600		9.144	.3600"	3-1/2"	1-1/4"	2"	6
96182	.3610		9.169	.3610"	3-1/2"	1-1/4"	2"	6
96185	.3620		9.195	.3620"	3-1/2"	1-1/4"	2"	6
96191	.3640		9.246	.3640"	3-1/2"	1-1/4"	2"	6
96194	.3650		9.271	.3650"	3-1/2"	1-1/4"	2"	6
96197	.3660		9.296	.3660"	3-1/2"	1-1/4"	2"	6
96199	.3670		9.322	.3670"	3-1/2"	1-1/4"	2"	6
96203	.3680	U	9.347	.3680"	3-1/2"	1-1/4"	2"	6
96206	.3690		9.373	.3690"	3-1/2"	1-1/4"	2"	6
96209	.3700		9.398	.3700"	3-1/2"	1-1/4"	2"	6
96212	.3710		9.423	.3710"	3-1/2"	1-1/4"	2"	6
96215	.3720		9.449	.3720"	3-1/2"	1-1/4"	2"	6
96218	.3730		9.474	.3730"	3-1/2"	1-1/4"	2"	6
96221	.3740		9.500	.3740"	3-1/2"	1-1/4"	2"	6
96224	.3745		9.512	.3745"	3-1/2"	1-1/4"	2"	6
96225	.3748		9.520	.3748"	3-1/2"	1-1/4"	2"	6
96227	.3750	3/8"	9.525	.3750"	3-1/2"	1-1/4"	2"	6
96230	.3755		9.538	.3755"	3-1/2"	1-1/4"	2"	6
96233	.3760		9.550	.3760"	3-1/2"	1-1/4"	2"	6
96236	.3765		9.563	.3765"	3-1/2"	1-1/4"	2"	6
96239	.3770	V	9.576	.3770"	3-1/2"	1-1/4"	2"	6
96242	.3780		9.601	.3780"	3-1/2"	1-1/4"	2"	6
96245	.3790		9.627	.3790"	3-1/2"	1-1/4"	2"	6
96248	.3800		9.652	.3800"	3-1/2"	1-1/4"	2"	6
96251	.3810		9.677	.3810"	3-1/2"	1-1/4"	2"	6

EDP#	d_1 † Diameter		d_2 Shank Diameter	l_1 Overall Length	l_2 Flute Length	l_3 Reach Length	Number Flutes	
	Decimal	Metric						
96254	.3820		9.703	.3820"	3-1/2"	1-1/4"	2"	6
96257	.3830		9.728	.3830"	3-1/2"	1-1/4"	2"	6
96260	.3840		9.754	.3840"	3-1/2"	1-1/4"	2"	6
96263	.3850		9.779	.3850"	3-1/2"	1-1/4"	2"	6
96266	.3860	W	9.804	.3860"	3-1/2"	1-1/4"	2"	6
96269	.3870		9.830	.3870"	3-1/2"	1-1/4"	2"	6
96272	.3880		9.855	.3880"	3-1/2"	1-1/4"	2"	6
96275	.3890		9.881	.3890"	3-1/2"	1-1/4"	2"	6
96278	.3900		9.906	.3900"	3-1/2"	1-1/4"	2"	6
96281	.3906	25/64"	9.921	.3906"	3-1/2"	1-1/4"	2"	6
96284	.3910		9.931	.3910"	3-1/2"	1-1/4"	2"	6
96287	.3920		9.957	.3920"	3-1/2"	1-1/4"	2"	6
96290	.3930		9.982	.3930"	3-1/2"	1-1/4"	2"	6
96293	.3937		10.000	.3937"	3-1/2"	1-1/4"	2"	6
96296	.3940		10.008	.3940"	3-1/2"	1-1/4"	2"	6
96299	.3950		10.033	.3950"	3-1/2"	1-1/4"	2"	6
96302	.3960		10.058	.3960"	3-1/2"	1-1/4"	2"	6
96305	.3970	X	10.084	.3970"	3-1/2"	1-1/4"	2"	6
96308	.3980		10.109	.3980"	3-1/2"	1-1/4"	2"	6
96311	.3990		10.135	.3990"	3-1/2"	1-1/4"	2"	6
96314	.4000		10.160	.4000"	3-1/2"	1-1/4"	2"	6
96317	.4010		10.185	.4010"	3-1/2"	1-1/4"	2"	6
96319	.4020		10.211	.4020"	3-1/2"	1-1/4"	2"	6
96323	.4030		10.236	.4030"	3-1/2"	1-1/4"	2"	6
96326	.4040	Y	10.262	.4040"	3-1/2"	1-1/4"	2"	6
96329	.4050		10.287	.4050"	3-1/2"	1-1/4"	2"	6
96332	.4060		10.312	.4060"	3-1/2"	1-1/4"	2"	6
96335	.4062	13/32"	10.317	.4062"	3-1/2"	1-1/4"	2"	6
96338	.4070		10.338	.4070"	3-1/2"	1-1/4"	2"	6
96341	.4080		10.363	.4080"	3-1/2"	1-1/4"	2"	6
96344	.4090		10.389	.4090"	3-1/2"	1-1/4"	2"	6
96347	.4100		10.414	.4100"	3-1/2"	1-1/4"	2"	6
96350	.4110		10.439	.4110"	3-1/2"	1-1/4"	2"	6
96353	.4120		10.465	.4120"	3-1/2"	1-1/4"	2"	6
96356	.4130	Z	10.490	.4130"	3-1/2"	1-1/4"	2"	6
96359	.4134		10.500	.4134"	3-1/2"	1-1/4"	2"	6
96362	.4140		10.516	.4140"	3-1/2"	1-1/4"	2"	6
96365	.4150		10.541	.4150"	3-1/2"	1-1/4"	2"	6
96366	.4160		10.566	.4160"	4"	1-3/8"	2-1/8"	6
96367	.4170		10.592	.4170"	4"	1-3/8"	2-1/8"	6
96369	.4190		10.643	.4190"	4"	1-3/8"	2-1/8"	6
96374	.4210		10.693	.4210"	4"	1-3/8"	2-1/8"	6
96377	.4219	27/64"	10.716	.4219"	4"	1-3/8"	2-1/8"	6
96380	.4220		10.719	.4220"	4"	1-3/8"	2-1/8"	6
96383	.4230		10.744	.4230"	4"	1-3/8"	2-1/8"	6
96386	.4240		10.770	.4240"	4"	1-3/8"	2-1/8"	6

continued →

Series 4100 (continued)

.4250" - .4724"
(10.795mm - 12.000mm)

REAMERS

EDP#	d_1 † Diameter		d_2 Shank Diameter	l_1 Overall Length	l_2 Flute Length	l_3 Reach Length	Number Flutes	
	Decimal	Metric						
96389	.4250	10.795	.4250"	4"	1-3/8"	2-1/8"	6	
96392	.4260	10.820	.4260"	4"	1-3/8"	2-1/8"	6	
96395	.4270	10.846	.4270"	4"	1-3/8"	2-1/8"	6	
96398	.4280	10.871	.4280"	4"	1-3/8"	2-1/8"	6	
96404	.4300	10.922	.4300"	4"	1-3/8"	2-1/8"	6	
96407	.4310	10.947	.4310"	4"	1-3/8"	2-1/8"	6	
96410	.4320	10.973	.4320"	4"	1-3/8"	2-1/8"	6	
96413	.4330	10.998	.4330"	4"	1-3/8"	2-1/8"	6	
96416	.4331	11.000	.4331"	4"	1-3/8"	2-1/8"	6	
96419	.4340	11.024	.4340"	4"	1-3/8"	2-1/8"	6	
96422	.4350	11.049	.4350"	4"	1-3/8"	2-1/8"	6	
96425	.4360	11.074	.4360"	4"	1-3/8"	2-1/8"	6	
96428	.4365	11.087	.4365"	4"	1-3/8"	2-1/8"	6	
96431	.4370	11.100	.4370"	4"	1-3/8"	2-1/8"	6	
96432	.4373	11.107	.4373"	4"	1-3/8"	2-1/8"	6	
96434	.4375	7/16"	11.113	.4375"	4"	1-3/8"	2-1/8"	6
96437	.4380	11.125	.4380"	4"	1-3/8"	2-1/8"	6	
96440	.4385	11.138	.4385"	4"	1-3/8"	2-1/8"	6	
96443	.4390	11.151	.4390"	4"	1-3/8"	2-1/8"	6	
96446	.4400	11.176	.4400"	4"	1-3/8"	2-1/8"	6	
96449	.4410	11.201	.4410"	4"	1-3/8"	2-1/8"	6	
96455	.4430	11.252	.4430"	4"	1-3/8"	2-1/8"	6	
96458	.4440	11.278	.4440"	4"	1-3/8"	2-1/8"	6	
96461	.4450	11.303	.4450"	4"	1-3/8"	2-1/8"	6	
96467	.4470	11.354	.4470"	4"	1-3/8"	2-1/8"	6	
96470	.4480	11.379	.4480"	4"	1-3/8"	2-1/8"	6	
96473	.4490	11.405	.4490"	4"	1-3/8"	2-1/8"	6	
96476	.4500	11.430	.4500"	4"	1-3/8"	2-1/8"	6	
96479	.4510	11.455	.4510"	4"	1-3/8"	2-1/8"	6	
96485	.4528	11.500	.4528"	4"	1-3/8"	2-1/8"	6	
96488	.4530	11.506	.4530"	4"	1-3/8"	2-1/8"	6	
96491	.4531	29/64"	11.509	.4531"	4"	1-3/8"	2-1/8"	6
96494	.4540	11.532	.4540"	4"	1-3/8"	2-1/8"	6	
96497	.4550	11.557	.4550"	4"	1-3/8"	2-1/8"	6	
96500	.4560	11.582	.4560"	4"	1-3/8"	2-1/8"	6	
96503	.4570	11.608	.4570"	4"	1-3/8"	2-1/8"	6	
96506	.4580	11.633	.4580"	4"	1-3/8"	2-1/8"	6	
96512	.4600	11.684	.4600"	4"	1-3/8"	2-1/8"	6	
96515	.4610	11.709	.4610"	4"	1-3/8"	2-1/8"	6	
96527	.4650	11.811	.4650"	4"	1-3/8"	2-1/8"	6	
96530	.4660	11.836	.4660"	4"	1-3/8"	2-1/8"	6	
96533	.4670	11.862	.4670"	4"	1-3/8"	2-1/8"	6	
96539	.4688	15/32"	11.908	.4688"	4"	1-3/8"	2-1/8"	6
96542	.4690	11.913	.4690"	4"	1-3/8"	2-1/8"	6	
96545	.4700	11.938	.4700"	4"	1-1/2"	2-1/4"	6	
96548	.4710	11.963	.4710"	4"	1-1/2"	2-1/4"	6	
96551	.4720	11.989	.4720"	4"	1-1/2"	2-1/4"	6	
96554	.4724	12.000	.4724"	4"	1-1/2"	2-1/4"	6	

EDP#	d_1 † Diameter		d_2 Shank Diameter	l_1 Overall Length	l_2 Flute Length	l_3 Reach Length	Number Flutes	
	Decimal	Metric						
96557	.4730	12.014	.4730"	4"	1-1/2"	2-1/4"	6	
96561	.4740	12.040	.4740"	4"	1-1/2"	2-1/4"	6	
96563	.4750	12.065	.4750"	4"	1-1/2"	2-1/4"	6	
96566	.4760	12.090	.4760"	4"	1-1/2"	2-1/4"	6	
96569	.4770	12.116	.4770"	4"	1-1/2"	2-1/4"	6	
96572	.4780	12.141	.4780"	4"	1-1/2"	2-1/4"	6	
96578	.4800	12.192	.4800"	4"	1-1/2"	2-1/4"	6	
96581	.4810	12.217	.4810"	4"	1-1/2"	2-1/4"	6	
96584	.4820	12.243	.4820"	4"	1-1/2"	2-1/4"	6	
96590	.4840	12.294	.4840"	4"	1-1/2"	2-1/4"	6	
96593	.4844	31/64"	12.304	.4844"	4"	1-1/2"	2-1/4"	6
96596	.4850	12.319	.4850"	4"	1-1/2"	2-1/4"	6	
96602	.4870	12.370	.4870"	4"	1-1/2"	2-1/4"	6	
96608	.4890	12.421	.4890"	4"	1-1/2"	2-1/4"	6	
96617	.4920	12.497	.4920"	4"	1-1/2"	2-1/4"	6	
96620	.4921	12.500	.4921"	4"	1-1/2"	2-1/4"	6	
96623	.4930	12.522	.4930"	4"	1-1/2"	2-1/4"	6	
96629	.4950	12.573	.4950"	4"	1-1/2"	2-1/4"	6	
96632	.4960	12.598	.4960"	4"	1-1/2"	2-1/4"	6	
96635	.4970	12.624	.4970"	4"	1-1/2"	2-1/4"	6	
96638	.4980	12.649	.4980"	4"	1-1/2"	2-1/4"	6	
96641	.4990	12.675	.4990"	4"	1-1/2"	2-1/4"	6	
96644	.4995	12.687	.4995"	4"	1-1/2"	2-1/4"	6	
96645	.4998	12.695	.4998"	4"	1-1/2"	2-1/4"	6	
96647	.5000	1/2"	12.700	.5000"	4"	1-1/2"	2-1/4"	6
96650	.5005	12.713	.5005"	4"	1-1/2"	2-1/4"	6	
96653	.5010	12.725	.5010"	4"	1-1/2"	2-1/4"	6	
96656	.5020	12.751	.5020"	4"	1-1/2"	2-1/4"	6	

Series 4100 (Metric)


1.990mm - 10.040mm
(.07835" - .39528")



TOLERANCES

d_1	1.500 - 6.372mm	+0.005mm -0.000
	6.375 - 12.750mm	+0.0075mm -0.0000
d_2	1.500 - 6.372mm	+0.005mm -0.000
	6.375 - 12.750mm	+0.0075mm -0.0000

Metric Reamers
metrisch Reibahlen
Escariadores métrico
Alesoirs métrique
Alesatori metrico
公制铰刀



Solid Carbide Submicron Grain
Straight - RHC Flutes
Standard 45° Lead Chamfer
Neck diameter is 0,250 ±0,050mm (.010" ±.002") less than fluted diameter (d_1)



Vollhartmetall aus Feinkornhartmetall
Gerade RHC-Spannuten
Standard 45° Führungsfase
Hals-Durchmesser ist 0,250 ±0,050 mm (0,010 Zoll ±0,002 Zoll) kleiner als der Nenn-Durchmesser (d_1)



Carburo sólido de grano submicrónico
Rectos - ranuras RHC
Chafilán de guía estándar de 45°
Diámetro de cuello de 0,250 ±0,050mm (.010" ±.002") menor que diámetro de corte (d_1)



Carbure plein submicrograin
droites goujures - RHC
Une norme chanfrein à 45°
Diamètre de la nuque est 0,250 ± 0,050 mm (.010" ±.002") plus petit que le diamètre de coupe (d_1)




Super sub-micrograno metallo duro
Taglienti dritti
Inclinazione standard a 45°
Diametro del collo di 0,250 ± 0,050 mm (.010" ±.002") inferiore rispetto al diametro di taglio (d_1)



超细晶粒整体硬质合金
直线型—洛氏硬度C级出屑槽
标准45°导程倒角
颈部直径为 0,250 ± 0,050 mm (.010" ±.002"), 小于刃部直径 (d_1)

EDP#	d_1		d_2 Shank Diameter	l_1 Overall Length	l_2 Flute Length	l_3 Reach Length	Number Flutes
	Decimal	Metric					
96659	.07835	1.990	1.990	50	12	32	4
96662	.07874	2.000	2.000	50	12	32	4
96665	.07913	2.010	2.010	50	12	32	4
96668	.07953	2.020	2.020	50	12	32	4
96671	.11772	2.990	2.990	65	16	36	4
96674	.11811	3.000	3.000	65	16	36	4
96677	.11850	3.010	3.010	65	16	36	4
96680	.11890	3.020	3.020	65	16	36	4
96683	.15709	3.990	3.990	75	20	45	4
96686	.15748	4.000	4.000	75	20	45	4
96689	.15787	4.010	4.010	75	20	45	4
96692	.15827	4.020	4.020	75	20	45	4
96695	.15866	4.030	4.030	75	20	45	4
96698	.19646	4.990	4.990	100	25	60	4
96701	.19685	5.000	5.000	100	25	60	4
96704	.19724	5.010	5.010	100	25	60	4
96707	.19764	5.020	5.020	100	25	60	4
96710	.19803	5.030	5.030	100	25	60	4
96713	.23583	5.990	5.990	100	25	60	4
96716	.23622	6.000	6.000	100	25	60	4
96719	.23661	6.010	6.010	100	25	60	4
96722	.23701	6.020	6.020	100	25	60	4
96725	.27559	7.000	7.000	100	25	60	6
96728	.31457	7.990	7.990	120	32	75	6
96731	.31496	8.000	8.000	120	32	75	6
96734	.31535	8.010	8.010	120	32	75	6
96737	.31575	8.020	8.020	120	32	75	6
96740	.31614	8.030	8.030	120	32	75	6
96743	.35433	9.000	9.000	120	32	75	6
96746	.39291	9.980	9.980	130	32	75	6
96749	.39331	9.990	9.990	130	32	75	6
96752	.39370	10.000	10.000	130	32	75	6
96755	.39409	10.010	10.010	130	32	75	6
96758	.39449	10.020	10.020	130	32	75	6
96761	.39488	10.030	10.030	130	32	75	6
96764	.39528	10.040	10.040	130	32	75	6

EDP#	<i>d1</i>		<i>d2</i> Shank Diameter	<i>l1</i> Overall Length	<i>l2</i> Flute Length	<i>l3</i> Reach Length	Number Flutes
	Decimal	Metric					
96767	.47165	11.980	11.980	150	40	100	6
96770	.47205	11.990	11.990	150	40	100	6
96773	.47244	12.000	12.000	150	40	100	6
96776	.47283	12.010	12.010	150	40	100	6
96779	.47323	12.020	12.020	150	40	100	6
96782	.47362	12.030	12.030	150	40	100	6



LHS / RHC

STR / RHC



RHS / RHC

Special Reamers - Solid Carbide - 2 Week Delivery

Solid Carbide Submicron Grain
All reamers furnished with a standard 45° Lead Chamfer
All reamers furnished with a standard neck for reach
Neck diameter is .010" ±.002" less than fluted diameter

Diameter	Overall Length	Flute Length	No. of Flutes
.0590" - .0650"	1-1/2"	3/8"	4
.0660" - .0800"	1-3/4"	1/2"	4
.0810" - .0950"	2"	1/2"	4
.0960" - .1300"	2-1/4"	5/8"	4
.1310" - .1590"	2-1/2"	3/4"	4
.1600" - .1950"	2-3/4"	7/8"	4
.1960" - .2540"	3"	1"	4
.2550" - .3180"	3-1/4"	1-1/8"	6
.3190" - .4150"	3-1/2"	1-1/4"	6
.4160" - .4690"	4"	1-3/8"	6
.4700" - .5020"	4"	1-1/2"	6
.5030" - .5700"	4"	1-5/8"	6
.5710" - .7500"	4"	1-3/4"	6

d_1	+0.00 -0.050mm (+.000" -.002")
d_2	h6



70



Solid submicron grain carbide drill/end mill
 Included angle to a point - center cutting
 Tools do not have drill point geometry
 Extremely versatile
 Point tolerance: $\pm 0^\circ 30'$



Hochleistungs- Vollhartmetallbohrer und fräser aus Feinkornhartmetall
 Inklusive Winkel zum Zentrum - Zentrumschnitt
 Werkzeuge haben keine Ausspitzung
 Extrem Vielseitig
 Punkt-Toleranz: $\pm 0^\circ 30'$



Fresa/Broca de submicrograno sólido carburo
 Ángulo de la punta - corte centrado
 Herramientas sin punta para taladrado
 Extremadamente versátil
 Tolerancia del punta: $\pm 0^\circ 30'$

35



Forets/Fraises carbure submicrograin
 L'angle se prolonge vers à un point - coupe au centre
 Outils n'ont pas la géométrie pointe du foret
 Utilisations variables
 Point tolerance: $\pm 0^\circ 30'$



Punte / Fresa de sub-micro grano metallo duro
 Incluso l'angolo al punto - taglio al centro
 Gli utensili non hanno la geometria drill point
 Estremamente versatile
 Tolleranza punto: $\pm 0^\circ 30'$

0



整体硬质合金立铣刀/钻头
 夹角逐渐变细并形成尖端 - 中心切削
 刀具没有钻尖部份
 功能极多
 钻点允差: $\pm 0^\circ 30'$

EDP#	d_1 † Diameter		d_2 Shank Diameter	l_1 Overall Length	l_2 Flute Length
	Decimal	Metric			
57200	.1250	1/8"	3.175	1/8"	1-1/2"
57210	.1875	3/16"	4.763	3/16"	2"
57220	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"
57230	.3125	5/16"	7.938	5/16"	2-1/2"
57240	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"
57250	.4375	7/16"	11.113	7/16"	2-3/4"
57260	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"
57270	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"
57280	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"

TOLERANCES

d_1	+0.00 -0.050mm (+.000" -.002")
d_2	h6



TECH
PAGES
324-325

TiAlN Coated
TiAlN-Beschichtet
Recubrimiento de TiAlN
Revêtement TiAlN
Rivestimento in TiAlN
TiAlN 涂层



Solid submicron grain carbide drill/end mill
 Included angle to a point - center cutting
 Tools do not have drill point geometry
 Extremely versatile
 Point tolerance: $\pm 0^{\circ}30'$



Hochleistungs- VollhartmetallBohrer und fräser aus Feinkornhartmetall
 Inklusive Winkel zum Zentrum - Zentrumsschnitt
 Werkzeuge haben keine Ausspitzung
 Extrem Vielseitig
 Punkt-Toleranz: $\pm 0^{\circ}30'$



Fresa/Broca de submicrograno sólido carburo
 Ángulo de la punta - corte centrado
 Herramientas sin punta para taladrado
 Extremadamente versátil
 Tolerancia del punta: $\pm 0^{\circ}30'$




Forets/Fraises carbure submicrograin
 L'angle se prolonge vers à un point - coupe au centre
 Outils n'ont pas la géométrie pointe du foret
 Utilisations variables
 Point tolerance: $\pm 0^{\circ}30'$



Punte / Fresa de sub-micro grano metallo duro
 Incluso l'angolo al punto - taglio al centro
 Gli utensili non hanno la geometria drill point
 Estremamente versatile
 Tolleranza punto: $\pm 0^{\circ}30'$



整体硬质合金立铣刀/钻头
 夹角逐渐变细并形成尖端 - 中心切削
 刀具没有钻尖部份
 功能极多
 钻点公差: $\pm 0^{\circ}30'$



EDP#	d_1 † Diameter		d_2 Shank Diameter	l_1 Overall Length	l_2 Flute Length
	Decimal	Metric			
57207	.1250	1/8"	3.175	1/8"	1-1/2"
57217	.1875	3/16"	4.763	3/16"	2"
57227	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"
57237	.3125	5/16"	7.938	5/16"	7/8"
57247	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"
57257	.4375	7/16"	11.113	7/16"	2-3/4"
57267	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"
57277	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"
57287	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"



70

MATERIAL HARDNESS (RC)

35

0

d_1	+0.00 -0.050mm (+.000" -.002")
d_2	h6



Solid submicron grain carbide drill/end mill
Included angle to a point - center cutting
 Tools do not have drill point geometry
 Extremely versatile
 Point tolerance: $\pm 0^\circ 30'$



Hochleistungs- VollhartmetallBohrer und fräser aus Feinkornhartmetall
Inklusive Winkel zum Zentrum - Zentrumschnitt
 Werkzeuge haben keine Ausspitzung
 Extrem Vielseitig
 Punkt-Toleranz: $\pm 0^\circ 30'$



Fresa/Broca de submicrograno sólido carburo
Ángulo de la punta - corte centrado
 Herramientas sin punta para taladrado
 Extremadamente versátil
 Tolerancia del punta: $\pm 0^\circ 30'$



Forets/Fraises carbure submicrograin
L'angle se prolonge vers à un point - coupe au centre
 Outils n'ont pas la géométrie pointe du foret
 Utilisations variables
 Point tolerance: $\pm 0^\circ 30'$



Punte / Fresa de sub-micro grano metallo duro
Incluso l'angolo al punto - taglio al centro
 Gli utensili non hanno la geometria drill point
 Estremamente versatile
 Tolleranza punto: $\pm 0^\circ 30'$



整体硬质合金立铣刀/钻头
夹角逐渐变细并形成尖端 - 中心切削
 刀具没有钻尖部份
 功能极多
 钻点允差: $\pm 0^\circ 30'$

60° EDP#	82° EDP#	90° EDP#	100° EDP#	d_1 † Diameter		d_2 Shank Diameter	l_1 Overall Length	l_2 Flute Length
				Decimal	Metric			
-	-	58198	-	.1181	3.000	3.0	38	12
-	57346	58200	-	.1250	1/8"	3.175	1-1/2"	1/2"
-	-	58202	-	.1575	4.000	4.0	50	14
-	57350	58210	57390	.1875	3/16"	4.763	2"	5/8"
-	57352	58212	57392	.1969	5.000	5.0	65	16
57314	57354	58214	-	.2362	6.000	6.0	65	19
57316	57356	58220	57396	.2500	1/4"	6.350	2-1/2"	3/4"
57318	57358	58230	57398	.3125	5/16"	7.938	2-1/2"	7/8"
57320	-	58232	57400	.3150	8.000	8.0	65	22
57322	57362	58240	57402	.3750	3/8"	9.525	2-1/2"	7/8"
57324	-	58242	57404	.3937	10.000	10.0	70	25
-	-	58252	57408	.4724	12.000	12.0	75	25
57330	57370	58260	57410	.5000	1/2"	12.700	3"	1"
57332	57372	58270	57412	.6250	5/8"	15.875	3-1/2"	1-1/4"
-	-	58272	57414	.6299	16.000	16.0	88	32
57336	57376	58280	-	.7500	3/4"	19.050	4"	1-1/2"


70

35


0

TOLERANCES

d_1	+0.00 -0.050mm (+.000" -.002")
d_2	h6



TiAlN Coated
TiAlN-Beschichtet
Recubrimiento de TiAlN
Revêtement TiAlN
Rivestimento in TiAlN
TiAlN 涂层



Solid submicron grain carbide drill/end mill
 Included angle to a point - center cutting
 Tools do not have drill point geometry
 Extremely versatile
 Point tolerance: $\pm 0^{\circ}30'$



Hochleistungs- VollhartmetallBohrer und fräser aus Feinkornhartmetall
 Inklusive Winkel zum Zentrum - Zentrumsschnitt
 Werkzeuge haben keine Ausspitzung
 Extrem Vielseitig
 Punkt-Toleranz: $\pm 0^{\circ}30'$



Fresa/Broca de submicrograno sólido carburo
 Ángulo de la punta - corte centrado
 Herramientas sin punta para taladrado
 Extremadamente versátil
 Tolerancia del punta: $\pm 0^{\circ}30'$



Forets/Fraises carbure submicrograin
 L'angle se prolonge vers à un point - coupe au centre
 Outils n'ont pas la géométrie pointe du foret
 Utilisations variables
 Point tolerance: $\pm 0^{\circ}30'$



Punte / Fresa de sub-micro grano metallo duro
 Incluso l'angolo al punto - taglio al centro
 Gli utensili non hanno la geometria drill point
 Estremamente versatile
 Tolleranza punto: $\pm 0^{\circ}30'$



整体硬质合金立铣刀/钻头
 夹角逐渐变细并形成尖端 - 中心切削
 刀具没有钻尖部份
 功能极多
 钻点允差: $\pm 0^{\circ}30'$

60° EDP#	82° EDP#	90° EDP#	100° EDP#	d_1 † Diameter		d_2 Shank Diameter	l_1 Overall Length	l_2 Flute Length
				Decimal	Metric			
-	-	58205	-	.1181	3.000	3.0	38	12
-	58346	58207	-	.1250	1/8"	3.175	1-1/2"	1/2"
-	58348	58209	58388	.1575	4.000	4.0	50	14
-	58350	58217	58390	.1875	3/16"	4.763	2"	5/8"
-	-	58219	-	.1969	5.000	5.0	65	16
58314	58354	58221	58394	.2362	6.000	6.0	65	19
58316	58356	58227	58396	.2500	1/4"	6.350	2-1/2"	3/4"
58318	58358	58237	58398	.3125	5/16"	7.938	2-1/2"	7/8"
58320	-	58239	58400	.3150	8.000	8.0	65	22
58322	58362	58247	58402	.3750	3/8"	9.525	2-1/2"	7/8"
58324	58364	58249	58404	.3937	10.000	10.0	70	25
58326	58366	58257	-	.4375	7/16"	11.113	2-3/4"	1"
58328	-	58259	58408	.4724	12.000	12.0	75	25
58330	58370	58267	58410	.5000	1/2"	12.700	3"	1"
58332	58372	58277	58412	.6250	5/8"	15.875	3-1/2"	1-1/4"
-	58374	58279	-	.6299	16.000	16.0	88	32
58336	58376	58287	58416	.7500	3/4"	19.050	4"	1-1/2"
-	58378	58289	-	.7874	20.000	20.0	100	38

DRILL MILLS

70

MATERIAL HARDNESS (Rc)

35


0

$d1$	+0.000 -0.050mm (+.000" -.002")
$d2$	h6



TECH
PAGES
326-327

TiAlN Coated
TiAlN-Beschichtet
Recubrimiento de TiAlN
Revêtement TiAlN
Rivestimento in TiAlN
TiAlN 涂层



Solid submicron grain carbide drill/end mill
Recommended for drilling and milling of mild steels and non-ferrous materials
4-flute drill point geometry (NOT to a true point - Reference page 57)
Extremely versatile
Drill point tolerance: $\pm 1^\circ$



Hochleistungs- Vollhartmetallbohrer und fräser aus Feinkornhartmetall
Empfohlen für das Bohren und Fräsen von weichen Stählen und Nicht-Eisen-Werkstoffen
4-Fasen-Anschliff Punkt (NICHT als eingeschlossener Winkel zu einem Punkt erstellt - Referenzseite 57)
Extrem Vielseitig
Punkt-Toleranz: $\pm 1^\circ$



Fresa/Broca de submicrograno sólido carburo
Recomendado para el taladrado y fresado de aceros dulces y materiales no férricos
Punta de 4 caras (NO hecho a un punto verdadero - Página de referencia 57)
Extremadamente versátil
Tolerancia del punta: $\pm 1^\circ$



Forets/Fraises carbure submicrograin
Recommandé pour perçage et le fraisage des aciers doux et des matériaux de non-ferreux
Géométrie de pointe du foret a 4 facettes (PAS fait valoir un point vrai - Référence page 57)
Utilisations variables
Point tolerance: $\pm 1^\circ$



Punte / Fresa de sub-micro grano metallo duro
Raccomandata per foratura e fresatura di acciai morbidi e materiali non ferrosi
Punto 4 facce (NON è un punto vero - Pagina di riferimento 57)
Estremamente versatile
Tolleranza punto: $\pm 1^\circ$



整体硬质合金立铣刀/钻头
推荐用于钻和铣削软钢和非铁材料
4-小平面刀尖 (钻尖不是整点-参考第57页)
功能极多
钻点公差: $\pm 1^\circ$

EDP#	$d1$ † Diameter		$d2$ Shank Diameter	$l1$ Overall Length	$l2$ Flute Length
	Decimal	Metric			
57421	.1181	3.000	3.0	38	12
57423	.1250	1/8"	3.175	1/8"	1-1/2"
57425	.1575	4.000	4.0	50	14
57427	.1875	3/16"	4.762	3/16"	2"
57429	.1969	5.000	5.0	65	16
57431	.2362	6.000	6.0	65	19
57433	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"
57435	.3125	5/16"	7.937	5/16"	2-1/2"
57437	.3150	8.000	8.0	65	22
57439	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"
57441	.3937	10.000	10.0	70	25
57443	.4375	7/16"	11.112	7/16"	2-3/4"
57445	.4724	12.000	12.0	75	25
57447	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"
57449	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"
57451	.6299	16.000	16.0	88	32
57453	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"
57455	.7874	20.000	20.0	100	38

70

35

0



Series ARC

.1575" - .3750"
(4.000mm - 9.525mm)



TOLERANCES

d_1	+0.00 - .050mm (+.000" - .002")
d_2	h6
d_3	+0.00 - .127mm (+.000" - .005")

HIGH PERFORMANCE
END MILLS

Aluminum Rough Cut Mill - Bright Finish


Aluminium Schruppfräser - Bright Fertig (Ohne Beschichtung)

Fresa de Desbaste Para Aluminio - Acabado Brillante (Sin Recubrimiento)

Fraise Ravageuse Pour l'Usage de l'Aluminium - Finition Brillante (Sans Revêtement)

Fresa per Sgrossatura su Alluminio - Eccellente Finitura (Non Rivestito)

粗加工铝合金铣刀 - 高亮光洁度(未涂层)



Solid submicron grain carbide end mill - center cutting
Standard 45° Lead Chamfer
Wave knuckle design to break up chips
Each flute has individual helix angle to break up harmonics
Reduces tool pressure requiring less machine power
Designed for roughing aluminum alloys and non-ferrous materials



Hochleistungs-Vollhartmetallfräser aus Feinkornhartmetall - Zentrumschnitt
Standard 45° Führungsfase
Schrappprofil entwickelt, um die Späne zu brechen
Jede Spannute hat einen Spiralwinkel, um die Vibrationen zu vermeiden
Reduziert den Druck auf das Werkzeug und erfordert weniger Maschinenleistung
Entwickelt für das Schruppen von Aluminium Legierungen und Nicht-Eisen Materialien



Fresa de submicrograno sólido carburo de alto rendimiento - corte centrado
Chafán de guía estándar de 45°
Diseño ondulado para rotura de viruta
Cada labio tiene ángulo de hélice individual para rotura de armónicos
Reduce la presión de la herramienta necesitando menos potencia de máquina
Diseñada para desbaste de aleaciones de aluminio y materiales no férricos



Fraises carbure submicrograin - coupe au centre
Une norme chanfrein à 45°
Profilé en vagues pour casser le copeau
Chaque dent a un angle d'hélice particulier pour éviter les vibrations
Réduit le stress sur l'outil et nécessite moins de puissance de la machine
Adapté pour l'ébauche des alliages d'aluminium et des matières non-ferreuses



Fresa sub-micrograno metallo duro - taglio al centro
Inclinazione standard a 45°
Geometria ondulata per rompere il truciolo
Ogni elica ha uno specifico angolo per rompere le vibrazioni armoniche
Riduce la pressione e richiede meno potenza alla macchina
Geometria per sgrassatura su leghe di alluminio e materiali non ferrosi



高效超细晶粒整体硬质合金立铣刀 - 中心切削
标准45° 导程倒角
波刃设计利于断屑
每刃有独立螺旋角破坏共振利于排屑
降低刀具切削阻力, 减小机床功耗
专为铝合金及有色金属粗加工设计

EDP#	d_1 † Diameter		d_2 Shank Diameter	l_1 Overall Length	l_2 Flute Length	c Chamfer Length	l_3 Reach Length	d_3 Neck Diameter	
	Decimal	Metric							
46219	.1575	4.000	6.0	50	8	0.30	-	-	
46222	.1575	4.000	6.0	50	12	0.30	-	-	
46225	.1575	4.000	6.0	65	10	0.30	30	3.2	
46228	.1575	4.000	6.0	75	15	0.30	40	3.2	
46231	.1875	3/16"	4.763	3/16"	2"	5/16"	.015"	-	-
46234	.1875	3/16"	4.763	3/16"	2"	9/16"	.015"	-	-
46237	.1875	3/16"	4.763	3/16"	3"	1"	.015"	-	-
46240	.1875	3/16"	4.763	3/16"	3"	1/2"	.015"	1-1/2"	.160"
46243	.2362	6.000	6.0	50	12	0.50	-	-	
46246	.2362	6.000	6.0	65	19	0.50	-	-	
46249	.2362	6.000	6.0	100	20	0.50	60	5.2	
46252	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2"	3/8"	.020"	-	-
46255	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	3/4"	.020"	-	-
46258	.2500	1/4"	6.350	1/4"	4"	1-1/2"	.020"	-	-
46261	.2500	1/4"	6.350	1/4"	4"	1"	.020"	2"	.220"
46264	.3125	5/16"	7.938	5/16"	2"	7/16"	.020"	-	-
46267	.3125	5/16"	7.938	5/16"	2-1/2"	13/16"	.020"	-	-
46270	.3125	5/16"	7.938	5/16"	4"	1-1/2"	.020"	-	-
46273	.3125	5/16"	7.938	5/16"	4"	1"	.020"	2"	.285"
46276	.3150	8.000	8.0	50	12	0.50	-	-	
46279	.3150	8.000	8.0	65	22	0.50	-	-	
46282	.3150	8.000	8.0	100	40	0.50	-	-	
46285	.3150	8.000	8.0	100	20	0.50	60	7.2	
46288	.3150	8.000	8.0	150	40	0.50	100	7.2	
46291	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2"	1/2"	.025"	-	-
46294	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	7/8"	.025"	-	-
46297	.3750	3/8"	9.525	3/8"	3"	1-1/4"	.025"	-	-
46300	.3750	3/8"	9.525	3/8"	4"	1-5/8"	.025"	-	-
46303	.3750	3/8"	9.525	3/8"	4"	1"	.025"	2"	.345"
46306	.3750	3/8"	9.525	3/8"	6"	1-1/2"	.025"	4"	.345"

HIGH PERFORMANCE
END MILLS

EDP#	d_1 † Diameter		d_2 Shank Diameter	l_1 Overall Length	l_2 Flute Length	c Chamfer Length	l_3 Reach Length	d_3 Neck Diameter	
	Decimal	Metric							
46309	.3937	10.000	10.0	50	16	0.50	-	-	
46312	.3937	10.000	10.0	70	22	0.50	-	-	
46315	.3937	10.000	10.0	100	40	0.50	-	-	
46318	.3937	10.000	10.0	100	20	0.50	60	9.2	
46321	.3937	10.000	10.0	150	40	0.50	100	9.2	
46324	.4724	12.000	12.0	65	19	0.80	-	-	
46327	.4724	12.000	12.0	75	32	0.80	-	-	
46330	.4724	12.000	12.0	100	50	0.80	-	-	
46333	.4724	12.000	12.0	100	25	0.80	60	11.2	
46336	.4724	12.000	12.0	150	40	0.80	100	11.2	
46339	.5000	1/2"	12.700	1/2"	2-1/2"	5/8"	.030"	-	-
46342	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	.030"	-	-
46345	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	2"	.030"	-	-
46348	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	1"	.030"	2"	.470"
46351	.5000	1/2"	12.700	1/2"	6"	1-1/2"	.030"	4"	.470"
46354	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3"	3/4"	.035"	-	-
46357	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"	.035"	-	-
46360	.6250	5/8"	15.875	5/8"	4"	1-5/8"	.035"	-	-
46363	.6250	5/8"	15.875	5/8"	4"	1"	.035"	2"	.595"
46366	.6250	5/8"	15.875	5/8"	6"	1-1/2"	.035"	3"	.595"
46369	.6250	5/8"	15.875	5/8"	6"	1-1/2"	.035"	4"	.595"
46372	.6299	16.000	16.0	75	19	1.00	-	-	
46375	.6299	16.000	16.0	88	32	1.00	-	-	
46378	.6299	16.000	16.0	100	50	1.00	-	-	
46381	.6299	16.000	16.0	100	20	1.00	50	15.2	
46384	.6299	16.000	16.0	150	40	1.00	100	15.2	
46387	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-5/8"	.040"	-	-
46390	.7500	3/4"	19.050	3/4"	5"	2-1/4"	.040"	-	-
46393	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	7/8"	.040"	2"	.720"
46396	.7500	3/4"	19.050	3/4"	6"	1-1/2"	.040"	3"	.720"
46399	.7500	3/4"	19.050	3/4"	6"	1-1/2"	.040"	4"	.720"
46402	.7874	20.000	20.0	100	22	1.00	-	-	
46405	.7874	20.000	20.0	100	40	1.00	-	-	
46408	.7874	20.000	20.0	100	30	1.00	50	19.2	
46411	.7874	20.000	20.0	150	40	1.00	100	19.2	
46414	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-1/2"	.040"	-	-
46417	1.000	1"	25.400	1"	5"	2"	.040"	-	-
46420	1.000	1"	25.400	1"	6"	2"	.040"	3-1/2"	.970"
46423	1.000	1"	25.400	1"	7"	2"	.040"	4-1/2"	.970"

70


35

0

MATERIAL HARDNESS (RC)

Series VHM

.1575" - .3543"
(4.000mm - 9.000mm)





TOLERANCES

d_1	+0.000 -0.050mm (+0.000" -0.002")
d_2	h6
d_3	+0.000 -0.127mm (+0.000" -0.005")

HIGH PERFORMANCE END MILLS

Staggered Flute Hog Mill - AlTiN Coated
Schruppfräser mit Speziellen Spannutt-Design - AlTiN-Beschichtet
Fresa de Labio Escalonado - Recubrimiento de AlTiN
Fraise Ébauche à Denture Variable - Revêtement AlTiN
Fresa Rompitrucciolo - Rivestimento in AlTiN
错齿波纹铣刀 - AlTiN 涂层



Solid submicron grain carbide end mill - center cutting
 State-of-the-art rougher using VRX technology
 Reduces tool pressure for more aggressive machining
 Recommended for stainless steel, inconel, pH materials, cold rolled steel, titanium, cast iron and tool steels <40Rc
 Variable flute geometry

Hochleistungs- Vollhartmetallfräser aus Feinkornhartmetall - Zentrumschnitt
 Herkömmliche Vollhartmetallschrupper
 Reduziert Schnittdruck für eine aggressivere Bearbeitung
 Empfohlen für Rostfreien Stahl, Inconel, Pulvermetalle, Kaltformstähle, Titan, Grauguss und Werkzeugstähle <40HRC
 Variable Spannutt-Geometrie

Fresa de submicrograno sólido carburo de alto rendimiento - corte centrado
 Desbaste de la mejor calidad con la tecnología VRX
 Reduce la presión en la herramienta para los mecanizados más agresivos
 Recomendado para acero inoxidable, inconel, materiales pH, acero laminado en frío, hierro de fundición y aceros herramienta <40Rc
 Geometría variable de ranura de viruta

Fraises carbure submicrograin - coupe au centre
 La maîtrise de l'art pour le fraisage d'ébauche avec technologie des VRX
 Réduction de la pression outil pour un fraisage plus agressif
 Recommandée pour les aciers inoxydables, inconel, inox pH, aciers a outils, aciers forges, titane, fontes et aciers a outils <40HRC
 Géométrie variable de la helix

Fresa sub-micrograno metallo duro - taglio al centro
 Metallo duro per sgrossatura con tecnologia VRX
 Riduce lo sforzo di taglio per lavorazioni aggressive
 Raccomandata per lavorazioni su inox, inconel, acciai pressati a freddo, titanio, ghisa e acciai per utensili <40Hrc
 Geometria ad elica variabile

超细晶粒整体硬质合金立铣刀 - 中心切削
 最先进的整体硬质合金粗切刀具/用途 VRX 技术
 减少刀具压力, 用于更高速度, 更大进给的加工
 推荐加工不锈钢、铬镍铁耐热耐蚀合金、含磷材质、冷轧钢、铁钢、铸铁和工具钢
 不等分刃设计

EDP#	d_1 † Diameter		d_2 Shank Diameter	l_1 Overall Length	l_2 Flute Length	c Chamfer Length	l_3 Reach Length	d_3 Neck Diameter
	Decimal	Metric						
49450	.1575	4.000	6.0	50	8	0.30	-	-
49455	.1575	4.000	6.0	50	12	0.30	-	-
49460	.1575	4.000	6.0	65	10	0.30	30	3.4
49465	.1575	4.000	6.0	75	15	0.30	40	3.4
49470	.1875	3/16"	4.763	3/16"	2"	5/16"	.015"	-
49475	.1875	3/16"	4.763	3/16"	2"	9/16"	.015"	-
49480	.1875	3/16"	4.763	3/16"	3"	1"	.015"	-
49485	.1875	3/16"	4.763	3/16"	3"	1/2"	.015"	1-1/2"
49490	.2362	6.000	6.0	50	12	0.50	-	-
49500	.2362	6.000	6.0	65	19	0.50	-	-
49505	.2362	6.000	6.0	100	15	0.50	40	5.4
49510	.2362	6.000	6.0	100	20	0.50	60	5.4
49520	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2"	3/8"	.020"	-
49540	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	3/4"	.020"	-
49543	.2500	1/4"	6.350	1/4"	4"	1-1/2"	.020"	-
49547	.2500	1/4"	6.350	1/4"	4"	1"	.020"	2"
49550	.2756	7.000	8.0	50	12	0.50	-	-
49555	.2756	7.000	8.0	65	22	0.50	-	-
49570	.2812	9/32"	7.142	5/16"	2"	7/16"	.020"	-
49575	.2812	9/32"	7.142	5/16"	2-1/2"	13/16"	.020"	-
49580	.3125	5/16"	7.938	5/16"	2"	7/16"	.020"	-
49600	.3125	5/16"	7.938	5/16"	2-1/2"	13/16"	.020"	-
49603	.3125	5/16"	7.938	5/16"	4"	1-1/2"	.020"	-
49605	.3125	5/16"	7.938	5/16"	4"	1"	.020"	2"
49610	.3150	8.000	8.0	50	12	0.50	-	-
49620	.3150	8.000	8.0	65	22	0.50	-	-
49622	.3150	8.000	8.0	100	40	0.50	-	-
49623	.3150	8.000	8.0	100	20	0.50	60	7.4
49624	.3150	8.000	8.0	150	40	0.50	100	7.4
49625	.3438	11/32"	8.733	3/8"	2"	1/2"	.025"	-
49630	.3438	11/32"	8.733	3/8"	2-1/2"	7/8"	.025"	-
49635	.3543	9.000	10.0	50	14	0.50	-	-
49637	.3543	9.000	10.0	65	22	0.50	-	-

EDP#	d_1 † Diameter		d_2 Shank Diameter	l_1 Overall Length	l_2 Flute Length	c Chamfer Length	l_3 Reach Length	d_3 Neck Diameter	
	Decimal	Metric							
49640	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2"	1/2"	.025"	-	-
49660	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	7/8"	.025"	-	-
49662	.3750	3/8"	9.525	3/8"	3"	1-1/4"	.025"	-	-
49664	.3750	3/8"	9.525	3/8"	4"	1-5/8"	.025"	-	-
49667	.3750	3/8"	9.525	3/8"	4"	1"	.025"	2"	.355"
49670	.3937		10.000	10.0	50	16	0.50	-	-
49680	.3937		10.000	10.0	70	22	0.50	-	-
49682	.3937		10.000	10.0	100	40	0.50	-	-
49684	.3937		10.000	10.0	100	20	0.50	40	9.4
49686	.3937		10.000	10.0	100	30	0.50	60	9.4
49690	.4375	7/16"	11.113	7/16"	2-1/2"	5/8"	.025"	-	-
49700	.4375	7/16"	11.113	7/16"	2-3/4"	1"	.025"	-	-
49710	.4724		12.000	12.0	65	19	0.80	-	-
49720	.4724		12.000	12.0	75	32	0.80	-	-
49725	.4724		12.000	12.0	100	50	0.80	-	-
49730	.4724		12.000	12.0	100	25	0.80	60	11.4
49735	.4724		12.000	12.0	150	40	0.80	100	11.4
* 49740	.5000	1/2"	12.700	1/2"	2-1/2"	5/8"	.030"	-	-
* 49760	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	.030"	-	-
* 49761	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	2"	.030"	-	-
* 49762	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	1"	.030"	2"	.480"
* 49764	.5000	1/2"	12.700	1/2"	6"	1-1/2"	.030"	4"	.480"
* 49765	.5512		14.000	14.0	75	19	0.80	-	-
* 49770	.5512		14.000	14.0	88	32	0.80	-	-
* 49780	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3"	3/4"	.035"	-	-
* 49800	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"	.035"	-	-
* 49820	.6250	5/8"	15.875	5/8"	4"	1-5/8"	.035"	-	-
* 49824	.6250	5/8"	15.875	5/8"	4"	1"	.035"	2"	.605"
* 49826	.6250	5/8"	15.875	5/8"	6"	1-1/2"	.035"	3"	.605"
* 49828	.6250	5/8"	15.875	5/8"	6"	1-1/2"	.035"	4"	.605"
* 49830	.6299		16.000	16.0	75	19	1.00	-	-
* 49840	.6299		16.000	16.0	88	32	1.00	-	-
* 49842	.6299		16.000	16.0	100	50	1.00	-	-
* 49843	.6299		16.000	16.0	100	20	1.00	50	15.4
* 49844	.6299		16.000	16.0	150	40	1.00	100	15.4
* 49850	.7087		18.000	18.0	100	38	1.00	-	-
* 49860	.7500	3/4"	19.050	3/4"	3"	7/8"	.040"	-	-
* 49880	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-5/8"	.040"	-	-
* 49882	.7500	3/4"	19.050	3/4"	5"	2-1/4"	.040"	-	-
* 49886	.7500	3/4"	19.050	3/4"	6"	1-1/2"	.040"	3"	.730"
* 49887	.7500	3/4"	19.050	3/4"	6"	1-1/2"	.040"	4"	.730"
* 49890	.7874		20.000	20.0	75	22	1.00	-	-
* 49900	.7874		20.000	20.0	100	38	1.00	-	-
* 49902	.7874		20.000	20.0	100	30	1.00	50	19.4
* 49904	.7874		20.000	20.0	150	40	1.00	100	19.4
* 49915	.9843		25.000	25.0	100	25	1.00	-	-
* 49920	.9843		25.000	25.0	100	38	1.00	-	-
* 49925	1.000	1"	25.400	1"	4"	1"	.040"	-	-
* 49930	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-1/2"	.040"	-	-
* 49940	1.000	1"	25.400	1"	5"	2"	.040"	-	-

70

35

0

MATERIAL HARDNESS (Rc)

* - Tools with weldon flats

Series X3, G3

**NEW
SERIES**


SERIES HIGHLIGHT

HIGH PERFORMANCE
END MILLS



X3

G3



S M P K

High Performance End Mills

X3 BALIQ® ALCRONOS Coating (AlCrN)

G3 BALIQ® TISINOS PRO Coating (AlTiSiN)

X3 Target Materials:

Stainless Steel (Inox, Austenitic/Martensitic)

Carbon Tools Steels (Up to 50 HRC)


Cast Iron

G3 Target Materials:


Heat Resistant Super Alloys

PH Stainless Steels (Inox, 13-8, 15-5, 17-4, Martensitic)

Conditioned Tool Steels (50-70 HRC)



**CALCULATE IDEAL PARAMETERS
FOR THE X3 AND G3 IN YOUR
APPLICATION WITH THE GARR
TECHNICAL ADVISOR**



← View the X3

View the G3 →




TOLERANCES

<i>d1</i>	+0.00" - .002" (+.000mm - .050mm)
<i>d2</i>	h6
<i>r</i>	+0.01" - .001" (+.025 - .025mm)

THE NEXT GENERATION

Series X3, G3



.0312" - .0787"
(0.792mm - 2.000mm)

**HIGH PERFORMANCE
END MILLS**

**X3 BALIQ® ALCRONOS Coating (AlCrN-based)
G3 BALIQ® TISINOS PRO Coating (AlTiSiN)**



Solid submicron grain carbide end mill - center cutting
h6 shank tolerance
Engineered for High Efficiency Milling
Variable flute grind
Honed edge treatment
Polished fluting
Material and condition specific coating
X3 Recommended for Low, Medium, and High Carbon Tool Steels (up to 50 HRC), cast iron, and stainless steel (Inox)
G3 Recommended for tough machining materials such as Heat Resistant Super Alloys, PH Stainless steels (Inox), and conditioned tool steels (50-70 HRC)



Feinkorn-Hartmetalls substrat - über Mitte schneidend
Schaft-Toleranz h6
Entwickelt für die hocheffiziente Fräsbearbeitung
Variabler Helix
Gehönte Schneidkanten
Polierte Spannuten
Spezielle Beschichtungen je nach Material- und Schnittdaten
X3 Empfohlen für Werkzeugstähle mit niedrigem, mittlerem und hohem Kohlenstoffgehalt (bis zu 50 HRC), Gusseisen und Edelstahl (Inox)
G3 Empfohlen für schwer zu zerspanende Stähle (Hitzebeständige Superlegierungen, ausscheidungsgeschärtete rostfreie Stähle und wärmebehandelte Werkzeugstähle (50-70 HRC))



Carburo de grano submicrónico sólido - corte central
Tolerancia de vástago h6
Diseñado para el fresado de alta eficiencia
Afilado de flauta variable
Tratamiento de borde afilado
Flautas pulido
Recubrimientos para materiales y condiciones específicas
X3 Recomendado para aceros de bajo, medio y alto contenido de carbono (hasta 50 HRC), hierro fundido y acero inoxidable (Inox)
G3 Recomendado para materiales de mecanizado pesados como superaleaciones resistentes al calor, aceros inoxidables PH y aceros para herramientas acondicionados (50-70 HRC)




Carbure à grains submicroniques - coupe au centre
Tolérance de la queue h6
Conçu pour un fraisage haute efficacité
Goujures et hélices à géométrie variables
Traitement de honage du tranchant
Goujures polies
Revêtements spécifiques aux matériaux et aux conditions (d'usage)
X3 Recommandé pour les aciers à outils à faible, moyenne et haute teneur en carbone (jusqu'à 50 HRC), la fonte et l'acier inoxydable (Inox)
G3 Recommandé pour les matériaux d'usinage difficiles tels que les superalliages résistants à la chaleur, les aciers inoxydables PH et les aciers à outils conditionnés (50-70 HRC)



Metallo duro in Sub-micrograna - Taglio al centro
Tolleranza gambo in h6
Progettato per fresatura ad alta efficienza
Affilatura con Geometria ed elica variabile
Lucidatura spigolo tagliente
Trattamento di lucidatura vano elica
Rivestimenti specifici per materiali e condizioni di impiego
X3 Consigliato per acciai a basso, medio e alto tenore di carbonio, acciai per utensili (fino a 50 HRC), ghisa e acciaio inossidabile (Inox)
G3 Consigliato per materiali di lavorazione difficili come superleghe resistenti al calore, acciai inossidabili PH e acciai per utensili condizionati (50-70 HRC)



超微硬质合金-刀具底刃过中心
H6柄部公差
专为高效铣削设计
不等分刃
刃口钝化处理
抛光螺旋槽
原材料及特定涂层
X3 推荐用于低、中、高碳工具钢（硬度高达HRC50），铸铁以及不锈钢（Inox）加工
G3 推荐用于粗加工材料，如高温合金，PH不锈钢，及调质工具钢（硬度范围HRC50-70）



X3 EDP#	G3 EDP#	<i>d1</i> † Diameter		<i>d2</i> Shank Diameter	<i>l1</i> Overall Length	<i>l2</i> Flute Length	<i>r</i> Corner Radius	
		Decimal	Metric					
87100	88100	.0312	1/32"	0.792	1/4"	2"	1/16"	-
87101	88101	.0312	1/32"	0.792	1/4"	2"	3/32"	-
87102	88102	.0312	1/32"	0.792	1/4"	2"	1/8"	-
87103	88103	.0315		0.800	6	50	2.40	-
87104	88104	.0354		0.900	6	50	2.70	-
87105	88105	.0394		1.000	6	50	3	-
87106	88106	.0400	.040"	1.016	1/4"	2"	.120"	-
87107	88107	.0450	.045"	1.143	1/4"	2"	.135"	-
87108	88108	.0469	3/64"	1.191	1/4"	2"	5/32"	-
87109	88109	.0500	.050"	1.270	1/4"	2"	.150"	-
87110	88110	.0550	.055"	1.397	1/4"	2"	.250"	-
87111	88111	.0591		1.500	6	50	3	-
87112	88112	.0591		1.500	6	50	3	0.20
87113	88113	.0591		1.500	6	50	6	-
87114	88114	.0591		1.500	6	50	6	0.20
87115	88115	.0600	.060"	1.524	1/4"	2"	.090"	-
87116	88116	.0600	.060"	1.524	1/4"	2"	.180"	-
87117	88117	.0625	1/16"	1.587	1/4"	2"	1/8"	-
87118	88118	.0625	1/16"	1.587	1/4"	2"	1/8"	.005"
87119	88119	.0625	1/16"	1.587	1/4"	2"	1/8"	.010"
87120	88120	.0625	1/16"	1.587	1/4"	2"	1/4"	-
87121	88121	.0625	1/16"	1.587	1/4"	2"	1/4"	.005"
87122	88122	.0625	1/16"	1.587	1/4"	2"	1/4"	.010"
87123	88123	.0700	.070"	1.778	1/4"	2"	.210"	-
87124	88124	.0781	5/64"	1.983	1/4"	2"	1/4"	-
87125	88125	.0781	5/64"	1.983	1/4"	2"	1/4"	.005"
87126	88126	.0781	5/64"	1.983	1/4"	2"	1/4"	.010"
87127	88127	.0787		2.000	6	50	8	-
87128	88128	.0787		2.000	6	50	8	0.10
87129	88129	.0787		2.000	6	50	8	0.20


continued →

Series X3, G3 (continued)


.0800" - .1562"
(2.032mm - 3.967mm)

HIGH PERFORMANCE
END MILLS

X3 EDP#	G3 EDP#	$d1$ † Diameter		$d2$ Shank Diameter	$l1$ Overall Length	$l2$ Flute Length	r Corner Radius	
		Decimal	Metric					
87130	88130	.0800	.080"	2.032	1/4"	2"	1/4"	-
87131	88131	.0900	.090"	2.286	1/4"	2"	9/32"	-
87132	88132	.0938	3/32"	2.382	1/4"	2"	3/16"	-
87133	88133	.0938	3/32"	2.382	1/4"	2"	3/16"	.005"
87134	88134	.0938	3/32"	2.382	1/4"	2"	3/16"	.010"
87135	88135	.0938	3/32"	2.382	1/4"	2"	3/8"	-
87136	88136	.0938	3/32"	2.382	1/4"	2"	3/8"	.005"
87137	88137	.0938	3/32"	2.382	1/4"	2"	3/8"	.010"
87138	88138	.0984		2.500	6	50	8	-
87139	88139	.0984		2.500	6	50	8	0.10
87140	88140	.0984		2.500	6	50	8	0.20
87141	88141	.1000	.100"	2.540	1/4"	2"	3/16"	-
87142	88142	.1000	.100"	2.540	1/4"	2"	5/16"	-
87143	88143	.1094	7/64"	2.778	1/4"	2"	1/4"	-
87144	88144	.1094	7/64"	2.778	1/4"	2"	1/4"	.005"
87145	88145	.1094	7/64"	2.778	1/4"	2"	1/4"	.010"
87146	88146	.1094	7/64"	2.778	1/4"	2"	3/8"	-
87147	88147	.1094	7/64"	2.778	1/4"	2"	3/8"	.005"
87148	88148	.1094	7/64"	2.778	1/4"	2"	3/8"	.010"
87149	88149	.1181		3.000	6.0	50	6	-
87150	88150	.1181		3.000	6.0	50	6	0.10
87151	88151	.1181		3.000	6.0	50	6	0.20
87152	88152	.1181		3.000	6.0	50	6	0.30
87153	88153	.1181		3.000	6.0	50	6	0.50
87154	88154	.1181		3.000	6.0	50	9	-
87155	88155	.1181		3.000	6.0	50	9	0.20
87156	88156	.1181		3.000	6.0	50	9	0.30
87157	88157	.1181		3.000	6.0	50	9	0.50
87158	88158	.1181		3.000	6.0	65	12	-
87159	88159	.1181		3.000	6.0	65	12	0.10
87160	88160	.1181		3.000	6.0	65	12	0.20
87161	88161	.1181		3.000	6.0	65	12	0.30
87162	88162	.1181		3.000	6.0	65	12	0.50
87163	88163	.1250	1/8"	3.175	1/4"	2"	1/4"	-
87164	88164	.1250	1/8"	3.175	1/4"	2"	1/4"	.010"
87165	88165	.1250	1/8"	3.175	1/4"	2"	1/4"	.015"
87166	88166	.1250	1/8"	3.175	1/4"	2"	1/4"	.020"
87167	88167	.1250	1/8"	3.175	1/4"	2"	3/8"	-
87168	88168	.1250	1/8"	3.175	1/4"	2"	3/8"	.010"
87169	88169	.1250	1/8"	3.175	1/4"	2"	3/8"	.015"
87170	88170	.1250	1/8"	3.175	1/4"	2-1/2"	1/2"	-
87171	88171	.1250	1/8"	3.175	1/4"	2-1/2"	1/2"	.005"
87172	88172	.1250	1/8"	3.175	1/4"	2-1/2"	1/2"	.010"
87173	88173	.1250	1/8"	3.175	1/4"	2-1/2"	1/2"	.015"
87174	88174	.1250	1/8"	3.175	1/4"	2-1/2"	1/2"	.020"
87175	88175	.1562	5/32"	3.967	1/4"	2"	5/16"	-
87176	88176	.1562	5/32"	3.967	1/4"	2"	5/16"	.010"
87177	88177	.1562	5/32"	3.967	1/4"	2"	7/16"	-
87178	88178	.1562	5/32"	3.967	1/4"	2"	7/16"	.010"
87179	88179	.1562	5/32"	3.967	1/4"	2-1/2"	9/16"	-
87180	88180	.1562	5/32"	3.967	1/4"	2-1/2"	9/16"	.010"



X3 EDP#	G3 EDP#	$d1$ † Diameter		$d2$ Shank Diameter	$l1$ Overall Length	$l2$ Flute Length	r Corner Radius	
		Decimal	Metric					
87181	88181	.1575	4.000	6	50	8	-	
87182	88182	.1575	4.000	6	50	8	0.30	
87183	88183	.1575	4.000	6	50	8	0.50	
87184	88184	.1875	3/16"	4.763	1/4"	2"	5/16"	-
87185	88185	.1875	3/16"	4.763	1/4"	2"	5/16"	.010"
87186	88186	.1875	3/16"	4.763	1/4"	2"	5/16"	.015"
87187	88187	.1875	3/16"	4.763	1/4"	2"	7/16"	-
87188	88188	.1875	3/16"	4.763	1/4"	2"	7/16"	.010"
87189	88189	.1875	3/16"	4.763	1/4"	2"	7/16"	.015"
87190	88190	.1875	3/16"	4.763	1/4"	2-1/2"	9/16"	-
87191	88191	.1875	3/16"	4.763	1/4"	2-1/2"	9/16"	.010"
87192	88192	.1875	3/16"	4.763	1/4"	2-1/2"	9/16"	.015"
87193	88193	.1969	5.000	6	50	10	-	-
87194	88194	.1969	5.000	6	50	10	0.30	
87195	88195	.1969	5.000	6	50	10	0.50	
87196	88196	.1969	5.000	6	65	15	-	
87197	88197	.1969	5.000	6	65	15	0.30	
87198	88198	.1969	5.000	6	65	15	0.50	
87199	88199	.2188	7/32"	5.558	1/4"	2"	3/8"	-
87200	88200	.2188	7/32"	5.558	1/4"	2"	3/8"	.015"
87201	88201	.2188	7/32"	5.558	1/4"	2-1/2"	3/4"	-
87202	88202	.2188	7/32"	5.558	1/4"	2-1/2"	3/4"	.015"
87203	88203	.2362	6.000	6	50	13	-	
87204	88204	.2362	6.000	6	50	13	0.30	
87205	88205	.2362	6.000	6	50	13	0.50	
87206	88206	.2362	6.000	6	65	19	-	
87207	88207	.2362	6.000	6	65	19	0.30	
87208	88208	.2362	6.000	6	65	19	0.50	
87209	88209	.2362	6.000	6	75	26	-	
87210	88210	.2362	6.000	6	75	26	0.30	
87211	88211	.2362	6.000	6	75	26	0.50	
87212	88212	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	1/2"	-
87213	88213	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	1/2"	.010"
87214	88214	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	1/2"	.015"
87215	88215	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	1/2"	.020"
87216	88216	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	1/2"	.030"
87217	88217	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	5/8"	-
87218	88218	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	5/8"	.010"
87219	88219	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	5/8"	.015"
87220	88220	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	5/8"	.020"
87221	88221	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	5/8"	.030"
87222	88222	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	3/4"	-
87223	88223	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	3/4"	.010"
87224	88224	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	3/4"	.015"
87225	88225	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	3/4"	.020"
87226	88226	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	3/4"	.030"
87227	88227	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	3/4"	.060"
87228	88228	.2500	1/4"	6.350	1/4"	3"	1"	-
87229	88229	.2500	1/4"	6.350	1/4"	3"	1"	.015"
87230	88230	.2500	1/4"	6.350	1/4"	3"	1"	.030"



HIGH PERFORMANCE
END MILLS

MATERIAL HARDNESS (Rc)
70
35
0





S M P K


High Performance End Mills
X5 BALIQ® ALCRONOS Coating (AlCrN)
G5 BALIQ® TISINOS PRO Coating (AlTiSiN)

X5 Target Materials:
Stainless Steel (Inox, Austenitic/Martensitic)
Carbon Tools Steels (Up to 50 HRC)
Cast Iron

G5 Target Materials:
Heat Resistant Super Alloys
PH Stainless Steels (Inox, 13-8, 15-5, 17-4, Martensitic)
Conditioned Tool Steels (50-70 HRC)



 **CALCULATE IDEAL PARAMETERS FOR THE X5 AND G5 IN YOUR APPLICATION WITH THE GARR TECHNICAL ADVISOR**



← View the X5

View the G5 →




TOLERANCES

d_1	+0.000" - .002" (+.000mm - .050mm)
d_2	h6
r	+0.001" - .001" (+.025 - .025mm)

THE NEXT GENERATION


Series X5, G5 (continued)



.1562" - .2188"
(3.967mm - 5.558mm)

HIGH PERFORMANCE
END MILLS

X5 BALIQ® ALCRONOS Coating (AlCrN-based)
G5 BALIQ® TISINOS PRO Coating (AlTiSiN)



Solid submicron grain carbide end mill - center cutting
h6 shank tolerance
Engineered for High Efficiency Milling
Variable flute grind
Honed edge treatment
Polished fluting
Material and condition specific coating

X5 Recommended for Low, Medium, and High Carbon Tool Steels (up to 50 HRC), cast iron, and stainless steel (Inox)
G5 Recommended for tough machining materials such as Heat Resistant Super Alloys, PH Stainless steels (Inox), and conditioned tool steels (50-70 HRC)



Feinkorn-Hartmetalls substrat – über Mitte schneidend
Schaft-Toleranz h6
Entwickelt für die hocheffiziente Fräsbearbeitung
Variabler Helix
Gehobte Schneidkanten
Polierte Spannuten
Spezielle Beschichtungen je nach Material- und Schnittdaten

X5 Empfohlen für Werkzeugstähle mit niedrigem, mittlerem und hohem Kohlenstoffgehalt (bis zu 50 HRC), Gusseisen und Edelstahl (Inox)
G5 Empfohlen für schwer zu zerspanende Stähle (Hitzebeständige Superlegierungen, ausscheidungsgehärtete Roostfreie Stähle und wärmebehandelte Werkzeugstähle (50-70 HRC))



Carburo de grano submicrónico sólido - corte central
Tolerancia de vástago h6
Diseñado para el fresado de alta eficiencia
Afilado de flauta variable
Tratamiento de borde afilado
Flautas pulido

Recubrimientos para materiales y condiciones específicas
X5 Recomendado para aceros de bajo, medio y alto contenido de carbono (hasta 50 HRC), hierro fundido y acero inoxidable (Inox)
G5 Recomendado para materiales de mecanizado pesados como superaleaciones resistentes al calor, aceros inoxidables PH y aceros para herramientas acondicionados (50-70 HRC)



Carbure à grains submicroniques - coupe au centre
Tolérance de la queue h6
Conçu pour un fraisage haute efficacité
Goujures et hélices à géométrie variables
Traitement de honage du tranchant
Goujures polies

Revêtements spécifiques aux matériaux et aux conditions d'usage)
X5 Recommandé pour les aciers à outils à faible, moyenne et haute teneur en carbone (jusqu'à 50 HRC), la fonte et l'acier inoxydable (Inox)
G5 Recommandé pour les matériaux d'usinage difficiles tels que les superalliages résistants à la chaleur, les aciers inoxydables PH et les aciers à outils conditionnés (50-70 HRC)



Metallo duro in Sub-micrograna - Taglio al centro
Tolleranza gambo in h6
Progettato per fresatura ad alta efficienza
Affilatura con Geometria ed elica variabile
Lucidatura spigolo tagliente
Trattamento di lucidatura vano elica
Rivestimenti specifici per materiali e condizioni di impiego

X5 Consigliato per acciai a basso, medio e alto tenore di carbonio, acciai per utensili (fino a 50 HRC), ghisa e acciaio inossidabile (Inox)
G5 Consigliato per materiali di lavorazione difficili come superleghe resistenti al calore, acciai inossidabili PH e acciai per utensili condizionati (50-70 HRC)



超微硬质合金-刀具底刃过中心
H6柄部公差
专为高效铣削设计
不等分刃
刃口钝化处理
抛光螺旋槽
原材料及特定涂层

X5 推荐用于低、中、高碳工具钢（硬度高达HRC50），铸铁以及不锈钢（Inox）加工。
G5 推荐用于粗加工材料，如高温合金，PH不锈钢，及调质工具钢（硬度范围HRC50-70）

X5 EDP#	G5 EDP#	d_1 † Diameter		d_2 Shank Diameter	l_1 Overall Length	l_2 Flute Length	r Corner Radius	
		Decimal	Metric					
31400	34700	.1562	5/32"	3.967	1/4"	2"	5/16"	-
31401	34701	.1562	5/32"	3.967	1/4"	2"	5/16"	.010"
31402	34702	.1562	5/32"	3.967	1/4"	2"	7/16"	-
31403	34703	.1562	5/32"	3.967	1/4"	2"	7/16"	.010"
31404	34704	.1562	5/32"	3.967	1/4"	2-1/2"	9/16"	-
31405	34705	.1562	5/32"	3.967	1/4"	2-1/2"	9/16"	.010"
31406	34706	.1575		4.000	6.0	50	8	-
31407	34707	.1575		4.000	6.0	50	8	0.30
31408	34708	.1575		4.000	6.0	50	8	0.50
31409	34709	.1575		4.000	6.0	50	16	-
31410	34710	.1575		4.000	6.0	50	16	0.30
31411	34711	.1575		4.000	6.0	50	16	0.50
31412	34712	.1875	3/16"	4.763	1/4"	2"	5/16"	-
31413	34713	.1875	3/16"	4.763	1/4"	2"	5/16"	.010"
31414	34714	.1875	3/16"	4.763	1/4"	2"	5/16"	.015"
31415	34715	.1875	3/16"	4.763	1/4"	2"	7/16"	-
31416	34716	.1875	3/16"	4.763	1/4"	2"	7/16"	.010"
31417	34717	.1875	3/16"	4.763	1/4"	2"	7/16"	.015"
31418	34718	.1875	3/16"	4.763	1/4"	2-1/2"	9/16"	-
31419	34719	.1875	3/16"	4.763	1/4"	2-1/2"	9/16"	.010"
31420	34720	.1875	3/16"	4.763	1/4"	2-1/2"	9/16"	.015"
31421	34721	.1969		5.000	6.0	50	10	-
31422	34722	.1969		5.000	6.0	50	10	0.30
31423	34723	.1969		5.000	6.0	50	10	0.50
31424	34724	.1969		5.000	6.0	65	15	-
31425	34725	.1969		5.000	6.0	65	15	0.30
31426	34726	.1969		5.000	6.0	65	15	0.50
31427	34727	.2188	7/32"	5.558	1/4"	2"	3/8"	-
31428	34728	.2188	7/32"	5.558	1/4"	2"	3/8"	.015"
31429	34729	.2188	7/32"	5.558	1/4"	2-1/2"	3/4"	-
31430	34730	.2188	7/32"	5.558	1/4"	2-1/2"	3/4"	.015"

70 → G5
X5
35 →
MATERIAL HARDNESS (RC)
0 →

continued →

Series X5, G5 (continued)

.2362" - .3750"
(6.000mm - 9.525mm)

HIGH PERFORMANCE
END MILLS

G5

70

X5

35

MATERIAL HARDNESS (Rc)

0

X5 EDP#	G5 EDP#	$d1$ † Diameter		$d2$ Shank Diameter	$l1$ Overall Length	$l2$ Flute Length	r Corner Radius	
		Decimal	Metric					
31431	34731	.2362	6.000	6	50	13	-	
31432	34732	.2362	6.000	6	50	13	0.30	
31433	34733	.2362	6.000	6	50	13	0.50	
31434	34734	.2362	6.000	6	65	19	-	
31435	34735	.2362	6.000	6	65	19	0.30	
31436	34736	.2362	6.000	6	65	19	0.50	
31437	34737	.2362	6.000	6	75	26	-	
31438	34738	.2362	6.000	6	75	26	0.30	
31439	34739	.2362	6.000	6	75	26	0.50	
31440	34740	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	1/2"	-
31441	34741	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	1/2"	.015"
31442	34742	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	1/2"	.030"
31443	34743	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	3/4"	-
31444	34744	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	3/4"	.010"
31445	34745	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	3/4"	.015"
31446	34746	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	3/4"	.020"
31447	34747	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	3/4"	.030"
31448	34748	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	3/4"	.060"
31449	34749	.2500	1/4"	6.350	1/4"	3"	1"	-
31450	34750	.2500	1/4"	6.350	1/4"	3"	1"	.015"
31451	34751	.2500	1/4"	6.350	1/4"	3"	1"	.030"
31452	34752	.3125	5/16"	7.938	5/16"	2-1/2"	13/16"	-
31453	34753	.3125	5/16"	7.938	5/16"	2-1/2"	13/16"	.015"
31454	34754	.3125	5/16"	7.938	5/16"	2-1/2"	13/16"	.020"
31455	34755	.3125	5/16"	7.938	5/16"	2-1/2"	13/16"	.030"
31456	34756	.3150		8.000	8	65	22	-
31457	34757	.3150		8.000	8	65	22	0.50
31458	34758	.3150		8.000	8	65	22	1.00
31459	34759	.3150		8.000	8	75	32	-
31460	34760	.3150		8.000	8	75	32	0.50
31461	34761	.3150		8.000	8	75	32	1.00
31462	34762	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2"	1/2"	-
31463	34763	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2"	1/2"	.015"
31464	34764	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2"	1/2"	.020"
31465	34765	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2"	1/2"	.030"
31466	34766	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2"	5/8"	-
31467	34767	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2"	5/8"	.015"
31468	34768	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2"	5/8"	.020"
31469	34769	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2"	5/8"	.030"
31595	34886	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	5/8"	.060"
31470	34770	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	7/8"	-
31471	34771	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	7/8"	.015"
31472	34772	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	7/8"	.020"
31473	34773	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	7/8"	.030"
31588	34879	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	1"	-
31589	34880	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	1"	.010"
31590	34881	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	1"	.015"
31591	34882	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	1"	.020"
31592	34883	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	1"	.030"
31593	34884	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	1"	.060"
31474	34774	.3750	3/8"	9.525	3/8"	3"	1"	-
31475	34775	.3750	3/8"	9.525	3/8"	3"	1"	.015"
31476	34776	.3750	3/8"	9.525	3/8"	3"	1"	.020"
31477	34777	.3750	3/8"	9.525	3/8"	3"	1"	.030"
31594	34885	.3750	3/8"	9.525	3/8"	3"	1"	.060"
31478	34778	.3750	3/8"	9.525	3/8"	3"	1-1/4"	-
31479	34779	.3750	3/8"	9.525	3/8"	3"	1-1/4"	.015"

X5 EDP#	G5 EDP#	d_1 † Diameter		d_2 Shank Diameter	l_1 Overall Length	l_2 Flute Length	r Corner Radius
		Decimal	Metric				
31480	34780	.3937	10.000	10	70	26	-
31481	34781	.3937	10.000	10	70	26	0.50
31482	34782	.3937	10.000	10	70	26	1.00
31483	34783	.3937	10.000	10	75	32	-
31484	34784	.3937	10.000	10	75	32	0.50
31485	34785	.3937	10.000	10	75	32	1.00
31486	34786	.4724	12.000	12	65	19	-
31487	34787	.4724	12.000	12	65	19	0.30
31488	34788	.4724	12.000	12	65	19	0.50
31489	34789	.4724	12.000	12	65	19	1.00
31490	34790	.4724	12.000	12	75	26	-
31491	34791	.4724	12.000	12	75	26	0.30
31492	34792	.4724	12.000	12	75	26	0.50
31493	34793	.4724	12.000	12	75	26	1.00
31494	34794	.4724	12.000	12	75	32	-
31495	34795	.4724	12.000	12	75	32	0.30
31496	34796	.4724	12.000	12	75	32	0.50
31497	34797	.4724	12.000	12	75	32	1.00
31498	34798	.4724	12.000	12	100	42	-
31499	34799	.4724	12.000	12	100	42	0.30
31500	34800	.4724	12.000	12	100	42	0.50
31501	34801	.4724	12.000	12	100	42	1.00
31502	34802	.4724	12.000	12	100	50	-
31503	34803	.4724	12.000	12	100	50	0.30
31504	34804	.4724	12.000	12	100	50	0.50
31505	34805	.4724	12.000	12	100	50	1.00
31506	34806	.5000	12.700	1/2"	2-1/2"	5/8"	-
31507	34807	.5000	12.700	1/2"	2-1/2"	5/8"	.010"
31508	34808	.5000	12.700	1/2"	2-1/2"	5/8"	.015"
31509	34809	.5000	12.700	1/2"	2-1/2"	5/8"	.020"
31511	34810	.5000	12.700	1/2"	2-1/2"	5/8"	.030"
31596	34887	.5000	12.700	1/2"	2-1/2"	5/8"	.125"
31512	34811	.5000	12.700	1/2"	3"	1"	-
31513	34812	.5000	12.700	1/2"	3"	1"	.015"
31514	34813	.5000	12.700	1/2"	3"	1"	.030"
31515	34814	.5000	12.700	1/2"	3"	1"	.060"
31516	34815	.5000	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	-
31517	34816	.5000	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	.010"
31518	34817	.5000	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	.015"
31519	34818	.5000	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	.020"
31521	34819	.5000	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	.030"
31522	34820	.5000	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	.060"
31523	34821	.5000	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	.125"
31524	34822	.5000	12.700	1/2"	4"	1-5/8"	-
31525	34823	.5000	12.700	1/2"	4"	1-5/8"	.015"
31526	34824	.5000	12.700	1/2"	4"	1-5/8"	.020"
31527	34825	.5000	12.700	1/2"	4"	1-5/8"	.030"
31528	34826	.5000	12.700	1/2"	4"	2-1/8"	-
31529	34827	.5000	12.700	1/2"	4"	2-1/8"	.015"
31530	34828	.5000	12.700	1/2"	4"	2-1/8"	.030"
31531	34829	.6250	15.875	5/8"	3"	1"	-
31532	34830	.6250	15.875	5/8"	3"	1"	.015"
31533	34831	.6250	15.875	5/8"	3"	1"	.030"
31534	34832	.6250	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/2"	-
31535	34833	.6250	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/2"	.015"
31536	34834	.6250	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/2"	.030"
31537	34835	.6250	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/2"	.060"

continued →

70 ← G5

X5

35 ←

MATERIAL HARDNESS (Rc)


0 ←

Series X5, G5 (continued)

.6250" - 1.000"
(15.875mm - 25.400mm)

HIGH PERFORMANCE
END MILLS

X5 EDP#	G5 EDP#	$d1^{\dagger}$		$d2$ Shank Diameter	$l1$ Overall Length	$l2$ Flute Length	r Corner Radius	
		Decimal	Diameter Metric					
31538	34836	.6250	5/8"	15.875	5/8"	4"	1-3/4"	-
31539	34837	.6250	5/8"	15.875	5/8"	4"	1-3/4"	.015"
31541	34838	.6250	5/8"	15.875	5/8"	4"	1-3/4"	.030"
31542	34839	.6250	5/8"	15.875	5/8"	4"	2-1/8"	-
31543	34840	.6250	5/8"	15.875	5/8"	4"	2-1/8"	.015"
31544	34841	.6250	5/8"	15.875	5/8"	4"	2-1/8"	.030"
31545	34842	.6299		16.000	16	88	32	-
31546	34843	.6299		16.000	16	88	32	0.50
31548	34844	.6299		16.000	16	88	32	1.00
31549	34845	.6299		16.000	16	100	40	-
31550	34846	.6299		16.000	16	100	40	0.50
31551	34847	.6299		16.000	16	100	40	1.00
31552	34848	.6299		16.000	16	100	50	-
31553	34849	.6299		16.000	16	100	50	0.50
31554	34850	.6299		16.000	16	100	50	1.00
31555	34851	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-5/8"	-
31556	34852	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-5/8"	.015"
31558	34853	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-5/8"	.030"
31559	34854	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-5/8"	.060"
31561	34855	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-5/8"	.090"
31562	34856	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-5/8"	.125"
31563	34857	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-5/8"	.190"
31564	34858	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-5/8"	.250"
31565	34859	.7500	3/4"	19.050	3/4"	5"	2-1/4"	-
31566	34860	.7500	3/4"	19.050	3/4"	5"	2-1/4"	.030"
31567	34861	.7500	3/4"	19.050	3/4"	5"	2-1/4"	.060"
31568	34862	.7500	3/4"	19.050	3/4"	5"	2-1/4"	.125"
31569	34863	.7500	3/4"	19.050	3/4"	6"	3-1/4"	-
31571	34864	.7500	3/4"	19.050	3/4"	6"	3-1/4"	.030"
31572	34865	.7500	3/4"	19.050	3/4"	6"	3-1/4"	.060"
31573	34866	.7500	3/4"	19.050	3/4"	6"	3-1/4"	.125"
31574	34867	.7874		20.000	20	100	38	-
31575	34868	.7874		20.000	20	100	38	0.50
31576	34869	.7874		20.000	20	100	38	1.00
31578	34870	.7874		20.000	20	100	50	-
31579	34871	.7874		20.000	20	100	50	0.50
31581	34872	.7874		20.000	20	100	50	1.00
31582	34873	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-1/2"	-
31583	34874	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-1/2"	.030"
31584	34875	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-1/2"	.060"
31585	34876	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-1/2"	.125"
31586	34877	1.000	1"	25.400	1"	5"	2-1/2"	-
31587	34878	1.000	1"	25.400	1"	5"	2-1/2"	.030"




QUICKLY CALCULATE IDEAL PARAMETERS FOR THE X5 OR G5 IN YOUR APPLICATION WITH OUR ONLINE CALCULATOR.

NO REGISTRATION REQUIRED.


CHECK OUT THE
GARR TECHNICAL ADVISOR





Access an assortment of 'fill-in-the-blank' prints from our website to aid in the quoting of custom tooling.

www.garrtool.com



X7

G7

S M P K

High Performance End Mills

X7 BALIQ® ALCRONOS Coating (AlCrN)


G7 BALIQ® TISINOS PRO Coating (AlTiSiN)

X7 Target Materials:


- Stainless Steel (Inox, Austenitic/Martensitic)
- Carbon Tools Steels (Up to 50 HRC)
- Cast Iron

G7 Target Materials:

- Heat Resistant Super Alloys
- PH Stainless Steels (Inox, 13-8, 15-5, 17-4, Martensitic)
- Conditioned Tool Steels (50-70 HRC)

CALCULATE IDEAL PARAMETERS FOR THE X7 AND G7 IN YOUR APPLICATION WITH THE GARR TECHNICAL ADVISOR



← View the X7

View the G7 →




TOLERANCES

d1	+0.000" - .002" (+.000mm -.050mm)
d2	h6
r	+0.001" - .001" (+.025 -.025mm)

THE NEXT GENERATION



Series X7, G7

.3150" - .4724"
(8.000mm - 12.000mm)



HIGH PERFORMANCE
END MILLS

X7 BALIQ® ALCRONOS Coating (AlCrN-based)
G7 BALIQ® TISINOS PRO Coating (AlTiSiN)



Solid submicron grain carbide end mill - non-center cutting
h6 shank tolerance
Engineered for High Efficiency Milling
Variable flute grind
Honed edge treatment
Polished fluting
Material and condition specific coating

X7 Recommended for Low, Medium, and High Carbon Tool Steels (up to 50 HRC), cast iron, and stainless steel (Inox)
G7 Recommended for tough machining materials such as Heat Resistant Super Alloys, PH Stainless steels (Inox), and conditioned tool steels (50-70 HRC)



Feinkorn-Hartmetalls substrat - ohne zentrumschnitt
Schaft-Toleranz h6
Entwickelt für die hocheffiziente Fräsbearbeitung
Variabler Helix
Gehönte Schneidkanten
Polierte Spannuten
Spezielle Beschichtungen je nach Material- und Schnittdaten

X7 Empfohlen für Werkzeugstähle mit niedrigem, mittlerem und hohem Kohlenstoffgehalt (bis zu 50 HRC), Gusseisen und Edelstahl (Inox)
G7 Empfohlen für schwer zu zerspanende Stähle (Hitzebeständige Superlegierungen, ausscheidungsgehärtete, rostfreie Stähle und wärmebehandelte Werkzeugstähle (50-70 HRC))



Carburo de grano submicrónico sólido - no corte centrado
Tolerancia de vástago h6
Diseñado para el fresado de alta eficiencia
Afilado de flauta variable
Tratamiento de borde afilado
Flautas pulido

Recubrimientos para materiales y condiciones específicas
X7 Recomendado para aceros de bajo, medio y alto contenido de carbono (hasta 50 HRC), hierro fundido y acero inoxidable (Inox)
G7 Recomendado para materiales de mecanizado pesados como superaleaciones resistentes al calor, aceros inoxidables PH y aceros para herramientas acondicionados (50-70 HRC)



Carbure à grains submicroniques - pas de coupe au centre
Tolérance de la queue h6
Conçu pour un fraisage haute efficacité
Goujures et hélices à géométrie variables
Traitement de honage du tranchant.
Goujures polies

Revêtements spécifiques aux matériaux et aux conditions (d'usinage)
X7 Recommandé pour les aciers à outils à faible, moyenne et haute teneur en carbone (jusqu'à 50 HRC), la fonte et l'acier inoxydable (Inox)
G7 Recommandé pour les matériaux d'usinage difficiles tels que les superalliages résistants à la chaleur, les aciers inoxydables PH et les aciers à outils conditionnés (50-70 HRC)



Metallo duro in Sub-micrograna - no taglio al centro
Tolleranza gambo in h6
Progettato per fresatura ad alta efficienza
Affilatura con Geometria ed elica variabile
Lucidatura spigolo tagliente
Trattamento di lucidatura vano elica

Rivestimenti specifici per materiali e condizioni di impiego
X7 Consigliato per acciai a basso, medio e alto tenore di carbonio, acciai per utensili fino a 50 HRC, ghisa e acciaio inossidabile (Inox)
G7 Consigliato per materiali di lavorazione difficili come superleghe resistenti al calore, acciai inossidabili PH e acciai per utensili condizionati (50-70 HRC)



高效超细晶粒整体硬质合金立铣刀 - 不切割在中心
H6柄部公差
专为高效铣削设计
不等分刃
刃口钝化处理
抛光螺旋槽
原材料及特定涂层

X7 推荐用于低、中、高碳工具钢（硬度高达HRC50）铸铁以及不锈钢（Inox）加工
G7 推荐用于粗加工材料，如高温合金，PH不锈钢及调质工具钢（硬度范围HRC50-70）

X7 EDP#	G7 EDP#	d1 † Diameter		d2 Shank Diameter	l1 Overall Length	l2 Flute Length	r Corner Radius	l3 Reach Length	d3 Neck Diameter
		Decimal	Metric						
64100	64500	.3150"	8.000	8	65	22	-	-	-
64102	64501	.3150"	8.000	8	65	22	0.50	-	-
64104	64502	.3150"	8.000	8	65	22	1.00	-	-
64105	64503	.3150"	8.000	8	75	27	1.60	-	-
64106	64504	.3150"	8.000	8	75	32	-	-	-
64108	64505	.3150"	8.000	8	75	32	0.50	-	-
64110	64506	.3150"	8.000	8	75	32	1.00	-	-
64267	64507	.3750"	3/8"	9.525	3/8"	2"	5/8"	-	-
64268	64508	.3750"	3/8"	9.525	3/8"	2"	5/8"	.010"	-
64269	64509	.3750"	3/8"	9.525	3/8"	2"	5/8"	.015"	-
64270	64510	.3750"	3/8"	9.525	3/8"	2"	5/8"	.020"	-
64271	64511	.3750"	3/8"	9.525	3/8"	2"	5/8"	.030"	-
64112	64512	.3750"	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	1"	-	-
64114	64513	.3750"	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	1"	.020"	-
64116	64514	.3750"	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	1"	.030"	-
64217	64645	.3750"	3/8"	9.525	3/8"	3"	1"	-	-
64219	64646	.3750"	3/8"	9.525	3/8"	3"	1"	.015"	-
64117	64515	.3750"	3/8"	9.525	3/8"	3"	1"	.025"	-
64221	64647	.3750"	3/8"	9.525	3/8"	3"	1"	.030"	-
64225	64648	.3750"	3/8"	9.525	3/8"	3"	1"	.060"	-
64118	64516	.3750"	3/8"	9.525	3/8"	3"	1-1/2"	-	-
64120	64517	.3750"	3/8"	9.525	3/8"	3"	1-1/2"	.020"	-
64122	64518	.3750"	3/8"	9.525	3/8"	3"	1-1/2"	.030"	-
64123	64519	.3750"	3/8"	9.525	3/8"	3"	1-1/2"	.060"	-
64246	64520	.3750"	3/8"	9.525	3/8"	4"	7/8"	.015"	1-7/8"
64124	64521	.3937"	10.000	10	70	25	-	-	-
64126	64522	.3937"	10.000	10	70	25	0.50	-	-
64128	64523	.3937"	10.000	10	70	25	1.00	-	-
64130	64524	.4724"	12.000	12	75	26	-	-	-
64132	64525	.4724"	12.000	12	75	26	0.50	-	-
64134	64526	.4724"	12.000	12	75	26	1.00	-	-
64136	64527	.4724"	12.000	12	75	32	-	-	-
64138	64528	.4724"	12.000	12	75	32	0.50	-	-
64140	64529	.4724"	12.000	12	75	32	1.00	-	-
64141	64530	.4724"	12.000	12	100	42	1.00	-	-
64142	64531	.4724"	12.000	12	100	50	-	-	-
64144	64532	.4724"	12.000	12	100	50	0.50	-	-
64146	64533	.4724"	12.000	12	100	50	1.00	-	-

continued →

Series X7, G7 (continued)

.5000" - .6250"
12.700mm - 15.875mm

HIGH PERFORMANCE
END MILLS

X7 EDP#	G7 EDP#	$d1$ † Diameter		$d2$ Shank Diameter	$l1$ Overall Length	$l2$ Flute Length	r Corner Radius	$l3$ Reach Length	$d3$ Neck Diameter	
		Decimal	Metric							
64218	64534	.5000"	1/2"	12.700	1/2"	2-1/2"	5/8"	-	-	-
64220	64535	.5000"	1/2"	12.700	1/2"	2-1/2"	5/8"	.015"	-	-
64222	64536	.5000"	1/2"	12.700	1/2"	2-1/2"	5/8"	.030"	-	-
64223	64537	.5000"	1/2"	12.700	1/2"	2-1/2"	5/8"	.060"	-	-
64224	64538	.5000"	1/2"	12.700	1/2"	3"	1"	-	-	-
64226	64539	.5000"	1/2"	12.700	1/2"	3"	1"	.015"	-	-
64228	64540	.5000"	1/2"	12.700	1/2"	3"	1"	.030"	-	-
64148	64541	.5000"	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	-	-	-
64150	64542	.5000"	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	.015"	-	-
64152	64543	.5000"	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	.020"	-	-
64154	64544	.5000"	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	.030"	-	-
64156	64545	.5000"	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	.060"	-	-
64157	64546	.5000"	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	.125"	-	-
64158	64547	.5000"	1/2"	12.700	1/2"	3-1/2"	1-1/2"	-	-	-
64160	64548	.5000"	1/2"	12.700	1/2"	3-1/2"	1-1/2"	.030"	-	-
64161	64549	.5000"	1/2"	12.700	1/2"	4"	5/8"	.015"	2-1/8"	.475"
64242	64550	.5000"	1/2"	12.700	1/2"	4"	1-5/8"	-	-	-
64244	64551	.5000"	1/2"	12.700	1/2"	4"	1-5/8"	.015"	-	-
64162	64552	.5000"	1/2"	12.700	1/2"	4"	2"	-	-	-
64163	64553	.5000"	1/2"	12.700	1/2"	4"	2"	.015"	-	-
64164	64554	.5000"	1/2"	12.700	1/2"	4"	2"	.030"	-	-
64165	64555	.5000"	1/2"	12.700	1/2"	4"	2"	.125"	-	-
64248	64556	.5512"	14	14.000	14	88	32	0.50	-	-
64273	64557	.6250"	5/8"	15.875	5/8"	3"	1"	-	-	-
64274	64558	.6250"	5/8"	15.875	5/8"	3"	1"	.015"	-	-
64275	64559	.6250"	5/8"	15.875	5/8"	3"	1"	.030"	-	-
64166	64560	.6250"	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"	-	-	-
64276	64561	.6250"	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"	.015"	-	-
64320	64639	.6250"	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"	.020"	-	-
64168	64562	.6250"	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"	.030"	-	-
64170	64563	.6250"	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"	.060"	-	-
64171	64564	.6250"	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"	.120"	-	-
64277	64565	.6250"	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/2"	-	-	-
64278	64566	.6250"	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/2"	.015"	-	-
64279	64567	.6250"	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/2"	.030"	-	-
64280	64568	.6250"	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/2"	.060"	-	-
64281	64569	.6250"	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-5/8"	-	-	-
64282	64570	.6250"	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-5/8"	.015"	-	-
64283	64571	.6250"	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-5/8"	.030"	-	-
64284	64572	.6250"	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-5/8"	.060"	-	-
64172	64573	.6250"	5/8"	15.875	5/8"	4"	1-3/4"	-	-	-
64285	64574	.6250"	5/8"	15.875	5/8"	4"	1-3/4"	.015"	-	-
64174	64575	.6250"	5/8"	15.875	5/8"	4"	1-3/4"	.030"	-	-
64176	64576	.6250"	5/8"	15.875	5/8"	4"	1-3/4"	.060"	-	-
64321	64640	.6250"	5/8"	15.875	5/8"	4"	1-3/4"	.090"	-	-
64177	64577	.6250"	5/8"	15.875	5/8"	4"	1-3/4"	.120"	-	-
64286	64578	.6250"	5/8"	15.875	5/8"	4"	2"	-	-	-
64287	64579	.6250"	5/8"	15.875	5/8"	4"	2"	.015"	-	-
64288	64580	.6250"	5/8"	15.875	5/8"	4"	2"	.030"	-	-
64289	64581	.6250"	5/8"	15.875	5/8"	4"	2"	.060"	-	-
64250	64582	.6250"	5/8"	15.875	5/8"	4"	2"	.120"	-	-
64323	64641	.6250"	5/8"	15.875	5/8"	4"	2-1/8"	.125"	-	-
64324	64642	.6250"	5/8"	15.875	5/8"	5"	2-1/2"	-	-	-
64325	64643	.6250"	5/8"	15.875	5/8"	5"	2-1/2"	.125"	-	-

G7 70

X7

35

MATERIAL HARDNESS (Rc)

0

X7 EDP#	G7 EDP#	$d1$ † Diameter		$d2$ Shank Diameter	$l1$ Overall Length	$l2$ Flute Length	r Corner Radius	$l3$ Reach Length	$d3$ Neck Diameter
		Decimal	Metric						
64178	64583	.6299"	16.000	16	88	32	-	-	-
64180	64584	.6299"	16.000	16	88	32	0.50	-	-
64182	64585	.6299"	16.000	16	88	32	1.00	-	-
64230	64586	.6299"	16.000	16	88	32	2.00	-	-
64290	64587	.6299"	16.000	16	100	40	-	-	-
64291	64588	.6299"	16.000	16	100	40	0.50	-	-
64231	64589	.6299"	16.000	16	100	40	1.00	-	-
64232	64590	.6299"	16.000	16	100	40	1.50	-	-
64292	64591	.6299"	16.000	16	100	50	-	-	-
64293	64592	.6299"	16.000	16	100	50	0.50	-	-
64294	64593	.6299"	16.000	16	100	50	1.00	-	-
64234	64594	.6299"	16.000	16	125	65	0.50	-	-
64236	64595	.6299"	16.000	16	125	65	3.00	-	-
64252	64596	.7500"	3/4"	19.050	3/4"	3"	1"	-	-
64254	64597	.7500"	3/4"	19.050	3/4"	3"	1"	.030"	-
64184	64598	.7500"	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-1/2"	-	-
64186	64599	.7500"	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-1/2"	.030"	-
64188	64600	.7500"	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-1/2"	.060"	-
64190	64601	.7500"	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-1/2"	.120"	-
64295	64602	.7500"	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-5/8"	-	-
64296	64603	.7500"	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-5/8"	.015"	-
64297	64604	.7500"	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-5/8"	.030"	-
64298	64605	.7500"	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-5/8"	.060"	-
64299	64606	.7500"	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-5/8"	.090"	-
64301	64607	.7500"	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-5/8"	.125"	-
64303	64608	.7500"	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-5/8"	.190"	-
64305	64609	.7500"	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-5/8"	.250"	-
64256	64610	.7500"	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-3/4"	-	-
64258	64611	.7500"	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-3/4"	.030"	-
64260	64612	.7500"	3/4"	19.050	3/4"	5"	1"	.030"	.730"
64192	64613	.7500"	3/4"	19.050	3/4"	5"	2-1/4"	-	-
64194	64614	.7500"	3/4"	19.050	3/4"	5"	2-1/4"	.030"	-
64238	64615	.7500"	3/4"	19.050	3/4"	5"	2-1/4"	.060"	-
64262	64616	.7500"	3/4"	19.050	3/4"	5"	2-1/4"	.120"	-
64307	64617	.7500"	3/4"	19.050	3/4"	5"	2-1/4"	.125"	-
64264	64618	.7500"	3/4"	19.050	3/4"	5"	2-1/2"	.060"	-
64266	64619	.7500"	3/4"	19.050	3/4"	6"	1-1/8"	.120"	3-5/8"
64196	64620	.7500"	3/4"	19.050	3/4"	6"	3-1/4"	-	-
64198	64621	.7500"	3/4"	19.050	3/4"	6"	3-1/4"	.030"	-
64309	64622	.7500"	3/4"	19.050	3/4"	6"	3-1/4"	.060"	-
64311	64623	.7500"	3/4"	19.050	3/4"	6"	3-1/4"	.125"	-
64200	64624	.7874"	20.000	20	100	38	-	-	-
64202	64625	.7874"	20.000	20	100	38	0.50	-	-
64204	64626	.7874"	20.000	20	100	38	1.00	-	-
64313	64627	.7874"	20.000	20	100	50	-	-	-
64315	64628	.7874"	20.000	20	100	50	0.50	-	-
64317	64629	.7874"	20.000	20	100	50	1.00	-	-
64206	64630	1.000"	1"	25.400	1.00"	4"	1-1/2"	-	-
64208	64631	1.000"	1"	25.400	1.00"	4"	1-1/2"	.030"	-
64319	64632	1.000"	1"	25.400	1.00"	4"	1-1/2"	.060"	-
64240	64633	1.000"	1"	25.400	1.00"	4"	1-1/2"	.125"	-
64210	64634	1.000"	1"	25.400	1.00"	5"	2"	-	-
64212	64635	1.000"	1"	25.400	1.00"	5"	2-1/2"	-	-
64213	64636	1.000"	1"	25.400	1.00"	5"	2-1/2"	.030"	-
64214	64637	1.000"	1"	25.400	1.00"	6"	3-1/4"	-	-
64216	64638	1.000"	1"	25.400	1.00"	6"	3-1/4"	.030"	-

70 ← G7


X7

35 →

MATERIAL HARDNESS (RC)

0 →

HIGH PERFORMANCE
END MILLS



High Performance End Mills

X7C BALIQ® ALCRONOS Coating (AlCrN)


G7C BALIQ® TISINOS PRO Coating (AlTiSiN)

X7C Target Materials:


- Stainless Steel (Inox, Austenitic/Martensitic)
- Carbon Tools Steels (Up to 50 HRC)
- Cast Iron

G7C Target Materials:

- Heat Resistant Super Alloys
- PH Stainless Steels (Inox, 13-8, 15-5, 17-4, Martensitic)
- Conditioned Tool Steels (50-70 HRC)



CALCULATE IDEAL PARAMETERS
FOR THE X7C AND G7C IN YOUR
APPLICATION WITH THE GARR
TECHNICAL ADVISOR



← View the X7C

View the G7C →




TOLERANCES

<i>d1</i>	+ .000" - .002" (+.000mm - .050mm)
<i>d2</i>	h6
<i>r</i>	+ .001" - .001" (+.025 - .025mm)

Series X7C, G7C

THE NEXT GENERATION



.3750" - .4724"
(9.525mm - 12.000mm)

HIGH PERFORMANCE
END MILLS

X7C BALIQ® ALCRONOS Coating (AlCrN-based)
G7C BALIQ® TISINOS PRO Coating (AlTiSiN)



Solid submicron grain carbide end mill - non-center cutting
Chip splitter to help break long chips
h6 shank tolerance
Engineered for High Efficiency Milling
Variable flute grind
Honed edge treatment
Polished fluting
Material and condition specific coating

X7C Recommended for Low, Medium, and High Carbon Tool Steels (up to 50 HRC), cast iron, and stainless steel (Inox)
G7C Recommended for tough machining materials such as Heat Resistant Super Alloys, PH Stainless steels (Inox), and conditioned tool steels (50-70 HRC)



Feinkorn-Hartmetalls substrat - ohne zentrumsschnitt
Spänespalter zum Brechen langer Späne
Schaft-Toleranz h6
Entwickelt für die hocheffiziente Fräsbearbeitung
Variabler Helix
Gehobte Schneidkanten
Polierte Spannuten
Spezielle Beschichtungen je nach Material- und Schnittdaten

X7C Empfohlen für Werkzeugstähle mit niedrigem, mittlerem und hohem Kohlenstoffgehalt (bis zu 50 HRC), Gusseisen und Edelstahl (Inox)
G7C Empfohlen für schwer zu zerspanende Stähle (Hitzebeständige Superlegierungen, ausscheidungsgehärtete Rostfreie Stähle und wärmebehandelte Werkzeugstähle (50-70 HRC))



Carburo de grano submicrónico sólido - no corte centrado
Divisor de virutas para ayudar a romper virutas largas
Tolerancia de vástago h6
Diseñado para el fresado de alta eficiencia
Afilado de flauta variable
Tratamiento de borde afilado
Flautas pulido

Recubrimientos para materiales y condiciones específicas
X7C Recomendado para aceros de bajo, medio y alto contenido de carbono (hasta 50 HRC), hierro fundido y acero inoxidable (Inox)
G7C Recomendado para materiales de mecanizado pesados como superaleaciones resistentes al calor, aceros inoxidables PH y aceros para herramientas acondicionados (50-70 HRC)



Carbure à grains submicroniques - pas de coupe au centre
Séparateur de copeaux pour aider à briser les copeaux longs
Tolérance de la queue h6
Conçu pour un fraisage haute efficacité
Goujures et hélices à géométrie variables
Traitement de honage du tranchant
Goujures polies

Revêtements spécifiques aux matériaux et aux conditions (d'usinage)
X7C Recommandé pour les aciers à outils à faible, moyenne et haute teneur en carbone (jusqu'à 50 HRC), la fonte et l'acier inoxydable (Inox)
G7C Recommandé pour les matériaux d'usinage difficiles tels que les superalliages résistants à la chaleur, les aciers inoxydables PH et les aciers à outils conditionnés (50-70 HRC)




Metallo duro in Sub-micrograna - no taglio al centro
Spaccatrucoli per aiutare a rompere i trucioli lunghi
Tolleranza gambo in h6
Progettato per fresatura ad alta efficienza
Affilatura con Geometria ed elica variabile
Lucidatura spigolo tagliente
Trattamento di lucidatura vano elica
Rivestimenti specifici per materiali e condizioni di impiego

X7C Consigliato per acciai a basso, medio e alto tenore di carbonio, acciai per utensili (fino a 50 HRC), ghisa e acciaio inossidabile (Inox)
G7C Consigliato per materiali di lavorazione difficili come superleghe resistenti al calore, acciai inossidabili PH e acciai per utensili condizionati (50-70 HRC)



高效超晶粒整体硬质合金立铣刀 - 不切削在中心
切屑分离器有助于分解长切屑
H6柄部公差
专为高效铣削设计
不等分刃
刃口钝化处理
抛光螺旋槽
原材料及特定涂层

X7C 推荐用于低、中、高碳工具钢 (硬度高达HRC50), 铸铁以及不锈钢 (Inox) 加工
G7C 推荐用于粗加工材料, 如高温合金, PH不锈钢, 及调质工具钢 (硬度范围HRC50-70)



X7C EDP#	G7C EDP#	<i>d1</i> † Diameter		<i>d2</i> Shank Diameter	<i>l1</i> Overall Length	<i>l2</i> Flute Length	<i>r</i> Corner Radius	<i>l3</i> Reach Length	<i>d3</i> Neck Diameter	
		Decimal	Metric							
64300	64700	.3750"	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	1"	-	-	-
64302	64701	.3750"	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	1"	.020"	-	-
64304	64702	.3750"	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	1"	.030"	-	-
64900	64703	.3750"	3/8"	9.525	3/8"	3"	1-1/2"	-	-	-
64901	64704	.3750"	3/8"	9.525	3/8"	3"	1-1/2"	.020"	-	-
64902	64705	.3750"	3/8"	9.525	3/8"	3"	1-1/2"	.030"	-	-
64903	64706	.3750"	3/8"	9.525	3/8"	3"	1-1/2"	.060"	-	-
64904	64707	.3750"	3/8"	9.525	3/8"	4"	7/8"	.015"	1-7/8"	.365"
64905	64708	.3937"		10.000	10	70	25	-	-	-
64906	64709	.3937"		10.000	10	70	25	0.50	-	-
64907	64710	.3937"		10.000	10	70	25	1.00	-	-
64908	64711	.4724"		12.000	12	75	26	-	-	-
64909	64712	.4724"		12.000	12	75	26	0.50	-	-
64910	64713	.4724"		12.000	12	75	26	1.00	-	-
64911	64714	.4724"		12.000	12	75	32	-	-	-
64912	64715	.4724"		12.000	12	75	32	0.50	-	-
64913	64716	.4724"		12.000	12	75	32	1.00	-	-
64914	64717	.4724"		12.000	12	100	42	1.00	-	-
64915	64718	.4724"		12.000	12	100	50	-	-	-
64310	64719	.4724"		12.000	12	100	50	0.50	-	-
64916	64720	.4724"		12.000	12	100	50	1.00	-	-

continued →

Series X7C, G7C (continued)

.5000" - .6250"
(12.700mm - 15.875mm)

HIGH PERFORMANCE
END MILLS

G7
70
X7
35
MATERIAL HARDNESS (Rc)
0

X7C EDP#	G7C EDP#	$d1$ † Diameter		$d2$ Shank Diameter	$l1$ Overall Length	$l2$ Flute Length	r Corner Radius	
		Decimal	Metric					
64917	64721	.5000"	1/2"	12.700	1/2"	2-1/2"	5/8"	-
64918	64722	.5000"	1/2"	12.700	1/2"	2-1/2"	5/8"	.015"
64316	64723	.5000"	1/2"	12.700	1/2"	2-1/2"	5/8"	.030"
64318	64724	.5000"	1/2"	12.700	1/2"	2-1/2"	5/8"	.060"
64919	64725	.5000"	1/2"	12.700	1/2"	3"	1"	-
64920	64726	.5000"	1/2"	12.700	1/2"	3"	1"	.015"
64322	64727	.5000"	1/2"	12.700	1/2"	3"	1"	.030"
64921	64728	.5000"	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	-
64922	64729	.5000"	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	.015"
64923	64730	.5000"	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	.020"
64330	64731	.5000"	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	.030"
64332	64732	.5000"	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	.060"
64924	64733	.5000"	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	.125"
64338	64734	.5000"	1/2"	12.700	1/2"	3-1/2"	1-1/2"	-
64342	64735	.5000"	1/2"	12.700	1/2"	3-1/2"	1-1/2"	.030"
64925	64736	.5000"	1/2"	12.700	1/2"	3-1/2"	1-1/2"	.060"
64926	64737	.5000"	1/2"	12.700	1/2"	4"	1-5/8"	-
64927	64738	.5000"	1/2"	12.700	1/2"	4"	1-5/8"	.015"
64928	64739	.5000"	1/2"	12.700	1/2"	4"	1-5/8"	.030"
64929	64740	.5000"	1/2"	12.700	1/2"	4"	1-5/8"	.060"
64346	64741	.5000"	1/2"	12.700	1/2"	4"	2"	-
64930	64742	.5000"	1/2"	12.700	1/2"	4"	2"	.015"
64348	64743	.5000"	1/2"	12.700	1/2"	4"	2"	.030"
64931	64744	.5000"	1/2"	12.700	1/2"	4"	2"	.060"
64352	64745	.5000"	1/2"	12.700	1/2"	4"	2"	.125"
64932	64746	.5512"		14.000	14	88	32	0.50
64933	64747	.6250"	5/8"	15.875	5/8"	3"	1"	-
64934	64748	.6250"	5/8"	15.875	5/8"	3"	1"	.015"
64935	64749	.6250"	5/8"	15.875	5/8"	3"	1"	.030"
64936	64750	.6250"	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"	-
64937	64751	.6250"	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"	.015"
65006	64829	.6250"	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"	.020"
64938	64752	.6250"	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"	.030"
64939	64753	.6250"	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"	.060"
64940	64754	.6250"	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"	.120"
64941	64755	.6250"	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/2"	-
64942	64756	.6250"	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/2"	.015"
64943	64757	.6250"	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/2"	.030"
64944	64758	.6250"	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/2"	.060"
64945	64759	.6250"	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-5/8"	-
64946	64760	.6250"	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-5/8"	.015"
64947	64761	.6250"	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-5/8"	.030"
64948	64762	.6250"	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-5/8"	.060"
64360	64763	.6250"	5/8"	15.875	5/8"	4"	1-3/4"	-
64949	64764	.6250"	5/8"	15.875	5/8"	4"	1-3/4"	.015"
64364	64765	.6250"	5/8"	15.875	5/8"	4"	1-3/4"	.030"
64950	64766	.6250"	5/8"	15.875	5/8"	4"	1-3/4"	.060"
64951	64767	.6250"	5/8"	15.875	5/8"	4"	1-3/4"	.090"
64952	64768	.6250"	5/8"	15.875	5/8"	4"	1-3/4"	.120"
64953	64769	.6250"	5/8"	15.875	5/8"	4"	2"	-
64954	64770	.6250"	5/8"	15.875	5/8"	4"	2"	.015"
64955	64771	.6250"	5/8"	15.875	5/8"	4"	2"	.030"
64956	64772	.6250"	5/8"	15.875	5/8"	4"	2"	.060"
64957	64773	.6250"	5/8"	15.875	5/8"	4"	2"	.120"
65007	64830	.6250"	5/8"	15.875	5/8"	4"	2-1/8"	.125"
65008	64831	.6250"	5/8"	15.875	5/8"	5"	2-1/2"	-
65009	64832	.6250"	5/8"	15.875	5/8"	5"	2-1/2"	.125"

X7C EDP#	G7C EDP#	$d1$ † Diameter		$d2$ Shank Diameter	$l1$ Overall Length	$l2$ Flute Length	r Corner Radius	
		Decimal	Metric					
64958	64774	.6299"	16.000	16	88	32	-	
64959	64775	.6299"	16.000	16	88	32	0.50	
64960	64776	.6299"	16.000	16	88	32	1.00	
64961	64777	.6299"	16.000	16	88	32	2.00	
64962	64778	.6299"	16.000	16	100	40	-	
64963	64779	.6299"	16.000	16	100	40	0.50	
64368	64780	.6299"	16.000	16	100	40	0.75	
64369	64781	.6299"	16.000	16	100	40	1.00	
64964	64782	.6299"	16.000	16	100	40	1.50	
64965	64783	.6299"	16.000	16	100	50	-	
64966	64784	.6299"	16.000	16	100	50	0.50	
64372	64785	.6299"	16.000	16	100	50	1.00	
64967	64786	.6299"	16.000	16	125	65	0.50	
64968	64787	.6299"	16.000	16	125	65	3.00	
64969	64788	.7500"	3/4"	19.050	3/4"	3"	1"	-
64970	64789	.7500"	3/4"	19.050	3/4"	3"	1"	.030"
64971	64790	.7500"	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-1/2"	-
64380	64791	.7500"	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-1/2"	.030"
64972	64792	.7500"	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-1/2"	.060"
64973	64793	.7500"	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-1/2"	.120"
64974	64794	.7500"	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-5/8"	-
64975	64795	.7500"	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-5/8"	.015"
64976	64796	.7500"	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-5/8"	.030"
64977	64797	.7500"	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-5/8"	.060"
64978	64798	.7500"	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-5/8"	.090"
64979	64799	.7500"	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-5/8"	.125"
64980	64800	.7500"	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-5/8"	.190"
64981	64801	.7500"	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-5/8"	.250"
64982	64802	.7500"	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-3/4"	-
64983	64803	.7500"	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-3/4"	.030"
64984	64804	.7500"	3/4"	19.050	3/4"	5"	2-1/4"	-
64985	64805	.7500"	3/4"	19.050	3/4"	5"	2-1/4"	.030"
64986	64806	.7500"	3/4"	19.050	3/4"	5"	2-1/4"	.060"
64987	64807	.7500"	3/4"	19.050	3/4"	5"	2-1/4"	.120"
64988	64808	.7500"	3/4"	19.050	3/4"	5"	2-1/4"	.125"
64989	64809	.7500"	3/4"	19.050	3/4"	5"	2-1/2"	.060"
64990	64810	.7500"	3/4"	19.050	3/4"	6"	3-1/4"	-
64386	64811	.7500"	3/4"	19.050	3/4"	6"	3-1/4"	.030"
64991	64812	.7500"	3/4"	19.050	3/4"	6"	3-1/4"	.060"
64992	64813	.7500"	3/4"	19.050	3/4"	6"	3-1/4"	.125"
64993	64814	.7874"	20.000	20	100	38	-	
64389	64815	.7874"	20.000	20	100	38	0.50	
64994	64816	.7874"	20.000	20	100	38	1.00	
64995	64817	.7874"	20.000	20	100	50	-	
64996	64818	.7874"	20.000	20	100	50	0.50	
64997	64819	.7874"	20.000	20	100	50	1.00	
64998	64820	1.000"	1"	25.400	1.00"	4"	1-1/2"	-
64999	64821	1.000"	1"	25.400	1.00"	4"	1-1/2"	.030"
65000	64822	1.000"	1"	25.400	1.00"	4"	1-1/2"	.060"
65001	64823	1.000"	1"	25.400	1.00"	4"	1-1/2"	.125"
65002	64824	1.000"	1"	25.400	1.00"	5"	2"	-
65003	64825	1.000"	1"	25.400	1.00"	5"	2-1/2"	-
64400	64826	1.000"	1"	25.400	1.00"	5"	2-1/2"	.030"
65004	64827	1.000"	1"	25.400	1.00"	6"	3-1/4"	-
65005	64828	1.000"	1"	25.400	1.00"	6"	3-1/4"	.030"

70 → G7

X7

35 →

MATERIAL HARDNESS (Rc)

0 →

Series X9, G9

**NEW
SERIES**

SERIES HIGHLIGHT

HIGH PERFORMANCE
END MILLS



X9

G9

S M P K

High Performance End Mills

X9 BALIQ® ALCRONOS Coating (AlCrN)


G9 BALIQ® TISINOS PRO Coating (AlTiSiN)

X9 Target Materials:


- Stainless Steel (Inox, Austenitic/Martensitic)
- Carbon Tools Steels (Up to 50 HRC)
- Cast Iron

G9 Target Materials:

- Heat Resistant Super Alloys
- PH Stainless Steels (Inox, 13-8, 15-5, 17-4, Martensitic)
- Conditioned Tool Steels (50-70 HRC)



**CALCULATE IDEAL PARAMETERS
FOR THE X9 AND G9 IN YOUR
APPLICATION WITH THE GARR
TECHNICAL ADVISOR**



← **View the X9**

View the G9 →




TOLERANCES

d1	+ .000" - .002" (+.000mm -.050mm)
d2	h6
r	+ .001" - .001" (+.025 -.025mm)

Series X9, G9


THE NEXT GENERATION



.5000" - .7500"
(12.700mm - 19.050mm)

HIGH PERFORMANCE
END MILLS

X9 BALIQ® ALCRONOS Coating (AlCrN-based)
G9 BALIQ® TISINOS PRO Coating (AlTiSiN)



Solid submicron grain carbide end mill - center cutting
h6 shank tolerance
Engineered for High Efficiency Milling
Variable flute grind
Honed edge treatment
Polished fluting
Material and condition specific coating
X9 Recommended for Low, Medium, and High Carbon Tool Steels (up to 50 HRC), cast iron, and stainless steel (Inox)
G9 Recommended for tough machining materials such as Heat Resistant Super Alloys, PH Stainless steels (Inox), and conditioned tool steels (50-70 HRC)



Feinkorn-Hartmetalls substrat - über Mitte schneidend
Schaft-Toleranz h6
Entwickelt für die hocheffiziente Fräsbearbeitung
Variabler Helix
Gehobte Schneidkanten
Polierte Spannuten
Spezielle Beschichtungen je nach Material- und Schnittdaten
X9 Empfohlen für Werkzeugstähle mit niedrigem, mittlerem und hohem Kohlenstoffgehalt (bis zu 50 HRC), Gusseisen und Edelstahl (Inox)
G9 Empfohlen für schwer zu zerspanende Stähle (Hitzebeständige Superlegierungen, ausscheidungsgehärtete, rostfreie Stähle und wärmebehandelte Werkzeugstähle (50-70 HRC))



Carburo de grano submicrónico sólido - corte central
Tolerancia de vástago h6
Diseñado para el fresado de alta eficiencia
Afilado de flauta variable
Tratamiento de borde afilado
Flautas pulido
Recubrimientos para materiales y condiciones específicas
X9 Recomendado para aceros de bajo, medio y alto contenido de carbono (hasta 50 HRC), hierro fundido y acero inoxidable (Inox)
G9 Recomendado para materiales de mecanizado pesados como superaleaciones resistentes al calor, aceros inoxidables PH y aceros para herramientas acondicionados (50-70 HRC)



Carbure à grains submicroniques - coupe au centre
Tolérance de la queue h6
Conçu pour un fraisage haute efficacité
Goujures et hélices à géométrie variables
Traitement de honage du tranchant.
Goujures polies
Revêtements spécifiques aux matériaux et aux conditions (d'usinage)
X9 Recommandé pour les aciers à outils à faible, moyenne et haute teneur en carbone (jusqu'à 50 HRC), la fonte et l'acier inoxydable (Inox)
G9 Recommandé pour les matériaux d'usinage difficiles tels que les superalliages résistants à la chaleur, les aciers inoxydables PH et les aciers à outils conditionnés (50-70 HRC)



Metallo duro in Sub-micrograna - Taglio al centro
Tolleranza gambo in h6
Progettato per fresatura ad alta efficienza
Affilatura con Geometria ed elica variabile
Lucidatura spigolo tagliente
Trattamento di lucidatura vano elica
Rivestimenti specifici per materiali e condizioni di impiego
X9 Consigliato per acciai a basso, medio e alto tenore di carbonio, acciai per utensili (fino a 50 HRC), ghisa e acciaio inossidabile (Inox)
G9 Consigliato per materiali di lavorazione difficili come superleghe resistenti al calore, acciai inossidabili PH e acciai per utensili condizionati (50-70 HRC)



超微硬质合金-刀具底刃过中心
H6柄部公差
专为高效铣削设计
不等分刃
刃口钝化处理
抛光螺旋槽
原材料及特定涂层
X9 推荐用于低、中、高碳工具钢（硬度高达HRC50），铸铁以及不锈钢（Inox）加工
G9 推荐用于粗加工材料，如高温合金，PH不锈钢，及调质工具钢（硬度范围HRC50-70）

X9 EDP#	G9 EDP#	d1 † Diameter		d2 Shank Diameter	l1 Overall Length	l2 Flute Length	r Corner Radius	d3 Neck Diameter	l3 Reach Length	
		Decimal	Metric							
31100	31101	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	.015"	-	-
31102	31103	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	.030"	-	-
31104	31105	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3"	3/4"	.030"	-	-
31106	31107	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	3/4"	.060"	-	-
31108	31109	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	3/4"	.090"	-	-
31110	31111	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"	.015"	-	-
31112	31113	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"	.030"	-	-
31114	31115	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"	.060"	-	-
31116	31117	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"	.090"	-	-
31118	31119	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/2"	.020"	-	-
31122	31121	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-5/8"	.020"	-	-
31124	31123	.6250	5/8"	15.875	5/8"	4"	1-7/8"	.030"	-	-
31126	31125	.6250	5/8"	15.875	5/8"	5"	1-1/4"	.015"	.595"	2-1/2"
31128	31129	.6250	5/8"	15.875	5/8"	5"	1-1/4"	.030"	.595"	2-1/2"
31130	31131	.6250	5/8"	15.875	5/8"	5"	1-1/4"	.015"	.595"	3-1/8"
31132	31133	.6250	5/8"	15.875	5/8"	5"	1-1/4"	.030"	.595"	3-1/8"
31134	31135	.6299		16.000	16	100	42	1.00	-	-
31136	31137	.6299		16.000	16	120	65	0.50	-	-
31138	31139	.6299		16.000	16	120	40	0.50	15.2	65
31140	31141	.7500	3/4"	19.050	3/4"	3"	1"	.030"	-	-
31142	31143	.7500	3/4"	19.050	3/4"	3"	1"	.060"	-	-
31144	31145	.7500	3/4"	19.050	3/4"	3"	1"	.120"	-	-
31146	31147	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-1/2"	.015"	-	-
31148	31149	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-1/2"	.030"	-	-
31152	31151	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-1/2"	.060"	-	-
31154	31153	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-1/2"	.120"	-	-
31156	31155	.7500	3/4"	19.050	3/4"	5"	2-1/4"	.030"	-	-
31158	31159	.7500	3/4"	19.050	3/4"	6"	1-1/2"	.015"	.720"	3"
31162	31161	.7500	3/4"	19.050	3/4"	6"	1-1/2"	.030"	.720"	3"
31164	31163	.7500	3/4"	19.050	3/4"	6"	1-1/2"	.015"	.720"	3-3/4"
31166	31165	.7500	3/4"	19.050	3/4"	6"	1-1/2"	.030"	.720"	3-3/4"

70 → G9
X9
35 →
MATERIAL HARDNESS (Rc)
0 →

SERIES HIGHLIGHT

HIGH PERFORMANCE
END MILLS



X9C

G9C

S M P K

High Performance End Mills

X9C BALIQ® ALCRONOS Coating (AlCrN)

G9C BALIQ® TISINOS PRO Coating (AlTiSiN)

X9C Target Materials:


- Stainless Steel (Inox, Austenitic/Martensitic)
- Carbon Tools Steels (Up to 50 HRC)
- Cast Iron

G9C Target Materials:

- Heat Resistant Super Alloys
- PH Stainless Steels (Inox, 13-8, 15-5, 17-4, Martensitic)
- Conditioned Tool Steels (50-70 HRC)



**CALCULATE IDEAL PARAMETERS
FOR THE X9C AND G9C IN YOUR
APPLICATION WITH THE GARR
TECHNICAL ADVISOR**




← **View the X9C**

View the G9C →



THE NEXT GENERATION



.5000" - .7500"
(12.700mm - 19.050mm)

HIGH PERFORMANCE
END MILLS

X9C BALIQ® ALCRONOS Coating (AlCrN-based) G9C BALIQ® TISINOS PRO Coating (AlTiSiN)



Solid submicron grain carbide end mill - center cutting
h6 shank tolerance
Engineered for High Efficiency Milling
Variable flute grind
Honed edge treatment
Polished fluting
Material and condition specific coating

X9C Recommended for Low, Medium, and High Carbon Tool Steels (up to 50 HRC), cast iron, and stainless steel (Inox)

G9C Recommended for tough machining materials such as Heat Resistant Super Alloys, PH Stainless steels (Inox), and conditioned tool steels (50-70 HRC)



Feinkorn-Hartmetallschubstrat – über Mitte schneidend
Schaff-Toleranz h6
Entwickelt für die hocheffiziente Fräsbearbeitung
Variabler Helix
Gehönte Schneidkanten
Polierte Spannuten

Spezielle Beschichtungen je nach Material- und Schnittdaten

X9C Empfohlen für Werkzeugstähle mit niedrigem, mittlerem und hohem Kohlenstoffgehalt (bis zu 50 HRC), Gusseisen und Edelstahl (Inox)

G9C Empfohlen für schwer zu zerspanende Stähle (Hitzebeständige Superlegierungen, ausscheidungsgehärtete Rostfreie Stähle und wärmebehandelte Werkzeugstähle (50-70 HRC))



Carburo de grano submicrónico sólido - corte central
Tolerancia de vástago h6
Diseñado para el fresado de alta eficiencia
Afilado de flauta variable
Tratamiento de borde afilado
Flautas pulido

Recubrimientos para materiales y condiciones específicas

X9C Recomendado para aceros de bajo, medio y alto contenido de carbono (hasta 50 HRC), hierro fundido y acero inoxidable (Inox)

G9C Recomendado para materiales de mecanizado pesados como superaleaciones resistentes al calor, aceros inoxidables PH y aceros para herramientas acondicionados (50-70 HRC)



Carbure à grains submicroniques - coupe au centre
Tolérance de la queue h6
Conçu pour un fraisage haute efficacité
Goujures et hélices à géométrie variables
Traitement de honage du tranchant
Goujures polies

Revêtements spécifiques aux matériaux et aux conditions (d'usinage)

X9C Recommandé pour les aciers à outils à faible, moyenne et haute teneur en carbone (jusqu'à 50 HRC), la fonte et l'acier inoxydable (Inox)

G9C Recommandé pour les matériaux d'usinage difficiles tels que les superalliages résistants à la chaleur, les aciers inoxydables PH et les aciers à outils conditionnés (50-70 HRC)



Metallo duro in Sub-micrograna - Taglio al centro
Tolleranza gambo in h6
Progettato per fresatura ad alta efficienza
Affilatura con Geometria ed elica variabile
Lucidatura spigolo tagliente
Trattamento di lucidatura vano elica
Rivestimenti specifici per materiali e condizioni di impiego

X9C Consigliato per acciai a basso, medio e alto tenore di carbonio, acciai per utensili (fino a 50 HRC), ghisa e acciaio inossidabile (Inox)


G9C Consigliato per materiali di lavorazione difficili come superleghe resistenti al calore, acciai inossidabili PH e acciai per utensili condizionati (50-70 HRC)



超微硬质合金-刀具底刃过中心
H6柄部公差
专为高效铣削设计
不等分刃
刃口钝化处理
抛光螺旋槽
原材料及特定涂层

X9C 推荐用于低、中、高碳工具钢（硬度高达HRC50），铸铁以及不锈钢（Inox）加工

G9C 推荐用于粗加工材料，如高温合金，PH不锈钢，及调质工具钢（硬度范围HRC50-70）



X9C EDP#	G9C EDP#	$d1$ † Diameter		$d2$ Shank Diameter	$l1$ Overall Length	$l2$ Flute Length	r Corner Radius	$d3$ Neck Diameter	$l3$ Reach Length	
		Decimal	Metric							
31168	31167	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	.015"	-	-
31172	31169	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	.030"	-	-
31174	31171	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"	.015"	-	-
31176	31173	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"	.030"	-	-
31178	31175	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"	.060"	-	-
31182	31177	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"	.090"	-	-
31184	31179	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/2"	.020"	-	-
31186	31181	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-5/8"	.020"	-	-
31188	31183	.6250	5/8"	15.875	5/8"	4"	1-7/8"	.030"	-	-
31190	31185	.6299		16.000	16	100	42	1.00	-	-
31192	31187	.6299		16.000	16	120	65	0.50	-	-
31194	31189	.6299		16.000	16	120	40	0.50	15.2	65
31196	31191	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-1/2"	.015"	-	-
31198	31193	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-1/2"	.030"	-	-
31200	31195	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-1/2"	.060"	-	-
31202	31197	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-1/2"	.120"	-	-
31204	31199	.7500	3/4"	19.050	3/4"	5"	2-1/4"	.030"	-	-

70 ← G9

35 ← X9

0 ←

MATERIAL HARDNESS (RC)

Series A3

**NEW
ITEMS**


SERIES HIGHLIGHT

HIGH PERFORMANCE
END MILLS


N

Bright Finish

Target Materials:
Aluminum



**CALCULATE IDEAL PARAMETERS
FOR THE A3 IN YOUR
APPLICATION WITH THE GARR
TECHNICAL ADVISOR**



← **View the A3**


TOLERANCES

d_1	+0.00mm -0.025mm (+.000" -.001")
d_2	h6
r	+0.025 -0.025mm (+.001" -.001")

HIGH EFFICIENCY MILLING

Series A3

.1562" - .2500"
(3.967mm - 6.350mm)



HIGH PERFORMANCE
END MILLS

Variable Helix End Mill
Fräser mit Einer Variablen Spiralgeometrie
Fresa de Hélice Variable
Fraise Avec un Angle Hélice Variable
Fresa ad Elica Variabile
不等螺旋铣刀



Solid submicron grain carbide end mill - center cutting
Engineered for High Velocity Machining of Aluminium
 Proprietary geometry with polished flutes breaks up harmonics
 Improved end geometry provides superior floor finishes and increased plunge rates
 Capable of running up to 40,000 RPM - reduces vibration and balance issues
 Chip splitters and neck on shank can be added within 48 hours
 Bright Finish



Hochleistungs - Vollhartmetallfräser aus Feinkornhartmetall - Zentrumsschnitt
Entwickelt für die Hochgeschwindigkeitsbearbeitung von Aluminium
 Proprietäre Geometrie mit polierten Flöten bricht Harmonische auf
 Die verbesserte End geometrie bietet hervorragende Bodenbeläge und erhöhte Eintauchraten
 Kann bis zu 40.000 U / min laufen - reduziert Vibrations- und Gleichgewichtsprobleme
 Chip spalter und Hals am Schaft können innerhalb von 48 Stunden hinzugefügt werden
 Bright Fertig (Ohne Beschichtung)



Fresa de submicrograno sólido carburo de alto rendimiento - corte centrado
Diseñado para el mecanizado de aluminio de alta velocidad
 La geometría patentada con flautas pulidas rompe los armónicos
 La geometría del extremo mejorada proporciona acabados de piso superiores y mayores tasas de inmersión
 Capaz de funcionar hasta 40.000 RPM, reduce los problemas de vibración y equilibrio
 Los divisores de viruta y el cuello en el vástago se pueden agregar en 48 horas
 Acabado Brillante (Sin Recubrimiento)




Fraises carbure submicrograin - coupe au centre
Conçu pour l'usinage à haute vitesse de l'aluminium
 La géométrie propriétaire avec des flûtes polies brise les harmoniques
 La géométrie améliorée des extrémités offre des finitions de plancher supérieures et des taux de plongée accrus
 Capable de fonctionner jusqu'à 40000 tr / min - réduit les problèmes de vibration et d'équilibre
 Les séparateurs de copeaux et le col sur la tige peuvent être ajoutés dans les 48 heures
 Finition Brillante (Sans Revêtement)



Fresa sub-micrograno metallo duro - taglio al centro
Progettato per la lavorazione ad alta velocità dell'alluminio
 La geometria proprietaria con flauti levigati rompe le armoniche
 La geometria delle estremità migliorata offre finiture del pavimento superiori e maggiori velocità di immersione
 In grado di funzionare fino a 40.000 giri / min - riduce i problemi di vibrazioni e bilanciamento
 I separatori di trucioli e il collo sul gambo possono essere aggiunti entro 48 ore
 Eccellente Finitura (Non Rivestito)



超细晶粒整体硬质合金立铣刀 - 中心切削
专为铝的高速加工而设计
 专有的几何形状和抛光的凹槽可以消除谐波
 改进的端部几何形状可提供出色的地板光洁度和增加的切入率
 能够运行高达40,000RPM-减少振动和平衡问题
 切屑分离器和刀柄上的颈部可在48小时内添加
 高亮光洁度(未涂层)



EDP#	d_1 † Diameter		d_2 Shank Diameter	l_1 Overall Length	l_2 Flute Length	r Corner Radius	l_3 Reach Length	d_3 Neck Diameter
	Decimal	Metric						
NEW 06996	.1562	5/32"	3.967	3/16"	2"	1/2"	-	-
NEW 06997	.1562	5/32"	3.967	3/16"	2"	1/2"	.010"	-
NEW 06998	.1562	5/32"	3.967	3/16"	2"	1/2"	.020"	-
NEW 06999	.1562	5/32"	3.967	3/16"	2"	1/2"	.030"	-
07000	.1575		4.000	6.0	50	12	-	16
07001	.1575		4.000	6.0	50	12	0.20	16
07002	.1575		4.000	6.0	50	12	0.50	16
07003	.1575		4.000	6.0	50	12	1.00	16
07004	.1875	3/16"	4.763	3/16"	2"	1/2"	-	5/8"
07005	.1875	3/16"	4.763	3/16"	2"	1/2"	.015"	5/8"
07006	.1875	3/16"	4.763	3/16"	2"	1/2"	.030"	5/8"
07007	.1875	3/16"	4.763	3/16"	2"	1/2"	.060"	5/8"
07008	.1875	3/16"	4.763	3/16"	2"	1/2"	BALL	5/8"
NEW 07231	.1875	3/16"	4.763	3/16"	2-1/2"	3/4"	-	-
07009	.1969		5.000	6.0	65	16	-	26
07010	.1969		5.000	6.0	65	16	0.20	26
07011	.1969		5.000	6.0	65	16	0.50	26
07012	.1969		5.000	6.0	65	16	1.00	26
07013	.2362		6.000	6.0	65	19	-	26
07014	.2362		6.000	6.0	65	19	0.20	26
07015	.2362		6.000	6.0	65	19	0.50	26
07016	.2362		6.000	6.0	65	19	1.00	26
07017	.2362		6.000	6.0	65	19	1.50	26
07018	.2362		6.000	6.0	65	19	2.00	26
07019	.2362		6.000	6.0	65	19	BALL	26
NEW 07228	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2"	3/8"	-	-
NEW 07229	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2"	1/2"	-	-
07020	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	3/4"	-	-
07021	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	3/4"	.015"	-
07022	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	3/4"	.030"	-
07023	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	3/4"	.060"	-
07024	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	3/4"	.090"	-
07025	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	3/4"	BALL	-
07026	.2500	1/4"	6.350	1/4"	3"	1"	-	-
07027	.2500	1/4"	6.350	1/4"	3"	1"	.030"	-
07028	.2500	1/4"	6.350	1/4"	3"	1"	.060"	-

MATERIAL HARDNESS (RC)
70
35
0

Series A3 (continued)

.2500" - .4724"
(6.350mm - 12.000mm)

HIGH PERFORMANCE
END MILLS

MATERIAL HARDNESS (Rc)

70

35

0

EDP#	$d1$ † Diameter		$d2$ Shank Diameter	$l1$ Overall Length	$l2$ Flute Length	r Corner Radius	$l3$ Reach Length	$d3$ Neck Diameter	
	Decimal	Metric							
07029	.2500	1/4"	6.350	1/4"	3"	3/8"	-	1-1/8"	.235"
07030	.2500	1/4"	6.350	1/4"	3"	3/8"	.015"	1-1/8"	.235"
07031	.2500	1/4"	6.350	1/4"	3"	3/8"	.030"	1-1/8"	.235"
07032	.2500	1/4"	6.350	1/4"	3"	3/8"	.060"	1-1/8"	.235"
07033	.3150		8.000	8.0	65	19	-	26	7.40
07034	.3150		8.000	8.0	65	19	0.20	26	7.40
07035	.3150		8.000	8.0	65	19	0.50	26	7.40
07036	.3150		8.000	8.0	65	19	1.00	26	7.40
07037	.3150		8.000	8.0	65	19	1.50	26	7.40
07038	.3150		8.000	8.0	65	19	2.00	26	7.40
07039	.3150		8.000	8.0	65	19	3.00	26	7.40
07040	.3150		8.000	8.0	65	19	BALL	26	7.40
07041	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	1"	-	-	-
07042	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	1"	.010"	-	-
07043	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	1"	.015"	-	-
07044	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	1"	.020"	-	-
07045	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	1"	.030"	-	-
07046	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	1"	.060"	-	-
07047	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	1"	.090"	-	-
07048	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	1"	.120"	-	-
07049	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	1"	BALL	-	-
07050	.3750	3/8"	9.525	3/8"	3"	1-1/4"	-	-	-
07051	.3750	3/8"	9.525	3/8"	3"	1-1/4"	.015"	-	-
07052	.3750	3/8"	9.525	3/8"	3"	1-1/4"	.030"	-	-
07053	.3750	3/8"	9.525	3/8"	3"	1-1/4"	.060"	-	-
07054	.3750	3/8"	9.525	3/8"	3"	1-1/4"	.120"	-	-
07055	.3750	3/8"	9.525	3/8"	3"	1/2"	-	1-1/8"	.355"
07056	.3750	3/8"	9.525	3/8"	3"	1/2"	.015"	1-1/8"	.355"
07057	.3750	3/8"	9.525	3/8"	3"	1/2"	.030"	1-1/8"	.355"
07058	.3750	3/8"	9.525	3/8"	3"	1/2"	.060"	1-1/8"	.355"
07059	.3750	3/8"	9.525	3/8"	3"	1/2"	.090"	1-1/8"	.355"
07060	.3750	3/8"	9.525	3/8"	3"	1/2"	.120"	1-1/8"	.355"
07061	.3750	3/8"	9.525	3/8"	4"	1/2"	-	2-1/8"	.355"
07062	.3750	3/8"	9.525	3/8"	4"	1/2"	.015"	2-1/8"	.355"
07063	.3750	3/8"	9.525	3/8"	4"	1/2"	.020"	2-1/8"	.355"
07064	.3750	3/8"	9.525	3/8"	4"	1/2"	.030"	2-1/8"	.355"
07065	.3750	3/8"	9.525	3/8"	4"	1/2"	.060"	2-1/8"	.355"
07066	.3750	3/8"	9.525	3/8"	4"	1/2"	.090"	2-1/8"	.355"
07067	.3750	3/8"	9.525	3/8"	4"	1/2"	.120"	2-1/8"	.355"
07068	.3937		10.000	10.0	70	22	-	30	9.40
07069	.3937		10.000	10.0	70	22	0.20	30	9.40
07070	.3937		10.000	10.0	70	22	0.50	30	9.40
07071	.3937		10.000	10.0	70	22	1.00	30	9.40
07072	.3937		10.000	10.0	70	22	1.50	30	9.40
07073	.3937		10.000	10.0	70	22	2.00	30	9.40
07074	.3937		10.000	10.0	70	22	3.00	30	9.40
07075	.3937		10.000	10.0	70	22	BALL	30	9.40
07076	.3937		10.000	10.0	100	40	-	-	-
07077	.3937		10.000	10.0	100	22	-	55	9.40
07078	.4724		12.000	12.0	88	26	-	38	11.40
07079	.4724		12.000	12.0	88	26	0.20	38	11.40
07212	.4724		12.000	12.0	88	26	0.50	38	11.40
07081	.4724		12.000	12.0	88	26	1.00	38	11.40
07082	.4724		12.000	12.0	88	26	1.50	38	11.40
07083	.4724		12.000	12.0	88	26	2.00	38	11.40
07084	.4724		12.000	12.0	88	26	3.00	38	11.40
07085	.4724		12.000	12.0	88	26	4.00	38	11.40
07086	.4724		12.000	12.0	88	26	BALL	38	11.40

EDP#	d_1 † Diameter		d_2 Shank Diameter	l_1 Overall Length	l_2 Flute Length	r Corner Radius	l_3 Reach Length	d_3 Neck Diameter
	Decimal	Metric						
07213	.4724	12.000	12.0	88	36	-	-	-
07088	.4724	12.000	12.0	88	36	0.20	-	-
07089	.4724	12.000	12.0	88	36	0.50	-	-
07090	.4724	12.000	12.0	88	36	1.00	-	-
07091	.4724	12.000	12.0	88	36	1.50	-	-
07092	.4724	12.000	12.0	88	36	2.00	-	-
07093	.4724	12.000	12.0	88	36	3.00	-	-
07094	.4724	12.000	12.0	88	36	4.00	-	-
07095	.4724	12.000	12.0	88	36	BALL	-	-
07215	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1"	-	-
07216	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1"	.030"	-
07217	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1"	BALL	-
07096	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	-	-
07097	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	.010"	-
07098	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	.015"	-
07099	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	.020"	-
07100	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	.030"	-
07101	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	.060"	-
07102	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	.090"	-
07103	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	.120"	-
07218	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	.125"	-
07104	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	.190"	-
07105	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	BALL	-
07219	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1/2"	.030"	1-1/2" .470"
07220	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1/2"	.090"	1-1/2" .470"
NEW 07230	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3-1/2"	1-1/2"	-	-
07221	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	1-5/8"	-	-
07222	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	1-5/8"	.030"	-
07223	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	1-5/8"	BALL	-
07106	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	2-1/16"	-	-
07107	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	2-1/16"	.015"	-
07108	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	2-1/16"	.030"	-
07109	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	2-1/16"	.060"	-
07110	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	2-1/16"	.120"	-
07224	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	1/2"	.090"	2" .470"
07225	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	1/2"	.190"	2" .470"
07111	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	5/8"	-	2-1/4" .475"
07112	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	5/8"	.015"	2-1/4" .475"
07113	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	5/8"	.030"	2-1/4" .475"
07114	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	5/8"	.060"	2-1/4" .475"
07115	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	5/8"	BALL	2-1/4" .475"
07116	.6250	5/8"	15.875	5/8"	4"	1-5/8"	-	-
07214	.6250	5/8"	15.875	5/8"	4"	1-5/8"	.030"	-
07118	.6250	5/8"	15.875	5/8"	4"	1-5/8"	.060"	-
07119	.6250	5/8"	15.875	5/8"	4"	1-5/8"	.090"	-
07120	.6250	5/8"	15.875	5/8"	4"	1-5/8"	.120"	-
07121	.6250	5/8"	15.875	5/8"	4"	3/4"	-	2-3/8" .590"
07122	.6250	5/8"	15.875	5/8"	4"	3/4"	.030"	2-3/8" .590"
07123	.6250	5/8"	15.875	5/8"	4"	3/4"	.060"	2-3/8" .590"
07124	.6250	5/8"	15.875	5/8"	4"	3/4"	.120"	2-3/8" .590"
07125	.6250	5/8"	15.875	5/8"	4"	3/4"	.190"	2-3/8" .590"

70
MATERIAL HARDNESS (Rc)
35
0

continued →

Series A3 (continued)

.6299" - .7500"
(16.000mm - 19.050mm)

HIGH PERFORMANCE
END MILLS

EDP#	$d1$ † Diameter		$d2$ Shank Diameter	$l1$ Overall Length	$l2$ Flute Length	r Corner Radius	$l3$ Reach Length	$d3$ Neck Diameter	
	Decimal	Metric							
07126	.6299	16.000	16.0	100	24	-	50	15.40	
07127	.6299	16.000	16.0	100	24	0.50	50	15.40	
07128	.6299	16.000	16.0	100	24	1.00	50	15.40	
07129	.6299	16.000	16.0	100	24	1.50	50	15.40	
07130	.6299	16.000	16.0	100	24	3.00	50	15.40	
07131	.6299	16.000	16.0	100	24	6.00	50	15.40	
07132	.6299	16.000	16.0	100	32	-	50	15.40	
07133	.6299	16.000	16.0	100	32	0.50	50	15.40	
07134	.6299	16.000	16.0	100	32	1.00	50	15.40	
07135	.6299	16.000	16.0	100	32	1.50	50	15.40	
07136	.6299	16.000	16.0	100	32	3.00	50	15.40	
07137	.6299	16.000	16.0	100	32	6.00	50	15.40	
07138	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-3/4"	-	-	-
07139	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-3/4"	.015"	-	-
07140	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-3/4"	.030"	-	-
07141	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-3/4"	.060"	-	-
07142	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-3/4"	.078"	-	-
07143	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-3/4"	.094"	-	-
07144	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-3/4"	.120"	-	-
07145	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-3/4"	.156"	-	-
07146	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-3/4"	.190"	-	-
07147	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-3/4"	.250"	-	-
07148	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-3/4"	BALL	-	-
07149	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1"	-	2"	.715"
07150	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1"	.030"	2"	.715"
07151	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1"	.060"	2"	.715"
07152	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1"	.090"	2"	.715"
07153	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1"	.120"	2"	.715"
07154	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1"	.125"	2"	.715"
07155	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1"	.160"	2"	.715"
07156	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1"	.190"	2"	.715"
07157	.7500	3/4"	19.050	3/4"	5"	2-1/4"	-	-	-
07158	.7500	3/4"	19.050	3/4"	5"	2-1/4"	.030"	-	-
07159	.7500	3/4"	19.050	3/4"	5"	2-1/4"	.060"	-	-
07160	.7500	3/4"	19.050	3/4"	5"	2-1/4"	.120"	-	-
07161	.7500	3/4"	19.050	3/4"	5"	2-1/4"	.125"	-	-
07162	.7500	3/4"	19.050	3/4"	5"	2-1/4"	.190"	-	-
07163	.7500	3/4"	19.050	3/4"	5"	2-1/4"	.250"	-	-
07226	.7500	3/4"	19.050	3/4"	6"	3-1/4"	-	-	-
07164	.7500	3/4"	19.050	3/4"	6"	1"	-	3-3/8"	.715"
07165	.7500	3/4"	19.050	3/4"	6"	1"	.030"	3-3/8"	.715"
07166	.7500	3/4"	19.050	3/4"	6"	1"	.060"	3-3/8"	.715"
07167	.7500	3/4"	19.050	3/4"	6"	1"	.090"	3-3/8"	.715"
07168	.7500	3/4"	19.050	3/4"	6"	1"	.125"	3-3/8"	.715"
07169	.7500	3/4"	19.050	3/4"	6"	1"	.250"	3-3/8"	.715"
07170	.7500	3/4"	19.050	3/4"	6"	1"	BALL	3-3/8"	.715"

MATERIAL HARDNESS (Rc)
70
35
0

EDP#	d_1 † Diameter		d_2 Shank Diameter	l_1 Overall Length	l_2 Flute Length	r Corner Radius	l_3 Reach Length	d_3 Neck Diameter	
	Decimal	Metric							
07171	.7874	20.000	20.0	100	30	-	50	19.4	
07172	.7874	20.000	20.0	100	30	0.50	50	19.4	
07173	.7874	20.000	20.0	100	30	1.00	50	19.4	
07174	.7874	20.000	20.0	100	30	1.50	50	19.4	
07175	.7874	20.000	20.0	100	30	3.00	50	19.4	
07177	.7874	20.000	20.0	100	30	5.00	50	19.4	
07178	.7874	20.000	20.0	100	30	6.00	50	19.4	
07179	.7874	20.000	20.0	100	30	8.00	50	19.4	
07180	.7874	20.000	20.0	150	30	-	100	19.40	
07181	.7874	20.000	20.0	150	30	0.50	100	19.40	
07182	.7874	20.000	20.0	150	30	1.00	100	19.40	
07183	.7874	20.000	20.0	150	30	1.50	100	19.40	
07184	.7874	20.000	20.0	150	30	3.00	100	19.40	
07185	.7874	20.000	20.0	150	30	4.00	100	19.40	
07186	.7874	20.000	20.0	150	30	5.00	100	19.40	
07187	.7874	20.000	20.0	150	30	6.00	100	19.40	
07188	.7874	20.000	20.0	150	30	8.00	100	19.40	
07189	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-1/4"	2"	.950"	
07190	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-1/4"	2"	.950"	
07191	1.000	1"	25.400	1"	4-1/2"	1-1/4"	2-1/2"	.950"	
07192	1.000	1"	25.400	1"	4-1/2"	1-1/4"	2-1/2"	.950"	
07193	1.000	1"	25.400	1"	4-1/2"	1-1/4"	2-1/2"	.950"	
07194	1.000	1"	25.400	1"	4-1/2"	1-1/4"	2-1/2"	.950"	
07196	1.000	1"	25.400	1"	5"	1"	2-5/8"	.950"	
07197	1.000	1"	25.400	1"	5"	1"	2-5/8"	.950"	
07198	1.000	1"	25.400	1"	5"	1"	2-5/8"	.950"	
07199	1.000	1"	25.400	1"	5"	1"	2-5/8"	.950"	
07200	1.000	1"	25.400	1"	5"	1"	2-5/8"	.950"	
07201	1.000	1"	25.400	1"	5"	1"	BALL	2-5/8"	.950"
07202	1.000	1"	25.400	1"	5"	2-1/4"	-	-	-
07203	1.000	1"	25.400	1"	5"	2-1/4"	.030"	-	-
07204	1.000	1"	25.400	1"	5"	2-1/4"	.060"	-	-
07205	1.000	1"	25.400	1"	5"	2-1/4"	.120"	-	-
07206	1.000	1"	25.400	1"	5"	2-1/4"	.250"	-	-
07207	1.000	1"	25.400	1"	6"	3-1/4"	-	-	-
07208	1.000	1"	25.400	1"	6"	3-1/4"	.030"	-	-
07209	1.000	1"	25.400	1"	6"	3-1/4"	.060"	-	-
07210	1.000	1"	25.400	1"	6"	3-1/4"	.120"	-	-
07211	1.000	1"	25.400	1"	6"	3-1/4"	.250"	-	-

70

MATERIAL HARDNESS (Rc)



35

0


N

**HSAL End Mills
BALINIT® MAYURA Coating**

**Target Materials:
Aluminum**



**CALCULATE IDEAL PARAMETERS
FOR THE 142M, 142R and 142B IN YOUR
APPLICATION WITH THE GARR
TECHNICAL ADVISOR**



← View the 142


TOLERANCES

<i>d1</i>	+0.00 -0.025mm (+.000"-.001")
<i>d2</i>	h6
<i>r</i>	+0.0127 -0.0127mm (+.0005"
<i>ball</i>	+0.0000 -0.0127mm (+.0000"

Series 142M, 142R, 142B


HIGH EFFICIENCY MILLING

.1575" - .2756"
(4.000mm - 7.000mm)



**HIGH PERFORMANCE
END MILLS**

- HSAL - Square End, Corner Radius, Ball End - MAYURA Coated
- HSAL - Ohne Eckenradius, Eckenradius, Vollradius - MAYURA-Beschichtet
- HSAL - Extremo Sin Radio, Ángulo Redondeado, Cabeza Esférica - Recubrimiento de MAYURA
- HSAL - Extrémité Carré, Rayon de Coin, Hemispherique - Revêtement MAYURA
- HSAL - Piatte, Raggio, Sferica - Rivestimento in MAYURA
- HSAL - 平头, 圆角半径, 球头 - MAYURA 涂层



Solid submicron grain carbide end mill - center cutting
Specific coating engineered to repel aluminum
Engineered to run at 750-2500 SFM (225-750 M/Min.)
For high speed machining of aluminum
High velocity - high metal removal rate (for spindles 10,000 RPM and above)
Need to use properly balanced holders
Holds perpendicularity
Honed egde on radius for improved finish
Flats can be added within 48 hours



Hochleistungs- Vollhartmetallfräser aus Feinkornhartmetall - Zentrumschnitt
Spezielle Beschichtung entwickelt zu abstoßen Aluminium
Entwickelt für Vorschübe von 225 - 750 M/Min. (750 - 2500 SFM)
Für die Hochgeschwindigkeitsbearbeitung von Aluminium
Hohe Geschwindigkeit - Hohe Abtragungsraten (Für Spindeldrehzahlen über 10.000 min.)
Benutzen Sie korrekt gewichtete Spannmittel
Hilft die Perpendicularität zu halten
Gehonte Schneidkante für einen besseren Oberflächeszustand
Kann mit einer Fläche innerhalb von 48 Stunden werden
Vollradius Toleranz: +0,0000 -0,0127mm (+.0000"-.0005")



Fresa de submicrograno sólido carburo de alto rendimiento - corte centrado
Recubrimiento concebido específicamente para repeler el aluminio
Diseñado para trabajar a 225-750 M/Min. (750-2500 SFM)
Para el mecanizado a alta velocidad de aluminio
Alta velocidad - alto índice de desalajo de viruta (Para husillos de 10.000 r.p.m. o mas)
Use portaherramientas adecuadaente equilibrados
Ayuda a mantener la perpendicularidad
Radio perfilado para un mejor acabado
Puede ser modificado con un plano en 48 horas
Tolerancia de la cabeza esférica +0,0000 -0,0127mm (+.0000"-.0005")



Fraises carbure submicrograin - coupe au centre
Revetement special conçu pour l'aluminium
Developpement pour usiner a 225-750 M/Min. (750-2500 SFM)
Pour haute vitesse usinage pour l'aluminium
Haute vélocité et haut volume copeaux (Pour les mandrins 10,000 RPM et plus)
Utilisation avec porte outils équilibrés
Aide a tenir la perpendicularite
Arête de coupe polie sur le rayon pour obtenir un meilleur état de surface
Peut etre modifier avec un surface plat sous un delai de 48 heures
Tolerance du rayon de hemispherique +0,0000 -0,0127mm (+.0000"-.0005")



Fresa sub-micrograno metallo duro - taglio al centro
Rivestimento specifico costruito per respingere alluminio
Costruito per alta velocità 225-750 M/Min. (750-2500 SFM)
Per lavorazioni ad alta velocità su alluminio
Alta velocità - Alto volume di materiale asportato(Per 10.000 Giri al minuto e superiori)
Usare mandrini bilanciati
Rispettare la perpendicolarità
Tagliente onato per una migliore finitura
Può essere modificata in 48 ore
Tolleranza del raggio +0,0000 -0,0127mm (+.0000"-.0005")



高速加工铝合金整体硬质合金立铣刀 - 中心切削
特殊涂层专为加工铝合金
适用于按750-2500英尺/分 (225-750 米/分) 线速度运转的专用涂层
适合高速加工铝合金
高速-高切屑率 用于主轴转速在10,000 RPM及更高
使用动平衡的刀夹
保持垂直
研磨圆弧角改善光洁度
可在48小时内磨成削平柄
半径允差 +0,0000 -0,0127mm (+.0000"-.0005")

EDP#	<i>d1</i> † Diameter		<i>d2</i> Shank Diameter	<i>l1</i> Overall Length	<i>l2</i> Flute Length	<i>r</i> Corner Radius	<i>l3</i> Reach Length	<i>d3</i> Neck Diameter
	Decimal	Metric						
41222	0.1575	4.000	6	50	12	-	-	-
39222	0.1575	4.000	6	50	12	0.30	-	-
42522	0.1575	4.000	6	50	12	BALL	-	-
41232	0.1575	4.000	6	65	6	-	20	3.7
39232	0.1575	4.000	6	65	6	0.50	20	3.7
39242	0.1575	4.000	6	65	6	1.00	20	3.7
41282	0.1875	3/16"	4.763	3/16"	2"	9/16"	-	-
39282	0.1875	3/16"	4.763	3/16"	2"	9/16"	.010"	-
42582	0.1875	3/16"	4.763	3/16"	2"	9/16"	BALL	-
41342	0.1969	5.000	6	65	16	-	-	-
39342	0.1969	5.000	6	65	16	0.30	-	-
42642	0.1969	5.000	6	65	16	BALL	-	-
41352	0.1969	5.000	6	75	8	-	20	4.7
39352	0.1969	5.000	6	75	8	0.50	20	4.7
39362	0.1969	5.000	6	75	8	1.00	20	4.7
41402	0.2362	6.000	6	65	19	-	-	-
39402	0.2362	6.000	6	65	19	0.30	-	-
42702	0.2362	6.000	6	65	19	BALL	-	-
41412	0.2362	6.000	6	75	10	-	25	5.7
39412	0.2362	6.000	6	75	10	0.50	25	5.7
39422	0.2362	6.000	6	75	10	1.00	25	5.7
39432	0.2362	6.000	6	75	10	1.50	25	5.7
39442	0.2362	6.000	6	75	10	2.00	25	5.7
41462	0.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	3/4"	-	-
39462	0.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	3/4"	.015"	-
42762	0.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	3/4"	BALL	-
42764	0.2500	1/4"	6.350	1/4"	4"	3/8"	BALL	1-1/8"
41542	0.2756	7.000	8	65	19	-	-	-
42842	0.2756	7.000	8	65	19	BALL	-	-


MATERIAL HARDNESS (RC)
70
35
0

Series 142M, 142R, 142B (continued)


.3125" - .7500"
(7.938mm - 20.000mm)

HIGH PERFORMANCE
END MILLS

EDP#	$d1$ † Diameter		$d2$ Shank Diameter	$l1$ Overall Length	$l2$ Flute Length	r Corner Radius	$l3$ Reach Length	$d3$ Neck Diameter
	Decimal	Metric						
41602	0.3125	5/16"	7.938	5/16"	2-1/2"	3/4"	-	-
39602	0.3125	5/16"	7.938	5/16"	2-1/2"	3/4"	.015"	-
42902	0.3125	5/16"	7.938	5/16"	2-1/2"	3/4"	BALL	-
41662	0.3150		8.000	8	65	19	-	-
39662	0.3150		8.000	8	65	19	0.50	-
42962	0.3150		8.000	8	65	19	BALL	-
41672	0.3150		8.000	8	75	12	-	25
39672	0.3150		8.000	8	75	12	0.50	25
39682	0.3150		8.000	8	75	12	1.00	25
39692	0.3150		8.000	8	75	12	2.00	25
39702	0.3150		8.000	8	75	12	3.00	25
41722	0.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	7/8"	-	-
39722	0.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	7/8"	.030"	-
43022	0.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	7/8"	BALL	-
43023	0.3750	3/8"	9.525	3/8"	4"	1/2"	BALL	1-1/8"
41802	0.3937		10.000	10	70	24	-	-
39802	0.3937		10.000	10	70	24	0.50	-
43102	0.3937		10.000	10	70	24	BALL	-
41812	0.3937		10.000	10	75	12	-	30
41822	0.3937		10.000	10	100	12	-	35
39812	0.3937		10.000	10	100	12	1.00	35
39822	0.3937		10.000	10	100	12	1.50	35
39832	0.3937		10.000	10	100	12	2.00	35
39842	0.3937		10.000	10	100	12	3.00	35
41882	0.4724		12.000	12	75	32	-	-
39882	0.4724		12.000	12	75	32	0.50	-
43182	0.4724		12.000	12	75	32	BALL	-
41892	0.4724		12.000	12	75	16	-	30
41902	0.4724		12.000	12	100	16	-	35
41912	0.4724		12.000	12	100	16	-	40
39892	0.4724		12.000	12	100	16	0.50	40
39902	0.4724		12.000	12	100	16	1.00	40
39912	0.4724		12.000	12	100	16	1.50	40
39922	0.4724		12.000	12	100	16	2.00	40
39932	0.4724		12.000	12	100	16	3.00	40
41942	0.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	-	-
39942	0.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	.030"	-
43242	0.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	BALL	-
43243	0.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	5/8"	BALL	2-1/4"
42022	0.6250	5/8"	15.875	5/8"	4"	1-5/8"	-	-
40022	0.6250	5/8"	15.875	5/8"	4"	1-5/8"	.030"	-
43322	0.6250	5/8"	15.875	5/8"	4"	1-5/8"	BALL	-
42072	0.6299		16.000	16	75	16	-	30
42082	0.6299		16.000	16	100	40	-	-
40082	0.6299		16.000	16	100	40	1.00	-
43382	0.6299		16.000	16	100	40	BALL	-
42092	0.6299		16.000	16	100	20	-	40
42102	0.6299		16.000	16	125	20	-	60
40092	0.6299		16.000	16	125	20	1.00	60
40102	0.6299		16.000	16	125	20	2.00	60
42142	0.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-5/8"	-	-
40142	0.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-5/8"	.030"	-
43442	0.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-5/8"	BALL	-
43444	0.7500	3/4"	19.050	3/4"	5"	1"	BALL	3-1/16"



EDP#	d_1 † Diameter		d_2 Shank Diameter	l_1 Overall Length	l_2 Flute Length	r Corner Radius	l_3 Reach Length	d_3 Neck Diameter
	Decimal	Metric						
40182	0.7874	20.000	20	100	40	1.00	-	-
42212	0.7874	20.000	20	100	32	-	-	-
43482	0.7874	20.000	20	100	32	BALL	-	-
42222	0.7874	20.000	20	100	20	-	40	19
42232	0.7874	20.000	20	125	20	-	60	19
40192	0.7874	20.000	20	150	20	1.00	65	19
40202	0.7874	20.000	20	150	20	2.00	65	19
40212	0.7874	20.000	20	150	20	3.00	65	19
43542	0.9843	25.000	25	100	38	BALL	-	-
42302	1.000	1" 25.400	1"	4"	1-5/8"	-	-	-
43602	1.000	1" 25.400	1"	4"	1-5/8"	BALL	-	-




HIGH PERFORMANCE
END MILLS




N

HSAL End Mills
BALINIT® MAYURA Coating

Target Materials:
Aluminum



CALCULATE IDEAL PARAMETERS
FOR THE 143M AND 143R IN YOUR
APPLICATION WITH THE GARR
TECHNICAL ADVISOR



← View the 143M

View the 143R →




TOLERANCES

<i>d1</i>	+0.00 -0.025mm (+.000" - .001")
<i>d2</i>	h6
<i>r</i>	+0.0127 -0.0127mm (+.0005" - .0005")

Series 143M, 143R


HIGH EFFICIENCY MILLING

.1181" - .1875"
(3.000mm - 4.763mm)



**HIGH PERFORMANCE
END MILLS**

- HSAL - Square End, Corner Radius - MAYURA Coated
- HSAL - Ohne Eckenradius, Eckenradius - MAYURA-Beschichtet
- HSAL - Extremo Sin Radio, Ángulo Redondeado - Recubrimiento de MAYURA
- HSAL - Extrémité Carré, Rayon de Coin - Revêtement MAYURA
- HSAL - Piatte, Raggio - Rivestimento in MAYURA
- HSAL - 平头, 圆角半径 - MAYURA 涂层



Solid submicron grain carbide end mill - center cutting
Specific coating engineered to repel aluminum
Engineered to run at 750-2500 SFM (225-750 M/Min.)
For high speed machining of aluminum
High velocity - high metal removal rate (for spindles 5,000-20,000 RPM)
Need to use properly balanced holders
Holds perpendicularity
Flats can be added within 48 hours



Hochleistungs- Vollhartmetallfräser aus Feinkornhartmetall - Zentrumschnitt
Spezielle Beschichtung entwickelt zu abstoßen Aluminium
Entwickelt für Vorschübe von 225 - 750 M/Min. (750 - 2500 SFM)
Für die Hochgeschwindigkeitsbearbeitung von Aluminium
Hohe Geschwindigkeit - Hohe Abtragungsraten
(Für Spindeldrehzahlen 5.000-20.000 min⁻¹)
Benutzen Sie korrekt gewuchtete Spannmittel
Hilft die Perpendicularität zu halten
Kann mit einer Fläche innerhalb von 48 Stunden werden



Fresa de submicrono sólido carburo de alto rendimiento - corte centrado
Recubrimiento concebido específicamente para repeler el aluminio
Diseñado para trabajar a 225-750 M/Min. (750-2500 SFM)
Para el mecanizado a alta velocidad de aluminio
Alta velocidad - alto índice de desalajo de viruta
(Para husillos de 5.000-20.000 r.p.m.)
Use portaherramientas adecuadamente equilibrados
Ayuda a mantener la perpendicularidad
Puede ser modificado con un plano en 48 horas



Fraises carbure submicrograin - coupe au centre
Revetement special conçu pour l'aluminium
Developpement pour usiner a 225-750 M/Min. (750-2500 SFM)
Pour haute vitesse usinage pour l'aluminium
Haute velocite et haut volume copeaux
(Pour les mandrins 5,000-20,000 RPM)
Utilisation avec porte outils équilibrés
Aide a tenir la perpendicularite
Peut etre modifier avec un surface plat sous un delai de 48 heures



Fresa sub-micrograno metallo duro - taglio al centro
Rivestimento specifico costruito per respingere alluminio
Costruito per alta velocità 225-750 M/Min. (750-2500 SFM)
Per lavorazioni ad alta velocità su alluminio
Alta velocità - Alto volume di materiale asportato
(Per 5.000-20.000 Giri al minuto)
Usare mandrini bilanciati
Rispettare la perpendicolarità
Può essere modificata in 48 ore



高速加工铝合金整体硬质合金立铣刀 - 中心切削
特殊涂层专为加工铝合金
适用于按750-2500英尺/分 (225-750 米/分) 线速度运转的专用涂层
适合高速加工铝合金
高速 - 高切削率 用于主轴转速在5,000-20,000 RPM
使用动平衡的刀夹
保持垂直
可在48小时内磨成削平柄

EDP#	<i>d1</i> † Diameter		<i>d2</i> Shank Diameter	<i>l1</i> Overall Length	<i>l2</i> Flute Length	<i>r</i> Corner Radius	<i>l3</i> Reach Length	<i>d3</i> Neck Diameter
	Decimal	Metric						
41173	0.1181	3.000	3	38	6	-	-	-
39113	0.1181	3.000	3	38	6	0.20	-	-
39123	0.1181	3.000	3	38	6	0.50	-	-
41183	0.1181	3.000	3	38	12	-	-	-
39133	0.1181	3.000	3	38	12	0.20	-	-
39143	0.1181	3.000	3	38	12	0.50	-	-
41193	0.1250	1/8"	3.175	1/8"	1-1/2"	1/4"	-	-
39153	0.1250	1/8"	3.175	1/8"	1-1/2"	1/4"	.010"	-
39163	0.1250	1/8"	3.175	1/8"	1-1/2"	1/4"	.020"	-
41203	0.1250	1/8"	3.175	1/8"	1-1/2"	1/2"	-	-
39173	0.1250	1/8"	3.175	1/8"	1-1/2"	1/2"	.010"	-
39183	0.1250	1/8"	3.175	1/8"	1-1/2"	1/2"	.020"	-
41213	0.1575	4.000	6	50	8	-	-	-
39193	0.1575	4.000	6	50	8	0.20	-	-
39203	0.1575	4.000	6	50	8	0.50	-	-
41223	0.1575	4.000	6	50	12	-	-	-
39213	0.1575	4.000	6	50	12	0.20	-	-
39223	0.1575	4.000	6	50	12	0.30	-	-
39225	0.1575	4.000	6	50	12	0.50	-	-
41243	0.1575	4.000	6	65	6	-	20	3.7
39243	0.1575	4.000	6	65	6	0.30	20	3.7
39253	0.1575	4.000	6	65	6	0.50	20	3.7
39263	0.1575	4.000	6	65	6	1.00	20	3.7
41273	0.1875	3/16"	4.763	3/16"	2"	5/16"	-	-
39265	0.1875	3/16"	4.763	3/16"	2"	5/16"	.010"	-
39275	0.1875	3/16"	4.763	3/16"	2"	5/16"	.020"	-
39280	0.1875	3/16"	4.763	3/16"	2"	5/16"	.030"	-
41283	0.1875	3/16"	4.763	3/16"	2"	9/16"	-	-
39283	0.1875	3/16"	4.763	3/16"	2"	9/16"	.010"	-
39285	0.1875	3/16"	4.763	3/16"	2"	9/16"	.020"	-
39293	0.1875	3/16"	4.763	3/16"	2"	9/16"	.030"	-
41303	0.1875	3/16"	4.763	3/16"	3"	7/32"	-	3/4"
39303	0.1875	3/16"	4.763	3/16"	3"	7/32"	.010"	3/4"
39313	0.1875	3/16"	4.763	3/16"	3"	7/32"	.030"	3/4"
41313	0.1875	3/16"	4.763	3/16"	3"	1"	-	-

MATERIAL HARDNESS (RC)

70 ←

35 ←

0 ←

continued →

Series 143M, 143R (continued)


.1969" - .3125"
(5.000mm - 7.938mm)

HIGH PERFORMANCE
END MILLS

EDP#	$d1$ † Diameter		$d2$ Shank Diameter	$l1$ Overall Length	$l2$ Flute Length	r Corner Radius	$l3$ Reach Length	$d3$ Neck Diameter
	Decimal	Metric						
41343	0.1969	5.000	6	65	16	-	-	-
39343	0.1969	5.000	6	65	16	0.30	-	-
41363	0.1969	5.000	6	75	8	-	20	4.7
39363	0.1969	5.000	6	75	8	0.30	20	4.7
39373	0.1969	5.000	6	75	8	0.50	20	4.7
39383	0.1969	5.000	6	75	8	1.00	20	4.7
41403	0.2362	6.000	6	65	19	-	-	-
39403	0.2362	6.000	6	65	19	0.30	-	-
41423	0.2362	6.000	6	75	10	-	25	5.7
39423	0.2362	6.000	6	75	10	0.30	25	5.7
39433	0.2362	6.000	6	75	10	0.50	25	5.7
39436	0.2362	6.000	6	75	10	1.00	25	5.7
39439	0.2362	6.000	6	75	10	1.50	25	5.7
39443	0.2362	6.000	6	75	10	2.00	25	5.7
39735	0.2500	1/4"	6.350	1/4"	2"	3/8"	-	-
39737	0.2500	1/4"	6.350	1/4"	2"	1/2"	-	-
39314	0.2500	1/4"	6.350	1/4"	2"	1/2"	.010"	-
39316	0.2500	1/4"	6.350	1/4"	2"	1/2"	.015"	-
39318	0.2500	1/4"	6.350	1/4"	2"	1/2"	.020"	-
41453	0.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	3/8"	-	-
41463	0.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	3/4"	-	-
39453	0.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	3/4"	.010"	-
39463	0.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	3/4"	.015"	-
39320	0.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	3/4"	.020"	-
39473	0.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	3/4"	.030"	-
41473	0.2500	1/4"	6.350	1/4"	3"	1"	-	-
39483	0.2500	1/4"	6.350	1/4"	3"	1-1/8"	.030"	-
41475	0.2500	1/4"	6.350	1/4"	3"	1-1/4"	-	-
41493	0.2500	1/4"	6.350	1/4"	4"	3/8"	-	1-1/8" .235"
39493	0.2500	1/4"	6.350	1/4"	4"	3/8"	.015"	1-1/8" .235"
40403	0.2500	1/4"	6.350	1/4"	4"	3/8"	.030"	1-1/8" .235"
41503	0.2500	1/4"	6.350	1/4"	4"	3/8"	-	2-1/8" .235"
39503	0.2500	1/4"	6.350	1/4"	4"	3/8"	.015"	2-1/8" .235"
41511	0.2500	1/4"	6.350	1/4"	4"	1-1/2"	-	-
41513	0.2500	1/4"	6.350	1/4"	4"	1-5/8"	-	-
41543	0.2756		7.000	8	65	19	-	-
39543	0.2756		7.000	8	65	19	0.30	-
41563	0.2756		7.000	8	75	12	-	25 6.4
39563	0.2756		7.000	8	75	12	0.30	25 6.4
39322	0.3125	5/16"	7.938	5/16"	2"	1/2"	.010"	-
39324	0.3125	5/16"	7.938	5/16"	2"	1/2"	.020"	-
41593	0.3125	5/16"	7.938	5/16"	2-1/2"	7/16"	-	-
41603	0.3125	5/16"	7.938	5/16"	2-1/2"	3/4"	-	-
39593	0.3125	5/16"	7.938	5/16"	2-1/2"	3/4"	.010"	-
39603	0.3125	5/16"	7.938	5/16"	2-1/2"	3/4"	.015"	-
39326	0.3125	5/16"	7.938	5/16"	2-1/2"	3/4"	.020"	-
39613	0.3125	5/16"	7.938	5/16"	2-1/2"	3/4"	.030"	-
41605	0.3125	5/16"	7.938	5/16"	3"	1"	-	-
41623	0.3125	5/16"	7.938	5/16"	4"	7/16"	-	1-1/8" .297"
39623	0.3125	5/16"	7.938	5/16"	4"	7/16"	.015"	1-1/8" .297"
39633	0.3125	5/16"	7.938	5/16"	4"	7/16"	.030"	1-1/8" .297"

MATERIAL HARDNESS (Rc)
70
35
0

EDP#	<i>d1</i> † Diameter		<i>d2</i> Shank Diameter	<i>l1</i> Overall Length	<i>l2</i> Flute Length	<i>r</i> Corner Radius	<i>l3</i> Reach Length	<i>d3</i> Neck Diameter
	Decimal	Metric						
39739	0.3150	8.000	8	50	12	-	-	-
39328	0.3150	8.000	8	50	12	0.50	-	-
41663	0.3150	8.000	8	65	19	-	-	-
39663	0.3150	8.000	8	65	19	0.50	-	-
41683	0.3150	8.000	8	75	12	-	25	7.4
39683	0.3150	8.000	8	75	12	0.50	25	7.4
39688	0.3150	8.000	8	75	12	1.00	25	7.4
39693	0.3150	8.000	8	75	12	2.00	25	7.4
39698	0.3150	8.000	8	75	12	3.00	25	7.4
41685	0.3150	8.000	8	75	26	-	-	-
41687	0.3150	8.000	8	75	30	-	-	-
41693	0.3150	8.000	8	100	12	-	55	7.4
39741	0.3750	3/8"	9.525	3/8"	2"	1/2"	-	-
39330	0.3750	3/8"	9.525	3/8"	2"	1/2"	.010"	-
39332	0.3750	3/8"	9.525	3/8"	2"	1/2"	.020"	-
41713	0.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	1/2"	-	-
39743	0.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	3/4"	-	-
41723	0.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	7/8"	-	-
39703	0.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	7/8"	.010"	-
39713	0.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	7/8"	.015"	-
39334	0.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	7/8"	.020"	-
39723	0.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	7/8"	.030"	-
39733	0.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	7/8"	.060"	-
39734	0.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	7/8"	.120"	-
41733	0.3750	3/8"	9.525	3/8"	3"	1"	-	-
41735	0.3750	3/8"	9.525	3/8"	3"	1-1/4"	-	-
39738	0.3750	3/8"	9.525	3/8"	3"	1-1/4"	.030"	-
41737	0.3750	3/8"	9.525	3/8"	3-1/2"	1-1/2"	-	-
39761	0.3750	3/8"	9.525	3/8"	4"	1/2"	.030"	1-5/8"
41763	0.3750	3/8"	9.525	3/8"	4"	1/2"	-	2-1/8"
39763	0.3750	3/8"	9.525	3/8"	4"	1/2"	.030"	2-1/8"
39773	0.3750	3/8"	9.525	3/8"	4"	1/2"	.060"	2-1/8"
41773	0.3750	3/8"	9.525	3/8"	4"	1-5/8"	-	-
42363	0.3750	3/8"	9.525	3/8"	4"	2"	-	-
41783	0.3750	3/8"	9.525	3/8"	6"	1/2"	-	4"
39783	0.3750	3/8"	9.525	3/8"	6"	1/2"	.030"	4"
39745	0.3937	10.000	10	50	14	-	-	-
39336	0.3937	10.000	10	50	14	0.50	-	-
41803	0.3937	10.000	10	70	24	-	-	-
39803	0.3937	10.000	10	70	24	0.50	-	-
41805	0.3937	10.000	10	75	30	-	-	-
41843	0.3937	10.000	10	100	12	-	35	9.4
39843	0.3937	10.000	10	100	12	0.50	35	9.4
39848	0.3937	10.000	10	100	12	1.00	35	9.4
39853	0.3937	10.000	10	100	12	1.50	35	9.4
39863	0.3937	10.000	10	100	12	2.00	35	9.4
39873	0.3937	10.000	10	100	12	3.00	35	9.4
41853	0.3937	10.000	10	100	12	-	55	9.4
41863	0.3937	10.000	10	150	12	-	110	9.4




Series 143M, 143R (continued)

.4724" - .5000"
(12.000mm - 12.700mm)

HIGH PERFORMANCE
END MILLS

EDP#	d_1 † Diameter		d_2 Shank Diameter	l_1 Overall Length	l_2 Flute Length	r Corner Radius	l_3 Reach Length	d_3 Neck Diameter
	Decimal	Metric						
39747	0.4724	12.000	12	65	16	-	-	-
39344	0.4724	12.000	12	65	16	0.50	-	-
39749	0.4724	12.000	12	75	26	-	-	-
41883	0.4724	12.000	12	75	32	-	-	-
39883	0.4724	12.000	12	75	32	0.50	-	-
39346	0.4724	12.000	12	75	32	0.75	-	-
39348	0.4724	12.000	12	75	32	1.00	-	-
41893	0.4724	12.000	12	100	50	-	-	-
41903	0.4724	12.000	12	100	16	-	40	11.4
39903	0.4724	12.000	12	100	16	0.50	40	11.4
39907	0.4724	12.000	12	100	16	1.00	40	11.4
39911	0.4724	12.000	12	100	16	1.50	40	11.4
39915	0.4724	12.000	12	100	16	2.00	40	11.4
39919	0.4724	12.000	12	100	16	3.00	40	11.4
41913	0.4724	12.000	12	100	16	-	55	11.4
41923	0.4724	12.000	12	150	16	-	110	11.4
39751	0.5000	1/2"	12.700	1/2"	2-1/2"	5/8"	-	-
39353	0.5000	1/2"	12.700	1/2"	2-1/2"	5/8"	.010"	-
39355	0.5000	1/2"	12.700	1/2"	2-1/2"	5/8"	.020"	-
39753	0.5000	1/2"	12.700	1/2"	2-1/2"	3/4"	-	-
41933	0.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	5/8"	-	-
39755	0.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1"	-	-
41943	0.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	-	-
39923	0.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	.010"	-
39933	0.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	.015"	-
39356	0.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	.020"	-
39943	0.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	.030"	-
39953	0.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	.060"	-
39963	0.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	.120"	-
39965	0.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	.125"	-
39967	0.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	.190"	-
41945	0.5000	1/2"	12.700	1/2"	3-1/2"	1-1/2"	-	-
41963	0.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	1-5/8"	-	-
39972	0.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	1-5/8"	.015"	-
39975	0.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	1-5/8"	.030"	-
39977	0.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	1-5/8"	.090"	-
41965	0.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	1-3/4"	-	-
41973	0.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	2"	-	-
39973	0.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	2"	.010"	-
40413	0.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	2"	.030"	-
40423	0.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	2"	.060"	-
41983	0.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	5/8"	-	2-1/8"
40433	0.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	5/8"	.010"	2-1/8"
39983	0.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	5/8"	.030"	2-1/8"
40443	0.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	5/8"	.060"	2-1/8"
40453	0.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	5/8"	.120"	2-1/8"
41985	0.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	5/8"	-	2-1/4"
41993	0.5000	1/2"	12.700	1/2"	6"	5/8"	-	4-1/8"
39993	0.5000	1/2"	12.700	1/2"	6"	5/8"	.030"	4-1/8"
42003	0.5000	1/2"	12.700	1/2"	6"	3-1/8"	-	-



EDP#	$d1^{\dagger}$ Diameter		$d2$ Shank Diameter	$l1$ Overall Length	$l2$ Flute Length	r Corner Radius	$l3$ Reach Length	$d3$ Neck Diameter	
	Decimal	Metric							
39757	0.6250	5/8"	15.875	5/8"	3"	3/4"	-	-	-
39366	0.6250	5/8"	15.875	5/8"	3"	3/4"	.010"	-	-
39368	0.6250	5/8"	15.875	5/8"	3"	3/4"	.020"	-	-
42013	0.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	3/4"	-	-	-
39759	0.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1"	-	-	-
42016	0.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"	-	-	-
39369	0.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"	.015"	-	-
39370	0.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"	.020"	-	-
42021	0.6250	5/8"	15.875	5/8"	4"	1-1/2"	-	-	-
42023	0.6250	5/8"	15.875	5/8"	4"	1-5/8"	-	-	-
40463	0.6250	5/8"	15.875	5/8"	4"	1-5/8"	.015"	-	-
39372	0.6250	5/8"	15.875	5/8"	4"	1-5/8"	.020"	-	-
40023	0.6250	5/8"	15.875	5/8"	4"	1-5/8"	.030"	-	-
40473	0.6250	5/8"	15.875	5/8"	4"	1-5/8"	.060"	-	-
40483	0.6250	5/8"	15.875	5/8"	4"	1-5/8"	.120"	-	-
40485	0.6250	5/8"	15.875	5/8"	4"	1-5/8"	.190"	-	-
42025	0.6250	5/8"	15.875	5/8"	4"	1-3/4"	-	-	-
42373	0.6250	5/8"	15.875	5/8"	4"	2-1/8"	-	-	-
42033	0.6250	5/8"	15.875	5/8"	6"	3/4"	-	2-3/8"	.590"
40033	0.6250	5/8"	15.875	5/8"	6"	3/4"	.030"	2-3/8"	.590"
42043	0.6250	5/8"	15.875	5/8"	6"	3/4"	-	4-3/8"	.590"
40043	0.6250	5/8"	15.875	5/8"	6"	3/4"	.030"	4-3/8"	.590"
42053	0.6250	5/8"	15.875	5/8"	6"	3-1/4"	-	-	-
42083	0.6299		16.000	16	100	40	-	-	-
40083	0.6299		16.000	16	100	40	1.00	-	-
42103	0.6299		16.000	16	100	20	-	40	15.4
40103	0.6299		16.000	16	100	20	1.00	40	15.4
42113	0.6299		16.000	16	125	20	-	60	15.4
40113	0.6299		16.000	16	125	20	2.00	60	15.4
40118	0.6299		16.000	16	125	20	3.00	60	15.4
40123	0.6299		16.000	16	125	20	4.00	60	15.4
42123	0.6299		16.000	16	150	20	-	110	15.4

70

MATERIAL HARDNESS (RC)

35



continued →

Series 143M, 143R (continued)

.7500" - 1.000"
(19.050mm - 25.400mm)

HIGH PERFORMANCE
END MILLS

EDP#	$d1$ † Diameter		$d2$ Shank Diameter	$l1$ Overall Length	$l2$ Flute Length	r Corner Radius	$l3$ Reach Length	$d3$ Neck Diameter
	Decimal	Metric						
42133	0.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1"	-	-
42136	0.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-1/4"	-	-
39374	0.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-1/4"	.020"	-
42141	0.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-1/2"	-	-
42143	0.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-5/8"	-	-
40133	0.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-5/8"	.015"	-
39376	0.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-5/8"	.020"	-
40143	0.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-5/8"	.030"	-
40153	0.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-5/8"	.060"	-
40493	0.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-5/8"	.120"	-
40495	0.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-5/8"	.190"	-
40497	0.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-5/8"	.250"	-
42145	0.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-3/4"	-	-
42153	0.7500	3/4"	19.050	3/4"	5"	2-1/4"	-	-
42155	0.7500	3/4"	19.050	3/4"	5"	2-1/2"	-	-
42163	0.7500	3/4"	19.050	3/4"	6"	1"	-	2-1/2" .715"
40503	0.7500	3/4"	19.050	3/4"	6"	1"	.015"	2-1/2" .715"
40163	0.7500	3/4"	19.050	3/4"	6"	1"	.030"	2-1/2" .715"
40513	0.7500	3/4"	19.050	3/4"	6"	1"	.060"	2-1/2" .715"
40523	0.7500	3/4"	19.050	3/4"	6"	1"	.120"	2-1/2" .715"
40171	0.7500	3/4"	19.050	3/4"	6"	1"	.015"	4" .715"
42173	0.7500	3/4"	19.050	3/4"	6"	1"	-	4-3/8" .715"
40173	0.7500	3/4"	19.050	3/4"	6"	1"	.030"	4-3/8" .715"
42193	0.7500	3/4"	19.050	3/4"	6"	3-1/4"	-	-
40175	0.7500	3/4"	19.050	3/4"	6"	3-1/4"	.125"	-
42195	0.7500	3/4"	19.050	3/4"	6-1/2"	4"	-	-
40177	0.7500	3/4"	19.050	3/4"	6-1/2"	4"	.125"	-
42203	0.7874		20.000	20	100	25	-	-
42213	0.7874		20.000	20	100	32	-	-
40183	0.7874		20.000	20	100	32	1.00	-
42223	0.7874		20.000	20	100	20	-	40 19
40223	0.7874		20.000	20	100	20	1.00	40 19
42226	0.7874		20.000	20	125	20	-	60 19
40225	0.7874		20.000	20	150	20	1.00	65 19
40226	0.7874		20.000	20	150	20	2.00	65 19
40229	0.7874		20.000	20	150	20	3.00	65 19
40231	0.7874		20.000	20	150	20	4.00	65 19
42233	0.7874		20.000	20	150	20	-	85 19
42236	0.7874		20.000	20	150	20	-	110 19
42243	0.9843		25.000	25	100	38	-	-
40243	0.9843		25.000	25	100	38	1.00	-
42283	0.9843		25.000	25	100	25	-	50 24
42286	0.9843		25.000	25	125	25	-	65 24
42291	0.9843		25.000	25	150	25	-	90 24
42293	1.000	1"	25.400	1"	4"	1"	-	-
42303	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-5/8"	-	-
40293	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-5/8"	.030"	-
40303	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-5/8"	.060"	-
40313	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-5/8"	.120"	-
42313	1.000	1"	25.400	1"	5"	2"	-	-
42343	1.000	1"	25.400	1"	6"	1-1/4"	-	3-3/8" .960"
40343	1.000	1"	25.400	1"	6"	1-1/4"	.030"	3-3/8" .960"
40353	1.000	1"	25.400	1"	6"	1-1/4"	.060"	3-3/8" .960"
40363	1.000	1"	25.400	1"	6"	1-1/4"	.120"	3-3/8" .960"
40366	1.000	1"	25.400	1"	6"	1-1/4"	.030"	4" .960"
42353	1.000	1"	25.400	1"	6"	3-1/4"	-	-

70

MATERIAL HARDNESS (Rc)

35

0

CAM Tool Libraries

Download Tool Libraries Now

Mastercam[®]

 **AUTODESK[®]
FUSION 360[™]**

 **GIBBSCAM**

 **ToolsUnited**
Search.Download.Source.

 **MachiningCloud[™]**
Smart Manufacturing

Series V4S, V4R, V4B

SERIES HIGHLIGHT




S M P K


High Performance End Mills
AlCrN Coating

Target Materials:

Titanium
Inconel
Stainless Steel



**CALCULATE IDEAL PARAMETERS
FOR THE V4S, V4R, AND V4B IN YOUR
APPLICATION WITH THE
GARR TECHNICAL ADVISOR**




← **View the V4S, V4R, V4B**

TOLERANCES

d_1	+0.00 -0.050mm (+.000" -.002")
d_2	h6
r	+0.025 -0.025mm (+.001" -.001")
ball radius	+0.000 -0.025mm (+.000" -.001")

Series V4S, V4R, V4B

.1562" - .2188"
(3.967mm - 5.558mm)




HIGH PERFORMANCE END MILLS

Variable Helix End Mill - AlCrN-based Coated
Fräser mit Einer Variablen Spiralgeometrie - AlCrN-Basierende Beschichtet
Fresa de Hélice Variable - Recubrimiento Basado en AlCrN
Fraise Avec un Angle Hélice Variable - Revêtement à base de AlCrN
Fresa ad Elica Variabile - Rivestimento in Base AlCrN
不等螺旋铣刀 - 涂层铝氮化铬



Solid submicron grain carbide end mill - center cutting
 Helix geometry varies of length of flutes
 Variable flute design helps with chip evacuation in slots and pockets
 Variable rake aids in chip formation
Recommended for titanium, inconel, and stainless steel (<40 Rc)
 PCT (Polish Carbide Treatment) enhances tool life
 Minimizes burr on part
 12mm and larger tools offered with weldon flat
 Smaller diameters can be modified with a flat within 48 hours
The combination of an extended flute length with a weldon flat may cause the flute washout to reach inside some end mill holders



Hochleistungs- Vollhartmetallfräser aus Feinkornhartmetall - Zentrumsschnitt
Empfohlen für Titan, Inconel, und Rostfreien Stahl (<40 Hrc)
 PCT (Polish Carbide Treatment, Treatment zum Polieren Hartmetall) steigert die Stanzeit bis zu
 Reduziert die Grabbildung am Werkstück
 Spiralgeometrie variiert auf der gesamten Schneidlänge
 Variable Spanntgeometrie für eine bessere Spanabfuhr beim Schlitz- und Taschenfräsen
 Variabler Winkel für bessere Spangeometrie
 Ab Durchmesser 12 mm und grösser können die Werkzeuge mit Weldon-Spannfläche
 angeboten werden
 Kleinere Durchmesser können innerhalb 48 Stunden mit einer Spannfläche geliefert werden
Die Kombination einer verlängerten Spannnutlänge mit einer Weldon-Spannfläche kann die Ursache bei Spannut-Auswaschungen bei einigen Fräsespannfüßern sein



Fresa de submicrono sólido carburo de alto rendimiento - corte centrado
Recomendado para Titanio, Inconel y Acero Inoxidable (<40 Hrc)
 PCT (Polish Carbide Treatment, Tratamiento de pulido) aumenta la vida de la hta. hasta
 Minimiza las rebabas en la pieza
 La geometría de la hélice varía a lo largo de la longitud del labio
 El diseño del labio variable contribuye a la evacuación de la viruta en ranuras y cajeros
 El labio con filo variable que contribuye a la buena formación de la viruta
 Htas de Ø12 mm. y mayores disponibles con mango Weldon
 Es posible añadir un plano Weldon en diámetros menores en 48 horas
La combinación de una gran longitud de corte con un mango con plano Weldon puede causar que del labio alcance el interior de algunos portaherramientas



Fraises carbure submicron grain - coupe au centre
Recommandé pour les titane, inconel, et aciers inoxydables (<40 Hrc)
 PCT (Le traitement pour polir le carbure) améliore la durée de vie de l'outil
 Minimise les bavures sur la pièce
 La géométrie de l'hélice varie sur la longueur de l'hélice
 Variable des dents de coupe est d'aider à l'évacuation des copeaux de fentes et des poches
 Un pas variable améliore la formation des copeaux
 Des outils d'un dia. 12 mm ou supérieur sont disponibles avec une queue weldon
 Les petits diamètres peuvent être modifiés avec une queue Weldon endéans 48 heures
La combinaison d'une grande longueur de goujure avec une queue Weldon peut causer des vibrations qui peuvent se prolonger dans le mandrin



Fresa sub-micrograno metallo duro - taglio al centro
Raccomandata per lavorazioni su titanio, inconel, e inox (<40 Hrc)
 PCT (Polish Carbide Treatment, trattamento di lucidatura del metallo duro) incrementa la vita utensile
 Non crea bava sul pezzo
 La geometria dell'elica varia sulla lunghezza del tagliente
 La geometria variabile del tagliente aiuta l'evacuazione del truciolo negli svuotamenti e nelle cave
 L'angolo di spoiglia variabile aiuta la formazione del truciolo
 Dal diametro 12 mm in su disponibili con attacco weldon
 Diametri più piccoli possono essere modificati in 48 ore
Estendere la lunghezza del tagliente su un attacco Weldon può causare la rottura dell'utensile in alcune applicazioni



超细晶粒整体硬质合金立铣刀 - 中心切削
推荐的加工钛、镍基合金、不锈钢 (<40HRC)
 PCT (硬质合金抛光处理) 使刀具寿命提高
 使工件的毛刺最少
 整个切削刃的螺旋角可变
 切削刃螺旋角可变的设计有利于碎屑在加工槽和型腔中排出
 可变的前角有利于碎屑的形成
 12mm及以上刀具提供侧固槽位设计
 可在48小时内生产小直径的平底刀具
过长的刀刃结合侧固槽的刀具可能会导致刀具夹头受到冲击而损坏

EDP#	(plain) (weldon)	d_1 † Diameter		d_2 Shank Diameter	l_1 Overall Length	l_2 Flute Length	r Corner Radius	l_3 Reach Length	d_3 Neck Diameter
		Decimal	Metric						
50171	-	.1562	5/32"	3.967	1/4"	2"	1/2"	-	-
50172	-	.1562	5/32"	3.967	1/4"	2"	1/2"	.010"	-
50173	-	.1562	5/32"	3.967	1/4"	2"	1/2"	.015"	-
50174	-	.1562	5/32"	3.967	1/4"	2"	1/2"	.020"	-
50175	-	.1562	5/32"	3.967	1/4"	2"	1/2"	.030"	-
50176	-	.1562	5/32"	3.967	1/4"	2"	1/2"	BALL	-
50177	-	.1575		4.000	6.0	50	12	-	-
50178	-	.1575		4.000	6.0	50	12	0.20	-
50179	-	.1575		4.000	6.0	50	12	0.30	-
50180	-	.1575		4.000	6.0	50	12	0.50	-
50181	-	.1575		4.000	6.0	50	12	BALL	-
50182	-	.1875	3/16"	4.763	1/4"	2"	1/2"	-	-
50183	-	.1875	3/16"	4.763	1/4"	2"	1/2"	.010"	-
50184	-	.1875	3/16"	4.763	1/4"	2"	1/2"	.015"	-
50185	-	.1875	3/16"	4.763	1/4"	2"	1/2"	.020"	-
50186	-	.1875	3/16"	4.763	1/4"	2"	1/2"	.030"	-
50187	-	.1875	3/16"	4.763	1/4"	2"	1/2"	BALL	-
50188	-	.1969		5.000	6.0	65	20	-	-
50189	-	.1969		5.000	6.0	65	20	0.20	-
50190	-	.1969		5.000	6.0	65	20	0.30	-
50191	-	.1969		5.000	6.0	65	20	0.50	-
50192	-	.1969		5.000	6.0	65	20	BALL	-
50193	-	.2188	7/32"	5.558	1/4"	2-1/2"	3/4"	-	-
50194	-	.2188	7/32"	5.558	1/4"	2-1/2"	3/4"	.010"	-
50195	-	.2188	7/32"	5.558	1/4"	2-1/2"	3/4"	.015"	-
50196	-	.2188	7/32"	5.558	1/4"	2-1/2"	3/4"	.020"	-
50197	-	.2188	7/32"	5.558	1/4"	2-1/2"	3/4"	.030"	-
50198	-	.2188	7/32"	5.558	1/4"	2-1/2"	3/4"	BALL	-

continued →


MATERIAL HARDNESS (Rc)

Series V4S, V4R, V4B (continued)

.2362" - .2500"
(6.000mm - 6.350mm)

HIGH PERFORMANCE
END MILLS

EDP#	(plain) (weldon)	$d1$ †		$d2$	$l1$	$l2$	r	$l3$	$d3$
		Decimal	Diameter Metric						
50236	-	.2362	6.000	6.0	65	12	-	-	-
50199	-	.2362	6.000	6.0	65	12	0.30	-	-
50200	-	.2362	6.000	6.0	65	12	0.50	-	-
50201	-	.2362	6.000	6.0	65	12	0.75	-	-
50202	-	.2362	6.000	6.0	65	12	1.00	-	-
50203	-	.2362	6.000	6.0	65	12	1.50	-	-
50252	-	.2362	6.000	6.0	65	12	BALL	-	-
50237	-	.2362	6.000	6.0	65	19	-	-	-
50204	-	.2362	6.000	6.0	65	19	0.30	-	-
50205	-	.2362	6.000	6.0	65	19	0.50	-	-
50206	-	.2362	6.000	6.0	65	19	1.00	-	-
50253	-	.2362	6.000	6.0	65	19	BALL	-	-
50540	-	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2"	3/8"	-	-
50489	-	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2"	3/8"	.010"	-
50490	-	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2"	3/8"	.015"	-
50491	-	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2"	3/8"	.020"	-
50708	-	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2"	3/8"	.030"	-
50709	-	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2"	3/8"	.040"	-
50710	-	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2"	3/8"	.060"	-
50711	-	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2"	3/8"	.090"	-
50560	-	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2"	3/8"	BALL	-
50645	-	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2"	1/2"	-	-
50614	-	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2"	1/2"	.010"	-
50616	-	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2"	1/2"	.015"	-
50618	-	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2"	1/2"	.020"	-
50712	-	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2"	1/2"	.030"	-
50713	-	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2"	1/2"	.040"	-
50714	-	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2"	1/2"	.060"	-
50715	-	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2"	1/2"	.090"	-
50238	-	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	3/4"	-	-
50207	-	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	3/4"	.010"	-
50208	-	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	3/4"	.015"	-
50620	-	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	3/4"	.020"	-
50209	-	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	3/4"	.030"	-
50716	-	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	3/4"	.040"	-
50210	-	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	3/4"	.060"	-
50717	-	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	3/4"	.090"	-
50254	-	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	3/4"	BALL	-
50653	-	.2500	1/4"	6.350	1/4"	3"	1-1/8"	-	-
50493	-	.2500	1/4"	6.350	1/4"	3"	1-1/8"	.030"	-
50677	-	.2500	1/4"	6.350	1/4"	3"	1-1/8"	BALL	-



EDP#		$d1$ †		$d2$	$l1$	$l2$	r	$l3$	$d3$	
(plain)	(weldon)	Decimal	Diameter	Metric	Shank Diameter	Overall Length	Flute Length	Corner Radius	Reach Length	Neck Diameter
50654	-	.2500	1/4"	6.350	1/4"	4"	1-1/2"	-	-	-
50681	-	.2500	1/4"	6.350	1/4"	4"	1-1/2"	BALL	-	-
50655	-	.2500	1/4"	6.350	1/4"	4"	1-3/4"	-	-	-
50718	-	.2500	1/4"	6.350	1/4"	4"	1-3/4"	.020"	-	-
50682	-	.2500	1/4"	6.350	1/4"	4"	1-3/4"	BALL	-	-
50656	-	.2500	1/4"	6.350	1/4"	4"	2"	-	-	-
50683	-	.2500	1/4"	6.350	1/4"	4"	2"	BALL	-	-
50651	-	.2500	1/4"	6.350	1/4"	3"	3/8"	-	1-1/8"	.237"
50678	-	.2500	1/4"	6.350	1/4"	3"	3/8"	BALL	1-1/8"	.237"
50600	-	.2500	1/4"	6.350	1/4"	4"	3/8"	-	1-1/8"	.237"
50211	-	.2500	1/4"	6.350	1/4"	4"	3/8"	.015"	1-1/4"	.230"
50474	-	.2500	1/4"	6.350	1/4"	4"	3/8"	BALL	1-1/8"	.237"
50679	-	.2500	1/4"	6.350	1/4"	4"	3/8"	BALL	1-1/2"	.237"
50652	-	.2500	1/4"	6.350	1/4"	4"	3/8"	-	2"	.237"
50680	-	.2500	1/4"	6.350	1/4"	4"	3/8"	BALL	2"	.237"
50719	-	.2500	1/4"	6.350	1/4"	6"	3/8"	.010"	4"	.230"
50684	-	.2500	1/4"	6.350	1/4"	6"	3/8"	BALL	4"	.230"
50720	-	.3125	5/16"	7.937	5/16"	2"	3/8"	.030"	-	-
50541	-	.3125	5/16"	7.937	5/16"	2"	7/16"	-	-	-
50622	-	.3125	5/16"	7.937	5/16"	2"	7/16"	.010"	-	-
50624	-	.3125	5/16"	7.937	5/16"	2"	7/16"	.015"	-	-
50492	-	.3125	5/16"	7.937	5/16"	2"	7/16"	.020"	-	-
50721	-	.3125	5/16"	7.937	5/16"	2"	7/16"	.125"	-	-
50561	-	.3125	5/16"	7.937	5/16"	2"	7/16"	BALL	-	-
50239	-	.3125	5/16"	7.937	5/16"	2-1/2"	13/16"	-	-	-
50626	-	.3125	5/16"	7.937	5/16"	2-1/2"	13/16"	.010"	-	-
50628	-	.3125	5/16"	7.937	5/16"	2-1/2"	13/16"	.015"	-	-
50212	-	.3125	5/16"	7.937	5/16"	2-1/2"	13/16"	.020"	-	-
50213	-	.3125	5/16"	7.937	5/16"	2-1/2"	13/16"	.030"	-	-
50722	-	.3125	5/16"	7.937	5/16"	2-1/2"	13/16"	.060"	-	-
50723	-	.3125	5/16"	7.937	5/16"	2-1/2"	13/16"	.125"	-	-
50255	-	.3125	5/16"	7.937	5/16"	2-1/2"	13/16"	BALL	-	-
50657	-	.3125	5/16"	7.937	5/16"	3"	1-1/4"	-	-	-
50724	-	.3125	5/16"	7.937	5/16"	3"	1-1/4"	.015"	-	-
50725	-	.3125	5/16"	7.937	5/16"	3"	1-1/4"	.030"	-	-
50726	-	.3125	5/16"	7.937	5/16"	3"	1-1/4"	.060"	-	-
50685	-	.3125	5/16"	7.937	5/16"	3"	1-1/4"	BALL	-	-
50658	-	.3125	5/16"	7.937	5/16"	3"	7/16"	-	1-1/2"	.295"
50686	-	.3125	5/16"	7.937	5/16"	3"	7/16"	BALL	1-1/2"	.295"
50602	-	.3150		8.000	8.0	50	12	-	-	-
50630	-	.3150		8.000	8.0	50	12	0.50	-	-
50240	-	.3150		8.000	8.0	65	22	-	-	-
50214	-	.3150		8.000	8.0	65	22	0.50	-	-
50356	-	.3150		8.000	8.0	65	22	0.75	-	-
50215	-	.3150		8.000	8.0	65	22	1.00	-	-
50727	-	.3150		8.000	8.0	65	22	1.20	-	-
50357	-	.3150		8.000	8.0	65	22	1.50	-	-
50358	-	.3150		8.000	8.0	65	22	2.00	-	-
50728	-	.3150		8.000	8.0	65	22	3.00	-	-
50256	-	.3150		8.000	8.0	65	22	BALL	-	-

70

35

MATERIAL HARDNESS (Rc)

0


continued →

Series V4S, V4R, V4B (continued)

.3150" - .3937"
(8.000mm - 10.000mm)

HIGH PERFORMANCE
END MILLS

EDP#		d_1 †		d_2	l_1	l_2	r	l_3	d_3
(plain)	(weldon)	Decimal	Diameter	Shank Diameter	Overall Length	Flute Length	Corner Radius	Reach Length	Neck Diameter
50659	-	.3150		8.0	75	32	-	-	-
50687	-	.3150		8.0	75	32	BALL	-	-
50660	-	.3150		8.0	100	12	-	50	7.50
50688	-	.3150		8.0	100	12	BALL	50	7.50
50542	-	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2"	1/2"	-	-
50632	-	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2"	1/2"	.010"	-
50729	-	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2"	1/2"	.015"	-
50494	-	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2"	1/2"	.020"	-
50634	-	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2"	1/2"	.030"	-
50730	-	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2"	1/2"	.060"	-
50732	-	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2"	1/2"	.090"	-
50733	-	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2"	1/2"	.120"	-
50734	-	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2"	1/2"	.125"	-
50562	-	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2"	1/2"	BALL	-
50241	-	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	1"	-	-
50216	-	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	1"	.010"	-
50735	-	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	1"	.015"	-
50217	-	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	1"	.020"	-
50218	-	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	1"	.030"	-
50736	-	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	1"	.040"	-
50219	-	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	1"	.060"	-
50636	-	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	1"	.090"	-
50737	-	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	1"	.120"	-
50738	-	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	1"	.125"	-
50257	-	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	1"	BALL	-
50661	-	.3750	3/8"	9.525	3/8"	3"	1-1/4"	-	-
50739	-	.3750	3/8"	9.525	3/8"	3"	1-1/4"	.015"	-
50637	-	.3750	3/8"	9.525	3/8"	3"	1-1/4"	.030"	-
50740	-	.3750	3/8"	9.525	3/8"	3"	1-1/4"	.060"	-
50689	-	.3750	3/8"	9.525	3/8"	3"	1-1/4"	BALL	-
50662	-	.3750	3/8"	9.525	3/8"	4"	1-1/2"	-	-
50741	-	.3750	3/8"	9.525	3/8"	4"	1-1/2"	.015"	-
50742	-	.3750	3/8"	9.525	3/8"	4"	1-1/2"	.030"	-
50743	-	.3750	3/8"	9.525	3/8"	4"	1-1/2"	.060"	-
50744	-	.3750	3/8"	9.525	3/8"	4"	1-1/2"	.120"	-
50690	-	.3750	3/8"	9.525	3/8"	4"	1-1/2"	BALL	-
50745	-	.3750	3/8"	9.525	3/8"	6"	2-1/2"	.060"	-
50604	-	.3750	3/8"	9.525	3/8"	4"	1/2"	-	1-1/8"
50220	-	.3750	3/8"	9.525	3/8"	4"	1/2"	.020"	1-7/8"
50476	-	.3750	3/8"	9.525	3/8"	4"	1/2"	BALL	1-1/8"
50606	-	.3937		10.000	10.0	50	14	-	-
50638	-	.3937		10.000	10.0	50	14	0.50	-
50242	-	.3937		10.000	10.0	70	22	-	-
50746	-	.3937		10.000	10.0	70	22	0.25	-
50221	-	.3937		10.000	10.0	70	22	0.50	-
50359	-	.3937		10.000	10.0	70	22	0.75	-
50360	-	.3937		10.000	10.0	70	22	1.00	-
50361	-	.3937		10.000	10.0	70	22	1.50	-
50362	-	.3937		10.000	10.0	70	22	2.00	-
50747	-	.3937		10.000	10.0	70	22	3.00	-
50258	-	.3937		10.000	10.0	70	22	BALL	-
50608	-	.3937		10.000	10.0	70	26	-	-
50748	-	.3937		10.000	10.0	70	26	1.50	-
50663	-	.3937		10.000	10.0	70	30	-	-
50691	-	.3937		10.000	10.0	70	30	BALL	-



EDP#		d_1 † Diameter		d_2 Shank Diameter	l_1 Overall Length	l_2 Flute Length	r Corner Radius	l_3 Reach Length	d_3 Neck Diameter
(plain)	(weldon)	Decimal	Metric						
50749	-	.3937	10.000	10.0	70	22	0.50	30	9.40
50750	-	.3937	10.000	10.0	100	12	0.30	50	9.40
50692	-	.3937	10.000	10.0	100	14	BALL	50	9.40
50450	50449	.4724	12.000	12.0	75	26	-	-	-
50363	50369	.4724	12.000	12.0	75	26	0.30	-	-
50364	50370	.4724	12.000	12.0	75	26	0.50	-	-
50365	50366	.4724	12.000	12.0	75	26	0.75	-	-
50367	50371	.4724	12.000	12.0	75	26	1.00	-	-
50372	50373	.4724	12.000	12.0	75	26	1.50	-	-
50374	50375	.4724	12.000	12.0	75	26	2.00	-	-
50470	-	.4724	12.000	12.0	75	26	BALL	-	-
50243	50283	.4724	12.000	12.0	75	32	-	-	-
50222	50270	.4724	12.000	12.0	75	32	0.50	-	-
50223	50271	.4724	12.000	12.0	75	32	1.00	-	-
50259	50291	.4724	12.000	12.0	75	32	BALL	-	-
50664	-	.4724	12.000	12.0	88	36	-	-	-
50751	-	.4724	12.000	12.0	88	36	0.30	-	-
50752	-	.4724	12.000	12.0	88	36	0.50	-	-
50753	-	.4724	12.000	12.0	88	36	1.00	-	-
50754	-	.4724	12.000	12.0	88	36	1.50	-	-
50755	-	.4724	12.000	12.0	88	36	3.00	-	-
50693	-	.4724	12.000	12.0	88	36	BALL	-	-
50564	-	.4724	12.000	12.0	100	42	-	-	-
50566	-	.4724	12.000	12.0	100	42	0.30	-	-
50568	-	.4724	12.000	12.0	100	42	0.50	-	-
50570	-	.4724	12.000	12.0	100	42	1.00	-	-
50572	-	.4724	12.000	12.0	100	42	2.00	-	-
50574	-	.4724	12.000	12.0	100	42	3.00	-	-
50576	-	.4724	12.000	12.0	100	42	BALL	-	-
50665	-	.4724	12.000	12.0	100	48	-	-	-
50756	-	.4724	12.000	12.0	100	48	0.30	-	-
50757	-	.4724	12.000	12.0	100	48	0.50	-	-
50758	-	.4724	12.000	12.0	100	48	1.00	-	-
50759	-	.4724	12.000	12.0	100	48	1.50	-	-
50760	-	.4724	12.000	12.0	100	48	3.00	-	-
50761	-	.4724	12.000	12.0	100	48	4.00	-	-
50694	-	.4724	12.000	12.0	100	48	BALL	-	-
50695	-	.4724	12.000	12.0	100	14	BALL	50	11.40
50543	-	.5000	12.700	1/2"	2-1/2"	5/8"	-	-	-
50640	-	.5000	12.700	1/2"	2-1/2"	5/8"	.010"	-	-
50762	-	.5000	12.700	1/2"	2-1/2"	5/8"	.015"	-	-
50496	50497	.5000	12.700	1/2"	2-1/2"	5/8"	.020"	-	-
50642	-	.5000	12.700	1/2"	2-1/2"	5/8"	.030"	-	-
50763	-	.5000	12.700	1/2"	2-1/2"	5/8"	.060"	-	-
50764	-	.5000	12.700	1/2"	2-1/2"	5/8"	.090"	-	-
50765	-	.5000	12.700	1/2"	2-1/2"	5/8"	.120"	-	-
50644	-	.5000	12.700	1/2"	2-1/2"	5/8"	.125"	-	-
50766	-	.5000	12.700	1/2"	2-1/2"	5/8"	.156"	-	-
50767	-	.5000	12.700	1/2"	2-1/2"	5/8"	.190"	-	-
50563	-	.5000	12.700	1/2"	2-1/2"	5/8"	BALL	-	-

70

35

MATERIAL HARDNESS (Rc)

0


continued →

Series V4S, V4R, V4B (continued)

.5000"
(12.700mm)

HIGH PERFORMANCE
END MILLS

EDP#		d_1 †		d_2	l_1	l_2	r	l_3	d_3	
(plain)	(weldon)	Decimal	Diameter	Metric	Shank Diameter	Overall Length	Flute Length	Corner Radius	Reach Length	Neck Diameter
50452	50453	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1"	-	-	-
50379	50380	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1"	.010"	-	-
50768	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1"	.015"	-	-
50381	50382	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1"	.020"	-	-
50383	50384	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1"	.030"	-	-
50385	50386	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1"	.060"	-	-
50769	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1"	.090"	-	-
50770	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1"	.120"	-	-
50771	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1"	.125"	-	-
50772	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1"	.190"	-	-
50472	50473	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1"	BALL	-	-
50244	50284	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	-	-	-
50224	50272	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	.010"	-	-
50773	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	.015"	-	-
50225	50273	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	.020"	-	-
50226	50274	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	.030"	-	-
50227	50275	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	.060"	-	-
50774	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	.090"	-	-
50775	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	.120"	-	-
50776	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	.125"	-	-
50777	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	.156"	-	-
50778	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	.190"	-	-
50260	50292	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	BALL	-	-
50666	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3-1/2"	1-1/2"	-	-	-
50779	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3-1/2"	1-1/2"	.010"	-	-
50780	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3-1/2"	1-1/2"	.015"	-	-
50781	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3-1/2"	1-1/2"	.020"	-	-
50782	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3-1/2"	1-1/2"	.030"	-	-
50783	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3-1/2"	1-1/2"	.060"	-	-
50784	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3-1/2"	1-1/2"	.090"	-	-
50785	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3-1/2"	1-1/2"	.120"	-	-
50696	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3-1/2"	1-1/2"	BALL	-	-
50578	50579	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	1-5/8"	-	-	-
50580	50581	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	1-5/8"	.010"	-	-
50582	50583	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	1-5/8"	.020"	-	-
50584	50585	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	1-5/8"	.030"	-	-
50586	50587	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	1-5/8"	.040"	-	-
50588	50589	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	1-5/8"	.060"	-	-
50590	50591	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	1-5/8"	.120"	-	-
50592	50593	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	1-5/8"	BALL	-	-
50646	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	1-3/4"	-	-	-
50647	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	2"	-	-	-
50245	50285	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	2-1/8"	-	-	-
50786	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	2-1/8"	.010"	-	-
50787	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	2-1/8"	.015"	-	-
50788	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	2-1/8"	.020"	-	-
50789	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	2-1/8"	.030"	-	-
50790	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	2-1/8"	.060"	-	-
50791	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	2-1/8"	.090"	-	-
50792	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	2-1/8"	.120"	-	-
50793	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	2-1/8"	.125"	-	-
50794	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	2-1/8"	.190"	-	-
50261	50293	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	2-1/8"	BALL	-	-



EDP#		$d1$ †		$d2$ Shank Diameter	$l1$ Overall Length	$l2$ Flute Length	r Corner Radius	$l3$ Reach Length	$d3$ Neck Diameter	
(plain)	(weldon)	Decimal	Diameter							Metric
50668	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	6"	3"	-	-	-
50795	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	6"	3"	.020"	-	-
50796	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	6"	3"	.030"	-	-
50797	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	6"	3"	.060"	-	-
50798	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	6"	3"	.120"	-	-
50799	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	6"	3"	.190"	-	-
50699	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	6"	3"	BALL	-	-
50610	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	5/8"	-	2-1/4"	.475"
50228	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	5/8"	.020"	2-1/4"	.470"
50900	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	5/8"	.030"	2-1/4"	.470"
50901	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	5/8"	.060"	2-1/4"	.470"
50902	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	5/8"	.120"	2-1/4"	.470"
50478	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	5/8"	BALL	2-1/4"	.475"
50667	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	6"	5/8"	-	3-1/8"	.475"
50235	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	6"	5/8"	-	4-1/8"	.475"
50594	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	6"	5/8"	.020"	4-1/8"	.470"
50596	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	6"	5/8"	.030"	4-1/8"	.470"
50697	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	6"	5/8"	BALL	3-1/8"	.475"
50598	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	6"	5/8"	BALL	4-1/8"	.475"
50698	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	6"	1"	BALL	4-1/2"	.475"
50545	50546	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3"	3/4"	-	-	-
50903	-	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3"	3/4"	.010"	-	-
50904	-	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3"	3/4"	.015"	-	-
50498	50499	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3"	3/4"	.020"	-	-
50500	50501	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3"	3/4"	.030"	-	-
50502	50503	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3"	3/4"	.060"	-	-
50905	-	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3"	3/4"	.090"	-	-
50906	-	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3"	3/4"	.120"	-	-
50907	-	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3"	3/4"	.125"	-	-
50908	-	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3"	3/4"	.156"	-	-
50909	-	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3"	3/4"	.190"	-	-
50910	-	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3"	3/4"	.250"	-	-
50246	50286	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"	-	-	-
50911	-	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"	.010"	-	-
50912	-	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"	.015"	-	-
50229	50277	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"	.020"	-	-
50534	50535	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"	.030"	-	-
50536	50537	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"	.040"	-	-
50538	50539	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"	.060"	-	-
50913	-	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"	.090"	-	-
50230	50278	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"	.120"	-	-
50914	-	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"	.125"	-	-
50915	-	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"	.156"	-	-
50916	-	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"	.190"	-	-
50917	-	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"	.250"	-	-
50262	50294	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"	BALL	-	-

70

35

0

MATERIAL HARDNESS (Rc)


continued →

Series V4S, V4R, V4B (continued)

.6250" - .6299"
(15.875mm - 16.000mm)

HIGH PERFORMANCE
END MILLS

EDP#		d_1 † Diameter			d_2 Shank Diameter	l_1 Overall Length	l_2 Flute Length	r Corner Radius	l_3 Reach Length	d_3 Neck Diameter
(plain)	(weldon)	Decimal	5/8"	Metric						
50669	-	.6250	5/8"	15.875	5/8"	4"	1-1/2"	-	-	-
50918	-	.6250	5/8"	15.875	5/8"	4"	1-1/2"	.010"	-	-
50919	-	.6250	5/8"	15.875	5/8"	4"	1-1/2"	.015"	-	-
50920	-	.6250	5/8"	15.875	5/8"	4"	1-1/2"	.020"	-	-
50921	-	.6250	5/8"	15.875	5/8"	4"	1-1/2"	.030"	-	-
50922	-	.6250	5/8"	15.875	5/8"	4"	1-1/2"	.060"	-	-
50923	-	.6250	5/8"	15.875	5/8"	4"	1-1/2"	.090"	-	-
50924	-	.6250	5/8"	15.875	5/8"	4"	1-1/2"	.120"	-	-
50925	-	.6250	5/8"	15.875	5/8"	4"	1-1/2"	.125"	-	-
50926	-	.6250	5/8"	15.875	5/8"	4"	1-1/2"	.156"	-	-
50927	-	.6250	5/8"	15.875	5/8"	4"	1-1/2"	.190"	-	-
50928	-	.6250	5/8"	15.875	5/8"	4"	1-1/2"	.250"	-	-
50700	-	.6250	5/8"	15.875	5/8"	4"	1-1/2"	BALL	-	-
50612	-	.6250	5/8"	15.875	5/8"	4"	1-5/8"	-	-	-
50670	-	.6250	5/8"	15.875	5/8"	4"	1-3/4"	-	-	-
50701	-	.6250	5/8"	15.875	5/8"	4"	1-3/4"	BALL	-	-
50547	-	.6299		16.000	16.0	75	19	-	-	-
50504	-	.6299		16.000	16.0	75	19	0.50	-	-
50506	-	.6299		16.000	16.0	75	19	1.00	-	-
50508	-	.6299		16.000	16.0	75	19	3.00	-	-
50929	-	.6299		16.000	16.0	75	19	4.00	-	-
50930	-	.6299		16.000	16.0	75	19	5.00	-	-
50931	-	.6299		16.000	16.0	75	19	6.00	-	-
50247	50287	.6299		16.000	16.0	88	32	-	-	-
50231	50279	.6299		16.000	16.0	88	32	0.50	-	-
50409	50410	.6299		16.000	16.0	88	32	0.75	-	-
50411	50412	.6299		16.000	16.0	88	32	1.00	-	-
50413	50414	.6299		16.000	16.0	88	32	1.50	-	-
50415	50416	.6299		16.000	16.0	88	32	2.00	-	-
50932	-	.6299		16.000	16.0	88	32	2.50	-	-
50417	50418	.6299		16.000	16.0	88	32	3.00	-	-
50933	-	.6299		16.000	16.0	88	32	4.00	-	-
50934	-	.6299		16.000	16.0	88	32	5.00	-	-
50935	-	.6299		16.000	16.0	88	32	6.00	-	-
50263	50295	.6299		16.000	16.0	88	32	BALL	-	-
50671	-	.6299		16.000	16.0	100	48	-	-	-
50936	-	.6299		16.000	16.0	100	48	0.50	-	-
50937	-	.6299		16.000	16.0	100	48	1.00	-	-
50938	-	.6299		16.000	16.0	100	48	1.50	-	-
50939	-	.6299		16.000	16.0	100	48	2.00	-	-
50940	-	.6299		16.000	16.0	100	48	3.00	-	-
50941	-	.6299		16.000	16.0	100	48	4.00	-	-
50942	-	.6299		16.000	16.0	100	48	5.00	-	-
50943	-	.6299		16.000	16.0	100	48	6.00	-	-
50702	-	.6299		16.000	16.0	100	48	BALL	-	-



EDP#		$d1$ †		$d2$	$l1$	$l2$	r	$l3$	$d3$	
(plain)	(weldon)	Decimal	Diameter							Shank Diameter
50548	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	3"	7/8"	-	-	-
50944	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	3"	7/8"	.010"	-	-
50945	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	3"	7/8"	.015"	-	-
50946	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	3"	7/8"	.020"	-	-
50556	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	3"	7/8"	.030"	-	-
50947	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	3"	7/8"	.060"	-	-
50948	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	3"	7/8"	.120"	-	-
50549	50550	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1"	-	-	-
50949	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1"	.010"	-	-
50950	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1"	.015"	-	-
50510	50511	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1"	.020"	-	-
50512	50513	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1"	.030"	-	-
50514	50515	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1"	.060"	-	-
50951	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1"	.090"	-	-
50952	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1"	.120"	-	-
50954	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1"	.250"	-	-
50955	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1"	.3125"	-	-
50248	50288	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-1/2"	-	-	-
50956	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-1/2"	.010"	-	-
50957	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-1/2"	.015"	-	-
50516	50517	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-1/2"	.020"	-	-
50232	50280	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-1/2"	.030"	-	-
50518	50519	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-1/2"	.060"	-	-
50958	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-1/2"	.090"	-	-
50520	50521	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-1/2"	.120"	-	-
50959	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-1/2"	.125"	-	-
50960	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-1/2"	.156"	-	-
50961	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-1/2"	.190"	-	-
50962	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-1/2"	.250"	-	-
50963	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-1/2"	.3125"	-	-
50264	50296	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-1/2"	BALL	-	-
50551	50552	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-3/4"	-	-	-
50964	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-3/4"	.010"	-	-
50965	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-3/4"	.015"	-	-
50522	50523	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-3/4"	.020"	-	-
50524	50525	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-3/4"	.030"	-	-
50526	50527	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-3/4"	.060"	-	-
50966	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-3/4"	.090"	-	-
50967	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-3/4"	.120"	-	-
50968	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-3/4"	.125"	-	-
50969	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-3/4"	.156"	-	-
50970	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-3/4"	.190"	-	-
50971	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-3/4"	.250"	-	-
50972	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-3/4"	.3125"	-	-

70

35

MATERIAL HARDNESS (Rc)

0

continued →

Series V4S, V4R, V4B (continued)

.7500" - .7874"
(19.050mm - 20.000mm)

HIGH PERFORMANCE
END MILLS

EDP#		d_1 †		d_2 Shank Diameter	l_1 Overall Length	l_2 Flute Length	r Corner Radius	l_3 Reach Length	d_3 Neck Diameter	
(plain)	(weldon)	Decimal	Diameter							Metric
50553	50554	.7500	3/4"	19.050	3/4"	5"	2-1/8"	-	-	-
50973	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	5"	2-1/8"	.010"	-	-
50974	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	5"	2-1/8"	.015"	-	-
50975	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	5"	2-1/8"	.020"	-	-
50976	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	5"	2-1/8"	.030"	-	-
50977	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	5"	2-1/8"	.060"	-	-
50979	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	5"	2-1/8"	.120"	-	-
50980	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	5"	2-1/8"	.125"	-	-
50981	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	5"	2-1/8"	.156"	-	-
50982	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	5"	2-1/8"	.190"	-	-
50983	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	5"	2-1/8"	.250"	-	-
50984	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	5"	2-1/8"	.3125"	-	-
50672	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	5"	2-1/2"	-	-	-
50985	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	5"	2-1/2"	.010"	-	-
50986	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	5"	2-1/2"	.015"	-	-
50987	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	5"	2-1/2"	.020"	-	-
50988	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	5"	2-1/2"	.030"	-	-
50989	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	5"	2-1/2"	.060"	-	-
50990	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	5"	2-1/2"	.090"	-	-
50991	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	5"	2-1/2"	.120"	-	-
50992	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	5"	2-1/2"	.125"	-	-
50993	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	5"	2-1/2"	.156"	-	-
50994	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	5"	2-1/2"	.190"	-	-
50995	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	5"	2-1/2"	.250"	-	-
50996	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	5"	2-1/2"	.3125"	-	-
50703	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	5"	2-1/2"	BALL	-	-
50555	-	.7874		20.000	20.0	100	25	-	-	-
50249	50289	.7874		20.000	20.0	100	38	-	-	-
50997	-	.7874		20.000	20.0	100	38	0.50	-	-
50528	-	.7874		20.000	20.0	100	38	1.00	-	-
50530	-	.7874		20.000	20.0	100	38	2.00	-	-
50998	-	.7874		20.000	20.0	100	38	2.50	-	-
50532	-	.7874		20.000	20.0	100	38	3.00	-	-
50999	-	.7874		20.000	20.0	100	38	4.00	-	-
50121	-	.7874		20.000	20.0	100	38	5.00	-	-
50122	-	.7874		20.000	20.0	100	38	6.00	-	-
50123	-	.7874		20.000	20.0	100	38	8.00	-	-
50265	50297	.7874		20.000	20.0	100	38	BALL	-	-
50673	-	.7874		20.000	20.0	100	48	-	-	-
50124	-	.7874		20.000	20.0	100	48	0.50	-	-
50125	-	.7874		20.000	20.0	100	48	1.00	-	-
50126	-	.7874		20.000	20.0	100	48	1.50	-	-
50127	-	.7874		20.000	20.0	100	48	2.00	-	-
50128	-	.7874		20.000	20.0	100	48	2.50	-	-
50129	-	.7874		20.000	20.0	100	48	3.00	-	-
50131	-	.7874		20.000	20.0	100	48	4.00	-	-
50132	-	.7874		20.000	20.0	100	48	5.00	-	-
50133	-	.7874		20.000	20.0	100	48	6.00	-	-
50134	-	.7874		20.000	20.0	100	48	8.00	-	-

70

35

0

MATERIAL HARDNESS (Rc)

EDP#		d_1 † Diameter		d_2 Shank Diameter	l_1 Overall Length	l_2 Flute Length	r Corner Radius	l_3 Reach Length	d_3 Neck Diameter
(plain)	(weldon)	Decimal	Metric						
50674	-	.7874	20.000	20.0	150	60	-	-	-
50135	-	.7874	20.000	20.0	150	60	0.50	-	-
50136	-	.7874	20.000	20.0	150	60	1.00	-	-
50137	-	.7874	20.000	20.0	150	60	3.00	-	-
50138	-	.7874	20.000	20.0	150	60	6.00	-	-
50705	-	.7874	20.000	20.0	150	60	BALL	-	-
50250	50290	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-1/2"	-	-
50139	-	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-1/2"	.020"	-
50233	50281	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-1/2"	.030"	-
50141	-	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-1/2"	.060"	-
50142	-	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-1/2"	.090"	-
50143	-	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-1/2"	.120"	-
50557	-	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-1/2"	.125"	-
50144	-	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-1/2"	.156"	-
50145	-	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-1/2"	.190"	-
50146	-	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-1/2"	.250"	-
50147	-	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-1/2"	.3125"	-
50148	-	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-1/2"	.375"	-
50266	50298	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-1/2"	BALL	-
50675	-	1.000	1"	25.400	1"	4-1/2"	2"	-	-
50149	-	1.000	1"	25.400	1"	4-1/2"	2"	.020"	-
50151	-	1.000	1"	25.400	1"	4-1/2"	2"	.030"	-
50152	-	1.000	1"	25.400	1"	4-1/2"	2"	.060"	-
50153	-	1.000	1"	25.400	1"	4-1/2"	2"	.090"	-
50154	-	1.000	1"	25.400	1"	4-1/2"	2"	.120"	-
50155	-	1.000	1"	25.400	1"	4-1/2"	2"	.156"	-
50156	-	1.000	1"	25.400	1"	4-1/2"	2"	.190"	-
50157	-	1.000	1"	25.400	1"	4-1/2"	2"	.250"	-
50158	-	1.000	1"	25.400	1"	4-1/2"	2"	.3125"	-
50706	-	1.000	1"	25.400	1"	4-1/2"	2"	BALL	-
50234	50282	1.000	1"	25.400	1"	5"	2-1/8"	.030"	-
50676	-	1.000	1"	25.400	1"	5"	2-1/2"	-	-
50159	-	1.000	1"	25.400	1"	5"	2-1/2"	.020"	-
50161	-	1.000	1"	25.400	1"	5"	2-1/2"	.030"	-
50162	-	1.000	1"	25.400	1"	5"	2-1/2"	.060"	-
50163	-	1.000	1"	25.400	1"	5"	2-1/2"	.090"	-
50164	-	1.000	1"	25.400	1"	5"	2-1/2"	.120"	-
50165	-	1.000	1"	25.400	1"	5"	2-1/2"	.156"	-
50166	-	1.000	1"	25.400	1"	5"	2-1/2"	.190"	-
50167	-	1.000	1"	25.400	1"	5"	2-1/2"	.250"	-
50168	-	1.000	1"	25.400	1"	5"	2-1/2"	.3125"	-
50707	-	1.000	1"	25.400	1"	5"	2-1/2"	BALL	-

70

35

0

MATERIAL HARDNESS (Rc)

European facility based in High Wycombe, England

Garr Tool Company has made a significant investment in the future by establishing a sales and stock centre in the UK. This facility is our commitment to providing the best service to our European distributors. Security of supply is important to our customers and we want to build confidence that we will supply your round tooling needs.



- Over 5,685 products in stock
- Next day shipping throughout Europe
- Order up to 17:30 CET
- Inside sales support
- Same day quotes



SERIES HIGHLIGHT

Series V5

HIGH PERFORMANCE
END MILLS



V5

V5C


S M P K

High Performance End Mills
AlCrN Coated


Target Materials:

Titanium

Tool steels under 45Rc



CALCULATE IDEAL PARAMETERS
FOR THE V5 AND V5C IN YOUR
APPLICATION WITH THE
GARR TECHNICAL ADVISOR



View the V5 →




TOLERANCES	
$d1$	+0.000 -0.050mm (+.000" -.002")
$d2$	h6
r	+0.025 -0.025mm (+.001" -.001")

.2362" - .3125"
(6.000mm - 7.938mm)



HIGH PERFORMANCE
END MILLS

Variable Helix End Mill - AlCrN Coated
Fräser mit Einer Variablen Spiralgeometrie - AlCrN-Beschichtet
Fresa de Hélice Variable - Recubrimiento de AlCrN
Fraise Avec un Angle Hélice Variable - Revêtement AlCrN
Fresa ad Elica Variabile - Rivestimento in AlCrN
不等螺旋铣刀 - 涂层铝氮化铬



Solid submicron grain carbide end mill - center cutting
 Engineered for High Efficiency Milling
Recommended for titanium and tool steels (<45Rc)
 Minimizes burr on part
 Helix geometry varies over length of flutes
 Staggered flutes to control harmonics
 Variable flute design helps with chip evacuation in slots and pockets
 Variable rake aids in chip formation
 PCT (Polish Carbide Treatment) enhances tool life
 12mm and larger tools offered with weldon flat
 Smaller diameters can be modified with a flat within 48 hours
The combination of an extended flute length with a weldon flat may cause the flute washout to reach inside some end mill holders

Hochleistungs-Vollhartmetallfräser aus Feinkornhartmetall - Zentrumsschnitt
 Entwickelt für hocheffizientes Fräsen
Empfohlen für Titan und Werkzeugstähle (<45HRC)
 PCT (Polish Carbide Treatment) steigert die Werkzeugstandzeit
 Reduziert die Gratbildung am Werkstück
 Spiralgeometrie variiert auf der gesamten Schneidlänge
 Spezielles Spannt-Design um Vibrationen zu reduzieren
 Variable Spanntgeometrie für eine bessere Spannfür beim Schlit- und Taschenfräsen
 Variabler Winkel für bessere Spangeometrie
 12 mm oder größere Durchmesser auch mit Weldon Schaft erhältlich
 Kleinere Durchmesser können innerhalb 48 Stunden mit einer Spannfläche geliefert werden
Die Kombination einer verlängerten Spannweite mit einer Weldon-Spannfläche kann die Ursache bei Spannt-Auswaschungen bei einigen Fräsespanntern sein

Fresa de submicrograno sólido carburo de alto rendimiento - corte centrado
 Diseñado para el fresado de alta eficiencia
Recomendado para Titanio y Aceros Herramienta (<45 Rc)
 PCT (Polish Carbide Treatment, Tratamiento de pulido) aumenta la vida de la hta. hasta
 Minimiza las rebabas en la pieza
 La geometría de la hélice varía a lo largo de la longitud del labio
 Labios escalonados para control de vibraciones
 El diseño del labio variable contribuye a la evacuación de la viruta en ranuras y cajeros
 El labio con filo variable que contribuye a la buena formación de la viruta
 Htas de Ø12 mm. y mayores disponibles con mango Weldon
 Es posible añadir un plano Weldon en diámetros menores en 48 horas
La combinación de una gran longitud de corte con un mango con plano Weldon puede causar que del labio alcance el interior de algunos portaherramientas

Fraises carbure submicrograin - coupe au centre
 Conçu pour un fraisage à haute efficacité
Recommandé pour les titane et aciers a outils (<45 HRC)
 PCT (le traitement pour polir le carbure) améliore la durée de vie de l'outil
 Minimise les bavures sur la pièce
 La géométrie de l'hélice varie sur la longueur de l'hélice
 Une denture variable réduit les vibrations
 Un design à denture variable améliore l'évacuation des copeaux lors des opérations de rainurage et d'usinage de poches
 Un pas variable améliore la formation des copeaux
 Des outils d'un dia. 12 mm ou supérieur sont disponibles avec une queue weldon
 Les petits diamètres peuvent être modifiés avec une queue Weldon endéans 48 heures
La combinaison d'une grande longueur de goujure avec une queue Weldon peut causer des vibrations qui peuvent se prolonger dans le mandrin

Fresa sub-micrograno metallo duro - taglio al centro
 Progettato per la fresatura ad alta efficienza
Raccomandata per lavorazioni su Titanio e Acciaio per utensili (<45 Hrc)
 PCT (Polish Carbide Treatment, trattamento di lucidatura del metallo duro) incrementa la vita utensile
 Non crea bava sul pezzo
 La geometria dell'elica varia sulla lunghezza del tagliente
 Taglienti sfalsati per controllare le forze
 La geometria variabile del tagliente aiuta l'evacuazione del truciolo negli svuotamenti e nelle cava
 L'angolo di spoglia variabile aiuta la formazione del truciolo
 Dal diametro 12 mm in su disponibili con attacco weldon
 Diametri più piccoli possono essere modificati in 48 ore
Estendere la lunghezza del tagliente su un attacco Weldon può causare la rottura dell'utensile in alcune applicazioni

超细晶粒整体硬质合金立铣刀 - 中心切削
 有效的摆线铣削
推荐加工钛 和 工具钢 (<45HRC)
 PCT (硬质合金抛光处理) 使刀具寿命提高
 使工件的毛刺最少
 整个切削刃的螺旋角可变
 交错式的刀刃能抑制噪音
 切削刃螺旋角可变的设计有利于碎屑在加工槽和型腔中排出
 可变的前角有利于碎屑的形成
 12mm及以上刀具提供侧刃槽位设计
 可在48小时内生产小直径的平底刀具
 过长的刀刃结合侧刃槽的刀具可能会导致刀具夹头受到冲击而损坏

EDP#		$d1$ †		$d2$	$l1$	$l2$	r	$l3$	$d3$
		(plain) Decimal	(weldon) Metric						
50000	-	.2362	6.000	6.0	50	13	-	-	-
50001	-	.2362	6.000	6.0	50	13	0.5	-	-
50002	-	.2362	6.000	6.0	65	19	-	-	-
50003	-	.2362	6.000	6.0	65	19	0.5	-	-
50004	-	.2362	6.000	6.0	65	13	-	20	5.4
50005	-	.2362	6.000	6.0	65	13	0.5	20	5.4
50006	-	.2362	6.000	6.0	65	13	1.0	20	5.4
50007	-	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2"	3/8"	-	-
51000	-	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2"	3/8"	.010"	-
50008	-	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2"	3/8"	.015"	-
51001	-	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2"	3/8"	.020"	-
50009	-	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2"	3/8"	.030"	-
51002	-	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2"	1/2"	-	-
51003	-	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2"	1/2"	.010"	-
51004	-	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2"	1/2"	.015"	-
50011	-	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	3/4"	-	-
51005	-	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	3/4"	.010"	-
50012	-	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	3/4"	.015"	-
50013	-	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	3/4"	.020"	-
50014	-	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	3/4"	.030"	-
50015	-	.2500	1/4"	6.350	1/4"	3"	1"	-	-
51006	-	.2500	1/4"	6.350	1/4"	3"	1"	.010"	-
51007	-	.2500	1/4"	6.350	1/4"	3"	1"	.015"	-
50016	-	.2500	1/4"	6.350	1/4"	3"	1"	.030"	-
50113	-	.2500	1/4"	6.350	1/4"	3"	1-1/8"	.030"	-
50017	-	.2500	1/4"	6.350	1/4"	4"	1/2"	.015"	1-1/4"
51008	-	.2500	1/4"	6.350	1/4"	4"	1/2"	.015"	2-1/8"
50023	-	.2756	7.000	8.0	65	22	0.2	-	-
50018	-	.3125	5/16"	7.938	5/16"	2-1/2"	13/16"	-	-
50019	-	.3125	5/16"	7.938	5/16"	2-1/2"	13/16"	.015"	-
50021	-	.3125	5/16"	7.938	5/16"	2-1/2"	13/16"	.020"	-
50022	-	.3125	5/16"	7.938	5/16"	2-1/2"	13/16"	.030"	-

70
35
0
MATERIAL HARDNESS (Rc)

EDP#	(plain) (weldon)	$d1$ † Diameter		$d2$ Shank Diameter	$l1$ Overall Length	$l2$ Flute Length	r Corner Radius	$l3$ Reach Length	$d3$ Neck Diameter
		Decimal	Metric						
50024	-	.3150	8.000	8.0	65	22	0.2	-	-
50025	-	.3150	8.000	8.0	65	22	0.5	-	-
50026	-	.3150	8.000	8.0	75	19	-	26	7.2
50027	-	.3150	8.000	8.0	75	19	0.5	26	7.2
50028	-	.3150	8.000	8.0	75	19	1.0	26	7.2
50029	-	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2"	1/2"	-	-
50031	-	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2"	1/2"	.015"	-
50032	-	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2"	1/2"	.020"	-
50033	-	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2"	1/2"	.030"	-
50034	-	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	1"	-	-
50035	-	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	1"	.015"	-
50036	-	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	1"	.020"	-
50037	-	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	1"	.030"	-
50038	-	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	1"	.060"	-
51009	-	.3750	3/8"	9.525	3/8"	3"	1-1/4"	.015"	-
50114	-	.3750	3/8"	9.525	3/8"	3"	1-1/4"	.030"	-
51010	-	.3750	3/8"	9.525	3/8"	4"	1-1/2"	.015"	-
50039	-	.3750	3/8"	9.525	3/8"	4"	2"	-	-
50041	-	.3750	3/8"	9.525	3/8"	4"	2"	.030"	-
51011	-	.3750	3/8"	9.525	3/8"	4"	1/2"	.015"	1-1/8"
50042	-	.3750	3/8"	9.525	3/8"	4"	7/8"	.015"	1-7/8"
51012	-	.3750	3/8"	9.525	3/8"	6"	1/2"	.015"	2-1/8"
51013	-	.3750	3/8"	9.525	3/8"	6"	1/2"	.015"	3-1/8"
51014	-	.3750	3/8"	9.525	3/8"	6"	1/2"	.015"	4-1/8"
50043	-	.3937	10.000	10.0	70	22	-	-	-
51015	-	.3937	10.000	10.0	70	22	0.30	-	-
50044	-	.3937	10.000	10.0	70	22	0.50	-	-
51016	-	.3937	10.000	10.0	70	22	0.75	-	-
51017	-	.3937	10.000	10.0	70	22	1.00	-	-
50045	-	.3937	10.000	10.0	75	22	-	32	9.0
50046	-	.3937	10.000	10.0	75	22	0.50	32	9.0
51018	-	.3937	10.000	10.0	75	22	0.75	32	9.0
50047	-	.3937	10.000	10.0	75	22	1.00	32	9.0
51019	-	.4724	12.000	12.0	65	19	-	-	-
51020	-	.4724	12.000	12.0	65	19	0.50	-	-
50484	50485	.4724	12.000	12.0	75	26	-	-	-
51021	-	.4724	12.000	12.0	75	26	0.30	-	-
50486	50487	.4724	12.000	12.0	75	26	0.50	-	-
51022	-	.4724	12.000	12.0	75	26	0.75	-	-
51023	-	.4724	12.000	12.0	75	26	1.00	-	-
50112	-	.4724	12.000	12.0	75	26	2.00	-	-
50115	-	.4724	12.000	12.0	75	26	2.50	-	-
50048	50299	.4724	12.000	12.0	75	32	-	-	-
51024	-	.4724	12.000	12.0	75	32	0.30	-	-
50049	50300	.4724	12.000	12.0	75	32	0.50	-	-
51025	-	.4724	12.000	12.0	75	32	0.75	-	-
51026	-	.4724	12.000	12.0	75	32	1.00	-	-
51027	-	.4724	12.000	12.0	100	38	-	-	-
51028	-	.4724	12.000	12.0	100	38	0.50	-	-
50423	-	.4724	12.000	12.0	100	42	-	-	-
50425	-	.4724	12.000	12.0	100	42	0.30	-	-
50427	-	.4724	12.000	12.0	100	42	0.50	-	-
50429	-	.4724	12.000	12.0	100	42	1.00	-	-
50431	-	.4724	12.000	12.0	100	42	2.00	-	-
51029	-	.4724	12.000	12.0	100	52	-	-	-
51030	-	.4724	12.000	12.0	100	52	0.50	-	-
50051	50301	.4724	12.000	12.0	100	26	-	38	10.8
50052	50302	.4724	12.000	12.0	100	26	0.50	38	10.8
50053	50303	.4724	12.000	12.0	100	26	1.00	38	10.8

70

35

MATERIAL HARDNESS (Rc)

0


continued →

Series V5 (continued)

.5000"
(12.700mm)

HIGH PERFORMANCE
END MILLS

EDP#		$d1$ † Diameter		$d2$ Shank Diameter	$l1$ Overall Length	$l2$ Flute Length	r Corner Radius	$l3$ Reach Length	$d3$ Neck Diameter
(plain)	(weldon)	Decimal	1/2"	Metric					
50054	50304	.5000	1/2"	12.700	1/2"	2-1/2"	5/8"	-	-
50106	50305	.5000	1/2"	12.700	1/2"	2-1/2"	5/8"	.010"	-
50055	50306	.5000	1/2"	12.700	1/2"	2-1/2"	5/8"	.020"	-
50107	50307	.5000	1/2"	12.700	1/2"	2-1/2"	5/8"	.030"	-
50056	50308	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1"	-	-
50108	50309	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1"	.010"	-
50057	50310	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1"	.020"	-
50109	50311	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1"	.030"	-
50058	50312	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	-	-
50111	50313	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	.010"	-
50059	50314	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	.015"	-
50061	50315	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	.020"	-
50062	50316	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	.030"	-
50063	50317	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	.045"	-
50064	50318	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	.060"	-
50065	50319	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	.090"	-
50433	50435	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	1-1/2"	.010"	-
51031	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	1-1/2"	.015"	-
51032	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	1-1/2"	.030"	-
50436	50437	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	1-5/8"	-	-
50438	50439	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	1-5/8"	.010"	-
50440	50441	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	1-5/8"	.020"	-
50442	50443	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	1-5/8"	.030"	-
50444	50445	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	1-5/8"	.040"	-
50446	50447	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	1-5/8"	.060"	-
50067	50321	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	2-1/8"	-	-
51033	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	2-1/8"	.015"	-
50068	50322	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	2-1/8"	.030"	-
51034	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	6"	1"	.030"	-
51035	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	6"	3-1/8"	-	-
51036	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	6"	3-1/8"	.030"	-
51037	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	5/8"	.015"	1-1/2"
51038	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	5/8"	.015"	2-1/4"
50066	50320	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	1-1/4"	.030"	2-1/4"
51039	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	6"	5/8"	.015"	3-3/8"
51040	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	6"	5/8"	.015"	4-1/8"



EDP#		$d1$ † Diameter			$d2$ Shank Diameter	$l1$ Overall Length	$l2$ Flute Length	r Corner Radius	$l3$ Reach Length	$d3$ Neck Diameter
(plain)	(weldon)	Decimal	5/8"	Metric	5/8"	3-1/2"	1-1/4"	-	-	-
50069	50323	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"	-	-	-
51041	-	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"	.020"	-	-
50071	50324	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"	.030"	-	-
50072	50325	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"	.060"	-	-
50401	50402	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"	.120"	-	-
51042	-	.6250	5/8"	15.875	5/8"	4"	1-5/8"	-	-	-
51043	-	.6250	5/8"	15.875	5/8"	4"	1-5/8"	.030"	-	-
51044	-	.6250	5/8"	15.875	5/8"	4"	2-1/8"	-	-	-
51045	-	.6250	5/8"	15.875	5/8"	4"	2-1/8"	.030"	-	-
51046	-	.6250	5/8"	15.875	5/8"	6"	2-1/2"	.030"	-	-
50403	50404	.6250	5/8"	15.875	5/8"	6"	3-1/8"	.030"	-	-
51047	-	.6250	5/8"	15.875	5/8"	6"	3-1/8"	.060"	-	-
51048	-	.6250	5/8"	15.875	5/8"	6"	3-1/2"	.030"	-	-
51049	-	.6250	5/8"	15.875	5/8"	4"	3/4"	.030"	1-5/8"	.590"
50073	50326	.6250	5/8"	15.875	5/8"	4"	1-1/4"	.030"	2-1/4"	.590"
51050	-	.6250	5/8"	15.875	5/8"	6"	3/4"	.030"	2-3/8"	.590"
51051	-	.6250	5/8"	15.875	5/8"	6"	3/4"	.030"	3-3/8"	.590"
51052	-	.6250	5/8"	15.875	5/8"	6"	3/4"	.030"	4-1/8"	.590"
51053	-	.6299		16.000	16.0	75	19	-	-	-
51054	-	.6299		16.000	16.0	75	19	0.50	-	-
50074	50327	.6299		16.000	16.0	88	32	-	-	-
50075	50328	.6299		16.000	16.0	88	32	0.50	-	-
50420	-	.6299		16.000	16.0	88	32	1.00	-	-
51055	-	.6299		16.000	16.0	88	32	2.00	-	-
50422	-	.6299		16.000	16.0	88	32	3.00	-	-
50424	-	.6299		16.000	16.0	88	32	4.00	-	-
50430	-	.6299		16.000	16.0	100	40	0.50	-	-
50432	-	.6299		16.000	16.0	100	40	1.00	-	-
50434	-	.6299		16.000	16.0	100	40	3.00	-	-
50076	50329	.6299		16.000	16.0	100	32	-	50	14.4
50077	-	.6299		16.000	16.0	100	32	0.50	50	14.4
50426	-	.6299		16.000	16.0	100	32	1.00	50	14.4
51056	-	.6299		16.000	16.0	100	32	2.00	50	14.4
50428	-	.6299		16.000	16.0	100	32	3.00	50	14.4
50078	-	.7087		18.000	18.0	100	32	0.75	-	-

70

35

MATERIAL HARDNESS (Rc)

0

continued →

Series V5 (continued)

.7500"
(19.050mm)

HIGH PERFORMANCE
END MILLS

EDP#		$d1$ †		$d2$	$l1$	$l2$	r	$l3$	$d3$	
(plain)	(weldon)	Decimal	Diameter	Metric	Shank Diameter	Overall Length	Flute Length	Corner Radius	Reach Length	Neck Diameter
50079	50332	.7500	3/4"	19.050	3/4"	3"	7/8"	-	-	-
51103	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	3"	7/8"	.015"	-	-
50081	50333	.7500	3/4"	19.050	3/4"	3"	7/8"	.030"	-	-
51057	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	3"	7/8"	.060"	-	-
51105	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	3"	7/8"	.120"	-	-
51107	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-1/4"	.015"	-	-
51058	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-1/4"	.030"	-	-
51109	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-1/4"	.060"	-	-
50082	50334	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-1/2"	-	-	-
51111	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-1/2"	.015"	-	-
50083	50335	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-1/2"	.030"	-	-
50084	50336	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-1/2"	.060"	-	-
51059	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-1/2"	.078"	-	-
50085	50337	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-1/2"	.120"	-	-
51113	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-1/2"	.190"	-	-
51060	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-5/8"	-	-	-
51115	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-5/8"	.015"	-	-
51061	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-5/8"	.030"	-	-
51119	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-5/8"	.060"	-	-
51062	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-3/4"	-	-	-
51121	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-3/4"	.015"	-	-
51063	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-3/4"	.030"	-	-
50086	50338	.7500	3/4"	19.050	3/4"	5"	2-1/8"	-	-	-
51125	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	5"	2-1/8"	.015"	-	-
50087	50339	.7500	3/4"	19.050	3/4"	5"	2-1/8"	.030"	-	-
51064	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	5"	2-1/8"	.060"	-	-
51065	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	5"	2-1/8"	.120"	-	-
51127	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	5"	2-1/4"	.015"	-	-
51066	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	5"	2-1/4"	.030"	-	-
51129	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	5"	2-1/4"	.060"	-	-
51131	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	5"	2-1/2"	.015"	-	-
51067	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	5"	2-1/2"	.030"	-	-
51133	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	5"	2-1/2"	.060"	-	-
51135	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	5"	2-3/4"	.015"	-	-
51068	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	5"	2-3/4"	.030"	-	-
51137	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	5"	2-3/4"	.060"	-	-
50089	50341	.7500	3/4"	19.050	3/4"	6"	3-1/4"	-	-	-
51139	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	6"	3-1/4"	.015"	-	-
50091	50342	.7500	3/4"	19.050	3/4"	6"	3-1/4"	.030"	-	-
51141	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	6"	3-1/4"	.060"	-	-
51143	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	7"	4-1/4"	.015"	-	-
51145	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	7"	4-1/4"	.030"	-	-
51147	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	7"	4-1/4"	.060"	-	-
51069	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1"	.030"	2"	.705"
51070	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	5"	1"	.030"	2-1/2"	.705"
50088	50340	.7500	3/4"	19.050	3/4"	5-1/2"	1-1/2"	.030"	3-1/4"	.705"
51071	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	6"	1"	.030"	4-1/8"	.705"

70
35
0
MATERIAL HARDNESS (Rc)

EDP#		d_1 † Diameter		d_2 Shank Diameter	l_1 Overall Length	l_2 Flute Length	r Corner Radius	l_3 Reach Length	d_3 Neck Diameter
(plain)	(weldon)	Decimal	Metric						
50092	50343	.7874	20.000	20.0	100	38	-	-	-
51072	-	.7874	20.000	20.0	100	38	0.50	-	-
50093	50344	.7874	20.000	20.0	100	38	0.75	-	-
51073	-	.7874	20.000	20.0	100	38	1.00	-	-
51074	-	.7874	20.000	20.0	100	38	1.50	-	-
51075	-	.7874	20.000	20.0	100	38	2.00	-	-
51076	-	.7874	20.000	20.0	100	38	3.00	-	-
51077	-	.9843	25.000	25.0	100	38	-	-	-
51078	-	.9843	25.000	25.0	100	38	0.50	-	-
51079	-	.9843	25.000	25.0	100	38	0.75	-	-
51080	-	.9843	25.000	25.0	100	38	1.50	-	-
51081	-	.9843	25.000	25.0	100	38	3.00	-	-
50094	-	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-1/4"	-	-
50095	-	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-1/4"	.030"	-
51082	-	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-1/4"	.120"	-
-	50348	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-1/2"	-	-
-	50349	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-1/2"	.030"	-
-	50350	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-1/2"	.060"	-
51083	-	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-1/2"	.120"	-
50116	-	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-1/2"	.125"	-
50097	-	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-3/4"	-	-
50098	-	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-3/4"	.030"	-
50099	-	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-3/4"	.060"	-
51084	-	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-3/4"	.120"	-
51085	-	1.000	1"	25.400	1"	4-1/2"	2"	.030"	-
51087	-	1.000	1"	25.400	1"	4-1/2"	2"	.120"	-
51088	-	1.000	1"	25.400	1"	4-1/2"	2"	.250"	-
51089	-	1.000	1"	25.400	1"	5"	2-1/2"	.030"	-
51090	-	1.000	1"	25.400	1"	5"	2-5/8"	.030"	-
50104	50354	1.000	1"	25.400	1"	6"	3-1/4"	-	-
50105	-	1.000	1"	25.400	1"	6"	3-1/4"	.030"	-
51091	-	1.000	1"	25.400	1"	6"	3-3/8"	.060"	-
51092	-	1.000	1"	25.400	1"	7"	4-1/4"	.030"	-
51093	-	1.000	1"	25.400	1"	7"	4-1/4"	.060"	-
51094	-	1.000	1"	25.400	1"	5"	1-1/4"	.030"	2-5/8"
50101	-	1.000	1"	25.400	1"	5-1/2"	1-3/4"	.030"	3-1/4"
50102	50352	1.000	1"	25.400	1"	5-1/2"	1-3/4"	.060"	3-1/4"
51095	-	1.000	1"	25.400	1"	6"	1-1/4"	.030"	3-3/8"
51096	-	1.000	1"	25.400	1"	7"	1-1/4"	.030"	4-1/4"

70

35

0

MATERIAL HARDNESS (Rc)

Series V5C - Chip Splitter

HIGH EFFICIENCY MILLING

TOLERANCES	
$d1$	+0.000 -0.050mm (+0.000" -0.002")
$d2$	h6
r	+0.025 -0.025mm (+0.001" -0.001")

.4724" - 1.000"
(12.000mm - 25.400mm)



HIGH PERFORMANCE
END MILLS

Variable Helix End Mill - AlCrN Coated


Fräser mit Einer Variablen Spiralgeometrie - AlCrN-Beschichtet

Fresa de Hélice Variable - Recubrimiento de AlCrN

Fraise Avec un Angle Hélice Variable - Revêtement AlCrN

Fresa ad Elica Variabile - Rivestimento in AlCrN

不等螺旋铣刀 - 涂层铝氮化铬



Solid submicron grain carbide end mill - center cutting
Chip splitter to help break long chips
Engineered for High Efficiency Milling
Recommended for titanium and tool steels (<45Rc)
Staggered flutes to control harmonics
Variable flute design helps with chip evacuation in slots and pockets
PCT (Polish Carbide Treatment) enhances tool life



Hochleistungs- Vollhartmetallfräser aus Feinkornhartmetall - Zentrumsschnitt
Zu helfen, lange chips zu brechen
Entwickelt für hocheffizientes Fräsen
Empfohlen für Titan und Werkzeugstähle (<45HRC)
PCT (Polish Carbide Treatment) steigert die Werkzeugstandzeit
Spezielles Spannut-Design um Vibrationen zu reduzieren
Variable Spannutgeometrie für eine bessere Spanabfuhr beim
Schlitz- und Taschenfräsen



Fresa de submicrograno sólido carburo de alto rendimiento - corte centrado
Chip splitter para ayudar a romper chips largas
Diseñado para el fresado de alta eficiencia
Recomendado para Titanio y Aceros Herramienta (<45 Rc)
PCT (Polish Carbide Treatment, Tratamiento de pulido) aumenta la vida de la hta.
Labios escalonados para control de vibraciones
El diseño del labio variable contribuye a la evacuación de la viruta en
ranuras y cajeras



Fraises carbure submicrograin - coupe au centre
Pour aider à briser de longues puces
Conçu pour un fraisage à haute efficacité
Recommandé pour les titane et aciers a outils (<45 HRC)
PCT (le traitement pour polir le carbure) améliore la durée de vie de l'outil
Une denture variable réduit les vibrations
Un design à denture variable améliore l'évacuation des copeaux lors des
opérations de rainurage et d'usinage de poches



Fresa sub-micrograno metallo duro - taglio al centro
Per aiutare a rompere le lunghe chips
Progettato per la fresatura ad alta efficienza
Raccomandata per lavorazioni su Titanio e Acciaio per utensili (<45 Hrc)
PCT (Polish Carbide Treatment, trattamento di lucidatura del metallo duro) incrementa
la vita utensile
Taglienti sfalsati per controllare le forze
La geometria variabile del tagliente aiuta l'evacuazione del truciolo negli svuotamenti
e nelle cave



超细晶粒整体硬质合金立铣刀 - 中心切削
芯片分离器有助于打破长芯片
有效的摆线铣削
推荐加工钛 和 工具钢 (<45HRC)
PCT (硬质合金抛光处理) 使刀具寿命提高
交错式的刀齿能抑制噪音
切削刀螺旋角可变的设计有利于碎屑在加工槽和型腔中排出

EDP#	$d1$ † Diameter		$d2$ Shank Diameter	$l1$ Overall Length	$l2$ Flute Length	r Corner Radius	$l3$ Reach Length	$d3$ Neck Diameter
	Decimal	Metric						
50801	.4724	12.000	12.0	100	42	0.30	-	-
50800	.4724	12.000	12.0	100	42	1.00	-	-
50803	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1"	-	-
50807	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1"	.015"	-
50805	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1"	.020"	-
50809	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1"	.030"	-
50811	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	.015"	-
50810	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	.020"	-
50815	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	.030"	-
50813	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	.060"	-
50820	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	.090"	-
50825	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	1-1/2"	.010"	-
50817	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	1-1/2"	.030"	-
50830	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	1-5/8"	-	-
50819	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	1-5/8"	.030"	-
50835	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	2-1/8"	-	-
50836	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	2-1/8"	.030"	-
50821	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	5/8"	.015"	1-1/2"
50823	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"	.020"	-
50840	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"	.030"	-
50827	.6250	5/8"	15.875	5/8"	4"	1-5/8"	-	-
50829	.6250	5/8"	15.875	5/8"	4"	1-5/8"	.030"	-
50845	.6250	5/8"	15.875	5/8"	4"	2-1/8"	.030"	-
50831	.6250	5/8"	15.875	5/8"	6"	2-1/2"	.030"	-
50833	.6299	16.000	16.0	100	40	0.50	-	-
50837	.6299	16.000	16.0	100	40	1.00	-	-
50839	.7500	3/4"	19.050	3/4"	3"	7/8"	-	-
50841	.7500	3/4"	19.050	3/4"	3"	7/8"	.030"	-
50843	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-1/2"	.030"	-
50847	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-1/2"	.060"	-
50850	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-1/2"	.120"	-
50849	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-3/4"	-	-
50851	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-3/4"	.030"	-
50855	.7500	3/4"	19.050	3/4"	5"	2-1/8"	.030"	-
50853	.7500	3/4"	19.050	3/4"	5"	2-1/4"	.030"	-
50857	.7500	3/4"	19.050	3/4"	5"	2-1/2"	.030"	-
50859	.7500	3/4"	19.050	3/4"	5"	2-3/4"	.015"	-
50861	.7500	3/4"	19.050	3/4"	5"	2-3/4"	.030"	-
50863	.7500	3/4"	19.050	3/4"	6"	3-1/4"	-	-
50860	.7500	3/4"	19.050	3/4"	6"	3-1/4"	.030"	-
50867	.7500	3/4"	19.050	3/4"	7"	4-1/4"	.015"	-
50869	1.000	1"	25.400	1"	5"	2-1/2"	.030"	-
50871	1.000	1"	25.400	1"	5"	2-5/8"	.030"	-
50873	1.000	1"	25.400	1"	6"	3-1/4"	.030"	-

MATERIAL HARDNESS (Rc)

70

35

0

SERIES HIGHLIGHT

Series VRX

HIGH PERFORMANCE
END MILLS




VRX

S M P K


High Performance End Mills
AlTiN Coated

Target Materials:

- Inconel
- pH Materials
- Titanium
- Tool steels over 40Rc



 **CALCULATE IDEAL PARAMETERS FOR THE VRX IN YOUR APPLICATION WITH THE GARR TECHNICAL ADVISOR**



View the VRX →



TOLERANCES	
d1	+0.000 -0.050mm (+.000" -.002")
d2	h6
r	+0.025 -0.025mm (+.001" -.001")

.0591" - .1181"
(1.500mm - 3.000mm)



HIGH PERFORMANCE END MILLS

Square End, Corner Radius, Ball End - AlTiN Coated
 Ohne Eckenradius, Eckenradius, Vollradius - AlTiN-Beschichtet
 Extremo Sin Radio, Ángulo Redondeado, Cabeza Esférica - Recubrimiento de AlTiN
 Extrémité Carré, Rayon de Coin, Hemispherique - Revêtement AlTiN
 Piatte, Raggio, Sferica - Rivestimento in AlTiN
 平头, 圆角半径, 球头 - AlTiN 涂层




Solid submicron grain carbide end mill - center cutting
 Engineered for High Efficiency Milling
 Reduces vibration for more aggressive machining resulting in less cycle times and greater productivity

Recommended for stainless steel, inconel, pH materials, titanium and tool steels

Variable flute geometry

The combination of an extended flute length with a weldon flat may cause the flute washout to reach inside some end mill holders



Hochleistungs- Vollhartmetallfräser aus Feinkornhartmetall - Zentrumschnitt
 Entwickelt für hocheffizientes Fräsen

Reduziert Vibrationen für eine aggressive Bearbeitung, um Bearbeitungszeit zu reduzieren und eine grössere Produktivität zu erzielen

Empfohlen für Rostfreien Stahl, Inconel, Pulvermetalle, Titan, und Werkzeugstähle

Variable Spannut-Geometrie

Die Kombination einer verlängerten Spannuttänge mit einer Weldon-Spannfläche kann die Ursache bei Spannut-Auswaschungen bei einigen Fräsespannfuttern sein



Fresa de submicrograno sólido carburo de alto rendimiento - corte centrado
 Diseñado para el fresado de alta eficiencia

Reduce las vibraciones hasta en los más agresivos mecanizados, obteniéndose bajos tiempos de ciclo y mayor productividad

Recomendado para acero inoxidable, inconel, materiales pH, acero laminado en frío, hierro de fundición y aceros herramienta

Geometría variable de ranura de viruta

La combinación de una gran longitud de corte con un mango con plano Weldon puede causar que del labio alcance el interior de algunos portaherramientas



Fraises carbure submicrograin - coupe au centre

Conçu pour un fraisage à haute efficacité

Reduction des vibrations pour un fraisage plus agressif résultant des temps de cycles plus court et une meilleure productivité

Recommandée pour les aciers inoxydables, Inconel, inox pH, aciers a outils, aciers forges, titane, fontes et aciers a outils

Geométrie variable de la helix

La combinaison d'une grande longueur de goujure avec une queue Weldon peut causer des vibrations qui peuvent se prolonger dans le mandrin



Fresa sub-micrograno metallo duro - taglio al centro

Progettato per la fresatura ad alta efficienza

Riduzioni delle vibrazioni per lavorazioni aggressive per ridurre il tempo ciclo ed aumentare la produttività

Raccomandata per lavorazioni su inox, inconel, titanio e acciai per utensili

Geometria ad elica variabile

Estendere la lunghezza del tagliente su un attacco Weldon può causare la rottura dell'utensile in alcune applicazioni



超细晶粒整体硬质合金立铣刀 - 中心切削

高性能铣削的標準

适合更高速度, 更大进给的加工, 可以减少振动, 减少加工时间, 提高生产效率

推荐加工不锈钢、铬镍铁耐热耐腐蚀合金、含磷材质、钛钢 和工具钢

不等分刃设计

过长的刀刃结合侧固槽的刀具可能会导致刀具夹头受到冲击而损坏

EDP#	d1 †		d2	l1	l2	r	l3	d3
	(plain)	(weldon)						
	Decimal	Metric	Shank Diameter	Overall Length	Flute Length	Corner Radius	Reach Length	Neck Diameter
61084	-	.0591	1.500	3.0	38	3.0	-	-
61086	-	.0591	1.500	3.0	38	3.0	0.20	-
61088	-	.0591	1.500	3.0	38	3.0	BALL	-
61090	-	.0591	1.500	3.0	38	6.0	-	-
61092	-	.0591	1.500	3.0	38	6.0	0.20	-
61094	-	.0591	1.500	3.0	38	6.0	BALL	-
61096	-	.0625	1/16"	1.588	1/8"	1/8"	-	-
61098	-	.0625	1/16"	1.588	1/8"	1/8"	.010"	-
61100	-	.0625	1/16"	1.588	1/8"	1/8"	BALL	-
61102	-	.0625	1/16"	1.588	1/8"	1/4"	-	-
61104	-	.0625	1/16"	1.588	1/8"	1/4"	.010"	-
61106	-	.0625	1/16"	1.588	1/8"	1/4"	BALL	-
61108	-	.0787	2.000	3.0	38	4.0	-	-
61110	-	.0787	2.000	3.0	38	4.0	0.20	-
61112	-	.0787	2.000	3.0	38	4.0	BALL	-
61114	-	.0787	2.000	3.0	38	8.0	-	-
61116	-	.0787	2.000	3.0	38	8.0	0.20	-
61118	-	.0787	2.000	3.0	38	8.0	BALL	-
61120	-	.0938	3/32"	2.383	1/8"	1-1/2"	3/16"	-
61122	-	.0938	3/32"	2.383	1/8"	1-1/2"	3/16"	.010"
61124	-	.0938	3/32"	2.383	1/8"	1-1/2"	3/16"	BALL
61126	-	.0938	3/32"	2.383	1/8"	1-1/2"	3/8"	-
61128	-	.0938	3/32"	2.383	1/8"	1-1/2"	3/8"	.010"
61130	-	.0938	3/32"	2.383	1/8"	1-1/2"	3/8"	BALL
61877	-	.1181	3.000	3.0	38	8	-	-
27420	-	.1181	3.000	3.0	50	8	0.20	-
61132	-	.1181	3.000	3.0	50	8	0.30	-
27425	-	.1181	3.000	3.0	50	8	0.50	-
61134	-	.1181	3.000	3.0	50	8	BALL	-
61887	-	.1181	3.000	3.0	38	12	-	-
27430	-	.1181	3.000	3.0	50	12	0.20	-
61136	-	.1181	3.000	3.0	50	12	0.30	-
27435	-	.1181	3.000	3.0	50	12	0.50	-
61138	-	.1181	3.000	3.0	50	12	BALL	-

MATERIAL HARDNESS (Rc)

70

35

0

EDP#		d_1 †			d_2	l_1	l_2	r	l_3	d_3
(plain)	(weldon)	Decimal	Diameter	Metric	Shank Diameter	Overall Length	Flute Length	Corner Radius	Reach Length	Neck Diameter
61917	-	.1250	1/8"	3.175	1/8"	1-1/2"	1/4"	-	-	-
27440	-	.1250	1/8"	3.175	1/8"	1-1/2"	1/4"	.010"	-	-
61140	-	.1250	1/8"	3.175	1/8"	1-1/2"	1/4"	.015"	-	-
61073	-	.1250	1/8"	3.175	1/8"	1-1/2"	1/4"	.030"	-	-
61142	-	.1250	1/8"	3.175	1/8"	1-1/2"	1/4"	BALL	-	-
61144	-	.1250	1/8"	3.175	1/8"	1-1/2"	3/8"	-	-	-
61146	-	.1250	1/8"	3.175	1/8"	1-1/2"	3/8"	.010"	-	-
61148	-	.1250	1/8"	3.175	1/8"	1-1/2"	3/8"	.015"	-	-
61074	-	.1250	1/8"	3.175	1/8"	1-1/2"	3/8"	.030"	-	-
61149	-	.1250	1/8"	3.175	1/8"	1-1/2"	3/8"	BALL	-	-
61927	-	.1250	1/8"	3.175	1/8"	1-1/2"	1/2"	-	-	-
27450	-	.1250	1/8"	3.175	1/8"	1-1/2"	1/2"	.010"	-	-
61150	-	.1250	1/8"	3.175	1/8"	1-1/2"	1/2"	.015"	-	-
27455	-	.1250	1/8"	3.175	1/8"	1-1/2"	1/2"	.020"	-	-
61075	-	.1250	1/8"	3.175	1/8"	1-1/2"	1/2"	.030"	-	-
61152	-	.1250	1/8"	3.175	1/8"	1-1/2"	1/2"	BALL	-	-
NEW 61929	-	.1250	1/8"	3.175	1/8"	2-1/2"	3/4"	-	-	-
61154	-	.1562	5/32"	3.967	3/16"	2"	5/16"	-	-	-
27460	-	.1562	5/32"	3.967	3/16"	2"	5/16"	.010"	-	-
61156	-	.1562	5/32"	3.967	3/16"	2"	5/16"	.015"	-	-
61076	-	.1562	5/32"	3.967	3/16"	2"	5/16"	.030"	-	-
61077	-	.1562	5/32"	3.967	3/16"	2"	5/16"	BALL	-	-
61158	-	.1562	5/32"	3.967	3/16"	2"	1/2"	-	-	-
27470	-	.1562	5/32"	3.967	3/16"	2"	1/2"	.010"	-	-
61160	-	.1562	5/32"	3.967	3/16"	2"	1/2"	.015"	-	-
61078	-	.1562	5/32"	3.967	3/16"	2"	1/2"	.030"	-	-
61079	-	.1562	5/32"	3.967	3/16"	2"	1/2"	BALL	-	-
NEW 61083	-	.1562	5/32"	3.967	3/16"	2-1/2"	3/4"	-	-	-
NEW 61085	-	.1562	5/32"	3.967	3/16"	2-1/2"	3/4"	.010"	-	-
NEW 61087	-	.1562	5/32"	3.967	3/16"	2-1/2"	3/4"	.015"	-	-
61162	-	.1575		4.000	6.0	50	8	-	-	-
27480	-	.1575		4.000	6.0	50	8	0.30	-	-
61164	-	.1575		4.000	6.0	50	8	0.50	-	-
28470	-	.1575		4.000	6.0	50	8	BALL	-	-
61977	-	.1575		4.000	6.0	50	12	-	-	-
27490	-	.1575		4.000	6.0	50	12	0.30	-	-
27495	-	.1575		4.000	6.0	50	12	0.50	-	-
28480	-	.1575		4.000	6.0	50	12	BALL	-	-
61166	-	.1575		4.000	6.0	65	19	-	-	-
61168	-	.1575		4.000	6.0	65	19	0.30	-	-
62007	-	.1875	3/16"	4.763	3/16"	2"	5/16"	-	-	-
27500	-	.1875	3/16"	4.763	3/16"	2"	5/16"	.010"	-	-
61170	-	.1875	3/16"	4.763	3/16"	2"	5/16"	.015"	-	-
61172	-	.1875	3/16"	4.763	3/16"	2"	5/16"	.020"	-	-
28490	-	.1875	3/16"	4.763	3/16"	2"	5/16"	BALL	-	-
61174	-	.1875	3/16"	4.763	3/16"	2"	7/16"	-	-	-
61176	-	.1875	3/16"	4.763	3/16"	2"	7/16"	.010"	-	-
61178	-	.1875	3/16"	4.763	3/16"	2"	7/16"	.015"	-	-
62017	-	.1875	3/16"	4.763	3/16"	2"	9/16"	-	-	-
27520	-	.1875	3/16"	4.763	3/16"	2"	9/16"	.010"	-	-
61180	-	.1875	3/16"	4.763	3/16"	2"	9/16"	.015"	-	-
27521	-	.1875	3/16"	4.763	3/16"	2"	9/16"	.020"	-	-
61182	-	.1875	3/16"	4.763	3/16"	2"	9/16"	.030"	-	-
28500	-	.1875	3/16"	4.763	3/16"	2"	9/16"	BALL	-	-
61184	-	.1875	3/16"	4.763	3/16"	3"	1"	.010"	-	-
61186	-	.1875	3/16"	4.763	3/16"	3"	1-1/4"	.010"	-	-
63100	-	.1875	3/16"	4.763	3/16"	4"	5/16"	.010"	-	-

70

35

0

MATERIAL HARDNESS (Rc)


continued →

Series VRX (continued)

.1969" - .2500"
(5.000mm - 6.350mm)

HIGH PERFORMANCE
END MILLS

EDP#		d_1 † Diameter		d_2 Shank Diameter	l_1 Overall Length	l_2 Flute Length	r Corner Radius	l_3 Reach Length	d_3 Neck Diameter
(plain)	(weldon)	Decimal	Metric						
61188	-	.1969	5.000	6.0	50	10	-	-	-
27522	-	.1969	5.000	6.0	50	10	0.30	-	-
61190	-	.1969	5.000	6.0	50	10	0.50	-	-
28510	-	.1969	5.000	6.0	50	10	BALL	-	-
62057	-	.1969	5.000	6.0	65	15	-	-	-
27524	-	.1969	5.000	6.0	65	15	0.30	-	-
27526	-	.1969	5.000	6.0	65	15	0.50	-	-
27528	-	.1969	5.000	6.0	65	15	1.00	-	-
28520	-	.1969	5.000	6.0	65	15	BALL	-	-
63110	-	.1969	5.000	6.0	100	10	0.30	-	-
61192	-	.1969	5.000	6.0	100	10	0.30	55	4.70
61194	-	.2188	7/32"	5.558	1/4"	2"	3/8"	-	-
61196	-	.2188	7/32"	5.558	1/4"	2"	3/8"	.010"	-
27525	-	.2188	7/32"	5.558	1/4"	2"	3/8"	.015"	-
61198	-	.2188	7/32"	5.558	1/4"	2"	3/8"	BALL	-
61200	-	.2188	7/32"	5.558	1/4"	2-1/2"	3/4"	-	-
61202	-	.2188	7/32"	5.558	1/4"	2-1/2"	3/4"	.010"	-
27530	-	.2188	7/32"	5.558	1/4"	2-1/2"	3/4"	.015"	-
61204	-	.2188	7/32"	5.558	1/4"	2-1/2"	3/4"	.020"	-
61206	-	.2188	7/32"	5.558	1/4"	2-1/2"	3/4"	BALL	-
61208	-	.2188	7/32"	5.558	1/4"	3"	1-1/4"	.015"	-
63120	-	.2188	7/32"	5.558	1/4"	4"	3/8"	.015"	-
61210	-	.2188	7/32"	5.558	1/4"	4"	3/8"	.015"	2-1/4"
62077	-	.2362	6.000	6.0	50	12	-	-	-
27535	-	.2362	6.000	6.0	50	12	0.30	-	-
61212	-	.2362	6.000	6.0	50	12	0.50	-	-
61214	-	.2362	6.000	6.0	50	12	0.75	-	-
28530	-	.2362	6.000	6.0	50	12	BALL	-	-
62087	-	.2362	6.000	6.0	65	19	-	-	-
61216	-	.2362	6.000	6.0	65	19	0.20	-	-
27540	-	.2362	6.000	6.0	65	19	0.30	-	-
27545	-	.2362	6.000	6.0	65	19	0.50	-	-
61218	-	.2362	6.000	6.0	65	19	0.75	-	-
27547	-	.2362	6.000	6.0	65	19	1.00	-	-
27548	-	.2362	6.000	6.0	65	19	1.50	-	-
28540	-	.2362	6.000	6.0	65	19	BALL	-	-
61220	-	.2362	6.000	6.0	75	26	0.30	-	-
61222	-	.2362	6.000	6.0	75	26	0.50	-	-
61224	-	.2362	6.000	6.0	75	38	0.30	-	-
61226	-	.2362	6.000	6.0	75	38	0.50	-	-
63130	-	.2362	6.000	6.0	100	12	0.30	32	5.70
62137	-	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2"	3/8"	-	-
61228	-	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2"	3/8"	.010"	-
27560	-	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2"	3/8"	.015"	-
61230	-	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2"	3/8"	.020"	-
28570	-	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2"	3/8"	BALL	-
61232	-	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2"	1/2"	-	-
61234	-	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2"	1/2"	.015"	-
62147	-	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	3/4"	-	-
27570	-	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	3/4"	.010"	-
27580	-	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	3/4"	.015"	-
61236	-	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	3/4"	.020"	-
27581	-	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	3/4"	.030"	-
61238	-	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	3/4"	.040"	-



EDP#	(plain) (weldon)	d_1 †		d_2	l_1	l_2	r	l_3	d_3	
		Decimal	Diameter							Metric
27583	-	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	3/4"	.060"	-	-
28580	-	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	3/4"	BALL	-	-
61240	-	.2500	1/4"	6.350	1/4"	3"	1"	.015"	-	-
61241	-	.2500	1/4"	6.350	1/4"	3"	1-1/8"	.030"	-	-
61242	-	.2500	1/4"	6.350	1/4"	3"	1-1/2"	.015"	-	-
61244	-	.2500	1/4"	6.350	1/4"	4"	3/8"	.015"	3/4"	.240"
63140	-	.2500	1/4"	6.350	1/4"	4"	3/8"	.015"	1-1/4"	.240"
61246	-	.2500	1/4"	6.350	1/4"	4"	3/8"	.015"	2-1/8"	.240"
27585	-	.2756		7.000	8.0	50	12	0.30	-	-
27590	-	.2756		7.000	8.0	65	22	0.30	-	-
61248	-	.2812	9/32"	7.142	5/16"	2"	7/16"	-	-	-
27595	-	.2812	9/32"	7.142	5/16"	2"	7/16"	.015"	-	-
61250	-	.2812	9/32"	7.142	5/16"	2-1/2"	13/16"	-	-	-
61252	-	.2812	9/32"	7.142	5/16"	2-1/2"	13/16"	.010"	-	-
27597	-	.2812	9/32"	7.142	5/16"	2-1/2"	13/16"	.015"	-	-
61254	-	.2812	9/32"	7.142	5/16"	2-1/2"	13/16"	.020"	-	-
63150	-	.2812	9/32"	7.142	5/16"	4"	7/16"	.015"	-	-
62207	-	.3125	5/16"	7.938	5/16"	2"	7/16"	-	-	-
61256	-	.3125	5/16"	7.938	5/16"	2"	7/16"	.010"	-	-
61258	-	.3125	5/16"	7.938	5/16"	2"	7/16"	.015"	-	-
27600	-	.3125	5/16"	7.938	5/16"	2"	7/16"	.020"	-	-
61260	-	.3125	5/16"	7.938	5/16"	2"	7/16"	.030"	-	-
28610	-	.3125	5/16"	7.938	5/16"	2"	7/16"	BALL	-	-
62217	-	.3125	5/16"	7.938	5/16"	2-1/2"	13/16"	-	-	-
27610	-	.3125	5/16"	7.938	5/16"	2-1/2"	13/16"	.010"	-	-
61262	-	.3125	5/16"	7.938	5/16"	2-1/2"	13/16"	.015"	-	-
27620	-	.3125	5/16"	7.938	5/16"	2-1/2"	13/16"	.020"	-	-
27622	-	.3125	5/16"	7.938	5/16"	2-1/2"	13/16"	.030"	-	-
61264	-	.3125	5/16"	7.938	5/16"	2-1/2"	13/16"	.040"	-	-
27624	-	.3125	5/16"	7.938	5/16"	2-1/2"	13/16"	.060"	-	-
28620	-	.3125	5/16"	7.938	5/16"	2-1/2"	13/16"	BALL	-	-
61266	-	.3125	5/16"	7.938	5/16"	3"	1-1/4"	.015"	-	-
63160	-	.3125	5/16"	7.938	5/16"	4"	7/16"	.020"	1-7/8"	.300"
62257	-	.3150		8.000	8.0	50	12	-	-	-
61268	-	.3150		8.000	8.0	50	12	0.30	-	-
27630	-	.3150		8.000	8.0	50	12	0.50	-	-
61270	-	.3150		8.000	8.0	50	12	0.75	-	-
28630	-	.3150		8.000	8.0	50	12	BALL	-	-
62267	-	.3150		8.000	8.0	65	22	-	-	-
27635	-	.3150		8.000	8.0	65	22	0.30	-	-
27640	-	.3150		8.000	8.0	65	22	0.50	-	-
61272	-	.3150		8.000	8.0	65	22	0.75	-	-
27642	-	.3150		8.000	8.0	65	22	1.00	-	-
27643	-	.3150		8.000	8.0	65	22	1.50	-	-
61274	-	.3150		8.000	8.0	65	22	2.00	-	-
28640	-	.3150		8.000	8.0	65	22	BALL	-	-
61276	-	.3150		8.000	8.0	75	38	0.50	-	-
61278	-	.3150		8.000	8.0	100	50	0.50	-	-
63170	-	.3150		8.000	8.0	100	12	0.50	47	7.60
61280	-	.3438	11/32"	8.733	3/8"	2"	1/2"	-	-	-
27645	-	.3438	11/32"	8.733	3/8"	2"	1/2"	.020"	-	-
61282	-	.3438	11/32"	8.733	3/8"	2-1/2"	7/8"	-	-	-
27650	-	.3438	11/32"	8.733	3/8"	2-1/2"	7/8"	.020"	-	-
61284	-	.3438	11/32"	8.733	3/8"	3"	1-1/4"	.015"	-	-

70


35

0

MATERIAL HARDNESS (Rc)

continued →

.3438" - .3937"
(8.733mm - 10.000mm)



TOLERANCES	
d_1	+0.000 - .050mm (+.000" -.002")
d_2	h6
r	+0.025 - .025mm (+.001" -.001")

HIGH PERFORMANCE
END MILLS

Square End, Corner Radius, Ball End - AlTiN Coated

Ohne Eckenradius, Eckenradius, Vollradius - AlTiN-Beschichtet

Extremo Sin Radio, Ángulo Redondeado, Cabeza Esférica - Recubrimiento de AlTiN

Extrémité Carré, Rayon de Coin, Hemispherique - Revêtement AlTiN

Piatte, Raggio, Sferica - Rivestimento in AlTiN

平头, 圆角半径, 球头 - AlTiN 涂层



MATERIAL HARDNESS (Rc)
70
35
0

EDP#	(plain) (weldon)	d_1 †		d_2	l_1	l_2	r	l_3	d_3	
		Decimal	Diameter Metric							Shank Diameter
63180	-	.3438	11/32"	8.733	3/8"	4"	1/2"	.020"	-	-
27655	-	.3543		9.000	10.0	50	14	0.50	-	-
62287	-	.3543		9.000	10.0	65	22	-	-	-
27657	-	.3543		9.000	10.0	65	22	0.50	-	-
62317	-	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2"	1/2"	-	-	-
27658	-	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2"	1/2"	.010"	-	-
61286	-	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2"	1/2"	.015"	-	-
27660	-	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2"	1/2"	.020"	-	-
27662	-	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2"	1/2"	.030"	-	-
61288	-	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2"	1/2"	.060"	-	-
28670	-	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2"	1/2"	BALL	-	-
NEW 28676	-	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2"	5/8"	.045"	-	-
62327	-	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	7/8"	-	-	-
27670	-	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	7/8"	.010"	-	-
61290	-	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	7/8"	.015"	-	-
27680	-	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	7/8"	.020"	-	-
27682	-	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	7/8"	.030"	-	-
61292	-	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	7/8"	.040"	-	-
61294	-	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	7/8"	.050"	-	-
27684	-	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	7/8"	.060"	-	-
61296	-	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	7/8"	.094"	-	-
28680	-	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	7/8"	BALL	-	-
61298	-	.3750	3/8"	9.525	3/8"	3"	1-1/4"	.015"	-	-
61299	-	.3750	3/8"	9.525	3/8"	3"	1-1/4"	.030"	-	-
61300	-	.3750	3/8"	9.525	3/8"	4"	1-1/2"	.015"	-	-
61302	-	.3750	3/8"	9.525	3/8"	4"	1-1/2"	BALL	-	-
61304	-	.3750	3/8"	9.525	3/8"	4"	2"	.015"	-	-
61306	-	.3750	3/8"	9.525	3/8"	4"	1/2"	.015"	1-1/8"	.360"
63190	-	.3750	3/8"	9.525	3/8"	4"	1/2"	.020"	1-7/8"	.360"
61308	-	.3750	3/8"	9.525	3/8"	4"	1/2"	.015"	2-1/8"	.360"
61310	-	.3750	3/8"	9.525	3/8"	6"	1/2"	.015"	3-1/8"	.360"
61312	-	.3937		10.000	10.0	50	16	-	-	-
27690	-	.3937		10.000	10.0	50	16	0.50	-	-
61314	-	.3937		10.000	10.0	50	16	1.00	-	-
28690	-	.3937		10.000	10.0	50	16	BALL	-	-
62397	-	.3937		10.000	10.0	70	22	-	-	-
27698	-	.3937		10.000	10.0	70	22	0.30	-	-
27700	-	.3937		10.000	10.0	70	22	0.50	-	-
61316	-	.3937		10.000	10.0	70	22	0.75	-	-
27702	-	.3937		10.000	10.0	70	22	1.00	-	-
28700	-	.3937		10.000	10.0	70	22	BALL	-	-
61318	-	.3937		10.000	10.0	70	32	0.50	-	-
61320	-	.3937		10.000	10.0	100	38	0.50	-	-
61322	-	.3937		10.000	10.0	100	50	0.50	-	-
63200	-	.3937		10.000	10.0	100	14	0.50	47	9.50

HIGH PERFORMANCE
END MILLS

EDP#		d_1 †			d_2	l_1	l_2	r	l_3	d_3
(plain)	(weldon)	Decimal	Diameter	Metric	Shank Diameter	Overall Length	Flute Length	Corner Radius	Reach Length	Neck Diameter
27705	-	.4375	7/16"	11.113	7/16"	2-1/2"	5/8"	.020"	-	-
28705	-	.4375	7/16"	11.113	7/16"	2-1/2"	5/8"	BALL	-	-
62437	-	.4375	7/16"	11.113	7/16"	2-3/4"	7/8"	-	-	-
27708	-	.4375	7/16"	11.113	7/16"	2-3/4"	7/8"	.010"	-	-
27710	-	.4375	7/16"	11.113	7/16"	2-3/4"	7/8"	.020"	-	-
28710	-	.4375	7/16"	11.113	7/16"	2-3/4"	7/8"	BALL	-	-
63210	-	.4375	7/16"	11.113	7/16"	6"	1"	.020"	-	-
62475	-	.4724		12.000	12.0	65	19	-	-	-
27712	-	.4724		12.000	12.0	65	19	0.30	-	-
27715	-	.4724		12.000	12.0	65	19	0.50	-	-
28715	-	.4724		12.000	12.0	65	19	BALL	-	-
61324	-	.4724		12.000	12.0	75	26	-	-	-
61326	-	.4724		12.000	12.0	75	26	0.50	-	-
62485	-	.4724		12.000	12.0	75	32	-	-	-
27718	-	.4724		12.000	12.0	75	32	0.30	-	-
27720	-	.4724		12.000	12.0	75	32	0.50	-	-
61328	-	.4724		12.000	12.0	75	32	0.75	-	-
27722	-	.4724		12.000	12.0	75	32	1.00	-	-
27730	-	.4724		12.000	12.0	75	32	1.50	-	-
27735	-	.4724		12.000	12.0	75	32	2.00	-	-
61330	-	.4724		12.000	12.0	75	32	3.00	-	-
28720	-	.4724		12.000	12.0	75	32	BALL	-	-
61332	-	.4724		12.000	12.0	100	38	-	-	-
61334	-	.4724		12.000	12.0	100	38	0.50	-	-
61336	-	.4724		12.000	12.0	100	42	-	-	-
61338	-	.4724		12.000	12.0	100	42	0.50	-	-
61340	-	.4724		12.000	12.0	100	52	-	-	-
61342	-	.4724		12.000	12.0	100	52	0.50	-	-
63220	-	.4724		12.000	12.0	150	19	0.50	57	11.50
62525	62527	.5000	1/2"	12.700	1/2"	2-1/2"	5/8"	-	-	-
27739	27738	.5000	1/2"	12.700	1/2"	2-1/2"	5/8"	.010"	-	-
61344	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	2-1/2"	5/8"	.015"	-	-
27741	27740	.5000	1/2"	12.700	1/2"	2-1/2"	5/8"	.020"	-	-
27743	27742	.5000	1/2"	12.700	1/2"	2-1/2"	5/8"	.030"	-	-
61346	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	2-1/2"	5/8"	.060"	-	-
28751	28750	.5000	1/2"	12.700	1/2"	2-1/2"	5/8"	BALL	-	-
61348	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1"	-	-	-
61350	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1"	.015"	-	-
61352	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1"	.030"	-	-
61354	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1"	.060"	-	-
61356	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1"	.125"	-	-
61358	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1"	BALL	-	-
62535	62537	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	-	-	-
27751	27750	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	.010"	-	-
61360	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	.015"	-	-
27761	27760	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	.020"	-	-
27763	27762	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	.030"	-	-
61362	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	.040"	-	-
61364	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	.050"	-	-
27767	27764	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	.060"	-	-
61366	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	.078"	-	-
63398	63399	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	.090"	-	-

70
35
0
MATERIAL HARDNESS (Rc)


continued →

Series VRX (continued)

.5000" - .6250"
(12.700mm - 15.875mm)

HIGH PERFORMANCE
END MILLS

EDP#		$d1$ †		$d2$	$l1$	$l2$	r	$l3$	$d3$	
(plain)	(weldon)	Decimal	Diameter	Metric	Shank Diameter	Overall Length	Flute Length	Corner Radius	Reach Length	Neck Diameter
61368	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	.094"	-	-
61370	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	.100"	-	-
27769	27768	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	.120"	-	-
61372	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	.125"	-	-
28761	28760	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	BALL	-	-
28771	28770	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	5/8"	BALL	-	-
61374	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	1-1/2"	-	-	-
63401	63400	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	1-1/2"	.010"	-	-
61376	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	1-1/2"	.015"	-	-
63411	63410	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	1-1/2"	.030"	-	-
63421	63420	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	1-1/2"	.060"	-	-
63424	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	1-1/2"	.125"	-	-
61378	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	1-1/2"	BALL	-	-
61380	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	1-5/8"	.015"	-	-
61382	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	1-3/4"	.015"	-	-
62565	62567	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	2"	-	-	-
63431	63430	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	2"	.010"	-	-
61384	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	2"	.015"	-	-
63441	63440	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	2"	.030"	-	-
63451	63450	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	2"	.060"	-	-
61386	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	2-1/8"	.015"	-	-
63241	63240	.5000	1/2"	12.700	1/2"	6"	2"	.020"	-	-
61388	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	6"	2-1/2"	.015"	-	-
61390	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	6"	2-1/2"	.030"	-	-
61392	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	6"	3-1/4"	.030"	-	-
61394	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	5/8"	.015"	1-1/2"	.480"
61396	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	5/8"	.015"	2-1/4"	.480"
63231	63230	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	5/8"	.020"	2-1/4"	.480"
61398	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	6"	5/8"	.015"	3-3/8"	.480"
61400	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	6"	5/8"	.015"	4-1/8"	.480"
27766	27765	.5512		14.000	14.0	75	19	0.50	-	-
28781	28780	.5512		14.000	14.0	75	19	BALL	-	-
27771	27770	.5512		14.000	14.0	88	32	0.50	-	-
28786	28785	.5512		14.000	14.0	88	32	BALL	-	-
63261	63260	.5512		14.000	14.0	150	50	0.50	-	-
63251	-	.5512		14.000	14.0	150	19	0.50	57	13.50
62625	62627	.5625	9/16"	14.288	9/16"	3-1/2"	1-1/4"	-	-	-
61402	-	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3"	3/4"	-	-	-
63461	63460	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3"	3/4"	.010"	-	-
61404	-	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3"	3/4"	.015"	-	-
27781	27780	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3"	3/4"	.025"	-	-
61406	-	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3"	3/4"	.060"	-	-
28796	28795	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3"	3/4"	BALL	-	-
62655	62657	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"	-	-	-
27791	27790	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"	.010"	-	-
61408	-	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"	.015"	-	-
61410	-	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"	.020"	-	-
27801	27800	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"	.025"	-	-
61412	-	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"	.030"	-	-
61414	-	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"	.040"	-	-
27803	27802	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"	.060"	-	-
61416	-	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"	.078"	-	-
61418	-	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"	.094"	-	-
27805	27804	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"	.120"	-	-
61420	-	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"	.125"	-	-
28801	28800	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"	BALL	-	-



HIGH PERFORMANCE
END MILLS

EDP#		$d1$ †			$d2$	$l1$	$l2$	r	$l3$	$d3$
(plain)	(weldon)	Decimal	Diameter	Metric	Shank Diameter	Overall Length	Flute Length	Corner Radius	Reach Length	Neck Diameter
61422	-	.6250	5/8"	15.875	5/8"	4"	1-1/2"	-	-	-
63501	63500	.6250	5/8"	15.875	5/8"	4"	1-1/2"	.010"	-	-
61424	-	.6250	5/8"	15.875	5/8"	4"	1-1/2"	.015"	-	-
63511	63510	.6250	5/8"	15.875	5/8"	4"	1-1/2"	.030"	-	-
63521	63520	.6250	5/8"	15.875	5/8"	4"	1-1/2"	.060"	-	-
61426	-	.6250	5/8"	15.875	5/8"	4"	1-5/8"	-	-	-
61428	-	.6250	5/8"	15.875	5/8"	4"	1-5/8"	.015"	-	-
61430	-	.6250	5/8"	15.875	5/8"	4"	1-5/8"	.030"	-	-
61432	-	.6250	5/8"	15.875	5/8"	4"	1-5/8"	.060"	-	-
62675	62677	.6250	5/8"	15.875	5/8"	4"	1-3/4"	-	-	-
63531	63530	.6250	5/8"	15.875	5/8"	4"	1-3/4"	.010"	-	-
63541	63540	.6250	5/8"	15.875	5/8"	4"	1-3/4"	.030"	-	-
63551	63550	.6250	5/8"	15.875	5/8"	4"	1-3/4"	.060"	-	-
63281	63280	.6250	5/8"	15.875	5/8"	6"	2"	.025"	-	-
63283	-	.6250	5/8"	15.875	5/8"	6"	2"	.090"	-	-
63285	-	.6250	5/8"	15.875	5/8"	6"	2"	.125"	-	-
28806	28805	.6250	5/8"	15.875	5/8"	6"	2"	BALL	-	-
61434	-	.6250	5/8"	15.875	5/8"	6"	2-1/2"	.030"	-	-
61436	-	.6250	5/8"	15.875	5/8"	6"	3-1/4"	.030"	-	-
61438	-	.6250	5/8"	15.875	5/8"	4"	3/4"	.030"	1-5/8"	.600"
61440	-	.6250	5/8"	15.875	5/8"	6"	3/4"	.030"	2-3/8"	.600"
63271	63270	.6250	5/8"	15.875	5/8"	6"	3/4"	.025"	3-1/4"	.600"
61442	-	.6250	5/8"	15.875	5/8"	6"	3/4"	.030"	4-1/8"	.600"
61444	-	.6299		16.000	16.0	75	19	-	-	-
27809	-	.6299		16.000	16.0	75	19	0.30	-	-
27811	27810	.6299		16.000	16.0	75	19	0.50	-	-
61446	-	.6299		16.000	16.0	75	19	1.00	-	-
28811	28810	.6299		16.000	16.0	75	19	BALL	-	-
62715	62717	.6299		16.000	16.0	88	32	-	-	-
27819	27818	.6299		16.000	16.0	88	32	0.30	-	-
27821	27820	.6299		16.000	16.0	88	32	0.50	-	-
61448	-	.6299		16.000	16.0	88	32	0.75	-	-
27823	27822	.6299		16.000	16.0	88	32	1.00	-	-
61450	-	.6299		16.000	16.0	88	32	1.50	-	-
27825	27824	.6299		16.000	16.0	88	32	2.00	-	-
61452	-	.6299		16.000	16.0	88	32	3.00	-	-
28821	28820	.6299		16.000	16.0	88	32	BALL	-	-
63581	63580	.6299		16.000	16.0	100	38	0.30	-	-
61454	-	.6299		16.000	16.0	100	38	0.50	-	-
61456	-	.6299		16.000	16.0	100	42	0.50	-	-
63291	63290	.6299		16.000	16.0	150	19	0.50	82	15.25
27831	-	.7087		18.000	18.0	75	22	0.80	-	-
28831	-	.7087		18.000	18.0	75	22	BALL	-	-
27836	27835	.7087		18.000	18.0	100	38	0.80	-	-
28836	28835	.7087		18.000	18.0	100	38	BALL	-	-
63301	-	.7087		18.000	18.0	150	25	0.80	82	17.25
61458	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	3"	7/8"	-	-	-
27841	27840	.7500	3/4"	19.050	3/4"	3"	7/8"	.030"	-	-
61460	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	3"	7/8"	.060"	-	-
28841	28840	.7500	3/4"	19.050	3/4"	3"	7/8"	BALL	-	-
61462	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-1/4"	-	-	-
61464	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-1/4"	.030"	-	-
62775	62777	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-1/2"	-	-	-
27851	27850	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-1/2"	.015"	-	-
27861	27860	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-1/2"	.030"	-	-
27865	27864	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-1/2"	.060"	-	-
27867	27866	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-1/2"	.120"	-	-
28861	28860	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-1/2"	BALL	-	-

70
35
0
MATERIAL HARDNESS (Rc)


continued →

Series VRX (continued)

.7500" - .8661"
(19.050mm - 22.000mm)

HIGH PERFORMANCE
END MILLS

EDP#		d_1 †		d_2	l_1	l_2	r	l_3	d_3	
(plain)	(weldon)	Decimal	Diameter	Metric	Shank Diameter	Overall Length	Flute Length	Corner Radius	Reach Length	Neck Diameter
61466	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-5/8"	-	-	-
61468	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-5/8"	.015"	-	-
61470	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-5/8"	.030"	-	-
61472	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-5/8"	.060"	-	-
61474	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-5/8"	BALL	-	-
62785	62787	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-3/4"	-	-	-
63601	63600	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-3/4"	.015"	-	-
27869	27868	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-3/4"	.030"	-	-
63611	63610	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-3/4"	.060"	-	-
61476	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-3/4"	.094"	-	-
63621	63620	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-3/4"	.120"	-	-
61478	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-3/4"	.190"	-	-
61480	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-3/4"	BALL	-	-
62795	62797	.7500	3/4"	19.050	3/4"	5"	2"	-	-	-
63631	63630	.7500	3/4"	19.050	3/4"	5"	2"	.015"	-	-
63311	63310	.7500	3/4"	19.050	3/4"	5"	2"	.030"	-	-
63641	63640	.7500	3/4"	19.050	3/4"	5"	2"	.060"	-	-
61482	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	5"	2"	.094"	-	-
61484	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	5"	2"	.125"	-	-
28866	28865	.7500	3/4"	19.050	3/4"	5"	2"	BALL	-	-
61486	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	5"	2-1/2"	-	-	-
61488	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	5"	2-1/2"	.030"	-	-
62805	62807	.7500	3/4"	19.050	3/4"	6"	3"	-	-	-
63651	63650	.7500	3/4"	19.050	3/4"	6"	3"	.015"	-	-
63661	63660	.7500	3/4"	19.050	3/4"	6"	3"	.030"	-	-
63671	63670	.7500	3/4"	19.050	3/4"	6"	3"	.060"	-	-
61490	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	6"	3-1/4"	-	-	-
61492	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	6"	3-1/4"	.030"	-	-
61494	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	7"	4-1/4"	-	-	-
61496	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	7"	4-1/4"	.030"	-	-
63321	63320	.7500	3/4"	19.050	3/4"	6"	1"	.030"	3-1/4"	.730"
63323	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	6"	1"	.060"	3-1/4"	.730"
63325	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	6"	1"	.090"	3-1/4"	.730"
63327	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	6"	1"	.125"	3-1/4"	.730"
63329	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	6"	1"	.190"	3-1/4"	.730"
61498	-	.7874		20.000	20.0	75	22	-	-	-
61500	-	.7874		20.000	20.0	75	22	0.50	-	-
27871	27870	.7874		20.000	20.0	75	22	1.00	-	-
28871	28870	.7874		20.000	20.0	75	22	BALL	-	-
62825	62827	.7874		20.000	20.0	100	38	-	-	-
27879	27878	.7874		20.000	20.0	100	38	0.50	-	-
61502	-	.7874		20.000	20.0	100	38	0.75	-	-
27881	27880	.7874		20.000	20.0	100	38	1.00	-	-
27891	27890	.7874		20.000	20.0	100	38	1.50	-	-
61504	-	.7874		20.000	20.0	100	38	3.00	-	-
28881	28880	.7874		20.000	20.0	100	38	BALL	-	-
61506	-	.7874		20.000	20.0	100	42	0.50	-	-
61508	-	.7874		20.000	20.0	125	52	0.50	-	-
63331	63330	.7874		20.000	20.0	150	25	1.00	82	19.30
27911	-	.8661		22.000	22.0	100	38	1.00	-	-



EDP#		d_1 †		d_2	l_1	l_2	r	l_3	d_3
(plain)	(weldon)	Decimal	Diameter	Shank Diameter	Overall Length	Flute Length	Corner Radius	Reach Length	Neck Diameter
			Metric						
61510	-	.9843	25.000	25.0	100	26	-	-	-
62855	62857	.9843	25.000	25.0	100	38	-	-	-
61514	-	.9843	25.000	25.0	100	38	0.50	-	-
27941	27940	.9843	25.000	25.0	100	38	1.00	-	-
27951	-	.9843	25.000	25.0	100	38	1.50	-	-
61516	-	.9843	25.000	25.0	100	38	3.00	-	-
28901	28900	.9843	25.000	25.0	100	38	BALL	-	-
61518	-	.9843	25.000	25.0	100	42	-	-	-
61520	-	.9843	25.000	25.0	100	42	0.50	-	-
61522	-	.9843	25.000	25.0	125	50	0.50	-	-
63351	63350	.9843	25.000	25.0	125	50	1.00	-	-
63361	63360	.9843	25.000	25.0	150	32	1.00	82	24.40
61524	-	1.000	1"	25.400	1"	4"	1"	-	-
27959	27958	1.000	1"	25.400	1"	4"	1"	.015"	-
27961	27960	1.000	1"	25.400	1"	4"	1"	.035"	-
-	27962	1.000	1"	25.400	1"	4"	1"	.060"	-
28911	28910	1.000	1"	25.400	1"	4"	1"	BALL	-
62885	62887	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-1/2"	-	-
27967	27966	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-1/2"	.015"	-
61526	-	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-1/2"	.025"	-
27971	27970	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-1/2"	.035"	-
27981	27980	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-1/2"	.060"	-
27991	-	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-1/2"	.090"	-
61528	-	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-1/2"	.125"	-
61532	-	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-1/2"	.250"	-
28916	28915	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-1/2"	BALL	-
61534	-	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-5/8"	.030"	-
62895	62897	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-3/4"	-	-
28001	28000	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-3/4"	.015"	-
61536	-	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-3/4"	.030"	-
28011	28012	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-3/4"	.060"	-
28021	-	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-3/4"	.090"	-
61538	-	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-3/4"	.125"	-
61540	-	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-3/4"	.190"	-
61542	-	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-3/4"	.250"	-
62905	62907	1.000	1"	25.400	1"	5"	2"	-	-
63369	63368	1.000	1"	25.400	1"	5"	2"	.015"	-
63371	63370	1.000	1"	25.400	1"	5"	2"	.035"	-
63373	63372	1.000	1"	25.400	1"	5"	2"	.060"	-
63375	63374	1.000	1"	25.400	1"	5"	2"	.090"	-
61544	-	1.000	1"	25.400	1"	5"	2"	.125"	-
61546	-	1.000	1"	25.400	1"	5"	2"	.250"	-
28931	28930	1.000	1"	25.400	1"	5"	2"	BALL	-
61548	-	1.000	1"	25.400	1"	5"	2-1/2"	-	-
61550	-	1.000	1"	25.400	1"	5"	2-1/2"	.030"	-
62915	62917	1.000	1"	25.400	1"	6"	3"	-	-
61552	-	1.000	1"	25.400	1"	6"	3-1/4"	.030"	-
61554	-	1.000	1"	25.400	1"	7"	4-1/4"	.030"	-
61556	-	1.000	1"	25.400	1"	7"	4-1/4"	.060"	-
61558	-	1.000	1"	25.400	1"	6"	1-1/4"	.030"	2-5/8"
63381	63380	1.000	1"	25.400	1"	6"	1-1/4"	.035"	3-1/4"
61562	-	1.000	1"	25.400	1"	7"	1-1/4"	.030"	4-1/4"

70

35

MATERIAL HARDNESS (Rc)


0




High Performance End Mills AlTiN Coated

Target Materials:

- Inconel
- pH Materials
- Titanium
- Tool steels over 40Rc



CALCULATE IDEAL PARAMETERS
FOR THE VRX-6 IN YOUR
APPLICATION WITH THE GARR
TECHNICAL ADVISOR



MATERIAL HARDNESS (Rc)

70

35

0

VRX-6



← View the VRX-6


TOLERANCES

d_1	+0.00 - .050mm (+.000" -.002")
d_2	h6
r	+0.025 - .025mm (+.001" -.001")

Series VRX-6


HIGH EFFICIENCY MILLING

.2362" - .4724"
(6.000mm - 12.000mm)



**HIGH PERFORMANCE
END MILLS**

Square End, Corner Radius - AlTiN Coated
Ohne Eckenradius, Eckenradius - AlTiN-Beschichtet
Extremo Sin Radio, Ángulo Redondeado - Recubrimiento de AlTiN
Extrémité Carré, Rayon de Coin - Revêtement AlTiN
Piatte, Raggio - Rivestimento in AlTiN
平头, 圆角半径 - AlTiN 涂层



Solid submicron grain carbide end mill - center cutting
 Reduces vibration for more aggressive machining resulting in less cycle times and greater productivity
Recommended for stainless steel, inconel, titanium and tool steels
 Staggered flute geometry
 Engineered for High Efficiency Milling



Hochleistungs- Vollhartmetallfräser aus Feinkornhartmetall - Zentrumschnitt
 Reduziert Vibrationen für eine aggressivere Bearbeitung, um Bearbeitungszeit zu reduzieren und eine grössere Produktivität zu erzielen
Empfohlen für Rostfreien Stahl, Inconel, Titan, und Werkzeugstähle
 Entwickelt für hocheffizientes Fräsen



Fresa de submicrograno sólido carburo de alto rendimiento - corte centrado
 Reduce las vibraciones hasta en los más agresivos mecanizados, obteniéndose bajos tiempos de ciclo y mayor productividad
Recomendado para acero inoxidable, inconel, acero laminado en frío, hierro de fundición y aceros herramienta
 Diseñado para el fresado de alta eficiencia



Fraises carbure submicrograin - coupe au centre
 Réduction des vibrations pour un fraisage plus agressif résultant des temps de cycles plus court et une meilleure productivité
Recommandée pour les aciers inoxydables, Inconel, aciers a outils, aciers forges, titane, fonts et aciers a outils
 Conçu pour un fraisage à haute efficacité



Fresa sub-micrograno metallo duro - taglio al centro
 Riduzioni delle vibrazioni per lavorazioni aggressive per ridurre il tempo ciclo ed aumentare la produttività
Raccomandata per lavorazioni su inox, inconel, titanio e acciai per utensili
 Progettato per la fresatura ad alta efficienza



超细晶粒整体硬质合金立铣刀 - 中心切削
 适合更高速, 更大进给的加工, 可以减少振动, 减少加工时间, 提高生产效率
推荐加工不锈钢, 铬镍铁耐热合金, 含磷材质, 钛钢 和工具钢
 有效的摆线铣削

EDP#	d_1 †		d_2 Shank Diameter	l_1 Overall Length	l_2 Flute Length	r Corner Radius	l_3 Reach Length	d_3 Neck Diameter
	Decimal	Metric						
60101	.2362	6.000	6.0	65	20	-	-	-
60103	.2362	6.000	6.0	65	20	0.50	-	-
60100	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	3/4"	-	-
60102	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	3/4"	.010"	-
60104	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	3/4"	.015"	-
60105	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	3/4"	.020"	-
60106	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	3/4"	.030"	-
60162	.3150	8.000	8.0	65	22	-	-	-
60107	.3150	8.000	8.0	65	22	0.50	-	-
60109	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2"	1/2"	-	-
60111	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2"	1/2"	.020"	-
60108	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	7/8"	-	-
60110	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	7/8"	.015"	-
60113	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	7/8"	.020"	-
60112	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	7/8"	.030"	-
60114	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	7/8"	.060"	-
60184	.3750	3/8"	9.525	3/8"	3"	1-1/4"	.030"	-
60164	.3937	10.000	10.0	70	22	-	-	-
60115	.3937	10.000	10.0	70	22	0.50	-	-
60117	.3937	10.000	10.0	70	22	1.00	-	-
60119	.4724	12.000	12.0	65	20	-	-	-
60121	.4724	12.000	12.0	65	20	0.50	-	-
60123	.4724	12.000	12.0	75	26	-	-	-
60125	.4724	12.000	12.0	75	26	0.75	-	-
60166	.4724	12.000	12.0	75	32	-	-	-
60127	.4724	12.000	12.0	75	32	0.50	-	-
60129	.4724	12.000	12.0	75	32	1.00	-	-

70

35

MATERIAL HARDNESS (Rc)


0

Series VRX-6 (continued)

.5000" - 1.000"
(12.700mm - 25.400mm)

HIGH PERFORMANCE
END MILLS

EDP#	$d1$ † Diameter		$d2$ Shank Diameter	$l1$ Overall Length	$l2$ Flute Length	r Corner Radius	$l3$ Reach Length	$d3$ Neck Diameter
	Decimal	Metric						
60131	.5000	1/2"	12.700	1/2"	2-1/2"	5/8"	-	-
60185	.5000	1/2"	12.700	1/2"	2-1/2"	5/8"	.010"	-
60157	.5000	1/2"	12.700	1/2"	2-1/2"	5/8"	.015"	-
60133	.5000	1/2"	12.700	1/2"	2-1/2"	5/8"	.020"	-
60159	.5000	1/2"	12.700	1/2"	2-1/2"	5/8"	.030"	-
60189	.5000	1/2"	12.700	1/2"	2-1/2"	5/8"	.060"	-
60186	.5000	1/2"	12.700	1/2"	2-1/2"	5/8"	.125"	-
60135	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1"	-	-
60201	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1"	.030"	-
60116	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	-	-
60118	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	.010"	-
60120	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	.015"	-
60122	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	.020"	-
60124	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	.030"	-
60126	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	.060"	-
60128	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	.125"	-
60137	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	1-1/2"	-	-
60139	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	1-1/2"	.030"	-
60190	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	1-5/8"	-	-
60194	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	1-5/8"	.030"	-
60196	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	1-5/8"	.060"	-
60130	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	2-1/8"	-	-
60132	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	2-1/8"	.010"	-
60134	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	2-1/8"	.020"	-
60136	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	2-1/8"	.030"	-
60200	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	2-1/8"	.060"	-
60141	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3"	3/4"	-	-
60143	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3"	3/4"	.020"	-
60138	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"	-	-
60140	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"	.015"	-
60145	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"	.020"	-
60142	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"	.030"	-
60144	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"	.060"	-
60146	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"	.125"	-
60148	.6250	5/8"	15.875	5/8"	4"	1-5/8"	-	-
60150	.6250	5/8"	15.875	5/8"	4"	1-5/8"	.030"	-
60168	.6299		16.000	16.0	88	32	-	-
60170	.6299		16.000	16.0	88	32	0.50	-
60174	.6299		16.000	16.0	100	40	-	-
60176	.6299		16.000	16.0	100	40	0.50	-
60180	.6299		16.000	16.0	100	32	-	50
60182	.6299		16.000	16.0	100	32	0.50	50
60152	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-1/2"	-	-
60154	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-1/2"	.015"	-
60147	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-1/2"	.020"	-
60156	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-1/2"	.030"	-
60158	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-1/2"	.060"	-
60160	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-1/2"	.125"	-
60149	.7500	3/4"	19.050	3/4"	6"	3"	-	-
60151	.7500	3/4"	19.050	3/4"	6"	3"	.030"	-
60188	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-1/2"	.125"	-
60153	1.000	1"	25.400	1"	6"	3"	.030"	-
60155	1.000	1"	25.400	1"	7"	1-1/4"	-	4-1/8"




TOLERANCES

d1	+0.00 -0.025mm (+.000" -.001")
d2	h6


Series 242M, 842M

.1181" - 1.000"
(3.000mm - 25.400mm)



HIGH PERFORMANCE
END MILLS

Square End
Ohne Eckenradius
Extremo Sin Radio
Extrémité Carré
Piatte
平头



Solid submicron grain carbide end mill - center cutting
High performance machining
Rigid work holding, machine stability and part integrity are critical!
Excellent choice for slotting
Polished cylindrical O.D. margin reduces chatter
Recommended for aluminum and titanium
Sharp corners (Can be modified with a corner radius)
Designed for spindle speeds between 3,000 - 8,000 RPM, 1% diameter for chip load



Hochleistungs- Vollhartmetallfräser aus Feinkornhartmetall - Zentrumschnitt
Hochleistungsbearbeitung
Gute Werkstückspannung, Maschinenstabilität und Teileintegration sind entscheidend!
Exzellente Wahl zum Nutfräsen
Polierter Durchmesser O.D. Führungsphase reduziert Vibrationen
Empfohlen für Aluminium und Titan
Scharfe Schneidecken (Kann mit einem Eckenradius modifiziert werden)
Entwickelt für Drehzahlen von 3.000 bis 8.000 min⁻¹, 1% Durchmesser für Spanformung



Fresa de submicrograno sólido carburo de alto rendimiento - corte centrado
Mecanizado de alto rendimiento
La sujeción firme del útil, la estabilidad de la máquina y la integridad de las piezas son cruciales
Excelente elección para ranurado
El margen de D.E. cilíndrico pulido reduce las vibraciones
Recomendado para aluminio y titanio
Esquinas afiladas (Se puede modificar con un ángulo redondeado)
Diseñado para velocidades de cabezal entre 3000-8000 RPM, 1% del diámetro para evacuación de viruta



Fraises carbure submicrograin - coupe au centre
Pour haute performance l'usinage
Le serrage et la stabilité de la piece, la rigidité de la machine et l'attachement de l'outil sont tres importantes
Choix excellent pour le rainurage
La marge sur le diamètre contribue à réduire les bavardages
Recommandee pour l'aluminium et titane
Angles pointus (Peut etre modifier avec un rayon de coin)
Conçu pour des vitesses de broches de 3000 à 8000 Tours / minute, 1% du diamètre pour la charge de copeaux



Fresa sub-micrograno metallo duro - taglio al centro
Serraggio rigido, macchina stabile e ottimo bloccaggio del pezzo sono necessari!
Scelta eccellente per cave
Il margine cilindrico lucidato di O.D. riduce la vibrazione
Raccomandata per alte prestazioni per lavorazioni di alluminio e titanio
Tagliente vivo (Può essere modificata con un raggio)
Progettato per impiego su mandrini tra 3.000-8.000 giri al minuto



高效超细晶粒整体硬质合金立铣刀 - 中心切削
推荐加工高效加工铝材质和钛材质
高刚性工件夹持、机床稳定性以及零件的牢固性是至关重要的因素!
外圆余量经过抛光可减少振纹
是铣槽的极好选择
尖角 (可以改为圆角)
适合转速3,000 - 8,000转/分, 1%直径用于切屑负载

EDP#	d1 † Diameter		d2 Shank Diameter	l1 Overall Length	l2 Flute Length	
	Decimal	Metric				
08910	.1181	3.000	3.0	38	8	
08920	.1181	3.000	3.0	50	12	
85160	.1250	1/8"	3.175	1/8"	1-1/2"	1/4"
85170	.1250	1/8"	3.175	1/8"	2"	1/2"
08950	.1575	4.000	6.0	50	8	
08960	.1575	4.000	6.0	50	12	
85180	.1875	3/16"	4.763	3/16"	2"	5/16"
85190	.1875	3/16"	4.763	3/16"	2"	9/16"
08990	.1969	5.000	6.0	50	10	
09000	.1969	5.000	6.0	65	15	
09010	.2362	6.000	6.0	50	12	
09020	.2362	6.000	6.0	65	25	
09030	.2362	6.000	6.0	100	50	
85200	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2"	1/2"
85220	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	1"
85240	.2500	1/4"	6.350	1/4"	4"	2"
85300	.3125	5/16"	7.938	5/16"	3"	1-1/8"
09240	.3150	8.000	8.0	65	20	
09040	.3150	8.000	8.0	75	30	
09050	.3150	8.000	8.0	100	50	
85400	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2"	5/8"
85420	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	1"
85440	.3750	3/8"	9.525	3/8"	4"	2"
09060	.3937	10.000	10.0	50	16	
09070	.3937	10.000	10.0	70	25	
09080	.3937	10.000	10.0	100	50	
09090	.4724	12.000	12.0	65	20	
09100	.4724	12.000	12.0	75	32	
09110	.4724	12.000	12.0	100	50	
85500	.5000	1/2"	12.700	1/2"	2-1/2"	3/4"
85520	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"
85540	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	2"
85600	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-5/8"
85620	.6250	5/8"	15.875	5/8"	6"	3"
09120	.6299	16.000	16.0	88	40	
09130	.6299	16.000	16.0	150	75	
09140	.7087	18.000	18.0	100	45	
85700	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-3/4"
85720	.7500	3/4"	19.050	3/4"	6"	3"
09350	.7874	20.000	20.0	100	38	
09150	.7874	20.000	20.0	150	75	
09160	.9843	25.000	25.0	100	45	
09170	.9843	25.000	25.0	150	75	
85800	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-3/4"
85820	1.000	1"	25.400	1"	6"	3"

MATERIAL HARDNESS (Rc)
70
35
0

Series 253M, 253MC, 253MA, 853M, 853MA

TOLERANCES


d_1	+0.00 -0.050mm (+.000" -.002")
d_2	h6

.1181" - .5512"
(3.000mm - 14.000mm)



HIGH PERFORMANCE END MILLS

Square End
Ohne Eckenradius
Extremo Sin Radio
Extrémité Carré
Piatte
平头



Solid submicron grain carbide end mill - center cutting
High performance machining
Rigid work holding, machine stability and part integrity are critical!
Dry or semi-dry machining
Slots stainless steel at an axial depth of 25% of diameter

Recommended for stainless steel

Sharp corners (Can be modified with a corner radius)

Bright Finish

TiCN Coated

AlTiN Coated



Hochleistungs- Vollhartmetallfräser aus Feinkornhartmetall - Zentrumschnitt
Hochleistungsbearbeitung
Gute Werkstückspannung, Maschinestabilität und Teileintegration sind entscheidend!

Trocken oder Halbtrockene Bearbeitung

Nutfräsen von Rostfreiem Stahl mit einer Axialzustellung von 25% des Durchmessers

Empfohlen für Rostfreier Stahl

Scharfe Schneidecken (Kann mit einem Eckenradius modifiziert werden)

Bright Fertig (Ohne Beschichtung)

TiCN-Beschichtet

AlTiN-Beschichtet



Fresa de submicrograno sólido carburo de alto rendimiento - corte centrado
Mecanizado de alto rendimiento

La sujeción firme del útil, la estabilidad de la máquina y la integridad de las piezas son cruciales

Mecanizado seco o semiseco

Ranurado de acero inoxidable a una profundidad axial del 25% del diámetro

Recomendado para acero inoxidable

Esquinas afiladas (Se puede modificar con un ángulo redondeado)

Acabado Brillante (Sin Recubrimiento)

Recubrimiento de TiCN

Recubrimiento de AlTiN



Fraises carbure submicrograin - coupe au centre

Pour haute performance l'usinage

Le serrage et la stabilité de la pièce, la rigidité de la machine et l'attachement de l'outil sont très importantes

Usinage a sec ou avec l'air

Rainurage de l'acier inoxydable avec profondeur de coupe axiale équivalente a 25% du diamètre

Recommandée pour aciers inoxydables

Angles pointus (Peut être modifier avec un rayon de coin)

Finition Brillante (Sans Revêtement)

Revêtement TiCN

Revêtement AlTiN



Fresa sub-micrograno metallo duro - taglio al centro

Alte prestazioni per lavorazioni di inox

Serraggio rigido, macchina stabile e ottimo bloccaggio del pezzo sono necessari!

Lavorazione a secco o a umido

Lavorazione dal pieno su inox con profondità di taglio consigliata pari al 25% del diametro

Raccomandata per lavorazioni su inox

Tagliente vivo (Può essere modificata con un raggio)

Eccellente Finitura (Non Rivestito)

Rivestimento in TiCN

Rivestimento in AlTiN



高效超细晶粒整体硬质合金立铣刀 - 中心切削

高效加工铝合金

高刚性工件夹持、机床稳定性以及零件的牢固性是至关重要的因素！

干式或半干式机加工

以25%直径的轴向深度在铝材上铣槽

推荐加工不锈钢

尖角 (可以改为圆角)

高亮光洁度 (未涂层)

TiCN 涂层

AlTiN 涂层

(253M/853M)	(253MC)	(253MA/853MA)	d_1 †		d_2	l_1	l_2	
			Decimal	Metric				
BRIGHT EDP#	TiCN EDP#	AlTiN EDP#	Diameter	Diameter	Shank Diameter	Overall Length	Flute Length	
10340	-	10347	.1181	3.000	3.0	38	8	
10350	-	10357	.1181	3.000	3.0	50	12	
86134	-	86137	.1250	1/8"	3.175	1/8"	1-1/2"	1/4"
86140	-	86147	.1250	1/8"	3.175	1/8"	2"	1/2"
10380	-	10387	.1575	4.000	6.0	50	8	
10390	-	10397	.1575	4.000	6.0	50	12	
86150	86154	86157	.1875	3/16"	4.763	3/16"	2"	5/16"
86160	86164	86167	.1875	3/16"	4.763	3/16"	2"	9/16"
86180	86184	86187	.1875	3/16"	4.763	3/16"	3"	1"
10400	-	10407	.1969	5.000	5.0	50	8	
10410	-	10417	.1969	5.000	5.0	50	14	
-	-	10507	.1969	5.000	6.0	50	8	
-	-	10517	.1969	5.000	6.0	65	16	
10010	-	10017	.2362	6.000	6.0	50	12	
10020	-	10027	.2362	6.000	6.0	65	19	
10030	-	10037	.2362	6.000	6.0	75	32	
86200	86204	86207	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2"	1/2"
86220	86224	86227	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	3/4"
86240	86244	86247	.2500	1/4"	6.350	1/4"	3"	1-1/4"
86260	86264	86267	.3125	5/16"	7.938	5/16"	2"	7/16"
86270	86274	86277	.3125	5/16"	7.938	5/16"	2-1/2"	13/16"
86280	86284	86287	.3125	5/16"	7.938	5/16"	4"	1-1/4"
10420	-	10427	.3150	8.000	8.0	50	11	
10040	-	10047	.3150	8.000	8.0	65	20	
10050	-	10057	.3150	8.000	8.0	75	32	
86300	86304	86307	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2"	1/2"
86320	86324	86327	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	1"
86340	86344	86347	.3750	3/8"	9.525	3/8"	3-1/2"	1-1/2"
10060	-	10067	.3937	10.000	10.0	50	12	
10070	-	10077	.3937	10.000	10.0	75	25	
10080	-	10087	.3937	10.000	10.0	88	38	
86360	86364	86367	.4375	7/16"	11.113	7/16"	2-1/2"	9/16"
86370	86374	86377	.4375	7/16"	11.113	7/16"	2-3/4"	1"
86380	86384	86387	.4375	7/16"	11.113	7/16"	4"	2"
10090	-	10097	.4724	12.000	12.0	65	16	
10100	-	10107	.4724	12.000	12.0	75	26	
10110	-	10117	.4724	12.000	12.0	100	50	
86400	86404	86407	.5000	1/2"	12.700	1/2"	2-1/2"	5/8"
86420	86424	86427	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1"
86440	86444	86447	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	2"
10430	-	10437	.5512	14.000	14.0	65	16	
10440	-	10447	.5512	14.000	14.0	75	25	
10450	-	10457	.5512	14.000	14.0	100	50	

MATERIAL HARDNESS (RC) 70 35 0

Series 253M, 253MC, 253MA, 853M, 853MA (continued)

.5625" - 1.000"
(14.288mm - 25.400mm)

HIGH PERFORMANCE
END MILLS

(253M/853M) BRIGHT EDP#	(253MC) TiCN EDP#	(253MA/853MA) AlTiN EDP#	d_1 †			d_2 Shank Diameter	l_1 Overall Length	l_2 Flute Length
			Decimal	Diameter	Metric			
86460	86464	86467	.5625	9/16"	14.288	9/16"	3"	7/8"
86470	-	86477	.5625	9/16"	14.288	9/16"	3-1/2"	1-1/4"
86480	86484	-	.5625	9/16"	14.288	9/16"	6"	2-1/2"
86500	86504	86507	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3"	7/8"
86520	86524	86527	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"
86540	86544	86547	.6250	5/8"	15.875	5/8"	6"	2-1/2"
10120	-	-	.6299		16.000	16.0	75	20
10130	-	10137	.6299		16.000	16.0	88	32
10140	-	10147	.6299		16.000	16.0	150	65
10160	-	10167	.7087		18.000	18.0	100	38
10170	-	-	.7087		18.000	18.0	150	75
86600	86604	86607	.7500	3/4"	19.050	3/4"	3-1/2"	1"
86620	86624	86627	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-1/2"
86640	86644	86647	.7500	3/4"	19.050	3/4"	6"	3"
10460	-	-	.7874		20.000	20.0	75	22
10180	-	10187	.7874		20.000	20.0	100	38
10190	-	10197	.7874		20.000	20.0	150	75
10480	-	-	.9843		25.000	25.0	100	50
10490	-	-	.9843		25.000	25.0	150	82
86690	86694	86697	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-1/8"
86720	86724	86727	1.000	1"	25.400	1"	4"	2"
86740	86744	86747	1.000	1"	25.400	1"	6"	3-1/4"


70

35


0

MATERIAL HARDNESS (Rc)

d_1	+0.00 -0.050mm (+.000"-.002")
d_2	h6



Square End
Ohne Eckenradius
Extremo Sin Radio
Extrémité Carré
Piatte
平头



Solid submicron grain carbide end mill - center cutting
 High performance profiling
 Rigid work holding, machine stability and part integrity are critical!
 Modified end gash - will not cut square corner
Recommended for steels, stainless steel and high-temperature alloys.
 Can be modified with a corner radius
 Bright Finish
 TiCN Coated
 AlTiN Coated



Vollhartmetallbohrer aus Feinkornhartmetall - Zentrumschnitt
 Hochleistungsbearbeitung
 Gute Werkstückspannung, Maschinestabilität und Teileintegration sind entscheidend!
 Modifizierte Endgeometrie - Schneidet keine quadratischen Ecken
Empfohlen für Stahl, rostfreiem Stahl und Hochwärmfesten Legierungen
 Kann mit einem Eckenradius modifiziert werden
 Bright Fertig (Ohne Beschichtung)
 TiCN-Beschichtet
 AlTiN-Beschichtet



Fresa de submicrograno sólido carburo de alto rendimiento - corte centrado
 Mecanizado de alto rendimiento
 La sujeción firme del útil, la estabilidad de la máquina y la integridad de las piezas son cruciales
 Acanaladura final modificada - No adecuada para cortar en esquinas cuadradas
Recomendado para aceros, acero inoxidable y aleaciones de alta temperatura
 Se puede modificar con un ángulo redondeado
 Acabado Brillante (Sin Recubrimiento)
 Recubrimiento de TiCN
 Recubrimiento de AlTiN



Fraises carbure submicrograin - coupe au centre
 Haute performance pour l'usinage
 Le serrage et la stabilité de la pièce, la rigidité de la machine et l'attachement de l'outil sont très importantes
 Coupe au centre spécifique
Recommandée pour aciers, aciers inoxydables et alliages hautes températures
 Peut être modifier avec un rayon de coin
 Finition Brillante (Sans Revêtement)
 Revêtement TiCN
 Revêtement AlTiN



Fresa sub-micrograno metallo duro - taglio al centro
Alte prestazioni in contornitura su acciaio, inox, superleghe
 Serraggio rigido, macchina stabile e ottimo bloccaggio del pezzo sono necessari!
 Non consigliata per lavorazioni assiali
 Può essere modificata con un raggio
 Eccellente Finitura (Non Rivestito)
 Rivestimento in TiCN
 Rivestimento in AlTiN



高效超细晶粒整体硬质合金立铣刀 - 中心切削
在钢件、不锈钢和耐高温合金钢上作仿形切削
 高刚性工件夹持、机床稳定性以及零件的牢固性是至关重要的因素！
 修整端面—不能切削直角
 可以改为圆角
 高亮光洁度 (未涂层)
 TiCN 涂层
 AlTiN 涂层

(263M) BRIGHT EDP#	(263MC) TiCN EDP#	(263MA/863MA) AlTiN EDP#	d_1 † Diameter		d_2 Shank Diameter	l_1 Overall Length	l_2 Flute Length	
			Decimal	Metric				
23010	-	-	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	3/4"
23020	-	-	.3125	5/16"	7.938	5/16"	2-1/2"	7/8"
23030	-	-	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	7/8"
23040	-	-	.4375	7/16"	11.113	7/16"	2-3/4"	1"
23050	-	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1"
23060	-	-	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"
23070	-	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-1/2"
23080	-	-	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-1/2"
-	23014	-	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	3/4"
-	23024	-	.3125	5/16"	7.938	5/16"	2-1/2"	7/8"
-	23034	-	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	7/8"
-	23054	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1"
-	23064	-	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"
-	23074	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-1/2"
-	23084	-	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-1/2"
-	-	23517	.2362		6.000	6.0	65	13
-	-	23017	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	3/4"
-	-	23027	.3125	5/16"	7.938	5/16"	2-1/2"	7/8"
-	-	23527	.3150		8.000	8.0	65	19
-	-	23037	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	7/8"
-	-	23537	.3937		10.000	10.0	70	22
-	-	23047	.4375	7/16"	11.113	7/16"	2-3/4"	1"
-	-	23547	.4724		12.000	12.0	75	26
-	-	23057	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1"
-	-	23067	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"
-	-	23557	.6299		16.000	16.0	88	32
-	-	23077	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-1/2"
-	-	23087	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-1/2"

TOLERANCES

d1	+0.000 -0.050mm (+.000" -.002")
d2	h6


Series 255M, 255MC, 255MA, 855M, 855MA

.1181" - .4724"
(3.000mm - 12.000mm)



HIGH PERFORMANCE
END MILLS

Square End
Ohne Eckenradius
Extremo Sin Radio
Extrémité Carré
Piatte
平头



Solid submicron grain carbide end mill - center cutting
High performance milling
Rigid work holding, machine stability and part integrity are critical!
Dry or semi-dry machining
Improved finishes in titanium
Heavy core, Sharp corners

Recommended for steels, stainless steel and exotics

Bright Finish
TiCN Coated
AlTiN Coated



Hochleistungs- Vollhartmetallfräser aus Feinkornhartmetall - Zentrumschnitt
Hochleistungsbearbeitung
Gute Werkstückspannung, Maschinestabilität und Teileintegration sind entscheidend!
Trocken oder Halbtrockene Bearbeitung
Verbessertes Schlichten von Titan
Starker Kern, Scharfe Schneidecken

Empfohlen für Stahl, rostfreier Stahl und exotischen Werkstoffen

Bright Fertig (Ohne Beschichtung)
TiCN-Beschichtet



Fresa de submicrograno sólido carburo de alto rendimiento - corte centrado
Mecanizado de alto rendimiento
La sujeción firme del útil, la estabilidad de la máquina y la integridad de las piezas son cruciales
Mecanizado seco o semisecco
Acabados mejorados en titanio
Núcleo pesado, Esquinas afiladas

Recomendado para aceros, acero inoxidable y materiales exóticos

Acabado Brillante (Sin Recubrimiento)
Recubrimiento de TiCN



Fraises carbure submicrograin - coupe au centre
Pour haute performance fraïsaie
Le serrage et la stabilité de la pièce, la rigidité de la machine et l'attachement de l'outil sont très importantes
Usinage à sec ou avec l'air
Amélioration des finitions dans le Titane
Angles pointus

Recommandée pour aciers, aciers inoxydables et alliages exotiques

Finition Brillante (Sans Revêtement)
Revêtement TiCN
Revêtement AlTiN



Fresa sub-micrograno metallo duro - taglio al centro
Alte prestazioni per lavorazioni
Serraggio rigido, macchina stabile e ottimo bloccaggio del pezzo sono necessari!

Lavorazione a secco o a umido
Migliore finitura sul titanio

Dovere nucleo pesante, tagliente vivo

Consigliata per una di acciai, inox e materiali esotici

Eccellente Finitura (Non Rivestito)
Rivestimento in TiCN
Rivestimento in AlTiN



高效超晶粒整体硬质合金立铣刀 - 中心切削

在钢件、不锈钢和稀有材料上作高效铣削

高刚性工件夹持、机床稳定性以及零件的牢固性是至关重要的因素！

干式或半干式机加工

改善钛合金的光洁度

强力芯部

尖角

高亮光洁度(未涂层)

TiCN 涂层

AlTiN 涂层

(255M/855M)	(255MC)	(255MA/855MA)	d1 †		d2	l1	l2	
			Decimal	Metric				
40040	-	40047	.1181	3.000	3.0	38	8	
40050	-	40057	.1181	3.000	3.0	50	12	
52080	-	52087	.1250	1/8"	3.175	1/8"	1-1/2"	1/4"
52090	-	52097	.1250	1/8"	3.175	1/8"	2"	1/2"
40080	-	40087	.1575	4.000	6.0	50	8	
40090	-	40097	.1575	4.000	6.0	50	12	
52100	52104	52107	.1875	3/16"	4.763	3/16"	2"	5/16"
52120	52124	52127	.1875	3/16"	4.763	3/16"	2"	9/16"
40100	-	40107	.1969	5.000	5.0	50	8	
40120	-	40127	.1969	5.000	5.0	50	14	
-	-	40117	.1969	5.000	6.0	50	8	
-	-	40137	.1969	5.000	6.0	65	16	
40200	-	40207	.2362	6.000	6.0	50	10	
40220	-	40227	.2362	6.000	6.0	65	20	
40240	-	40247	.2362	6.000	6.0	100	32	
52200	52204	52207	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2"	3/8"
52220	52224	52227	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	3/4"
-	-	52237	.2500	1/4"	6.350	1/4"	3"	1-1/8"
52240	52244	52247	.2500	1/4"	6.350	1/4"	4"	1-1/4"
52300	52304	52307	.3125	5/16"	7.938	5/16"	2"	7/16"
52320	52324	52327	.3125	5/16"	7.938	5/16"	2-1/2"	13/16"
52340	52344	52347	.3125	5/16"	7.938	5/16"	4"	1-1/4"
-	-	40307	.3150	8.000	8.0	50	11	
40320	-	40327	.3150	8.000	8.0	65	21	
40340	-	40347	.3150	8.000	8.0	100	32	
-	-	40367	.3543	9.000	10.0	65	22	
52400	52404	52407	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2"	1/2"
52420	52424	52427	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	7/8"
-	-	52437	.3750	3/8"	9.525	3/8"	3"	1-1/4"
52440	52444	52447	.3750	3/8"	9.525	3/8"	3-1/2"	1-1/2"
-	-	40407	.3937	10.000	10.0	50	12	
40420	-	40427	.3937	10.000	10.0	70	22	
40440	-	40447	.3937	10.000	10.0	88	38	
52500	52504	52507	.4375	7/16"	11.113	7/16"	2-1/2"	9/16"
52520	52524	52527	.4375	7/16"	11.113	7/16"	2-3/4"	1"
52540	52544	52547	.4375	7/16"	11.113	7/16"	4"	2"
-	-	40507	.4724	12.000	12.0	65	16	
40520	-	40527	.4724	12.000	12.0	75	32	
40540	-	40547	.4724	12.000	12.0	100	50	

70

35

MATERIAL HARDNESS (Rc)

0

Series 255M, 255MC, 255MA, 855M, 855MA (continued)

TOLERANCES

d_1	+0.00 -0.050mm (+.000" -0.002")
d_2	h6

.5000" - 1.000"
(12.700mm - 25.400mm)

HIGH PERFORMANCE
END MILLS

(255M/855M) BRIGHT EDP#	(255MC) TiCN EDP#	(255MA/855MA) AlTiN EDP#	d_1 †		d_2 Shank Diameter	l_1 Overall Length	l_2 Flute Length	
			Decimal	Diameter				
52600	52604	52607	.5000	1/2"	12.700	1/2"	2-1/2"	5/8"
52620	52624	52627	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"
52640	52644	52647	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	2"
52700	52704	52707	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3"	3/4"
52720	52724	52727	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-5/8"
52740	52744	52747	.6250	5/8"	15.875	5/8"	6"	2-1/2"
40600	-	40607	.6299		16.000	16.0	75	20
40620	-	40627	.6299		16.000	16.0	88	41
40640	-	40647	.6299		16.000	16.0	150	63
52800	52804	52807	.7500	3/4"	19.050	3/4"	3"	7/8"
52820	52824	52827	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-5/8"
52830	-	52837	.7500	3/4"	19.050	3/4"	5"	2"
52840	52844	52847	.7500	3/4"	19.050	3/4"	6"	3-1/4"
40700	-	-	.7874		20.000	20.0	75	22
40720	-	40727	.7874		20.000	20.0	100	41
40740	-	40747	.7874		20.000	20.0	150	82
40780	-	40787	.9843		25.000	25.0	100	28
40820	-	40827	.9843		25.000	25.0	100	50
40840	-	40847	.9843		25.000	25.0	150	82
-	52894	52897	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-1/8"
52920	52924	52927	1.000	1"	25.400	1"	4"	2"
52940	52944	52947	1.000	1"	25.400	1"	6"	3-1/4"



End Mill Manufacturing


70
35
0
MATERIAL HARDNESS (Rc)

TOLERANCES

d_1	+0.000 -0.050mm (+.000" -.002")
d_2	h6
r	+0.025 -0.025mm (+.001" -.001")


Series 255RA, 855RA

.1181" - .3125"
(3.000mm - 7.938mm)



HIGH PERFORMANCE END MILLS

Corner Radius - AlTiN Coated
Eckenradius - AlTiN-Beschichtet
Ángulo Redondeado - Recubrimiento de AlTiN
Rayon de Coin - Revêtement AlTiN
Raggio - Rivestimento in AlTiN
圓角半径 - AlTiN 涂层



Solid submicron grain carbide end mill - center cutting
 High performance milling
 Rigid work holding, machine stability and part integrity are critical!
 Dry or semi-dry machining
 Improved finishes in titanium
 Heavy core
 An ideal tool for finishing applications after using the VRX end mill
Recommended for steels, stainless steel and exotics



Hochleistungs- Vollhartmetallfräser aus Feinkornhartmetall - Zentrumschnitt
 Hochleistungsbearbeitung
 Gute Werkstückspannung, Maschinestabilität und Teileintegration sind entscheidend!
 Trocken oder Halbtrockene Bearbeitung
 Verbessertes Schlichten von Titan
 Starker Kern
 Ein ideales Werkzeug zum Schlichten nach der Benutzung des VRX Fräasers
Empfohlen für Stahl, Rostfreiem Stahl und exotischen Werkstoffen



Fresa de submicrograno sólido carburo de alto rendimiento - corte centrado
 Mecanizado de alto rendimiento
 La sujeción firme del útil, la estabilidad de la máquina y la integridad de las piezas son cruciales
 Mecanizado seco o semisecco
 Acabados mejorados en titanio
 Núcleo pesado
 Herramienta ideal para aplicaciones de acabado después de la utilización de fresas VRX
Recomendado para aceros, acero inoxidable y materiales exóticos



Fraises carbure submicrograin - coupe au centre
 Pour haute performance fraiseage
 Le serrage et la stabilité de la pièce, la rigidité de la machine et l'attachement de l'outil sont très importantes
 Usinage a sec ou avec l'air
 Amélioration des finitions dans le Titane
 Un outil idéal pour la finition après l'utilisation des fraises VRX
Recommandée pour aciers, aciers inoxydables et alliages exotiques



Fresa sub-micrograno metallo duro - taglio al centro
 Alte prestazioni per lavorazioni
 Serraggio rigido, macchina stabile e ottimo bloccaggio del pezzo sono necessari!
 Lavorazione a secco o a umido
 Migliore finitura sul titanio
 Dovere nucleo pesante
 Utensile ideale per operazioni di finitura dopo l'utilizzo della fresa VRX
Consigliata per una di acciai, inox e materiali esotici



高效超细晶粒整体硬质合金立铣刀 - 中心切削
 高刚性工件夹持、机床稳定性以及零件的牢固性是至关重要的因素！
 干式或半干式机加工
 改善钛合金的光洁度
 强力芯部
 VRX立铣刀是一种理想刀具，适合精加工
在钢件、不锈钢和稀有材质上作高效铣削

EDP#	d_1 † Diameter		d_2 Shank Diameter	l_1 Overall Length	l_2 Flute Length	r Corner Radius	
	Decimal	Metric					
83527	.1181	3.000	3.0	38	8	0.20	
83537	.1181	3.000	3.0	38	8	0.50	
83547	.1181	3.000	3.0	50	12	0.20	
83550	.1181	3.000	3.0	50	12	0.30	
83557	.1181	3.000	3.0	50	12	0.50	
83567	.1250	1/8"	3.175	1/8"	1-1/2"	1/4"	.010"
83577	.1250	1/8"	3.175	1/8"	1-1/2"	1/4"	.020"
83587	.1250	1/8"	3.175	1/8"	2"	1/2"	.010"
83597	.1250	1/8"	3.175	1/8"	2"	1/2"	.020"
83600	.1250	1/8"	3.175	1/8"	2"	1/2"	.030"
83607	.1575	4.000	6.0	50	8	0.30	
83617	.1575	4.000	6.0	50	8	0.50	
83627	.1575	4.000	6.0	50	12	0.30	
83637	.1575	4.000	6.0	50	12	0.50	
83647	.1875	3/16"	4.763	3/16"	2"	5/16"	.010"
83657	.1875	3/16"	4.763	3/16"	2"	5/16"	.020"
83667	.1875	3/16"	4.763	3/16"	2"	9/16"	.010"
83677	.1875	3/16"	4.763	3/16"	2"	9/16"	.020"
83680	.1875	3/16"	4.763	3/16"	2"	9/16"	.030"
83707	.1969	5.000	6.0	65	15	0.30	
83717	.1969	5.000	6.0	65	15	0.50	
83767	.2362	6.000	6.0	50	12	0.30	
83777	.2362	6.000	6.0	50	12	0.50	
83780	.2362	6.000	6.0	65	19	0.20	
83787	.2362	6.000	6.0	65	19	0.30	
83797	.2362	6.000	6.0	65	19	0.50	
83807	.2362	6.000	6.0	65	19	1.00	
83827	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2"	3/8"	.015"
83837	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2"	3/8"	.030"
83845	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	3/4"	.010"
83847	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	3/4"	.015"
83857	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	3/4"	.030"
83877	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	3/4"	.060"
83907	.2500	1/4"	6.350	1/4"	3"	1-1/8"	.030"
83927	.3125	5/16"	7.938	5/16"	2"	7/16"	.020"
83937	.3125	5/16"	7.938	5/16"	2"	7/16"	.030"
83940	.3125	5/16"	7.938	5/16"	2-1/2"	13/16"	.010"
83947	.3125	5/16"	7.938	5/16"	2-1/2"	13/16"	.020"
83957	.3125	5/16"	7.938	5/16"	2-1/2"	13/16"	.030"
83977	.3125	5/16"	7.938	5/16"	2-1/2"	13/16"	.060"

70
35
0
MATERIAL HARDNESS (Rc)


continued →

Series 255RA, 855RA (continued)

.3150" - 1.000"
(8.000mm - 25.400mm)

HIGH PERFORMANCE
END MILLS


EDP#	$d1$ † Diameter		$d2$ Shank Diameter	$l1$ Overall Length	$l2$ Flute Length	r Corner Radius	
	Decimal	Metric					
83987	.3150	8.000	8.0	50	12	0.50	
83997	.3150	8.000	8.0	50	12	1.00	
84000	.3150	8.000	8.0	65	22	0.30	
84007	.3150	8.000	8.0	65	22	0.50	
84017	.3150	8.000	8.0	65	22	1.00	
84027	.3150	8.000	8.0	65	22	1.50	
84087	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2"	1/2"	.020"
84097	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2"	1/2"	.030"
84100	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	7/8"	.010"
84107	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	7/8"	.020"
84117	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	7/8"	.030"
84137	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	7/8"	.060"
84147	.3750	3/8"	9.525	3/8"	3"	1-1/4"	.030"
84167	.3937		10.000	10.0	70	22	0.50
84177	.3937		10.000	10.0	70	22	1.00
84257	.4724		12.000	12.0	75	32	0.30
84267	.4724		12.000	12.0	75	32	0.50
84277	.4724		12.000	12.0	75	32	1.00
84287	.4724		12.000	12.0	75	32	1.50
84307	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	.010"
84317	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	.020"
84327	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	.030"
84337	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	.060"
84357	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	.120"
84367	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	2"	.030"
84377	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	2"	.060"
84397	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	2"	.120"
84467	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"	.015"
84487	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"	.030"
84497	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"	.060"
84507	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"	.120"
84567	.6299		16.000	16.0	88	32	1.00
84577	.6299		16.000	16.0	88	32	2.00
84587	.6299		16.000	16.0	150	65	1.00
84597	.6299		16.000	16.0	150	65	2.00
84667	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-1/2"	.015"
84687	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-1/2"	.030"
84697	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-1/2"	.060"
84700	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-1/2"	.120"
84707	.7500	3/4"	19.050	3/4"	5"	2"	.030"
84717	.7500	3/4"	19.050	3/4"	5"	2"	.060"
84747	.7500	3/4"	19.050	3/4"	5"	2"	.120"
84757	.7500	3/4"	19.050	3/4"	5"	2"	.190"
84767	.7874		20.000	20.0	100	38	1.00
84777	.7874		20.000	20.0	100	38	3.00
84887	.9843		25.000	25.0	100	38	1.00
84897	.9843		25.000	25.0	100	38	3.00
84957	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-1/2"	.015"
84967	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-1/2"	.030"
84970	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-1/2"	.060"
84977	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-1/2"	.120"
84987	1.000	1"	25.400	1"	5"	2"	.030"
84990	1.000	1"	25.400	1"	5"	2"	.060"
84997	1.000	1"	25.400	1"	5"	2"	.120"
85007	1.000	1"	25.400	1"	5"	2"	.190"



TOLERANCES


d_1	+0.000 -0.050mm (+.000" -.002")
d_2	h6

Series 246M, 246MC, 246MA, 846M, 846MA



HIGH PERFORMANCE
END MILLS

Square End
Ohne Eckenradius
Extremo Sin Radio
Extrémité Carré
Piatte
平头



Solid submicron grain carbide end mill - center cutting
High performance finishing in a variety of steels
Rigid work holding, machine stability and part integrity are critical!
Excellent durability
Bright Finish
TiCN Coated
AlTiN Coated



Vollhartmetallbohrer aus Feinkornhartmetall - Zentrumsschnitt
Hochleistungsbearbeitung für Stahl
Gute Werkstückspeicherung, Maschinestabilität und Teileintegration sind entscheidend!
Ausgezeichnete Haltbarkeit
Bright Fertig (Ohne Beschichtung)
TiCN-Beschichtet
AlTiN-Beschichtet



Fresa de submicrograno sólido carburo de alto rendimiento - corte centrado
Mecanizado de alto rendimiento para aceros
La sujeción firme del útil, la estabilidad de la máquina y la integridad de las piezas son cruciales
Excelente durabilidad
Acabado Brillante (Sin Recubrimiento)
Recubrimiento de TiCN
Recubrimiento de AlTiN



Fraises carbure submicrograin - coupe au centre
Haute performance pour la finition pour aciers
Le serrage et la stabilité de la pièce, la rigidité de la machine et l'attachement de l'outil sont très importantes
Excellente dureté de vie
Finition Brillante (Sans Revêtement)
Revêtement TiCN
Revêtement AlTiN



Fresa sub-micrograno metallo duro - taglio al centro
Alte prestazioni per lavorazioni di utensile di finitura su acciaio
Serraggio rigido, macchina stabile e ottimo bloccaggio del pezzo sono necessari!
Eccellente durata di vita utensile
Eccellente Finitura (Non Rivestito)
Rivestimento in TiCN
Rivestimento in AlTiN



高效超细晶粒整体硬质合金立铣刀 - 中心切削
在钢件、高效精加工刀具
高刚性工件夹持、机床稳定性以及零件的牢固性是至关重要的因素！
耐用性极好
高亮光洁度(未涂层)
TiCN 涂层
AlTiN 涂层

(246M/846M)	(246MC)	(246MA/846MA)	d_1 †		d_2	l_1	l_2	
BRIGHT	TiCN	AlTiN	Decimal	Diameter	Shank Diameter	Overall Length	Flute Length	
EDP#	EDP#	EDP#		Metric				
51110	-	-	.1875	3/16"	4.763	3/16"	2"	5/8"
51510	-	-	.1969		5.000	5.0	50	16
51520	-	-	.2362		6.000	6.0	65	20
51150	-	-	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	3/4"
51190	-	-	.3125	5/16"	7.938	5/16"	2-1/2"	7/8"
51530	-	-	.3150		8.000	8.0	65	22
51230	-	-	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	7/8"
51540	-	-	.3937		10.000	10.0	70	25
51270	-	-	.4375	7/16"	11.113	7/16"	2-3/4"	1"
51310	-	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1"
51330	-	-	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"
51560	-	-	.6299		16.000	16.0	88	32
51350	-	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-1/2"
51370	-	-	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-1/2"
51400	-	-	1.250	1-1/4"	31.750	1-1/4"	4-1/2"	2"
-	51114	-	.1875	3/16"	4.763	3/16"	2"	5/8"
-	51154	-	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	3/4"
-	51194	-	.3125	5/16"	7.938	5/16"	2-1/2"	7/8"
-	51234	-	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	7/8"
-	51274	-	.4375	7/16"	11.113	7/16"	2-3/4"	1"
-	51314	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1"
-	51334	-	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"
-	51354	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-1/2"
-	51374	-	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-1/2"
-	51434	-	1.250	1-1/4"	31.750	1-1/4"	6"	3"
-	-	51117	.1875	3/16"	4.763	3/16"	2"	5/8"
-	-	51517	.1969		5.000	5.0	50	16
-	-	51597	.1969		5.000	6.0	65	16
-	-	51527	.2362		6.000	6.0	65	20
NEW	-	51157	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	3/4"
-	-	51197	.3125	5/16"	7.938	5/16"	2-1/2"	7/8"
-	-	51537	.3150		8.000	8.0	65	22
-	-	51237	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	7/8"
-	-	51547	.3937		10.000	10.0	70	25
-	-	51277	.4375	7/16"	11.113	7/16"	2-3/4"	1"
-	-	51557	.4724		12.000	12.0	75	26
-	-	51317	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1"
-	-	51337	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"
-	-	51567	.6299		16.000	16.0	88	32
-	-	51357	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-1/2"
-	-	51577	.7874		20.000	20.0	100	38
-	-	51587	.9843		25.000	25.0	100	38
-	-	51377	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-1/2"
-	-	51407	1.250	1-1/4"	31.750	1-1/4"	4-1/2"	2"
-	-	51437	1.250	1-1/4"	31.750	1-1/4"	6"	3"

70

35


0

MATERIAL HARDNESS (Rc)

HIGH ROCKWELL END MILLS


TOLERANCES

$d1$	+0.00 -0.050mm (+.000" -.002")
$d2$	h6



HIGH PERFORMANCE END MILLS

- Square End - BALINIT® Durana Coated
- Ohne Eckenradius - BALINIT® Durana-Beschichtet
- Extremo Sin Radio - Recubrimiento de BALINIT® Durana
- Extrémité Carré - Revêtement BALINIT® Durana
- Piatte - Rivestimento in BALINIT® Durana
- 平头 - BALINIT® Durana 涂层



Solid submicron grain carbide end mill - center cutting
High performance tool for use in high Rockwell materials
Recommended for Inconel, tool steels, and hardened die mold above 45 Rc
Corner Radius - page 205
Ball End - page 206



Hochleistungs- Vollhartmetallfräser aus Feinkornhartmetall - Zentrumschnitt
Für die Bearbeitung von gehärteten Werkstoffen
Empfohlen für die Bearbeitung von gehärteten Formenbaustählen, Inconel und Werkzeugstählen über 45 HRC
Schafffräser mit Eckenradius - Seite 205
Vollradiusfräser - Seite 206



Fresa de submicrograno sólido carburo de alto rendimiento - corte centrado
Para uso con materiales de alta dureza Rockwell
Recomendadas para trabajar troqueles endurecidos, inconel y aceros de herramientas alrededor de 45Rc
Fresa de vástago con radio de cantos - Página 205
Fresadora de radios - Página 206



Fraises carbure submicrograin - coupe au centre
Haute performance outil pour durs material
Recommandee pour utilisation dans aciers à moules à haute durete, inconel, et aciers à outillage au dessus de 45HRC
Rayon de Coin - Page 205
Hemispherique - Page 206



Fresa sub-micrograno metallo duro - taglio al centro
Alte prestazioni da impiegare su materiali temprati
Raccomandata per lavorazioni su acciai temprati, inconel e acciai per utensili superiori a 45 Hrc
Toriche - Pagina 205
Sferiche - Pagina 206



高效超细晶粒整体硬质合金立铣刀 - 中心切削
适合加工洛氏硬度高的材料
推荐加工淬硬模具、铬钨铁耐热耐蚀合金和洛氏硬度45以上的工具钢
圆弧角 - 205页
球头 - 206页

EDP#	$d1$ † Diameter		$d2$ Shank Diameter	$l1$ Overall Length	$l2$ Flute Length	Number of Flutes	
	Decimal	Metric					
21200	.1181	3.000	3.0	38	12	4	
21230	.1250	1/8"	3.175	1/8"	1-1/2"	4	
21260	.1575		4.000	6.0	12	4	
21290	.1875	3/16"	4.763	3/16"	2"	9/16"	4
21320	.1969		5.000	6.0	65	15	4
21350	.2362		6.000	6.0	65	19	4
21380	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	3/4"	4
21410	.2756		7.000	8.0	65	22	5
21440	.3125	5/16"	7.938	5/16"	2-1/2"	13/16"	5
21470	.3150		8.000	8.0	65	22	5
21500	.3543		9.000	10.0	65	22	5
21530	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	7/8"	5
21560	.3937		10.000	10.0	70	22	5
21620	.4724		12.000	12.0	75	32	5
21660	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	5
21710	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"	5
21740	.6299		16.000	16.0	88	32	5
21800	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-1/2"	5
21830	.7874		20.000	20.0	100	38	5
21890	.9843		25.000	25.0	100	38	5
21920	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-1/2"	5


MATERIAL HARDNESS (Rc) 70 35 0

TOLERANCES

d_1	+0.00 -0.05mm (+.000" -.002")
d_2	h6
r	+0.025 -0.025mm (+.001" -.001")


Series 545RA

HIGH ROCKWELL END MILLS



HIGH PERFORMANCE END MILLS

- Corner Radius - BALINIT® Durana Coated
- Eckenradius - BALINIT® Durana-Beschichtet
- Ángulo Redondeado - Recubrimiento de BALINIT® Durana
- Rayon de Coin - Revêtement BALINIT® Durana
- Raggio - Rivestimento in BALINIT® Durana
- 圓角半径 - BALINIT® Durana 涂层



Solid submicron grain carbide end mill - center cutting
High performance tool for use in high Rockwell materials
Recommended for inconel, tool steels, and hardened die mold above 45 Rc
Square End - page 204
Ball End - page 206



Hochleistungs- Vollhartmetallfräser aus Feinkornhartmetall - Zentrumschnitt
Für die Bearbeitung von gehärteten Werkstoffen
Empfohlen für Empfohlen für die Bearbeitung von gehärteten
Formenbaustählen, Inconel und Werkzeugstählen über 45 HRC
Schäufelrührer ohne Eckenradius - Seite 204
Vollradiusfräser - Seite 206



Fresa de submicrograno sólido carburo de alto rendimiento - corte centrado
Para uso con materiales de alta dureza Rockwell
Recomendadas para trabajar troqueles endurecidos, inconel y aceros
de herramientas alrededor de 45Rc
Fresa de vástago sin radio de cantos - Página 204
Fresadora de radios - Página 206



Fraises carbure submicrograin - coupe au centre
Haute performance outil pour durs material
Recommandee pour utilisation dans aciers a moules a haute durete,
inconel, et aciers a outillage au dessus de 45HRC
Extrémité carré - Page 204
Hemispherique - Page 206



Fresa sub-micrograno metallo duro - taglio al centro
Alte prestazioni da impiegare su materiali temprati
Raccomandata per lavorazioni su acciai temprati, inconel e acciai per
utensili superiori a 45 Hrc
Piatte - Pagina 204
Sferiche - Pagina 206



高效超细晶粒整体硬质合金立铣刀 - 中心切削
适合加工洛氏硬度高的材料
推荐加工淬硬模具、铬镍铁耐热耐蚀合金和洛氏硬度45以上的工具钢
平头 - 204页
球头 - 206页


EDP#	d_1 † Diameter		d_2 Shank Diameter	l_1 Overall Length	l_2 Flute Length	r Corner Radius	Number of Flutes	
	Decimal	Metric						
21202	.1181	3.000	3.0	38	12	0.20	4	
21212	.1181	3.000	3.0	38	12	0.50	4	
21232	.1250	1/8"	3.175	1/8"	1-1/2"	1/2"	.010"	4
21242	.1250	1/8"	3.175	1/8"	1-1/2"	1/2"	.020"	4
21262	.1575	4.000	6.0	50	12	0.30	4	
21292	.1875	3/16"	4.763	3/16"	2"	9/16"	.010"	4
21302	.1875	3/16"	4.763	3/16"	2"	9/16"	.020"	4
21322	.1969	5.000	6.0	65	15	0.30	4	
21342	.2362	6.000	6.0	65	19	0.20	4	
21352	.2362	6.000	6.0	65	19	0.50	4	
21372	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	3/4"	.010"	4
21382	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	3/4"	.015"	4
21392	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	3/4"	.030"	4
21412	.2756	7.000	8.0	65	22	0.50	5	
21432	.3125	5/16"	7.938	5/16"	2-1/2"	13/16"	.010"	5
21442	.3125	5/16"	7.938	5/16"	2-1/2"	13/16"	.015"	5
21452	.3125	5/16"	7.938	5/16"	2-1/2"	13/16"	.030"	5
21462	.3150	8.000	8.0	65	22	0.20	5	
21472	.3150	8.000	8.0	65	22	0.50	5	
21502	.3543	9.000	10.0	65	22	0.50	5	
21522	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	7/8"	.010"	5
21532	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	7/8"	.015"	5
21542	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	7/8"	.030"	5
21552	.3937	10.000	10.0	70	22	0.20	5	
21562	.3937	10.000	10.0	70	22	0.50	5	
21612	.4724	12.000	12.0	75	32	0.50	5	
21622	.4724	12.000	12.0	75	32	1.00	5	
21642	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	.010"	5
21652	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	.015"	5
21662	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	.030"	5
21672	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	.060"	5
21692	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"	.010"	5
21702	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"	.015"	5
21712	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"	.030"	5
21722	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"	.060"	5
21732	.6299	16.000	16.0	88	32	0.50	5	
21742	.6299	16.000	16.0	88	32	1.00	5	
21772	.7087	18.000	18.0	100	38	0.50	5	
21802	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-1/2"	.015"	5
21812	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-1/2"	.030"	5
21822	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-1/2"	.060"	5
21832	.7874	20.000	20.0	100	38	0.50	5	
21922	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-1/2"	.015"	5
21932	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-1/2"	.030"	5
21942	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-1/2"	.060"	5

MATERIAL HARDNESS (Rc)
70
35
0

HIGH ROCKWELL END MILLS


TOLERANCES

d_1	+0.00 -0.050mm (+.000" -.002")
d_2	h6
ball radius	+0.000 -0.025mm (+.000" -.001")



HIGH PERFORMANCE END MILLS

- Ball End - BALINIT® Durana Coated
- Vollradius - BALINIT® Durana-Beschichtet
- Cabeza Esférica - Recubrimiento de BALINIT® Durana
- Hemispherique - Revêtement BALINIT® Durana
- Sferica - Rivestimento in BALINIT® Durana
- 球头 - BALINIT® Durana 涂层



Solid submicron grain carbide end mill - center cutting
High performance tool for use in high Rockwell materials
Recommended for Inconel, tool steels, and hardened die mold above 45 Rc
Square End - page 204
Corner Radius - page 205



Hochleistungs- Vollhartmetallfräser aus Feinkornhartmetall - Zentrumschnitt
Für die Bearbeitung von gehärteten Werkstoffen
Empfohlen für Empfohlen für die Bearbeitung von gehärteten Formenbaustählen, Inconel und Werkzeugstählen über 45 HRC
Vollradius Toleranz: +0,000 / -0,025 (+.000" -.001")
Schafffräser ohne Eckenradius - Seite 204
Schafffräser mit Eckenradius - Seite 205



Fresa de submicrograno sólido carburo de alto rendimiento - corte centrado
Para uso con materiales de alta dureza Rockwell
Recomendadas para trabajar troqueles endurecidos, Inconel y aceros de herramientas alrededor de 45Rc
Tolerancia de la cabeza esférica +0,000 / -0,025 (+.000" -.001")
Fresa de vástago sin radio de cantos - Página 204
Fresa de vástago con radio de cantos - Página 205



Fraises carbure submicrograin - coupe au centre
Haute performance outil pour durs material
Recommandee pour utilisation dans aciers a moules a haute durete, inconel, et aciers a outillage au dessus de 45HRC
Tolerance du rayon de hemispherique +0,000 / -0,025 (+.000" -.001")
Extrémité carré - Page 204
Rayon de Coin - Page 205



Fresa sub-micrograno metallo duro - taglio al centro
Alte prestazioni da impiegare su materiali temprati
Raccomandata per lavorazioni su acciai temprati, inconel e acciai per utensili superiori a 45 Hrc
Tolleranza del raggio +0,000 / -0,025 (+.000" -.001")
Piatte - Pagina 204
Toriche - Pagina 205



高效超细晶粒整体硬质合金立铣刀 - 中心切削
适合加工洛氏硬度高的材质
推荐加工淬硬模具、铬钼铁耐热合金和洛氏硬度45以上的工具钢
半径公差 +0,000 / -0,025 (+.000" -.001")
平头 - 204页
圆弧角 - 205页

EDP#	d_1 † Diameter		d_2 Shank Diameter	l_1 Overall Length	l_2 Flute Length	Number of Flutes	
	Decimal	Metric					
21204	.1181	3.000	3.0	38	12	4	
21234	.1250	1/8"	3.175	1/8"	1-1/2"	4	
21264	.1575	4.000	6.0	50	12	4	
21294	.1875	3/16"	4.763	3/16"	2"	9/16"	4
21324	.1969	5.000	6.0	65	15	4	
21354	.2362	6.000	6.0	65	19	4	
21384	.2500	1/4"	6.353	1/4"	2-1/2"	3/4"	4
21414	.2756	7.000	8.0	65	22	5	
21444	.3125	5/16"	7.938	5/16"	2-1/2"	13/16"	5
21474	.3150	8.000	8.0	65	22	5	
21504	.3543	9.000	10.0	65	22	5	
21534	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	7/8"	5
21564	.3937	10.000	10.0	70	22	5	
21624	.4724	12.000	12.0	75	32	5	
21664	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	5
21714	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"	5
21744	.6299	16.000	16.0	88	32	5	
21774	.7087	18.000	18.0	100	38	5	
21804	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-1/2"	5
21924	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-1/2"	5

MATERIAL HARDNESS (Rc) 70 35 0

TOLERANCES

d_1	+0.000 -0.050mm (+.000" - .002")
d_2	h6
r	+0.025 -0.025mm (+.001" - .001")


Series H-45

HIGH FEED END MILLS



HIGH PERFORMANCE
END MILLS

Corner Radius - BALINIT® Durana Coated
 Eckenradius - BALINIT® Durana-Beschichtet
 Ángulo Redondeado - Recubrimiento de BALINIT® Durana
 Rayon de Coin - Revêtement BALINIT® Durana
 Raggio - Rivestimento in BALINIT® Durana
 圆角半径 - BALINIT® Durana 涂层



Solid submicron grain carbide end mill - center cutting
 For light axial / radial depths of cut

Recommended for die mold applications

Rigid work holding, machine stability and part integrity are critical!

- * - tool has 3° blend angle to shank
- * - tool has reduced diameter shank



Hochleistungs- Vollhartmetallfräser aus Feinkornhartmetall - Zentrumschnitt
 Hochleistungswerkzeug für die Bearbeitung von Teilen mit kleinen axialen Schnitttiefen

Empfohlen für Werkzeuganwendungen

Gute Werkstückspannung, Maschinestabilität und Teileintegration sind entscheidend!

- * - Das Werkzeug hat einen konischen Hals von 3°
- * - Das Werkzeug hat einen reduzierten Schaftdurchmesser



Fresa de submicrono sólido carburo de alto rendimiento - corte centrado
 Herramienta de alto rendimiento para uso en profundidades axiales ligeras de corte

Recomendado para aplicaciones de Moldes

La sujeción firme del útil, la estabilidad de la máquina y la integridad de las piezas son cruciales

- * - la herramienta tiene un ángulo de mezcla de 3° con el vástago
- * - la herramienta tiene un vástago de diámetro reducido



Fraises carbure submicrograin - coupe au centre
 Outil haute performance pour un usinage avec des petites profondeurs de coupe axiales

Recommandé pour les applications de matrices

Le serrage et la stabilité de la pièce, la rigidité de la machine et l'attachement de l'outil sont très importantes

- * - L'outil a un angle de dégagement de 3° sur la queue
- * - L'outil a un diamètre de queue réduit



Fresa sub-micrograno metallo duro - taglio al centro
 Utensile ad alte prestazioni per piccole profondità di taglio

Consigliato per le applicazioni Die Mold

Serraggio rigido, macchina stabile e ottimo bloccaggio del pezzo sono necessari!

- * - utensile con 3° di inclinazione rispetto al gambo
- * - utensile con diametro ridotto del gambo



超细晶粒整体硬质合金立铣刀 - 中心切削
 适用于轴用小切深加工的高性能铣刀

推薦用於模具應用

高刚性工件夹持、机床稳定性以及零件的牢固性是至关重要的因素!

- * - 部分型号柄部有3°过渡角
- * - 部分型号柄径小于刃径

EDP#	d_1 †		d_2 Shank Diameter	l_1 Overall Length	l_2 Flute Length	r Corner Radius	l_3 Reach Length	d_3 Neck Diameter
	Decimal	Metric						
48300	.1181	3.000	6.0	65	3	0.75	15.0	2.80
48305	.1250	1/8"	3.175	1/8"	3"	1/8"	.015"	-
48310	.1250	1/8"	3.175	1/8"	3"	1/8"	.030"	-
48315	.1250	1/8"	3.175	3/16"	2-1/2"	1/8"	.010"	3/4"
48320	.1250	1/8"	3.175	3/16"	2-1/2"	1/8"	.015"	3/4"
48325	.1250	1/8"	3.175	3/16"	2-1/2"	1/8"	.020"	3/4"
* 48330	.1250	1/8"	3.175	3/16"	3"	1/8"	.030"	*
48335	.1575	4.000	6.0	65	4	1.00	20.0	3.70
48340	.1875	3/16"	4.763	3/16"	3"	3/16"	.015"	-
48345	.1875	3/16"	4.763	3/16"	3"	3/16"	.030"	-
48350	.1875	3/16"	4.763	3/16"	3"	3/16"	.060"	-
48355	.1875	3/16"	4.763	1/4"	2-1/2"	3/16"	.020"	7/8"
48360	.1875	3/16"	4.763	1/4"	2-1/2"	3/16"	.030"	7/8"
48365	.1875	3/16"	4.763	1/4"	2-1/2"	3/16"	.060"	7/8"
48370	.1875	3/16"	4.763	1/4"	4"	3/16"	.020"	1-1/2"
48375	.1875	3/16"	4.763	1/4"	4"	3/16"	.030"	1-1/2"
* 48380	.1875	3/16"	4.763	1/4"	4"	3/16"	.030"	*
* 48385	.1969	5.000	6.0	100	5	1.20	*10.0	4.90
48390	.2362	6.000	6.0	100	6	1.50	30.0	5.70
48395	.2500	1/4"	6.350	1/4"	3"	1/4"	.015"	-
48400	.2500	1/4"	6.350	1/4"	3"	1/4"	.030"	-
48405	.2500	1/4"	6.350	1/4"	3"	1/4"	.060"	-
* 48410	.2756	7.000	6.0	100	7	1.50	*	-
48415	.3125	5/16"	7.938	5/16"	2-1/2"	5/16"	.020"	-
48420	.3125	5/16"	7.938	5/16"	3"	5/16"	.078"	1-5/8"
48425	.3125	5/16"	7.938	5/16"	3"	5/16"	.094"	1-5/8"
48430	.3150	8.000	8.0	75	8	2.00	-	-
48435	.3150	8.000	8.0	100	8	2.00	40.0	7.70
48440	.3750	3/8"	9.525	3/8"	3"	3/8"	.015"	-
48445	.3750	3/8"	9.525	3/8"	3"	3/8"	.030"	-
48450	.3750	3/8"	9.525	3/8"	3"	3/8"	.060"	-
48455	.3750	3/8"	9.525	3/8"	3"	3/8"	.094"	2.00"
48460	.3750	3/8"	9.525	3/8"	4"	3/8"	.030"	2-1/2"
48465	.3750	3/8"	9.525	3/8"	4"	3/8"	.094"	2-1/2"
48470	.3937	10.000	10.0	100	10	2.00	50.0	9.70
48475	.4724	12.000	12.0	100	12	3.00	60.0	11.70
48480	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1/2"	.015"	-
48485	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1/2"	.030"	-
48490	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1/2"	.060"	-
48495	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1/2"	.125"	-
48500	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	1/2"	.125"	-

70

35


0

MATERIAL HARDNESS (Rc)

DIE MOLD CUTTERS


TOLERANCES

d_1	+0.00 -0.025mm (+.000" -.001")
d_2	h6
ball radius	+0.000 -0.0127mm (+.0000" -.0005")



HIGH PERFORMANCE END MILLS

Die Mold Cutter - Ball End - BALINIT® Durana Coated
Formenbau Werkzeuge - Vollradius - BALINIT® Durana-Beschichtet
Fresas Para Moldes Troquelados - Cabeza Esférica - Recubrimiento de BALINIT® Durana
Fraises pour Moules et Outillages - Hemispherique - Revêtement BALINIT® Durana
Utensile per Stampi - Sferica - Rivestimento in BALINIT® Durana
模具刀具 - 球头 - BALINIT® Durana 涂层



Solid submicron grain carbide end mill - center cutting
 High performance machining in the die mold industry
 Rigid work holding, machine stability and part integrity are critical!
 ≤5.0mm (.1969") diameter have 5° taper to shank
Recommended for high Rockwell materials
 Can be modified with a neck in 48 hours



Hochleistungs- Vollhartmetallfräser aus Feinkornhartmetall - Zentrumschnitt
 Hochleistungsbearbeitung in der Formenbau Industrie
 Gute Werkstückschwingung, Maschinestabilität und Teileintegrität sind entscheidend!
 ≤5,0mm (.1969") Durchmesser und kleiner haben 5° Kegel zum Schaft
Empfohlen für Gehärtete Werkstoffe
 Kann innerhalb 48 Stunden am Schaft verjüngt werden
 Vollradius Toleranz: +0,0000 / -0,0127 (+.0000" -.0005")



Fresa de submicrograno sólido carburo de alto rendimiento - corte centrado
 Mecanizado de alto rendimiento para la industria troqueladora
 La sujeción firme del útil, la estabilidad de la máquina y la integridad de las piezas son cruciales
 Diámetro de 5,0mm (.1969") e inferiores cuentan con un ahusamiento de 5° hasta el mango
Recomendado para materiales de alta Rc
 Puede ser modificado con un cuello en 48 horas
 Tolerancia de la cabeza esférica +0,0000 / -0,0127 (+.0000" -.0005")



Fraises carbure submicrograin - coupe au centre
 Haute performance pour le fraisage dans l'industrie du moule
 Le serrage et la stabilité de la pièce, la rigidité de la machine et l'attachement de l'outil sont tres importantes
 Diametre 5,0mm (.1969") et plus petit ont un angle de depouille conique de 5° sur le queue
Recommandee pour matieres a haute durete
 Peut etre modifier avec un col degage sous un delai de 48 heures
 Tolerance du rayon de hemispherique +0,0000 / -0,0127 (+.0000" -.0005")



Fresa sub-micrograno metallo duro - taglio al centro
 Alte prestazioni per lavorazioni di stampi
 Serraggio rigido, macchina stabile e ottimo bloccaggio del pezzo sono necessari!
 I diametri inferiori a 6mm sono rastremati a 5°
Materiali temprati
 Può essere modificata in 48 ore
 Tolleranza del raggio +0,0000 / -0,0127 (+.0000" -.0005")



高效超细晶粒整体硬质合金立铣刀 - 中心切削
 用于模具行业高效机加工
 高刚性工件夹持、机床稳定性以及零件的牢固性是至关重要的因素！
 为特定用途测试并选择硬质合金
 5.0mm (.1969")直径和大于5.0mm (.1969")直径都有一个5°锥度直到柄部
洛氏硬度高的材质
 可用轴颈进行修正
 半径公差 +0.0000 / -0.0127 (+.0000" -.0005")

EDP#	d_1 † Diameter		d_2 Shank Diameter	l_1 Overall Length	l_2 Flute Length	
	Decimal	Metric				
14210	.0312	1/32"	0.792	1/4"	3"	1/32"
15210	.0394		1.000	6.0	75	1
15220	.0591		1.500	6.0	75	1.5
14220	.0625	1/16"	1.588	1/4"	3"	1/16"
15230	.0787		2.000	6.0	75	2
14230	.0938	3/32"	2.383	1/4"	3"	3/32"
15240	.1181		3.000	6.0	75	3
14240	.1250	1/8"	3.175	1/4"	3"	1/8"
15250	.1575		4.000	6.0	75	4
14250	.1875	3/16"	4.763	1/4"	3"	3/16"
15260	.1969		5.000	6.0	75	5
15270	.2362		6.000	6.0	75	6
14260	.2500	1/4"	6.350	1/4"	3"	1/4"
14270	.3125	5/16"	7.938	5/16"	4"	5/16"
15280	.3150		8.000	8.0	100	8
14280	.3750	3/8"	9.525	3/8"	4"	3/8"
15290	.3937		10.000	10.0	100	10
15300	.4724		12.000	12.0	100	12
14290	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	1/2"

70

35

MATERIAL HARDNESS (Rc)

0


TOLERANCES

d_1	+0.000 -0.050mm (+.000" -.002")
d_2	h6



TECH
PAGES
321

Square End - Diamond Coated
Ohne Eckenradius - Diamant-Beschichtet
Extremo Sin Radio - Recubrimiento de Diamante
Extrémité Carré - Revêtement Diamant
Piatte - Rivestimento in Diamante
平头 - Diamond 涂层



Solid grade C-2 carbide end mill - center cutting
 Crystalline diamond coating
 Recommended for graphite, fiber-reinforced plastics, carbon fiber



Hochleistungs- Vollhartmetallfräser Sorte C-2 - Zentrumschnitt
 Kristalline Beschichtung
 Empfohlen für Graphit, Faserverstärkte Kunststoffe, Carbonfaserwerkstoffe



Fresa de grado C-2 sólido carburo de alto rendimiento - corte centrado
 Recubrimiento cristalino
 Recomendado para grafito, plásticos reforzados con fibra, fibra de carbono



Carbure de classe C-2 - coupe au centre
 Revêtement Crystalline
 Recommandée pour graphite, plastiques renforcés par des fibres et fibre de carbone



Fresa metallo duro di classificazione C-2 - taglio al centro
 Rivestimento al diamante
 Alte prestazioni per lavorazioni di Grafite, resine, fibre di carbonio



高效C-2级硬质合金立铣刀 - 中心切削
 晶体涂层
 推荐加工石墨、纤维补强塑料、碳纤维

EDP#	d_1 † Diameter		d_2 Shank Diameter	l_1 Overall Length	l_2 Flute Length	
	Decimal	Metric				
10018	.0312	1/32"	0.792	1/8"	1-1/2"	3/32"
46018	.0394		1.000	3.0	38	4
10028	.0469	3/64"	1.191	1/8"	1-1/2"	1/8"
46028	.0591		1.500	3.0	38	6
10038	.0625	1/16"	1.588	1/8"	1-1/2"	1/4"
46038	.0787		2.000	3.0	38	8
10058	.0938	3/32"	2.383	1/8"	1-1/2"	3/8"
46058	.1181		3.000	3.0	38	12
10078	.1250	1/8"	3.175	1/8"	1-1/2"	1/2"
46078	.1575		4.000	4.0	50	14
10118	.1875	3/16"	4.763	3/16"	2"	5/8"
46098	.1969		5.000	5.0	50	16
46108	.2362		6.000	6.0	65	20
10158	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	3/4"
10198	.3125	5/16"	7.938	5/16"	2-1/2"	7/8"
46128	.3150		8.000	8.0	65	20
10238	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	7/8"
46148	.3937		10.000	10.0	70	25
46168	.4724		12.000	12.0	75	25
10318	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1"
13338	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"
46188	.6299		16.000	16.0	88	32
13358	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-1/2"
13378	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-1/2"

MATERIAL HARDNESS (RC)

70

35


0

HIGH PERFORMANCE
END MILLS

d_1	+0.00 -0.050mm (+.000" -.002")
d_2	h6
r	+0.025 -0.025mm (+.001" -.001")



Corner Radius - Diamond Coated
 Eckenradius - Diamant-Beschichtet
 Ángulo Redondeado - Recubrimiento de Diamante
 Rayon de Coin - Revêtement Diamant
 Raggio - Rivestimento in Diamante
 圆角半径 - Diamond 涂层



MATERIAL HARDNESS (Rc)
 70
 35
 0

Solid grade C-2 carbide end mill - center cutting
 Crystalline diamond coating
 For stronger corners and part radius
 Recommended for graphite, fiber-reinforced plastics, carbon fiber

Hochleistungs- Vollhartmetallfräser Sorte C-2 - Zentrumsschnitt
 Krystalline Beschichtung
 Für stärkere Schneidecken und Radiusteile
 Empfohlen für Graphit, Faserverstärkte Kunststoffe, Carbonfaserwerkstoffe

Fresa de grado C-2 sólido carburo de alto rendimiento - corte centrado
 Recubrimiento cristalino
 Para un mejor refuerzo de esquinas y zonas curvas
 Recomendado para grafito, plásticos reforzados con fibra, fibra de carbono

Carbure de classe C-2 - coupe au centre
 Revêtement Crystalline
 Pour rayons de pièce et angles renforcés
 Recommandée pour graphite, plastiques renforcés par des fibres et fibre de carbone


Fresa metallo duro di classificazione C-2 - taglio al centro
 Rivestimento al diamante
 Raggi rinforzati
 Alte prestazioni per lavorazioni di Grafite, resine, fibre di carbonio

高效C-2级硬质合金立铣刀 - 中心切削
 晶体涂层
 用于强化圆角和零件半径
 推荐加工石墨、纤维补强塑料、碳纤维

EDP#	d_1 † Diameter		d_2 Shank Diameter	l_1 Overall Length	l_2 Flute Length	r Corner Radius	
	Decimal	Metric					
24118	.1181	3.000	3.0	38	12	0.50	
80018	.1250	1/8"	3.175	1/8"	1-1/2"	1/2"	.015"
80028	.1250	1/8"	3.175	1/8"	1-1/2"	1/2"	.020"
24148	.1575	4.000	4.0	50	14	0.30	
24158	.1575	4.000	4.0	50	14	0.50	
80058	.1875	3/16"	4.763	3/16"	2"	5/8"	.015"
80068	.1875	3/16"	4.763	3/16"	2"	5/8"	.020"
24178	.2362	6.000	6.0	65	20	0.50	
24208	.2362	6.000	6.0	65	20	1.50	
80108	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	3/4"	.015"
80118	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	3/4"	.020"
80128	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	3/4"	.030"
24248	.3150	8.000	8.0	65	20	1.00	
80248	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	7/8"	.020"
80258	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	7/8"	.030"
24318	.3937	10.000	10.0	70	25	1.00	
24378	.4724	12.000	12.0	75	25	0.50	
24398	.4724	12.000	12.0	75	25	1.00	
80328	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1"	.030"
80348	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1"	.060"


TOLERANCES

d_1	+0.000 -0.050mm (+0.000" -0.002")
d_2	h6
ball radius	+0.000 -0.025mm (+0.000" -0.001")



HIGH PERFORMANCE
END MILLS

Ball End - Diamond Coated
Vollradius - Diamant-Beschichtet
Cabeza Esférica - Recubrimiento de Diamante
Hemispherique - Revêtement Diamant
Sferica - Rivestimento in Diamante
球头 - Diamond 涂层



Solid grade C-2 carbide end mill - center cutting
 Crystalline diamond coating
 Recommended for graphite, fiber-reinforced plastics, carbon fiber



Hochleistungs- Vollhartmetallfräser Sorte C-2 - Zentrumschnitt
 Krystalline Beschichtung
 Empfohlen für Graphit, Faserverstärkte Kunststoffe, Carbonfaserwerkstoffe
 Vollradius Toleranz: +0,000 / -0,025 (+0.000" -0.001")



Fresa de grado C-2 sólido carburo de alto rendimiento - corte centrado
 Recubrimiento cristalino
 Recomendado para grafito, plásticos reforzados con fibra, fibra de carbono
 Tolerancia de la cabeza esférica +0,000 / -0,025 (+0.000" -0.001")



Carbure de classe C-2 - coupe au centre
 Revêtement Crystalline
 Recommandée pour graphite, plastiques renforcés par des fibres et fibre de carbone
 Tolerance du rayon de hemispherique +0,000 / -0,025 (+0.000" -0.001")



Fresa metallo duro di classificazione C-2 - taglio al centro
 Rivestimento al diamante
 Alte prestazioni per lavorazioni di Grafite, resine, fibre di carbonio
 Tolleranza del raggio +0,000 / -0,025 (+0.000" -0.001")




高效C-2级硬质合金立铣刀 - 中心切削
 晶体涂层
 推荐加工石墨、纤维补强塑料、碳素纤维
 半径公差 +0,000 / -0,025 (+0.000" -0.001")


EDP#	d_1 † Diameter		d_2 Shank Diameter	l_1 Overall Length	l_2 Flute Length	
	Decimal	Metric				
15018	.0312	1/32"	0.792	1/8"	1-1/2"	3/32"
48018	.0394		1.000	3.0	38	4
15028	.0469	3/64"	1.191	1/8"	1-1/2"	1/8"
48028	.0591		1.500	3.0	38	6
15038	.0625	1/16"	1.588	1/8"	1-1/2"	1/4"
48038	.0787		2.000	3.0	38	8
15058	.0938	3/32"	2.383	1/8"	1-1/2"	3/8"
48058	.1181		3.000	3.0	38	12
15078	.1250	1/8"	3.175	1/8"	1-1/2"	1/2"
48078	.1575		4.000	4.0	50	14
15118	.1875	3/16"	4.763	3/16"	2"	5/8"
48098	.1969		5.000	5.0	50	16
48108	.2362		6.000	6.0	65	20
15158	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	3/4"
15198	.3125	5/16"	7.938	5/16"	2-1/2"	7/8"
48128	.3150		8.000	8.0	65	20
15238	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	7/8"
48168	.4724		12.000	12.0	75	25
15318	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1"

MATERIAL HARDNESS (RC)
70
35
0

d_1	+0.00 -0.050mm (+.000" -.002")
d_2	h6



Extra Length - Square End - Diamond Coated
Extra Länge - Ohne Eckenradius - Diamant-Beschichtet
Longitud Extra - Extremo Sin Radio - Recubrimiento de Diamante
Extra Longue - Extrémité Carré - Revêtement Diamant
Lunghezza Extra - Piatte - Rivestimento in Diamante
超长 - 平头 - Diamond 涂层



Solid grade C-2 carbide end mill - center cutting
 Crystalline diamond coating
 Recommended for graphite, fiber-reinforced plastics, carbon fiber
 Can be modified with a neck in 48 hours



Hochleistungs-Vollhartmetallfräser Sorte C-2 - Zentrumschnitt
 Krystalline Beschichtung
 Empfohlen für Graphit, Faserverstärkte Kunststoffe, Carbonfaserwerkstoffe
 Kann innerhalb 48 Stunden am Schaft verjüngt werden



Fresa de grado C-2 sólido carburo de alto rendimiento - corte centrado
 Recubrimiento cristalino
 Recomendado para grafito, plásticos reforzados con fibra, fibra de carbono
 Puede ser modificado con un cuello en 48 horas



Carbure de classe C-2 - coupe au centre
 Revêtement Crystalline
 Recommandée pour graphite, plastiques renforcés par des fibres et fibre de carbone
 Modification possible : gorge de dégagement (sous 48 Heures)



Fresa metallo duro di classificazione C-2 - taglio al centro
 Rivestimento al diamante
 Alte prestazioni per lavorazioni di Grafite, resine, fibre di carbonio
 Può essere modificata in 48 ore



高效C-2级硬质合金立铣刀 - 中心切削
 晶体涂层
 推荐加工石墨、纤维补强塑料、碳素纤维
 可用轴颈进行修正

EDP#	d_1 † Diameter		d_2 Shank Diameter	l_1 Overall Length	l_2 Flute Length
	Decimal	Metric			
94028	.1181	3.000	3.0	75	20
38038	.1250	1/8"	3.175	1/8"	1"
94068	.1575	4.000	4.0	75	25
38048	.1875	3/16"	4.763	3/16"	1"
38058	.2500	1/4"	6.350	1/4"	1"
38068	.2500	1/4"	6.350	1/4"	1"
38078	.2500	1/4"	6.350	1/4"	1-1/2"
38098	.3125	5/16"	7.938	5/16"	1"
94168	.3150	8.000	8.0	100	25
38128	.3750	3/8"	9.525	3/8"	1"
38138	.3750	3/8"	9.525	3/8"	1-1/2"
94208	.3937	10.000	10.0	100	25
94248	.4724	12.000	12.0	100	25
38168	.5000	1/2"	12.700	1/2"	1"
38178	.5000	1/2"	12.700	1/2"	2"

70

35


0

TOLERANCES

d_1	+0.000 -0.050mm (+.000" -.002")
d_2	h6
ball radius	+0.000 -0.025mm (+.000" -.001")



Extra Length - Ball End - Diamond Coated
 Extra Länge - Vollradius - Diamant-Beschichtet
 Longitud Extra - Cabeza Esférica - Recubrimiento de Diamante
 Extra Longue - Hemispherique - Revêtement Diamant
 Lunghezza Extra - Sferica - Rivestimento in Diamante
 超长 - 球头 - Diamond 涂层



Solid grade C-2 carbide end mill - center cutting
 Crystalline diamond coating
 Recommended for graphite, fiber-reinforced plastics, carbon fiber
 Can be modified with a neck in 48 hours



Hochleistungs- Vollhartmetallfräser Sorte C-2 - Zentrumschnitt
 Krystalline Beschichtung
 Empfohlen für Graphit, Faserverstärkte Kunststoffe, Carbonfaserwerkstoffe
 Kann innerhalb 48 Stunden am Schaft verjüngt werden
 Vollradius Toleranz: +0,000 / -0,025 (+.000" -.001")



Fresa de grado C-2 sólido carburo de alto rendimiento - corte centrado
 Recubrimiento cristalino
 Recomendado para grafito, plásticos reforzados con fibra, fibra de carbono
 Puede ser modificado con un cuello en 48 horas
 Tolerancia de la cabeza esférica +0,000 / -0,025 (+.000" -.001")



Carbure de classe C-2 - coupe au centre
 Revêtement Crystalline
 Recommandée pour graphite, plastiques renforcés par des fibres et fibre de carbone
 Modification possible : gorge de dégagement (sous 48 Heures)
 Tolerance du rayon de hemispherique +0,000 / -0,025 (+.000" -.001")




Fresa metallo duro di classificazione C-2 - taglio al centro
 Rivestimento al diamante
 Alte prestazioni per lavorazioni di Grafite, resine, fibre di carbonio
 Può essere modificata in 48 ore
 Tolleranza del raggio +0,000 / -0,025 (+.000" -.001")



高效C-2级硬质合金立铣刀 - 中心切削
 晶体涂层
 推荐加工石墨、纤维补强塑料、碳纤维
 可用轴颈进行修正
 半径公差 +0,000 / -0,025 (+.000" -.001")

EDP#	d_1 † Diameter		d_2 Shank Diameter	l_1 Overall Length	l_2 Flute Length
	Decimal	Metric			
99028	.1181	3.000	3.0	75	20
40038	.1250 1/8"	3.175	1/8"	3"	1"
99068	.1575	4.000	4.0	75	25
40048	.1875 3/16"	4.763	3/16"	4"	1"
99108	.2362	6.000	6.0	100	25
99128	.2362	6.000	6.0	150	38
40058	.2500 1/4"	6.350	1/4"	3"	1"
40068	.2500 1/4"	6.350	1/4"	4"	1"
40078	.2500 1/4"	6.350	1/4"	6"	1-1/2"
40098	.3125 5/16"	7.938	5/16"	4"	1"
99168	.3150	8.000	8.0	100	25
40128	.3750 3/8"	9.525	3/8"	4"	1"
40138	.3750 3/8"	9.525	3/8"	6"	1-1/2"
99208	.3937	10.000	10.0	100	25
40168	.5000 1/2"	12.700	1/2"	4"	1"
40178	.5000 1/2"	12.700	1/2"	4"	2"





INTRODUCING . . .

GARR Technical Advisor

**Features ease of use, including an extensive material list
and setup versatility**

**Uses a dynamic function based on spindle interface,
toolholding, stability of workpiece and
*most importantly, specific material condition***

**Adaptability of the GARR Technical Advisor is beneficial
when setup factors are sub-optimal**



CHECK IT OUT ON OUR WEBSITE

Solid micrograin carbide tested for drilling of carbon fiber and glass-filled composites

These specials are built to order uncoated in two weeks

Having a quality dust collection system helps prolong tool life and quality of parts

'Clamping' of part to table can cause stress fractures in material




SERIES 780 - 8-FACET POINT

Double angle drill point geometry reduces cutting forces to eliminate exit burrs

Works well in carbon fiber especially when the honeycomb core is either titanium or aluminum

Works in glass-filled epoxy, harder plastics, softer steels, CFRP (Carbon Fiber Reinforced Plastic), and aluminum

Can be coated with a variety of coatings depending on your application



SERIES 805 - CARBON FIBER

Designed for drilling CFRP and plastics

Good in both multidirectional fibers and unidirectional fibers

90° center cutting point for better entry and exit hole with little to no delamination

Parabolic flute shape for less tool pressure on the material, and also for better chip flow in soft plastics

Add BALINIT® MAYURA coating for longer tool life than uncoated tools, and shorter lead times than Diamond coating

ROUTERS

Solid micrograin carbide tested for milling of carbon fiber and glass-filled composites

These specials are built to order uncoated in two weeks

There are many challenges to machining composite materials. Keeping the material from delaminating is key. Our tools have higher rake angles and combinations of left hand and/or right hand spirals to help eliminate 'fraying' of the laminate.

Please specify what type of end cut your job requires (i.e. - no end cut, burr type, end mill type, or drill point)

Having a quality dust collection system helps prolong tool life and quality of parts

'Clamping' of part to table can cause stress fractures in material

Please specify what coating, if any, your job requires:

- Polycrystalline Diamond
- Amorphous Diamond / BALINIT® MAYURA
- AlCrN Coated



SERIES 700 - FIBERGLASS ROUTER

For cutting glass-filled epoxies

End cut examples



Burr
Type

Drill
Point

SERIES 701 - KEVLAR ROUTER

Gives a clean edge when trimming
Aramid Fibers (Kevlar)

End cut examples



Burr
Type

Drill
Point

SERIES 702 - CARBON FIBER ROUTER

For trim milling of single-layer panels

SERIES 703 - CARBON FIBER ROUTER

For rough cutting of stacked panels
with or without honeycomb cores

Solid micrograin carbide tested for milling of carbon fiber and glass-filled composites

These specials are built to order uncoated in two weeks

There are many challenges to machining composite materials. Keeping the material from delaminating is key. Our tools have higher rake angles and combinations of left hand and/or right hand spirals to help eliminate 'fraying' of the laminate.

Please specify what type of end cut your job requires (*i.e.* - *no end cut, burr type, end mill type, or drill point*)

Having a quality dust collection system helps prolong tool life and quality of parts

'Clamping' of part to table can cause stress fractures in material

Please specify what coating, if any, your job requires:

- Polycrystalline Diamond
- Amorphous Diamond / BALINIT® MAYURA
- AlCrN Coated



SERIES 704 - COMPRESSION ROUTER - 4 FLUTE
For profile milling of carbon fiber



SERIES 705 - COMPRESSION ROUTER - 2 FLUTE
For slotting of carbon fiber



SERIES 706 - SINGLE FLUTE ROUTER
For aluminum and soft plastics





Blank Prep




TOLERANCES

d_1	$\leq .030"$	$+0.000 -0.025\text{mm} (+.000" -.001")$
	$\geq 1/32"$	$+0.000 -0.050\text{mm} (+.000" -.002")$
d_2		h6


Series 160M, 170M, 860M, 870M

.0200" - .2362"
(0.508mm - 6.000mm)



**GENERAL PURPOSE
END MILLS**

Stub Length - Square End
Kurze Länge - Ohne Eckenradius
Longitud Corta - Extremo Sin Radio
Longueur Courte - Extrémité Carré
Serie Corta - Piatte
短柱长度 - 平头



Solid submicron grain carbide end mill - center cutting
 Shorter flute length for rigidity
 Extremely versatile
 TiAlN Coated - page 221
 Standard Length - page 228
 Extended Length - page 248



Vollhartmetallfräser aus Feinkornhartmetall - Zentrumsschnitt
 Kürzere Spannuten für höhere Stabilität
 Extrem Vielseitig
 TiAlN-Beschichtet - Seite 221
 Standard Länge - Seite 228
 Extra Länge - Seite 248



Fresa de submicrograno sólido carburo - corte centrado
 Longitud de ranura más corta para proporcionar mayor rigidez
 Extremadamente versátil
 Recubrimiento de TiAlN - Página 221
 Longitud Estándar - Página 228
 Longitud Extra - Página 248



Fraises carbure submicrograin - coupe au centre
 Longueur de coupe courte pour plus de rigidité
 Utilisations variables
 Revêtement TiAlN - Page 221
 Longueur Standard - Page 228
 Longueur Extra - Page 248



Fresa sub-micrograno metallo duro - taglio al centro
 Tagliante più corto per maggiore rigidità
 Estremamente versatile
 Rivestimento in TiAlN - Pagina 221
 Lunghezza Standard - Pagina 228
 Lunghezza Extra - Pagina 248



超细晶粒整体硬质合金立铣刀 - 中心切削
 为了增加刚性应缩短出屑槽长度
 功能极多
 TiAlN 涂层 - 221页
 标准长度 - 228页
 超长 - 248页

(160M/860M) 2 Flute EDP#	(170M/870M) 4 Flute EDP#	Decimal	d_1 † Diameter		d_2 Shank Diameter	l_1 Overall Length	l_2 Flute Length
				Metric			
01350	-	.0200	.0200"	0.508	1/8"	1-1/2"	.030"
01360	-	.0210	.0210"	0.533	1/8"	1-1/2"	.032"
01370	-	.0220	.0220"	0.559	1/8"	1-1/2"	.033"
01380	-	.0230	.0230"	0.584	1/8"	1-1/2"	.035"
01390	-	.0240	.0240"	0.610	1/8"	1-1/2"	.036"
01400	-	.0250	.0250"	0.635	1/8"	1-1/2"	.038"
01410	-	.0260	.0260"	0.660	1/8"	1-1/2"	.039"
01420	-	.0270	.0270"	0.686	1/8"	1-1/2"	.041"
01430	-	.0280	.0280"	0.711	1/8"	1-1/2"	.042"
01440	-	.0290	.0290"	0.737	1/8"	1-1/2"	.044"
01450	-	.0300	.0300"	0.762	1/8"	1-1/2"	.045"
01010	02010	.0312	1/32"	0.792	1/8"	1-1/2"	1/16"
01510	02510	.0394		1.000	3.0	38	2
01020	02020	.0469	3/64"	1.191	1/8"	1-1/2"	3/32"
01520	02520	.0591		1.500	3.0	38	3
01030	02030	.0625	1/16"	1.588	1/8"	1-1/2"	1/8"
01530	02530	.0787		2.000	3.0	38	4
01040	02040	.0938	3/32"	2.383	1/8"	1-1/2"	3/16"
01540	02540	.0984		2.500	3.0	38	5
01550	02550	.1181		3.000	3.0	38	6
01050	02050	.1250	1/8"	3.175	1/8"	1-1/2"	1/4"
01560	02560	.1378		3.500	4.0	50	7
01060	02060	.1562	5/32"	3.967	3/16"	2"	5/16"
01570	02570	.1575		4.000	4.0	50	8
01580	02580	.1772		4.500	5.0	50	9.5
01070	02070	.1875	3/16"	4.763	3/16"	2"	3/8"
01590	02590	.1969		5.000	5.0	50	10
01080	02080	.2188	7/32"	5.558	1/4"	2"	7/16"
01600	02600	.2362		6.000	6.0	50	12

70

35

MATERIAL HARDNESS (Rc)

0

continued →

Series 160M, 170M, 860M, 870M (continued)

.2500" - 1.000"
(6.350mm - 25.400mm)

GENERAL PURPOSE
END MILLS

(160M/860M) 2 Flute EDP#	(170M/870M) 4 Flute EDP#	d_1 † Diameter			d_2 Shank Diameter	l_1 Overall Length	l_2 Flute Length
		Decimal		Metric			
01090	02090	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2"	1/2"
01610	02610	.2756		7.000	7.0	50	12
01100	02100	.3125	5/16"	7.938	5/16"	2"	1/2"
01620	02620	.3150		8.000	8.0	50	12
01630	02630	.3543		9.000	9.0	50	14
01110	02110	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2"	5/8"
01640	02640	.3937		10.000	10.0	50	16
01650	02650	.4331		11.000	11.0	65	19
01120	02120	.4375	7/16"	11.113	7/16"	2-1/2"	5/8"
01660	02660	.4724		12.000	12.0	65	19
01130	02130	.5000	1/2"	12.700	1/2"	2-1/2"	5/8"
01140	02140	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3"	3/4"
-	02670	.6299		16.000	16.0	75	19
01150	02150	.7500	3/4"	19.050	3/4"	3"	1"
-	02680	.7874		20.000	20.0	75	25
-	02160	1.000	1"	25.400	1"	3"	1"




Micro Tool Manufacturing

70
35
0
MATERIAL HARDNESS (Rc)

TOLERANCES


d_1	+0.000 -0.050mm (+0.000" -0.002")
d_2	h6

Series 160MA, 170MA, 860MA, 870MA



GENERAL PURPOSE
END MILLS

Stub Length - Square End - TiALN Coated
Kurze Länge - Ohne Eckenradius - TiALN-Beschichtet
Longitud Corta - Extremo Sin Radio - Recubrimiento de TiALN
Longueur Courte - Extrémité Carré - Revêtement TiALN
Serie Corta - Piatte - Rivestimento in TiALN
短柱长度 - 平头 - TiALN 涂层



Solid submicron grain carbide end mill - center cutting
 Shorter flute length for rigidity
 Dry or semi-dry machining
 Extremely versatile
 Bright Finish - page 219
 Standard Length - page 232
 Extended Length - page 251



Vollhartmetallfräser aus Feinkornhartmetall - Zentrumschnitt
 Kürzere Spannuten für höhere Stabilität
 Trocken oder Halbtrockene Bearbeitung
 Extrem Vielseitig
 Bright Fertig (Ohne Beschichtung) - Seite 219
 Standard Länge - Seite 232
 Extra Länge - Seite 251



Fresa de submicrograno sólido carburo - corte centrado
 Longitud de ranura más corta para proporcionar mayor rigidez
 Mecanizado seco o semisecco
 Extremadamente versátil
 Acabado Brillante (Sin Recubrimiento) - Página 219
 Longitud Estándar - Página 232
 Longitud Extra - Página 251



Fraises carbure submicrograin - coupe au centre
 Longueur de coupe courte pour plus de rigidité
 Usinage a sec ou avec l'air
 Utilisations variables
 Finition Brillante (Sans Revêtement) - Page 219
 Longueur Standart - Page 232
 Longueur Extra - Page 251



Fresa sub-micrograno metallo duro - taglio al centro
 Tagliente più corto per maggiore rigidità
 Lavorazione a secco o a umido
 Estremamente versatile
 Eccellente Finitura (Non Rivestito) - Pagina 219
 Lunghezza Standard - Pagina 232
 Lunghezza Extra - Pagina 251



超细晶粒整体硬质合金立铣刀 - 中心切削
 为了增加刚性应缩短出屑槽长度
 干式或半干式机加工
 功能极多
 高亮光洁度 (未涂层) - 219页
 标准长度 - 232页
 超长 - 251页

(160MA/860MA)	(170MA/870MA)	Decimal	d_1 †		d_2	l_1	l_2
			Diameter	Metric			
01017	02017	.0312	1/32"	0.792	1/8"	1-1/2"	1/16"
01517	02517	.0394		1.000	3.0	38	2
01027	02027	.0469	3/64"	1.191	1/8"	1-1/2"	3/32"
01527	02527	.0591		1.500	3.0	38	3
01037	02037	.0625	1/16"	1.588	1/8"	1-1/2"	1/8"
01537	02537	.0787		2.000	3.0	38	4
01047	02047	.0938	3/32"	2.383	1/8"	1-1/2"	3/16"
01547	02547	.0984		2.500	3.0	38	5
01557	02557	.1181		3.000	3.0	38	6
01057	02057	.1250	1/8"	3.175	1/8"	1-1/2"	1/4"
01567	02567	.1378		3.500	4.0	50	7
01067	02067	.1562	5/32"	3.967	3/16"	2"	5/16"
01577	02577	.1575		4.000	4.0	50	8
01587	02587	.1772		4.500	5.0	50	9.5
01077	02077	.1875	3/16"	4.763	3/16"	2"	3/8"
01597	02597	.1969		5.000	5.0	50	10
01087	02087	.2188	7/32"	5.558	1/4"	2"	7/16"
01607	02607	.2362		6.000	6.0	50	12
01097	02097	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2"	1/2"
01617	02617	.2756		7.000	7.0	50	12
01107	02107	.3125	5/16"	7.938	5/16"	2"	1/2"
01627	02627	.3150		8.000	8.0	50	12
01637	02637	.3543		9.000	9.0	50	14
01117	02117	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2"	5/8"
01647	02647	.3937		10.000	10.0	50	16
01657	02657	.4331		11.000	11.0	65	19
01127	02127	.4375	7/16"	11.113	7/16"	2-1/2"	5/8"
01667	02667	.4724		12.000	12.0	65	19
01137	02137	.5000	1/2"	12.700	1/2"	2-1/2"	5/8"
01147	02147	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3"	3/4"
-	02677	.6299		16.000	16.0	75	19
01157	02157	.7500	3/4"	19.050	3/4"	3"	1"
-	02687	.7874		20.000	20.0	75	25
-	02167	1.000	1"	25.400	1"	3"	1"

70

35

0

MATERIAL HARDNESS (Rc)

Series 170R, 870R

.0625" - .3150"
(1.588mm - 8.000mm)



TOLERANCES

d_1	+0.00 - .050mm (+.000" - .002")
d_2	h6
r	+0.025 - .025mm (+.001" - .001")

GENERAL PURPOSE
END MILLS

Stub Length - Corner Radius


Kurze Länge - Eckenradius

Longitud Corta - Ángulo Redondeado

Longueur Courte - Rayon de Coin

Serie Corta - Raggio

短柱长度 - 圆角半径



Solid submicron grain carbide end mill - center cutting
For stronger corners and part radius
Extremely versatile
TiAlN Coated - page 224
Standard Length - page 234
Extended Length - page 253



Vollhartmetallfräser aus Feinkornhartmetall - Zentrumschnitt
Für stärkere Schneidecken und Radiusteile
Extrem Vielseitig
TiAlN-Beschichtet - Seite 224
Standard Länge - Seite 234
Extra Länge - Seite 253



Fresa de submicrograno sólido carburo - corte centrado
Para un mejor refuerzo de esquinas y zonas curvas
Extremadamente versátil
Recubrimiento de TiAlN - Página 224
Longitud Estándar - Página 234
Longitud Extra - Página 253



Fraises carbure submicrograin - coupe au centre
Rayon de coin renforcés
Utilisations variables
Revêtement TiAlN - Page 224
Longueur Standard - Page 234
Extra Longueur - Page 253



Fresa sub-micrograno metallo duro - taglio al centro
Raggi rinforzati
Estremamente versatile
Rivestimento in TiAlN - Pagina 224
Lunghezza Standard - Pagina 234
Lunghezza Extra - Pagina 253



超细晶粒整体硬质合金立铣刀 - 中心切削
用于强化圆角和零件半径
功能极多
TiAlN 涂层 - 224页
标准长度 - 234页
超长 - 253页

EDP#	d_1 †		d_2 Shank Diameter	l_1 Overall Length	l_2 Flute Length	r Corner Radius	
	Decimal	Diameter					
30701	.0625	1/16"	1.588	1/8"	1-1/2"	1/8"	.010"
30703	.0625	1/16"	1.588	1/8"	1-1/2"	1/8"	.015"
30705	.0938	3/32"	2.383	1/8"	1-1/2"	3/16"	.010"
30707	.0938	3/32"	2.383	1/8"	1-1/2"	3/16"	.015"
30709	.0938	3/32"	2.383	1/8"	1-1/2"	3/16"	.020"
30711	.1181		3.000	3.0	38	6	0.20
30713	.1181		3.000	3.0	38	6	0.50
30715	.1250	1/8"	3.175	1/8"	1-1/2"	1/4"	.010"
30717	.1250	1/8"	3.175	1/8"	1-1/2"	1/4"	.015"
30719	.1250	1/8"	3.175	1/8"	1-1/2"	1/4"	.020"
30721	.1250	1/8"	3.175	1/8"	1-1/2"	1/4"	.030"
30904	.1250	1/8"	3.175	1/8"	1-1/2"	1/4"	.040"
30909	.1562	5/32"	3.967	3/16"	2"	5/16"	.015"
30911	.1562	5/32"	3.967	3/16"	2"	5/16"	.030"
30913	.1562	5/32"	3.967	3/16"	2"	5/16"	.060"
30723	.1575		4.000	4.0	50	8	0.30
30725	.1575		4.000	4.0	50	8	0.50
30727	.1875	3/16"	4.763	3/16"	2"	3/8"	.010"
30729	.1875	3/16"	4.763	3/16"	2"	3/8"	.015"
30731	.1875	3/16"	4.763	3/16"	2"	3/8"	.020"
30733	.1875	3/16"	4.763	3/16"	2"	3/8"	.030"
30735	.1969		5.000	5.0	50	10	0.30
30737	.1969		5.000	5.0	50	10	0.50
30739	.2362		6.000	6.0	50	12	0.50
30741	.2362		6.000	6.0	50	12	0.80
30743	.2362		6.000	6.0	50	12	1.00
30747	.2362		6.000	6.0	50	12	2.00
30749	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2"	1/2"	.010"
30751	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2"	1/2"	.015"
30753	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2"	1/2"	.020"
30755	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2"	1/2"	.030"
30757	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2"	1/2"	.045"
30759	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2"	1/2"	.060"
30761	.3125	5/16"	7.938	5/16"	2"	1/2"	.015"
30763	.3125	5/16"	7.938	5/16"	2"	1/2"	.020"
30765	.3125	5/16"	7.938	5/16"	2"	1/2"	.030"
30767	.3125	5/16"	7.938	5/16"	2"	1/2"	.045"
30769	.3125	5/16"	7.938	5/16"	2"	1/2"	.060"
30771	.3150		8.000	8.0	50	12	0.50
30773	.3150		8.000	8.0	50	12	0.80
30775	.3150		8.000	8.0	50	12	1.00
30779	.3150		8.000	8.0	50	12	2.00
30781	.3150		8.000	8.0	50	12	2.50

MATERIAL HARDNESS (Rc)

70

35

0

EDP#	$d1$ † Diameter		$d2$ Shank Diameter	$l1$ Overall Length	$l2$ Flute Length	r Corner Radius	
	Decimal	Metric					
30785	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2"	5/8"	.010"
30787	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2"	5/8"	.015"
30789	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2"	5/8"	.020"
30791	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2"	5/8"	.030"
30793	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2"	5/8"	.045"
30795	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2"	5/8"	.060"
30799	.3937		10.000	10.0	50	16	0.80
30801	.3937		10.000	10.0	50	16	1.00
30803	.3937		10.000	10.0	50	16	1.50
30805	.3937		10.000	10.0	50	16	2.00
30807	.3937		10.000	10.0	50	16	2.50
30809	.3937		10.000	10.0	50	16	3.00
30811	.3937		10.000	10.0	50	16	3.20
30813	.4375	7/16"	11.113	7/16"	2-1/2"	5/8"	.010"
30815	.4375	7/16"	11.113	7/16"	2-1/2"	5/8"	.015"
30817	.4375	7/16"	11.113	7/16"	2-1/2"	5/8"	.020"
30819	.4375	7/16"	11.113	7/16"	2-1/2"	5/8"	.030"
30821	.4375	7/16"	11.113	7/16"	2-1/2"	5/8"	.045"
30823	.4375	7/16"	11.113	7/16"	2-1/2"	5/8"	.060"
30825	.4375	7/16"	11.113	7/16"	2-1/2"	5/8"	.090"
30827	.4375	7/16"	11.113	7/16"	2-1/2"	5/8"	.125"
30829	.4724		12.000	12.0	65	19	0.50
30831	.4724		12.000	12.0	65	19	0.80
30835	.4724		12.000	12.0	65	19	1.50
30837	.4724		12.000	12.0	65	19	2.00
30839	.4724		12.000	12.0	65	19	2.50
30841	.4724		12.000	12.0	65	19	3.00
30843	.4724		12.000	12.0	65	19	3.20
30845	.5000	1/2"	12.700	1/2"	2-1/2"	5/8"	.010"
30847	.5000	1/2"	12.700	1/2"	2-1/2"	5/8"	.015"
30849	.5000	1/2"	12.700	1/2"	2-1/2"	5/8"	.020"
30851	.5000	1/2"	12.700	1/2"	2-1/2"	5/8"	.030"
30853	.5000	1/2"	12.700	1/2"	2-1/2"	5/8"	.045"
30855	.5000	1/2"	12.700	1/2"	2-1/2"	5/8"	.060"
30857	.5000	1/2"	12.700	1/2"	2-1/2"	5/8"	.090"
30859	.5000	1/2"	12.700	1/2"	2-1/2"	5/8"	.125"
30861	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3"	3/4"	.015"
30863	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3"	3/4"	.020"
30865	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3"	3/4"	.030"
30867	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3"	3/4"	.045"
30869	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3"	3/4"	.060"
30871	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3"	3/4"	.090"
30875	.6299		16.000	16.0	75	19	1.00
30877	.6299		16.000	16.0	75	19	2.00
30879	.6299		16.000	16.0	75	19	2.50
30881	.6299		16.000	16.0	75	19	3.00
30883	.6299		16.000	16.0	75	19	4.00
30885	.6299		16.000	16.0	75	19	5.00
30887	.7500	3/4"	19.050	3/4"	3"	1"	.015"
30889	.7500	3/4"	19.050	3/4"	3"	1"	.020"
30891	.7500	3/4"	19.050	3/4"	3"	1"	.030"
30895	.7500	3/4"	19.050	3/4"	3"	1"	.060"
30897	.7500	3/4"	19.050	3/4"	3"	1"	.090"
30899	.7500	3/4"	19.050	3/4"	3"	1"	.125"
30901	.7500	3/4"	19.050	3/4"	3"	1"	.250"

70

35

MATERIAL HARDNESS (Rc)

0

Series 170RA, 870RA

.0625" - .3150"
(1.588mm - 8.000mm)



TECH
PAGES
290-291

TOLERANCES

d_1	+0.00 - .050mm (+.000" - .002")
d_2	h6
r	+0.025 - .025mm (+.001" - .001")

GENERAL PURPOSE
END MILLS

Stub Length - Corner Radius - TiAlN Coated


Kurze Länge - Eckenradius - TiAlN-Beschichtet

Longitud Corta - Ángulo Redondeado - Recubrimiento de TiAlN

Longueur Courte - Rayon de Coin - Revêtement TiAlN

Serie Corta - Raggio - Rivestimento in TiAlN

短柱长度 - 圆角半径 - TiAlN 涂层



Solid submicron grain carbide end mill - center cutting
For stronger corners and part radius
Dry or semi-dry machining
Extremely versatile
Bright Finish - page 222
Standard Length - page 237
Extended Length - page 256



Vollhartmetallfräser aus Feinkornhartmetall - Zentrumschnitt
Für stärkere Schneidecken und Radiusteile
Trocken oder Halbtrockene Bearbeitung
Extrem Vielseitig
Bright Fertig (Ohne Beschichtung) - Seite 222
Standard Länge - Seite 237
Extra Länge - Seite 256



Fresa de submicrograno sólido carburo - corte centrado
Para un mejor refuerzo de esquinas y zonas curvas
Mecanizado seco o semisecco
Extremadamente versátil
Acabado Brillante (Sin Recubrimiento) - Página 222
Longitud Estándar - Página 237
Longitud Extra - Página 256



Fraises carbure submicrograin - coupe au centre
Rayon de coin renforcés
Usinage a sec ou avec l'air
Utilisations variables
Finition Brillante (Sans Revêtement) - Page 222
Longueur Standard - Page 237
Extra Longueur - Page 256



Fresa sub-micrograno metallo duro - taglio al centro
Raggi rinforzati
Lavorazione a secco o a umido
Estremamente versatile
Eccellente Finitura (Non Rivestito) - Pagina 222
Lunghezza Standard - Pagina 237
Lunghezza Extra - Pagina 256



超细晶粒整体硬质合金立铣刀 - 中心切削
用于强化圆角和零件半径
干式或半干式机加工
功能极多
高亮光洁度 (未涂层) - 222页
标准长度 - 237页
超长 - 256页

EDP#	d_1 †		d_2 Shank Diameter	l_1 Overall Length	l_2 Flute Length	r Corner Radius	
	Decimal	Diameter Metric					
30702	.0625	1/16"	1.588	1/8"	1-1/2"	1/8"	.010"
30704	.0625	1/16"	1.588	1/8"	1-1/2"	1/8"	.015"
30706	.0938	3/32"	2.383	1/8"	1-1/2"	3/16"	.010"
30708	.0938	3/32"	2.383	1/8"	1-1/2"	3/16"	.015"
30710	.0938	3/32"	2.383	1/8"	1-1/2"	3/16"	.020"
30712	.1181		3.000	3.0	38	6	0.20
30714	.1181		3.000	3.0	38	6	0.50
30716	.1250	1/8"	3.175	1/8"	1-1/2"	1/4"	.010"
30718	.1250	1/8"	3.175	1/8"	1-1/2"	1/4"	.015"
30720	.1250	1/8"	3.175	1/8"	1-1/2"	1/4"	.020"
30722	.1250	1/8"	3.175	1/8"	1-1/2"	1/4"	.030"
30906	.1250	1/8"	3.175	1/8"	1-1/2"	1/4"	.040"
30910	.1562	5/32"	3.967	3/16"	2"	5/16"	.015"
30912	.1562	5/32"	3.967	3/16"	2"	5/16"	.030"
30914	.1562	5/32"	3.967	3/16"	2"	5/16"	.060"
30724	.1575		4.000	4.0	50	8	0.30
30726	.1575		4.000	4.0	50	8	0.50
30728	.1875	3/16"	4.763	3/16"	2"	3/8"	.010"
30730	.1875	3/16"	4.763	3/16"	2"	3/8"	.015"
30732	.1875	3/16"	4.763	3/16"	2"	3/8"	.020"
30734	.1875	3/16"	4.763	3/16"	2"	3/8"	.030"
30736	.1969		5.000	5.0	50	10	0.30
30738	.1969		5.000	5.0	50	10	0.50
24117	.1969		5.000	5.0	50	16	0.30
30740	.2362		6.000	6.0	50	12	0.50
30742	.2362		6.000	6.0	50	12	0.80
30744	.2362		6.000	6.0	50	12	1.00
30746	.2362		6.000	6.0	50	12	1.50
30748	.2362		6.000	6.0	50	12	2.00
30750	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2"	1/2"	.010"
30752	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2"	1/2"	.015"
30754	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2"	1/2"	.020"
30756	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2"	1/2"	.030"
30758	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2"	1/2"	.045"
30760	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2"	1/2"	.060"
30762	.3125	5/16"	7.938	5/16"	2"	1/2"	.015"
30764	.3125	5/16"	7.938	5/16"	2"	1/2"	.020"
30766	.3125	5/16"	7.938	5/16"	2"	1/2"	.030"
30768	.3125	5/16"	7.938	5/16"	2"	1/2"	.045"
30770	.3125	5/16"	7.938	5/16"	2"	1/2"	.060"
30772	.3150		8.000	8.0	50	12	0.50
30774	.3150		8.000	8.0	50	12	0.80
30776	.3150		8.000	8.0	50	12	1.00
30778	.3150		8.000	8.0	50	12	1.50
30780	.3150		8.000	8.0	50	12	2.00
30782	.3150		8.000	8.0	50	12	2.50
30784	.3150		8.000	8.0	50	12	3.00

MATERIAL HARDNESS (Rc)

70

35

0

EDP#	$d1$ † Diameter		$d2$ Shank Diameter	$l1$ Overall Length	$l2$ Flute Length	r Corner Radius	
	Decimal	Metric					
30786	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2"	5/8"	.010"
30788	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2"	5/8"	.015"
30790	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2"	5/8"	.020"
30792	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2"	5/8"	.030"
30794	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2"	5/8"	.045"
30796	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2"	5/8"	.060"
30798	.3937		10.000	10.0	50	16	0.50
30800	.3937		10.000	10.0	50	16	0.80
30802	.3937		10.000	10.0	50	16	1.00
30804	.3937		10.000	10.0	50	16	1.50
30806	.3937		10.000	10.0	50	16	2.00
30808	.3937		10.000	10.0	50	16	2.50
30810	.3937		10.000	10.0	50	16	3.00
30812	.3937		10.000	10.0	50	16	3.20
30814	.4375	7/16"	11.113	7/16"	2-1/2"	5/8"	.010"
30816	.4375	7/16"	11.113	7/16"	2-1/2"	5/8"	.015"
30820	.4375	7/16"	11.113	7/16"	2-1/2"	5/8"	.030"
30822	.4375	7/16"	11.113	7/16"	2-1/2"	5/8"	.045"
30824	.4375	7/16"	11.113	7/16"	2-1/2"	5/8"	.060"
30828	.4375	7/16"	11.113	7/16"	2-1/2"	5/8"	.125"
30830	.4724		12.000	12.0	65	19	0.50
30832	.4724		12.000	12.0	65	19	0.80
30834	.4724		12.000	12.0	65	19	1.00
30836	.4724		12.000	12.0	65	19	1.50
30838	.4724		12.000	12.0	65	19	2.00
30840	.4724		12.000	12.0	65	19	2.50
30844	.4724		12.000	12.0	65	19	3.20
30846	.5000	1/2"	12.700	1/2"	2-1/2"	5/8"	.010"
30848	.5000	1/2"	12.700	1/2"	2-1/2"	5/8"	.015"
30850	.5000	1/2"	12.700	1/2"	2-1/2"	5/8"	.020"
30852	.5000	1/2"	12.700	1/2"	2-1/2"	5/8"	.030"
30854	.5000	1/2"	12.700	1/2"	2-1/2"	5/8"	.045"
30856	.5000	1/2"	12.700	1/2"	2-1/2"	5/8"	.060"
30858	.5000	1/2"	12.700	1/2"	2-1/2"	5/8"	.090"
30860	.5000	1/2"	12.700	1/2"	2-1/2"	5/8"	.125"
30866	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3"	3/4"	.030"
30868	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3"	3/4"	.045"
30870	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3"	3/4"	.060"
30872	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3"	3/4"	.090"
30874	.6299		16.000	16.0	75	19	0.50
30878	.6299		16.000	16.0	75	19	2.00
30880	.6299		16.000	16.0	75	19	2.50
30882	.6299		16.000	16.0	75	19	3.00
30884	.6299		16.000	16.0	75	19	4.00
30886	.6299		16.000	16.0	75	19	5.00
30888	.7500	3/4"	19.050	3/4"	3"	1"	.015"
30892	.7500	3/4"	19.050	3/4"	3"	1"	.030"
30894	.7500	3/4"	19.050	3/4"	3"	1"	.045"
30896	.7500	3/4"	19.050	3/4"	3"	1"	.060"
30898	.7500	3/4"	19.050	3/4"	3"	1"	.090"
30900	.7500	3/4"	19.050	3/4"	3"	1"	.125"
30902	.7500	3/4"	19.050	3/4"	3"	1"	.250"

70


35

MATERIAL HARDNESS (Rc)

0

Series 180M, 190M, 980M, 990M

GENERAL PURPOSE
END MILLS



TOLERANCES

d_1	$\leq .030"$	$+0.000 -0.025\text{mm} (+.000" -.001")$
	$\geq 1/32"$	$+0.000 -0.050\text{mm} (+.000" -.002")$
d_2	h6	
ball radius	$+0.000 -0.025\text{mm} (+.000" -.001")$	

Stub Length - Ball End


Kurze Länge - Vollradius

Longitud Corta - Cabeza Esférica

Longueur Courte - Hemispherique

Serie Corta - Sferica

短柱长度 - 双头



Solid submicron grain carbide end mill - center cutting
Shorter flute length for rigidity
Extremely versatile
Radius Tolerance: $+0.000 / -0.025\text{mm} (+.000" -.001")$
TiAlN Coated - page 227
Standard Length - page 240
Extended Length - Page 259



Vollhartmetallfräser aus Feinkornhartmetall - Zentrumschnitt
Kürzere Spannuten für höhere Stabilität
Extrem Vielseitig
Vollradius Toleranz: $+0.000 / -0.025\text{mm} (+.000" -.001")$
TiAlN-Beschichtet - Seite 227
Standard Länge - Seite 240
Extra Länge - Seite 259



Fresa de submicrograno sólido carburo - corte centrado
Longitud de ranura más corta para proporcionar mayor rigidez
Extremadamente versátil
Tolerancia de la cabeza esférica $+0.000 / -0.025\text{mm} (+.000" -.001")$
Recubrimiento de TiAlN - Página 227
Longitud Estándar - Página 240
Longitud Extra - Página 259



Fraises carbure submicrograin - coupe au centre
Longueur de coupe courte pour plus de rigidité
Utilisations variables
Tolerance du rayon de hemispherique $+0.000 / -0.025\text{mm} (+.000" -.001")$
Revêtement TiAlN - Page 227
Longueur Standart - Page 240
Longueur Extra - Page 259



Fresa sub-micrograno metallo duro - taglio al centro
Tagliente più corto per maggiore rigidità
Estremamente versatile
Tolleranza del raggio $+0.000 / -0.025\text{mm} (+.000" -.001")$
Rivestimento in TiAlN - Pagina 227
Lunghezza Standard - Pagina 240
Lunghezza Extra - Pagina 259




超细晶粒整体硬质合金立铣刀 - 中心切削
为了增加刚性应缩短出屑槽长度
功能极多
半径公差 $+0.000 / -0.025\text{mm} (+.000" -.001")$
TiAlN 涂层 - 227页
标准长度 - 240页
超长 - 259页

(180M/980M) 2 Flute EDP#	(190M/990M) 4 Flute EDP#	d_1 † Diameter		d_2 Shank Diameter	l_1 Overall Length	l_2 Flute Length	
		Decimal	Metric				
03350	-	.0200	.0200"	0.508	1/8"	1-1/2"	.030"
03400	-	.0250	.0250"	0.635	1/8"	1-1/2"	.038"
03450	-	.0300	.0300"	0.762	1/8"	1-1/2"	.045"
03010	04010	.0312	1/32"	0.792	1/8"	1-1/2"	1/16"
03510	04510	.0394		1.000	3.0	38	2
03020	04020	.0469	3/64"	1.191	1/8"	1-1/2"	3/32"
03520	-	.0591		1.500	3.0	38	3
03030	04030	.0625	1/16"	1.588	1/8"	1-1/2"	1/8"
03530	04530	.0787		2.000	3.0	38	4
03040	04040	.0938	3/32"	2.383	1/8"	1-1/2"	3/16"
03540	04540	.0984		2.500	3.0	38	5
03550	04550	.1181		3.000	3.0	38	6
03050	04050	.1250	1/8"	3.175	1/8"	1-1/2"	1/4"
03560	04560	.1378		3.500	4.0	50	7
03060	04060	.1562	5/32"	3.967	3/16"	2"	5/16"
03570	04570	.1575		4.000	4.0	50	8
03580	04580	.1772		4.500	5.0	50	9.5
03070	04070	.1875	3/16"	4.763	3/16"	2"	3/8"
03590	04590	.1969		5.000	5.0	50	10
03080	04080	.2188	7/32"	5.558	1/4"	2"	7/16"
03600	04600	.2362		6.000	6.0	50	12
03090	04090	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2"	1/2"
03610	04610	.2756		7.000	7.0	50	12
03100	04100	.3125	5/16"	7.938	5/16"	2"	1/2"
03620	04620	.3150		8.000	8.0	50	12
03630	04630	.3543		9.000	9.0	50	14
03110	04110	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2"	5/8"
03640	04640	.3937		10.000	10.0	50	16
03120	04120	.4375	7/16"	11.113	7/16"	2-1/2"	5/8"
03660	04660	.4724		12.000	12.0	65	19
03130	04130	.5000	1/2"	12.700	1/2"	2-1/2"	5/8"
03150	04150	.7500	3/4"	19.050	3/4"	3"	1"

TOLERANCES

d_1	+0.000 -0.050mm (+.000" -.002")
d_2	h6
ball radius	+0.000 -0.025mm (+.000" -.001")

Series 180MA, 190MA, 980MA, 990MA



GENERAL PURPOSE
END MILLS

Stub Length - Ball End - TiAlN Coated


Kurze Länge - Vollradius - TiAlN-Beschichtet

Longitud Corta - Cabeza Esférica - Recubrimiento de TiAlN

Longueur Courte - Hemispherique - Revêtement TiAlN

Serie Corta - Sferica - Rivestimento in TiAlN

短柱长度 - 双头 - TiAlN 涂层



Solid submicron grain carbide end mill - center cutting
Shorter flute length for rigidity
Dry or semi-dry machining
Extremely versatile
Radius Tolerance: +0.000 / -0.025mm (+.000" -.001")
Bright Finish - page 226
Standard Length - page 244
Extended Length - page 262



Vollhartmetallfräser aus Feinkornhartmetall - Zentrumschnitt
Kürzere Spannuten für höhere Stabilität
Trocken oder Halbtrockene Bearbeitung
Extrem Vielseitig
Vollradius Toleranz: +0,000 / -0,025mm (+.000" -.001")
Bright Fertig (Ohne Beschichtung) - Seite 226
Standard Länge - Seite 244
Extra Länge - Seite 262



Fresa de submicrograno sólido carburo - corte centrado
Longitud de ranura más corta para proporcionar mayor rigidez
Mecanizado seco o semisecco
Extremadamente versátil
Tolerancia de la cabeza esférica +0,000 / -0,025mm (+.000" -.001")
Acabado Brillante (Sin Recubrimiento) - Página 226
Longitud Estándar - Página 244
Longitud Extra - Página 262



Fraises carbure submicrograin - coupe au centre
Longueur de coupe courte pour plus de rigidité
Usinage a sec ou avec l'air
Utilisations variables
Tolerance du rayon de hemispherique +0,000 / -0,025mm (+.000" -.001")
Finition Brillante (Sans Revêtement) - Page 226
Longueur Standart - Page 244
Longueur Extra - Page 262



Fresa sub-micrograno metallo duro - taglio al centro
Tagliente più corto per maggiore rigidità
Lavorazione a secco o a umido
Estremamente versatile
Tolleranza del raggio +0,000 / -0,025mm (+.000" -.001")
Eccellente Finitura (Non Rivestito) - Pagina 226
Lunghezza Standard - Pagina 244
Lunghezza Extra - Pagina 262



超细晶粒整体硬质合金立铣刀 - 中心切削
为了增加刚性应缩短出屑槽长度
干式或半干式机加工
功能极多
半径允差 +0,000 / -0,025mm (+.000" -.001")
高亮光洁度 (未涂层) - 226页
标准长度 - 244页
超长 - 262页

(180MA/980MA) 2 Flute EDP#	(190MA/990MA) 4 Flute EDP#	Decimal	d_1 † Diameter		d_2 Shank Diameter	l_1 Overall Length	l_2 Flute Length
			1/32"	Metric			
03017	04017	.0312	1/32"	0.792	1/8"	1-1/2"	1/16"
03517	04517	.0394		1.000	3.0	38	2
03027	04027	.0469	3/64"	1.191	1/8"	1-1/2"	3/32"
03527	04527	.0591		1.500	3.0	38	3
03037	04037	.0625	1/16"	1.588	1/8"	1-1/2"	1/8"
03537	04537	.0787		2.000	3.0	38	4
03047	04047	.0938	3/32"	2.383	1/8"	1-1/2"	3/16"
03547	04547	.0984		2.500	3.0	38	5
03557	04557	.1181		3.000	3.0	38	6
03057	04057	.1250	1/8"	3.175	1/8"	1-1/2"	1/4"
03567	04567	.1378		3.500	4.0	50	7
03067	04067	.1562	5/32"	3.967	3/16"	2"	5/16"
03577	04577	.1575		4.000	4.0	50	8
03587	04587	.1772		4.500	5.0	50	9.5
03077	04077	.1875	3/16"	4.763	3/16"	2"	3/8"
03597	04597	.1969		5.000	5.0	50	10
03087	04087	.2188	7/32"	5.558	1/4"	2"	7/16"
03607	04607	.2362		6.000	6.0	50	12
03097	04097	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2"	1/2"
03617	04617	.2756		7.000	7.0	50	12
03107	04107	.3125	5/16"	7.938	5/16"	2"	1/2"
03627	04627	.3150		8.000	8.0	50	12
03637	04637	.3543		9.000	9.0	50	14
03117	04117	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2"	5/8"
03647	04647	.3937		10.000	10.0	50	16
03657	04657	.4331		11.000	11.0	65	19
03127	04127	.4375	7/16"	11.113	7/16"	2-1/2"	5/8"
03667	04667	.4724		12.000	12.0	65	19
03137	04137	.5000	1/2"	12.700	1/2"	2-1/2"	5/8"
-	04147	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3"	3/4"
-	04157	.7500	3/4"	19.050	3/4"	3"	1"
-	04687	.7874		20.000	20.0	75	25

70


35

0

MATERIAL HARDNESS (Rc)

Series 220M, 223M, 230M, 820M, 823M, 830M


.0200" - .2362"
(0.508mm - 6.000mm)



TOLERANCES

d_1	$\leq .030"$	$+0.000 - .025\text{mm} (+.000" - .001")$
	$\geq 1/32"$	$+0.000 - .050\text{mm} (+.000" - .002")$
d_2	h6	

Standard Length - Square End
Standard Länge - Ohne Eckenradius
Longitud Estándar - Extremo Sin Radio
Longueur Standart - Extrémité Carré
Lunghezza Standard - Piatte
标准长度 - 平头



Solid submicron grain carbide end mill - center cutting
 Extremely versatile
 TiN Coated - page 230
 TiCN Coated - page 231
 TiAlN Coated - page 232
 Stub Length - page 219
 Extended Length - page 248



Vollhartmetallfräser aus Feinkornhartmetall - Zentrumschnitt
 Extrem Vielseitig
 TiN-Beschichtet - Seite 230
 TiCN-Beschichtet - Seite 231
 TiAlN-Beschichtet - Seite 232
 Kurze Länge - Seite 219
 Extra Länge - Seite 248



Fresa de submicrograno sólido carburo - corte centrado
 Extremadamente versátil
 Recubrimiento de TiN - Página 230
 Recubrimiento de TiCN - Página 231
 Recubrimiento de TiAlN - Página 232
 Longitud Corta - Página 219
 Longitud Extra - Página 248



Fraises carbure submicrograin - coupe au centre
 Utilisations variables
 Revêtement TiN - Page 230
 Revêtement TiCN - Page 231
 Revêtement TiAlN - Page 232
 Longueur Courte - Page 219
 Longueur Extra - Page 248



Fresa sub-micrograno metallo duro - taglio al centro
 Estremamente versatile
 Rivestimento in TiN - Pagina 230
 Rivestimento in TiCN - Pagina 231
 Rivestimento in TiAlN - Pagina 232
 Serie Corta - Pagina 219
 Lunghezza Extra - Pagina 248



超细晶粒整体硬质合金立铣刀 - 中心切削
 功能极多
 TiN 涂层 - 230页
 TiCN 涂层 - 231页
 TiAlN 涂层 - 232页
 短柱长度 - 219页
 超长 - 248页

(220M/820M)	(223M/823M)	(230M/830M)	d_1 †		d_2	l_1	l_2	
			Decimal	Metric				
2 Flute EDP#	3 Flute EDP#	4 Flute EDP#		Diameter	Shank Diameter	Overall Length	Flute Length	
11650	-	13650	.0200	.0200"	0.508	1/8"	1-1/2"	.060"
11660	-	-	.0210	.0210"	0.533	1/8"	1-1/2"	.063"
11670	-	-	.0220	.0220"	0.559	1/8"	1-1/2"	.066"
11680	-	-	.0230	.0230"	0.584	1/8"	1-1/2"	.069"
11690	-	-	.0240	.0240"	0.610	1/8"	1-1/2"	.072"
11700	-	13700	.0250	.0250"	0.635	1/8"	1-1/2"	.075"
11710	-	-	.0260	.0260"	0.660	1/8"	1-1/2"	.078"
11720	-	-	.0270	.0270"	0.686	1/8"	1-1/2"	.081"
11730	-	-	.0280	.0280"	0.711	1/8"	1-1/2"	.084"
11740	-	-	.0290	.0290"	0.737	1/8"	1-1/2"	.087"
11750	-	13750	.0300	.0300"	0.762	1/8"	1-1/2"	.090"
11010	12010	13010	.0312	1/32"	0.792	1/8"	1-1/2"	3/32"
45010	37010	46010	.0394		1.000	3.0	38	4
11020	12020	13020	.0469	3/64"	1.191	1/8"	1-1/2"	1/8"
45020	37020	46020	.0591		1.500	3.0	38	6
11030	12030	13030	.0625	1/16"	1.588	1/8"	1-1/2"	1/4"
11040	12040	13040	.0781	5/64"	1.984	1/8"	1-1/2"	1/4"
45030	37030	46030	.0787		2.000	3.0	38	8
11050	12050	13050	.0938	3/32"	2.383	1/8"	1-1/2"	3/8"
45040	37040	46040	.0984		2.500	3.0	38	12
11060	12060	13060	.1094	7/64"	2.779	1/8"	1-1/2"	3/8"
45050	37050	46050	.1181		3.000	3.0	38	12
11070	12070	13070	.1250	1/8"	3.175	1/8"	1-1/2"	1/2"
45060	37060	46060	.1378		3.500	4.0	50	12
11080	12080	13080	.1406	9/64"	3.571	3/16"	2"	9/16"
11090	12090	13090	.1562	5/32"	3.967	3/16"	2"	9/16"
45070	37070	46070	.1575		4.000	4.0	50	14
11100	12100	13100	.1719	11/64"	4.366	3/16"	2"	9/16"
45080	37080	46080	.1772		4.500	5.0	50	14
11110	12110	13110	.1875	3/16"	4.763	3/16"	2"	5/8"
92070	93070	94070	.1969		5.000	5.0	50	16
45090	37090	46090	.1969		5.000	5.0	65	16
11120	12120	13120	.2031	13/64"	5.159	1/4"	2-1/2"	5/8"
11130	12130	13130	.2188	7/32"	5.558	1/4"	2-1/2"	5/8"
11140	12140	13140	.2344	15/64"	5.954	1/4"	2-1/2"	3/4"
45100	37100	46100	.2362		6.000	6.0	65	19

Series 220M, 223M, 230M, 820M, 823M, 830M (continued)

.2500" - 1.250"
(6.350mm - 31.750mm)

GENERAL PURPOSE
END MILLS

(220M/820M) 2 Flute EDP#	(223M/823M) 3 Flute EDP#	(230M/830M) 4 Flute EDP#	$d1$ †		$d2$ Shank Diameter	$l1$ Overall Length	$l2$ Flute Length	
			Decimal	Diameter Metric				
11150	12150	13150	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	3/4"
11160	12160	13160	.2656	17/64"	6.746	5/16"	2-1/2"	7/8"
45110	37110	46110	.2756		7.000	7.0	65	22
11170	12170	13170	.2812	9/32"	7.142	5/16"	2-1/2"	7/8"
11180	12180	13180	.2969	19/64"	7.541	5/16"	2-1/2"	7/8"
11190	12190	13190	.3125	5/16"	7.938	5/16"	2-1/2"	7/8"
45120	37120	46120	.3150		8.000	8.0	65	22
11200	12200	13200	.3281	21/64"	8.334	3/8"	2-1/2"	7/8"
11210	12210	13210	.3438	11/32"	8.733	3/8"	2-1/2"	7/8"
45130	37130	46130	.3543		9.000	9.0	65	22
11220	12220	13220	.3594	23/64"	9.129	3/8"	2-1/2"	7/8"
11230	12230	13230	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	7/8"
11240	12240	13240	.3906	25/64"	9.921	7/16"	2-3/4"	7/8"
45140	37140	46140	.3937		10.000	10.0	70	25
11250	12250	13250	.4062	13/32"	10.317	7/16"	2-3/4"	7/8"
11260	12260	13260	.4219	27/64"	10.716	7/16"	2-3/4"	7/8"
45150	37150	46150	.4331		11.000	11.0	75	25
11270	12270	13270	.4375	7/16"	11.113	7/16"	2-3/4"	1"
11280	12280	13280	.4531	29/64"	11.509	1/2"	3"	1"
11290	-	13290	.4688	15/32"	11.908	1/2"	3"	1"
45160	37160	46160	.4724		12.000	12.0	75	25
11300	12300	13300	.4844	31/64"	12.304	1/2"	3"	1"
11310	12310	13310	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1"
45170	37170	46170	.5512		14.000	14.0	88	32
11320	12320	13320	.5625	9/16"	14.288	9/16"	3-1/2"	1-1/4"
11330	12330	13330	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"
45180	37180	46180	.6299		16.000	16.0	88	38
11340	12340	13340	.6875	11/16"	17.463	3/4"	4"	1-1/2"
45190	37190	46190	.7087		18.000	18.0	100	38
11350	12350	13350	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-1/2"
45200	37200	46200	.7874		20.000	20.0	100	38
45210	37210	46210	.8661		22.000	22.0	100	38
11360	12360	13360	.8750	7/8"	22.225	7/8"	4"	1-1/2"
45220	37220	46220	.9843		25.000	25.0	100	38
11370	12370	13370	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-1/2"
-	-	13390	1.250	1-1/4"	31.750	1-1/4"	4-1/2"	2"


70

35


0

MATERIAL HARDNESS (Rc)

d_1	+0.000 -0.050mm (+.000" -.002")
d_2	h6



Standard Length - Square End - TiN Coated
Standard Länge - Ohne Eckenradius - TiN-Beschichtet
Longitud Estándar - Extremo Sin Radio - Recubrimiento de TiN
Longueur Standart - Extrémité Carré - Revêtement TiN
Lunghezza Standard - Piatte - Rivestimento in TiN
标准长度 - 平头 - TiN 涂层



Solid submicron grain carbide end mill - center cutting
 Improved lubricity
 Extremely versatile
 Bright Finish - page 228
 TiCN Coated - page 231
 TiAlN Coated - page 232



Vollhartmetallfräser aus Feinkornhartmetall - Zentrumschnitt
 Verbesserte Schmierleistung
 Extrem Vielseitig
 Bright Fertig (Ohne Beschichtung) - Seite 228
 TiCN-Beschichtet - Seite 231
 TiAlN-Beschichtet - Seite 232



Fresa de submicrograno sólido carburo - corte centrado
 Majorada la lubricación
 Extremadamente versátil
 Acabado Brillante (Sin Recubrimiento) - Página 228
 Recubrimiento de TiCN - Página 231
 Recubrimiento de TiAlN - Página 232



Fraises carbure submicrograin - coupe au centre
 Amélioration du glissement
 Utilisations variables
 Finition Brillante (Sans Revêtement) - Page 228
 Revêtement TiCN - Page 231
 Revêtement TiAlN - Page 232



Fresa sub-micrograno metallo duro - taglio al centro
 Migliore autolubrificazione
 Estremamente versatile
 Eccellente Finitura (Non Rivestito) - Pagina 228
 Rivestimento in TiCN - Pagina 231
 Rivestimento in TiAlN - Pagina 232



超细晶粒整体硬质合金立铣刀 - 中心切削
 改善润滑性能
 功能极多
 高亮光洁度 (未涂层) - 228页
 TiCN 涂层 - 231页
 TiAlN 涂层 - 232页


(220MT) 2 Flute EDP#	(230MT) 4 Flute EDP#	Decimal	d_1 † Diameter		d_2 Shank Diameter	l_1 Overall Length	l_2 Flute Length
			Metric	Inch			
11073	13073	.1250	1/8"	3.175	1/8"	1-1/2"	1/2"
11113	13113	.1875	3/16"	4.763	3/16"	2"	5/8"
11153	13153	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	3/4"
11193	13193	.3125	5/16"	7.938	5/16"	2-1/2"	7/8"
11233	13233	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	7/8"
11273	13273	.4375	7/16"	11.113	7/16"	2-3/4"	1"
11313	13313	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1"
11333	13333	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"
11353	13353	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-1/2"
-	13373	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-1/2"



TOLERANCES

d_1	+0.000 -0.050mm (+.000" -.002")
d_2	h6

Series 220MC, 223MC, 230MC



GENERAL PURPOSE
END MILLS

Standard Length - Square End - TiCN Coated
Standard Länge - Ohne Eckenradius - TiCN-Beschichtet
Longitud Estándar - Extremo Sin Radio - Recubrimiento de TiCN
Longueur Standart - Extrémité Carré - Revêtement TiCN
Lunghezza Standard - Piatte - Rivestimento in TiCN
标准长度 - 平头 - TiCN 涂层



Solid submicron grain carbide end mill - center cutting
 Improved abrasion resistance and lubricity
 Extremely versatile
 Bright Finish - page 228
 TiN Coated - page 230
 TiALN Coated - page 232
 Extended Length - Page 250



Vollhartmetallfräser aus Feinkornhartmetall - Zentrumschnitt
 Verbesserte Verschleissbeständigkeit und Schmiereinschmierung
 Extrem Vielseitig
 Bright Fertig (Ohne Beschichtung) - Seite 228
 TiN-Beschichtet - Seite 230
 TiALN-Beschichtet - Seite 232
 Extra Länge - Seite 250



Fresa de submicrograno sólido carburo - corte centrado
 Mejoradas la resistencia a la abrasión y la lubricación
 Extremadamente versátil
 Acabado Brillante (Sin Recubrimiento) - Página 228
 Recubrimiento de TiN - Página 230
 Recubrimiento de TiALN - Página 232
 Longitud Extra - Página 250




Fraises carbure submicrograin - coupe au centre
 Amélioration de la resistance a l'abrasion et au glissement
 Utilisations variables
 Finition Brillante (Sans Revêtement) - Page 228
 Revêtement TiN - Page 230
 Revêtement TiALN - Page 232
 Extra Longue - Page 250



Fresa sub-micrograno metallo duro - taglio al centro
 Maggiore resistenza all'abrasione
 Estremamente versatile
 Eccellente Finitura (Non Rivestito) - Pagina 228
 Rivestimento in TiN - Pagina 230
 Rivestimento in TiALN - Pagina 232
 Lunghezza Extra - Pagina 250



超细晶粒整体硬质合金立铣刀 - 中心切削
 改善耐磨性和润滑性
 功能极多
 高亮光洁度 (未涂层) - 228页
 TiN 涂层 - 230页
 TiALN 涂层 - 232页
 超长 - 250页



(220MC) 2 Flute EDP#	(223MC) 3 Flute EDP#	(230MC) 4 Flute EDP#	d_1 † Diameter		d_2 Shank Diameter	l_1 Overall Length	l_2 Flute Length	
			Decimal	Metric				
11014	12014	13014	.0312	1/32"	0.792	1/8"	1-1/2"	3/32"
11024	12024	13024	.0469	3/64"	1.191	1/8"	1-1/2"	1/8"
11034	12034	13034	.0625	1/16"	1.588	1/8"	1-1/2"	1/4"
11044	12044	13044	.0781	5/64"	1.984	1/8"	1-1/2"	1/4"
11054	12054	13054	.0938	3/32"	2.383	1/8"	1-1/2"	3/8"
11064	12064	13064	.1094	7/64"	2.779	1/8"	1-1/2"	3/8"
11074	12074	13074	.1250	1/8"	3.175	1/8"	1-1/2"	1/2"
11084	12084	13084	.1406	9/64"	3.571	3/16"	2"	9/16"
11094	12094	13094	.1562	5/32"	3.967	3/16"	2"	9/16"
11104	12104	13104	.1719	11/64"	4.366	3/16"	2"	9/16"
11114	12114	13114	.1875	3/16"	4.763	3/16"	2"	5/8"
11124	12124	13124	.2031	13/64"	5.159	1/4"	2-1/2"	5/8"
11134	12134	13134	.2188	7/32"	5.558	1/4"	2-1/2"	5/8"
11144	12144	13144	.2344	15/64"	5.954	1/4"	2-1/2"	3/4"
11154	12154	13154	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	3/4"
11164	12164	13164	.2656	17/64"	6.746	5/16"	2-1/2"	7/8"
11174	12174	13174	.2812	9/32"	7.142	5/16"	2-1/2"	7/8"
11184	12184	13184	.2969	19/64"	7.541	5/16"	2-1/2"	7/8"
11194	12194	13194	.3125	5/16"	7.938	5/16"	2-1/2"	7/8"
11204	12204	13204	.3281	21/64"	8.334	3/8"	2-1/2"	7/8"
11214	12214	13214	.3438	11/32"	8.733	3/8"	2-1/2"	7/8"
11224	12224	13224	.3594	23/64"	9.129	3/8"	2-1/2"	7/8"
11234	12234	13234	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	7/8"
11244	12244	13244	.3906	25/64"	9.921	7/16"	2-3/4"	7/8"
11254	12254	13254	.4062	13/32"	10.317	7/16"	2-3/4"	7/8"
11264	-	13264	.4219	27/64"	10.716	7/16"	2-3/4"	7/8"
11274	12274	13274	.4375	7/16"	11.113	7/16"	2-3/4"	1"
-	-	13284	.4531	29/64"	11.509	1/2"	3"	1"
11294	12294	13294	.4688	15/32"	11.908	1/2"	3"	1"
-	12304	13304	.4844	31/64"	12.304	1/2"	3"	1"
11314	12314	13314	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1"
11324	12324	13324	.5625	9/16"	14.288	9/16"	3-1/2"	1-1/4"
11334	12334	13334	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"
11344	-	13344	.6875	11/16"	17.463	3/4"	4"	1-1/2"
11354	12354	13354	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-1/2"
11364	-	13364	.8750	7/8"	22.225	7/8"	4"	1-1/2"
11374	12374	13374	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-1/2"

70

35

0


MATERIAL HARDNESS (Rc)

Series 220MA, 223MA, 230MA, 820MA, 823MA, 830MA

TOLERANCES

d_1	+0.00 -0.050mm (+.000" -.002")
d_2	h6


.0312" - .3594"
(0.792mm - 9.129mm)



TECH
PAGES
290-291

GENERAL PURPOSE
END MILLS

Standard Length - Square End - TiALN Coated
Standard Länge - Ohne Eckenradius - TiALN-Beschichtet
Longitud Estándar - Extremo Sin Radio - Recubrimiento de TiALN
Longueur Standart - Extrémité Carré - Revêtement TiALN
Lunghezza Standard - Piatte - Rivestimento in TiALN
标准长度 - TiALN 涂层



Solid submicron grain carbide end mill - center cutting
 Dry or semi-dry machining
 Extremely versatile
 Bright Finish - page 228
 TiN Coated - page 230
 TiCN Coated - page 231
 Stub Length - page 221
 Extended Length - page 251



Vollhartmetallfräser aus Feinkornhartmetall - Zentrumschnitt
 Trocken oder Halbtrockene Bearbeitung
 Extrem Vielseitig
 Bright Fertig (Ohne Beschichtung) - Seite 228
 TiN-Beschichtet - Seite 230
 TiCN-Beschichtet - Seite 231
 Kurze Länge - Seite 221
 Extra Länge - Seite 251



Fresa de submicrograno sólido carburo - corte centrado
 Mecanizado seco o semisecco
 Extremadamente versátil
 Acabado Brillante (Sin Recubrimiento) - Página 228
 Recubrimiento de TiN - Página 230
 Recubrimiento de TiCN - Página 231
 Longitud Corta - Página 221
 Longitud Extra - Página 251



Fraises carbure submicrograin - coupe au centre
 Usinage a sec ou avec l'air
 Utilisations variables
 Finition Brillante (Sans Revêtement) - Page 228
 Revêtement TiN - Page 230
 Revêtement TiCN - Page 231
 Longueur Courte - Page 221
 Longueur Extra - Page 251



Fresa sub-micrograno metallo duro - taglio al centro
 Lavorazione a secco o a umido
 Estremamente versatile
 Eccellente Finitura (Non Rivestito) - Pagina 228
 Rivestimento in TiN - Pagina 230
 Rivestimento in TiCN - Pagina 231
 Serie Corta - Pagina 221
 Lunghezza Extra - Pagina 251



超细晶粒整体硬质合金立铣刀 - 中心切削
 干式或半干式机加工
 功能极多
 高亮光洁度 (未涂层) - 228页
 TiN 涂层 - 230页
 TiCN 涂层 - 231页
短柱长度 - 221页
超长 - 251页

(220MA/820MA)	(223MA/823MA)	(230MA/830MA)	d_1 †		d_2	l_1	l_2	
			Decimal	Metric				
2 Flute EDP#	3 Flute EDP#	4 Flute EDP#		Diameter	Shank Diameter	Overall Length	Flute Length	
11017	12017	13017	.0312	1/32"	0.792	1/8"	1-1/2"	3/32"
45017	37017	46017	.0394		1.000	3.0	38	4
11027	12027	13027	.0469	3/64"	1.191	1/8"	1-1/2"	1/8"
45027	37027	46027	.0591		1.500	3.0	38	6
11037	12037	13037	.0625	1/16"	1.588	1/8"	1-1/2"	1/4"
11047	12047	13047	.0781	5/64"	1.984	1/8"	1-1/2"	1/4"
45037	37037	46037	.0787		2.000	3.0	38	8
11057	12057	13057	.0938	3/32"	2.383	1/8"	1-1/2"	3/8"
45047	37047	46047	.0984		2.500	3.0	38	12
11067	12067	13067	.1094	7/64"	2.779	1/8"	1-1/2"	3/8"
45057	37057	46057	.1181		3.000	3.0	38	12
11077	12077	13077	.1250	1/8"	3.175	1/8"	1-1/2"	1/2"
45067	37067	46067	.1378		3.500	4.0	50	12
11087	12087	13087	.1406	9/64"	3.571	3/16"	2"	9/16"
11097	12097	13097	.1562	5/32"	3.967	3/16"	2"	9/16"
45077	37077	46077	.1575		4.000	4.0	50	14
11107	12107	13107	.1719	11/64"	4.366	3/16"	2"	9/16"
45087	37087	46087	.1772		4.500	5.0	50	14
11117	12117	13117	.1875	3/16"	4.763	3/16"	2"	5/8"
92077	93077	94077	.1969		5.000	5.0	50	16
45097	37097	46097	.1969		5.000	5.0	65	16
11127	12127	13127	.2031	13/64"	5.159	1/4"	2-1/2"	5/8"
11137	12137	13137	.2188	7/32"	5.558	1/4"	2-1/2"	5/8"
11147	12147	13147	.2344	15/64"	5.954	1/4"	2-1/2"	3/4"
45107	37107	46107	.2362		6.000	6.0	65	19
11157	12157	13157	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	3/4"
11167	12167	13167	.2656	17/64"	6.746	5/16"	2-1/2"	7/8"
45117	37117	46117	.2756		7.000	7.0	65	22
11177	12177	13177	.2812	9/32"	7.142	5/16"	2-1/2"	7/8"
11187	12187	13187	.2969	19/64"	7.541	5/16"	2-1/2"	7/8"
11197	12197	13197	.3125	5/16"	7.938	5/16"	2-1/2"	7/8"
45127	37127	46127	.3150		8.000	8.0	65	22
11207	12207	13207	.3281	21/64"	8.334	3/8"	2-1/2"	7/8"
11217	12217	13217	.3438	11/32"	8.733	3/8"	2-1/2"	7/8"
45137	37137	46137	.3543		9.000	9.0	65	22
11227	12227	13227	.3594	23/64"	9.129	3/8"	2-1/2"	7/8"

Series 220MA, 223MA, 230MA, 820MA, 823MA, 830MA (continued)

.3750" - 1.250"
(9.525mm - 31.750mm)

GENERAL PURPOSE
END MILLS

(220MA/820MA) 2 Flute EDP#	(223MA/823MA) 3 Flute EDP#	(230MA/830MA) 4 Flute EDP#	$d1$ †		$d2$ Shank Diameter	$l1$ Overall Length	$l2$ Flute Length	
			Decimal	Diameter Metric				
11237	12237	13237	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	7/8"
11247	12247	13247	.3906	25/64"	9.921	7/16"	2-3/4"	7/8"
45147	37147	46147	.3937		10.000	10.0	70	25
11257	12257	13257	.4062	13/32"	10.317	7/16"	2-3/4"	7/8"
11267	12267	13267	.4219	27/64"	10.716	7/16"	2-3/4"	7/8"
45157	37157	46157	.4331		11.000	11.0	75	25
11277	12277	13277	.4375	7/16"	11.113	7/16"	2-3/4"	1"
11287	12287	13287	.4531	29/64"	11.509	1/2"	3"	1"
11297	12297	13297	.4688	15/32"	11.908	1/2"	3"	1"
45167	37167	46167	.4724		12.000	12.0	75	25
11307	12307	13307	.4844	31/64"	12.304	1/2"	3"	1"
11317	12317	13317	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1"
45177	37177	46177	.5512		14.000	14.0	88	32
11327	12327	13327	.5625	9/16"	14.288	9/16"	3-1/2"	1-1/4"
11337	12337	13337	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"
45187	37187	46187	.6299		16.000	16.0	88	38
11347	12347	13347	.6875	11/16"	17.463	3/4"	4"	1-1/2"
45197	37197	46197	.7087		18.000	18.0	100	38
11357	12357	13357	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-1/2"
45207	37207	46207	.7874		20.000	20.0	100	38
45217	37217	46217	.8661		22.000	22.0	100	38
11367	12367	13367	.8750	7/8"	22.225	7/8"	4"	1-1/2"
45227	37227	46227	.9843		25.000	25.0	100	38
11377	12377	13377	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-1/2"
-	-	13397	1.250	1-1/4"	31.750	1-1/4"	4-1/2"	2"

70

35

MATERIAL HARDNESS (Rc)

0




End Mill Manufacturing

Series 220R, 223R, 230R, 820R, 823R, 830R

TOLERANCES


d_1	+0.000 -0.050mm (+.000" -.002")
d_2	h6
r	+0.025 -0.025mm (+.001" -.001")

.0625" - .3125"
(1.588mm - 7.938mm)



GENERAL PURPOSE
END MILLS

Standard Length - Corner Radius
Standard Länge - Eckenradius
Longitud Estándar - Ángulo Redondeado
Longueur Standart - Rayon de Coin
Lunghezza Standard - Raggio
标准长度 - 圆角半径



Solid submicron grain carbide end mill - center cutting
 For stronger corners and part radius
 Extremely versatile
 TiAlN Coated - page 237
 Stub Length - page 222
 Extended Length - page 253



Vollhartmetallfräser aus Feinkornhartmetall - Zentrumschnitt
 Für stärkere Schneidecken und Radiusteile
 Extrem Vielseitig
 TiAlN-Beschichtet - Seite 237
 Kurze Länge - Seite 222
 Extra Länge - Seite 253



Fresa de submicrograno sólido carburo - corte centrado
 Para un mejor refuerzo de esquinas y zonas curvas
 Extremadamente versátil
 Recubrimiento de TiAlN - Página 237
 Longitud Corta - Página 222
 Longitud Extra - Página 253



Fraises carbure submicrograin - coupe au centre
 Rayon de coin renforcés
 Utilisations variables
 Revêtement TiAlN - Page 237
 Longueur Courte - Page 222
 Extra Longueur - Page 253



Fresa sub-micrograno metallo duro - taglio al centro
 Raggi rinforzati
 Estremamente versatile
 Rivestimento in TiAlN - Pagina 237
 Serie Corta - Pagina 222
 Lunghezza Extra - Pagina 253



超细晶粒整体硬质合金立铣刀 - 中心切削
 用于强化圆角和零件半径
 功能极多
 TiAlN 涂层 - 237页
 短柱长度 - 222页
 超长 - 253页

(220R/820R)	(223R/823R)	(230R/830R)	d_1 †		d_2	l_1	l_2	r	
			Decimal	Metric					
2 Flute EDP#	3 Flute EDP#	4 Flute EDP#			Shank Diameter	Overall Length	Flute Length	Corner Radius	
79580	36100	80580	.0625	1/16"	1.588	1/8"	1-1/2"	1/4"	.010"
79590	36102	80590	.0625	1/16"	1.588	1/8"	1-1/2"	1/4"	.015"
79600	36104	80600	.0938	3/32"	2.383	1/8"	1-1/2"	3/8"	.010"
79610	36106	80610	.0938	3/32"	2.383	1/8"	1-1/2"	3/8"	.015"
79620	36108	80620	.0938	3/32"	2.383	1/8"	1-1/2"	3/8"	.020"
36500	36110	24070	.1181		3.000	3.0	38	12	0.20
36502	36112	24080	.1181		3.000	3.0	38	12	0.50
79000	36114	80000	.1250	1/8"	3.175	1/8"	1-1/2"	1/2"	.010"
79010	36116	80010	.1250	1/8"	3.175	1/8"	1-1/2"	1/2"	.015"
79020	36118	80020	.1250	1/8"	3.175	1/8"	1-1/2"	1/2"	.020"
79030	36120	80030	.1250	1/8"	3.175	1/8"	1-1/2"	1/2"	.030"
-	-	80035	.1250	1/8"	3.175	1/8"	1-1/2"	1/2"	.040"
36504	36122	24090	.1575		4.000	4.0	50	14	0.30
36506	36124	24100	.1575		4.000	4.0	50	14	0.50
79040	36126	80040	.1875	3/16"	4.763	3/16"	2"	5/8"	.010"
79050	36128	80050	.1875	3/16"	4.763	3/16"	2"	5/8"	.015"
79060	36130	80060	.1875	3/16"	4.763	3/16"	2"	5/8"	.020"
79070	36132	80070	.1875	3/16"	4.763	3/16"	2"	5/8"	.030"
-	-	80080	.1875	3/16"	4.763	3/16"	2"	5/8"	.060"
-	36134	24110	.1969		5.000	5.0	65	16	0.30
36510	36136	24120	.1969		5.000	5.0	65	16	0.50
36512	36138	24170	.2362		6.000	6.0	65	19	0.50
36514	36140	24180	.2362		6.000	6.0	65	19	0.80
36516	36142	24190	.2362		6.000	6.0	65	19	1.00
36518	36144	24200	.2362		6.000	6.0	65	19	1.50
36520	36146	24210	.2362		6.000	6.0	65	19	2.00
36522	36148	80090	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	3/4"	.010"
79100	36150	80100	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	3/4"	.015"
79110	36152	80110	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	3/4"	.020"
79120	36154	80120	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	3/4"	.030"
79130	36156	80130	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	3/4"	.045"
79140	36158	80140	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	3/4"	.060"
79160	36160	80160	.3125	5/16"	7.938	5/16"	2-1/2"	7/8"	.015"
79170	36162	80170	.3125	5/16"	7.938	5/16"	2-1/2"	7/8"	.020"
79180	36164	80180	.3125	5/16"	7.938	5/16"	2-1/2"	7/8"	.030"
79190	36166	80190	.3125	5/16"	7.938	5/16"	2-1/2"	7/8"	.045"
79200	36168	80200	.3125	5/16"	7.938	5/16"	2-1/2"	7/8"	.060"

MATERIAL HARDNESS (Rc)

70

35

0

Series 220R, 223R, 230R, 820R, 823R, 830R (continued)

.3150" - .6250"
(8.000mm - 15.875mm)

GENERAL PURPOSE
END MILLS

(220R/820R) 2 Flute EDP#	(223R/823R) 3 Flute EDP#	(230R/830R) 4 Flute EDP#	$d1$ † Diameter		$d2$ Shank Diameter	$l1$ Overall Length	$l2$ Flute Length	r Corner Radius	
			Decimal	Metric					
36524	36170	24220	.3150	8.000	8.0	65	22	0.50	
36526	36172	24230	.3150	8.000	8.0	65	22	0.80	
36528	36174	24240	.3150	8.000	8.0	65	22	1.00	
36530	36176	-	.3150	8.000	8.0	65	22	1.50	
36532	36178	24260	.3150	8.000	8.0	65	22	2.00	
36534	-	24270	.3150	8.000	8.0	65	22	2.50	
36536	36182	-	.3150	8.000	8.0	65	22	3.00	
36538	36184	80220	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	7/8"	.010"
79230	36186	80230	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	7/8"	.015"
79240	36188	80240	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	7/8"	.020"
79250	36190	80250	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	7/8"	.030"
79260	36192	80260	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	7/8"	.045"
79270	36194	80270	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	7/8"	.060"
36540	36196	24290	.3937	10.000	10.0	70	25	0.50	
-	36198	-	.3937	10.000	10.0	70	25	0.80	
36544	36200	24310	.3937	10.000	10.0	70	25	1.00	
36546	36202	24320	.3937	10.000	10.0	70	25	1.50	
36548	36204	24330	.3937	10.000	10.0	70	25	2.00	
36550	36206	24340	.3937	10.000	10.0	70	25	2.50	
36552	36208	24350	.3937	10.000	10.0	70	25	3.00	
36554	-	-	.3937	10.000	10.0	70	25	3.20	
36556	36212	80700	.4375	7/16"	11.113	7/16"	2-3/4"	1"	.010"
36558	36214	80705	.4375	7/16"	11.113	7/16"	2-3/4"	1"	.015"
36560	36216	80710	.4375	7/16"	11.113	7/16"	2-3/4"	1"	.020"
36562	36218	80715	.4375	7/16"	11.113	7/16"	2-3/4"	1"	.030"
-	36220	80720	.4375	7/16"	11.113	7/16"	2-3/4"	1"	.045"
36566	36222	80725	.4375	7/16"	11.113	7/16"	2-3/4"	1"	.060"
-	36224	80730	.4375	7/16"	11.113	7/16"	2-3/4"	1"	.090"
36570	36226	80735	.4375	7/16"	11.113	7/16"	2-3/4"	1"	.125"
36572	36228	24370	.4724	12.000	12.0	75	25	0.50	
36574	36230	24380	.4724	12.000	12.0	75	25	0.80	
36576	36232	24390	.4724	12.000	12.0	75	25	1.00	
36578	36234	24400	.4724	12.000	12.0	75	25	1.50	
36580	36236	24410	.4724	12.000	12.0	75	25	2.00	
36582	36238	24420	.4724	12.000	12.0	75	25	2.50	
36584	36240	24430	.4724	12.000	12.0	75	25	3.00	
36586	36242	24440	.4724	12.000	12.0	75	25	3.20	
36588	36244	80290	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1"	.010"
79300	36246	80300	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1"	.015"
79310	36248	80310	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1"	.020"
79320	36250	80320	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1"	.030"
79330	36252	80330	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1"	.045"
79340	36254	80340	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1"	.060"
79350	36256	80350	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1"	.090"
79360	36258	80360	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1"	.125"
79370	36260	80370	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"	.015"
79380	36262	80380	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"	.020"
79390	36264	80390	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"	.030"
79400	36266	80400	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"	.045"
79410	36268	80410	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"	.060"
79420	36270	80420	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"	.090"

70

35

MATERIAL HARDNESS (Rc)

0

continued →

Series 220R, 223R, 230R, 820R, 823R, 830R (continued)

.6299" - 1.000"
(16.000mm - 25.400mm)

GENERAL PURPOSE
END MILLS

(220R/820R) 2 Flute EDP#	(223R/823R) 3 Flute EDP#	(230R/830R) 4 Flute EDP#	$d1$ † Diameter		$d2$ Shank Diameter	$l1$ Overall Length	$l2$ Flute Length	r Corner Radius	
			Decimal	Metric					
-	36272	24450	.6299	16.000	16.0	88	38	0.50	
-	36274	24460	.6299	16.000	16.0	88	38	1.00	
36594	36276	24470	.6299	16.000	16.0	88	38	2.00	
-	-	24480	.6299	16.000	16.0	88	38	2.50	
-	36280	24490	.6299	16.000	16.0	88	38	3.00	
36600	36282	24500	.6299	16.000	16.0	88	38	4.00	
36602	36284	24510	.6299	16.000	16.0	88	38	5.00	
79440	36286	80440	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-1/2"	.015"
79450	36288	80450	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-1/2"	.020"
79460	36290	80460	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-1/2"	.030"
79470	36292	80470	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-1/2"	.045"
79480	36294	80480	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-1/2"	.060"
79490	36296	80490	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-1/2"	.090"
79500	36298	80500	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-1/2"	.125"
79630	36300	80630	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-1/2"	.250"
36604	36302	24520	.7874	20.000	20.0	100	38	0.50	
-	36304	24530	.7874	20.000	20.0	100	38	1.00	
-	36306	24540	.7874	20.000	20.0	100	38	2.00	
36610	-	24550	.7874	20.000	20.0	100	38	3.00	
-	36310	24560	.7874	20.000	20.0	100	38	5.00	
79510	36312	80510	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-1/2"	.015"
-	36314	80520	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-1/2"	.020"
79530	36316	80530	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-1/2"	.030"
-	36318	80540	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-1/2"	.045"
79550	36320	80550	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-1/2"	.060"
79560	36322	80560	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-1/2"	.090"
79570	36324	80570	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-1/2"	.125"
79640	36326	80640	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-1/2"	.250"

70

35

0


MATERIAL HARDNESS (Rc)

TOLERANCES

d_1	+0.000 -0.050mm (+.000" -.002")
d_2	h6
r	+0.025 -0.025mm (+.001" -.001")

Series 220RA, 223RA, 230RA, 823RA, 830RA

.0625" - .3125"
(1.588mm - 7.938mm)




**GENERAL PURPOSE
END MILLS**

Standard Length - Corner Radius - TiAlN Coated
Standard Länge - Eckenradius - TiAlN-Beschichtet
Longitud Estándar - Ángulo Redondeado - Recubrimiento de TiAlN
Longueur Standart - Rayon de Coin - Revêtement TiAlN
Lunghezza Standard - Raggio - Rivestimento in TiAlN
标准长度 - 圆角半径 - TiAlN 涂层



Solid submicron grain carbide end mill - center cutting
 For stronger corners and part radius
 Dry or semi-dry machining
 Extremely versatile
 Bright Finish - page 234
 Stub Length - page 224
 Extended Length - page 256



Vollhartmetallfräser aus Feinkornhartmetall - Zentrumschnitt
 Für stärkere Schneidecken und Radiusteile
 Trocken oder Halbtrockene Bearbeitung
 Extrem Vielseitig
 Bright Fertig (Ohne Beschichtung) - Seite 234
 Kurze Länge - Seite 224
 Extra Länge - Seite 256



Fresa de submicrograno sólido carburo - corte centrado
 Para un mejor refuerzo de esquinas y zonas curvas
 Mecanizado seco o semiseco
 Extremadamente versátil
 Acabado Brillante (Sin Recubrimiento) - Página 234
 Longitud Corta - Página 224
 Longitud Extra - Página 256



Fraises carbure submicrograin - coupe au centre
 Rayon de coin renforcés
 Usinage a sec ou avec l'air
 Utilisations variables
 Finition Brillante (Sans Revêtement) - Page 234
 Longueur Courte - Page 224
 Extra Longueur - Page 256



Fresa sub-micrograno metallo duro - taglio al centro
 Raggi rinforzati
 Lavorazione a secco o a umido
 Estremamente versatile
 Eccellente Finitura (Non Rivestito) - Pagina 234
 Serie Corta - Pagina 224
 Lunghezza Extra - Pagina 256



超细晶粒整体硬质合金立铣刀 - 中心切削
 用于强化圆角和零件半径
 干式或半干式机加工
 功能极多
 高亮光洁度(未涂层) - 234页
 短柱长度 - 224页
 超长 - 256页

(220RA) 2 Flute EDP#	(223RA/823RA) 3 Flute EDP#	(230RA/830RA) 4 Flute EDP#	d_1 †		d_2 Shank Diameter	l_1 Overall Length	l_2 Flute Length	r Corner Radius	
			Decimal	Metric					
79587	36101	80587	.0625	1/16"	1.588	1/8"	1-1/2"	1/4"	.010"
79597	36103	80597	.0625	1/16"	1.588	1/8"	1-1/2"	1/4"	.015"
79607	36105	80607	.0938	3/32"	2.383	1/8"	1-1/2"	3/8"	.010"
79617	36107	80617	.0938	3/32"	2.383	1/8"	1-1/2"	3/8"	.015"
79627	36109	80627	.0938	3/32"	2.383	1/8"	1-1/2"	3/8"	.020"
-	36111	24077	.1181		3.000	3.0	38	12	0.20
-	36113	24087	.1181		3.000	3.0	38	12	0.50
79007	36115	80007	.1250	1/8"	3.175	1/8"	1-1/2"	1/2"	.010"
79017	36117	80017	.1250	1/8"	3.175	1/8"	1-1/2"	1/2"	.015"
79027	36119	80027	.1250	1/8"	3.175	1/8"	1-1/2"	1/2"	.020"
79037	36121	80037	.1250	1/8"	3.175	1/8"	1-1/2"	1/2"	.030"
-	-	80038	.1250	1/8"	3.175	1/8"	1-1/2"	1/2"	.040"
-	36123	24097	.1575		4.000	4.0	50	14	0.30
-	36125	24107	.1575		4.000	4.0	50	14	0.50
79047	36127	80047	.1875	3/16"	4.763	3/16"	2"	5/8"	.010"
79057	-	80057	.1875	3/16"	4.763	3/16"	2"	5/8"	.015"
79067	36131	80067	.1875	3/16"	4.763	3/16"	2"	5/8"	.020"
79077	36133	80077	.1875	3/16"	4.763	3/16"	2"	5/8"	.030"
-	-	80087	.1875	3/16"	4.763	3/16"	2"	5/8"	.060"
-	-	24117	.1969		5.000	5.0	50	16	0.30
-	36135	24119	.1969		5.000	5.0	65	16	0.30
-	-	24127	.1969		5.000	5.0	65	16	0.50
-	36139	24177	.2362		6.000	6.0	65	19	0.50
-	36141	24187	.2362		6.000	6.0	65	19	0.80
-	36143	24197	.2362		6.000	6.0	65	19	1.00
-	36145	24207	.2362		6.000	6.0	65	19	1.50
-	36147	24217	.2362		6.000	6.0	65	19	2.00
-	36149	80097	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	3/4"	.010"
79107	36151	80107	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	3/4"	.015"
79117	36153	80117	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	3/4"	.020"
79127	36155	80127	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	3/4"	.030"
79137	36157	80137	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	3/4"	.045"
79147	36159	80147	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	3/4"	.060"
79167	36161	80167	.3125	5/16"	7.938	5/16"	2-1/2"	7/8"	.015"
79177	36163	80177	.3125	5/16"	7.938	5/16"	2-1/2"	7/8"	.020"
79187	36165	80187	.3125	5/16"	7.938	5/16"	2-1/2"	7/8"	.030"
79197	36167	80197	.3125	5/16"	7.938	5/16"	2-1/2"	7/8"	.045"
79207	36169	80207	.3125	5/16"	7.938	5/16"	2-1/2"	7/8"	.060"

continued →


MATERIAL HARDNESS (Rc)

Series 220RA, 223RA, 230RA, 823RA, 830RA (continued)

.3150" - .6299"
(8.000mm - 16.000mm)

GENERAL PURPOSE
END MILLS

(220RA) 2 Flute EDP#	(223RA/823RA) 3 Flute EDP#	(230RA/830RA) 4 Flute EDP#	$d1$ †		$d2$ Shank Diameter	$l1$ Overall Length	$l2$ Flute Length	r Corner Radius	
			Decimal	Diameter					Metric
-	36171	24227	.3150		8.0	65	22	0.50	
-	36173	24237	.3150		8.0	65	22	0.80	
-	36175	24247	.3150		8.0	65	22	1.00	
-	36177	24257	.3150		8.0	65	22	1.50	
-	36179	24267	.3150		8.0	65	22	2.00	
-	36181	24277	.3150		8.0	65	22	2.50	
-	36183	24287	.3150		8.0	65	22	3.00	
-	36185	80227	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	7/8"	.010"
79237	36187	80237	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	7/8"	.015"
79247	36189	80247	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	7/8"	.020"
79257	36191	80257	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	7/8"	.030"
79267	36193	80267	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	7/8"	.045"
79277	36195	80277	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	7/8"	.060"
-	36197	24297	.3937		10.000	10.0	70	25	0.50
-	36199	24307	.3937		10.000	10.0	70	25	0.80
-	36201	24317	.3937		10.000	10.0	70	25	1.00
-	36203	24327	.3937		10.000	10.0	70	25	1.50
-	36205	24337	.3937		10.000	10.0	70	25	2.00
-	36207	24347	.3937		10.000	10.0	70	25	2.50
-	36209	24357	.3937		10.000	10.0	70	25	3.00
-	36211	24367	.3937		10.000	10.0	70	25	3.20
-	36213	80279	.4375	7/16"	11.113	7/16"	2-3/4"	1"	.010"
-	36215	80281	.4375	7/16"	11.113	7/16"	2-3/4"	1"	.015"
-	36217	80283	.4375	7/16"	11.113	7/16"	2-3/4"	1"	.020"
-	36219	80285	.4375	7/16"	11.113	7/16"	2-3/4"	1"	.030"
-	36221	80287	.4375	7/16"	11.113	7/16"	2-3/4"	1"	.045"
-	36223	80289	.4375	7/16"	11.113	7/16"	2-3/4"	1"	.060"
-	-	80291	.4375	7/16"	11.113	7/16"	2-3/4"	1"	.090"
-	-	80293	.4375	7/16"	11.113	7/16"	2-3/4"	1"	.125"
-	36229	24377	.4724		12.000	12.0	75	25	0.50
-	36231	24387	.4724		12.000	12.0	75	25	0.80
-	36233	24397	.4724		12.000	12.0	75	25	1.00
-	36235	24407	.4724		12.000	12.0	75	25	1.50
-	36237	24417	.4724		12.000	12.0	75	25	2.00
-	36239	24427	.4724		12.000	12.0	75	25	2.50
-	36241	24437	.4724		12.000	12.0	75	25	3.00
-	36243	24447	.4724		12.000	12.0	75	25	3.20
-	36245	80297	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1"	.010"
79307	36247	80307	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1"	.015"
79317	36249	80317	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1"	.020"
79327	36251	80327	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1"	.030"
79337	36253	80337	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1"	.045"
79347	36255	80347	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1"	.060"
79357	36257	80357	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1"	.090"
79367	36259	80367	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1"	.125"
79377	36261	80377	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"	.015"
-	36263	80387	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"	.020"
79397	36265	80397	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"	.030"
79407	36267	80407	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"	.045"
-	36269	80417	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"	.060"
-	36271	80427	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"	.090"
-	36273	24457	.6299		16.000	16.0	88	38	0.50
-	36275	24467	.6299		16.000	16.0	88	38	1.00
-	36277	24477	.6299		16.000	16.0	88	38	2.00
-	36279	24487	.6299		16.000	16.0	88	38	2.50
-	36281	24497	.6299		16.000	16.0	88	38	3.00
-	36283	24507	.6299		16.000	16.0	88	38	4.00
-	-	24517	.6299		16.000	16.0	88	38	5.00



Series 220RA, 223RA, 230RA, 823RA, 830RA (continued)

.7500" - 1.000"
(19.050mm - 25.400mm)

GENERAL PURPOSE
END MILLS

(220RA) 2 Flute EDP#	(223RA/823RA) 3 Flute EDP#	(230RA/830RA) 4 Flute EDP#	$d1$ †		$d2$ Shank Diameter	$l1$ Overall Length	$l2$ Flute Length	r Corner Radius	
			Decimal	Diameter					Metric
79447	36287	80447	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-1/2"	.015"
79457	36289	80457	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-1/2"	.020"
79467	36291	80467	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-1/2"	.030"
79477	36293	80477	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-1/2"	.045"
79487	36295	80487	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-1/2"	.060"
79497	36297	80497	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-1/2"	.090"
79507	36299	80507	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-1/2"	.125"
79637	36301	80637	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-1/2"	.250"
-	36303	24527	.7874		20.000	20.0	100	38	0.50
-	-	24537	.7874		20.000	20.0	100	38	1.00
-	-	24547	.7874		20.000	20.0	100	38	2.00
-	36309	24557	.7874		20.000	20.0	100	38	3.00
-	-	24567	.7874		20.000	20.0	100	38	5.00
-	36313	80517	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-1/2"	.015"
-	36315	80527	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-1/2"	.020"
-	36317	80537	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-1/2"	.030"
-	36319	80547	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-1/2"	.045"
-	36321	80557	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-1/2"	.060"
-	36323	80567	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-1/2"	.090"
79577	36325	80577	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-1/2"	.125"
79647	36327	80647	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-1/2"	.250"



End Mill Manufacturing

70


35

MATERIAL HARDNESS (Rc)

0

Series 320M, 323M, 330M, 920M, 923M, 930M


.0200" - .2656"
(0.508mm - 6.746mm)





TOLERANCES


d_1	$\leq .030"$	+0.000 -0.025mm (+0.000" -0.001")
	$\geq 1/32"$	+0.000 -0.050mm (+0.000" -0.002")
d_2	h6	
ball radius	+0.000 -0.025mm (+0.000" -0.001")	


Standard Length - Ball End
Standard Länge - Vollradius
Longitud Estándar - Cabeza Esférica
Longueur Standart - Hemispherique
Lunghezza Standard - Sferica
标准长度 - 球头




 Solid submicron grain carbide end mill - center cutting
 Extremely versatile
 TiN Coated - page 242
 TiCN Coated - page 243
 TiAlN Coated - page 244
 Stub Length - page 226
 Extended Length - page 259

 Vollhartmetallfräser aus Feinkornhartmetall - Zentrumschnitt
 Extrem Vielseitig
 Vollradius Toleranz: +0,000 / -0,025 (+0.000" -0.001")
 TiN-Beschichtet - Seite 242
 TiCN-Beschichtet - Seite 243
 TiAlN-Beschichtet - Seite 244
 Kurze Länge - Seite 226
 Extra Länge - Seite 259

 Fresa de submicrograno sólido carburo - corte centrado
 Extremadamente versátil
 Tolerancia de la cabeza esférica +0,000 / -0,025 (+0.000" -0.001")
 Recubrimiento de TiN - Página 242
 Recubrimiento de TiCN - Página 243
 Recubrimiento de TiAlN - Página 244
 Longitud Corta - Página 226
 Longitud Extra - Página 259

 Fraises carbure submicrograin - coupe au centre
 Utilisations variables
 Tolerance du rayon de hemispherique +0,000 / -0,025 (+0.000" -0.001")
 Revêtement TiN - Page 242
 Revêtement TiCN - Page 243
 Revêtement TiAlN - Page 244
 Longueur Courte - Page 226
 Longueur Extra - Page 259

 Fresa sub-micrograno metallo duro - taglio al centro
 Estremamente versatile
 Tolleranza del raggio +0,000 / -0,025 (+0.000" -0.001")
 Rivestimento in TiN - Pagina 242
 Rivestimento in TiCN - Pagina 243
 Rivestimento in TiAlN - Pagina 244
 Serie Corta - Pagina 226
 Lunghezza Extra - Pagina 259

 超细晶粒整体硬质合金立铣刀 - 中心切削
 功能极多
 半径公差 +0,000 / -0,025 (+0.000" -0.001")
 TiN 涂层 - 242页
 TiCN 涂层 - 243页
 TiAlN 涂层 - 244页
 短柱长度 - 226页
 超长 - 259页

(320M/920M) 2 Flute EDP#	(323M/923M) 3 Flute EDP#	(330M/930M) 4 Flute EDP#	d_1 † Diameter		d_2 Shank Diameter	l_1 Overall Length	l_2 Flute Length	
			Decimal	Metric				
16650	-	-	.0200	.0200"	0.508	1/8"	1-1/2"	.060"
16700	-	-	.0250	.0250"	0.635	1/8"	1-1/2"	.075"
16750	-	-	.0300	.0300"	0.762	1/8"	1-1/2"	.090"
16010	17010	18010	.0312	1/32"	0.792	1/8"	1-1/2"	3/32"
47010	38010	48010	.0394		1.000	3.0	38	4
16020	17020	18020	.0469	3/64"	1.191	1/8"	1-1/2"	1/8"
47020	38020	48020	.0591		1.500	3.0	38	6
16030	17030	18030	.0625	1/16"	1.588	1/8"	1-1/2"	1/4"
16040	17040	18040	.0781	5/64"	1.984	1/8"	1-1/2"	1/4"
47030	38030	48030	.0787		2.000	3.0	38	8
16050	17050	18050	.0938	3/32"	2.383	1/8"	1-1/2"	3/8"
47040	38040	48040	.0984		2.500	3.0	38	12
16060	17060	18060	.1094	7/64"	2.779	1/8"	1-1/2"	3/8"
47050	38050	48050	.1181		3.000	3.0	38	12
16070	17070	18070	.1250	1/8"	3.175	1/8"	1-1/2"	1/2"
47060	38060	48060	.1378		3.500	4.0	50	12
16080	17080	18080	.1406	9/64"	3.571	3/16"	2"	9/16"
16090	17090	18090	.1562	5/32"	3.967	3/16"	2"	9/16"
47070	38070	48070	.1575		4.000	4.0	50	14
16100	17100	18100	.1719	11/64"	4.366	3/16"	2"	9/16"
47080	38080	48080	.1772		4.500	5.0	50	14
16110	17110	18110	.1875	3/16"	4.763	3/16"	2"	5/8"
97070	98070	99070	.1969		5.000	5.0	50	16
47090	38090	48090	.1969		5.000	5.0	65	16
16120	17120	18120	.2031	13/64"	5.159	1/4"	2-1/2"	5/8"
16130	17130	18130	.2188	7/32"	5.558	1/4"	2-1/2"	5/8"
16140	17140	18140	.2344	15/64"	5.954	1/4"	2-1/2"	3/4"
47100	38100	48100	.2362		6.000	6.0	65	19
16150	17150	18150	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	3/4"
16160	17160	18160	.2656	17/64"	6.746	5/16"	2-1/2"	7/8"

Series 320M, 323M, 330M, 920M, 923M, 930M (continued)

.2756" - 1.000"
(7.00mm - 25.40mm)

GENERAL PURPOSE
END MILLS

(320M/920M) 2 Flute EDP#	(323M/923M) 3 Flute EDP#	(330M/930M) 4 Flute EDP#	d_1 †		d_2 Shank Diameter	l_1 Overall Length	l_2 Flute Length	
			Decimal	Diameter Metric				
47110	38110	48110	.2756		7.000	7.0	65	22
16170	17170	18170	.2812	9/32"	7.142	5/16"	2-1/2"	7/8"
16180	-	18180	.2969	19/64"	7.541	5/16"	2-1/2"	7/8"
16190	17190	18190	.3125	5/16"	7.938	5/16"	2-1/2"	7/8"
47120	38120	48120	.3150		8.000	8.0	65	22
16200	17200	18200	.3281	21/64"	8.334	3/8"	2-1/2"	7/8"
16210	17210	18210	.3438	11/32"	8.733	3/8"	2-1/2"	7/8"
47130	38130	48130	.3543		9.000	9.0	65	22
16220	-	18220	.3594	23/64"	9.129	3/8"	2-1/2"	7/8"
16230	17230	18230	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	7/8"
16240	17240	18240	.3906	25/64"	9.921	7/16"	2-3/4"	7/8"
47140	38140	48140	.3937		10.000	10.0	70	25
16250	17250	18250	.4062	13/32"	10.317	7/16"	2-3/4"	7/8"
16260	17260	18260	.4219	27/64"	10.716	7/16"	2-3/4"	7/8"
47150	38150	48150	.4331		11.000	11.0	75	25
16270	17270	18270	.4375	7/16"	11.113	7/16"	2-3/4"	1"
16280	-	18280	.4531	29/64"	11.509	1/2"	3"	1"
16290	17290	18290	.4688	15/32"	11.908	1/2"	3"	1"
47160	38160	48160	.4724		12.000	12.0	75	25
16300	-	18300	.4844	31/64"	12.304	1/2"	3"	1"
16310	17310	18310	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1"
47170	38170	48170	.5512		14.000	14.0	88	32
16320	17320	18320	.5625	9/16"	14.288	9/16"	3-1/2"	1-1/4"
16330	17330	18330	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"
47180	38180	48180	.6299		16.000	16.0	88	38
16340	17340	18340	.6875	11/16"	17.463	3/4"	4"	1-1/2"
47190	-	48190	.7087		18.000	18.0	100	38
16350	17350	18350	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-1/2"
47200	38200	48200	.7874		20.000	20.0	100	38
47210	-	48210	.8661		22.000	22.0	100	38
16360	17360	18360	.8750	7/8"	22.225	7/8"	4"	1-1/2"
47220	-	-	.9843		25.000	25.0	100	38
16370	17370	18370	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-1/2"

70


35

MATERIAL HARDNESS (Rc)


0

TOLERANCES

d_1	+0.00 -0.050mm (+.000" -.002")
d_2	h6
ball radius	+0.000 -0.025mm (+.000" -.001")



Standard Length - Ball End - TiN Coated
 Standard Länge - Vollradius - TiN-Beschichtet
 Longitud Estándar - Cabeza Esférica - Recubrimiento de TiN
 Longueur Standart - Hemispherique - Revêtement TiN
 Lunghezza Standard - Sferica - Rivestimento in TiN
 标准长度 - 球头 - TiN 涂层



Solid submicron grain carbide end mill - center cutting
 Improved lubricity
 Extremely versatile
 Bright Finish - page 240
 TiCN Coated - page 243
 TiAlN Coated - page 244



Vollhartmetallfräser aus Feinkornhartmetall - Zentrumschnitt
 Verbesserte Schmiereigenschaft
 Extrem Vielseitig
 Vollradius Toleranz: +0,000 / -0,025 (+.000" -.001")
 Bright Fertig (Ohne Beschichtung) - Seite 240
 TiCN-Beschichtet - Seite 243
 TiAlN-Beschichtet - Seite 244



Fresa de submicrograno sólido carburo - corte centrado
 Mayorada la lubricación
 Extremadamente versátil
 Tolerancia de la cabeza esférica +0,000 / -0,025 (+.000" -.001")
 Acabado Brillante (Sin Recubrimiento) - Página 240
 Recubrimiento de TiCN - Página 243
 Recubrimiento de TiAlN - Página 244



Fraises carbure submicrograin - coupe au centre
 Amélioration du glissement
 Utilisations variables
 Tolerance du rayon de hemispherique +0,000 / -0,025 (+.000" -.001")
 Finition Brillante (Sans Revêtement) - Page 240
 Revêtement TiCN - Page 243
 Revêtement TiAlN - Page 244



Fresa sub-micrograno metallo duro - taglio al centro
 Migliore autolubrificazione
 Estremamente versatile
 Tolleranza del raggio +0,000 / -0,025 (+.000" -.001")
 Eccellente Finitura (Non Rivestito) - Pagina 240
 Rivestimento in TiCN - Pagina 243
 Rivestimento in TiAlN - Pagina 244



超细晶粒整体硬质合金立铣刀 - 中心切削
 改善润滑性能
 功能极多
 半径允差 +0,000 / -0,025 (+.000" -.001")
 高亮光洁度 (未涂层) - 240页
 TiCN 涂层 - 243页
 TiAlN 涂层 - 244页

(320MT) 2 Flute EDP#	(330MT) 4 Flute EDP#	d_1 †		d_2 Shank Diameter	l_1 Overall Length	l_2 Flute Length	
		Decimal	Metric				
16073	18073	.1250	1/8"	3.175	1/8"	1-1/2"	1/2"
16113	18113	.1875	3/16"	4.763	3/16"	2"	5/8"
16153	18153	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	3/4"
16193	18193	.3125	5/16"	7.938	5/16"	2-1/2"	7/8"
16233	18233	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	7/8"
16273	18273	.4375	7/16"	11.113	7/16"	2-3/4"	1"
16313	18313	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1"
16333	18333	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"
16353	18353	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-1/2"
16373	18373	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-1/2"

70


35

0

TOLERANCES


d_1	+0.000 -0.050mm (+0.000" -0.002")
d_2	h6
ball radius	+0.000 -0.025mm (+0.000" -0.001")

Series 320MC, 323MC, 330MC



GENERAL PURPOSE
END MILLS

Standard Length - Ball End - TiCN Coated
Standard Länge - Vollradius - TiCN-Beschichtet
Longitud Estándar - Cabeza Esférica - Recubrimiento de TiCN
Longueur Standart - Hemispherique - Revêtement TiCN
Lunghezza Standard - Sferica - Rivestimento in TiCN
标准长度 - 球头 - TiCN 涂层



Solid submicron grain carbide end mill - center cutting
 Improved abrasion resistance and lubricity
 Extremely versatile
 Bright Finish - page 240
 TiN Coated - page 242
 TiALN Coated - page 244
 Extended Length - Page 261



Vollhartmetallfräser aus Feinkornhartmetall - Zentrumschnitt
 Verbesserte Verschleissbeständigkeit und Schmiereigenschaften
 Extrem Vielseitig
 Vollradius Toleranz: +0,000 / -0,025 (+0,000" -0,001")
 Bright Fertig (Ohne Beschichtung) - Seite 240
 TiN-Beschichtet - Seite 242
 TiALN-Beschichtet - Seite 244
 Extra Länge - Seite 261



Fresa de submicrograno sólido carburo - corte centrado
 Mejoradas la resistencia a la abrasión y la lubricación
 Extremadamente versátil
 Tolerancia de la cabeza esférica +0,000 / -0,025 (+0,000" -0,001")
 Acabado Brillante (Sin Recubrimiento) - Página 240
 Recubrimiento de TiN - Página 242
 Recubrimiento de TiALN - Página 244
 Longitud Extra - Página 261



Fraises carbure submicrograin - coupe au centre
 Amélioration de la résistance à l'abrasion et au glissement
 Utilisations variables
 Tolerance du rayon de hemispherique +0,000 / -0,025 (+0,000" -0,001")
 Finition Brillante (Sans Revêtement) - Page 240
 Revêtement TiN - Page 242
 Revêtement TiALN - Page 244
 Extra Longue - Page 261



Fresa sub-micrograno metallo duro - taglio al centro
 Maggiore resistenza all'abrasione
 Estremamente versatile
 Tolleranza del raggio +0,000 / -0,025 (+0,000" -0,001")
 Eccellente Finitura (Non Rivestito) - Pagina 240
 Rivestimento in TiN - Pagina 242
 Rivestimento in TiALN - Pagina 244
 Lunghezza Extra - Pagina 261



超细晶粒整体硬质合金立铣刀 - 中心切削
 改善耐磨性和润滑性
 功能极多
 半径允差 +0,000 / -0,025 (+0,000" -0,001")
 高亮光洁度 (未涂层) - 240页
 TiN 涂层 - 242页
 TiALN 涂层 - 244页
 超长 - 261页

	(320MC) 2 Flute EDP#	(323MC) 3 Flute EDP#	(330MC) 4 Flute EDP#	d_1 † Diameter		d_2 Shank Diameter	l_1 Overall Length	l_2 Flute Length	
				Decimal	Metric				
	16014	17014	18014	.0312	1/32"	0.792	1/8"	1-1/2"	3/32"
	16024	17024	18024	.0469	3/64"	1.191	1/8"	1-1/2"	1/8"
	16034	17034	18034	.0625	1/16"	1.588	1/8"	1-1/2"	1/4"
	16044	17044	18044	.0781	5/64"	1.984	1/8"	1-1/2"	1/4"
	16054	17054	18054	.0938	3/32"	2.383	1/8"	1-1/2"	3/8"
	16064	17064	18064	.1094	7/64"	2.779	1/8"	1-1/2"	3/8"
	16074	17074	18074	.1250	1/8"	3.175	1/8"	1-1/2"	1/2"
	16084	17084	18084	.1406	9/64"	3.571	3/16"	2"	9/16"
	16094	17094	18094	.1562	5/32"	3.967	3/16"	2"	9/16"
	16104	-	18104	.1719	11/64"	4.366	3/16"	2"	9/16"
	16114	17114	18114	.1875	3/16"	4.763	3/16"	2"	5/8"
	16124	17124	18124	.2031	13/64"	5.159	1/4"	2-1/2"	5/8"
	16134	17134	18134	.2188	7/32"	5.558	1/4"	2-1/2"	5/8"
	16144	17144	18144	.2344	15/64"	5.954	1/4"	2-1/2"	3/4"
	16154	17154	18154	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	3/4"
	-	17164	18164	.2656	17/64"	6.746	5/16"	2-1/2"	7/8"
	16174	17174	18174	.2812	9/32"	7.142	5/16"	2-1/2"	7/8"
	-	-	18184	.2969	19/64"	7.541	5/16"	2-1/2"	7/8"
	16194	17194	18194	.3125	5/16"	7.938	5/16"	2-1/2"	7/8"
	16204	-	-	.3281	21/64"	8.334	3/8"	2-1/2"	7/8"
	-	17214	18214	.3438	11/32"	8.733	3/8"	2-1/2"	7/8"
	-	-	18224	.3594	23/64"	9.129	3/8"	2-1/2"	7/8"
	16234	17234	18234	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	7/8"
	16244	-	-	.3906	25/64"	9.921	7/16"	2-3/4"	7/8"
	16254	17254	18254	.4062	13/32"	10.317	7/16"	2-3/4"	7/8"
	16274	17274	18274	.4375	7/16"	11.113	7/16"	2-3/4"	1"
	-	-	18284	.4531	29/64"	11.509	1/2"	3"	1"
	-	17294	18294	.4688	15/32"	11.908	1/2"	3"	1"
	16304	-	18304	.4844	31/64"	12.304	1/2"	3"	1"
	16314	17314	18314	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1"
	16324	17324	18324	.5625	9/16"	14.288	9/16"	3-1/2"	1-1/4"
	16334	17334	18334	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"
	16354	17354	18354	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-1/2"
	16364	17364	18364	.8750	7/8"	22.225	7/8"	4"	1-1/2"
	16374	17374	18374	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-1/2"

70

35

0


MATERIAL HARDNESS (Rc)

Series 320MA, 323MA, 330MA, 920MA, 923MA, 930MA

TOLERANCES

d_1	+0.00 -0.050mm (+.000" -0.002")
d_2	h6
ball radius	+0.000 -0.025mm (+.000" -0.001")

.0312" - .3150"
(0.792mm - 8.000mm)



TECH
PAGES
290-291

GENERAL PURPOSE
END MILLS

Standard Length - Ball End - TiALN Coated


Standard Länge - Vollradius - TiALN-Beschichtet

Longitud Estándar - Cabeza Esférica - Recubrimiento de TiALN

Longueur Standart - Hemispherique - Revêtement TiALN

Lunghezza Standard - Sferica - Rivestimento in TiALN

标准长度 - 球头 - TiALN 涂层



Solid submicron grain carbide end mill - center cutting
Dry or semi-dry machining
Extremely versatile
Bright Finish - page 240
TiN Coated - page 242
TiCN Coated - page 243
Stub Length - page 227
Extended Length - page 262



Vollhartmetallfräser aus Feinkornhartmetall - Zentrumschnitt
Trocken oder Halbtrockene Bearbeitung
Extrem Vielseitig
Vollradius Toleranz: +0,000 / -0,025 (+.000" -0.001")
Bright Fertig (Ohne Beschichtung) - Seite 240
TiN-Beschichtet - Seite 242
TiCN-Beschichtet - Seite 243
Kurze Länge - Seite 227
Extra Länge - Seite 262



Fresa de submicrograno sólido carburo - corte centrado
Mecanizado seco o semisecco
Extremadamente versátil
Tolerancia de la cabeza esférica +0,000 / -0,025 (+.000" -0.001")
Acabado Brillante (Sin Recubrimiento) - Página 240
Recubrimiento de TiN - Página 242
Recubrimiento de TiCN - Página 243
Longitud Corta - Página 227
Longitud Extra - Página 262



Fraises carbure submicrograin - coupe au centre
Usinage a sec ou avec l'air
Utilisations variables
Tolerance du rayon de hemispherique +0,000 / -0,025 (+.000" -0.001")
Finition Brillante (Sans Revêtement) - Page 240
Revêtement TiN - Page 242
Revêtement TiCN - Page 243
Longueur Courte - Page 227
Longueur Extra - Page 262



Fresa sub-micrograno metallo duro - taglio al centro
Lavorazione a secco o a umido
Estremamente versatile
Tolleranza del raggio di hemisferico +0,000 / -0,025 (+.000" -0.001")
Eccellente Finitura (Non Rivestito) - Pagina 240
Rivestimento in TiN - Pagina 242
Rivestimento in TiCN - Pagina 243
Serie Corta - Pagina 227
Lunghezza Extra - Pagina 262



超细晶粒整体硬质合金立铣刀 - 中心切削
干式或半干式机加工
功能极多
半径公差 +0,000 / -0,025 (+.000" -0.001")
高亮光洁度 (未涂层) - 240页
TiN 涂层 - 242页
TiCN 涂层 - 243页
短柱长度 - 227页
超长 - 262页

(320MA/920MA)	(323MA/923MA)	(330MA/930MA)	d_1 †		d_2	l_1	l_2	
			Decimal	Metric				
2 Flute EDP#	3 Flute EDP#	4 Flute EDP#		Diameter	Shank Diameter	Overall Length	Flute Length	
16017	17017	18017	.0312	1/32"	0.792	1/8"	1-1/2"	3/32"
47017	38017	48017	.0394		1.000	3.0	38	4
16027	17027	18027	.0469	3/64"	1.191	1/8"	1-1/2"	1/8"
47027	38027	48027	.0591		1.500	3.0	38	6
16037	17037	18037	.0625	1/16"	1.588	1/8"	1-1/2"	1/4"
16047	17047	18047	.0781	5/64"	1.984	1/8"	1-1/2"	1/4"
47037	38037	48037	.0787		2.000	3.0	38	8
16057	17057	18057	.0938	3/32"	2.383	1/8"	1-1/2"	3/8"
47047	38047	48047	.0984		2.500	3.0	38	12
16067	17067	18067	.1094	7/64"	2.779	1/8"	1-1/2"	3/8"
47057	38057	48057	.1181		3.000	3.0	38	12
16077	17077	18077	.1250	1/8"	3.175	1/8"	1-1/2"	1/2"
47067	38067	48067	.1378		3.500	4.0	50	12
16087	17087	18087	.1406	9/64"	3.571	3/16"	2"	9/16"
16097	17097	18097	.1562	5/32"	3.967	3/16"	2"	9/16"
47077	38077	48077	.1575		4.000	4.0	50	14
16107	17107	18107	.1719	11/64"	4.366	3/16"	2"	9/16"
47087	38087	48087	.1772		4.500	5.0	50	14
16117	17117	18117	.1875	3/16"	4.763	3/16"	2"	5/8"
97077	98077	99077	.1969		5.000	5.0	50	16
47097	38097	48097	.1969		5.000	5.0	65	16
16127	17127	18127	.2031	13/64"	5.159	1/4"	2-1/2"	5/8"
16137	17137	18137	.2188	7/32"	5.558	1/4"	2-1/2"	5/8"
16147	17147	18147	.2344	15/64"	5.954	1/4"	2-1/2"	3/4"
47107	38107	48107	.2362		6.000	6.0	65	19
16157	17157	18157	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	3/4"
16167	17167	18167	.2656	17/64"	6.746	5/16"	2-1/2"	7/8"
47117	38117	48117	.2756		7.000	7.0	65	22
16177	17177	18177	.2812	9/32"	7.142	5/16"	2-1/2"	7/8"
16187	17187	18187	.2969	19/64"	7.541	5/16"	2-1/2"	7/8"
16197	17197	18197	.3125	5/16"	7.938	5/16"	2-1/2"	7/8"
47127	38127	48127	.3150		8.000	8.0	65	22

Series 320MA, 323MA, 330MA, 920MA, 923MA, 930MA (continued)

.3281" - 1.000"
(8.334mm - 25.400mm)

GENERAL PURPOSE
END MILLS

(320MA/920MA) 2 Flute EDP#	(323MA/923MA) 3 Flute EDP#	(330MA/930MA) 4 Flute EDP#	d_1 † Diameter		d_2 Shank Diameter	l_1 Overall Length	l_2 Flute Length	
			Decimal	Metric				
16207	17207	18207	.3281	21/64"	8.334	3/8"	2-1/2"	7/8"
16217	17217	18217	.3438	11/32"	8.733	3/8"	2-1/2"	7/8"
47137	38137	48137	.3543		9.000	9.0	65	22
16227	17227	18227	.3594	23/64"	9.129	3/8"	2-1/2"	7/8"
16237	17237	18237	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	7/8"
16247	17247	18247	.3906	25/64"	9.921	7/16"	2-3/4"	7/8"
47147	38147	48147	.3937		10.000	10.0	70	25
16257	17257	18257	.4062	13/32"	10.317	7/16"	2-3/4"	7/8"
16267	-	18267	.4219	27/64"	10.716	7/16"	2-3/4"	7/8"
47157	38157	48157	.4331		11.000	11.0	75	25
16277	17277	18277	.4375	7/16"	11.113	7/16"	2-3/4"	1"
16287	17287	18287	.4531	29/64"	11.509	1/2"	3"	1"
16297	17297	18297	.4688	15/32"	11.908	1/2"	3"	1"
47167	38167	48167	.4724		12.000	12.0	75	25
16307	17307	18307	.4844	31/64"	12.304	1/2"	3"	1"
16317	17317	18317	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1"
47177	38177	48177	.5512		14.000	14.0	88	32
16327	17327	18327	.5625	9/16"	14.288	9/16"	3-1/2"	1-1/4"
16337	17337	18337	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"
47187	38187	48187	.6299		16.000	16.0	88	38
16347	17347	18347	.6875	11/16"	17.463	3/4"	4"	1-1/2"
47197	38197	48197	.7087		18.000	18.0	100	38
16357	17357	18357	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-1/2"
47207	38207	48207	.7874		20.000	20.0	100	38
47217	38217	48217	.8661		22.000	22.0	100	38
-	17367	18367	.8750	7/8"	22.225	7/8"	4"	1-1/2"
47227	38227	48227	.9843		25.000	25.0	100	38
16377	17377	18377	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-1/2"

70

35

0

MATERIAL HARDNESS (Rc)

TOLERANCES

d_1	+0.000 -0.050mm (+.000" -.002")
d_2	h6
ball radius	+0.000 -0.025mm (+.000" -.001")



GENERAL PURPOSE
END MILLS

Standard Length - Straight Flute - Square End (Ball End - TiAlN Coated)


Standard Länge - Gerade Spannutt - Ohne Eckenradius (Vollradius - TiAlN-Beschichtet)

Longitud Estándar - Ranura Recta - Extremo Sin Radio (Cabeza Esférica - Recubrimiento de TiAlN)

Longueur Standart - Goujures Droite - Extrémité Carré (Hemispherique - Revêtement TiAlN)

Lunghezza Standard - Tagliante Dritto - Piatte (Sferica - Rivestimento in TiAlN)

标准长度 - 直排屑槽 - 平头 (球头 - TiAlN 涂层)



Solid submicron grain carbide end mill - center cutting
For cutting high Rc materials
Helps to hold perpendicularity

(222M) 2 Flute EDP#	(234M) 4 Flute EDP#	Decimal	d_1 † Diameter		d_2 Shank Diameter	l_1 Overall Length	l_2 Flute Length
				Metric			
81070	82070	.1250	1/8"	3.175	1/8"	1-1/2"	1/2"
81110	82110	.1875	3/16"	4.763	3/16"	2"	5/8"
81150	82150	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	3/4"
81190	82190	.3125	5/16"	7.938	5/16"	2-1/2"	7/8"
81230	82230	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	7/8"
81270	82270	.4375	7/16"	11.113	7/16"	2-3/4"	1"
81310	82310	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"
81330	82330	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"
81350	82350	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-1/2"
81370	82370	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-1/2"



Vollhartmetallfräser aus Feinkornhartmetall - Zentrumschnitt
Für die Bearbeitung von gehärteten Stählen
Hilft die Perpendicularität zu halten
Vollradius Toleranz: +0,000 / -0,025 (+.000" -.001")



Fresa de submicrograno sólido carburo - corte centrado
Para corte de materiales de alta dureza Rc
Ayuda a mantener la perpendicularidad
Tolerancia de la cabeza esférica +0,000 / -0,025 (+.000" -.001")





Fraises carbure submicrograin - coupe au centre
Pour la coupe de matériaux à haute dureté
Aide à tenir la perpendicularité
Tolerance du rayon de hemispherique +0,000 / -0,025 (+.000" -.001")



Fresa sub-micrograno metallo duro - taglio al centro
Per lavorazioni su materiali temprati
Taglio perpendicolare
Tolleranza del raggio +0,000 / -0,025 (+.000" -.001")




超细晶粒整体硬质合金立铣刀 - 中心切削
用于切削洛氏硬度高的材料
协助保持垂直度
半径公差 +0,000 / -0,025 (+.000" -.001")




(334MA) 4 Flute EDP#	Decimal	d_1 † Diameter		d_2 Shank Diameter	l_1 Overall Length	l_2 Flute Length
			Metric			
84077	.1250	1/8"	3.175	1/8"	1-1/2"	1/2"
84115	.1875	3/16"	4.763	3/16"	2"	5/8"
84157	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	3/4"
84237	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	7/8"

TOLERANCES

d_1	+0.075 -0.000mm (+.003" -.000")
d_2	h6
tip radius	+0.075 -0.000mm (+.003" -.000")



Standard Length - Tapered - Square End , Ball End
 Standard Länge - Kegelig - Ohne Eckenradius , Vollradius
 Longitud Estándar - Cónica - Extremo Sin Radio , Cabeza Esférica
 Longueur Standart - Conique - Extrémité Carré , Hemispherique
 Lunghezza Standard - Frese per Nervature - Piatte , Sferica
 标准长度 - 锥度 - 平头 , 球头



Solid submicron grain carbide end mill - center cutting
 Excellent for holding draft angles in mold and die applications



Vollhartmetallfräser aus Feinkornhartmetall - Zentrumsschnitt
 Ausgezeichnet zum Halten von Entwurfwinkel bei Formenbau Anwendungen
 Vollradius Toleranz: +0,075 / -0,000 (+.003" -.000")



Fresa de submicrograno sólido carburo - corte centrado
 Excelente para mantener ángulos de desmoldeo en aplicaciones de troquelado
 Tolerancia de la cabeza esférica +0,075 / -0,000 (+.003" -.000")



Fraises carbure submicrograin - coupe au centre
 Excellent pour la tenue des arêtes en applications moules et outillages
 Tolerance du rayon de hemispherique +0,075 / -0,000 (+.003" -.000")




Fresa sub-micrograno metallo duro - taglio al centro
 Eccellente per lavorazioni di pareti inclinate sugli stampi
 Tolleranza del raggio +0,075 / -0,000 (+.003" -.000")



超细晶粒整体硬质合金立铣刀 - 中心切削
 在模具用途中对于保持拔模角度非常好
 半径公差 +0,075 / -0,000 (+.003" -.000")

(273M) EDP#	d_2 Shank Diameter	t Taper Per Side	d_1 † Tip Diam- eter		l_1 Overall Length	l_2 Approx. Flute Length	
			Decimal	Metric			
49010	1/4"	1°	.1250	1/8"	3.175	3"	1-1/2"
49020	1/4"	1° 30'	.1250	1/8"	3.175	3"	1-1/2"
49030	1/4"	2°	.1250	1/8"	3.175	3"	1"
49040	1/4"	3°	.1250	1/8"	3.175	3"	1-1/4"
49050	1/4"	5°	.1250	1/8"	3.175	3"	3/4"
49060	1/4"	7°	.1250	1/8"	3.175	3"	1/2"
49070	3/8"	1°	.1875	3/16"	4.763	3-1/2"	1-3/4"
49080	3/8"	1° 30'	.1875	3/16"	4.763	3-1/2"	1-3/4"
49090	3/8"	2°	.1875	3/16"	4.763	3-1/2"	1-3/4"
49100	3/8"	3°	.1562	5/32"	3.967	3-1/2"	1-3/4"
49110	3/8"	5°	.1250	1/8"	3.175	3-1/2"	1-1/2"
49120	3/8"	7°	.1562	5/32"	3.967	3-1/2"	1"
49130	1/2"	3°	.2500	1/4"	6.350	4"	2"
49140	1/2"	5°	.2500	1/4"	6.350	4"	1-1/2"
49150	1/2"	7°	.1875	3/16"	4.763	4"	1-5/16"

70



35

(373M) EDP#	d_2 Shank Diameter	t Taper Per Side	r † Tip Radius		l_1 Overall Length	l_2 Approx. Flute Length	
			Decimal	Metric			
50010	1/4"	1°	.0620	.062"	1.575	3"	1-1/2"
50020	1/4"	1° 30'	.0620	.062"	1.575	3"	1-1/2"
50030	1/4"	2°	.0620	.062"	1.575	3"	1"
50040	1/4"	3°	.0620	.062"	1.575	3"	1-1/4"
50050	1/4"	5°	.0620	.062"	1.575	3"	3/4"
50060	1/4"	7°	.0620	.062"	1.575	3"	1/2"
50070	3/8"	1°	.0930	.093"	2.362	3-1/2"	1-3/4"
50080	3/8"	1° 30'	.0930	.093"	2.362	3-1/2"	1-3/4"
50090	3/8"	2°	.0930	.093"	2.362	3-1/2"	1-3/4"
50100	3/8"	3°	.0780	.078"	1.981	3-1/2"	1-3/4"
50110	3/8"	5°	.0620	.062"	1.575	3-1/2"	1-1/2"
50120	3/8"	7°	.0780	.078"	1.981	3-1/2"	1"
50130	1/2"	3°	.1250	.125"	3.175	4"	2"
50140	1/2"	5°	.1250	.125"	3.175	4"	1-1/2"
50150	1/2"	7°	.0930	.093"	2.362	4"	1-5/16"

0

Series 620M, 623M, 630M, 640M, 643M, 650M

TOLERANCES

d_1	+0.000 -0.050mm (+.000" -.002")
d_2	h6

.1181" - .3150"
(3.000mm - 8.000mm)



GENERAL PURPOSE
END MILLS

Extra Length - Square End


Extra Länge - Ohne Eckenradius

Longitud Extra - Extremo Sin Radio

Extra Longue - Extrémité Carré

Lunghezza Extra - Piatte

超长 - 平头



Solid submicron grain carbide end mill - center cutting
Extended reach
Can be modified with a neck within 48 hours
Extremely versatile
TiCN Coated - page 250
TiAlN Coated - page 251
Stub Length - page 219
Standard Length - page 228



Vollhartmetallfräser aus Feinkornhartmetall - Zentrumschnitt
Erweiterte Reichweite
Kann innerhalb 48 Stunden am Schaft verjüngt werden
Extrem Vielseitig
TiCN-Beschichtet - Seite 250
TiAlN-Beschichtet - Seite 251
Kurze Länge - Seite 219
Standard Länge - Seite 228



Fresa de submicrograno sólido carburo - corte centrado
Mayor alcance
Puede ser modificado con un cuello en 48 horas
Extremadamente versátil
Recubrimiento de TiCN - Página 250
Recubrimiento de TiAlN - Página 251
Longitud Corta - Página 219
Longitud Estándar - Página 228



Fraises carbure submicrograin - coupe au centre
Extension supplémentaire
Peut être modifié avec un col de dégage sous un délai de 48 heures
Utilisations variables
Revêtement TiCN - Page 250
Revêtement TiAlN - Page 251
Longueur Courte - Page 219
Longueur Standard - Page 228



Fresa sub-micrograno metallo duro - taglio al centro
Estensione più grande
Può essere modificata in 48 ore
Estremamente versatile
Rivestimento in TiCN - Pagina 250
Rivestimento in TiAlN - Pagina 251
Serie Corta - Pagina 219
Lunghezza Standard - Pagina 228



超细晶粒整体硬质合金立铣刀 - 中心切削
加长
可以在48小时内用轴颈进行修正
功能极多
TiCN 涂层 - 250页
TiAlN 涂层 - 251页
短柱长度 - 219页
标准长度 - 228页

(620M/640M) 2 Flute EDP#	(623M/643M) 3 Flute EDP#	(630M/650M) 4 Flute EDP#	d_1 † Diameter		d_2 Shank Diameter	l_1 Overall Length	l_2 Flute Length	
			Decimal	Metric				
92010	93010	94010	.1181	3.000	3.0	50	16	
92020	93020	94020	.1181	3.000	3.0	75	20	
92030	93030	94030	.1181	3.000	3.0	75	25	
41010	54510	42010	.1250	1/8"	3.175	1/8"	2"	5/8"
41020	54520	42020	.1250	1/8"	3.175	1/8"	3"	3/4"
41030	54530	42030	.1250	1/8"	3.175	1/8"	3"	1"
92040	93040	94040	.1575	4.000	4.0	50	16	
92050	93050	94050	.1575	4.000	4.0	75	20	
92060	93060	94060	.1575	4.000	4.0	75	25	
41040	54540	42040	.1875	3/16"	4.763	3/16"	3"	1"
41050	54550	42050	.1875	3/16"	4.763	3/16"	3"	1-1/8"
41060	54560	42060	.1875	3/16"	4.763	3/16"	4"	1"
92080	93080	94080	.1969	5.000	5.0	75	20	
92090	93090	94090	.1969	5.000	5.0	75	25	
92100	93100	94100	.2362	6.000	6.0	75	25	
92110	93110	94110	.2362	6.000	6.0	100	25	
92120	93120	94120	.2362	6.000	6.0	100	32	
92130	93130	94130	.2362	6.000	6.0	150	38	
41070	54570	42070	.2500	1/4"	6.350	1/4"	3"	1"
41080	54580	42080	.2500	1/4"	6.350	1/4"	4"	1"
41090	54590	42090	.2500	1/4"	6.350	1/4"	4"	1-1/2"
41100	54600	42100	.2500	1/4"	6.350	1/4"	6"	1-1/2"
41110	54610	42110	.3125	5/16"	7.938	5/16"	3"	1"
41120	54620	42120	.3125	5/16"	7.938	5/16"	4"	1"
41130	54630	42130	.3125	5/16"	7.938	5/16"	4"	1-5/8"
41140	54640	42140	.3125	5/16"	7.938	5/16"	6"	1-1/2"
92140	93140	94140	.3150	8.000	8.0	75	25	
92150	93150	94150	.3150	8.000	8.0	100	25	
92160	93160	94160	.3150	8.000	8.0	100	41	
92170	93170	94170	.3150	8.000	8.0	150	50	

MATERIAL HARDNESS (Rc)

70

35

0

Series 620M, 623M, 630M, 640M, 643M, 650M (continued)

.3750" - 1.250"
(9.525mm - 31.750mm)

GENERAL PURPOSE
END MILLS

(620M/640M) 2 Flute EDP#	(623M/643M) 3 Flute EDP#	(630M/650M) 4 Flute EDP#	d_1 †		d_2 Shank Diameter	l_1 Overall Length	l_2 Flute Length	
			Decimal	Diameter Metric				
41150	54650	42150	.3750	3/8"	9.525	3/8"	3"	1"
41160	54660	42160	.3750	3/8"	9.525	3/8"	4"	1"
41170	54670	42170	.3750	3/8"	9.525	3/8"	4"	2"
41180	54680	42180	.3750	3/8"	9.525	3/8"	6"	1-1/2"
41190	54690	42190	.3750	3/8"	9.525	3/8"	6"	3"
92180	93180	94180	.3937		10.000	10.0	75	25
92190	93190	94190	.3937		10.000	10.0	100	25
92200	93200	94200	.3937		10.000	10.0	100	50
92210	93210	94210	.3937		10.000	10.0	150	38
92220	93220	94220	.3937		10.000	10.0	150	75
41200	54700	42200	.4375	7/16"	11.113	7/16"	4"	1"
41210	54710	42210	.4375	7/16"	11.113	7/16"	4"	2"
41220	54720	42220	.4375	7/16"	11.113	7/16"	6"	1-1/2"
41230	54730	42230	.4375	7/16"	11.113	7/16"	6"	3"
92230	93230	94230	.4724		12.000	12.0	100	25
92240	93240	94240	.4724		12.000	12.0	100	50
92250	93250	94250	.4724		12.000	12.0	150	50
92260	93260	94260	.4724		12.000	12.0	150	75
41240	54740	42240	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	1"
41250	54750	42250	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	2"
41260	54760	42260	.5000	1/2"	12.700	1/2"	6"	1-1/2"
41270	54770	42270	.5000	1/2"	12.700	1/2"	6"	3"
92270	93270	94270	.5512		14.000	14.0	100	25
92280	93280	94280	.5512		14.000	14.0	100	50
92290	93290	94290	.5512		14.000	14.0	150	50
92300	93300	94300	.5512		14.000	14.0	150	75
41280	54780	42280	.5625	9/16"	14.288	9/16"	6"	2"
41290	54790	42290	.5625	9/16"	14.288	9/16"	6"	3"
41300	54800	42300	.6250	5/8"	15.875	5/8"	6"	2"
41310	54810	42310	.6250	5/8"	15.875	5/8"	6"	3"
92310	93310	94310	.6299		16.000	16.0	150	50
92320	93320	94320	.6299		16.000	16.0	150	75
92330	93330	94330	.7087		18.000	18.0	150	50
92340	93340	94340	.7087		18.000	18.0	150	75
41320	54820	42320	.7500	3/4"	19.050	3/4"	6"	2"
41330	54830	42330	.7500	3/4"	19.050	3/4"	6"	3"
92350	93350	94350	.7874		20.000	20.0	150	50
92360	93360	94360	.7874		20.000	20.0	150	75
92370	93370	94370	.9843		25.000	25.0	150	50
-	93380	94380	.9843		25.000	25.0	150	75
41340	54840	42340	1.000	1"	25.400	1"	6"	2"
41350	54850	42350	1.000	1"	25.400	1"	6"	3"
-	-	42360	1.000	1"	25.400	1"	6"	4"
-	-	42390	1.250	1-1/4"	31.750	1-1/4"	6"	3"


70

35

MATERIAL HARDNESS (Rc)

0

d_1	+0.000 -0.050mm (+.000" -.002")
d_2	h6



Extra Length - Square End - TiCN Coated


Extra Länge - Ohne Eckenradius - TiCN-Beschichtet

Longitud Extra - Extremo Sin Radio - Recubrimiento de TiCN

Extra Longue - Extrémité Carré - Revêtement TiCN

Lunghezza Extra - Piatte - Rivestimento in TiCN

超长 - 平头 - TiCN 涂层



Solid submicron grain carbide end mill - center cutting
Extended reach
Improved abrasion resistance and lubricity
Can be modified with a neck within 48 hours
Extremely versatile
Bright Finish - page 248
TiAlN Coated - page 251
Standard Length - page 231



Vollhartmetallfräser aus Feinkornhartmetall - Zentrumschnitt
Erweiterte Reichweite
Verbesserte Verschleissbeständigkeit und Schmiereigenschaften
Kann innerhalb 48 Stunden am Schaft verjüngt werden
Extrem Vielseitig
Bright Fertig (Ohne Beschichtung) - Seite 248
TiAlN-Beschichtet - Seite 251
Standard Länge - Seite 231



Fresa de submicrono sólido carburo - corte centrado
Mayor alcance
Mejoradas la resistencia a la abrasión y la lubricación
Puede ser modificado con un cuello en 48 horas
Extremadamente versátil
Acabado Brillante (Sin Recubrimiento) - Página 248
Recubrimiento de TiAlN - Página 251
Longitud Estándar - Página 231



Fraises carbure submicrograin - coupe au centre
Extension supplémentaire
Amélioration de la résistance a l'abrasion et au glissement
Peut être modifier avec un col degage sous un délai de 48 heures
Utilisations variables
Finition Brillante (Sans Revêtement) - Page 248
Revêtement TiAlN - Page 251
Longueur Standart - Page 231



Fresa sub-micrograno metallo duro - taglio al centro
Estensione più grande
Maggiore resistenza all'abrasione
Può essere modificata in 48 ore
Estremamente versatile
Eccellente Finitura (Non Rivestito) - Pagina 248
Rivestimento in TiAlN - Pagina 251
Lunghezza Standard - Pagina 231



超细晶粒整体硬质合金立铣刀 - 中心切削
加长
改善耐磨性和润滑性
可以在48小时内用轴颈进行修正
功能极多
高亮光洁度 (未涂层) - 248页
TiAlN 涂层 - 251页
标准长度 - 231页


(620MC) 2 Flute EDP#	(623MC) 3 Flute EDP#	(630MC) 4 Flute EDP#	d_1 † Diameter		d_2 Shank Diameter	l_1 Overall Length	l_2 Flute Length	
			Decimal	Metric				
41014	54514	42014	.1250	1/8"	3.175	1/8"	2"	5/8"
41024	54524	42024	.1250	1/8"	3.175	1/8"	3"	3/4"
41034	54534	42034	.1250	1/8"	3.175	1/8"	3"	1"
41044	54544	42044	.1875	3/16"	4.763	3/16"	3"	1"
41054	54554	42054	.1875	3/16"	4.763	3/16"	3"	1-1/8"
41064	54564	42064	.1875	3/16"	4.763	3/16"	4"	1"
41074	54574	42074	.2500	1/4"	6.350	1/4"	3"	1"
41084	54584	42084	.2500	1/4"	6.350	1/4"	4"	1"
41094	54594	42094	.2500	1/4"	6.350	1/4"	4"	1-1/2"
41104	54604	42104	.2500	1/4"	6.350	1/4"	6"	1-1/2"
41114	54614	42114	.3125	5/16"	7.938	5/16"	3"	1"
41124	54624	42124	.3125	5/16"	7.938	5/16"	4"	1"
41134	54634	42134	.3125	5/16"	7.938	5/16"	4"	1-5/8"
41144	54644	42144	.3125	5/16"	7.938	5/16"	6"	1-1/2"
41154	54654	42154	.3750	3/8"	9.525	3/8"	3"	1"
41164	54664	42164	.3750	3/8"	9.525	3/8"	4"	1"
41174	54674	42174	.3750	3/8"	9.525	3/8"	4"	2"
41184	54684	42184	.3750	3/8"	9.525	3/8"	6"	1-1/2"
41194	54694	42194	.3750	3/8"	9.523	3/8"	6"	3"
41204	54704	42204	.4375	7/16"	11.113	7/16"	4"	1"
-	54714	42214	.4375	7/16"	11.113	7/16"	4"	2"
-	54724	42224	.4375	7/16"	11.113	7/16"	6"	1-1/2"
-	54734	42234	.4375	7/16"	11.113	7/16"	6"	3"
41244	54744	42244	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	1"
41254	54754	42254	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	2"
41264	54764	42264	.5000	1/2"	12.700	1/2"	6"	1-1/2"
41274	54774	42274	.5000	1/2"	12.700	1/2"	6"	3"
41284	54784	42284	.5625	9/16"	14.288	9/16"	6"	2"
-	-	42294	.5625	9/16"	14.288	9/16"	6"	3"
41304	54804	42304	.6250	5/8"	15.875	5/8"	6"	2"
41314	54814	42314	.6250	5/8"	15.875	5/8"	6"	3"
41324	54824	42324	.7500	3/4"	19.050	3/4"	6"	2"
41334	54834	42334	.7500	3/4"	19.050	3/4"	6"	3"
-	54844	42344	1.000	1"	25.400	1"	6"	2"
-	54854	42354	1.000	1"	25.400	1"	6"	3"
-	-	42364	1.000	1"	25.400	1"	6"	4"
-	-	42394	1.250	1-1/4"	31.750	1-1/4"	6"	3"

TOLERANCES

d_1	+0.000 -0.050mm (+.000" -.002")
d_2	h6


Series 620MA, 623MA, 630MA, 640MA, 643MA, 650MA

.1181" - .3150"
(3.000mm - 8.000mm)



**GENERAL PURPOSE
END MILLS**

- Extra Length - Square End - TiAlN Coated**
- Extra Länge - Ohne Eckenradius - TiAlN-Beschichtet**
- Longitud Extra - Extremo Sin Radio - Recubrimiento de TiAlN**
- Extra Longue - Extrémité Carré - Revêtement TiAlN**
- Lunghezza Extra - Piatte - Rivestimento in TiAlN**
- 超长 - 平头 - TiAlN 涂层**



Solid submicron grain carbide end mill - center cutting
Extended reach
Dry or semi-dry machining
Can be modified with a neck within 48 hours
Extremely versatile
Bright Finish - page 248
TiCN Coated - page 250
Stub Length - Page 221
Standard Length - Page 232



Vollhartmetallfräser aus Feinkornhartmetall - Zentrumsschnitt
Erweiterte Reichweite
Trocken oder Halbtrockene Bearbeitung
Kann innerhalb 48 Stunden am Schaft verjüngt werden
Extrem Vielseitig
Bright Fertig (Ohne Beschichtung) - Seite 248
TiCN-Beschichtet - Seite 250
Kurze Länge - Seite 221
Standard Länge - Seite 232



Fresa de submicrograno sólido carburo - corte centrado
Mayor alcance
Mecanizado seco o semiseco
Puede ser modificado con un cuello en 48 horas
Extremadamente versátil
Acabado Brillante (Sin Recubrimiento) - Página 248
Recubrimiento de TiCN - Página 250
Longitud Corta - Página 221
Longitud Estándar - Página 232



Fraises carbure submicrograin - coupe au centre
Extension supplémentaire
Usinage a sec ou avec l'air
Peut être modifier avec un col degage sous un delai de 48 heures
Utilisations variables
Finition Brillante (Sans Revêtement) - Page 248
Revêtement TiCN - Page 250
Longueur Courte - Page 221
Longueur Standart - Page 232



Fresa sub-micrograno metallo duro - taglio al centro
Estensione più grande
Lavorazione a secco o a umido
Può essere modificata in 48 ore
Estremamente versatile
Eccellente Finitura (Non Rivestito) - Pagina 248
Rivestimento in TiCN - Pagina 250
Serie Corta - Pagina 221
Lunghezza Standard - Pagina 232



超细晶粒整体硬质合金铣刀 - 中心切削
加长
干式或半干式机加工
可以在48小时内用轴颈进行修正
功能极多
高亮光洁度(未涂层) - 248页
TiCN 涂层 - 250页
短柱长度 - 221页
标准长度 - 232页

(620MA/640MA) 2 Flute EDP#	(623MA/643MA) 3 Flute EDP#	(630MA/650MA) 4 Flute EDP#	d_1 † Diameter		d_2 Shank Diameter	l_1 Overall Length	l_2 Flute Length	
			Decimal	Metric				
92017	93017	94017	.1181	3.000	3.0	50	16	
92027	93027	94027	.1181	3.000	3.0	75	20	
92037	93037	94037	.1181	3.000	3.0	75	25	
41017	54517	42017	.1250	1/8"	3.175	1/8"	2"	5/8"
41027	54527	42027	.1250	1/8"	3.175	1/8"	3"	3/4"
41037	54537	42037	.1250	1/8"	3.175	1/8"	3"	1"
92047	93047	94047	.1575	4.000	4.0	50	16	
92057	93057	94057	.1575	4.000	4.0	75	20	
92067	93067	94067	.1575	4.000	4.0	75	25	
41047	54547	42047	.1875	3/16"	4.763	3/16"	3"	1"
41057	54557	42057	.1875	3/16"	4.763	3/16"	3"	1-1/8"
41067	54567	42067	.1875	3/16"	4.763	3/16"	4"	1"
92087	93087	94087	.1969	5.000	5.0	75	20	
92097	93097	94097	.1969	5.000	5.0	75	25	
92107	93107	94107	.2362	6.000	6.0	75	25	
92117	93117	94117	.2362	6.000	6.0	100	25	
92127	93127	94127	.2362	6.000	6.0	100	32	
92137	93137	94137	.2362	6.000	6.0	150	38	
41077	54577	42077	.2500	1/4"	6.350	1/4"	3"	1"
41087	54587	42087	.2500	1/4"	6.350	1/4"	4"	1"
41097	54597	42097	.2500	1/4"	6.350	1/4"	4"	1-1/2"
41107	54607	42107	.2500	1/4"	6.350	1/4"	6"	1-1/2"
41117	54617	42117	.3125	5/16"	7.938	5/16"	3"	1"
41127	54627	42127	.3125	5/16"	7.938	5/16"	4"	1"
41137	54637	42137	.3125	5/16"	7.938	5/16"	4"	1-5/8"
41147	54647	42147	.3125	5/16"	7.938	5/16"	6"	1-1/2"
92147	93147	94147	.3150	8.000	8.0	75	25	
92157	93157	94157	.3150	8.000	8.0	100	25	
92167	93167	94167	.3150	8.000	8.0	100	41	
92177	93177	94177	.3150	8.000	8.0	150	50	

70

35

0

MATERIAL HARDNESS (Rc)

continued →

Series 620MA, 623MA, 630MA, 640MA, 643MA, 650MA (continued)

.3750" - 1.250"
(9.525mm - 31.750mm)

GENERAL PURPOSE
END MILLS

(620MA/640MA) 2 Flute EDP#	(623MA/643MA) 3 Flute EDP#	(630MA/650MA) 4 Flute EDP#	$d1$ †		$d2$ Shank Diameter	$l1$ Overall Length	$l2$ Flute Length	
			Decimal	Diameter Metric				
41157	54657	42157	.3750	3/8"	9.525	3/8"	3"	1"
41167	54667	42167	.3750	3/8"	9.525	3/8"	4"	1"
41177	54677	42177	.3750	3/8"	9.525	3/8"	4"	2"
41187	54687	42187	.3750	3/8"	9.525	3/8"	6"	1-1/2"
41197	54697	42197	.3750	3/8"	9.525	3/8"	6"	3"
92187	93187	94187	.3937		10.000	10.0	75	25
92197	93197	94197	.3937		10.000	10.0	100	25
92207	93207	94207	.3937		10.000	10.0	100	50
92217	93217	94217	.3937		10.000	10.0	150	38
92227	93227	94227	.3937		10.000	10.0	150	75
41207	54707	42207	.4375	7/16"	11.113	7/16"	4"	1"
41217	54717	42217	.4375	7/16"	11.113	7/16"	4"	2"
41227	54727	42227	.4375	7/16"	11.113	7/16"	6"	1-1/2"
41237	54737	42237	.4375	7/16"	11.113	7/16"	6"	3"
92237	-	94237	.4724		12.000	12.0	100	25
92247	93247	94247	.4724		12.000	12.0	100	50
92257	93257	94257	.4724		12.000	12.0	150	50
92267	93267	94267	.4724		12.000	12.0	150	75
41247	54747	42247	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	1"
41257	54757	42257	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	2"
41267	54767	42267	.5000	1/2"	12.700	1/2"	6"	1-1/2"
41277	54777	42277	.5000	1/2"	12.700	1/2"	6"	3"
92277	93277	94277	.5512		14.000	14.0	100	25
92287	93287	94287	.5512		14.000	14.0	100	50
-	93297	94297	.5512		14.000	14.0	150	50
92307	93307	94307	.5512		14.000	14.0	150	75
41287	54787	42287	.5625	9/16"	14.288	9/16"	6"	2"
-	54797	42297	.5625	9/16"	14.288	9/16"	6"	3"
41307	54807	42307	.6250	5/8"	15.875	5/8"	6"	2"
41317	54817	42317	.6250	5/8"	15.875	5/8"	6"	3"
92317	93317	94317	.6299		16.000	16.0	150	50
92327	93327	94327	.6299		16.000	16.0	150	75
-	-	94337	.7087		18.000	18.0	150	50
-	93347	94347	.7087		18.000	18.0	150	75
41327	54827	42327	.7500	3/4"	19.050	3/4"	6"	2"
41337	54837	42337	.7500	3/4"	19.050	3/4"	6"	3"
92357	93357	94357	.7874		20.000	20.0	150	50
92367	93367	94367	.7874		20.000	20.0	150	75
-	93377	94377	.9843		25.000	25.0	150	50
92387	93387	94387	.9843		25.000	25.0	150	75
41347	54847	42347	1.000	1"	25.400	1"	6"	2"
41357	54857	42357	1.000	1"	25.400	1"	6"	3"
-	-	42367	1.000	1"	25.400	1"	6"	4"
-	-	42397	1.250	1-1/4"	31.750	1-1/4"	6"	3"

70

35

MATERIAL HARDNESS (Rc)


0

TOLERANCES

d_1	+0.000 -0.050mm (+.000" -.002")
d_2	h6
r	+0.025 -0.025mm (+.001" -.001")


Series 630R

.1250" - .3125"
(3.175mm - 7.938mm)



GENERAL PURPOSE
END MILLS

Extra Length - Corner Radius
Extra Länge - Eckenradius
Longitud Extra - Ángulo Redondeado
Extra Longue - Rayon de Coin
Lunghzza Extra - Raggio
超长 - 圆角半径



Solid submicron grain carbide end mill - center cutting
 Extended reach
 For stronger corners and part radius
 Can be modified with a neck within 48 hours
 Extremely versatile
 TiAlN Coated - page 256
 Stub Length - page 222
 Standard Length - page 234



Vollhartmetallfräser aus Feinkornhartmetall - Zentrumsschnitt
 Erweiterte Reichweite
 Für stärkere Schneidecken und Radiusteile
 Kann innerhalb 48 Stunden am Schaft verjüngt werden
 Extrem vielseitig
 TiAlN-Beschichtet - Seite 256
 Kurze Länge - Seite 222
 Standard Länge - Seite 234



Fresa de submicrograno sólido carburo - corte centrado
 Mayor alcance
 Para un mejor refuerzo de esquinas y zonas curvas
 Puede ser modificado con un cuello en 48 horas
 Extremadamente versátil
 Recubrimiento de TiAlN - Página 256
 Longitud Corta - Página 222
 Longitud Estándar - Página 234



Fraises carbure submicrograin - coupe au centre
 Extension supplémentaire
 Rayon de coin renforcés
 Peut être modifier avec un col degage sous un delai de 48 heures
 Utilisations variables
 Revêtement TiAlN - Page 256
 Longueur Courte - Page 222
 Longueur Standart - Page 234



Fresa sub-micrograno metallo duro - taglio al centro
 Estensione più grande
 Raggi rinforzati
 Può essere modificata in 48 ore
 Estremamente versatile
 Rivestimento in TiAlN - Pagina 256
 Serie Corta - Pagina 222
 Lunghzza Standard - Pagina 234



超细晶粒整体硬质合金立铣刀 - 中心切削
 加长
 用于强化圆角和零件半径
 可以在48小时内用轴颈进行修正
 功能极多
 TiAlN 涂层 - 256页
 短柱长度 - 222页
 标准长度 - 234页

EDP#	d_1 † Diameter		d_2 Shank Diameter	l_1 Overall Length	l_2 Flute Length	r Corner Radius	
	Decimal	Metric					
20100	.1250	1/8"	3.175	1/8"	3"	1"	.010"
20110	.1250	1/8"	3.175	1/8"	3"	1"	.015"
20120	.1250	1/8"	3.175	1/8"	3"	1"	.020"
20130	.1250	1/8"	3.175	1/8"	3"	1"	.030"
20140	.1250	1/8"	3.175	1/8"	3"	1"	.045"
20150	.1875	3/16"	4.763	3/16"	3"	1"	.010"
20160	.1875	3/16"	4.763	3/16"	3"	1"	.015"
20170	.1875	3/16"	4.763	3/16"	3"	1"	.020"
20180	.1875	3/16"	4.763	3/16"	3"	1"	.030"
20190	.1875	3/16"	4.763	3/16"	3"	1"	.045"
20200	.1875	3/16"	4.763	3/16"	3"	1"	.060"
20210	.1875	3/16"	4.763	3/16"	4"	1"	.010"
20220	.1875	3/16"	4.763	3/16"	4"	1"	.015"
20230	.1875	3/16"	4.763	3/16"	4"	1"	.020"
20240	.1875	3/16"	4.763	3/16"	4"	1"	.030"
20250	.1875	3/16"	4.763	3/16"	4"	1"	.045"
20260	.1875	3/16"	4.763	3/16"	4"	1"	.060"
20270	.2500	1/4"	6.350	1/4"	3"	1"	.010"
20280	.2500	1/4"	6.350	1/4"	3"	1"	.020"
20290	.2500	1/4"	6.350	1/4"	3"	1"	.030"
20300	.2500	1/4"	6.350	1/4"	3"	1"	.045"
20310	.2500	1/4"	6.350	1/4"	3"	1"	.060"
20320	.2500	1/4"	6.350	1/4"	4"	1"	.010"
20330	.2500	1/4"	6.350	1/4"	4"	1"	.020"
20340	.2500	1/4"	6.350	1/4"	4"	1"	.030"
20350	.2500	1/4"	6.350	1/4"	4"	1"	.045"
20360	.2500	1/4"	6.350	1/4"	4"	1"	.060"
20370	.2500	1/4"	6.350	1/4"	6"	1-1/2"	.010"
20380	.2500	1/4"	6.350	1/4"	6"	1-1/2"	.020"
20390	.2500	1/4"	6.350	1/4"	6"	1-1/2"	.030"
20400	.2500	1/4"	6.350	1/4"	6"	1-1/2"	.045"
20410	.2500	1/4"	6.350	1/4"	6"	1-1/2"	.060"
20420	.3125	5/16"	7.938	5/16"	4"	1-5/8"	.010"
20430	.3125	5/16"	7.938	5/16"	4"	1-5/8"	.020"
20440	.3125	5/16"	7.938	5/16"	4"	1-5/8"	.030"
20450	.3125	5/16"	7.938	5/16"	4"	1-5/8"	.045"
20460	.3125	5/16"	7.938	5/16"	4"	1-5/8"	.060"
20470	.3125	5/16"	7.938	5/16"	4"	1-5/8"	.090"
20480	.3125	5/16"	7.938	5/16"	4"	1-5/8"	.125"

70

35

MATERIAL HARDNESS (Rc)

0

continued →

Series 630R (continued)

.3750" - .6250"
(9.525mm - 15.875mm)

GENERAL PURPOSE
END MILLS

EDP#	$d1$ † Diameter		$d2$ Shank Diameter	$l1$ Overall Length	$l2$ Flute Length	r Corner Radius	
	Decimal	Metric					
20490	.3750	3/8"	9.525	3/8"	4"	1"	.010"
20500	.3750	3/8"	9.525	3/8"	4"	1"	.020"
20510	.3750	3/8"	9.525	3/8"	4"	1"	.030"
20520	.3750	3/8"	9.525	3/8"	4"	1"	.045"
20530	.3750	3/8"	9.525	3/8"	4"	1"	.060"
20540	.3750	3/8"	9.525	3/8"	4"	1"	.090"
20550	.3750	3/8"	9.525	3/8"	4"	1"	.125"
20560	.3750	3/8"	9.525	3/8"	4"	2"	.010"
20570	.3750	3/8"	9.525	3/8"	4"	2"	.020"
20580	.3750	3/8"	9.525	3/8"	4"	2"	.030"
20590	.3750	3/8"	9.525	3/8"	4"	2"	.045"
20600	.3750	3/8"	9.525	3/8"	4"	2"	.060"
20610	.3750	3/8"	9.525	3/8"	4"	2"	.090"
20620	.3750	3/8"	9.525	3/8"	4"	2"	.125"
20630	.3750	3/8"	9.525	3/8"	6"	1-1/2"	.010"
20640	.3750	3/8"	9.525	3/8"	6"	1-1/2"	.020"
20650	.3750	3/8"	9.525	3/8"	6"	1-1/2"	.030"
20660	.3750	3/8"	9.525	3/8"	6"	1-1/2"	.045"
20670	.3750	3/8"	9.525	3/8"	6"	1-1/2"	.060"
20680	.3750	3/8"	9.525	3/8"	6"	1-1/2"	.090"
20690	.3750	3/8"	9.525	3/8"	6"	1-1/2"	.125"
20700	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	1"	.015"
20710	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	1"	.020"
20720	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	1"	.030"
20730	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	1"	.045"
20740	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	1"	.060"
20750	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	1"	.090"
20760	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	1"	.125"
20770	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	2"	.015"
20780	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	2"	.020"
20790	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	2"	.030"
20800	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	2"	.045"
20810	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	2"	.060"
20820	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	2"	.090"
20830	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	2"	.125"
20840	.5000	1/2"	12.700	1/2"	6"	1-1/2"	.015"
20850	.5000	1/2"	12.700	1/2"	6"	1-1/2"	.020"
20860	.5000	1/2"	12.700	1/2"	6"	1-1/2"	.030"
20870	.5000	1/2"	12.700	1/2"	6"	1-1/2"	.045"
20880	.5000	1/2"	12.700	1/2"	6"	1-1/2"	.060"
20890	.5000	1/2"	12.700	1/2"	6"	1-1/2"	.090"
20900	.5000	1/2"	12.700	1/2"	6"	1-1/2"	.125"
20910	.6250	5/8"	15.875	5/8"	6"	2"	.010"
20920	.6250	5/8"	15.875	5/8"	6"	2"	.015"
20930	.6250	5/8"	15.875	5/8"	6"	2"	.020"
20940	.6250	5/8"	15.875	5/8"	6"	2"	.030"
20950	.6250	5/8"	15.875	5/8"	6"	2"	.045"
20960	.6250	5/8"	15.875	5/8"	6"	2"	.060"
20970	.6250	5/8"	15.875	5/8"	6"	2"	.090"
20980	.6250	5/8"	15.875	5/8"	6"	2"	.125"

70

35

MATERIAL HARDNESS (Rc)

0

EDP#	d_1 † Diameter		d_2 Shank Diameter	l_1 Overall Length	l_2 Flute Length	r Corner Radius	
	Decimal	Metric					
20990	.7500	3/4"	19.050	3/4"	6"	3"	.015"
21000	.7500	3/4"	19.050	3/4"	6"	3"	.020"
21010	.7500	3/4"	19.050	3/4"	6"	3"	.030"
21020	.7500	3/4"	19.050	3/4"	6"	3"	.045"
21030	.7500	3/4"	19.050	3/4"	6"	3"	.060"
21040	.7500	3/4"	19.050	3/4"	6"	3"	.090"
21050	.7500	3/4"	19.050	3/4"	6"	3"	.125"
21140	.7500	3/4"	19.050	3/4"	6"	3"	.250"
21060	1.000	1"	25.400	1"	6"	3"	.015"
21070	1.000	1"	25.400	1"	6"	3"	.020"
21080	1.000	1"	25.400	1"	6"	3"	.030"
21090	1.000	1"	25.400	1"	6"	3"	.045"
21100	1.000	1"	25.400	1"	6"	3"	.060"
21110	1.000	1"	25.400	1"	6"	3"	.090"
21120	1.000	1"	25.400	1"	6"	3"	.125"
21130	1.000	1"	25.400	1"	6"	3"	.250"



70

35

MATERIAL HARDNESS (Rc)

0

Series 630RA

.1250" - .3125"
(3.175mm - 7.938mm)




TOLERANCES

d_1	+0.000 -0.050mm (+.000" -0.002")
d_2	h6
r	+0.025 -0.025mm (+.001" -0.001")

GENERAL PURPOSE
END MILLS

Extra Length - Corner Radius - TiAlN Coated
Extra Länge - Eckenradius - TiAlN-Beschichtet
Longitud Extra - Ángulo Redondeado - Recubrimiento de TiAlN
Extra Longue - Rayon de Coin - Revêtement TiAlN
Lunghezza Extra - Raggio - Rivestimento in TiAlN
超长 - 圆角半径 - TiAlN 涂层



Solid submicron grain carbide end mill - center cutting
 Extended reach
 For stronger corners and part radius
 Dry or semi-dry machining
 Can be modified with a neck within 48 hours
 Extremely versatile
 Bright Finish - page 253
 Stub Length - page 224
 Standard Length - page 237

Vollhartmetallfräser aus Feinkornhartmetall - Zentrumschnitt
 Erweiterte Reichweite
 Für stärkere Schneidecken und Radiusteile
 Trocken oder Halbtrockene Bearbeitung
 Kann innerhalb 48 Stunden am Schaft verjüngt werden
 Extrem Vielseitig
 Bright Fertig (Ohne Beschichtung) - Seite 253
 Kurze Länge - Seite 224
 Standard Länge - Seite 237

Fresa de submicrograno sólido carburo - corte centrado
 Mayor alcance
 Para un mejor refuerzo de esquinas y zonas curvas
 Mecanizado seco o semisecco
 Puede ser modificado con un cuello en 48 horas
 Extremadamente versátil
 Acabado Brillante (Sin Recubrimiento) - Página 253
 Longitud Corta - Página 224
 Longitud Estándar - Página 237

Fraises carbure submicrograin - coupe au centre
 Extension supplémentaire
 Rayon de coin renforcés
 Usinage a sec ou avec l'air
 Peut être modifier avec un col degage sous un delai de 48 heures
 Utilisations variables
 Finition Brillante (Sans Revêtement) - Page 253
 Longueur Courte - Page 224
 Longueur Standart - Page 237

Fresa sub-micrograno metallo duro - taglio al centro
 Estensione più grande
 Raggi rinforzati
 Lavorazione a secco o a umido
 Può essere modificata in 48 ore
 Estremamente versatile
 Eccellente Finitura (Non Rivestito) - Pagina 253
 Serie Corta - Pagina 224
 Lunghezza Standard - Pagina 237

超细晶粒整体硬质合金立铣刀 - 中心切削
 加长
 用于强化圆角和零件半径
 干式或半干式机加工
 可以在48小时内用轴颈进行修正
 功能极多
 高亮光洁度(未涂层) - 253页
 短柱长度 - 224页
 标准长度 - 237页

EDP#	d_1 †		d_2	l_1	l_2	r	
	Decimal	Metric					
20107	.1250	1/8"	3.175	1/8"	3"	1"	.010"
20117	.1250	1/8"	3.175	1/8"	3"	1"	.015"
20127	.1250	1/8"	3.175	1/8"	3"	1"	.020"
20137	.1250	1/8"	3.175	1/8"	3"	1"	.030"
20147	.1250	1/8"	3.175	1/8"	3"	1"	.045"
20157	.1875	3/16"	4.763	3/16"	3"	1"	.010"
20167	.1875	3/16"	4.763	3/16"	3"	1"	.015"
20177	.1875	3/16"	4.763	3/16"	3"	1"	.020"
20187	.1875	3/16"	4.763	3/16"	3"	1"	.030"
20197	.1875	3/16"	4.763	3/16"	3"	1"	.045"
20207	.1875	3/16"	4.763	3/16"	3"	1"	.060"
20217	.1875	3/16"	4.763	3/16"	4"	1"	.010"
20227	.1875	3/16"	4.763	3/16"	4"	1"	.015"
20237	.1875	3/16"	4.763	3/16"	4"	1"	.020"
20247	.1875	3/16"	4.763	3/16"	4"	1"	.030"
20257	.1875	3/16"	4.763	3/16"	4"	1"	.045"
20267	.1875	3/16"	4.763	3/16"	4"	1"	.060"
20277	.2500	1/4"	6.350	1/4"	3"	1"	.010"
20287	.2500	1/4"	6.350	1/4"	3"	1"	.020"
20297	.2500	1/4"	6.350	1/4"	3"	1"	.030"
20307	.2500	1/4"	6.350	1/4"	3"	1"	.045"
20317	.2500	1/4"	6.350	1/4"	3"	1"	.060"
20327	.2500	1/4"	6.350	1/4"	4"	1"	.010"
20337	.2500	1/4"	6.350	1/4"	4"	1"	.020"
20347	.2500	1/4"	6.350	1/4"	4"	1"	.030"
20357	.2500	1/4"	6.350	1/4"	4"	1"	.045"
20367	.2500	1/4"	6.350	1/4"	4"	1"	.060"
20377	.2500	1/4"	6.350	1/4"	6"	1-1/2"	.010"
20387	.2500	1/4"	6.350	1/4"	6"	1-1/2"	.020"
20397	.2500	1/4"	6.350	1/4"	6"	1-1/2"	.030"
20407	.2500	1/4"	6.350	1/4"	6"	1-1/2"	.045"
20417	.2500	1/4"	6.350	1/4"	6"	1-1/2"	.060"
20427	.3125	5/16"	7.938	5/16"	4"	1-5/8"	.010"
20437	.3125	5/16"	7.938	5/16"	4"	1-5/8"	.020"
20447	.3125	5/16"	7.938	5/16"	4"	1-5/8"	.030"
20457	.3125	5/16"	7.938	5/16"	4"	1-5/8"	.045"
20467	.3125	5/16"	7.938	5/16"	4"	1-5/8"	.060"
20477	.3125	5/16"	7.938	5/16"	4"	1-5/8"	.090"
20487	.3125	5/16"	7.938	5/16"	4"	1-5/8"	.125"

EDP#	d_1 † Diameter		d_2 Shank Diameter	l_1 Overall Length	l_2 Flute Length	r Corner Radius	
	Decimal	Metric					
20497	.3750	3/8"	9.525	3/8"	4"	1"	.010"
20507	.3750	3/8"	9.525	3/8"	4"	1"	.020"
20517	.3750	3/8"	9.525	3/8"	4"	1"	.030"
20527	.3750	3/8"	9.525	3/8"	4"	1"	.045"
20537	.3750	3/8"	9.525	3/8"	4"	1"	.060"
20547	.3750	3/8"	9.525	3/8"	4"	1"	.090"
20557	.3750	3/8"	9.525	3/8"	4"	1"	.125"
20567	.3750	3/8"	9.525	3/8"	4"	2"	.010"
20577	.3750	3/8"	9.525	3/8"	4"	2"	.020"
20587	.3750	3/8"	9.525	3/8"	4"	2"	.030"
20597	.3750	3/8"	9.525	3/8"	4"	2"	.045"
20607	.3750	3/8"	9.525	3/8"	4"	2"	.060"
20617	.3750	3/8"	9.525	3/8"	4"	2"	.090"
20627	.3750	3/8"	9.525	3/8"	4"	2"	.125"
20637	.3750	3/8"	9.525	3/8"	6"	1-1/2"	.010"
20647	.3750	3/8"	9.525	3/8"	6"	1-1/2"	.020"
20657	.3750	3/8"	9.525	3/8"	6"	1-1/2"	.030"
20667	.3750	3/8"	9.525	3/8"	6"	1-1/2"	.045"
20677	.3750	3/8"	9.525	3/8"	6"	1-1/2"	.060"
20687	.3750	3/8"	9.525	3/8"	6"	1-1/2"	.090"
20697	.3750	3/8"	9.525	3/8"	6"	1-1/2"	.125"
21157	.4375	7/16"	11.113	7/16"	4"	1"	.010"
21167	.4375	7/16"	11.113	7/16"	4"	1"	.015"
21177	.4375	7/16"	11.113	7/16"	4"	1"	.020"
21187	.4375	7/16"	11.113	7/16"	4"	1"	.030"
21227	.4375	7/16"	11.113	7/16"	4"	1"	.125"
20707	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	1"	.015"
20717	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	1"	.020"
20727	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	1"	.030"
20737	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	1"	.045"
20747	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	1"	.060"
20757	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	1"	.090"
20767	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	1"	.125"
20777	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	2"	.015"
20787	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	2"	.020"
20797	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	2"	.030"
20807	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	2"	.045"
20817	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	2"	.060"
20827	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	2"	.090"
20837	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	2"	.125"
20847	.5000	1/2"	12.700	1/2"	6"	1-1/2"	.015"
20857	.5000	1/2"	12.700	1/2"	6"	1-1/2"	.020"
20867	.5000	1/2"	12.700	1/2"	6"	1-1/2"	.030"
20877	.5000	1/2"	12.700	1/2"	6"	1-1/2"	.045"
20887	.5000	1/2"	12.700	1/2"	6"	1-1/2"	.060"
20897	.5000	1/2"	12.700	1/2"	6"	1-1/2"	.090"
20907	.5000	1/2"	12.700	1/2"	6"	1-1/2"	.125"
20917	.6250	5/8"	15.875	5/8"	6"	2"	.010"
20927	.6250	5/8"	15.875	5/8"	6"	2"	.015"
20937	.6250	5/8"	15.875	5/8"	6"	2"	.020"
20947	.6250	5/8"	15.875	5/8"	6"	2"	.030"
20957	.6250	5/8"	15.875	5/8"	6"	2"	.045"
20967	.6250	5/8"	15.875	5/8"	6"	2"	.060"
20977	.6250	5/8"	15.875	5/8"	6"	2"	.090"
20987	.6250	5/8"	15.875	5/8"	6"	2"	.125"

70

35

MATERIAL HARDNESS (Rc)


0

continued →

Series 630RA (continued)

.7500" - 1.000"
(19.050mm - 25.400mm)

EDP#	$d1$ †		$d2$ Shank Diameter	$l1$ Overall Length	$l2$ Flute Length	r Corner Radius	
	Decimal	Diameter					Metric
20997	.7500	3/4"	19.050	3/4"	6"	3"	.015"
21007	.7500	3/4"	19.050	3/4"	6"	3"	.020"
21017	.7500	3/4"	19.050	3/4"	6"	3"	.030"
21027	.7500	3/4"	19.050	3/4"	6"	3"	.045"
21037	.7500	3/4"	19.050	3/4"	6"	3"	.060"
21047	.7500	3/4"	19.050	3/4"	6"	3"	.090"
21057	.7500	3/4"	19.050	3/4"	6"	3"	.125"
21147	.7500	3/4"	19.050	3/4"	6"	3"	.250"
21067	1.000	1"	25.400	1"	6"	3"	.015"
21077	1.000	1"	25.400	1"	6"	3"	.020"
21087	1.000	1"	25.400	1"	6"	3"	.030"
21097	1.000	1"	25.400	1"	6"	3"	.045"
21107	1.000	1"	25.400	1"	6"	3"	.060"
21117	1.000	1"	25.400	1"	6"	3"	.090"
21127	1.000	1"	25.400	1"	6"	3"	.125"
21137	1.000	1"	25.400	1"	6"	3"	.250"




TOLERANCES

d_1	+0.00 -0.050mm (+.000" -.002")
d_2	h6
ball radius	+0.00 -0.025mm (+.000" -.001")


Series 720M, 723M, 730M, 740M, 743M, 750M

.1181" - .3150"
(3.000mm - 8.000mm)



**GENERAL PURPOSE
END MILLS**

Extra Length - Ball End
Extra Länge - Vollradius
Longitud Extra - Cabeza Esférica
Extra Longue - Hemispherique
Lunghezza Extra - Sferica
超长 - 球头



70



Solid submicron grain carbide end mill - center cutting
 Extended reach
 Can be modified with a neck within 48 hours
 Extremely versatile
 TiCN Coated - page 261
 TiAlN Coated - page 262
 Stub Length - page 226
 Standard Length - page 240



Vollhartmetallfräser aus Feinkornhartmetall - Zentrumschnitt
 Erweiterte Reichweite
 Kann innerhalb 48 Stunden am Schaft verjüngt werden
 Extrem Vielseitig
 Vollradius Toleranz: +0,000 / -0,025 (+.000" -.001")
 TiCN-Beschichtet - Seite 261
 TiAlN-Beschichtet - Seite 262
 Kurze Länge - Seite 226
 Standard Länge - Seite 240



Fresa de submicrograno sólido carburo - corte centrado
 Mayor alcance
 Puede ser modificado con un cuello en 48 horas
 Extremadamente versátil
 Tolerancia de la cabeza esférica +0,000 / -0,025 (+.000" -.001")
 Recubrimiento de TiCN - Página 261
 Recubrimiento de TiAlN - Página 262
 Longitud Corta - Página 226
 Longitud Estándar - Página 240



Fraises carbure submicrograin - coupe au centre
 Extension supplémentaire
 Peut être modifié avec un col de dégage sous un délai de 48 heures
 Utilisations variables
 Tolerance du rayon de hemispherique +0,000 / -0,025 (+.000" -.001")
 Revêtement TiCN - Page 261
 Revêtement TiAlN - Page 262
 Longueur Courte - Page 226
 Longueur Standart - Page 240



Fresa sub-micrograno metallo duro - taglio al centro
 Estensione più grande
 Può essere modificata in 48 ore
 Estremamente versatile
 Tolleranza del raggio +0,000 / -0,025 (+.000" -.001")
 Rivestimento in TiCN - Pagina 261
 Rivestimento in TiAlN - Pagina 262
 Serie Corta - Pagina 226
 Lunghezza Standard - Pagina 240



超细晶粒整体硬质合金立铣刀 - 中心切削
 加长
 可以在48小时内用轴颈进行修正
 功能极多
 半径公差 +0,000 / -0,025 (+.000" -.001")
 TiCN 涂层 - 261页
 TiAlN 涂层 - 262页
 短柱长度 - 226页
 标准长度 - 240页

(720M/740M) 2 Flute EDP#	(723M/743M) 3 Flute EDP#	(730M/750M) 4 Flute EDP#	d_1 † Diameter		d_2 Shank Diameter	l_1 Overall Length	l_2 Flute Length	
			Decimal	Metric				
97010	98010	99010	.1181	3.000	3.0	50	16	
97020	98020	99020	.1181	3.000	3.0	75	20	
97030	98030	99030	.1181	3.000	3.0	75	25	
43010	55510	44010	.1250	1/8"	3.175	1/8"	2"	5/8"
43020	55520	44020	.1250	1/8"	3.175	1/8"	3"	3/4"
43030	55530	44030	.1250	1/8"	3.175	1/8"	3"	1"
97040	98040	99040	.1575	4.000	4.0	50	16	
97050	98050	99050	.1575	4.000	4.0	75	20	
97060	98060	99060	.1575	4.000	4.0	75	25	
43040	55540	44040	.1875	3/16"	4.763	3/16"	3"	1"
43050	55550	44050	.1875	3/16"	4.763	3/16"	3"	1-1/8"
43060	55560	44060	.1875	3/16"	4.763	3/16"	4"	1"
97080	98080	99080	.1969	5.000	5.0	75	20	
97090	98090	99090	.1969	5.000	5.0	75	25	
97100	98100	99100	.2362	6.000	6.0	75	25	
97110	98110	99110	.2362	6.000	6.0	100	25	
97120	98120	99120	.2362	6.000	6.0	100	32	
97130	98130	99130	.2362	6.000	6.0	150	38	
43070	55570	44070	.2500	1/4"	6.350	1/4"	3"	1"
43080	55580	44080	.2500	1/4"	6.350	1/4"	4"	1"
43090	55590	44090	.2500	1/4"	6.350	1/4"	4"	1-1/2"
43100	55600	44100	.2500	1/4"	6.350	1/4"	6"	1-1/2"
43110	55610	44110	.3125	5/16"	7.938	5/16"	3"	1"
43120	55620	44120	.3125	5/16"	7.938	5/16"	4"	1"
43130	55630	44130	.3125	5/16"	7.938	5/16"	4"	1-5/8"
43140	55640	44140	.3125	5/16"	7.938	5/16"	6"	1-1/2"
97140	98140	99140	.3150	8.000	8.0	75	25	
97150	98150	99150	.3150	8.000	8.0	100	25	
97160	98160	99160	.3150	8.000	8.0	100	41	
97170	98170	99170	.3150	8.000	8.0	150	50	

35

MATERIAL HARDNESS (Rc)

0

continued →

Series 720M, 723M, 730M, 740M, 743M, 750M (continued)

.3750" - 1.000"
(9.525mm - 25.400mm)

GENERAL PURPOSE
END MILLS

(720M/740M) 2 Flute EDP#	(723M/743M) 3 Flute EDP#	(730M/750M) 4 Flute EDP#	$d1$ †		$d2$ Shank Diameter	$l1$ Overall Length	$l2$ Flute Length	
			Decimal	Diameter				Metric
43150	55650	44150	.3750	3/8"	9.525	3/8"	3"	1"
43160	55660	44160	.3750	3/8"	9.525	3/8"	4"	1"
43170	55670	44170	.3750	3/8"	9.525	3/8"	4"	2"
43180	55680	44180	.3750	3/8"	9.525	3/8"	6"	1-1/2"
43190	55690	44190	.3750	3/8"	9.525	3/8"	6"	3"
97180	98180	99180	.3937		10.000	10.0	75	25
97190	98190	99190	.3937		10.000	10.0	100	25
97200	98200	99200	.3937		10.000	10.0	100	50
97210	98210	99210	.3937		10.000	10.0	150	38
97220	98220	99220	.3937		10.000	10.0	150	75
43200	55700	44200	.4375	7/16"	11.113	7/16"	4"	1"
43210	55710	44210	.4375	7/16"	11.113	7/16"	4"	2"
43220	-	44220	.4375	7/16"	11.113	7/16"	6"	1-1/2"
43230	-	44230	.4375	7/16"	11.113	7/16"	6"	3"
97230	98230	99230	.4724		12.000	12.0	100	25
97240	98240	99240	.4724		12.000	12.0	100	50
97250	98250	99250	.4724		12.000	12.0	150	50
97260	98260	99260	.4724		12.000	12.0	150	75
43240	55740	44240	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	1"
43250	55750	44250	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	2"
43260	55760	44260	.5000	1/2"	12.700	1/2"	6"	1-1/2"
43270	55770	44270	.5000	1/2"	12.700	1/2"	6"	3"
97270	98270	-	.5512		14.000	14.0	100	25
97280	-	-	.5512		14.000	14.0	100	50
97290	-	99290	.5512		14.000	14.0	150	50
97300	98300	-	.5512		14.000	14.0	150	75
43280	55780	44280	.5625	9/16"	14.288	9/16"	6"	2"
-	55790	44290	.5625	9/16"	14.288	9/16"	6"	3"
43300	55800	44300	.6250	5/8"	15.875	5/8"	6"	2"
43310	55810	44310	.6250	5/8"	15.875	5/8"	6"	3"
97310	98310	99310	.6299		16.000	16.0	150	50
97320	98320	99320	.6299		16.000	16.0	150	75
97340	98340	99340	.7087		18.000	18.0	150	75
43320	55820	44320	.7500	3/4"	19.050	3/4"	6"	2"
43330	55830	44330	.7500	3/4"	19.050	3/4"	6"	3"
97350	98350	99350	.7874		20.000	20.0	150	50
97360	98360	99360	.7874		20.000	20.0	150	75
-	98370	-	.9843		25.000	25.0	150	50
97380	98380	-	.9843		25.000	25.0	150	75
43340	55840	44340	1.000	1"	25.400	1"	6"	2"
43350	55850	44350	1.000	1"	25.400	1"	6"	3"

70

35


MATERIAL HARDNESS (Rc)

0

TOLERANCES

d_1	+0.00 -0.050mm (+.000" -.002")
d_2	h6
ball radius	+0.000 -0.025mm (+.000" -.001")

Series 720MC, 723MC, 730MC



**GENERAL PURPOSE
END MILLS**

Extra Length - Ball End - TiCN Coated
Extra Länge - Vollradius - TiCN-Beschichtet
Longitud Extra - Cabeza Esférica - Recubrimiento de TiCN
Extra Longue - Hemispherique - Revêtement TiCN
Lunghezza Extra - Sferica - Rivestimento in TiCN
超长 - 球头 - TiCN 涂层



Solid submicron grain carbide end mill - center cutting
 Extended reach
 Improved abrasion resistance and lubricity
 Can be modified with a neck within 48 hours
 Extremely versatile
 Bright Finish - page 259
 TiAlN Coated - page 262
 Standard Length - page 243



Vollhartmetallfräser aus Feinkornhartmetall - Zentrumschnitt
 Erweiterte Reichweite
 Verbesserte Verschleissbeständigkeit und Schmiereigenschaft
 Kann innerhalb 48 Stunden am Schaft verjüngt werden
 Extrem Vielseitig
 Vollradius Toleranz: +0,000 / -0,025 (+.000" -.001")
 Bright Fertig (Ohne Beschichtung) - Seite 259
 TiAlN-Beschichtet - Seite 262
 Standard Länge - Seite 243



Fresa de submicrograno sólido carburo - corte centrado
 Mayor alcance
 Mejoradas la resistencia a la abrasión y la lubricación
 Puede ser modificado con un cuello en 48 horas
 Extremadamente versátil
 Tolerancia de la cabeza esférica +0,000 / -0,025 (+.000" -.001")
 Acabado Brillante (Sin Recubrimiento) - Página 259
 Recubrimiento de TiAlN - Página 262
 Longitud Estándar - Página 243




Fraises carbure submicrograin - coupe au centre
 Extension supplémentaire
 Amélioration de la résistance à l'abrasion et au glissement
 Peut être modifié avec un col degage sous un délai de 48 heures
 Utilisations variables
 Tolerance du rayon de hemispherique +0,000 / -0,025 (+.000" -.001")
 Finition Brillante (Sans Revêtement) - Page 259
 Revêtement TiAlN - Page 262
 Longueur Standart - Page 243



Fresa sub-micrograno metallo duro - taglio al centro
 Estensione più grande
 Maggiore resistenza all'abrasione
 Può essere modificata in 48 ore
 Estremamente versatile
 Tolleranza del raggio +0,000 / -0,025 (+.000" -.001")
 Eccellente Finitura (Non Rivestito) - Pagina 259
 Rivestimento in TiAlN - Pagina 262
 Lunghezza Standard - Pagina 243



超细晶粒整体硬质合金立铣刀 - 中心切削
 加长
 改善耐磨性和润滑性
 可以在48小时内用轴颈进行修正
 功能极多
 半径允差 +0.000 / -0.025 (+.000" -.001")
 高亮光洁度 (未涂层) - 259页
 TiAlN 涂层 - 262页
 标准长度 - 243页



(720MC) 2 Flute EDP#	(723MC) 3 Flute EDP#	(730MC) 4 Flute EDP#	d_1 † Diameter		d_2 Shank Diameter	l_1 Overall Length	l_2 Flute Length	
			Decimal	Metric				
43014	55514	44014	.1250	1/8"	3.175	1/8"	2"	5/8"
43024	55524	44024	.1250	1/8"	3.175	1/8"	3"	3/4"
43034	55534	44034	.1250	1/8"	3.175	1/8"	3"	1"
43044	55544	44044	.1875	3/16"	4.763	3/16"	3"	1"
43054	55554	44054	.1875	3/16"	4.763	3/16"	3"	1-1/8"
43064	55564	44064	.1875	3/16"	4.763	3/16"	4"	1"
43074	55574	44074	.2500	1/4"	6.350	1/4"	3"	1"
43084	55584	44084	.2500	1/4"	6.350	1/4"	4"	1"
43094	55594	44094	.2500	1/4"	6.350	1/4"	4"	1-1/2"
43104	55604	44104	.2500	1/4"	6.350	1/4"	6"	1-1/2"
43114	55614	44114	.3125	5/16"	7.938	5/16"	3"	1"
43124	55624	44124	.3125	5/16"	7.938	5/16"	4"	1"
43134	-	44134	.3125	5/16"	7.938	5/16"	4"	1-5/8"
43144	55644	44144	.3125	5/16"	7.938	5/16"	6"	1-1/2"
43154	55654	44154	.3750	3/8"	9.525	3/8"	3"	1"
43164	55664	44164	.3750	3/8"	9.525	3/8"	4"	1"
43174	55674	44174	.3750	3/8"	9.525	3/8"	4"	2"
43184	55684	44184	.3750	3/8"	9.525	3/8"	6"	1-1/2"
-	55694	44194	.3750	3/8"	9.525	3/8"	6"	3"
-	-	44204	.4375	7/16"	11.113	7/16"	4"	1"
-	-	44214	.4375	7/16"	11.113	7/16"	4"	2"
43224	55724	44224	.4375	7/16"	11.113	7/16"	6"	1-1/2"
-	-	44234	.4375	7/16"	11.113	7/16"	6"	3"
43244	55744	44244	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	1"
43254	55754	44254	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	2"
43264	55764	44264	.5000	1/2"	12.700	1/2"	6"	1-1/2"
43274	55774	44274	.5000	1/2"	12.700	1/2"	6"	3"
-	-	44284	.5625	9/16"	14.288	9/16"	6"	2"
43304	55804	44304	.6250	5/8"	15.875	5/8"	6"	2"
-	-	44314	.6250	5/8"	15.875	5/8"	6"	3"
43324	55824	44324	.7500	3/4"	19.050	3/4"	6"	2"
43334	55834	44334	.7500	3/4"	19.050	3/4"	6"	3"
-	-	44344	1.000	1"	25.400	1"	6"	2"
43354	55854	44354	1.000	1"	25.400	1"	6"	3"

70


35

0

MATERIAL HARDNESS (Rc)

Series 720MA, 723MA, 730MA, 740MA, 743MA, 750MA


.1181" - .3150"
(3.000mm - 8.000mm)





TOLERANCES


d_1	+0.000 -0.050mm (+.000" -.002")
d_2	h6
ball radius	+0.000 -0.025mm (+.000" -.001")


Extra Length - Ball End - TiALN Coated
Extra Länge - Vollradius - TiALN-Beschichtet
Longitud Extra - Cabeza Esférica - Recubrimiento de TiALN
Extra Longue - Hemispherique - Revêtement TiALN
Lunghezza Extra - Sferica - Rivestimento in TiALN
超长 - 球头 - TiALN 涂层




 Solid submicron grain carbide end mill - center cutting
 Extended reach
 Dry or semi-dry machining
 Can be modified with a neck within 48 hours
 Extremely versatile
 Bright Finish - page 259
 TiCN Coated - page 261
 Stub Length - page 227
 Standard Length - page 244

 Vollhartmetallfräser aus Feinkornhartmetall - Zentrumsschnitt
 Erweiterte Reichweite
 Trocken oder Halbtrockene Bearbeitung
 Kann innerhalb 48 Stunden am Schaft verjüngt werden
 Extrem Vielseitig
 Vollradius Toleranz: +0,000 / -0,025 (+.000" -.001")
 Bright Fertig (Ohne Beschichtung) - Seite 259
 TiCN-Beschichtet - Seite 261
 Kurze Länge - Seite 227
 Standard Länge - Seite 244

 Fresa de submicrograno sólido carburo - corte centrado
 Mayor alcance
 Mecanizado seco o semisecco
 Puede ser modificado con un cuello en 48 horas
 Extremadamente versátil
 Tolerancia de la cabeza esférica +0,000 / -0,025 (+.000" -.001")
 Acabado Brillante (Sin Recubrimiento) - Página 259
 Recubrimiento de TiCN - Página 261
 Longitud Corta - Página 227
 Longitud Estándar - Página 244

 Fraises carbure submicrograin - coupe au centre
 Extension supplémentaire
 Usinage a sec ou avec l'air
 Peut être modifier avec un col degage sous un delai de 48 heures
 Utilisations variables
 Tolerance du rayon de hemispherique +0,000 / -0,025 (+.000" -.001")
 Finition Brillante (Sans Revêtement) - Page 259
 Revêtement TiCN - Page 261
 Longueur Courte - Page 227
 Longueur Standart - Page 244

 Fresa sub-micrograno metallo duro - taglio al centro
 Estensione più grande
 Lavorazione a secco o a umido
 Può essere modificata in 48 ore
 Estremamente versatile
 Tolleranza del raggio +0,000 / -0,025 (+.000" -.001")
 Eccellente Finitura (Non Rivestito) - Pagina 259
 Rivestimento in TiCN - Pagina 261
 Serie Corta - Pagina 227
 Lunghezza Standard - Pagina 244

 超细晶粒整体硬质合金立铣刀 - 中心切削
 加长
 干式或半干式机加工
 可以在48小时内用轴颈进行修正
 功能极多
 半径公差 +0,000 / -0,025 (+.000" -.001")
 高亮光洁度 (未涂层) - 259页
 TiCN 涂层 - 261页
 短柱长度 - 227页
 标准长度 - 244页

(720MA/740MA) 2 Flute EDP#	(723MA/743MA) 3 Flute EDP#	(730MA/750MA) 4 Flute EDP#	d_1 † Diameter		d_2 Shank Diameter	l_1 Overall Length	l_2 Flute Length	
			Decimal	Metric				
97017	98017	99017	.1181	3.000	3.0	50	16	
97027	98027	99027	.1181	3.000	3.0	75	20	
97037	98037	99037	.1181	3.000	3.0	75	25	
43017	55517	44017	.1250	1/8"	3.175	1/8"	2"	5/8"
43027	55527	44027	.1250	1/8"	3.175	1/8"	3"	3/4"
43037	55537	44037	.1250	1/8"	3.175	1/8"	3"	1"
97047	98047	99047	.1575	4.000	4.0	50	16	
97057	98057	99057	.1575	4.000	4.0	75	20	
97067	98067	99067	.1575	4.000	4.0	75	25	
43047	55547	44047	.1875	3/16"	4.763	3/16"	3"	1"
43057	55557	44057	.1875	3/16"	4.763	3/16"	3"	1-1/8"
43067	55567	44067	.1875	3/16"	4.763	3/16"	4"	1"
97087	98087	99087	.1969	5.000	5.0	75	20	
97097	98097	99097	.1969	5.000	5.0	75	25	
97107	98107	99107	.2362	6.000	6.0	75	25	
97117	98117	99117	.2362	6.000	6.0	100	25	
97127	98127	99127	.2362	6.000	6.0	100	32	
97137	98137	99137	.2362	6.000	6.0	150	38	
43077	55577	44077	.2500	1/4"	6.350	1/4"	3"	1"
43087	55587	44087	.2500	1/4"	6.350	1/4"	4"	1"
43097	55597	44097	.2500	1/4"	6.350	1/4"	4"	1-1/2"
43107	55607	44107	.2500	1/4"	6.350	1/4"	6"	1-1/2"
43117	-	44117	.3125	5/16"	7.938	5/16"	3"	1"
43127	55627	44127	.3125	5/16"	7.938	5/16"	4"	1"
43137	55637	44137	.3125	5/16"	7.938	5/16"	4"	1-5/8"
43147	55647	44147	.3125	5/16"	7.938	5/16"	6"	1-1/2"
97147	98147	99147	.3150	8.000	8.0	75	25	
97157	98157	99157	.3150	8.000	8.0	100	25	
97167	98167	99167	.3150	8.000	8.0	100	41	
97177	98177	99177	.3150	8.000	8.0	150	50	

Series 720MA, 723MA, 730MA, 740MA, 743MA, 750MA (continued)

.3750" - 1.000"
(9.525mm - 25.400mm)

GENERAL PURPOSE
END MILLS

(720MA/740MA) 2 Flute EDP#	(723MA/743MA) 3 Flute EDP#	(730MA/750MA) 4 Flute EDP#	d_1 †		d_2 Shank Diameter	l_1 Overall Length	l_2 Flute Length	
			Decimal	Diameter Metric				
43157	55657	44157	.3750	3/8"	9.525	3/8"	3"	1"
43167	55667	44167	.3750	3/8"	9.525	3/8"	4"	1"
43177	55677	44177	.3750	3/8"	9.525	3/8"	4"	2"
43187	55687	44187	.3750	3/8"	9.525	3/8"	6"	1-1/2"
43197	55697	44197	.3750	3/8"	9.525	3/8"	6"	3"
97187	98187	99187	.3937		10.000	10.0	75	25
97197	98197	99197	.3937		10.000	10.0	100	25
97207	98207	99207	.3937		10.000	10.0	100	50
97217	98217	99217	.3937		10.000	10.0	150	38
97227	98227	99227	.3937		10.000	10.0	150	75
43207	-	44207	.4375	7/16"	11.113	7/16"	4"	1"
-	55717	44217	.4375	7/16"	11.113	7/16"	4"	2"
43227	-	44227	.4375	7/16"	11.113	7/16"	6"	1-1/2"
43237	55737	44237	.4375	7/16"	11.113	7/16"	6"	3"
97237	-	99237	.4724		12.000	12.0	100	25
97247	98247	99247	.4724		12.000	12.0	100	50
97257	98257	99257	.4724		12.000	12.0	150	50
97267	98267	99267	.4724		12.000	12.0	150	75
43247	55747	44247	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	1"
43257	55757	44257	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	2"
43267	55767	44267	.5000	1/2"	12.700	1/2"	6"	1-1/2"
43277	55777	44277	.5000	1/2"	12.700	1/2"	6"	3"
97277	-	99277	.5512		14.000	14.0	100	25
-	-	99287	.5512		14.000	14.0	100	50
97297	-	99297	.5512		14.000	14.0	150	50
-	-	99307	.5512		14.000	14.0	150	75
43287	-	44287	.5625	9/16"	14.288	9/16"	6"	2"
43297	-	44297	.5625	9/16"	14.288	9/16"	6"	3"
43307	55807	44307	.6250	5/8"	15.875	5/8"	6"	2"
43317	55817	44317	.6250	5/8"	15.875	5/8"	6"	3"
97317	98317	99317	.6299		16.000	16.0	150	50
97327	98327	99327	.6299		16.000	16.0	150	75
-	98337	99337	.7087		18.000	18.0	150	50
-	-	99347	.7087		18.000	18.0	150	75
43327	55827	44327	.7500	3/4"	19.050	3/4"	6"	2"
43337	55837	44337	.7500	3/4"	19.050	3/4"	6"	3"
97357	98357	99357	.7874		20.000	20.0	150	50
97367	98367	99367	.7874		20.000	20.0	150	75
-	-	99377	.9843		25.000	25.0	150	50
-	-	99387	.9843		25.000	25.0	150	75
-	55847	44347	1.000	1"	25.400	1"	6"	2"
43357	55857	44357	1.000	1"	25.400	1"	6"	3"


70

35


MATERIAL HARDNESS (Rc)

0

d_1	+0.00 -0.050mm (+.000" -.002")
d_2	-.0025 - .0127mm (-.0001" -.0005")



Standard Length - Double End - 3/8" Shank (TiAlN Coated)
Standard Länge - Doppelseite - 3/8" Schaft (TiAlN-Beschichtet)
Longitud Estándar - Doble Punta - Espiga de 3/8" (Recubrimiento de TiAlN)
Longueur Standard - Double Extrémité - 3/8" Diametre de la Tige (Revêtement TiAlN)
Lunghezza Standard - Doppia Fresa - Stelo 3/8" (Rivestimento in TiAlN)
标准长度 - 双头 - 3/8" 刀杆 (TiAlN 涂层)



Solid submicron grain carbide end mill - center cutting
 Common 3/8" diameter shank with weldon flat
 For strength and adaptability when converting from high speed steel

TiAlN Coated
 Dry or semi-dry machining



Vollhartmetallfräser aus Feinkornhartmetall - Zentrumschnitt
 Gängiger 3/8" Schaft mit Weldon Spannfläche
 Für Stärke und Anpassungsfähigkeit beim Umstieg von Hochleistungsschnellstahl (HSS)

TiAlN-Beschichtet
 Trocken oder Halbtrockene Bearbeitung



Fresa de submicrograno sólido carburo - corte centrado
 Espiga común de 3/8" con rebaje weldon
 Para mayor resistencia y adaptabilidad al convertir de acero de alta velocidad

Recubrimiento de TiAlN
 Mecanizado seco o semisecco



Fraises carbure submicrograin - coupe au centre
 Queue de diametre 3/8 avec meplat weldon
 Alternative au fraises HSS

Revêtement TiAlN
 Usinage a sec ou avec l'air



Fresa sub-micrograno metallo duro - taglio al centro
 Diametro 3/8" con attacco weldon
 Alternativa alle frese tradizionali in HSS


Rivestimento in TiAlN
 Lavorazione a secco o a umido



超细晶粒整体硬质合金立铣刀 - 中心切削
 具有Weldon平面 (驱动平面-译注) 的3/8"直径常用刀柄
 从高速钢转换时用于增加强度、提高适应性

TiAlN 涂层
 干式或半干式机加工


(435M) EDP#	d_1 † Diameter		d_2 Shank Diameter	l_1 Overall Length	l_2 Flute Length	
	Decimal	Metric				
34010	.1250	1/8"	3.175	3/8"	3"	3/8"
34020	.1562	5/32"	3.967	3/8"	3"	7/16"
34030	.1875	3/16"	4.763	3/8"	3"	1/2"
34050	.2500	1/4"	6.350	3/8"	3"	5/8"
34060	.2812	9/32"	7.142	3/8"	4"	11/16"
34070	.3125	5/16"	7.938	3/8"	4"	3/4"
34090	.3750	3/8"	9.525	3/8"	4"	3/4"



(435MA) EDP#	d_1 † Diameter		d_2 Shank Diameter	l_1 Overall Length	l_2 Flute Length	
	Decimal	Metric				
34017	.1250	1/8"	3.175	3/8"	3"	3/8"
34027	.1562	5/32"	3.967	3/8"	3"	7/16"
34037	.1875	3/16"	4.763	3/8"	3"	1/2"
34047	.2188	7/32"	5.558	3/8"	3"	9/16"
34057	.2500	1/4"	6.350	3/8"	3"	5/8"
34067	.2812	9/32"	7.142	3/8"	4"	11/16"
34077	.3125	5/16"	7.938	3/8"	4"	3/4"
34097	.3750	3/8"	9.525	3/8"	4"	3/4"

TOLERANCES

d_1	+0.000 -0.050mm (+.000" -.002")
d_2	-.0025 -0.0127mm (-.0001" -.0005")
ball radius	+0.000 -0.025mm (+.000" -.001")



Standard Length - Double End - 3/8" Shank - Ball End (TiALN Coated)


Standard Länge - Doppelseite - 3/8" Schaft - Vollradius (TiALN-Beschichtet)

Longitud Estándar - Doble Punta - Espiga de 3/8" - Cabeza Esférica (Recubrimiento de TiALN)

Longueur Standard - Double Extrémité - 3/8" Diametre de la Tige - Hemispherique (Revêtement TiALN)

Lunghezza Standard - Doppia Fresa - Stelo 3/8" - Sferica (Rivestimento in TiALN)

标准长度 - 双头 - 3/8" 刀杆 - 球头 (TiALN 涂层)



Solid submicron grain carbide end mill - center cutting
Common 3/8" diameter shank with weldon flat
For strength and adaptability when converting from high speed steel

TiALN Coated
Dry or semi-dry machining

(535M) EDP#	d_1 † Diameter		d_2 Shank Diameter	l_1 Overall Length	l_2 Flute Length
	Decimal	Metric			
36010	.1250	1/8"	3.175	3"	3/8"
36030	.1875	3/16"	4.763	3"	1/2"



Vollhartmetallfräser aus Feinkornhartmetall - Zentrumschnitt
Gängiger 3/8" Schaft mit Weldon Spannfläche
Für Stärke und Anpassungsfähigkeit beim Umstieg von Hochleistungsschnellstahl (HSS)
Vollradius Toleranz: +0,000 / -0,025 (+.000" -.001")

TiALN-Beschichtet
Trocken oder Halbtrockene Bearbeitung




Fresa de submicrograno sólido carburo - corte centrado
Espiga común de 3/8" con rebaje weldon
Para mayor resistencia y adaptabilidad al convertir de acero de alta velocidad
Tolerancia de la cabeza esférica +0,000 / -0,025 (+.000" -.001")

Recubrimiento de TiALN
Mecanizado seco o semiseco



Fraises carbure submicrograin - coupe au centre
Queue de diametre 3/8 avec meplat weldon
Alternative au fraises HSS
Tolerance du rayon de hemispherique +0,000 / -0,025 (+.000" -.001")

Revêtement TiALN
Usinage a sec ou avec l'air



Fresa sub-micrograno metallo duro - taglio al centro
Diametro 3/8" con attacco weldon
Alternativa alle frese tradizionali in HSS
Tolleranza del raggio +0,000 / -0,025 (+.000" -.001")

Rivestimento in TiALN
Lavorazione a secco o a umido

(535MA) EDP#	d_1 † Diameter		d_2 Shank Diameter	l_1 Overall Length	l_2 Flute Length
	Decimal	Metric			
36017	.1250	1/8"	3.175	3"	3/8"
36027	.1562	5/32"	3.967	3"	7/16"
36037	.1875	3/16"	4.763	3"	1/2"
36057	.2500	1/4"	6.350	3"	5/8"
36077	.3125	5/16"	7.938	4"	3/4"



超细晶粒整体硬质合金立铣刀 - 中心切削
具有Weldon平面（驱动平面—译注）的3/8"直径常用刀柄
从高速钢转换时用于增加强度、提高适应性
半径公差 +0,000 / -0,025 (+.000"-.001")

TiALN 涂层
干式或半干式机加工


70

35


MATERIAL HARDNESS (Rc)

0

d_1	+0.00 -0.050mm (+.000" -.002")
d_2	h6



Standard Length - Square End - Double End
 Standard Länge - Ohne Eckenradius - Dopple Ende
 Longitud Estándar - Extremo Sin Radio - Doble Punta
 Longueur Standart - Extrémité Carré - Double Extrémité
 Lunghezza Standard - Piatte - Doppia Fresa
 标准长度 - 平头 - 球头



Solid submicron grain carbide end mill - center cutting
 Extremely versatile
 TiAIN Coated - page 267



Vollhartmetallfräser aus Feinkornhartmetall - Zentrumschnitt
 Extrem Vielseitig
 TiAIN-Beschichtet - Seite 267



Fresa de submicrograno sólido carburo - corte centrado
 Extremadamente versátil
 Recubrimiento de TiAIN - Página 267



Fraises carbure submicrograin - coupe au centre
 Utilisations variables
 Revêtement TiAIN - Page 267



Fresa sub-micrograno metallo duro - taglio al centro
 Estremamente versatile
 Rivestimento in TiAIN - Pagina 267



超细晶粒整体硬质合金立铣刀 - 中心切削
 功能极多
 TiAIN 涂层 - 267页

EDP#	d_1 † Diameter		d_2 Shank Diameter	l_1 Overall Length	l_2 Flute Length	
	Decimal	Metric				
30030	.0625	1/16"	1.588	1/8"	2"	3/16"
30040	.0938	3/32"	2.383	1/8"	2"	1/4"
30050	.1250	1/8"	3.175	1/8"	2"	3/8"
30060	.1562	5/32"	3.967	3/16"	2-1/2"	7/16"
30070	.1875	3/16"	4.763	3/16"	2-1/2"	1/2"
30090	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	5/8"
30100	.3125	5/16"	7.938	5/16"	3-1/2"	3/4"
30110	.3750	3/8"	9.525	3/8"	3-1/2"	3/4"
30130	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	1"


70

35


0

TOLERANCES

d_1	+0.000 -0.050mm (+.000" -.002")
d_2	h6



Standard Length - Square End - Double End - TiALN Coated
Standard Länge - Ohne Eckenradius - Doppelse Ende - TiALN-Beschichtet
Longitud Estándar - Extremo Sin Radio - Doble Punta - Recubrimiento de TiALN
Longueur Standart - Extrémité Carré - Double Extrémité - Revêtement TiALN
Luoghezza Standard - Piatte - Doppia Fresa - Rivestimento in TiALN
标准长度 - 平头 - 球头 - TiALN 涂层



Solid submicron grain carbide end mill - center cutting
 Dry or semi-dry machining
 Extremely versatile
 Bright Finish - page 266



Vollhartmetallfräser aus Feinkornhartmetall - Zentrumschnitt
 Trocken oder Halbtrockene Bearbeitung
 Extrem Vielseitig
 Bright Fertig (Ohne Beschichtung) - Seite 266



Fresa de submicrograno sólido carburo - corte centrado
 Mecanizado seco o semisecco
 Extremadamente versátil
 Acabado Brillante (Sin Recubrimiento) - Página 266



Fraises carbure submicrograin - coupe au centre
 Usinage a sec ou avec l'air
 Utilisations variables
 Finition Brillante (Sans Revêtement) - Page 266



Fresa sub-micrograno metallo duro - taglio al centro
 Lavorazione a secco o a umido
 Estremamente versatile
 Eccellente Finitura (Non Rivestito) - Pagina 266



超细晶粒整体硬质合金立铣刀 - 中心切削
 干式或半干式机加工
 功能极多
 高亮光洁度 (未涂层) - 266页

(430MA/450MA) EDP#	d_1 † Diameter		d_2 Shank Diameter	l_1 Overall Length	l_2 Flute Length	
	Decimal	Metric				
30017	.0312	1/32"	0.792	1/8"	2"	3/32"
30027	.0469	3/64"	1.191	1/8"	2"	1/8"
30037	.0625	1/16"	1.588	1/8"	2"	3/16"
30047	.0938	3/32"	2.383	1/8"	2"	1/4"
30057	.1250	1/8"	3.175	1/8"	2"	3/8"
30067	.1562	5/32"	3.967	3/16"	2-1/2"	7/16"
30077	.1875	3/16"	4.763	3/16"	2-1/2"	1/2"
30087	.2188	7/32"	5.558	1/4"	2-1/2"	9/16"
30607	.2362		6.000	6.0	65	16
30097	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	5/8"
30107	.3125	5/16"	7.938	5/16"	3-1/2"	3/4"
30117	.3750	3/8"	9.525	3/8"	3-1/2"	3/4"
30127	.4375	7/16"	11.113	7/16"	4"	7/8"
30137	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	1"


70

35


MATERIAL HARDNESS (Rc)

TOLERANCES

d_1	+0.000 -0.050mm (+.000" -.002")
d_2	h6
ball radius	+0.000 -0.025mm (+.000" -.001")



Standard Length - Double End - Ball End
 Standard Länge - Doppelle Ende - Vollradius
 Longitud Estándar - Doble Punta - Cabeza Esférica
 Longueur Standart - Double Extrémité - Hemispherique
 Lunghezza Standard - Doppia Fresa - Sferica
 标准长度 - 球头 - 双头



Solid submicron grain carbide end mill - center cutting
 Extremely versatile
 TiAlN Coated - page 269

70



Vollhartmetallfräser aus Feinkornhartmetall - Zentrumschnitt
 Extrem Vielseitig
 Vollradius Toleranz: +0,000 / -0,025 (+.000" -.001")
 TiAlN-Beschichtet - Seite 269

EDP#	d_1 † Diameter		d_2 Shank Diameter	l_1 Overall Length	l_2 Flute Length
	Decimal	Metric			
32050	.1250	1/8"	3.175	1/8"	2"
32070	.1875	3/16"	4.763	3/16"	2-1/2"
32090	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"
32110	.3750	3/8"	9.525	3/8"	3-1/2"
32130	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"



Fresa de submicrograno sólido carburo - corte centrado
 Extremadamente versátil
 Tolerancia de la cabeza esférica +0,000 / -0,025 (+.000" -.001")
 Recubrimiento de TiAlN - Página 269



Tool Packaging



35



Fraises carbure submicrograin - coupe au centre
 Utilisations variables
 Tolerance du rayon de hemispherique +0,000 / -0,025 (+.000" -.001")
 Revêtement TiAlN - Page 269



Fresa sub-micrograno metallo duro - taglio al centro
 Estremamente versatile
 Tolleranza del raggio +0,000 / -0,025 (+.000" -.001")
 Rivestimento in TiAlN - Pagina 269




0




超细晶粒整体硬质合金立铣刀 - 中心切削
 功能极多
 半径公差 +0,000 / -0,025 (+.000" -.001")
 TiAlN 涂层 - 269页

TOLERANCES

d_1	+0.000 -0.050mm (+.000" -.002")
d_2	h6
ball radius	+0.000 -0.025mm (+.000" -.001")



Standard Length - Double End - Ball End - TiALN Coated
Standard Länge - Doppelle Ende - Vollradius - TiALN-Beschichtet
Longitud Estándar - Doble Punta - Cabeza Esférica - Recubrimiento de TiALN
Longueur Standart - Double Extrémité - Hemispherique - Revêtement TiALN
Lunghezza Standard - Doppia Fresa - Sferica - Rivestimento in TiALN
标准长度 - 球头 - 双头 - TiALN 涂层



Solid submicron grain carbide end mill - center cutting
 Dry or semi-dry machining
 Extremely versatile
 Bright Finish - page 268



Vollhartmetallfräser aus Feinkornhartmetall - Zentrumschnitt
 Trocken oder Halbtrockene Bearbeitung
 Extrem Vielseitig
 Vollradius Toleranz: +0,000 / -0,025 (+.000" -.001")
 Bright Fertig (Ohne Beschichtung) - Seite 268



Fresa de submicrograno sólido carburo - corte centrado
 Mecanizado seco o semisecco
 Extremadamente versátil
 Tolerancia de la cabeza esférica +0,000 / -0,025 (+.000" -.001")
 Acabado Brillante (Sin Recubrimiento) - Página 268



Fraises carbure submicrograin - coupe au centre
 Usinage a sec ou avec l'air
 Utilisations variables
 Tolerance du rayon de hemispherique +0,000 / -0,025 (+.000" -.001")
 Finition Brillante (Sans Revêtement) - Page 268



Fresa sub-micrograno metallo duro - taglio al centro
 Lavorazione a secco o a umido
 Estremamente versatile
 Tolleranza del raggio +0,000 / -0,025 (+.000" -.001")
 Eccellente Finitura (Non Rivestito) - Pagina 268



超细晶粒整体硬质合金立铣刀 - 中心切削
 干式或半干式机加工
 功能极多
 半径允差 +0,000 / -0,025 (+.000" -.001")
 高亮光洁度 (未涂层) - 268页

EDP#	d_1 † Diameter		d_2 Shank Diameter	l_1 Overall Length	l_2 Flute Length	
	Decimal	Metric				
32017	.0312	1/32"	0.792	1/8"	2"	3/32"
32027	.0469	3/64"	1.191	1/8"	2"	1/8"
32037	.0625	1/16"	1.588	1/8"	2"	3/16"
32047	.0938	3/32"	2.383	1/8"	2"	1/4"
32057	.1250	1/8"	3.175	1/8"	2"	3/8"
32067	.1562	5/32"	3.967	3/16"	2-1/2"	7/16"
32077	.1875	3/16"	4.763	3/16"	2-1/2"	1/2"
32097	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	5/8"
32117	.3750	3/8"	9.525	3/8"	3-1/2"	3/4"
32137	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	1"


70

35


0


MATERIAL HARDNESS (Rc)


d_1	+0.025 -0.000mm (+0.001" -0.000")
d_2	h6





Standard Length - N/C Tolerance - Square End
Standard Länge - N/C Toleranz - Ohne Eckenradius
Longitud Estándar - Tolerancia N/C - Extremo Sin Radio
Longueur Standart - Tolerance NC - Extrémité Carré
Lunghezza Standard - Precisa - Piatte
标准长度 - 数控允差 - 平头





 Solid submicron grain carbide end mill - center cutting
 Excellent for keyways
 Tight tolerance for precision machining
 For use when matching tools are necessary

 Vollhartmetallfräser aus Feinkornhartmetall - Zentrumschnitt
 Ausgezeichnet für Keilnuten
 Enge Toleranzen für präzise Bearbeitung
 Wenn nötig zum zusammenlegen von Werkzeugen

 Fresa de submicrograno sólido carburo - corte centrado
 Excelente para claveteras
 Tolerancia ajustada para mecanizado de precisión
 Para uso en aplicaciones de machihembrado

 Fraises carbure submicrograin - coupe au centre
 Excellent pour rainures de clavettes
 Haute tolerance pour usinage de precision
 Pour l'usage quand les outils assortis sont nécessaires

 Fresa sub-micrograno metallo duro - taglio al centro
 Eccellente per piccole cave
 Alta tolleranza per lavorazioni di precisione
 Consigliabile per esecuzione di chiavette

 超细晶粒整体硬质合金立铣刀 - 中心切削
 铣键槽极好
 在精加工时保持紧公差
 在需要匹配刀具时可供使用


(280M) 2 Flute EDP#	(290M) 4 Flute EDP#	d_1 †		d_2 Shank Diameter	l_1 Overall Length	l_2 Flute Length	
		Decimal	Diameter Metric				
25010	26010	.0625	1/16"	1.588	1/8"	1-1/2"	1/4"
25020	26020	.0938	3/32"	2.383	1/8"	1-1/2"	5/16"
25030	26030	.1250	1/8"	3.175	1/8"	1-1/2"	1/2"
25040	26040	.1875	3/16"	4.763	3/16"	2"	9/16"
25050	26050	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	3/4"
* 25070	* 26070	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	7/8"
* 25090	* 26090	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1"
-	* 26100	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"

* - Tools with weldon flats

TOLERANCES


d_1	+0.025 -0.000mm (+.001" -0.000")
d_2	h6


Series 380M, 390M





GENERAL PURPOSE
END MILLS


Standard Length - N/C Tolerance - Ball End
Standard Länge - N/C Toleranz - Vollradius
Longitud Estándar - Tolerancia N/C - Cabeza Esférica
Longueur Standart - Tolerance NC - Hemispherique
Lunghezza Standard - Precisa - Sferica
标准长度 - 数控公差 - 球头





 Solid submicron grain carbide end mill - center cutting
 Excellent for keyways
 Tight tolerance for precision machining
 For use when matching tools are necessary
 Ball radius tolerance +0.0127mm -0.0000mm (+.0005" -0.0000")

 Vollhartmetallfräser aus Feinkornhartmetall - Zentrumschnitt
 Ausgezeichnet für Keilnuten
 Enge Toleranzen für präzise Bearbeitung
 Wenn nötig zum zusammenlegen von Werkzeugen
 Vollradius Toleranz: +0,0127 / -0,0000 (+.0005" -0.0000")

 Fresa de submicrograno sólido carburo - corte centrado
 Excelente para chaveteras
 Tolerancia ajustada para mecanizado de precisión
 Para uso en aplicaciones de machihembrado
 Tolerancia de la cabeza esférica +0,0127 / -0,0000 (+.0005" -0.0000")

 Fraises carbure submicrograin - coupe au centre
 Excellent pour rainures de clavettes
 Haute tolerance pour usinage de precision
 Pour l'usage quand les outils assortis sont nécessaires
 Tolerance du rayon de hemispherique +0,0127 / -0,0000 (+.0005" -0.0000")

 Fresa sub-micrograno metallo duro - taglio al centro
 Eccellente per piccole cave
 Alta tolleranza per lavorazioni di precisione
 Consigliabile per esecuzione di chiavette
 Tolleranza del raggio +0,0127 / -0,0000 (+.0005" -0.0000")

 超细晶粒整体硬质合金立铣刀 - 中心切削
 铣键槽极好
 在精加工时保持紧公差
 在需要匹配刀具时可供使用
 半径公差 +0,0127 / -0,0000 (+.0005" -0.0000")

(380M) 2 Flute EDP#	(390M) 4 Flute EDP#	Decimal	d_1 † Diameter		d_2 Shank Diameter	l_1 Overall Length	l_2 Flute Length
				Metric			
27010	28010	.0625	1/16"	1.588	1/8"	1-1/2"	1/4"
27030	28030	.1250	1/8"	3.175	1/8"	1-1/2"	1/2"
-	28040	.1875	3/16"	4.763	3/16"	2"	9/16"
27050	28050	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	3/4"
-	28060	.3125	5/16"	7.938	5/16"	2-1/2"	7/8"
* 27070	* 28070	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	7/8"
-	* 28090	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1"
-	* 28100	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"



70

35


MATERIAL HARDNESS (Rc)

0

* - Tools with weldon flats

SA (1/4" Steel Shank)

Carbide Rotary Files - Cylindrical Shape
Rotierende Hartmetallwerkzeuge - Zylindrische Form
Limas Rotativas de Carburo - Forma Cilíndrica
Fraises Limes Rotatives Carbure - Forme Cylindrique
Lime Rotative in Metallo Duro - Geometria Cilindrica
硬质合金回转锉刀 - 圆柱形



Submicron Grain Carbide
 1/4" (6,35mm) steel shank
 A - Aluminum Cut
 D - Double Cut
 * - Solid Carbide



Feinkornhartmetall
 1/4" (6,35mm) Stahlschaft
 A - Aluminiumbearbeitung
 D - Doppelte Bearbeitung
 * - Vollhartmetall



Submicrograno carburo
 Espigas de acero de 1/4" (6,35mm)
 A - Corte de aluminio
 D - Corte doble
 * - Carburo sólido



Carbure submicrograin
 Queue acier 1/4" (6,35mm)
 A - Coupe Aluminium
 D - Double Coupe
 * - Carbure Plein

EDP#	TOOL #	$d1$ † Diameter		$d2$ Shank Diameter	$l2$ Flute Length	$l4$ Shank Length	
		Decimal	Metric				
60010	* SA-14	.1875	3/16"	4.763	1/4"	5/8"	1-3/8"
60012	* SA-14D	.1875	3/16"	4.763	1/4"	5/8"	1-3/8"
60020	* SA-1	.2500	1/4"	6.350	1/4"	5/8"	1-3/8"
60021	* SA-1A	.2500	1/4"	6.350	1/4"	5/8"	1-3/8"
60022	* SA-1D	.2500	1/4"	6.350	1/4"	5/8"	1-3/8"
60030	SA-2	.3125	5/16"	7.938	1/4"	3/4"	1-3/4"
60032	SA-2D	.3125	5/16"	7.938	1/4"	3/4"	1-3/4"
60040	SA-3	.3750	3/8"	9.525	1/4"	3/4"	1-3/4"
60041	SA-3A	.3750	3/8"	9.525	1/4"	3/4"	1-3/4"
60042	SA-3D	.3750	3/8"	9.525	1/4"	3/4"	1-3/4"
60050	SA-4	.4375	7/16"	11.113	1/4"	1"	1-3/4"
60052	SA-4D	.4375	7/16"	11.113	1/4"	1"	1-3/4"
60060	SA-5	.5000	1/2"	12.700	1/4"	1"	1-3/4"
60061	SA-5A	.5000	1/2"	12.700	1/4"	1"	1-3/4"
60062	SA-5D	.5000	1/2"	12.700	1/4"	1"	1-3/4"
60070	SA-6	.6250	5/8"	15.875	1/4"	1"	1-3/4"
60071	SA-6A	.6250	5/8"	15.875	1/4"	1"	1-3/4"
60072	SA-6D	.6250	5/8"	15.875	1/4"	1"	1-3/4"
60080	SA-7	.7500	3/4"	19.050	1/4"	1"	1-3/4"
60081	SA-7A	.7500	3/4"	19.050	1/4"	1"	1-3/4"
60082	SA-7D	.7500	3/4"	19.050	1/4"	1"	1-3/4"
60090	SA-9	1.000	1"	25.400	1/4"	1"	1-3/4"
60091	SA-9A	1.000	1"	25.400	1/4"	1"	1-3/4"
60092	SA-9D	1.000	1"	25.400	1/4"	1"	1-3/4"


Basic Rotary File Cut Styles Available



Sub-micrograno metallo duro
 Stelo in acciaio da 1/4" (6,35mm)
 A - Taglio per alluminio
 D - Doppio tagliante
 * - Metallo duro



超细晶粒硬质合金
 1/4" (6,35mm) 钢质刀柄
 A - 铝材切削
 D - 双切削
 * - 整体硬质合金



Double Cut and Aluminum Cut rotary files are in stock where indicated by (D) and (A) in the catalog tables.

Carbide Rotary Files - Cylindrical-Radius Shape


Rotierende Hartmetallwerkzeuge - Zylindrische Radius Form

Limas Rotativas de Carburo - Forma Cilindrica-Redondeada

Fraises Limes Rotatives Carbure - Forme Cylindrique - Hemispherique

Lime Rotative in Metallo Duro - Geometria Cilindrica-Raggio

硬质合金回转锉刀 - 圆柱一半径形状



Submicron Grain Carbide
1/4" (6,35mm) steel shank
A - Aluminum Cut
D - Double Cut
* - Solid Carbide



Feinkornhartmetall
1/4" (6,35mm) Stahlschaft
A - Aluminiumbearbeitung
D - Doppelte Bearbeitung
* - Vollhartmetall



Submicrograno carburo
Espigas de acero de 1/4" (6,35mm)
A - Corte de aluminio
D - Corte doble
* - Carburo sólido



Carbure submicrograin
Queue acier 1/4" (6,35mm)
A - Coupe Aluminium
D - Double Coupe
* - Carbure Plein



Sub-micrograno metallo duro
Stelo in acciaio da 1/4" (6,35mm)
A - Taglio per alluminio
D - Doppio tagliente
* - Metallo duro



超细晶粒硬质合金
1/4" (6,35mm) 钢质刀柄
A - 铝材切削
D - 双切削
* - 整体硬质合金

EDP#	TOOL #	$d1$ † Diameter		$d2$ Shank Diameter	$l2$ Flute Length	$l4$ Shank Length	
		Decimal	Metric				
61010	* SC-14	.1875	3/16"	4.763	1/4"	5/8"	1-3/8"
61012	* SC-14D	.1875	3/16"	4.763	1/4"	5/8"	1-3/8"
61020	* SC-1	.2500	1/4"	6.350	1/4"	5/8"	1-3/8"
61021	* SC-1A	.2500	1/4"	6.350	1/4"	5/8"	1-3/8"
61022	* SC-1D	.2500	1/4"	6.350	1/4"	5/8"	1-3/8"
61030	SC-2	.3125	5/16"	7.938	1/4"	3/4"	1-3/4"
61032	SC-2D	.3125	5/16"	7.938	1/4"	3/4"	1-3/4"
61040	SC-3	.3750	3/8"	9.525	1/4"	3/4"	1-3/4"
61041	SC-3A	.3750	3/8"	9.525	1/4"	3/4"	1-3/4"
61042	SC-3D	.3750	3/8"	9.525	1/4"	3/4"	1-3/4"
61050	SC-4	.4375	7/16"	11.113	1/4"	1"	1-3/4"
61052	SC-4D	.4375	7/16"	11.113	1/4"	1"	1-3/4"
61060	SC-5	.5000	1/2"	12.700	1/4"	1"	1-3/4"
61061	SC-5A	.5000	1/2"	12.700	1/4"	1"	1-3/4"
61062	SC-5D	.5000	1/2"	12.700	1/4"	1"	1-3/4"
61070	SC-6	.6250	5/8"	15.875	1/4"	1"	1-3/4"
61071	SC-6A	.6250	5/8"	15.875	1/4"	1"	1-3/4"
61072	SC-6D	.6250	5/8"	15.875	1/4"	1"	1-3/4"
61080	SC-7	.7500	3/4"	19.050	1/4"	1"	1-3/4"
61081	SC-7A	.7500	3/4"	19.050	1/4"	1"	1-3/4"
61082	SC-7D	.7500	3/4"	19.050	1/4"	1"	1-3/4"

SD (1/4" Steel Shank)

Carbide Rotary Files - Ball Shape


Rotierende Hartmetallwerkzeuge - Vollradiusform

Limas Rotativas de Carburo - Forma Esférica

Fraises Limes Rotatives Carbure - Forme Cylindrique a Bout Hemispherique

Lime Rotative in Metallo Duro - Geometria Sferica

硬质合金回转锉刀 - 球型



Submicron Grain Carbide
1/4" (6,35mm) steel shank
A - Aluminium Cut
D - Double Cut
* - Solid Carbide



Feinkornhartmetall
1/4" (6,35mm) Stahlschaft
A - Aluminiumbearbeitung
D - Doppelte Bearbeitung
* - Vollhartmetall



Submicrograno carburo
Espigas de acero de 1/4" (6,35mm)
A - Corte de aluminio
D - Corte doble
* - Carburo sólido



Carbure submicrograin
Queue acier 1/4" (6,35mm)
A - Coupe Aluminium
D - Double Coupe
* - Carbure Plein



Sub-micrograno metallo duro
Stelo in acciaio da 1/4" (6,35mm)
A - Taglio per alluminio
D - Doppio tagliente
* - Metallo duro



超微粒粒硬质合金
1/4" (6,35mm) 钢质刀柄
A - 铝材切削
D - 双切削
* - 整体硬质合金

EDP#	TOOL #	$d1$ † Diameter		$d2$ Shank Diameter	$l2$ Flute Length	$l4$ Shank Length	
		Decimal	Metric				
62010	* SD-14	.1875	3/16"	4.763	1/4"	-	2"
62012	* SD-14D	.1875	3/16"	4.763	1/4"	-	2"
62020	* SD-1	.2500	1/4"	6.350	1/4"	-	2"
62021	* SD-1A	.2500	1/4"	6.350	1/4"	-	2"
62022	* SD-1D	.2500	1/4"	6.350	1/4"	-	2"
62030	SD-2	.3125	5/16"	7.938	1/4"	-	1-3/4"
62032	SD-2D	.3125	5/16"	7.938	1/4"	-	1-3/4"
62040	SD-3	.3750	3/8"	9.525	1/4"	-	1-3/4"
62041	SD-3A	.3750	3/8"	9.525	1/4"	-	1-3/4"
62042	SD-3D	.3750	3/8"	9.525	1/4"	-	1-3/4"
62050	SD-4	.4375	7/16"	11.113	1/4"	-	1-3/4"
62052	SD-4D	.4375	7/16"	11.113	1/4"	-	1-3/4"
62060	SD-5	.5000	1/2"	12.700	1/4"	-	1-3/4"
62061	SD-5A	.5000	1/2"	12.700	1/4"	-	1-3/4"
62062	SD-5D	.5000	1/2"	12.700	1/4"	-	1-3/4"
62070	SD-6	.6250	5/8"	15.875	1/4"	-	1-3/4"
62071	SD-6A	.6250	5/8"	15.875	1/4"	-	1-3/4"
62072	SD-6D	.6250	5/8"	15.875	1/4"	-	1-3/4"
62080	SD-7	.7500	3/4"	19.050	1/4"	-	1-3/4"
62082	SD-7D	.7500	3/4"	19.050	1/4"	-	1-3/4"
62090	SD-9	1.000	1"	25.400	1/4"	-	1-3/4"
62092	SD-9D	1.000	1"	25.400	1/4"	-	1-3/4"

Carbide Rotary Files - Egg Shape


Rotierende Hartmetallwerkzeuge - Eiform

Limas Rotativas de Carburo - Forma Ovalada

Fraises Limes Rotatives Carbure - Forme Ovale

Lime Rotative in Metallo Duro - Geometria Ovale

硬质合金回转锉刀 - 蛋型



Submicron Grain Carbide
1/4" (6,35mm) steel shank
A - Aluminum Cut
D - Double Cut
* - Solid Carbide



Feinkornhartmetall
1/4" (6,35mm) Stahlschaft
A - Aluminiumbearbeitung
D - Doppelte Bearbeitung
* - Vollhartmetall



Submicrograno carburo
Espigas de acero de 1/4" (6,35mm)
A - Corte de aluminio
D - Corte doble
* - Carburo sólido



Carbure submicrograin
Queue acier 1/4" (6,35mm)
A - Coupe Aluminium
D - Double Coupe
* - Carbure Plein



Sub-micrograno metallo duro
Stelo in acciaio da 1/4" (6,35mm)
A - Taglio per alluminio
D - Doppio tagliente
* - Metallo duro



超细晶粒硬质合金
1/4" (6,35mm) 钢质刀柄
A - 铝材切削
D - 双切削
* - 整体硬质合金

EDP#	TOOL #	d_1 †		d_2 Shank Diameter	l_2 Flute Length	l_4 Shank Length
		Decimal	Diameter Metric			
63010	* SE-1	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2"
63012	* SE-1D	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2"
63020	SE-3	.3750	3/8"	9.525	1/4"	5/8"
63021	SE-3A	.3750	3/8"	9.525	1/4"	5/8"
63022	SE-3D	.3750	3/8"	9.525	1/4"	5/8"
63030	SE-5	.5000	1/2"	12.700	1/4"	7/8"
63031	SE-5A	.5000	1/2"	12.700	1/4"	7/8"
63032	SE-5D	.5000	1/2"	12.700	1/4"	7/8"
63040	SE-6	.6250	5/8"	15.875	1/4"	1"
63041	SE-6A	.6250	5/8"	15.875	1/4"	1"
63042	SE-6D	.6250	5/8"	15.875	1/4"	1"
63050	SE-7	.7500	3/4"	19.050	1/4"	1"
63052	SE-7D	.7500	3/4"	19.050	1/4"	1"

SF (1/4" Steel Shank)
SG (1/4" Steel Shank)

Carbide Rotary Files - Tree-Radius Shape


Rotierende Hartmetallwerkzeuge - Baumradiusform

Limas Rotativas de Carburo - Forma de Árbol-Redondeada

Fraises Limes Rotatives Carbure - Forme Ogive a Bout Hemispherique

Lime Rotative in Metallo Duro - Geometria Raggio-Albero

硬质合金回转锉刀 - 树一半径型



Submicron Grain Carbide
1/4" (6,35mm) steel shank
A - Aluminum Cut
D - Double Cut
* - Solid Carbide



Feinkornhartmetall
1/4" (6,35mm) Stahlschaft
A - Aluminiumbearbeitung
D - Doppelte Bearbeitung
* - Vollhartmetall



Submicrograno carburo
Espigas de acero de 1/4" (6,35mm)
A - Corte de aluminio
D - Corte doble
* - Carburo sólido



Carbure submicrograin
Queue acier 1/4" (6,35mm)
A - Coupe Aluminium
D - Double Coupe
* - Carbure Plein



Sub-micrograno metallo duro
Stelo in acciaio da 1/4" (6,35mm)
A - Taglio per alluminio
D - Doppio tagliente
* - Metallo duro



超细晶粒硬质合金
1/4" (6,35mm) 钢质刀柄
A - 铝材切削
D - 双切削
* - 整体硬质合金

EDP#	TOOL #	d_1 † Diameter		d_2 Shank Diameter	l_2 Flute Length	l_4 Shank Length	
		Decimal	Metric				
64010	SF-1	.2500	1/4"	6.350	1/4"	5/8"	2"
64011	SF-1A	.2500	1/4"	6.350	1/4"	5/8"	2"
64012	SF-1D	.2500	1/4"	6.350	1/4"	5/8"	2"
64020	SF-3	.3750	3/8"	9.525	1/4"	3/4"	1-3/4"
64021	*SF-3A	.3750	3/8"	9.525	1/4"	3/4"	1-3/4"
64022	*SF-3D	.3750	3/8"	9.525	1/4"	3/4"	1-3/4"
64030	*SF-5	.5000	1/2"	12.700	1/4"	1"	1-3/4"
64031	SF-5A	.5000	1/2"	12.700	1/4"	1"	1-3/4"
64032	SF-5D	.5000	1/2"	12.700	1/4"	1"	1-3/4"
64040	SF-6	.6250	5/8"	15.875	1/4"	1"	1-3/4"
64041	SF-6A	.6250	5/8"	15.875	1/4"	1"	1-3/4"
64042	SF-6D	.6250	5/8"	15.875	1/4"	1"	1-3/4"
64050	SF-14	.7500	3/4"	19.050	1/4"	1-1/4"	1-3/4"
64052	SF-14D	.7500	3/4"	19.050	1/4"	1-1/4"	1-3/4"

Tree-Pointed Shape


Baumpunktform

Forma de Árbol con Punta

Forme Ogive a Bout Pointu

Geometria a Punta

树一尖端型



EDP#	TOOL #	d_1 † Diameter		d_2 Shank Diameter	l_2 Flute Length	l_4 Shank Length	
		Decimal	Metric				
65010	*SG-1	.2500	1/4"	6.350	1/4"	5/8"	2"
65012	*SG-1D	.2500	1/4"	6.350	1/4"	5/8"	2"
65020	SG-3	.3750	3/8"	9.525	1/4"	3/4"	1-3/4"
65022	SG-3D	.3750	3/8"	9.525	1/4"	3/4"	1-3/4"
65030	SG-13	.5000	1/2"	12.700	1/4"	3/4"	1-3/4"
65032	SG-13D	.5000	1/2"	12.700	1/4"	3/4"	1-3/4"
65040	SG-5	.5000	1/2"	12.700	1/4"	1"	1-3/4"
65042	SG-5D	.5000	1/2"	12.700	1/4"	1"	1-3/4"
65050	SG-6	.6250	5/8"	15.875	1/4"	1"	1-3/4"
65052	SG-6D	.6250	5/8"	15.875	1/4"	1"	1-3/4"
65060	SG-7	.7500	3/4"	19.050	1/4"	1"	1-3/4"
65062	SG-7D	.7500	3/4"	19.050	1/4"	1"	1-3/4"

Carbide Rotary Files - Flame Shape


Rotierende Hartmetallwerkzeuge - Flammenform

Limas Rotativas de Carburo - Forma de Flama

Fraises Limes Rotatives Carbure - Forme Flamme

Lime Rotative in Metallo Duro - Geometria a Fiamma

硬质合金回转锉刀 - 火焰型



Submicron Grain Carbide
1/4" (6,35mm) steel shank
D - Double Cut
** - Solid Carbide/Double End



Feinkornhartmetall
1/4" (6,35mm) Stahlschaft
D - Doppelte Bearbeitung
** - Vollhartmetall / Doppel ende



Submicrograno carburo
Espigas de acero de 1/4" (6,35mm)
D - Corte doble
** - Carburo sólido / Doble punta



Carbure submicrograin
Queue acier 1/4" (6,35mm)
D - Double Coupe
** - Carbure Plein / Double Extremite



Sub-micrograno metallo duro
Stelo in acciaio da 1/4" (6,35mm)
D - Doppio tagliente
** - Metallo duro / Doppia fresa



超细晶粒硬质合金
1/4" (6,35mm) 钢质刀柄
D - 双切削
** - 整体硬质合金 / 双头

EDP#	TOOL #	$d1$ † Diameter		$d2$ Shank Diameter	$l2$ Flute Length	$l4$ Shank Length	
		Decimal	Metric				
66010	SH-2	.3125	5/16"	7.938	1/4"	3/4"	1-3/4"
66012	SH-2D	.3125	5/16"	7.938	1/4"	3/4"	1-3/4"
66020	SH-5	.5000	1/2"	12.700	1/4"	1-1/4"	1-3/4"
66022	SH-5D	.5000	1/2"	12.700	1/4"	1-1/4"	1-3/4"
66030	SH-6	.6250	5/8"	15.875	1/4"	1-7/16"	1-3/4"
66032	SH-6D	.6250	5/8"	15.875	1/4"	1-7/16"	1-3/4"
66040	SH-7	.7500	3/4"	19.050	1/4"	1-5/8"	1-3/4"
66042	SH-7D	.7500	3/4"	19.050	1/4"	1-5/8"	1-3/4"

Taper Shape (60° Included Angle)


Kegelzapfenform (60° inclusive Winkel)

Forma Cónica (Ángulo de cara de 60°)

Forme Conique (Forme conique a 60°)

Geometria Conica (Angolo a 60°)

退拔型 (60° 夹角)



EDP#	TOOL #	$d1$ † Diameter		$d2$ Shank Diameter	$l4$ Shank Length	
		Decimal	Metric			
67010	SJ-1	.2500	1/4"	6.350	1/4"	1-11/16"
67012	SJ-1D	.2500	1/4"	6.350	1/4"	1-11/16"
67020	SJ-3	.3750	3/8"	9.525	1/4"	1-3/4"
67022	SJ-3D	.3750	3/8"	9.525	1/4"	1-3/4"
67030	SJ-5	.5000	1/2"	12.700	1/4"	1-3/4"
67032	SJ-5D	.5000	1/2"	12.700	1/4"	1-3/4"
67040	SJ-6	.6250	5/8"	15.875	1/4"	1-3/4"
67042	SJ-6D	.6250	5/8"	15.875	1/4"	1-3/4"
67050	SJ-7	.7500	3/4"	19.050	1/4"	1-3/4"
67052	SJ-7D	.7500	3/4"	19.050	1/4"	1-3/4"

SK (1/4" Steel Shank)
SL (1/4" Steel Shank)

Carbide Rotary Files - Taper Shape (90° Included Angle)


Rotierende Hartmetallwerkzeuge - Kegelpapfenform (90° inclusive Winkel)

Limas Rotativas de Carburo - Forma Cónica (Ángulo de cara de 90°)

Fraises Limes Rotatives Carbure - Forme Conique (Forme conique a 90°)

Lime Rotative in Metallo Duro - Geometria Conica (Angolo a 90°)

硬质合金回转锉刀 - 退拔型 (90° 夹角)



Submicron Grain Carbide
1/4" (6,35mm) steel shank
A - Aluminum Cut
D - Double Cut
* - Solid Carbide
** - Solid Carbide/Double End



Feinkornhartmetall
1/4" (6,35mm) Stahlschaft
A - Aluminiumbearbeitung
D - Doppelte Bearbeitung
* - Vollhartmetall
** - Vollhartmetall / Doppel ende



Submicrograno carburo
Espigas de acero de 1/4" (6,35mm)
A - Corte de aluminio
D - Corte doble
* - Carburo sólido
** - Carburo sólido / Doble punta



Carbure submicrograin
Queue acier 1/4" (6,35mm)
A - Coupe Aluminium
D - Double Coupe
* - Carbure Plein
** - Carbure Plein / Double Extremite



Sub-micrograno metallo duro
Stelo in acciaio da 1/4" (6,35mm)
A - Taglio per alluminio
D - Doppio tagliente
* - Metallo duro
** - Metallo duro / Doppia fresa



超细晶粒硬质合金
1/4" (6,35mm) 钢质刀柄
A - 铝材切削
D - 双切削
* - 整体硬质合金
** - 整体硬质合金 / 双头

EDP#	TOOL #	$d1$ † Diameter		$d2$ Shank Diameter	$l4$ Shank Length
		Decimal	Metric		
68010	SK-1	.2500	1/4"	6.350	1-11/16"
68012	SK-1D	.2500	1/4"	6.350	1-11/16"
68020	SK-3	.3750	3/8"	9.525	1-3/4"
68022	**SK-3D	.3750	3/8"	9.525	1-3/4"
68030	**SK-5	.5000	1/2"	12.700	1-3/4"
68032	SK-5D	.5000	1/2"	12.700	1-3/4"
68040	SK-6	.6250	5/8"	15.875	1-3/4"
68042	SK-6D	.6250	5/8"	15.875	1-3/4"
68050	SK-7	.7500	3/4"	19.050	1-3/4"
68052	SK-7D	.7500	3/4"	19.050	1-3/4"
68070	SK-9	1.000	1"	25.400	1-3/4"
68072	SK-9D	1.000	1"	25.400	1-3/4"

Cone-Radius Shape (14° included angle)


Kegel-Radiusform (14° inclusive Winkel)

Forma Cónica-Redondeada (Ángulo de cara de 14°)

Forme Conique a Bout Hemispherique (forme conique a 14°)

Geometria Raggio Conica (Angolo a 14°)

圆锥一半径型 (14° 夹角)



EDP#	TOOL #	$d1$ † Diameter		$d2$ Shank Diameter	$l2$ Flute Length	$l4$ Shank Length
		Decimal	Metric			
69010	*SL-1	.2500	1/4"	6.350	5/8"	2"
69012	*SL-1D	.2500	1/4"	6.350	5/8"	2"
69020	SL-2	.3125	5/16"	7.938	7/8"	1-3/4"
69022	SL-2D	.3125	5/16"	7.938	7/8"	1-3/4"
69030	SL-3	.3750	3/8"	9.525	1-1/16"	1-3/4"
69031	SL-3A	.3750	3/8"	9.525	1-1/16"	1-3/4"
69032	SL-3D	.3750	3/8"	9.525	1-1/16"	1-3/4"
69040	SL-4	.5000	1/2"	12.700	1-1/8"	1-3/4"
69041	SL-4A	.5000	1/2"	12.700	1-1/8"	1-3/4"
69042	SL-4D	.5000	1/2"	12.700	1-1/8"	1-3/4"
69050	SL-5	.6250	5/8"	15.875	1-3/16"	1-3/4"
69051	SL-5A	.6250	5/8"	15.875	1-3/16"	1-3/4"
69052	SL-5D	.6250	5/8"	15.875	1-3/16"	1-3/4"
69060	SL-7	.7500	3/4"	19.050	1-1/2"	1-3/4"
69062	SL-7D	.7500	3/4"	19.050	1-1/2"	1-3/4"

Carbide Rotary Files - Cone Flat Shape (no radius)


Rotierende Hartmetallwerkzeuge - Kegel-Flache Form (Ohne Radius)

Limas Rotativas de Carburo - Forma Cónica-Plana (no redondeada)

Fraises Limes Rotatives Carbure - Forme Conique a Bout Plat (Pas de rayon)

Lime Rotative in Metallo Duro - Geometria piatta conica (piatta)

硬质合金回转锉刀 - 圆锥—平面型 (无圆角半径)



Submicron Grain Carbide
1/4" (6,35mm) steel shank
D - Double Cut
* - Solid Carbide

EDP#	TOOL #	$d1$ †		$d2$	a	$l2$	$l4$	
		Decimal	Diameter					Metric
70010	SM-1	.2500	1/4"	6.350	1/4"	22°	1/2"	2"
70012	SM-1D	.2500	1/4"	6.350	1/4"	22°	1/2"	2"
70020	SM-4	.3750	3/8"	9.525	1/4"	28°	5/8"	1-3/4"
70022	SM-4D	.3750	3/8"	9.525	1/4"	28°	5/8"	1-3/4"
70030	SM-5	.5000	1/2"	12.700	1/4"	28°	7/8"	1-3/4"
70032	SM-5D	.5000	1/2"	12.700	1/4"	28°	7/8"	1-3/4"
70040	SM-6	.6250	5/8"	15.875	1/4"	31°	1"	1-3/4"
70042	SM-6D	.6250	5/8"	15.875	1/4"	31°	1"	1-3/4"



Feinkornhartmetall
1/4" (6,35mm) Stahlschaft
D - Doppelte Bearbeitung
* - Vollhartmetall



Submicrograno carburo
Espigas de acero de 1/4" (6,35mm)
D - Corte doble
* - Carburo sólido



Carbure submicrograin
Queue acier 1/4" (6,35mm)
D - Double Coupe
* - Carbure Plein

Inverted Cone Shape


Umgekehrte Kegelform

Forma Cónica Invertida

Forme Conique Inversee

Geometria conica invertita

倒圆锥型



Sub-micrograno metallo duro
Stelo in acciaio da 1/4" (6,35mm)
D - Doppio tagliente
* - Metallo duro

EDP#	TOOL #	$d1$ †		$d2$	a	$l2$	$l4$	
		Decimal	Diameter					Metric
71010	SN-1	.2500	1/4"	6.350	1/4"	10°	5/16"	2"
71012	SN-1D	.2500	1/4"	6.350	1/4"	10°	5/16"	2"
71020	SN-2	.3750	3/8"	9.525	1/4"	13°	3/8"	1-3/4"
71022	SN-2D	.3750	3/8"	9.525	1/4"	13°	3/8"	1-3/4"
71030	SN-3	.5000	1/2"	12.700	1/4"	16°	1/2"	1-3/4"
71032	SN-3D	.5000	1/2"	12.700	1/4"	16°	1/2"	1-3/4"



超细晶粒硬质合金
1/4" (6,35mm) 钢质刀柄
D - 双切削
* - 整体硬质合金

3/16" Diameter (3/16" Shank)

Solid Carbide Rotary Files

Rotierende Vollhartmetallwerkzeuge

Limas Rotativas de Carburo Sólido

Fraises Limes Rotatives Plein Carbure

Lime Rotative in Metallo Duro Solido

整体硬质合金回转锉刀



Solid Submicron Grain Carbide
3/16" (4,762mm) shank
D - Double Cut



Vollhartmetall aus Feinkornhartmetall
3/16" (4,762mm) Schaft
D - Doppelte Bearbeitung



Carburo sólido de grano submicrónico
Espigas de 3/16" (4,762mm)
D - Corte doble



Carbure plein submicrograin
Queue 3/16" (4,762mm)
D - Double Coupe



Super sub-micrograno metallo duro
Stelo da 3/16" (4,762mm)
D - Doppio tagliente



优质超细晶粒
3/16" (4,762mm) 刀柄
D - 双切削

EDP#	TOOL #	d_1 † Diameter		l_1 Overall Length	a Included Angle	l_2 Flute Length	
		Decimal	Metric				
72010	SA-81	.1875	3/16"	4.763	2"	-	5/8"
72012	SA-81D	.1875	3/16"	4.763	2"	-	5/8"
72020	SC-81	.1875	3/16"	4.763	2"	-	5/8"
72030	SD-81	.1875	3/16"	4.763	2"	-	-
72032	SD-81D	.1875	3/16"	4.763	2"	-	-
72040	SE-81	.1875	3/16"	4.763	2"	-	9/32"
72042	SE-81D	.1875	3/16"	4.763	2"	-	9/32"
72050	SF-81	.1875	3/16"	4.763	2"	-	1/2"
72052	SF-81D	.1875	3/16"	4.763	2"	-	1/2"
72060	SG-81	.1875	3/16"	4.763	2"	-	1/2"
72062	SG-81D	.1875	3/16"	4.763	2"	-	1/2"
72070	SJ-81	.1875	3/16"	4.763	2"	60°	-
72072	SJ-81D	.1875	3/16"	4.763	2"	60°	-
72080	SK-81	.1875	3/16"	4.763	2"	90°	-
72082	SK-81D	.1875	3/16"	4.763	2"	90°	-
72090	SL-81	.1875	3/16"	4.763	2"	14°	1/2"
72092	SL-81D	.1875	3/16"	4.763	2"	14°	1/2"
72100	SM-81	.1875	3/16"	4.763	2"	12°	5/8"
72110	SN-81	.1875	3/16"	4.763	2"	10°	1/4"
72112	SN-81D	.1875	3/16"	4.763	2"	10°	1/4"

Carbide Rotary Files
Rotierende Hartmetallwerkzeuge
Limas Rotativas de Carburo
Fraises Limes Rotatives Carbure
Lime Rotative in Metallo Duro
硬质合金回转锉刀



Submicron Grain Carbide
 1/8" (3,175mm) steel shank
 D - Double Cut



Feinkornhartmetall
 1/8" (3,175mm) Stahlschaft
 D - Doppelte Bearbeitung



Submicrograno carburo
 Espigas de acero de 1/8" (3,175mm)
 D - Corte doble





Carbure submicrograin
 Queue acier 1/8" (3,175mm)
 D - Double Coupe



Sub-micrograno metallo duro
 Stelo in acciaio da 1/8" (3,175mm)
 D - Doppio tagliente



超细晶粒硬质合金
 1/8" (3,175mm) 钢质刀柄
 D - 双切削




EDP#	TOOL #	d_1 † Diameter		d_2 Shank Diameter	a Included Angle	l_2 Flute Length	l_4 Shank Length	
		Decimal	Metric					
73010	SA-51	.2500	1/4"	6.350	1/8"	-	1/2"	1-1/2"
73012	SA-51D	.2500	1/4"	6.350	1/8"	-	1/2"	1-1/2"
73020	SB-51	.2500	1/4"	6.350	1/8"	-	3/16"	1-1/2"
73022	SB-51D	.2500	1/4"	6.350	1/8"	-	3/16"	1-1/2"
73030	SC-51	.2500	1/4"	6.350	1/8"	-	1/2"	1-1/2"
73032	SC-51D	.2500	1/4"	6.350	1/8"	-	1/2"	1-1/2"
73040	SD-51	.2500	1/4"	6.350	1/8"	-	-	1-1/2"
73042	SD-51D	.2500	1/4"	6.350	1/8"	-	-	1-1/2"
73050	SE-51	.2500	1/4"	6.350	1/8"	-	3/8"	1-1/2"
73052	SE-51D	.2500	1/4"	6.350	1/8"	-	3/8"	1-1/2"
73060	SF-51	.2500	1/4"	6.350	1/8"	-	1/2"	1-1/2"
73062	SF-51D	.2500	1/4"	6.350	1/8"	-	1/2"	1-1/2"
73070	SG-51	.2500	1/4"	6.350	1/8"	-	1/2"	1-1/2"
73072	SG-51D	.2500	1/4"	6.350	1/8"	-	1/2"	1-1/2"
73080	SM-51	.2500	1/4"	6.350	1/8"	22°	1/2"	1-1/2"
73082	SM-51D	.2500	1/4"	6.350	1/8"	22°	1/2"	1-1/2"
73090	SN-51	.2500	1/4"	6.350	1/8"	10°	1/4"	1-1/2"
73092	SN-51D	.2500	1/4"	6.350	1/8"	10°	1/4"	1-1/2"

CAD drawings representative for dimension placement

1/8" Diameter (1/8" Shank)

Solid Carbide Rotary Files
Rotierende Vollhartmetallwerkzeuge
Limas Rotativas de Carburo Sólido
Fraises Limes Rotatives Plein Carbure
Lime Rotative in Metallo Duro Solido
整体硬质合金回转锉刀



Solid Submicron Grain Carbide
 1/8" (3,175mm) shank
 D - Double Cut



Vollhartmetall aus Feinkornhartmetall
 1/8" (3,175mm) Schaft
 D - Doppelte Bearbeitung



Carburo sólido de grano submicrónico
 Espigas de 1/8" (3,175mm)
 D - Corte doble



Carbure plein submicrograin
 Queue 1/8" (3,175mm)
 D - Double Coupe





Super sub-micrograno metallo duro
 Stelo da 1/8" (3,175mm)
 D - Doppio tagliente



优质超细晶粒
 1/8" (3,175mm) 刀柄
 D - 双切削

EDP#	TOOL #	d_1 † Diameter		l_1 Overall Length	a Included Angle	l_2 Flute Length	
		Decimal	Metric				
74010	SA-41	.0625	1/16"	1.588	1-1/2"	-	1/4"
74012	SA-41D	.0625	1/16"	1.588	1-1/2"	-	1/4"
74020	SA-42	.0938	3/32"	2.383	1-1/2"	-	7/16"
74022	SA-42D	.0938	3/32"	2.383	1-1/2"	-	7/16"
74030	SA-43	.1250	1/8"	3.175	1-1/2"	-	9/16"
74032	SA-43D	.1250	1/8"	3.175	1-1/2"	-	9/16"
74040	SC-41	.0938	3/32"	2.383	1-1/2"	-	7/16"
74042	SC-41D	.0938	3/32"	2.383	1-1/2"	-	7/16"
74050	SC-42	.1250	1/8"	3.175	1-1/2"	-	9/16"
74052	SC-42D	.1250	1/8"	3.175	1-1/2"	-	9/16"
74060	SD-41	.0938	3/32"	2.383	1-1/2"	-	-
74062	SD-41D	.0938	3/32"	2.383	1-1/2"	-	-
74070	SD-42	.1250	1/8"	3.175	1-1/2"	-	-
74072	SD-42D	.1250	1/8"	3.175	1-1/2"	-	-
74080	SE-41	.1250	1/8"	3.175	1-1/2"	-	7/32"
74082	SE-41D	.1250	1/8"	3.175	1-1/2"	-	7/32"
74090	SF-42	.1250	1/8"	3.175	1-1/2"	-	1/2"
74092	SF-42D	.1250	1/8"	3.175	1-1/2"	-	1/2"
74100	SG-43	.1250	1/8"	3.175	1-1/2"	-	3/8"
74102	SG-43D	.1250	1/8"	3.175	1-1/2"	-	3/8"
74110	SH-41	.1250	1/8"	3.175	1-1/2"	-	1/4"
74112	SH-41D	.1250	1/8"	3.175	1-1/2"	-	1/4"
74120	SJ-42	.1250	1/8"	3.175	1-1/2"	60°	-
74122	SJ-42D	.1250	1/8"	3.175	1-1/2"	60°	-
74130	SK-42	.1250	1/8"	3.175	1-1/2"	90°	-
74132	SK-42D	.1250	1/8"	3.175	1-1/2"	90°	-
74140	SL-41	.1250	1/8"	3.175	1-1/2"	8°	3/8"
74142	SL-41D	.1250	1/8"	3.175	1-1/2"	8°	3/8"
74150	SL-42	.1250	1/8"	3.175	1-1/2"	8°	1/2"
74152	SL-42D	.1250	1/8"	3.175	1-1/2"	8°	1/2"
74160	SM-41	.1250	1/8"	3.175	1-1/2"	12°	3/8"
74162	SM-41D	.1250	1/8"	3.175	1-1/2"	12°	3/8"
74170	SM-43	.1250	1/8"	3.175	1-1/2"	7°	5/8"
74172	SM-43D	.1250	1/8"	3.175	1-1/2"	7°	5/8"
74180	SN-42	.1250	1/8"	3.175	1-1/2"	10°	3/16"
74182	SN-42D	.1250	1/8"	3.175	1-1/2"	10°	3/16"



Troubleshooting Guides	284
Weldon Flat Specs	286
Formulas	287
Definitions of Tool Coatings	288
SFM/RPM Conversion Charts	289
General Purpose Milling Guide - <i>fractional</i>	290
General Purpose Milling Guide - <i>metric</i>	291
High Performance Milling Guide - <i>fractional</i>	292
High Performance Milling Guide - <i>metric</i>	293
Aluminum High Performance Milling Guide	294
ARC Milling Guide	297
VHM Milling Guide - <i>fractional</i>	298
VHM Milling Guide - <i>metric</i>	299
X3/G3 Milling Guide - <i>fractional</i>	300
X3/G3 Milling Guide - <i>metric</i>	301
X5/G5 Milling Guide - <i>fractional</i>	302
X5/G5 Milling Guide - <i>metric</i>	303
X7/G7 Milling Guide - <i>fractional</i>	304
X7/G7 Milling Guide - <i>metric</i>	305
X9/G9 Milling Guide - <i>fractional</i>	306
X9/G9 Milling Guide - <i>metric</i>	307
VRX Milling Guide - <i>fractional</i>	308
VRX Milling Guide - <i>metric</i>	309
V4 Milling Guide - <i>fractional</i>	310
V4 Milling Guide - <i>metric</i>	311
V5 Milling Guide - <i>fractional</i>	312
V5 Milling Guide - <i>metric</i>	313
VRX-6 Milling Guide - <i>fractional</i>	314
VRX-6 Milling Guide - <i>metric</i>	315
High Rc Finisher Milling Guide - <i>fractional</i>	316
High Rc Finisher Milling Guide - <i>metric</i>	317
Die Mold Cutter Milling Guide - <i>fractional</i>	318
Die Mold Cutter Milling Guide - <i>metric</i>	319
High Feed Milling Guide	320
Diamond Coated Milling Guide	321
Reaming Guide - <i>fractional</i>	322
Reaming Guide - <i>metric</i>	323
Drill Mills, Chamfering Milling Guide - <i>fractional</i>	324
Drill Mills, Chamfering Milling Guide - <i>metric</i>	325
Drill Mills, Through Hole Drilling Guide - <i>fractional</i>	326
Drill Mills, Through Hole Drilling Guide - <i>metric</i>	327
General Purpose Drilling Guide Bright Finish - <i>fractional</i>	328
General Purpose Drilling Guide Bright Finish - <i>metric</i>	330
General Purpose Drilling Guide Coated - <i>fractional</i>	332
General Purpose Drilling Guide Coated - <i>metric</i>	334
Mini Drills Drilling Guide - <i>fractional</i>	336
Mini Drills Drilling Guide - <i>metric</i>	337
HTD Drilling Guide - <i>fractional</i>	338
HTD Drilling Guide - <i>metric</i>	339
High Performance Drilling Guide - <i>fractional</i>	340
High Performance Drilling Guide - <i>metric</i>	341
3-Flute for Aluminum High Performance Drilling Guide	342
Parameters for Burrs	343
Material Hardness Conversion Chart	344
Decimal Equivalent Chart	345

Troubleshooting for Drills

PROBLEM	SUGGESTIONS
Chipping on point	Reduce feed rate
	Check part rigidity
	Constant feed rate
	Verify speeds and feeds
	Minimum drill overhang
Chipping on O.D.	Reduce number of peck cycles
	Reduce feed rate
	Confirm concentricity of drill in holder
	Check coolant flow and location
Breakage	Check part rigidity
	Reduce feed rate
	Check your program - is 'R' clearing the part
	Check coolant flow and location
Heavy wear on corners	Check part rigidity
	Increase feed rate
	Check coolant flow and location
	Confirm concentricity of drill in holder
Long, stringy chips	Check part rigidity
	Increase feed rate
	Increase hone relief
	Constant feed rate
Excessive noise	Increase number of peck cycles
	Check drill
	Check part rigidity
Tool life	Check for proper speeds and feeds
	Lower speeds and feeds
	Check coolant flow and location
	Confirm concentricity of drill in holder
Hole too small	Confirm coolant concentration
	Increase feed rate
	Confirm drill diameter
Hole too large	Reduce feed rate
	Slow feed rate to start hole
	Increase RPMs
	Spot hole
Chip welding	Increase RPMs by 20%
	Confirm coolant concentration
	Check coolant flow and location
Chip packing	Add a peck cycle to clear chips
	Increase RPMs
	Reduce feed rate
	Check coolant flow and location


PROBLEM	SUGGESTIONS
Chipping	Check part rigidity
	Verify speeds and feeds
	Confirm concentricity of end mill in holder
	Decrease ramp angle or slow down approach
Breakage	Check coolant flow and location
	Decrease feed rate
	Decrease axial depth
	Use shorter tool or stub holder
Chattering	Resharpen earlier
	Too light of a cut
	Leave more stock for finish pass
	Decrease axial depth
Part finish	Adjust speeds and feeds
	Confirm concentricity of end mill in holder
	Decrease feed rate
	Use different style of end mill
Burr	Check coolant flow and location
	Check part rigidity
	Change end mill sooner / too much wear
	Verify speeds and feeds
Excessive noise	Increase spindle speed
	Decrease feed rate
	Use different style of end mill
	Check part rigidity
Tool life	Verify speeds and feeds
	Recutting chips
	Too light of a cut
	Use different style of end mill
Wear	Speed too fast
	Too light of a feed
	Confirm concentricity of end mill in holder
	Verify speeds and feeds
Chip welding	Verify speeds and feeds
	Check coolant flow and location
	Use different style of end mill
Chip packing	Check coolant flow and location
	Decrease axial depth
	Adjust speeds and feeds
Wall not straight	Use different style of end mill
	Decrease feed rate
	Decrease axial depth
	Use shorter tool or stub holder
	Use different style of end mill

Troubleshooting for Reamers

PROBLEM	SUGGESTIONS
Hole diameter too large	Check part rigidity
	Verify speeds and feeds
	Confirm concentricity of reamer in holder
	Confirm diameter of reamer
	Check coolant flow and location
Hole diameter too small	Leave more stock before reaming
	Reamer worn
	Check coolant flow and concentration
	Resharpen earlier
Hole not straight	Hole was not drilled properly
	Leave more stock before reaming
	Confirm concentricity of reamer in holder
	Check part rigidity
Part finish	Reamer worn
	Verify speeds and feeds
	Confirm concentricity of reamer in holder
	Check coolant flow and location
	Check part rigidity
Tool life	Work material harder than expected
	Verify speeds and feeds
	Not evacuating chips properly
	Too light of a cut
Wear	Speed too fast
	Too light of a feed
	Confirm concentricity of reamer in holder
	Check coolant flow, location, and concentration
Not evacuating	Verify speeds and feeds
	Check coolant flow, location, and concentration
	Reamer worn

Weldon Flat Specs

STANDARD WELDON SHANK DIMENSIONS				
Diameter (A)	B	C	D	E
3/8"	.3750"	.050" - .065"	.280" - .282"	.921"
7/16"	.4375"	.050" - .065"	.312" - .314"	.991"
1/2"	.5000"	.060" - .075"	.330" - .332"	1.055"
9/16"	.5625"	.065" - .080"	.400" - .402"	1.154"
5/8"	.6250"	.065" - .080"	.400" - .402"	1.154"
3/4"	.7500"	.075" - .090"	.455" - .457"	1.242"
7/8"	.8750"	.065" - .080"	.455" - .457"	1.242"
1"	1.0000"	.075" - .090"	.515" - .517"	1.398"
1-1/4"	1.2500"	.094" - .109"	.515" - .517"	1.398"



$$\text{SFM} = \frac{\pi \times \text{Diameter} \times \text{RPM}}{12}$$

$$\text{CPT} = \frac{\text{IPM}}{\text{RPM} \times \text{Number of Teeth}}$$

$$\text{RPM} = \frac{\text{SFM} \times 3.82}{\text{Diameter}}$$

$$\text{IPM} = \text{RPM} \times \text{Number of Teeth} \times \text{CPT}$$

Chip Thinning Calculation:

$$\frac{.50 \left(\frac{\text{Diameter}}{\text{Radial Stepoever}} \right)}{\sqrt{\left(\frac{\text{Diameter}}{\text{Radial Stepoever}} \right) - 1}} \times \text{CPT}_{(\text{Actual})} = \text{CPT}_{(\text{Programmed})}$$

Example below:

$$\frac{.50 \left(\frac{0.50}{.015} \right)}{\sqrt{\left(\frac{0.50}{.015} \right) - 1}} = \frac{16.667}{5.6} = 2.93 \times .0015 = .0045$$

(Chip Thinning reference charts on pages 306-307)

For additional help:

Check out our web site, the MC-20 machinist calculator or, if you have a smartphone, search for the feedrate calculator from the App Store.

h6 TOLERANCE FOR SHRINK FIT HOLDERS <i>(as taken from the Machinery's Handbook)</i>		
SHANK DIAMETER		TOLERANCE
Decimal	Nominal	
≤ .1181"	≤ 3mm	-.00000" / -.00024"
> .1181" - .2362"	> 3mm - 6mm	-.00000" / -.00032"
> .2362" - .3937"	> 6mm - 10mm	-.00000" / -.00035"
> .3937" - .7087"	> 10mm - 18mm	-.00000" / -.00043"
> .7087" - 1.1811"	> 18mm - 30mm	-.00000" / -.00050"
> 1.1811"	> 30mm	-.00000" / -.00050"

Definitions of Tool Coatings on GARR TOOL Standard Products



TiN
(Titanium Nitride)

A general purpose coating, BALINIT® A has low heat resistance and good lubricity.



TiCN
(Titanium Carbonitride)

With good abrasion resistance, BALINIT® B is recommended for aluminum, brass and bronze applications. It has low heat resistance and good lubricity.




TiAlN
(Titanium Aluminum Nitride)

BALINIT® FUTURA is a multi-layer coating with good thermal stability for increased speeds and feeds. It is designed for semi-dry to dry cutting of most steels, high-nickel alloys, stainless steel and cast iron and has excellent heat resistance, good lubricity. It is useful in materials that are 40Rc and under.



AlTiN
(Aluminum Titanium Nitride)

BALINIT® LATUMA is a single-layer coating whose hardness, oxidation resistance and thermal stability were optimized for material hardness above 38Rc as well as high-speed machining of materials that are difficult to work (titanium alloys, Inconel).



MAYURA
(ta-C)

BALINIT® MAYURA is a carbon-based coating that minimizes material adhesion and increases tool life. The distinctive colors of the coating stand out from the others and can be used as a wear indicator. Ideal for non-ferrous metals; this extremely thin and smooth coating helps keep cutting edges sharp.



CRYSTALLINE DIAMOND
(CVD)

Improved productivity in composites. Excellent choice for cutting graphite and fiberglass. Can be added to a special for milling or drilling applications.



AlCrN
(Aluminum Chromium Nitride)

Aluminum Chromium-based coatings have excellent wear resistance, thermal shock stability, and hot hardness. BALINIT® ALNOVA is well suited for Titanium, Inconel, and carbon fiber.



DURANA
(AlTiN-based with TiSiXN)

With a combination of AlTiN-based and TiSiXN layers, BALINIT® DURANA has a high degree of ductility and superior abrasive wear resistance even at extreme service temperatures, resulting in vastly improved performance during demanding machining operations and longer tool service life.



ALTINOS
(AlTiN-based)

This premium AlTiN-based coating, BALIQ® ALTINOS is highly wear-resistant, even at high operating temperatures, making it particularly beneficial even up to HRC 56. With its perfectly smooth surface, this coating offers significant performance advantages such as optimum chip removal and reduced built-up edge formation.



ALCRONOS
(AlCrN-based)

BALIQ® ALCRONOS, an AlCrN-based coating is considerably less prone to built-up edge formation. Its revolutionary smooth coating, with excellent adhesion to the substrate, ensures outstanding surfaces and high production quality, especially in ductile alloys like 300 series stainless and steels up to HRC 50.



TISINOS PRO
(AlTiSiN)

BALIQ® TISINOS PRO is a premium coating for hard machining up to HRC 70. Designed to withstand high thermal stress, this coating provides increased toughness and wear resistance. The smooth AlTiSiN coating provides longer tool life and greater reliability in heat resistant super alloys, PH stainless steels and conditioned tool steels.

SFM (M/Min.) / RPM Conversion Charts

SFM	DIAMETER														
	.0625"	.0938"	.1250"	.1562"	.1875"	.2188"	.2500"	.3125"	.3750"	.4375"	.5000"	.6250"	.7500"	.8750"	1.000"
	1/16"	3/32"	1/8"	5/32"	3/16"	7/32"	1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"
	RPM														
50	3050	2040	1530	1220	1020	875	765	610	510	440	380	310	250	220	190
75	4580	3060	2290	1830	1530	1310	1150	920	760	570	570	460	380	330	285
100	6100	4080	3050	2450	2040	1750	1530	1220	1020	760	760	610	510	440	385
125	7630	5100	3820	3050	2550	2180	1920	1530	1270	950	950	770	630	550	475
150	9150	6120	4570	3670	3060	2620	2290	1830	1530	1140	1140	920	760	660	575
175	10,680	7140	5350	4270	3570	3060	2680	2140	1780	1330	1330	1080	880	770	665
200	12,200	8150	6100	4900	4070	3500	3100	2450	2000	1500	1500	1200	1000	875	750
300	18,500	12,200	9200	7300	6100	5250	4600	3700	3100	2300	2300	1800	1500	1300	1100
400	24,500	16,300	12,200	9800	8150	7000	6100	4900	4100	3050	3050	2450	2050	1750	1525
500	30,500	20,400	15,300	12,200	10,200	8700	7600	6100	5100	3800	3800	3100	2500	2200	1900
750	45,800	36,700	22,900	18,300	15,300	13,100	11,500	9200	7600	5700	5700	4600	3800	3770	2850
1000	-	40,800	30,600	24,500	20,400	17,500	15,300	12,200	10,200	7650	7650	6100	5100	4400	3800
1500	-	-	40,800	36,700	30,600	26,200	22,900	18,300	15,300	11,300	11,300	9200	7600	6500	5700
2000	-	-	-	49,000	40,800	35,000	30,600	24,400	20,400	15,300	15,300	12,200	10,200	8700	7600
3000	-	-	-	-	-	52,500	45,900	36,600	30,600	22,900	22,900	18,300	15,300	13,100	11,400
4000	-	-	-	-	-	-	-	48,800	40,800	30,600	30,600	24,400	20,400	17,500	15,200
5000	-	-	-	-	-	-	-	-	51,000	38,200	38,200	30,600	25,500	21,800	19,000

M/Min.	DIAMETER														
	.0394"	.0787"	.1181"	.1575"	.1969"	.2362"	.3150"	.3937"	.4724"	.5512"	.6299"	.7087"	.7874"	.8661"	.9843"
	1.0mm	2.0mm	3.0mm	4.0mm	5.0mm	6.0mm	8.0mm	10.0mm	12.0mm	14.0mm	16.0mm	18.0mm	20.0mm	22.0mm	25.0mm
	RPM														
15	4800	2400	1600	1200	960	800	600	480	400	340	300	265	240	220	190
22	7000	3500	2300	1750	1400	1170	875	700	585	500	440	390	350	320	280
30	10,000	4800	3200	2400	1900	1590	1200	955	800	685	600	530	480	440	380
38	12,100	6000	4000	3025	2420	2020	1515	1210	1000	870	760	670	600	550	485
45	14,300	7200	4800	3600	2870	2390	1790	1430	1200	1020	900	800	710	650	575
53	16,880	8440	5630	4220	3375	2815	2110	1690	1400	1200	1055	940	845	770	675
60	19,110	9550	6370	4780	3825	3185	2390	1910	1590	1365	1200	1060	955	870	765
90	28,770	14,350	9550	7165	5735	4780	3585	2870	2390	2050	1790	1590	1430	1300	1150
120	38,220	19,100	12,750	9550	7645	6370	4780	3820	3185	2730	2490	2120	1910	1740	1530
150	47,770	23,885	15,925	11,950	9550	7965	5970	4780	3980	3410	2990	2650	2390	2170	1900
230	-	36,625	24,400	18,315	14,650	12,210	9150	7325	6100	5230	4580	4070	3660	3330	2930
300	-	47,770	31,850	23,885	19,110	15,925	11,950	9550	7960	6825	5970	5300	4780	4340	3820
450	-	-	47,770	35,830	28,660	23,885	17,915	14,330	11,950	10,240	8960	7960	7170	6510	5730
600	-	-	-	47,770	38,220	31,850	23,885	19,100	15,920	13,650	12,000	10,600	9550	8685	7600
900	-	-	-	-	-	47,770	35,830	28,660	23,885	20,475	17,900	15,900	14,330	13,030	11,500
1200	-	-	-	-	-	-	47,770	38,210	31,850	27,300	23,885	21,230	19,100	17,370	15,300
1500	-	-	-	-	-	-	-	47,770	39,810	34,210	29,860	26,540	23,885	21,710	19,100

GARR TOOL General Purpose Milling Guide

ISO Material	HRC	SFM (Vc)	CHIPLOAD PER TOOTH (Fz)									
			1/16"	1/8"	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"
COBALT BASE ALLOYS / Kobaltlegierungen / Aleaciones del cobalto / Aliages de cobalt / Leghe del cobalto / 钴基合金												
Haynes 25/188, Stellite 21, Cobalt Chrome	< 40 > 40	60 - 90 50 - 80	.0004"-.0008" .0003"-.0006"	.0004"-.0008" .0003"-.0006"	.0004"-.0008" .0003"-.0006"	.0005"-.0010" .0003"-.0008"	.0008"-.0015" .0005"-.0010"	.0010"-.0018" .0008"-.0015"	.0015"-.0030" .0010"-.0015"	.0020"-.0030" .0015"-.0025"	.0025"-.0035" .0015"-.0020"	.0025"-.0035" .0015"-.0020"
NICKEL BASE ALLOYS / Nickellegierungen / Aleaciones de níquel / Aliage de nickel / Leghe di nichel / 高镍基合金												
Inconel-625/718, Waspalloy, Invar, Rene, Hastelloy, Monel	< 40 > 40	55 - 90 45 - 80	.0004"-.0008" .0003"-.0006"	.0004"-.0008" .0003"-.0006"	.0004"-.0008" .0003"-.0006"	.0005"-.0010" .0003"-.0008"	.0008"-.0015" .0005"-.0010"	.0010"-.0018" .0008"-.0015"	.0015"-.0030" .0010"-.0015"	.0020"-.0030" .0015"-.0025"	.0025"-.0035" .0015"-.0020"	.0025"-.0035" .0015"-.0020"
IRON BASE ALLOYS / Eisenlegierungen / Aleaciones ferrosas / Aliages ferreux / Leghe ferrose / 铁基合金												
A286, Discaloy, Haynes 556, Carpenter 22, Greek Ascology	< 40 > 40	55 - 90 50 - 80	.0004"-.0008" .0003"-.0006"	.0004"-.0008" .0003"-.0006"	.0004"-.0008" .0003"-.0006"	.0005"-.0010" .0003"-.0008"	.0008"-.0015" .0005"-.0010"	.0010"-.0018" .0008"-.0015"	.0015"-.0030" .0010"-.0015"	.0020"-.0030" .0015"-.0025"	.0025"-.0035" .0015"-.0020"	.0025"-.0035" .0015"-.0020"
TITANIUM ALLOYS / Titanlegierungen / Aleaciones de Titanio / Aliage de Titane / Leghe di Titanio / 钛合金												
Commercially Pure, 6Al-4V, Astm 1/2/3, 6Al-25N-4Zr-2Mo-Si		100 - 150	.0003"-.0008"	.0003"-.0008"	.0005"-.0012"	.0005"-.0012"	.0008"-.0015"	.0010"-.0015"	.0013"-.0020"	.0018"-.0025"	.0020"-.0030"	.0025"-.0035"
5553 / Beta Titanium		90 - 120	.0003"-.0008"	.0003"-.0008"	.0004"-.0010"	.0004"-.0010"	.0005"-.0012"	.0008"-.0014"	.0010"-.0016"	.0010"-.0020"	.0015"-.0025"	.0015"-.0025"
STAINLESS STEELS / Rostfreie Stähle / Acero Inoxidable / Acier Inoxydable / Acciaio Inox / 不锈钢合金												
13/8, 15/5, 17-4, pH Types	< 40 > 40	100 - 150 80 - 100	.0002"-.0005" .0002"-.0004"	.0003"-.0006" .0002"-.0004"	.0003"-.0007" .0002"-.0006"	.0006"-.0009" .0003"-.0007"	.0008"-.0012" .0004"-.0008"	.0013"-.0018" .0007"-.0012"	.0010"-.0020" .0008"-.0015"	.0012"-.0025" .0010"-.0016"	.0012"-.0020" .0013"-.0017"	.0020"-.0028" .0015"-.0020"
300 Series, 304L, Nitronic 50, Duplex, Super-Austenitic	< 40 > 40	100 - 150 80 - 100	.0003"-.0006" .0002"-.0004"	.0003"-.0007" .0002"-.0005"	.0005"-.0010" .0004"-.0007"	.0008"-.0015" .0005"-.0010"	.0009"-.0013" .0005"-.0010"	.0010"-.0018" .0007"-.0010"	.0015"-.0020" .0009"-.0015"	.0018"-.0022" .0012"-.0018"	.0018"-.0035" .0015"-.0025"	.0023"-.0036" .0020"-.0030"
400 Series - 403, 405, 420, 455	< 40 > 40	150 - 200 100 - 150	.0005"-.0008" .0003"-.0007"	.0007"-.0010" .0004"-.0008"	.0009"-.0015" .0006"-.0010"	.0009"-.0014" .0007"-.0011"	.0011"-.0015" .0008"-.0012"	.0013"-.0018" .0009"-.0015"	.0015"-.0025" .0012"-.0020"	.0020"-.0035" .0018"-.0030"	.0022"-.0040" .0020"-.0035"	.0030"-.0046" .0024"-.0042"
HIGH STRENGTH TOOL STEELS / Hochfeste Werkzeugstähle / Herramienta aceros de alto dureza / Aciers à outils à haute résistance / Acciaio da utensili molto duro / 高强度工具钢												
A2, D2, P20, H13, S7, O1	< 40 > 40	150 - 200 100 - 150	.0003"-.0008" .0003"-.0005"	.0003"-.0008" .0003"-.0005"	.0005"-.0010" .0003"-.0008"	.0010"-.0015" .0005"-.0010"	.0012"-.0020" .0005"-.0010"	.0012"-.0020" .0005"-.0010"	.0014"-.0024" .0010"-.0015"	.0018"-.0026" .0012"-.0018"	.0020"-.0028" .0014"-.0020"	.0022"-.0030" .0015"-.0022"
MEDIUM ALLOY TOOL STEELS / Mittel Legierte Werkzeugstähle / Aceros herramienta medios de la aleación / Aciers à outils alliés / Acciaio da utensili di media durezza / 中碳合金钢												
4140, 4340, 52100, 6150, 8620	< 40 > 40	150 - 200 100 - 150	.0003"-.0008" .0003"-.0005"	.0003"-.0008" .0003"-.0005"	.0005"-.0010" .0003"-.0008"	.0010"-.0015" .0005"-.0010"	.0012"-.0020" .0005"-.0010"	.0012"-.0020" .0005"-.0010"	.0014"-.0024" .0010"-.0015"	.0018"-.0026" .0012"-.0018"	.0020"-.0028" .0014"-.0020"	.0022"-.0030" .0015"-.0022"
CARBON STEELS / Kohlenstoffstahl / Acero de carbón / Acier du carbone / Acciaio al carbonio / 碳钢												
1000's - 1018, 1020, 12L14	< 40	150 - 200	.0003"-.0008"	.0003"-.0008"	.0005"-.0010"	.0010"-.0015"	.0012"-.0020"	.0012"-.0020"	.0014"-.0024"	.0018"-.0026"	.0020"-.0028"	.0022"-.0030"
CAST MATERIAL / Gegossenes Material / Material bastidor vertidos / Materiaux fontes / Materiale fuso / 铸造件												
Ductile Iron		175 - 225	.0005"-.0008"	.0008"-.0012"	.0010"-.0015"	.0015"-.0025"	.0015"-.0025"	.0020"-.0030"	.0025"-.0035"	.0035"-.0045"	.0035"-.0045"	.0045"-.0055"
Gray Iron		175 - 225	.0005"-.0008"	.0008"-.0012"	.0010"-.0015"	.0015"-.0025"	.0015"-.0025"	.0020"-.0030"	.0025"-.0035"	.0035"-.0045"	.0035"-.0045"	.0045"-.0055"
NON-FERROUS / Nichtisenmetalle / Metal no ferroso / métal non ferreux / metallo non ferroso / 有色金属												
Aluminum		300 - 500	.0003"-.0005"	.0006"-.0010"	.0008"-.0014"	.0012"-.0020"	.0014"-.0028"	.0020"-.0030"	.0035"-.0048"	.0050"-.0060"	.0058"-.0070"	.0068"-.0090"
Magnesium		300 - 500	.0003"-.0005"	.0006"-.0010"	.0008"-.0014"	.0012"-.0020"	.0014"-.0028"	.0020"-.0030"	.0035"-.0048"	.0050"-.0060"	.0058"-.0070"	.0068"-.0090"
Copper		250 - 450	.0003"-.0005"	.0006"-.0010"	.0008"-.0014"	.0012"-.0020"	.0014"-.0028"	.0020"-.0030"	.0035"-.0048"	.0050"-.0060"	.0058"-.0070"	.0068"-.0090"
Brass, Bronze		200 - 400	.0003"-.0005"	.0006"-.0010"	.0008"-.0014"	.0012"-.0020"	.0014"-.0028"	.0020"-.0030"	.0035"-.0048"	.0050"-.0060"	.0058"-.0070"	.0068"-.0090"
COMPOSITE (non-ISO) / Verbundwerkstoff / material compuesto / matériau composite / materiale composito / 复合材料												
Fiberglass, Plastics, G10		200 - 400	.0003"-.0005"	.0006"-.0010"	.0008"-.0014"	.0012"-.0020"	.0014"-.0028"	.0020"-.0030"	.0035"-.0048"	.0050"-.0060"	.0058"-.0070"	.0068"-.0090"
Graphite			(See Graphite Chart - page 313)									

When plunging into a solid, drop feed by approximately 50%. 20% of diameter for basic engagement parameters.

NOTE - ABOVE ARE STARTING PARAMETERS ONLY. HIGHER RESULTS MAY BE ACHIEVED WITH OPTIMUM CONDITIONS.

GARR TOOL General Purpose Milling Guide

ISO Material	HRC	M/Min. (Vc)	CHIPLOAD PER TOOTH (Fz)										
			1,5mm	3,0mm	5,0mm	6,0mm	8,0mm	10,0mm	12,0mm	16,0mm	20,0mm	25,0mm	
COBALT BASE ALLOYS / Kobaltlegierungen / Aleaciones del cobalto / Alliages de cobalt / Leghe del cobalto / 钴基合金													
Haynes 25/188, Stellite 21, Cobalt Chrome	< 40 > 40	24 - 35 20 - 31	0,010 - 0,020 0,008 - 0,015	0,010 - 0,020 0,008 - 0,015	0,010 - 0,020 0,008 - 0,015	0,013 - 0,025 0,008 - 0,020	0,020 - 0,038 0,013 - 0,025	0,025 - 0,046 0,020 - 0,038	0,038 - 0,076 0,025 - 0,038	0,051 - 0,076 0,038 - 0,064	0,064 - 0,089 0,038 - 0,051	0,064 - 0,089 0,038 - 0,051	
NICKEL BASE ALLOYS / Nickellegierungen / Aleaciones de níquel / Alliage de nickel / Leghe di nichel / 高镍基合金													
Inconel-625/718, Waspaloy, Invar, Rene, Hastelloy, Monel	< 40 > 40	22 - 35 18 - 31	0,010 - 0,020 0,008 - 0,015	0,010 - 0,020 0,008 - 0,015	0,010 - 0,020 0,008 - 0,015	0,013 - 0,025 0,008 - 0,020	0,020 - 0,038 0,013 - 0,025	0,025 - 0,046 0,020 - 0,038	0,038 - 0,076 0,025 - 0,038	0,051 - 0,076 0,038 - 0,064	0,064 - 0,089 0,038 - 0,051	0,064 - 0,089 0,038 - 0,051	
S IRON BASE ALLOYS / Eisenlegierungen / Aleaciones ferrosas / Alliages ferreux / Leghe ferrose / 铁基合金													
A286, Discaloy, Haynes 556, Carpenter 22, Greek Ascology	< 40 > 40	22 - 35 20 - 31	0,010 - 0,020 0,008 - 0,015	0,010 - 0,020 0,008 - 0,015	0,010 - 0,020 0,008 - 0,015	0,013 - 0,025 0,008 - 0,020	0,020 - 0,038 0,013 - 0,025	0,025 - 0,046 0,020 - 0,038	0,038 - 0,076 0,025 - 0,038	0,051 - 0,076 0,038 - 0,064	0,064 - 0,089 0,038 - 0,051	0,064 - 0,089 0,038 - 0,051	
TITANIUM ALLOYS / Titanlegierungen / Aleaciones de Titanio / Alliage de Titane / Leghe di Titanio / 钛合金													
Commercially Pure, 6Al-4V, Astm 1/2/3, 6Al-25N-4Zr-2Mo-Si		39 - 59	0,008 - 0,020	0,008 - 0,020	0,013 - 0,030	0,013 - 0,030	0,020 - 0,038	0,025 - 0,038	0,033 - 0,051	0,046 - 0,064	0,051 - 0,076	0,064 - 0,089	
5553 / Beta Titanium		35 - 47	0,008 - 0,020	0,008 - 0,020	0,010 - 0,025	0,010 - 0,025	0,013 - 0,030	0,020 - 0,036	0,025 - 0,041	0,025 - 0,051	0,038 - 0,064	0,038 - 0,064	
M STAINLESS STEELS / Rostfreie Stähle / Acero Inoxidable / Acier Inoxydable / Acciaio Inox / 不锈钢合金													
13/8, 15/5, 17-4, pH Types	< 40 > 40	39 - 59 31 - 39	0,005 - 0,013 0,005 - 0,010	0,008 - 0,015 0,005 - 0,010	0,008 - 0,018 0,005 - 0,015	0,015 - 0,023 0,008 - 0,018	0,020 - 0,030 0,010 - 0,020	0,033 - 0,046 0,018 - 0,030	0,025 - 0,051 0,020 - 0,038	0,030 - 0,064 0,025 - 0,041	0,030 - 0,051 0,033 - 0,043	0,051 - 0,071 0,038 - 0,051	
300 Series, 304L, Nitronic 50, Duplex, Super-Austenitic	< 40 > 40	39 - 59 31 - 39	0,008 - 0,015 0,005 - 0,010	0,008 - 0,018 0,005 - 0,013	0,013 - 0,025 0,010 - 0,018	0,020 - 0,038 0,013 - 0,025	0,023 - 0,033 0,013 - 0,025	0,025 - 0,046 0,018 - 0,025	0,038 - 0,051 0,023 - 0,038	0,046 - 0,056 0,030 - 0,046	0,046 - 0,089 0,038 - 0,064	0,058 - 0,091 0,051 - 0,076	
400 Series - 403, 405, 420, 455	< 40 > 40	59 - 79 39 - 59	0,013 - 0,020 0,008 - 0,018	0,018 - 0,025 0,010 - 0,020	0,023 - 0,038 0,015 - 0,025	0,023 - 0,036 0,018 - 0,028	0,028 - 0,038 0,020 - 0,030	0,033 - 0,046 0,023 - 0,038	0,038 - 0,064 0,030 - 0,051	0,051 - 0,089 0,046 - 0,076	0,056 - 0,102 0,051 - 0,089	0,076 - 0,117 0,061 - 0,107	
P HIGH STRENGTH TOOL STEELS / Hochfeste Werkzeugstähle / Herramienta aceros de alto dureza / Aciers à outils a haute résistance / Acciaio da utensili molto duro / 高强度工具钢													
A2, D2, P20, H13, S7, O1	< 40 > 40	59 - 79 39 - 59	0,008 - 0,020 0,008 - 0,013	0,008 - 0,020 0,008 - 0,013	0,013 - 0,025 0,008 - 0,020	0,025 - 0,038 0,013 - 0,025	0,030 - 0,051 0,013 - 0,025	0,030 - 0,051 0,025 - 0,038	0,036 - 0,061 0,030 - 0,046	0,046 - 0,066 0,036 - 0,051	0,051 - 0,071 0,036 - 0,051	0,056 - 0,076 0,038 - 0,056	
MEDIUM ALLOY TOOL STEELS / Mittel Legierte Werkzeugstähle / Aceros herramienta medios de la aleación / Aciers à outils alliés / Acciaio da utensili di media durezza / 中碳合金钢													
4140, 4340, 52100, 6150, 8620	< 40 > 40	59 - 79 39 - 59	0,008 - 0,020 0,008 - 0,013	0,008 - 0,020 0,008 - 0,013	0,013 - 0,025 0,008 - 0,020	0,025 - 0,038 0,013 - 0,025	0,030 - 0,051 0,013 - 0,025	0,030 - 0,051 0,025 - 0,038	0,036 - 0,061 0,030 - 0,046	0,046 - 0,066 0,036 - 0,051	0,051 - 0,071 0,036 - 0,051	0,056 - 0,076 0,038 - 0,056	
CARBON STEELS / Kohlenstoffstahl / Acero de carbón / Acier du carbone / Acciaio al carbonio / 碳钢													
1000's - 1018, 1020, 12L14	< 40	59 - 79	0,008 - 0,020	0,008 - 0,020	0,013 - 0,025	0,025 - 0,038	0,030 - 0,051	0,030 - 0,051	0,036 - 0,061	0,046 - 0,066	0,051 - 0,071	0,056 - 0,076	
K CAST MATERIAL / Gegossenes Material / Material bastidor vertidos / Materiaux fontes / Materiale fuso / 铸造件													
Ductile Iron		69 - 89	0,013 - 0,020	0,020 - 0,031	0,025 - 0,038	0,038 - 0,064	0,038 - 0,064	0,051 - 0,076	0,064 - 0,089	0,089 - 0,114	0,089 - 0,114	0,114 - 0,140	
Gray Iron		69 - 89	0,013 - 0,020	0,020 - 0,031	0,025 - 0,038	0,038 - 0,064	0,038 - 0,064	0,051 - 0,076	0,064 - 0,089	0,089 - 0,114	0,089 - 0,114	0,114 - 0,140	
N NON-FERROUS / Nichtisenmetalle / Metal no ferroso / métal non ferreux / metallo non ferroso / 有色金属													
Aluminum		118 - 197	0,008 - 0,013	0,015 - 0,025	0,020 - 0,036	0,030 - 0,051	0,036 - 0,071	0,051 - 0,076	0,089 - 0,122	0,127 - 0,152	0,147 - 0,178	0,173 - 0,229	
Magnesium		118 - 197	0,008 - 0,013	0,015 - 0,025	0,020 - 0,036	0,030 - 0,051	0,036 - 0,071	0,051 - 0,076	0,089 - 0,122	0,127 - 0,152	0,147 - 0,178	0,173 - 0,229	
Copper		98 - 177	0,008 - 0,013	0,015 - 0,025	0,020 - 0,036	0,030 - 0,051	0,036 - 0,071	0,051 - 0,076	0,089 - 0,122	0,127 - 0,152	0,147 - 0,178	0,173 - 0,229	
Brass, Bronze		79 - 157	0,008 - 0,013	0,015 - 0,025	0,020 - 0,036	0,030 - 0,051	0,036 - 0,071	0,051 - 0,076	0,089 - 0,122	0,127 - 0,152	0,147 - 0,178	0,173 - 0,229	
O COMPOSITE (non-ISO) / Verbundwerkstoff / material compuesto / matériau composite / materiale composito / 复合材料													
Fiberglass, Plastics, G10		79 - 157	0,008 - 0,013	0,015 - 0,025	0,020 - 0,036	0,030 - 0,051	0,036 - 0,071	0,051 - 0,076	0,089 - 0,122	0,127 - 0,152	0,147 - 0,178	0,173 - 0,229	
Graphite			(See Graphite Chart - page 313)										

When plunging into a solid, drop feed by approximately 50%. 20% of diameter for basic engagement parameters.

NOTE - ABOVE ARE STARTING PARAMETERS ONLY. HIGHER RESULTS MAY BE ACHIEVED WITH OPTIMUM CONDITIONS.

GARR TOOL Milling Guide for 246MA, 253MA, 255MA, 263MA

ISO Material	HRC	SFM (Vc)	CHIPLOAD PER TOOTH (Fz)									
			1/8"	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	
COBALT BASE ALLOYS / Kobaltlegierungen / Aleaciones del cobalto / Alliages de cobalt / Leghe del cobalto / 钴基合金												
Haynes 25/188, Stellite 21, Cobalt Chrome	< 40 > 40	70 - 110 50 - 90	.0008"-.0020" .0005"-.0015"	.0004"-.0010" .0004"-.0007"	.0007"-.0012" .0005"-.0011"	.0010"-.0018" .0008"-.0014"	.0010"-.0020" .0010"-.0017"	.0018"-.0028" .0015"-.0025"	.0023"-.0031" .0021"-.0028"	.0027"-.0034" .0024"-.0030"	.0029"-.0036" .0025"-.0031"	
NICKEL BASE ALLOYS / Nickellegierungen / Aleaciones de níquel / Alliage de nickel / Leghe di nichel / 高镍基合金												
Inconel-625/718, Waspaloy, Invar, Rene, Hastelloy, Monel	< 40 > 40	65 - 110 55 - 90	.0005"-.0009" .0003"-.0008"	.0005"-.0009" .0004"-.0007"	.0007"-.0013" .0007"-.0012"	.0010"-.0017" .0009"-.0015"	.0010"-.0020" .0010"-.0018"	.0020"-.0028" .0015"-.0025"	.0025"-.0032" .0022"-.0030"	.0029"-.0036" .0026"-.0033"	.0030"-.0038" .0029"-.0035"	
IRON BASE ALLOYS / Eisenlegierungen / Aleaciones ferrosas / Alliages ferreux / Leghe ferrose / 铁基合金												
A286, Discaloy, Haynes 556, Carpenter 22, Greek Ascology	< 40 > 40	65 - 110 55 - 90	.0005"-.0010" .0003"-.0008"	.0008"-.0010" .0004"-.0008"	.0006"-.0012" .0005"-.0010"	.0007"-.0015" .0006"-.0013"	.0011"-.0016" .0008"-.0014"	.0018"-.0026" .0013"-.0023"	.0025"-.0030" .0022"-.0028"	.0026"-.0034" .0025"-.0031"	.0032"-.0038" .0030"-.0035"	
TITANIUM ALLOYS / Titanlegierungen / Aleaciones de Titanio / Alliage de Titane / Leghe di Titanio / 钛合金												
Commercially Pure, 6Al-4V, Astm 1/2/3, 6Al-25N-4Zr-2Mo-Si		125 - 175	.0005"-.0010"	.0005"-.0012"	.0008"-.0015"	.0010"-.0022"	.0018"-.0027"	.0023"-.0032"	.0025"-.0033"	.0027"-.0035"	.0028"-.0037"	
5553 / Beta Titanium		100 - 150	.0004"-.0010"	.0004"-.0010"	.0006"-.0014"	.0008"-.0017"	.0015"-.0025"	.0022"-.0028"	.0024"-.0030"	.0026"-.0032"	.0028"-.0035"	
STAINLESS STEELS / Rostfreie Stähle / Acero Inoxidable / Acier Inoxydable / Acciaio Inox / 不锈钢合金												
13/8, 15/5, 17-4, PH Types	< 40 > 40	175 - 225 135 - 175	.0005"-.0007" .0002"-.0004"	.0004"-.0008" .0002"-.0006"	.0007"-.0010" .0003"-.0007"	.0008"-.0012" .0004"-.0008"	.0013"-.0018" .0007"-.0012"	.0010"-.0020" .0008"-.0015"	.0012"-.0025" .0010"-.0016"	.0012"-.0020" .0013"-.0017"	.0020"-.0028" .0015"-.0020"	
300 Series, 304L, Nitronic 50, Duplex, Super-Austenitic	< 40 > 40	200 - 225 155 - 200	.0003"-.0007" .0002"-.0005"	.0005"-.0010" .0004"-.0007"	.0008"-.0015" .0005"-.0010"	.0009"-.0013" .0005"-.0010"	.0010"-.0018" .0007"-.0010"	.0015"-.0020" .0009"-.0015"	.0018"-.0022" .0012"-.0018"	.0018"-.0035" .0015"-.0025"	.0023"-.0036" .0020"-.0030"	
400 Series - 403, 405, 420, 455	< 40 > 40	200 - 225 150 - 200	.0007"-.0010" .0004"-.0008"	.0009"-.0015" .0006"-.0010"	.0009"-.0014" .0007"-.0011"	.0011"-.0015" .0008"-.0012"	.0013"-.0018" .0009"-.0015"	.0015"-.0025" .0012"-.0020"	.0020"-.0035" .0018"-.0030"	.0022"-.0040" .0020"-.0035"	.0030"-.0046" .0024"-.0042"	
HIGH STRENGTH TOOL STEELS / Hochfeste Werkzeugstähle / Herramienta aceros de alto dureza / Aciers à outils à haute résistance / Acciaio da utensili molto duro / 高强度工具钢												
A2, D2, P20, H13, S2, O1	< 40 > 40	225 - 325 150 - 225	.0005"-.0008" .0003"-.0005"	.0008"-.0015" .0005"-.0010"	.0015"-.0020" .0008"-.0012"	.0015"-.0023" .0010"-.0015"	.0015"-.0025" .0010"-.0018"	.0020"-.0030" .0015"-.0020"	.0020"-.0030" .0015"-.0020"	.0025"-.0035" .0018"-.0025"	.0030"-.0040" .0020"-.0030"	
MEDIUM ALLOY TOOL STEELS / Mittel Legierte Werkzeugstähle / Aceros herramienta medios de la aleación / Aciers à outils allés / Acciaio da utensili di media durezza / 中碳合金钢												
4140, 4340, 52100, 6150, 8620	< 40 > 40	225 - 325 150 - 225	.0005"-.0008" .0003"-.0005"	.0008"-.0015" .0005"-.0010"	.0015"-.0020" .0008"-.0012"	.0015"-.0023" .0010"-.0015"	.0015"-.0025" .0010"-.0018"	.0020"-.0030" .0015"-.0020"	.0020"-.0030" .0015"-.0020"	.0025"-.0035" .0018"-.0025"	.0030"-.0040" .0020"-.0030"	
CARBON STEELS / Kohlenstoffstahl / Acero de carbón / Acier du carbone / Acciaio al carbonio / 碳钢												
1000's - 1018, 1020, 12L14	< 40	225 - 325	.0005"-.0008"	.0008"-.0015"	.0015"-.0020"	.0015"-.0023"	.0015"-.0025"	.0020"-.0030"	.0020"-.0030"	.0025"-.0035"	.0030"-.0040"	
CAST MATERIAL / Gegossenes Material / Material bastidor vertidos / Matériaux fontes / Materiale fuso / 铸造件												
Ductile Iron		225 - 325	.0010"-.0015"	.0015"-.0020"	.0020"-.0030"	.0025"-.0035"	.0025"-.0035"	.0030"-.0045"	.0040"-.0050"	.0040"-.0050"	.0050"-.0060"	
Gray Iron		300 - 400	.0015"-.0025"	.0020"-.0030"	.0025"-.0035"	.0030"-.0040"	.0030"-.0040"	.0040"-.0050"	.0050"-.0060"	.0060"-.0070"	.0060"-.0070"	
NON-FERROUS / Nichteisenmetalle / Metal no ferroso / métal non ferreux / metallo non ferroso / 有色金属												
Aluminum		300 - 500	.0006"-.0010"	.0008"-.0014"	.0012"-.0020"	.0014"-.0028"	.0020"-.0030"	.0035"-.0048"	.0050"-.0060"	.0058"-.0070"	.0068"-.0090"	
Magnesium		300 - 500	.0006"-.0010"	.0008"-.0014"	.0012"-.0020"	.0014"-.0028"	.0020"-.0030"	.0035"-.0048"	.0050"-.0060"	.0058"-.0070"	.0068"-.0090"	
Copper		250 - 450	.0006"-.0010"	.0008"-.0014"	.0012"-.0020"	.0014"-.0028"	.0020"-.0030"	.0035"-.0048"	.0050"-.0060"	.0058"-.0070"	.0068"-.0090"	
Brass, Bronze		200 - 400	.0006"-.0010"	.0008"-.0014"	.0012"-.0020"	.0014"-.0028"	.0020"-.0030"	.0035"-.0048"	.0050"-.0060"	.0058"-.0070"	.0068"-.0090"	
COMPOSITE (non-ISO) / Verbundwerkstoff / material compuesto / matériau composite / materiale composito / 复合材料												
Fiberglass, Plastics, G10		200 - 400	.0006"-.0010"	.0008"-.0014"	.0012"-.0020"	.0014"-.0028"	.0020"-.0030"	.0035"-.0048"	.0050"-.0060"	.0058"-.0070"	.0068"-.0090"	
Graphite			(See Graphite Chart - page 313)									

Beryllium added to any material adds hardness and some nickel content. If tool displays chatter, increase feed (IPM) up to 30% and reduce speed (RPM) by 10%.
More detailed information is available on succeeding pages regarding the following materials: Aluminum, High Rockwell Steels, Graphite, and VRX end mills

NOTE - ABOVE ARE STARTING PARAMETERS ONLY. HIGHER RESULTS MAY BE ACHIEVED WITH OPTIMUM CONDITIONS.

GARR TOOL Milling Guide for 846MA, 853MA, 855MA, 863MA

ISO Material	HRC	M/Min. (Vc)	CHIPLOAD PER TOOTH (Fz)								
			3,0mm	5,0mm	6,0mm	8,0mm	10,0mm	12,0mm	16,0mm	20,0mm	25,0mm
COBALT BASE ALLOYS / Kobaltlegierungen / Aleaciones del cobalto / Alliages de cobalt / Leghe del cobalto / 钴基合金											
Haynes 25/188, Stellite 21, Cobalt Chrome	< 40 > 40	28 - 43 20 - 35	0,020 - 0,051 0,013 - 0,038	0,010 - 0,025 0,010 - 0,018	0,018 - 0,030 0,013 - 0,028	0,025 - 0,046 0,020 - 0,036	0,025 - 0,051 0,025 - 0,043	0,046 - 0,071 0,038 - 0,064	0,058 - 0,079 0,053 - 0,071	0,069 - 0,086 0,061 - 0,076	0,074 - 0,091 0,064 - 0,079
NICKEL BASE ALLOYS / Nickellegierungen / Aleaciones de níquel / Alliage de nickel / Leghe di nichel / 高镍基合金											
Inconel-625/718, Waspalloy, Invar, Rene, Hastelloy, Monel	< 40 > 40	26 - 43 22 - 35	0,013 - 0,023 0,008 - 0,020	0,013 - 0,023 0,010 - 0,018	0,018 - 0,033 0,018 - 0,030	0,025 - 0,041 0,023 - 0,038	0,025 - 0,051 0,025 - 0,046	0,051 - 0,071 0,038 - 0,064	0,064 - 0,081 0,056 - 0,076	0,074 - 0,091 0,066 - 0,084	0,076 - 0,097 0,074 - 0,089
S IRON BASE ALLOYS / Eisenlegierungen / Aleaciones ferrosas / Alliages ferreux / Leghe ferrose / 铁基合金											
A286, Discaloy, Haynes 556, Carpenter 22, Greek Ascocolloy	< 40 > 40	26 - 43 22 - 35	0,013 - 0,025 0,008 - 0,020	0,020 - 0,025 0,010 - 0,020	0,015 - 0,030 0,013 - 0,025	0,018 - 0,038 0,015 - 0,033	0,028 - 0,041 0,020 - 0,036	0,046 - 0,066 0,033 - 0,058	0,064 - 0,076 0,056 - 0,071	0,066 - 0,086 0,064 - 0,079	0,081 - 0,097 0,076 - 0,089
TITANIUM ALLOYS / Titanlegierungen / Aleaciones de Titanio / Alliage de Titane / Leghe di Titanio / 钛合金											
Commercially Pure, 6Al-4V, Astm 1/2/3, 6Al-25N-4Zr-2Mo-Si		49 - 69	0,013 - 0,025	0,013 - 0,030	0,020 - 0,038	0,025 - 0,056	0,046 - 0,069	0,058 - 0,081	0,064 - 0,084	0,069 - 0,089	0,071 - 0,094
5553 / Beta Titanium		39 - 59	0,010 - 0,025	0,010 - 0,025	0,015 - 0,036	0,020 - 0,041	0,038 - 0,064	0,056 - 0,071	0,061 - 0,076	0,066 - 0,081	0,071 - 0,089
M STAINLESS STEELS / Rostfreie Stähle / Acero Inoxidable / Acier Inoxydable / Acciaio Inox / 不锈钢合金											
13/8, 15/5, 17-4, PH Types	< 40 > 40	69 - 89 53 - 69	0,013 - 0,018 0,005 - 0,010	0,010 - 0,020 0,005 - 0,015	0,018 - 0,025 0,007 - 0,018	0,020 - 0,030 0,018 - 0,020	0,033 - 0,046 0,018 - 0,030	0,025 - 0,051 0,020 - 0,038	0,030 - 0,064 0,025 - 0,041	0,030 - 0,051 0,033 - 0,043	0,051 - 0,071 0,038 - 0,051
300 Series, 304L, Nitronic 50, Duplex, Super-Austenitic	< 40 > 40	79 - 89 61 - 79	0,008 - 0,018 0,005 - 0,013	0,013 - 0,025 0,010 - 0,018	0,020 - 0,038 0,013 - 0,025	0,023 - 0,033 0,018 - 0,025	0,025 - 0,046 0,023 - 0,038	0,038 - 0,051 0,030 - 0,046	0,046 - 0,056 0,038 - 0,064	0,046 - 0,089 0,038 - 0,064	0,058 - 0,091 0,051 - 0,076
400 Series - 403, 405, 420, 455	< 40 > 40	79 - 89 59 - 79	0,018 - 0,025 0,010 - 0,020	0,023 - 0,038 0,015 - 0,025	0,023 - 0,036 0,018 - 0,028	0,028 - 0,038 0,020 - 0,030	0,033 - 0,046 0,023 - 0,038	0,038 - 0,064 0,030 - 0,051	0,051 - 0,089 0,046 - 0,076	0,056 - 0,102 0,051 - 0,089	0,076 - 0,117 0,061 - 0,107
P HIGH STRENGTH TOOL STEELS / Hochfeste Werkzeugstähle / Herramienta aceros de alto dureza / Aciers à outils à haute résistance / Acciaio da utensili molto duro / 高强度工具钢											
A2, D2, P20, H13, S2, O1	< 40 > 40	89 - 128 59 - 89	0,013 - 0,020 0,008 - 0,013	0,020 - 0,038 0,013 - 0,025	0,038 - 0,051 0,020 - 0,030	0,038 - 0,058 0,025 - 0,038	0,038 - 0,064 0,025 - 0,046	0,051 - 0,076 0,038 - 0,051	0,051 - 0,076 0,038 - 0,051	0,064 - 0,089 0,046 - 0,064	0,076 - 0,102 0,051 - 0,076
MEDIUM ALLOY TOOL STEELS / Mittel Legierte Werkzeugstähle / Aceros herramienta medios de la aleación / Aciers à outils alliés / Acciaio da utensili di media durezza / 中合金钢											
4140, 4340, 52100, 6150, 8620	< 40 > 40	89 - 128 59 - 89	0,013 - 0,020 0,008 - 0,013	0,020 - 0,038 0,013 - 0,025	0,038 - 0,051 0,020 - 0,030	0,038 - 0,058 0,025 - 0,038	0,038 - 0,064 0,025 - 0,046	0,051 - 0,076 0,038 - 0,051	0,051 - 0,076 0,038 - 0,051	0,064 - 0,089 0,046 - 0,064	0,076 - 0,102 0,051 - 0,076
CARBON STEELS / Kohlenstoffstahl / Acero de carbón / Acier du carbone / Acciaio al carbonio / 碳钢											
1000's - 1018, 1020, 12L14	< 40	89 - 128	0,013 - 0,020	0,020 - 0,038	0,038 - 0,051	0,038 - 0,058	0,038 - 0,064	0,051 - 0,076	0,051 - 0,076	0,064 - 0,089	0,076 - 0,102
K CAST MATERIAL / Gegossenes Material / Material bastidor vertidos / Materiaux fontes / Materiale fuso / 铸造件											
Ductile Iron		89 - 128	0,025 - 0,038	0,038 - 0,051	0,051 - 0,076	0,064 - 0,089	0,064 - 0,089	0,076 - 0,114	0,102 - 0,127	0,102 - 0,127	0,127 - 0,152
Gray Iron		118 - 157	0,038 - 0,064	0,051 - 0,076	0,064 - 0,089	0,076 - 0,102	0,076 - 0,102	0,102 - 0,127	0,127 - 0,152	0,152 - 0,178	0,152 - 0,178
N NON-FERROUS / Nichteisenmetalle / Metal no ferroso / métal non ferreux / metallo non ferroso / 有色金属											
Aluminum		118 - 197	0,015 - 0,025	0,020 - 0,036	0,030 - 0,051	0,036 - 0,071	0,051 - 0,076	0,089 - 0,122	0,127 - 0,152	0,147 - 0,178	0,173 - 0,229
Magnesium		118 - 197	0,015 - 0,025	0,020 - 0,036	0,030 - 0,051	0,036 - 0,071	0,051 - 0,076	0,089 - 0,122	0,127 - 0,152	0,147 - 0,178	0,173 - 0,229
Copper		98 - 177	0,015 - 0,025	0,020 - 0,036	0,030 - 0,051	0,036 - 0,071	0,051 - 0,076	0,089 - 0,122	0,127 - 0,152	0,147 - 0,178	0,173 - 0,229
Brass, Bronze		79 - 157	0,015 - 0,025	0,020 - 0,036	0,030 - 0,051	0,036 - 0,071	0,051 - 0,076	0,089 - 0,122	0,127 - 0,152	0,147 - 0,178	0,173 - 0,229
O COMPOSITE (non-ISO) / Verbundwerkstoff / material compuesto / matériau composite / materiale composito / 复合材料											
Fiberglass, Plastics, G10		79 - 157	0,015 - 0,025	0,020 - 0,036	0,030 - 0,051	0,036 - 0,071	0,051 - 0,076	0,089 - 0,122	0,127 - 0,152	0,147 - 0,178	0,173 - 0,229
Graphite			(See Graphite Chart - page 313)								

Beryllium added to any material adds hardness and some nickel content. If tool displays chatter, increase feed (IPM) up to 30% and reduce speed (RPM) by 10%.
More detailed information is available on succeeding pages regarding the following materials: Aluminum, High Rockwell Steels, Graphite, and VRX end mills

NOTE - ABOVE ARE STARTING PARAMETERS ONLY. HIGHER RESULTS MAY BE ACHIEVED WITH OPTIMUM CONDITIONS.

GARR TOOL Milling Guide for Aluminum (Machining Centers with Low-Range HP/Torque)


Series 242M/842M/A3 End Mills

NOTES: Spindle interface must be scrutinized when using 5/8" diameter and larger end mills

Diameter	SLOTTING		PROFILING
	Axial = .5xD	Axial = 1xD	Axial ≤ 1xD Radial ≤ .5xD
	SFM = 400 - 600	SFM = 300 - 450	SFM = 500 - 650
	CPT (Fz) = .5% - 1.5% of diameter	CPT (Fz) = .5% - 1% of diameter	CPT (Fz) = 1% - 2% of diameter
1/8"	.0006" - .0018"	.0006" - .0012"	.0012" - .0024"
3/16"	.0009" - .0028"	.0009" - .0018"	.0018" - .0036"
1/4"	.0013" - .0038"	.0013" - .0025"	.0025" - .0050"
5/16"	.0016" - .0047"	.0016" - .0031"	.0031" - .0062"
3/8"	.0019" - .0056"	.0019" - .0037"	.0037" - .0074"
1/2"	.0025" - .0075"	.0025" - .0050"	.0050" - .0100"
5/8"	.0031" - .0094"	.0031" - .0062"	.0062" - .0120"
3/4"	.0038" - .0110"	.0038" - .0075"	.0075" - .0150"
1"	.0050" - .0150"	.0050" - .0100"	.0100" - .0200"

Diameter	SLOTTING		PROFILING
	Axial = .5xD	Axial = 1xD	Axial ≤ 1xD Radial ≤ 0.5xD
	M/Min. = 125 - 180	M/Min. = 90 - 140	M/Min. = 150 - 200
	CPT (Fz) = .5% - 1.5% of diameter	CPT (Fz) = .5% - 1% of diameter	CPT (Fz) = 1% - 2% of diameter
3,0mm	0,015 - 0,045	0,015 - 0,030	0,030 - 0,060
4,0mm	0,020 - 0,060	0,020 - 0,040	0,040 - 0,080
6,0mm	0,030 - 0,090	0,030 - 0,060	0,060 - 0,120
8,0mm	0,040 - 0,120	0,040 - 0,080	0,080 - 0,160
10,0mm	0,050 - 0,150	0,050 - 0,100	0,100 - 0,200
12,0mm	0,060 - 0,180	0,060 - 0,120	0,120 - 0,240
16,0mm	0,080 - 0,240	0,080 - 0,160	0,160 - 0,320
20,0mm	0,100 - 0,300	0,100 - 0,200	0,200 - 0,400
25,0mm	0,125 - 0,375	0,125 - 0,250	0,250 - 0,500

	Slotting Pocket Milling	Profiling Side Milling
Axial (ap)	up to 1xD	up to 1xD
Radial (ae)	1xD	up to 50% of Dia.



NOTE - ABOVE ARE STARTING PARAMETERS ONLY. HIGHER RESULTS MAY BE ACHIEVED WITH OPTIMUM CONDITIONS.

GARR TOOL Milling Guide for Aluminum (Machining Centers with Mid-Range HP/Torque)

Series 142M/143M/A3 End Mills


TECHNICAL

NOTES: In cases for tools with slower SFM (M/Min.), reference Series 242M/842M
Spindle interface must be scrutinized when using 5/8" diameter and larger end mills

Diameter	SLOTTING		PROFILING
	Axial = .5xD	Axial = 1xD	Axial ≤ 1xD Radial ≤ .5xD
	SFM = 1500 - 2000	SFM = 750 - 1500	SFM = 1500 - 2000
	CPT (Fz) = 1.5% - 2.5% of diameter	CPT (Fz) = 1% - 2% of diameter	CPT (Fz) = 1.5% - 2.5% of diameter
1/8"	.0019" - .0031"	.0013" - .0025"	.0019" - .0031"
3/16"	.0028" - .0047"	.0018" - .0037"	.0028" - .0047"
1/4"	.0037" - .0062"	.0025" - .0050"	.0037" - .0062"
5/16"	.0052" - .0078"	.0031" - .0062"	.0052" - .0078"
3/8"	.0055" - .0094"	.0037" - .0074"	.0055" - .0094"
1/2"	.0075" - .0125"	.0050" - .0100"	.0075" - .0125"
5/8"	.0093" - .0156"	.0062" - .0125"	.0093" - .0156"
3/4"	.0112" - .0188"	.0075" - .0150"	.0112" - .0188"
1"	.0150" - .0250"	.0100" - .0200"	.0150" - .0250"

Diameter	SLOTTING		PROFILING
	Axial = .5xD	Axial = 1xD	Axial ≤ 1xD Radial ≤ 0.5xD
	M/Min. = 450 - 760	M/Min. = 225 - 450	M/Min. = 450 - 760
	CPT (Fz) = 1.5% - 2.5% of diameter	CPT (Fz) = 1% - 2% of diameter	CPT (Fz) = 1.5% - 2.5% of diameter
3,0mm	0,045 - 0,075	0,030 - 0,060	0,045 - 0,075
4,0mm	0,060 - 0,100	0,040 - 0,080	0,060 - 0,100
6,0mm	0,090 - 0,150	0,060 - 0,120	0,090 - 0,150
8,0mm	0,120 - 0,200	0,080 - 0,160	0,120 - 0,200
10,0mm	0,150 - 0,250	0,100 - 0,200	0,150 - 0,250
12,0mm	0,180 - 0,300	0,120 - 0,240	0,180 - 0,300
16,0mm	0,240 - 0,400	0,160 - 0,320	0,240 - 0,400
20,0mm	0,300 - 0,500	0,200 - 0,400	0,300 - 0,500
25,0mm	0,375 - 0,625	0,250 - 0,500	0,375 - 0,625

	Slotting Pocket Milling	Profiling Side Milling
Axial (ap)	up to 1xD	up to 1xD
Radial (ae)	1xD	up to 50% of Dia.



NOTE - ABOVE ARE STARTING PARAMETERS ONLY. HIGHER RESULTS MAY BE ACHIEVED WITH OPTIMUM CONDITIONS.

GARR TOOL Milling Guide for Aluminum (Machining Centers with High-Range HP/Torque)


Series A3 End Mills

NOTES: Contact your OEM for your machine's optimal running parameters
 CPT parameters shown are for 2xD LOC tooling and 2.5xD Reach Lengths
 Spindle interface must be scrutinized when using 5/8" diameter and larger end mills
 Preferred tool holders: Rego Fix powRgrip or Shrink Fit

Diameter	SLOTTING		PROFILING	FINISHING
	Axial = .5xD	Axial = 1xD	Axial = 2xD Radial = 30%-40%xD	Axial = Max LOC Radial = 2.5%xD
	SFM = Maximum RPM	SFM = Maximum RPM	SFM = Maximum RPM	SFM = up to 80% Max RPM
	CPT (Fz) = 1.5% - 3% of diameter	CPT (Fz) = 1% - 2% of diameter	CPT (Fz) = 2% - 3% of diameter	CPT (Fz) = 1% of diameter
3/16"	.0028" - .0056"	.0018" - .0037"	.0037" - .0056"	.0018"
1/4"	.0037" - .0074"	.0025" - .0050"	.0050" - .0075"	.0025"
5/16"	.0052" - .0104"	.0031" - .0062"	.0062" - .0094"	.0031"
3/8"	.0055" - .0110"	.0037" - .0074"	.0075" - .0112"	.0037"
1/2"	.0075" - .0150"	.0050" - .0100"	.0100" - .0150"	.0050"
5/8"	.0093" - .0186"	.0062" - .0125"	.0125" - .0187"	.0062"
3/4"	.0112" - .0224"	.0075" - .0150"	.0150" - .0225"	.0075"
1"	.0150" - .0300"	.0100" - .0200"	.0200" - .0300"	.0100"

Diameter	SLOTTING		PROFILING	FINISHING
	Axial = .5xD	Axial = 1xD	Axial = 2xD Radial = 30%-40%xD	Axial = Max LOC Radial = 2.5%xD
	M/Min. = Maximum RPM	M/Min. = Maximum RPM	M/Min. = Maximum RPM	M/Min. = up to 80% Max RPM
	CPT (Fz) = 1.5% - 3% of diameter	CPT (Fz) = 1% - 2% of diameter	CPT (Fz) = 2% - 3% of diameter	CPT (Fz) = 1% of diameter
4,0mm	0,060 - 0,120	0,040 - 0,080	0,080 - 0,120	0,040
6,0mm	0,090 - 0,180	0,060 - 0,120	0,120 - 0,180	0,060
8,0mm	0,120 - 0,240	0,080 - 0,160	0,160 - 0,240	0,080
10,0mm	0,150 - 0,300	0,100 - 0,200	0,200 - 0,300	0,100
12,0mm	0,180 - 0,360	0,120 - 0,240	0,240 - 0,360	0,120
16,0mm	0,240 - 0,480	0,160 - 0,320	0,320 - 0,480	0,160
20,0mm	0,300 - 0,600	0,200 - 0,400	0,400 - 0,600	0,200
25,0mm	0,375 - 0,750	0,250 - 0,500	0,500 - 0,750	0,250

	Slotting Pocket Milling	Profiling Side Milling
Axial (ap)	up to 1xD	up to 2xD
Radial (ae)	1xD	up to 50% of Dia.




NOTE - ABOVE ARE STARTING PARAMETERS ONLY. HIGHER RESULTS MAY BE ACHIEVED WITH OPTIMUM CONDITIONS.

GARR TOOL Milling Guide for ARC Series 3-Flute Rougher

ISO Material	SFM (Vc)	CHIPLOAD PER TOOTH (Fz)							
		3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"
S TITANIUM ALLOYS / Titanlegierungen / Aleaciones de Titanio / Alliage de Titane / Leghe di Titanio / 钛合金									
Titanium: 6AL4V, CP	150 - 250	.0005" - .0008"	.0007" - .0010"	.0008" - .0013"	.0012" - .0018"	.0015" - .0023"	.0018" - .0028"	.0020" - .0035"	.0025" - .0045"
N NON-FERROUS / Nichteisenmetalle / Metal no ferroso / métal non ferreux / metallo non ferroso / 有色金属									
Aluminum	700 - 1000	.0010" - .0020"	.0015" - .0025"	.0020" - .0030"	.0025" - .0035"	.0030" - .0040"	.0040" - .0050"	.0050" - .0060"	.0060" - .0070"
Copper, Brass, Bronze	300 - 500	.0008" - .0013"	.0012" - .0018"	.0015" - .0023"	.0018" - .0028"	.0020" - .0035"	.0025" - .0045"	.0030" - .0050"	.0040" - .0060"

ISO Material	M/Min. (Vc)	CHIPLOAD PER TOOTH (Fz)							
		4,0mm	6,0mm	8,0mm	10,0mm	12,0mm	16,0mm	20,0mm	25,0mm
S TITANIUM ALLOYS / Titanlegierungen / Aleaciones de Titanio / Alliage de Titane / Leghe di Titanio / 钛合金									
Titanium: 6AL4V, CP	40 - 80	0,010 - 0,020	0,015 - 0,025	0,020 - 0,035	0,025 - 0,050	0,035 - 0,055	0,045 - 0,075	0,050 - 0,090	0,060 - 0,115
N NON-FERROUS / Nichteisenmetalle / Metal no ferroso / métal non ferreux / metallo non ferroso / 有色金属									
Aluminum	200 - 350	0,025 - 0,050	0,040 - 0,065	0,050 - 0,075	0,060 - 0,090	0,075 - 0,100	0,100 - 0,125	0,125 - 0,150	0,150 - 0,180
Copper, Brass, Bronze	80 - 150	0,020 - 0,035	0,025 - 0,050	0,035 - 0,055	0,045 - 0,075	0,050 - 0,090	0,060 - 0,115	0,075 - 0,125	0,100 - 0,150

	Slotting	Profiling
Axial (ap)	1xD	2xD
Radial (ae)	1xD	0.5xD




ARC SERIES TOOLS ARE NOT DESIGNED FOR OVER 28Rc MATERIALS

NOTE - ABOVE ARE STARTING PARAMETERS ONLY. HIGHER RESULTS MAY BE ACHIEVED WITH OPTIMUM CONDITIONS.

GARR TOOL Milling Guide for VHM Series 4-Flute Rougher

ISO Material	SFM (Vc)	CHIPLOAD PER TOOTH (Fz)								
		3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	
S	NICKEL BASE ALLOYS									
	High Temperature Alloys: Inconel 625/718, A286	100 - 175	.0007" - .0010"	.0008" - .0010"	.0010" - .0015"	.0010" - .0015"	.0010" - .0015"	.0012" - .0020"	.0015" - .0025"	.0015" - .0025"
S	TITANIUM ALLOYS									
	Titanium: 6AL4V, CP	150 - 200	.0008" - .0010"	.0010" - .0015"	.0010" - .0020"	.0015" - .0020"	.0020" - .0030"	.0025" - .0030"	.0030" - .0035"	.0030" - .0040"
M	STAINLESS STEELS									
	Stainless Steel: 303	290 - 375	.0008" - .0010"	.0010" - .0015"	.0013" - .0020"	.0015" - .0020"	.0020" - .0030"	.0025" - .0035"	.0030" - .0040"	.0035" - .0045"
	Stainless Steel: 304, 316, 400 Series, Kovar, Invar	250 - 300	.0006" - .0010"	.0008" - .0015"	.0010" - .0020"	.0012" - .0020"	.0015" - .0020"	.0020" - .0025"	.0025" - .0030"	.0025" - .0035"
M	STAINLESS STEELS									
	Stainless Steel: 304L, 316L, 8620, 17/4, 15/5, 13/8, PH Mat'l	200 - 250	.0006" - .0008"	.0007" - .0010"	.0008" - .0010"	.0010" - .0015"	.0010" - .0020"	.0015" - .0025"	.0020" - .0030"	.0020" - .0030"
	HIGH STRENGTH TOOL STEELS									
P	HIGH STRENGTH TOOL STEELS									
	High Strength Tool Steel: 4130, 4140, A2, D2, P20, H13	250 - 400	.0006" - .0008"	.0007" - .0010"	.0008" - .0010"	.0010" - .0015"	.0010" - .0020"	.0015" - .0025"	.0020" - .0030"	.0020" - .0030"
P	CARBON STEELS									
	Carbon Steels: 1000 Series	275 - 425	.0006" - .0008"	.0008" - .0012"	.0010" - .0015"	.0010" - .0020"	.0015" - .0025"	.0020" - .0025"	.0020" - .0030"	.0025" - .0035"
K	CAST MATERIAL									
	Cast Iron	400 - 500	.0010" - .0020"	.0010" - .0020"	.0015" - .0020"	.0015" - .0025"	.0020" - .0035"	.0025" - .0035"	.0030" - .0040"	.0040" - .0050"

	Slotting	Profiling
Axial (ap)	0.5xD	2xD
Radial (ae)	1xD	0.2xD




NOTE - ABOVE ARE STARTING PARAMETERS ONLY. HIGHER RESULTS MAY BE ACHIEVED WITH OPTIMUM CONDITIONS.

GARR TOOL Milling Guide for VHM Series 4-Flute Rougher

ISO Material	M/Min. (Vc)	CHIPLOAD PER TOOTH (Fz)									
		4.0mm	5.0mm	6.0mm	8.0mm	10.0mm	12.0mm	16.0mm	20.0mm	25.0mm	
S	NICKEL BASE ALLOYS										
	High Temperature Alloys: Inconel 625/718, A286	30 - 55	.008 - .015	.018 - .025	.020 - .025	.025 - .038	.025 - .038	.025 - .038	.030 - .050	.038 - .063	.038 - .063
S	TITANIUM ALLOYS										
	Titanium: 6AL4V, CP	45 - 60	.010 - .020	.020 - .025	.025 - .038	.025 - .050	.038 - .050	.050 - .076	.063 - .076	.076 - .089	.076 - .102
M	STAINLESS STEELS										
	Stainless Steel: 303	90 - 115	.010 - .020	.020 - .025	.025 - .038	.033 - .050	.038 - .050	.050 - .076	.063 - .089	.076 - .102	.089 - .114
	Stainless Steel: 304, 316, 400 Series, Kovar, Invar	75 - 90	.008 - .015	.015 - .025	.020 - .038	.025 - .050	.030 - .050	.038 - .050	.050 - .063	.063 - .076	.063 - .089
M	STAINLESS STEELS										
	Stainless Steel: 304L, 316L, 8620, 17/4, 15/5, 13/8, PH Mat'l	60 - 75	.008 - .015	.015 - .020	.018 - .025	.020 - .025	.025 - .038	.025 - .050	.038 - .063	.050 - .076	.050 - .076
	HIGH STRENGTH TOOL STEELS										
P	High Strength Tool Steel: 4130, 4140, A2, D2, P20, H13	75 - 125	.006 - .015	.015 - .020	.018 - .025	.020 - .025	.025 - .038	.025 - .050	.038 - .063	.050 - .076	.050 - .076
	CARBON STEELS										
P	Carbon Steels: 1000 Series	85 - 130	.008 - .015	.015 - .020	.020 - .030	.025 - .038	.025 - .050	.038 - .063	.050 - .063	.050 - .076	.063 - .089
	CAST MATERIAL										
K	Cast Iron	125 - 150	.013 - .025	.025 - .050	.025 - .050	.038 - .050	.038 - .063	.050 - .089	.063 - .089	.076 - .102	.102 - .127

	Slotting	Profiling
Axial (ap)	0.5xD	2xD
Radial (ae)	1xD	0.2xD




NOTE - ABOVE ARE STARTING PARAMETERS ONLY. HIGHER RESULTS MAY BE ACHIEVED WITH OPTIMUM CONDITIONS.

GARR TOOL X3, G3 Milling Guide

ISO Material	HRC	SFM (Vc)	CHIPLOAD PER TOOTH (Fz)						
			1/32"	1/16"	3/32"	1/8"	5/32"	3/16"	1/4"
COBALT BASE ALLOYS / Kobaltlegierungen / Aleaciones del cobalto / Alliages de cobalt / Leghe del cobalto / 钴基合金									
Powdered Metal, Stellite, Hs-21, Haynes 25/188, X-40, L-605	< 40 > 40	120 - 240 100 - 195	.0001" - .0003" .0001" - .0003"	.0002" - .0007" .0001" - .0005"	.0002" - .0008" .0001" - .0006"	.0004" - .0010" .0003" - .0009"	.0006" - .0011" .0004" - .0010"	.0007" - .0015" .0005" - .0013"	.0008" - .0020" .0006" - .0018"
NICKEL BASE ALLOYS / Nickellegierungen / Aleaciones de níquel / Alliage de nickel / Leghe di nichel / 高镍基合金									
Invar, Kovar, Inconel-625/718, Waspaloy, Rene, Hastelloy, A286	< 40 > 40	120 - 240 100 - 195	.0001" - .0003" .0001" - .0003"	.0002" - .0007" .0001" - .0005"	.0002" - .0008" .0001" - .0006"	.0004" - .0010" .0003" - .0009"	.0006" - .0011" .0004" - .0010"	.0007" - .0015" .0005" - .0013"	.0008" - .0020" .0006" - .0018"
IRON BASE ALLOYS / Eisenlegierungen / Aleaciones ferrosas / Alliages ferreux / Leghe ferrose / 铁基合金									
Incoloy 800-802, Multimet N-155, Timkin 16-25-6, Carpenter 22-b3	< 40 > 40	120 - 240 100 - 195	.0001" - .0003" .0001" - .0003"	.0002" - .0007" .0001" - .0005"	.0002" - .0008" .0001" - .0006"	.0004" - .0010" .0003" - .0009"	.0006" - .0011" .0004" - .0010"	.0007" - .0015" .0005" - .0013"	.0008" - .0020" .0006" - .0018"
MONEL									
Monel - 65% Nickel		160 - 290	.0001" - .0003"	.0002" - .0007"	.0002" - .0008"	.0005" - .0010"	.0006" - .0011"	.0007" - .0015"	.0008" - .0020"
TITANIUM ALLOYS / Titanlegierungen / Aleaciones de Titanio / Alliage de Titane / Leghe di Titanio / 钛合金									
Commercially Pure, 6Al-4V, Astm 1/2/3, 6Al-25N-4Zr-2Mo-Si		260 - 490	.0001" - .0003"	.0003" - .0007"	.0003" - .0008"	.0005" - .0010"	.0006" - .0011"	.0007" - .0015"	.0009" - .0019"
5553 / Beta Titanium		195 - 365	.0001" - .0003"	.0002" - .0007"	.0003" - .0007"	.0005" - .0010"	.0006" - .0011"	.0006" - .0014"	.0009" - .0017"
STAINLESS STEELS / Rostfreie Stähle / Acero Inoxidable / Acier Inoxydable / Acciaio Inox / 不锈钢合金									
13/8, 15/5, 17-4, pH Types	< 40 > 40	290 - 490 225 - 360	.0001" - .0003" .0001" - .0003"	.0002" - .0007" .0001" - .0005"	.0003" - .0008" .0002" - .0006"	.0004" - .0010" .0003" - .0009"	.0006" - .0011" .0004" - .0010"	.0007" - .0015" .0005" - .0013"	.0007" - .0018" .0006" - .0015"
200 Series, 300 Series	< 40 > 40	355 - 555 290 - 455	.0001" - .0003" .0001" - .0003"	.0002" - .0007" .0001" - .0005"	.0003" - .0008" .0002" - .0006"	.0004" - .0010" .0003" - .0009"	.0006" - .0011" .0004" - .0010"	.0007" - .0015" .0005" - .0014"	.0007" - .0018" .0006" - .0015"
304L, 316L, Nitronic 50	< 40 > 40	325 - 520 225 - 360	.0001" - .0003" .0001" - .0003"	.0002" - .0007" .0001" - .0005"	.0003" - .0008" .0002" - .0006"	.0004" - .0010" .0003" - .0009"	.0006" - .0011" .0004" - .0010"	.0007" - .0015" .0005" - .0014"	.0007" - .0018" .0006" - .0014"
400 Series	< 40 > 40	290 - 555 225 - 425	.0001" - .0003" .0001" - .0003"	.0002" - .0007" .0001" - .0005"	.0003" - .0008" .0002" - .0006"	.0004" - .0010" .0003" - .0009"	.0006" - .0011" .0004" - .0010"	.0007" - .0015" .0005" - .0014"	.0007" - .0018" .0006" - .0014"
HIGH STRENGTH TOOL STEELS / Hochfeste Werkzeugstähle / Herramienta aceros de alto durezza / Aciers à outils à haute résistance / Acciaio da utensili molto duro / 高硬度工具钢									
A2, D2, P20, H13, S7, O1	< 40 > 40	290 - 520 195 - 425	.0001" - .0003" .0001" - .0003"	.0002" - .0007" .0001" - .0005"	.0003" - .0008" .0002" - .0006"	.0004" - .0010" .0003" - .0009"	.0006" - .0011" .0004" - .0010"	.0007" - .0014" .0005" - .0011"	.0008" - .0018" .0007" - .0014"
MEDIUM ALLOY TOOL STEELS / Mittel Legierte Werkzeugstähle / Aceros herramienta medios de la aleación / Aciers à outils allés / Acciaio da utensili di media durezza / 中合金钢									
4140, 4340, 52100, 6150, 8620	< 40 > 40	455 - 650 325 - 490	.0001" - .0003" .0001" - .0003"	.0002" - .0007" .0001" - .0005"	.0003" - .0008" .0002" - .0006"	.0004" - .0011" .0003" - .0010"	.0006" - .0011" .0004" - .0010"	.0007" - .0015" .0005" - .0014"	.0008" - .0019" .0007" - .0014"
CARBON STEELS / Kohlenstoffstahl / Acero de carbón / Acier du carbone / Acciaio al carbonio / 碳钢									
1000's - 1018, 1020, 12L14	< 40	490 - 780	.0001" - .0003"	.0002" - .0007"	.0003" - .0008"	.0004" - .0012"	.0006" - .0011"	.0005" - .0016"	.0001" - .0015"
CAST MATERIAL / Gegossenes Material / Material bastidor vertidos / Materiaux fontes / Materiale fuso / 铸造件									
Steel (Malleable)		455 - 685	.0001" - .0003"	.0002" - .0007"	.0003" - .0008"	.0005" - .0010"	.0006" - .0011"	.0007" - .0018"	.0009" - .0023"
Ductile Iron		455 - 685	.0001" - .0003"	.0002" - .0007"	.0003" - .0008"	.0005" - .0010"	.0006" - .0011"	.0007" - .0018"	.0009" - .0023"
Gray Iron		585 - 770	.0001" - .0003"	.0002" - .0007"	.0003" - .0008"	.0005" - .0010"	.0006" - .0011"	.0007" - .0018"	.0010" - .0022"

	Profile/Trochoidal Milling	Slotting
Axial (ap)	MAX	0.5 to 1xD
Radial (ae)	Up to 15% Dia.	1xD




NOTE - DATA DOES NOT REFLECT CHIP THINNING.

NOTE - ABOVE ARE STARTING PARAMETERS ONLY. HIGHER RESULTS MAY BE ACHIEVED WITH OPTIMUM CONDITIONS.

ISO Material	HRC	M/Min. (Vc)	CHIPLOAD PER TOOTH (Fz)					
			1,0mm	2,0mm	3,0mm	4,0mm	5,0mm	6,0mm
COBALT BASE ALLOYS / Kobaltlegierungen / Aleaciones del cobalto / Alliages de cobalt / Leghe del cobalto / 钴基合金								
Powdered Metal, Stellite, Hs-21, Haynes 25/188, X-40, L-605	< 40 > 40	37 - 75 30 - 60	0,003 - 0,008 0,003 - 0,008	0,005 - 0,020 0,003 - 0,015	0,010 - 0,025 0,008 - 0,023	0,015 - 0,028 0,010 - 0,025	0,018 - 0,038 0,013 - 0,033	0,020 - 0,051 0,015 - 0,046
NICKEL BASE ALLOYS / Nickellegierungen / Aleaciones de níquel / Alliage de nickel / Leghe di nichel / 高镍基合金								
Invar, Kovar, Inconel-625/718, Waspaloy, Rene, Hastelloy, A286	< 40 > 40	37 - 75 30 - 60	0,003 - 0,008 0,003 - 0,008	0,005 - 0,020 0,003 - 0,015	0,010 - 0,025 0,008 - 0,023	0,015 - 0,028 0,010 - 0,025	0,018 - 0,038 0,013 - 0,033	0,020 - 0,051 0,015 - 0,046
IRON BASE ALLOYS / Eisenlegierungen / Aleaciones ferrosas / Alliages ferreux / Leghe ferrose / 铁基合金								
Incoloy 800-802, Multimet N-155, Timkin 16-25-6, Carpenter 22-b3	< 40 > 40	37 - 75 30 - 60	0,003 - 0,008 0,003 - 0,008	0,005 - 0,020 0,003 - 0,015	0,010 - 0,025 0,008 - 0,023	0,015 - 0,028 0,010 - 0,025	0,018 - 0,038 0,013 - 0,033	0,020 - 0,051 0,015 - 0,046
MONEL								
Monel - 65% Nickel		50 - 90	0,003 - 0,008	0,005 - 0,020	0,013 - 0,025	0,015 - 0,028	0,018 - 0,038	0,020 - 0,051
TITANIUM ALLOYS / Titanlegierungen / Aleaciones de Titanio / Alliage de Titane / Leghe di Titanio / 钛合金								
Commercially Pure, 6Al-4V, Astm 1/2/3, 6Al-25N-4Zr-2Mo-Si		80 - 150	0,003 - 0,008	0,008 - 0,020	0,013 - 0,025	0,015 - 0,028	0,018 - 0,038	0,023 - 0,048
5553 / Beta Titanium		60 - 110	0,003 - 0,008	0,008 - 0,018	0,013 - 0,025	0,015 - 0,028	0,015 - 0,036	0,023 - 0,043
STAINLESS STEELS / Rostfreie Stähle / Acero Inoxidable / Acier Inoxydable / Acciaio Inox / 不锈钢合金								
13/8, 15/5, 17-4, pH Types	< 40 > 40	90 - 150 70 - 110	0,003 - 0,008 0,003 - 0,008	0,008 - 0,020 0,005 - 0,015	0,010 - 0,025 0,008 - 0,023	0,015 - 0,028 0,010 - 0,025	0,018 - 0,038 0,013 - 0,033	0,018 - 0,046 0,015 - 0,038
200 Series, 300 Series	< 40 > 40	110 - 170 90 - 140	0,003 - 0,008 0,003 - 0,008	0,008 - 0,020 0,005 - 0,015	0,010 - 0,025 0,008 - 0,023	0,015 - 0,028 0,010 - 0,025	0,018 - 0,038 0,013 - 0,036	0,018 - 0,046 0,015 - 0,038
304L, 316L, Nitronic 50	< 40 > 40	100 - 160 70 - 110	0,003 - 0,008 0,003 - 0,008	0,008 - 0,020 0,005 - 0,015	0,010 - 0,025 0,008 - 0,023	0,015 - 0,028 0,010 - 0,025	0,018 - 0,038 0,013 - 0,036	0,018 - 0,046 0,015 - 0,036
400 Series	< 40 > 40	90 - 170 70 - 130	0,003 - 0,008 0,003 - 0,008	0,008 - 0,020 0,005 - 0,015	0,010 - 0,025 0,008 - 0,023	0,015 - 0,028 0,010 - 0,025	0,018 - 0,038 0,013 - 0,036	0,018 - 0,046 0,015 - 0,036
HIGH STRENGTH TOOL STEELS / Hochfeste Werkzeugstähle / Herramienta aceros de alto dureza / Aciers à outils à haute résistance / Acciaio da utensili molto duro / 高硬度工具钢								
A2, D2, P20, H13, S7, O1	< 40 > 40	90 - 160 60 - 130	0,003 - 0,008 0,003 - 0,008	0,008 - 0,020 0,005 - 0,015	0,010 - 0,025 0,008 - 0,023	0,015 - 0,028 0,010 - 0,025	0,018 - 0,036 0,013 - 0,028	0,020 - 0,046 0,018 - 0,036
MEDIUM ALLOY TOOL STEELS / Mittel Legierte Werkzeugstähle / Aceros herramienta medios de la aleación / Aciers à outils allés / Acciaio da utensili di media durezza / 中硬合金钢								
4140, 4340, 52100, 6150, 8620	< 40 > 40	140 - 200 100 - 150	0,003 - 0,008 0,003 - 0,008	0,008 - 0,020 0,005 - 0,015	0,010 - 0,028 0,008 - 0,025	0,015 - 0,028 0,010 - 0,025	0,018 - 0,038 0,013 - 0,036	0,020 - 0,048 0,018 - 0,036
CARBON STEELS / Kohlenstoffstahl / Acero de carbón / Acier du carbone / Acciaio al carbonio / 碳钢								
1000's - 1018, 1020, 12L14	< 40	150 - 240	0,003 - 0,008	0,008 - 0,020	0,010 - 0,030	0,015 - 0,028	0,013 - 0,041	0,025 - 0,038
CAST MATERIAL / Gegotenes Material / Material bastidor vertidos / Materiaux fontes / Materiale fuso / 铸造件								
Steel (Malleable)		140 - 210	0,003 - 0,008	0,008 - 0,020	0,013 - 0,025	0,015 - 0,028	0,018 - 0,046	0,023 - 0,058
Ductile Iron		140 - 210	0,003 - 0,008	0,008 - 0,020	0,013 - 0,025	0,015 - 0,028	0,018 - 0,046	0,023 - 0,058
Gray Iron		180 - 235	0,003 - 0,008	0,008 - 0,020	0,013 - 0,025	0,015 - 0,028	0,018 - 0,046	0,025 - 0,056

	Profile/Trochoidal Milling	Slotting
Axial (ap)	MAX	0.5 to 1xD
Radial (ae)	Up to 15% Dia.	1xD




NOTE - DATA DOES NOT REFLECT CHIP THINNING.

NOTE - ABOVE ARE STARTING PARAMETERS ONLY. HIGHER RESULTS MAY BE ACHIEVED WITH OPTIMUM CONDITIONS.

GARR TOOL X5, G5 Milling Guide

ISO Material	HRC	SFM (Vc)	CHIPLOAD PER TOOTH (Fz)								
			3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	
COBALT BASE ALLOYS / Kobaltlegierungen / Aleaciones del cobalto / Alliages de cobalt / Leghe del cobalto / 钴基合金											
Powdered Metal, Stellite, Hs-21, Haynes 25/188, X-40, L-605	< 40 > 40	120 - 240 100 - 195	.0005" - .0015" .0004" - .0012"	.0008" - .0020" .0006" - .0018"	.0009" - .0022" .0008" - .0020"	.0011" - .0024" .0009" - .0022"	.0016" - .0034" .0012" - .0029"	.0018" - .0041" .0014" - .0036"	.0022" - .0050" .0018" - .0046"	.0032" - .0070" .0024" - .0060"	
NICKEL BASE ALLOYS / Nickellegierungen / Aleaciones de níquel / Alliage de nickel / Leghe di nichel / 高镍基合金											
Invar, Kovar, Inconel-625/718, Waspaloy, Rene, Hastelloy, A286	< 40 > 40	120 - 240 100 - 195	.0005" - .0015" .0004" - .0012"	.0008" - .0020" .0006" - .0018"	.0009" - .0022" .0008" - .0020"	.0011" - .0024" .0009" - .0022"	.0016" - .0034" .0012" - .0029"	.0018" - .0041" .0014" - .0036"	.0022" - .0050" .0018" - .0046"	.0032" - .0070" .0024" - .0060"	
IRON BASE ALLOYS / Eisenlegierungen / Aleaciones ferrosas / Alliages ferreux / Leghe ferrose / 铁基合金											
Incoloy 800-802, Multimet N-155, Timkin 16-25-6, Carpenter 22-b3	< 40 > 40	120 - 240 100 - 195	.0005" - .0015" .0004" - .0012"	.0008" - .0020" .0006" - .0018"	.0009" - .0022" .0008" - .0020"	.0011" - .0024" .0009" - .0022"	.0016" - .0034" .0012" - .0029"	.0018" - .0041" .0014" - .0036"	.0022" - .0050" .0018" - .0046"	.0032" - .0070" .0024" - .0060"	
MONEL											
Monel - 65% Nickel		160 - 290	.0005" - .0015"	.0008" - .0020"	.0009" - .0022"	.0011" - .0024"	.0016" - .0034"	.0018" - .0041"	.0022" - .0050"	.0032" - .0070"	
TITANIUM ALLOYS / Titanlegierungen / Aleaciones de Titanio / Alliage de Titane / Leghe di Titanio / 钛合金											
Commercially Pure, 6Al-4V, Astm 1/2/3, 6Al-25N-4Zr-2Mo-Si		260 - 490	.0005" - .0015"	.0009" - .0019"	.0010" - .0020"	.0012" - .0026"	.0018" - .0038"	.0020" - .0046"	.0024" - .0054"	.0036" - .0078"	
5553 / Beta Titanium		195 - 365	.0004" - .0012"	.0009" - .0017"	.0010" - .0019"	.0012" - .0024"	.0018" - .0034"	.0020" - .0041"	.0024" - .0050"	.0032" - .0070"	
STAINLESS STEELS / Rostfreie Stähle / Acero Inoxidable / Acier Inoxydable / Acciaio Inox / 不锈钢合金											
13/8, 15/5, 17-4, pH Types	< 40 > 40	290 - 490 225 - 360	.0005" - .0015" .0004" - .0011"	.0007" - .0018" .0006" - .0015"	.0008" - .0020" .0007" - .0019"	.0011" - .0024" .0009" - .0022"	.0016" - .0034" .0012" - .0029"	.0018" - .0041" .0014" - .0037"	.0022" - .0050" .0018" - .0046"	.0032" - .0070" .0024" - .0060"	
200 Series, 300 Series	< 40 > 40	355 - 555 290 - 455	.0005" - .0015" .0004" - .0010"	.0007" - .0018" .0006" - .0015"	.0008" - .0020" .0007" - .0019"	.0011" - .0024" .0009" - .0022"	.0016" - .0039" .0012" - .0029"	.0018" - .0046" .0014" - .0037"	.0022" - .0056" .0018" - .0046"	.0032" - .0080" .0024" - .0060"	
304L, 316L, Nitronic 50	< 40 > 40	325 - 520 225 - 360	.0005" - .0015" .0004" - .0009"	.0007" - .0018" .0006" - .0014"	.0008" - .0020" .0007" - .0019"	.0011" - .0024" .0009" - .0022"	.0016" - .0034" .0012" - .0029"	.0018" - .0041" .0014" - .0037"	.0022" - .0050" .0018" - .0046"	.0032" - .0070" .0024" - .0060"	
400 Series	< 40 > 40	290 - 555 225 - 425	.0005" - .0015" .0004" - .0009"	.0007" - .0018" .0006" - .0014"	.0008" - .0020" .0007" - .0019"	.0011" - .0026" .0009" - .0023"	.0016" - .0036" .0012" - .0032"	.0018" - .0044" .0014" - .0039"	.0022" - .0054" .0018" - .0048"	.0032" - .0074" .0024" - .0066"	
HIGH STRENGTH TOOL STEELS / Hochfeste Werkzeugstähle / Herramienta aceros de alto dureza / Aciers à outils à haute résistance / Acciaio da utensili molto duro / 高硬度工具钢											
A2, D2, P20, H13, S7, O1	< 40 > 40	290 - 520 195 - 425	.0006" - .0014" .0005" - .0010"	.0008" - .0018" .0007" - .0014"	.0009" - .0022" .0008" - .0018"	.0013" - .0026" .0012" - .0022"	.0016" - .0036" .0012" - .0029"	.0022" - .0044" .0020" - .0036"	.0026" - .0054" .0024" - .0046"	.0040" - .0074" .0036" - .0060"	
MEDIUM ALLOY TOOL STEELS / Mittel Legierte Werkzeugstähle / Aceros herramienta medios de la aleación / Aciers à outils allés / Acciaio da utensili di media durezza / 中硬合金钢											
4140, 4340, 52100, 6150, 8620	< 40 > 40	455 - 650 325 - 490	.0006" - .0014" .0005" - .0010"	.0008" - .0019" .0007" - .0014"	.0009" - .0023" .0008" - .0018"	.0013" - .0027" .0012" - .0022"	.0016" - .0038" .0012" - .0031"	.0022" - .0046" .0020" - .0038"	.0026" - .0056" .0024" - .0046"	.0040" - .0078" .0036" - .0064"	
CARBON STEELS / Kohlenstoffstahl / Acero de carbón / Acier du carbone / Acciaio al carbonio / 碳钢											
1000's - 1018, 1020, 12L14	< 40	490 - 780	.0006" - .0014"	.0010" - .0015"	.0009" - .0018"	.0013" - .0028"	.0020" - .0041"	.0022" - .0048"	.0026" - .0058"	.0040" - .0084"	
CAST MATERIAL / Gegossenes Material / Material bastidor vertidos / Materiaux fontes / Materiale fuso / 铸造件											
Steel (Malleable)		455 - 685	.0006" - .0019"	.0009" - .0023"	.0010" - .0025"	.0015" - .0029"	.0020" - .0044"	.0026" - .0051"	.0030" - .0060"	.0040" - .0090"	
Ductile Iron		455 - 685	.0006" - .0019"	.0009" - .0023"	.0010" - .0025"	.0015" - .0029"	.0020" - .0044"	.0026" - .0051"	.0030" - .0060"	.0040" - .0090"	
Gray Iron		585 - 770	.0007" - .0019"	.0010" - .0022"	.0011" - .0026"	.0016" - .0030"	.0022" - .0046"	.0026" - .0053"	.0032" - .0062"	.0044" - .0094"	

	Profile/Trochoidal Milling
Axial (ap)	up to 2xD
Radial (ae)	5% - 25% of Dia.




NOTE - DATA DOES NOT REFLECT CHIP THINNING.

SPINDLE INTERFACE MUST BE SCRUTINIZED WHEN USING 5/8" DIAMETER AND LARGER END MILLS

NOTE - ABOVE ARE STARTING PARAMETERS ONLY. HIGHER RESULTS MAY BE ACHIEVED WITH OPTIMUM CONDITIONS.

ISO Material	HRC	M/Min. (Vc)	CHIPLOAD PER TOOTH (Fz)							
			4,0mm	5,0mm	6,0mm	8,0mm	10,0mm	12,0mm	16,0mm	20,0mm
COBALT BASE ALLOYS / Kobaltlegierungen / Aleaciones del cobalto / Allages de cobalt / Leghe del cobalto / 钴基合金										
Powdered Metal, Stellite, Hs-21, Haynes 25/188, X-40, L-605	<40 >40	37 - 75 30 - 60	0,010 - 0,025 0,008 - 0,020	0,013 - 0,038 0,010 - 0,030	0,020 - 0,051 0,015 - 0,046	0,023 - 0,056 0,020 - 0,051	0,028 - 0,061 0,023 - 0,056	0,041 - 0,086 0,030 - 0,074	0,046 - 0,104 0,036 - 0,091	0,056 - 0,127 0,046 - 0,117
NICKEL BASE ALLOYS / Nickellegierungen / Aleaciones de níquel / Alliage de nickel / Leghe di nichel / 高镍基合金										
Invar, Kovar, Inconel-625/718, Waspaloy, Rene, Hastelloy, A286	<40 >40	37 - 75 30 - 60	0,010 - 0,025 0,008 - 0,020	0,013 - 0,038 0,010 - 0,030	0,020 - 0,051 0,015 - 0,046	0,023 - 0,056 0,020 - 0,051	0,028 - 0,061 0,023 - 0,056	0,041 - 0,086 0,030 - 0,074	0,046 - 0,104 0,036 - 0,091	0,056 - 0,127 0,046 - 0,117
IRON BASE ALLOYS / Eisenlegierungen / Aleaciones ferrosas / Allages ferreux / Leghe ferrose / 铁基合金										
Incoloy 800-802, Multimet N-155, Timkin 16-25-6, Carpenter 22-b3	<40 >40	37 - 75 30 - 60	0,010 - 0,025 0,008 - 0,020	0,013 - 0,038 0,010 - 0,030	0,020 - 0,051 0,015 - 0,046	0,023 - 0,056 0,020 - 0,051	0,028 - 0,061 0,023 - 0,056	0,041 - 0,086 0,030 - 0,074	0,046 - 0,104 0,036 - 0,091	0,056 - 0,127 0,046 - 0,117
MONEL										
Monel - 65% Nickel		50 - 90	0,010 - 0,025	0,013 - 0,038	0,020 - 0,051	0,023 - 0,056	0,028 - 0,061	0,041 - 0,086	0,046 - 0,104	0,056 - 0,127
TITANIUM ALLOYS / Titanlegierungen / Aleaciones de Titanio / Alliage de Titane / Leghe di Titanio / 钛合金										
Commercially Pure, 6Al-4V, Astm 1/2/3, 6Al-25N-4Zr-2Mo-Si		80 - 150	0,010 - 0,030	0,013 - 0,038	0,023 - 0,048	0,025 - 0,051	0,030 - 0,066	0,046 - 0,097	0,051 - 0,117	0,061 - 0,137
5553 / Beta Titanium		60 - 110	0,008 - 0,025	0,010 - 0,030	0,023 - 0,043	0,025 - 0,048	0,030 - 0,061	0,046 - 0,086	0,051 - 0,104	0,061 - 0,127
STAINLESS STEELS / Rostfreie Stähle / Acero Inoxidable / Acier Inoxydable / Acciaio Inox / 不锈钢合金										
13/8, 15/5, 17-4, pH Types	<40 >40	90 - 150 70 - 110	0,010 - 0,025 0,008 - 0,020	0,013 - 0,038 0,010 - 0,028	0,018 - 0,046 0,015 - 0,038	0,020 - 0,051 0,018 - 0,048	0,028 - 0,061 0,023 - 0,056	0,041 - 0,086 0,030 - 0,074	0,046 - 0,104 0,036 - 0,094	0,056 - 0,127 0,046 - 0,117
200 Series, 300 Series	<40 >40	110 - 170 90 - 140	0,010 - 0,025 0,008 - 0,020	0,013 - 0,038 0,010 - 0,025	0,018 - 0,046 0,015 - 0,038	0,020 - 0,051 0,018 - 0,048	0,028 - 0,061 0,023 - 0,056	0,041 - 0,099 0,030 - 0,074	0,046 - 0,117 0,036 - 0,094	0,056 - 0,142 0,046 - 0,117
304L, 316L, Nitronic 50	<40 >40	100 - 160 70 - 110	0,010 - 0,025 0,008 - 0,020	0,013 - 0,038 0,010 - 0,023	0,018 - 0,046 0,015 - 0,036	0,020 - 0,051 0,018 - 0,048	0,028 - 0,061 0,023 - 0,056	0,041 - 0,086 0,030 - 0,074	0,046 - 0,104 0,036 - 0,094	0,056 - 0,127 0,046 - 0,117
400 Series	<40 >40	90 - 170 70 - 130	0,010 - 0,028 0,008 - 0,023	0,013 - 0,038 0,010 - 0,023	0,018 - 0,046 0,015 - 0,036	0,020 - 0,051 0,018 - 0,048	0,028 - 0,066 0,023 - 0,058	0,041 - 0,091 0,030 - 0,081	0,046 - 0,112 0,036 - 0,099	0,056 - 0,137 0,046 - 0,122
HIGH STRENGTH TOOL STEELS / Hochfeste Werkzeugstähle / Herramienta aceros de alto dureza / Aciers à outils à haute résistance / Acciaio da utensili molto duro / 高强度工具钢										
A2, D2, P20, H13, S7, O1	<40 >40	90 - 160 60 - 130	0,013 - 0,025 0,008 - 0,020	0,015 - 0,036 0,013 - 0,025	0,020 - 0,046 0,018 - 0,036	0,023 - 0,056 0,020 - 0,046	0,033 - 0,066 0,030 - 0,056	0,041 - 0,091 0,030 - 0,074	0,056 - 0,112 0,051 - 0,091	0,066 - 0,137 0,061 - 0,117
MEDIUM ALLOY TOOL STEELS / Mittel Legierte Werkzeugstähle / Aceros herramienta medios de la aleación / Aciers à outils allés / Acciaio da utensili di media durezza / 中合金钢										
4140, 4340, 52100, 6150, 8620	<40 >40	140 - 200 100 - 150	0,013 - 0,030 0,008 - 0,020	0,015 - 0,036 0,013 - 0,025	0,020 - 0,048 0,018 - 0,036	0,023 - 0,058 0,020 - 0,046	0,033 - 0,069 0,030 - 0,056	0,041 - 0,097 0,030 - 0,079	0,056 - 0,117 0,051 - 0,097	0,066 - 0,142 0,061 - 0,117
CARBON STEELS / Kohlenstoffstahl / Acero de carbón / Acier du carbone / Acciaio al carbonio / 碳钢										
1000s - 1018, 1020, 12L14	<40	150 - 240	0,013 - 0,030	0,015 - 0,036	0,025 - 0,038	0,023 - 0,046	0,033 - 0,071	0,051 - 0,104	0,056 - 0,122	0,066 - 0,147
CAST MATERIAL / Gegossenes Material / Material bastidor vertidos / Materiaux fontes / Materiale fuso / 铸造件										
Steel (Malleable)		140 - 210	0,013 - 0,038	0,015 - 0,048	0,023 - 0,058	0,025 - 0,064	0,038 - 0,074	0,051 - 0,112	0,066 - 0,130	0,076 - 0,152
Ductile Iron		140 - 210	0,013 - 0,038	0,015 - 0,048	0,023 - 0,058	0,025 - 0,064	0,038 - 0,074	0,051 - 0,112	0,066 - 0,130	0,076 - 0,152
Gray Iron		180 - 235	0,018 - 0,038	0,018 - 0,048	0,025 - 0,056	0,028 - 0,066	0,041 - 0,076	0,056 - 0,117	0,066 - 0,135	0,081 - 0,157

	Profile/Trochoidal Milling
Axial (ap)	up to 2xD
Radial (ae)	5% - 25% of Dia.



NOTE - DATA DOES NOT REFLECT CHIP THINNING.


SPINDLE INTERFACE MUST BE SCRUTINIZED WHEN USING 16mm DIAMETER AND LARGER END MILLS

NOTE - ABOVE ARE STARTING PARAMETERS ONLY. HIGHER RESULTS MAY BE ACHIEVED WITH OPTIMUM CONDITIONS.

GARR TOOL X7, G7 Milling Guide

ISO Material	HRC	SFM (Vc)	CHIPLOAD PER TOOTH (Fz)				
			3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"
COBALT BASE ALLOYS / Kobaltlegierungen / Aleaciones del cobalto / Alliages de cobalt / Leghe del cobalto / 钴基合金							
Powdered Metal, Stellite, Hs-21, Haynes 25/188, X-40, L-605	< 40 > 40	120 - 240 100 - 195	.0013" - .0026" .0010" - .0024"	.0019" - .0036" .0014" - .0031"	.0021" - .0043" .0017" - .0038"	.0026" - .0052" .0020" - .0048"	.0038" - .0072" .0028" - .0062"
NICKEL BASE ALLOYS / Nickellegierungen / Aleaciones de níquel / Alliage de nickel / Leghe di nichel / 高镍基合金							
Invar, Kovar, Inconel-625/718, Waspaloy, Rene, Hastelloy, A286	< 40 > 40	120 - 240 100 - 195	.0013" - .0026" .0010" - .0024"	.0019" - .0036" .0014" - .0031"	.0021" - .0043" .0017" - .0038"	.0026" - .0052" .0020" - .0048"	.0038" - .0072" .0028" - .0062"
IRON BASE ALLOYS / Eisenlegierungen / Aleaciones ferrosas / Alliages ferreux / Leghe ferrose / 铁基合金							
Incoloy 800-802, Multimet N-155, Timkin 16-25-6, Carpenter 22-b3	< 40 > 40	120 - 240 100 - 195	.0013" - .0026" .0010" - .0024"	.0019" - .0036" .0014" - .0031"	.0021" - .0043" .0017" - .0038"	.0026" - .0052" .0020" - .0048"	.0038" - .0072" .0028" - .0062"
MONEL							
Monel - 65% Nickel		160 - 290	.0013" - .0026"	.0019" - .0036"	.0021" - .0043"	.0026" - .0052"	.0038" - .0072"
TITANIUM ALLOYS / Titanlegierungen / Aleaciones de Titanio / Alliage de Titane / Leghe di Titanio / 钛合金							
Commercially Pure, 6Al-4V, Astm 1/2/3, 6Al-25Ni-4Zr-2Mo-Si		260 - 490	.0014" - .0028"	.0021" - .0040"	.0026" - .0048"	.0028" - .0056"	.0042" - .0080"
5553 / Beta Titanium		195 - 365	.0014" - .0026"	.0021" - .0036"	.0026" - .0043"	.0028" - .0052"	.0042" - .0072"
STAINLESS STEELS / Rostfreie Stähle / Acero Inoxidable / Acier Inoxydable / Acciaio Inox / 不锈钢合金							
13/8, 15/5, 17-4, pH Types	< 40 > 40	290 - 490 225 - 360	.0013" - .0026" .0010" - .0024"	.0019" - .0036" .0014" - .0031"	.0022" - .0043" .0017" - .0039"	.0026" - .0052" .0020" - .0048"	.0038" - .0072" .0028" - .0062"
200 Series, 300 Series	< 40 > 40	355 - 555 290 - 455	.0013" - .0029" .0010" - .0024"	.0019" - .0041" .0014" - .0031"	.0022" - .0048" .0017" - .0039"	.0026" - .0058" .0020" - .0048"	.0038" - .0082" .0028" - .0062"
304L, 316L, Nitronic 50	< 40 > 40	325 - 520 225 - 360	.0013" - .0026" .0010" - .0024"	.0019" - .0036" .0014" - .0031"	.0022" - .0043" .0017" - .0039"	.0026" - .0052" .0020" - .0048"	.0038" - .0072" .0028" - .0062"
400 Series	< 40 > 40	290 - 555 225 - 425	.0013" - .0028" .0010" - .0025"	.0019" - .0038" .0014" - .0034"	.0022" - .0046" .0017" - .0041"	.0026" - .0056" .0020" - .0050"	.0038" - .0076" .0028" - .0068"
HIGH STRENGTH TOOL STEELS / Hochfeste Werkzeugstähle / Herramienta aceros de alto dureza / Aciers à outils à haute résistance / Acciaio da utensili molto duro / 高硬度工具钢							
A2, D2, P20, H13, S7, O1	< 40 > 40	290 - 520 195 - 425	.0016" - .0028" .0014" - .0024"	.0024" - .0038" .0022" - .0031"	.0026" - .0046" .0024" - .0038"	.0032" - .0056" .0028" - .0048"	.0048" - .0076" .0044" - .0062"
MEDIUM ALLOY TOOL STEELS / Mittel Legierte Werkzeugstähle / Aceros herramienta medios de la aleación / Aciers à outils allés / Acciaio da utensili di media durezza / 中硬合金钢							
4140, 4340, 52100, 6150, 8620	< 40 > 40	455 - 650 325 - 490	.0016" - .0029" .0014" - .0024"	.0024" - .0040" .0022" - .0033"	.0026" - .0048" .0024" - .0040"	.0032" - .0058" .0028" - .0048"	.0048" - .0080" .0044" - .0066"
CARBON STEELS / Kohlenstoffstahl / Acero de carbón / Acier du carbone / Acciaio al carbonio / 碳钢							
1000's - 1018, 1020, 12L14	< 40	490 - 780	.0016" - .0030"	.0024" - .0043"	.0026" - .0050"	.0032" - .0060"	.0048" - .0086"
CAST MATERIAL / Gegossenes Material / Material bastidor vertidos / Materiaux fontes / Materiale fuso / 铸造件							
Steel (Malleable)		455 - 685	.0018" - .0031"	.0029" - .0046"	.0031" - .0053"	.0036" - .0062"	.0058" - .0092"
Ductile Iron		455 - 685	.0018" - .0031"	.0029" - .0046"	.0031" - .0053"	.0036" - .0062"	.0058" - .0092"
Gray Iron		585 - 770	.0019" - .0032"	.0031" - .0048"	.0034" - .0055"	.0038" - .0064"	.0062" - .0096"

	Profile/Trochoidal Milling
Axial (ap)	up to 2xD
Radial (ae)	5% - 15% of Dia.




NOTE - DATA DOES NOT REFLECT CHIP THINNING.

SPINDLE INTERFACE MUST BE SCRUTINIZED WHEN USING 5/8" DIAMETER AND LARGER END MILLS

NOTE - ABOVE ARE STARTING PARAMETERS ONLY. HIGHER RESULTS MAY BE ACHIEVED WITH OPTIMUM CONDITIONS.

ISO Material	HRC	M/Min. (Vc)	CHIPLOAD PER TOOTH (Fz)				
			8,0mm	10,0mm	12,0mm	16,0mm	20,0mm
COBALT BASE ALLOYS / Kobaltlegierungen / Aleaciones del cobalto / Alliages de cobalt / Leghe del cobalto / 钴基合金							
Powdered Metal, Stellite, Hs-21, Haynes 25/188, X-40, L-605	< 40 > 40	37 - 75 30 - 60	0,023 - 0,056 0,020 - 0,051	0,033 - 0,066 0,025 - 0,061	0,048 - 0,091 0,036 - 0,079	0,053 - 0,109 0,043 - 0,097	0,066 - 0,132 0,051 - 0,122
NICKEL BASE ALLOYS / Nickellegierungen / Aleaciones de níquel / Alliage de nickel / Leghe di nickel / 镍基合金							
Invar, Kovar, Inconel-625/718, Waspaloy, Rene, Hastelloy, A286	< 40 > 40	37 - 75 30 - 60	0,023 - 0,056 0,020 - 0,051	0,033 - 0,066 0,025 - 0,061	0,048 - 0,091 0,036 - 0,079	0,053 - 0,109 0,043 - 0,097	0,066 - 0,132 0,051 - 0,122
IRON BASE ALLOYS / Eisenlegierungen / Aleaciones ferrosas / Alliages ferreux / Leghe ferrose / 铁基合金							
Incoloy 800-802, Multimet N-155, Timkin 16-25-6, Carpenter 22-b3	< 40 > 40	37 - 75 30 - 60	0,023 - 0,056 0,020 - 0,051	0,033 - 0,066 0,025 - 0,061	0,048 - 0,091 0,036 - 0,079	0,053 - 0,109 0,043 - 0,097	0,066 - 0,132 0,051 - 0,122
MONEL							
Monel - 65% Nickel		50 - 90	0,023 - 0,056	0,033 - 0,066	0,048 - 0,091	0,053 - 0,109	0,066 - 0,132
TITANIUM ALLOYS / Titanlegierungen / Aleaciones de Titanio / Alliage de Titane / Leghe di Titanio / 钛合金							
Commercially Pure, 6Al-4V, Astm 1/2/3, 6Al-25N-4Zr-2Mo-Si		80 - 150	0,025 - 0,051	0,036 - 0,071	0,053 - 0,102	0,066 - 0,122	0,071 - 0,142
5553 / Beta Titanium		60 - 110	0,025 - 0,048	0,036 - 0,066	0,053 - 0,091	0,066 - 0,109	0,071 - 0,132
STAINLESS STEELS / Rostfreie Stähle / Acero Inoxidable / Acier Inoxydable / Acciaio Inox / 不锈钢合金							
13/8, 15/5, 17-4, pH Types	< 40 > 40	90 - 150 70 - 110	0,020 - 0,051 0,018 - 0,048	0,033 - 0,066 0,025 - 0,061	0,048 - 0,091 0,036 - 0,079	0,056 - 0,109 0,043 - 0,099	0,066 - 0,132 0,051 - 0,122
200 Series, 300 Series	< 40 > 40	110 - 170 90 - 140	0,020 - 0,051 0,018 - 0,048	0,033 - 0,074 0,025 - 0,061	0,048 - 0,104 0,036 - 0,079	0,056 - 0,122 0,043 - 0,099	0,066 - 0,147 0,051 - 0,122
304L, 316L, Nitronic 50	< 40 > 40	100 - 160 70 - 110	0,020 - 0,051 0,018 - 0,048	0,033 - 0,066 0,025 - 0,061	0,048 - 0,091 0,036 - 0,079	0,056 - 0,109 0,043 - 0,099	0,066 - 0,132 0,051 - 0,122
400 Series	< 40 > 40	90 - 170 70 - 130	0,020 - 0,051 0,018 - 0,048	0,033 - 0,071 0,025 - 0,064	0,048 - 0,097 0,036 - 0,086	0,056 - 0,117 0,043 - 0,104	0,066 - 0,142 0,051 - 0,127
HIGH STRENGTH TOOL STEELS / Hochfeste Werkzeugstähle / Herramienta aceros de alto dureza / Aciers à outils a haute résistance / Acciaio da utensili molto duro / 高硬度工具钢							
A2, D2, P20, H13, S7, O1	< 40 > 40	90 - 160 60 - 130	0,023 - 0,056 0,020 - 0,046	0,041 - 0,071 0,036 - 0,061	0,061 - 0,097 0,056 - 0,079	0,066 - 0,117 0,061 - 0,097	0,081 - 0,142 0,071 - 0,122
MEDIUM ALLOY TOOL STEELS / Mittel Legierte Werkzeugstähle / Aceros herramienta medios de la aleación / Aciers à outils allés / Acciaio da utensili di media durezza / 中硬合金钢							
4140, 4340, 52100, 6150, 8620	< 40 > 40	140 - 200 100 - 150	0,023 - 0,058 0,020 - 0,046	0,041 - 0,074 0,036 - 0,061	0,061 - 0,102 0,056 - 0,084	0,066 - 0,122 0,061 - 0,102	0,081 - 0,147 0,071 - 0,122
CARBON STEELS / Kohlenstoffstahl / Acero de carbón / Acier du carbone / Acciaio al carbonio / 碳钢							
1000's - 1018, 1020, 12L14	< 40	150 - 240	0,023 - 0,046	0,041 - 0,076	0,061 - 0,109	0,066 - 0,127	0,081 - 0,152
CAST MATERIAL / Gegossenes Material / Material bastidor vertidos / Materiaux fontes / Materiale fuso / 铸造件							
Steel (Malleable)		140 - 210	0,025 - 0,064	0,046 - 0,079	0,074 - 0,117	0,079 - 0,135	0,091 - 0,157
Ductile Iron		140 - 210	0,025 - 0,064	0,046 - 0,079	0,074 - 0,117	0,079 - 0,135	0,091 - 0,157
Gray Iron		180 - 235	0,028 - 0,066	0,048 - 0,081	0,079 - 0,122	0,086 - 0,140	0,097 - 0,163

	Profile/Trochoidal Milling
Axial (ap)	up to 2xD
Radial (ae)	5% - 15% of Dia.



NOTE - DATA DOES NOT REFLECT CHIP THINNING.


SPINDLE INTERFACE MUST BE SCRUTINIZED WHEN USING 16mm DIAMETER AND LARGER END MILLS

NOTE - ABOVE ARE STARTING PARAMETERS ONLY. HIGHER RESULTS MAY BE ACHIEVED WITH OPTIMUM CONDITIONS.

GARR TOOL X9, G9 Milling Guide

ISO Material	HRC	SFM (Vc)	CHIPLOAD PER TOOTH (Fz)			
			1/2"	5/8"	3/4"	1"
COBALT BASE ALLOYS / Kobaltlegierungen / Aleaciones del cobalto / Alliages de cobalt / Leghe del cobalto / 钴基合金						
Powdered Metal, Stellite, Hs-21, Haynes 25/188, X-40, L-605	< 40 > 40	120 - 240 100 - 195	.0019" - .0036" .0014" - .0031"	.0021" - .0043" .0017" - .0038"	.0026" - .0052" .0020" - .0048"	.0038" - .0072" .0028" - .0062"
NICKEL BASE ALLOYS / Nickellegierungen / Aleaciones de níquel / Alliage de nickel / Leghe di nichel / 镍基合金						
Invar, Kovar, Inconel-625/718, Waspaloy, Rene, Hastelloy, A286	< 40 > 40	120 - 240 100 - 195	.0019" - .0036" .0014" - .0031"	.0021" - .0043" .0017" - .0038"	.0026" - .0052" .0020" - .0048"	.0038" - .0072" .0028" - .0062"
IRON BASE ALLOYS / Eisenlegierungen / Aleaciones ferrosas / Alliages ferreux / Leghe ferrose / 铁基合金						
Incoloy 800-802, Multimet N-155, Timkin 16-25-6, Carpenter 22-b3	< 40 > 40	120 - 240 100 - 195	.0019" - .0036" .0014" - .0031"	.0021" - .0043" .0017" - .0038"	.0026" - .0052" .0020" - .0048"	.0038" - .0072" .0028" - .0062"
MONEL						
Monel - 65% Nickel		160 - 290	.0019" - .0036"	.0021" - .0043"	.0026" - .0052"	.0038" - .0072"
TITANIUM ALLOYS / Titanlegierungen / Aleaciones de Titanio / Alliage de Titane / Leghe di Titanio / 钛合金						
Commercially Pure, 6Al-4V, Astm 1/2/3, 6Al-25N-4Zr-2Mo-Si		260 - 490	.0021" - .0040"	.0026" - .0048"	.0028" - .0056"	.0042" - .0080"
5553 / Beta Titanium		195 - 365	.0021" - .0036"	.0026" - .0043"	.0028" - .0052"	.0042" - .0072"
STAINLESS STEELS / Rostfreie Stähle / Acero Inoxidable / Acier Inoxydable / Acciaio Inox / 不锈钢合金						
13/8, 15/5, 17-4, pH Types	< 40 > 40	290 - 490 225 - 360	.0019" - .0036" .0014" - .0031"	.0022" - .0043" .0017" - .0039"	.0026" - .0052" .0020" - .0048"	.0038" - .0072" .0028" - .0062"
200 Series, 300 Series	< 40 > 40	355 - 555 290 - 455	.0019" - .0041" .0014" - .0031"	.0022" - .0048" .0017" - .0039"	.0026" - .0058" .0020" - .0048"	.0038" - .0082" .0028" - .0062"
304L, 316L, Nitronic 50	< 40 > 40	325 - 520 225 - 360	.0019" - .0036" .0014" - .0031"	.0022" - .0043" .0017" - .0039"	.0026" - .0052" .0020" - .0048"	.0038" - .0072" .0028" - .0062"
400 Series	< 40 > 40	290 - 555 225 - 425	.0019" - .0038" .0014" - .0034"	.0022" - .0046" .0017" - .0041"	.0026" - .0056" .0020" - .0050"	.0038" - .0076" .0028" - .0068"
HIGH STRENGTH TOOL STEELS / Hochfeste Werkzeugstähle / Herramienta aceros de alto dureza / Aciers à outils à haute résistance / Acciaio da utensili molto duro / 高硬度工具鋼						
A2, D2, P20, H13, S7, O1	< 40 > 40	290 - 520 195 - 425	.0024" - .0038" .0022" - .0031"	.0026" - .0046" .0024" - .0038"	.0032" - .0056" .0028" - .0048"	.0048" - .0076" .0044" - .0062"
MEDIUM ALLOY TOOL STEELS / Mittel Legierte Werkzeugstähle / Aceros herramienta medios de la aleación / Aciers à outils alliés / Acciaio da utensili di media durezza / 中合金鋼						
4140, 4340, 52100, 6150, 8620	< 40 > 40	455 - 650 325 - 490	.0024" - .0040" .0022" - .0033"	.0026" - .0048" .0024" - .0040"	.0032" - .0058" .0028" - .0048"	.0048" - .0080" .0044" - .0066"
CARBON STEELS / Kohlenstoffstahl / Acero de carbón / Acier du carbone / Acciaio al carbonio / 碳钢						
1000's - 1018, 1020, 12L14	< 40	490 - 780	.0024" - .0043"	.0026" - .0050"	.0032" - .0060"	.0048" - .0086"
CAST MATERIAL / Gegossenes Material / Material bastidor vertidos / Matériaux fontes / Materiale fuso / 铸造件						
Steel (Malleable)		455 - 685	.0029" - .0046"	.0031" - .0053"	.0036" - .0062"	.0058" - .0092"
Ductile Iron		455 - 685	.0029" - .0046"	.0031" - .0053"	.0036" - .0062"	.0058" - .0092"
Gray Iron		585 - 770	.0031" - .0048"	.0034" - .0055"	.0038" - .0064"	.0062" - .0096"

	Profile/Trochoidal Milling
Axial (ap)	MAX
Radial (ae)	Up to 10%




NOTE - DATA DOES NOT REFLECT CHIP THINNING.

SPINDLE INTERFACE MUST BE SCRUTINIZED WHEN USING 5/8" DIAMETER AND LARGER END MILLS

NOTE - ABOVE ARE STARTING PARAMETERS ONLY. HIGHER RESULTS MAY BE ACHIEVED WITH OPTIMUM CONDITIONS.

ISO Material	HRC	M/Min. (Vc)	CHIPLOAD PER TOOTH (Fz)			
			12,0mm	16,0mm	20,0mm	25,0mm
COBALT BASE ALLOYS / Kobaltlegierungen / Aleaciones del cobalto / Alliages de cobalt / Leghe del cobalto / 钴基合金						
Powdered Metal, Stellite, Hs-21, Haynes 25/188, X-40, L-605	<40	37 - 75	0,048 - 0,091	0,053 - 0,109	0,066 - 0,132	0,097 - 0,183
	>40	30 - 60	0,036 - 0,079	0,043 - 0,097	0,051 - 0,122	0,071 - 0,157
NICKEL BASE ALLOYS / Nickellegierungen / Aleaciones de níquel / Alliage de nickel / Leghe di nichel / 高镍基合金						
Invar, Kovar, Inconel-625/718, Waspaloy, Rene, Hastelloy, A286	<40	37 - 75	0,048 - 0,091	0,053 - 0,109	0,066 - 0,132	0,097 - 0,183
	>40	30 - 60	0,036 - 0,079	0,043 - 0,097	0,051 - 0,122	0,071 - 0,157
IRON BASE ALLOYS / Eisenlegierungen / Aleaciones ferrosas / Alliages ferreux / Leghe ferrose / 铁基合金						
Incoloy 800-802, Multimet N-155, Timkin 16-25-6, Carpenter 22-b3	<40	37 - 75	0,048 - 0,091	0,053 - 0,109	0,066 - 0,132	0,097 - 0,183
	>40	30 - 60	0,036 - 0,079	0,043 - 0,097	0,051 - 0,122	0,071 - 0,157
MONEL						
Monel - 65% Nickel		50 - 90	0,048 - 0,091	0,053 - 0,109	0,066 - 0,132	0,097 - 0,183
TITANIUM ALLOYS / Titanlegierungen / Aleaciones de Titanio / Alliage de Titane / Leghe di Titanio / 钛合金						
Commercially Pure, 6Al-4V, Astm 1/2/3, 6Al-25N-4Zr-2Mo-Si		80 - 150	0,053 - 0,102	0,066 - 0,122	0,071 - 0,142	0,107 - 0,203
		60 - 110	0,053 - 0,091	0,066 - 0,109	0,071 - 0,132	0,107 - 0,183
STAINLESS STEELS / Rostfreie Stähle / Acero Inoxidable / Acier Inoxydable / Acciaio Inox / 不锈钢合金						
13/8, 15/5, 17-4, pH Types	<40	90 - 150	0,048 - 0,091	0,056 - 0,109	0,066 - 0,132	0,097 - 0,183
	>40	70 - 110	0,036 - 0,079	0,043 - 0,099	0,051 - 0,122	0,071 - 0,157
200 Series, 300 Series	<40	110 - 170	0,048 - 0,104	0,056 - 0,122	0,066 - 0,147	0,097 - 0,208
	>40	90 - 140	0,036 - 0,079	0,043 - 0,099	0,051 - 0,122	0,071 - 0,157
304L, 316L, Nitronic 50	<40	100 - 160	0,048 - 0,091	0,056 - 0,109	0,066 - 0,132	0,097 - 0,183
	>40	70 - 110	0,036 - 0,079	0,043 - 0,099	0,051 - 0,122	0,071 - 0,157
400 Series	<40	90 - 170	0,048 - 0,097	0,056 - 0,117	0,066 - 0,142	0,097 - 0,193
	>40	70 - 130	0,036 - 0,086	0,043 - 0,104	0,051 - 0,127	0,071 - 0,173
HIGH STRENGTH TOOL STEELS / Hochfeste Werkzeugstähle / Herramienta aceros de alto dureza / Aciers à outils à haute résistance / Acciaio da utensili molto duro / 高硬度工具钢						
A2, D2, P20, H13, S7, O1	<40	90 - 160	0,061 - 0,097	0,066 - 0,117	0,081 - 0,142	0,122 - 0,193
	>40	60 - 130	0,056 - 0,079	0,061 - 0,097	0,071 - 0,122	0,112 - 0,157
MEDIUM ALLOY TOOL STEELS / Mittel Legierte Werkzeugstähle / Aceros herramienta medios de la aleación / Aciers à outils alliés / Acciaio da utensili di media durezza / 中碳合金钢						
4140, 4340, 52100, 6150, 8620	<40	140 - 200	0,061 - 0,102	0,066 - 0,122	0,081 - 0,147	0,122 - 0,203
	>40	100 - 150	0,056 - 0,084	0,061 - 0,102	0,071 - 0,122	0,112 - 0,168
CARBON STEELS / Kohlenstoffstahl / Acero de carbón / Acier du carbone / Acciaio al carbonio / 碳钢						
1000's - 1018, 1020, 12L14	<40	150 - 240	0,061 - 0,109	0,066 - 0,127	0,081 - 0,152	0,122 - 0,218
CAST MATERIAL / Gegossenes Material / Material bastidor vertidos / Matériaux fontes / Materiale fuso / 铸造件						
Steel (Malleable)		140 - 210	0,074 - 0,117	0,079 - 0,135	0,091 - 0,157	0,147 - 0,234
Ductile Iron		140 - 210	0,074 - 0,117	0,079 - 0,135	0,091 - 0,157	0,147 - 0,234
Gray Iron		180 - 235	0,079 - 0,122	0,086 - 0,140	0,097 - 0,163	0,157 - 0,244

	Profile/Trochoidal Milling
Axial (ap)	MAX
Radial (ae)	Up to 10%



NOTE - DATA DOES NOT REFLECT CHIP THINNING.

SPINDLE INTERFACE MUST BE SCRUTINIZED WHEN USING 16mm DIAMETER AND LARGER END MILLS

NOTE - ABOVE ARE STARTING PARAMETERS ONLY. HIGHER RESULTS MAY BE ACHIEVED WITH OPTIMUM CONDITIONS.


GARR TOOL Milling Guide for VRX

NOTE - DATA DOES NOT REFLECT CHIP THINNING

SPINDLE INTERFACE MUST BE SCRUTINIZED WHEN USING 5/8" DIAMETER AND LARGER END MILLS

ISO Material	HRC	SFM (Vc)	CHIPLOAD PER TOOTH (Fz)									
			1/16"	1/8"	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"
COBALT BASE ALLOYS / Kobaltlegierungen / Aleaciones del cobalto / Alliages de cobalt / Leghe del cobalto / 钴基合金												
Haynes 25/188, Stellite 21, Cobalt Chrome	< 40 > 40	75 - 150 60 - 125	.0003"-.0006" .0003"-.0005"	.0004"-.0007" .0003"-.0006"	.0005"-.0008" .0004"-.0007"	.0007"-.0012" .0006"-.0010"	.0008"-.0015" .0007"-.0013"	.0010"-.0019" .0009"-.0017"	.0014"-.0024" .0012"-.0020"	.0016"-.0030" .0014"-.0026"	.0020"-.0038" .0018"-.0034"	.0028"-.0048" .0024"-.0040"
NICKEL BASE ALLOYS / Nickellegierungen / Aleaciones de níquel / Alliages de nickel / Leghe di nichel / 高镍基合金												
Inconel-625/718, Waspaloy, Invar, Rene, Hastelloy, Monel	< 40 > 40	75 - 150 60 - 125	.0003"-.0006" .0003"-.0005"	.0004"-.0007" .0003"-.0006"	.0005"-.0008" .0004"-.0007"	.0007"-.0012" .0006"-.0010"	.0008"-.0015" .0007"-.0013"	.0010"-.0019" .0009"-.0017"	.0014"-.0024" .0012"-.0020"	.0016"-.0030" .0014"-.0026"	.0020"-.0038" .0018"-.0034"	.0028"-.0048" .0024"-.0040"
S IRON BASE ALLOYS / Eisenlegierungen / Aleaciones de hierro / Alliages ferreux / Leghe ferrose / 铁基合金												
A286, Discaloy, Haynes 556, Carpenter 22, Greek Ascology	< 40 > 40	75 - 150 60 - 125	.0003"-.0006" .0003"-.0005"	.0004"-.0007" .0003"-.0006"	.0005"-.0008" .0004"-.0007"	.0007"-.0012" .0006"-.0010"	.0008"-.0015" .0007"-.0013"	.0010"-.0019" .0009"-.0017"	.0014"-.0024" .0012"-.0020"	.0016"-.0030" .0014"-.0026"	.0020"-.0038" .0018"-.0034"	.0028"-.0048" .0024"-.0040"
TITANIUM ALLOYS / Titanlegierungen / Aleaciones de Titanio / Alliages de Titane / Leghe di Titanio / 钛合金												
Commercially Pure, 6Al-4V, Astm 1/2/3, 6Al-25N-4Zr-2Mo-Si		175 - 300	.0003"-.0006" .0003"-.0005"	.0004"-.0007" .0003"-.0006"	.0005"-.0008" .0004"-.0007"	.0007"-.0012" .0006"-.0010"	.0008"-.0015" .0007"-.0013"	.0010"-.0019" .0009"-.0017"	.0014"-.0024" .0012"-.0020"	.0016"-.0030" .0014"-.0026"	.0020"-.0038" .0018"-.0034"	.0028"-.0048" .0024"-.0040"
5553 / Beta Titanium		125 - 225	.0003"-.0006" .0003"-.0005"	.0004"-.0007" .0003"-.0006"	.0005"-.0008" .0004"-.0007"	.0007"-.0012" .0006"-.0010"	.0008"-.0015" .0007"-.0013"	.0010"-.0019" .0009"-.0017"	.0014"-.0024" .0012"-.0020"	.0016"-.0030" .0014"-.0026"	.0020"-.0038" .0018"-.0034"	.0028"-.0048" .0024"-.0040"
M STAINLESS STEELS / Rostfreie Stähle / Acero Inoxidable / Acier Inoxydable / Acciaio Inox / 不锈钢合金												
13/8, 15/5, 17-4, pH Types	< 40 > 40	175 - 300 150 - 225	.0003"-.0006" .0003"-.0005"	.0004"-.0007" .0003"-.0006"	.0005"-.0008" .0004"-.0007"	.0007"-.0012" .0006"-.0010"	.0008"-.0015" .0007"-.0013"	.0010"-.0019" .0009"-.0017"	.0014"-.0024" .0012"-.0020"	.0016"-.0030" .0014"-.0026"	.0020"-.0038" .0018"-.0034"	.0028"-.0048" .0022"-.0040"
300 Series, 304L, Nitronic 50 Duplex, Super-Austenitic	< 40 > 40	200 - 325 175 - 250	.0003"-.0006" .0003"-.0005"	.0004"-.0007" .0003"-.0006"	.0005"-.0008" .0004"-.0007"	.0007"-.0012" .0006"-.0011"	.0008"-.0015" .0007"-.0014"	.0010"-.0019" .0009"-.0018"	.0014"-.0024" .0012"-.0022"	.0016"-.0030" .0014"-.0028"	.0020"-.0038" .0018"-.0036"	.0028"-.0048" .0024"-.0044"
400 Series - 403, 405, 420, 455	< 40 > 40	225 - 350 175 - 250	.0003"-.0006" .0003"-.0005"	.0004"-.0007" .0003"-.0006"	.0005"-.0008" .0004"-.0007"	.0007"-.0013" .0006"-.0011"	.0008"-.0016" .0007"-.0014"	.0010"-.0020" .0009"-.0018"	.0014"-.0026" .0012"-.0022"	.0016"-.0032" .0014"-.0028"	.0024"-.0043" .0018"-.0036"	.0028"-.0052" .0024"-.0044"
P HIGH STRENGTH TOOL STEELS / Hochfeste Werkzeugstähle / Herramienta aceros de alto dureza / Aciers à outils à haute résistance / Acciaio da utensili molto duro / 高强度工具钢												
A2, D2, P20, H13, S7, O1	< 40 > 40	175 - 300 125 - 275	.0004"-.0007" .0003"-.0005"	.0005"-.0008" .0003"-.0005"	.0006"-.0010" .0005"-.0008"	.0008"-.0013" .0007"-.0010"	.0009"-.0016" .0008"-.0013"	.0011"-.0020" .0010"-.0017"	.0016"-.0026" .0014"-.0020"	.0018"-.0032" .0016"-.0026"	.0022"-.0040" .0020"-.0034"	.0032"-.0052" .0028"-.0040"
MEDIUM ALLOY TOOL STEELS / Mittel Legierte Werkzeugstähle / Aceros herramienta medios de la aleación / Aciers à outils alliés / Acciaio da utensili di media durezza / 中合金钢												
4140, 4340, 52100, 6150, 8620	< 40 > 40	250 - 400 225 - 300	.0004"-.0007" .0003"-.0005"	.0005"-.0008" .0003"-.0005"	.0006"-.0010" .0005"-.0008"	.0008"-.0014" .0007"-.0011"	.0009"-.0017" .0008"-.0014"	.0011"-.0021" .0010"-.0018"	.0016"-.0026" .0014"-.0022"	.0018"-.0034" .0016"-.0028"	.0022"-.0042" .0020"-.0036"	.0032"-.0056" .0028"-.0044"
CARBON STEELS / Kohlenstoffstahl / Acero de carbón / Acier du carbone / Acciaio al carbonio / 碳钢												
1000's - 1018, 1020, 12L14	< 40	300 - 425	.0004"-.0007" .0003"-.0005"	.0005"-.0008" .0003"-.0005"	.0006"-.0010" .0005"-.0008"	.0008"-.0015" .0007"-.0011"	.0009"-.0018" .0008"-.0014"	.0011"-.0022" .0010"-.0018"	.0016"-.0030" .0014"-.0022"	.0018"-.0036" .0016"-.0028"	.0022"-.0044" .0020"-.0036"	.0032"-.0060" .0028"-.0044"
K CAST MATERIAL / Gegossenes Material / Material bastidor vertidos / Materiaux fontes / Materiale fuso / 铸件												
Ductile Iron		300 - 425	.0004"-.0007" .0003"-.0005"	.0005"-.0008" .0003"-.0005"	.0006"-.0010" .0005"-.0008"	.0009"-.0016" .0007"-.0011"	.0010"-.0019" .0008"-.0014"	.0012"-.0023" .0010"-.0018"	.0018"-.0032" .0016"-.0028"	.0020"-.0038" .0018"-.0034"	.0024"-.0046" .0022"-.0040"	.0036"-.0064" .0032"-.0048"
Gray Iron		325 - 475	.0005"-.0008" .0004"-.0007"	.0007"-.0010" .0005"-.0008"	.0007"-.0012" .0006"-.0010"	.0010"-.0017" .0008"-.0014"	.0011"-.0020" .0009"-.0016"	.0013"-.0024" .0011"-.0019"	.0020"-.0034" .0018"-.0030"	.0022"-.0040" .0020"-.0036"	.0026"-.0048" .0024"-.0044"	.0040"-.0068" .0036"-.0056"

	Slotting Pocket Milling	Profiling Side Milling
Axial (ap)	up to 1.5xD	up to 2xD
Radial (ae)	1xD	5% - 15% of Dia.




NOTE - ABOVE ARE STARTING PARAMETERS ONLY. HIGHER RESULTS MAY BE ACHIEVED WITH OPTIMUM CONDITIONS.

NOTE - DATA DOES NOT REFLECT CHIP THINNING

SPINDLE INTERFACE MUST BE SCRUTINIZED WHEN USING 16mm DIAMETER AND LARGER END MILLS

ISO Material	HRC	M/Min. (Vc)	CHIPLOAD PER TOOTH (Fz)									
			1,5mm	3,0mm	5,0mm	6,0mm	8,0mm	10,0mm	12,0mm	16,0mm	20,0mm	25,0mm
COBALT BASE ALLOYS / Kobaltlegierungen / Aleaciones del cobalto / Alliages de cobalt / Leghe del cobalto / 钴基合金												
Haynes 25/188, Stellite 21, Cobalt Chrome	< 40 > 40	25 - 45 20 - 40	0,008 - 0,015 0,008 - 0,012	0,010 - 0,018 0,008 - 0,015	0,013 - 0,020 0,010 - 0,018	0,018 - 0,030 0,015 - 0,025	0,020 - 0,038 0,018 - 0,033	0,025 - 0,048 0,023 - 0,043	0,036 - 0,061 0,030 - 0,051	0,041 - 0,076 0,036 - 0,066	0,051 - 0,097 0,046 - 0,086	0,071 - 0,122 0,061 - 0,102
NICKEL BASE ALLOYS / Nickellegierungen / Aleaciones de níquel / Alliages de nickel / Leghe di nichel / 高镍基合金												
Inconel-625/718, Waspaloy, Invar, Rene, Hastelloy, Monel	< 40 > 40	25 - 45 20 - 40	0,008 - 0,015 0,008 - 0,012	0,010 - 0,018 0,008 - 0,015	0,013 - 0,020 0,010 - 0,018	0,018 - 0,030 0,015 - 0,025	0,020 - 0,038 0,018 - 0,033	0,025 - 0,048 0,023 - 0,043	0,036 - 0,061 0,030 - 0,051	0,041 - 0,076 0,036 - 0,066	0,051 - 0,097 0,046 - 0,086	0,071 - 0,122 0,061 - 0,102
IRON BASE ALLOYS / Eisenlegierungen / Aleaciones de fierros / Alliages ferreux / Leghe ferrose / 铁基合金												
A286, Discaloy, Haynes 556, Carpenter 22, Greek Ascology	< 40 > 40	25 - 45 20 - 40	0,008 - 0,015 0,008 - 0,012	0,010 - 0,018 0,008 - 0,015	0,013 - 0,020 0,010 - 0,018	0,018 - 0,030 0,015 - 0,025	0,020 - 0,038 0,018 - 0,033	0,025 - 0,048 0,023 - 0,043	0,036 - 0,061 0,030 - 0,051	0,041 - 0,076 0,036 - 0,066	0,051 - 0,097 0,046 - 0,086	0,071 - 0,122 0,061 - 0,102
TITANIUM ALLOYS / Titanlegierungen / Aleaciones de Titanio / Alliages de Titane / Leghe di Titanio / 钛合金												
Commercially Pure, 6Al-4V, Astm 1/2/3, 6Al-25N-4Zr-2Mo-Si		55 - 90	0,008 - 0,015	0,010 - 0,018	0,013 - 0,020	0,018 - 0,036	0,020 - 0,043	0,025 - 0,053	0,036 - 0,071	0,041 - 0,086	0,051 - 0,107	0,071 - 0,142
5553 / Beta Titanium		40 - 70	0,008 - 0,015	0,008 - 0,018	0,010 - 0,020	0,018 - 0,030	0,020 - 0,038	0,025 - 0,048	0,036 - 0,061	0,041 - 0,076	0,051 - 0,097	0,071 - 0,122
STAINLESS STEELS / Rostfreie Stähle / Acero Inoxidable / Acier Inoxydable / Acciaio Inox / 不锈钢合金												
13/8, 15/5, 17-4, pH Types	< 40 > 40	55 - 90 45 - 70	0,008 - 0,015 0,008 - 0,013	0,010 - 0,018 0,008 - 0,015	0,013 - 0,020 0,010 - 0,018	0,018 - 0,030 0,015 - 0,025	0,020 - 0,038 0,018 - 0,033	0,025 - 0,048 0,023 - 0,043	0,036 - 0,061 0,030 - 0,051	0,041 - 0,076 0,036 - 0,066	0,051 - 0,097 0,046 - 0,086	0,071 - 0,122 0,056 - 0,102
300 Series, 304L, Nitronic 50 Duplex, Super-Austenitic	< 40 > 40	60 - 100 55 - 75	0,008 - 0,015 0,008 - 0,013	0,010 - 0,018 0,008 - 0,015	0,013 - 0,020 0,010 - 0,018	0,018 - 0,030 0,015 - 0,028	0,020 - 0,038 0,018 - 0,036	0,025 - 0,048 0,023 - 0,046	0,036 - 0,061 0,030 - 0,056	0,041 - 0,076 0,036 - 0,071	0,051 - 0,097 0,046 - 0,091	0,071 - 0,122 0,061 - 0,112
400 Series - 403, 405, 420, 455	< 40 > 40	70 - 110 55 - 75	0,008 - 0,015 0,008 - 0,013	0,010 - 0,018 0,008 - 0,015	0,013 - 0,020 0,010 - 0,018	0,018 - 0,033 0,015 - 0,028	0,020 - 0,041 0,018 - 0,036	0,025 - 0,051 0,023 - 0,046	0,036 - 0,066 0,030 - 0,056	0,041 - 0,081 0,036 - 0,071	0,061 - 0,109 0,046 - 0,091	0,071 - 0,132 0,061 - 0,112
HIGH STRENGTH TOOL STEELS / Hochfeste Werkzeugstähle / Herramienta aceros de alto dureza / Aciers à outils à haute résistance / Acciaio da utensili molto duro / 高强度工具钢												
A2, D2, P20, H13, S7, O1	< 40 > 40	55 - 90 40 - 85	0,010 - 0,018 0,008 - 0,013	0,013 - 0,020 0,008 - 0,013	0,015 - 0,025 0,013 - 0,020	0,020 - 0,033 0,018 - 0,025	0,023 - 0,041 0,020 - 0,033	0,028 - 0,051 0,025 - 0,043	0,041 - 0,066 0,036 - 0,051	0,046 - 0,081 0,041 - 0,066	0,056 - 0,102 0,051 - 0,086	0,081 - 0,132 0,071 - 0,102
MEDIUM ALLOY TOOL STEELS / Mittel Legierte Werkzeugstähle / Aceros herramienta medios de la aleación / Aciers à outils alliés / Acciaio da utensili di media durezza / 中合金钢												
4140, 4340, 52100, 6150, 8620	< 40 > 40	75 - 120 70 - 90	0,010 - 0,018 0,008 - 0,013	0,013 - 0,020 0,008 - 0,013	0,015 - 0,025 0,013 - 0,020	0,020 - 0,036 0,018 - 0,028	0,023 - 0,043 0,020 - 0,036	0,028 - 0,053 0,025 - 0,046	0,041 - 0,071 0,036 - 0,056	0,046 - 0,086 0,041 - 0,071	0,056 - 0,107 0,051 - 0,091	0,081 - 0,142 0,071 - 0,112
CARBON STEELS / Kohlenstoffstahl / Acero de carbón / Acier du carbone / Acciaio al carbonio / 碳钢												
1000s - 1018, 1020, 12L14	< 40	90 - 130	0,010 - 0,018	0,013 - 0,020	0,015 - 0,025	0,020 - 0,038	0,023 - 0,046	0,028 - 0,056	0,041 - 0,076	0,046 - 0,091	0,056 - 0,112	0,081 - 0,152
CAST MATERIAL / Gegossenes Material / Material bastidor veritados / Materiaux fontes / Materiale fuso / 铸造件												
Ductile Iron		90 - 130	0,010 - 0,018	0,013 - 0,020	0,015 - 0,025	0,023 - 0,041	0,025 - 0,048	0,030 - 0,058	0,046 - 0,081	0,051 - 0,097	0,061 - 0,117	0,091 - 0,163
Gray Iron		100 - 145	0,013 - 0,020	0,018 - 0,025	0,018 - 0,030	0,025 - 0,043	0,028 - 0,051	0,033 - 0,061	0,051 - 0,086	0,056 - 0,102	0,066 - 0,122	0,102 - 0,173

	Slotting Pocket Milling	Profiling Side Milling
Axial (ap)	up to 1.5xD	up to 2xD
Radial (ae)	1xD	5% - 15% of Dia.



NOTE - ABOVE ARE STARTING PARAMETERS ONLY. HIGHER RESULTS MAY BE ACHIEVED WITH OPTIMUM CONDITIONS.


GARR TOOL Milling Guide for V4

NOTE - DATA DOES NOT REFLECT CHIP THINNING

SPINDLE INTERFACE MUST BE SCRUTINIZED WHEN USING 5/8" DIAMETER AND LARGER END MILLS

ISO Material	HRC	SFM (Vc)	CHIPLOAD PER TOOTH (Fz)								
			1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"		
COBALT BASE ALLOYS / Kobaltlegierungen / Aleaciones del cobalto / Alliages de cobalt / Leghe del cobalto / 钴基合金											
Haynes 25/188, Stellite 21, Cobalt Chrome	< 40 > 40	90 - 185 75 - 150	.0008"-.0015" .0006"-.0013"	.0009"-.0018" .0007"-.0016"	.0011"-.0022" .0009"-.0020"	.0016"-.0030" .0012"-.0026"	.0018"-.0036" .0014"-.0032"	.0022"-.0044" .0018"-.0040"	.0032"-.0060" .0024"-.0052"		
NICKEL BASE ALLOYS / Nickellegierungen / Aleaciones de níquel / Alliage de nickel / Leghe di nichel / 镍基合金											
Inconel-625/718, Waspaloy, Invar, Rene, Hastelloy, Monel	< 40 > 40	90 - 185 75 - 150	.0008"-.0015" .0006"-.0013"	.0009"-.0018" .0007"-.0016"	.0011"-.0022" .0009"-.0020"	.0016"-.0030" .0012"-.0026"	.0018"-.0036" .0014"-.0032"	.0022"-.0044" .0018"-.0040"	.0032"-.0060" .0024"-.0052"		
IRON BASE ALLOYS / Eisenlegierungen / Aleaciones ferrosas / Alliages ferreux / Leghe ferrose / 铁基合金											
A286, Discaloy, Haynes 556, Carpenter 22, Greek Ascology	< 40 > 40	90 - 185 75 - 150	.0008"-.0015" .0006"-.0013"	.0009"-.0018" .0007"-.0016"	.0011"-.0022" .0009"-.0020"	.0016"-.0030" .0012"-.0026"	.0018"-.0036" .0014"-.0032"	.0022"-.0044" .0018"-.0040"	.0032"-.0060" .0024"-.0052"		
TITANIUM ALLOYS / Titanlegierungen / Aleaciones de Titanio / Alliage de Titane / Leghe di Titanio / 钛合金											
Commercially Pure, 6Al-4V, Astm 1/2/3, 6Al-25N-4Zr-2Mo-Si		200 - 375	.0009"-.0017"	.0010"-.0020"	.0012"-.0024"	.0018"-.0034"	.0020"-.0040"	.0024"-.0048"	.0036"-.0068"		
5553 / Beta Titanium		150 - 280	.0009"-.0015"	.0010"-.0018"	.0012"-.0022"	.0018"-.0030"	.0020"-.0036"	.0024"-.0044"	.0032"-.0060"		
STAINLESS STEELS / Rostfreie Stähle / Acero Inoxidable / Acier Inoxydable / Acciaio Inox / 不锈钢合金											
M	13/8, 15/5, 17-4, pH Types	< 40 > 40	225 - 375 175 - 275	.0008"-.0015" .0006"-.0013"	.0009"-.0018" .0007"-.0016"	.0011"-.0022" .0009"-.0020"	.0016"-.0030" .0012"-.0026"	.0018"-.0036" .0014"-.0032"	.0022"-.0044" .0018"-.0040"	.0032"-.0060" .0024"-.0052"	
	300 Series, 304L, Nitronic 50 Duplex, Super-Austenitic	< 40 > 40	250 - 400 175 - 275	.0008"-.0016" .0006"-.0013"	.0009"-.0018" .0007"-.0016"	.0011"-.0022" .0009"-.0020"	.0016"-.0030" .0012"-.0026"	.0018"-.0036" .0014"-.0032"	.0022"-.0044" .0018"-.0040"	.0032"-.0060" .0024"-.0052"	
	400 Series - 403, 405, 420, 455	< 40 > 40	225 - 425 175 - 325	.0008"-.0016" .0006"-.0014"	.0009"-.0019" .0007"-.0017"	.0011"-.0023" .0009"-.0021"	.0016"-.0032" .0012"-.0028"	.0018"-.0038" .0014"-.0034"	.0022"-.0046" .0018"-.0042"	.0032"-.0064" .0024"-.0056"	
HIGH STRENGTH TOOL STEELS / Hochfeste Werkzeugstähle / Herramienta aceros de alto dureza / Aciers à outils a haute résistance / Acciaio da utensili molto duro / 高硬度工具钢											
P	A2, D2, P20, H13, S7, O1	< 40 > 40	225 - 400 150 - 325	.0008"-.0016" .0006"-.0013"	.0011"-.0019" .0010"-.0016"	.0013"-.0023" .0012"-.0020"	.0016"-.0032" .0012"-.0026"	.0022"-.0038" .0020"-.0032"	.0026"-.0056" .0024"-.0040"	.0040"-.0064" .0036"-.0052"	
	MEDIUM ALLOY TOOL STEELS / Mittel Legierte Werkzeugstähle / Aceros herramienta medios de la aleación / Aciers à outils alliés / Acciaio da utensili di media durezza / 中碳合金钢										
	4140, 4340, 52100, 6150, 8620	< 40 > 40	350 - 500 250 - 375	.0008"-.0017" .0006"-.0014"	.0011"-.0020" .0010"-.0017"	.0013"-.0024" .0012"-.0020"	.0016"-.0034" .0012"-.0028"	.0022"-.0040" .0020"-.0034"	.0026"-.0048" .0024"-.0040"	.0040"-.0068" .0036"-.0056"	
CARBON STEELS / Kohlenstoffstahl / Acero de carbón / Acier du carbone / Acciaio al carbonio / 碳钢											
	1000's - 1018, 1020, 12L14	< 40	375 - 600	.0010"-.0018"	.0011"-.0021"	.0013"-.0025"	.0020"-.0036"	.0022"-.0042"	.0026"-.0050"	.0040"-.0072"	
CAST MATERIAL / Gegossenes Material / Material bastidor vertidos / Matériaux fontes / Materiale fuso / 铸造件											
K	Ductile Iron		350 - 525	.0010"-.0018"	.0013"-.0022"	.0015"-.0026"	.0020"-.0036"	.0026"-.0044"	.0030"-.0052"	.0040"-.0072"	
	Gray Iron		450 - 590	.0011"-.0020"	.0014"-.0023"	.0016"-.0027"	.0022"-.0040"	.0028"-.0046"	.0032"-.0054"	.0044"-.0080"	

	Slotting Pocket Milling	Profiling Side Milling
Axial (ap)	up to 1.5xD	up to 2xD
Radial (ae)	1xD	5% - 15% of Dia.




NOTE - ABOVE ARE STARTING PARAMETERS ONLY. HIGHER RESULTS MAY BE ACHIEVED WITH OPTIMUM CONDITIONS.

NOTE - DATA DOES NOT REFLECT CHIP THINNING

SPINDLE INTERFACE MUST BE SCRUTINIZED WHEN USING 16mm DIAMETER AND LARGER END MILLS

ISO Material	HRC	M/Min. (Vc)	CHIPLOAD PER TOOTH (Fz)						
			6,0mm	8,0mm	10,0mm	12,0mm	16,0mm	20,0mm	25,0mm
COBALT BASE ALLOYS / Kobaltlegierungen / Aleaciones del cobalto / Alliages de cobalt / Leghe del cobalto / 钴基合金									
Haynes 25/188, Stellite 21, Cobalt Chrome	< 40 > 40	27 - 57 25 - 45	0,020 - 0,038 0,015 - 0,033	0,023 - 0,046 0,018 - 0,041	0,028 - 0,056 0,023 - 0,051	0,041 - 0,076 0,030 - 0,066	0,046 - 0,091 0,036 - 0,081	0,056 - 0,112 0,046 - 0,102	0,081 - 0,152 0,061 - 0,132
NICKEL BASE ALLOYS / Nickellegierungen / Aleaciones de níquel / Alliage de nickel / Leghe di nichel / 镍基合金									
Inconel-625/718, Waspaloy, Invar, Rene, Hastelloy, Monel	< 40 > 40	27 - 57 25 - 45	0,020 - 0,038 0,015 - 0,033	0,023 - 0,046 0,018 - 0,041	0,028 - 0,056 0,023 - 0,051	0,041 - 0,076 0,030 - 0,066	0,046 - 0,091 0,036 - 0,081	0,056 - 0,112 0,046 - 0,102	0,081 - 0,152 0,061 - 0,132
IRON BASE ALLOYS / Eisenlegierungen / Aleaciones ferrosas / Alliages ferreux / Leghe ferrose / 铁基合金									
A286, Discaloy, Haynes 556, Carpenter 22, Greek Ascology	< 40 > 40	27 - 57 25 - 45	0,020 - 0,038 0,015 - 0,033	0,023 - 0,046 0,018 - 0,041	0,028 - 0,056 0,023 - 0,051	0,041 - 0,076 0,030 - 0,066	0,046 - 0,091 0,036 - 0,081	0,056 - 0,112 0,046 - 0,102	0,081 - 0,152 0,061 - 0,132
TITANIUM ALLOYS / Titanlegierungen / Aleaciones de Titanio / Alliage de Titane / Leghe di Titanio / 钛合金									
Commercially Pure, 6Al-4V, Astm 1/2/3, 6Al-25N-4Zr-2Mo-Si		60 - 115	0,023 - 0,043	0,025 - 0,051	0,030 - 0,061	0,046 - 0,086	0,051 - 0,102	0,061 - 0,122	0,091 - 0,173
5553 / Beta Titanium		45 - 85	0,023 - 0,038	0,025 - 0,046	0,030 - 0,056	0,046 - 0,076	0,051 - 0,091	0,061 - 0,112	0,081 - 0,152
STAINLESS STEELS / Rostfreie Stähle / Acero Inoxidable / Acier Inoxydable / Acciaio Inox / 不锈钢合金									
13/8, 15/5, 17-4, pH Types	< 40 > 40	70 - 115 55 - 85	0,020 - 0,038 0,015 - 0,033	0,023 - 0,046 0,018 - 0,041	0,028 - 0,056 0,023 - 0,051	0,041 - 0,076 0,030 - 0,066	0,046 - 0,091 0,036 - 0,081	0,056 - 0,112 0,046 - 0,102	0,081 - 0,152 0,061 - 0,132
300 Series, 304L, Nitronic 50, Duplex, Super-Austenitic	< 40 > 40	75 - 120 55 - 85	0,020 - 0,038 0,015 - 0,033	0,023 - 0,046 0,018 - 0,041	0,028 - 0,056 0,023 - 0,051	0,041 - 0,076 0,030 - 0,066	0,046 - 0,091 0,036 - 0,081	0,056 - 0,112 0,046 - 0,102	0,081 - 0,152 0,061 - 0,132
400 Series - 403, 405, 420, 455	< 40 > 40	70 - 130 55 - 100	0,020 - 0,041 0,015 - 0,036	0,023 - 0,048 0,018 - 0,043	0,028 - 0,058 0,023 - 0,053	0,041 - 0,081 0,030 - 0,071	0,046 - 0,097 0,036 - 0,086	0,056 - 0,117 0,046 - 0,107	0,081 - 0,163 0,061 - 0,142
HIGH STRENGTH TOOL STEELS / Hochfeste Werkzeugstähle / Herramienta aceros de alto dureza / Aciers à outils à haute résistance / Acciaio da utensili molto duro / 高强度工具钢									
A2, D2, P20, H13, S7, O1	< 40 > 40	70 - 120 45 - 100	0,020 - 0,041 0,015 - 0,033	0,028 - 0,048 0,025 - 0,041	0,033 - 0,058 0,030 - 0,051	0,041 - 0,081 0,030 - 0,066	0,056 - 0,097 0,051 - 0,081	0,066 - 0,142 0,061 - 0,102	0,102 - 0,163 0,091 - 0,132
MEDIUM ALLOY TOOL STEELS / Mittel Legierte Werkzeugstähle / Aceros herramienta medios de la aleación / Aciers à outils alliés / Acciaio da utensili di media durezza / 中合金钢									
4140, 4340, 52100, 6150, 8620	< 40 > 40	110 - 150 75 - 115	0,020 - 0,043 0,015 - 0,036	0,028 - 0,051 0,025 - 0,043	0,033 - 0,061 0,030 - 0,051	0,041 - 0,086 0,030 - 0,071	0,056 - 0,102 0,051 - 0,086	0,066 - 0,122 0,061 - 0,102	0,102 - 0,173 0,091 - 0,142
CARBON STEELS / Kohlenstoffstahl / Acero de carbón / Acier du carbone / Acciaio al carbonio / 碳钢									
1000's - 1018, 1020, 12L14	< 40	115 - 180	0,025 - 0,046	0,028 - 0,053	0,033 - 0,064	0,051 - 0,091	0,056 - 0,107	0,066 - 0,127	0,102 - 0,183
CAST MATERIAL / Gegossenes Material / Material bastidor vertidos / Matériaux fontes / Materiale fuso / 铸造件									
Ductile Iron		110 - 160	0,025 - 0,046	0,033 - 0,056	0,038 - 0,066	0,051 - 0,091	0,066 - 0,112	0,076 - 0,132	0,102 - 0,183
Gray Iron		135 - 180	0,028 - 0,051	0,036 - 0,058	0,041 - 0,069	0,056 - 0,102	0,071 - 0,117	0,081 - 0,137	0,112 - 0,203

	Slotting Pocket Milling	Profiling Side Milling
Axial (ap)	up to 1.5xD	up to 2xD
Radial (ae)	1xD	5% - 15% of Dia.



NOTE - ABOVE ARE STARTING PARAMETERS ONLY. HIGHER RESULTS MAY BE ACHIEVED WITH OPTIMUM CONDITIONS.


GARR TOOL Milling Guide for V5, V5C

NOTE - DATA DOES NOT REFLECT CHIP THINNING

SPINDLE INTERFACE MUST BE SCRUTINIZED WHEN USING 5/8" DIAMETER AND LARGER END MILLS

ISO Material	HRC	SFM (Vc)	CHIPLOAD PER TOOTH (Fz)						
			1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"
COBALT BASE ALLOYS / Kobaltlegierungen / Aleaciones del cobalto / Alliages de cobalt / Leghe del cobalto / 钴基合金									
Haynes 25/188, Stellite 21, Cobalt Chrome	< 40 > 40	105 - 220 90 - 180	.0009" - .0016" .0007" - .0014"	.0010" - .0019" .0008" - .0017"	.0012" - .0023" .0010" - .0021"	.0018" - .0032" .0014" - .0028"	.0020" - .0038" .0016" - .0034"	.0024" - .0046" .0020" - .0042"	.0036" - .0064" .0028" - .0056"
NICKEL BASE ALLOYS / Nickellegierungen / Aleaciones de níquel / Alliage de nickel / Leghe di nickel / 镍基合金									
Inconel-625/718, Waspaloy, Invar, Rene, Hastelloy, Monel	< 40 > 40	105 - 220 90 - 180	.0009" - .0016" .0007" - .0014"	.0010" - .0019" .0008" - .0017"	.0012" - .0023" .0010" - .0021"	.0018" - .0032" .0014" - .0028"	.0020" - .0038" .0016" - .0034"	.0024" - .0046" .0020" - .0042"	.0036" - .0064" .0028" - .0056"
IRON BASE ALLOYS / Eisenlegierungen / Aleaciones ferrosas / Alliages ferreux / Leghe ferrose / 铁基合金									
A286, Discaloy, Haynes 556, Carpenter 22, Greek Ascology	< 40 > 40	105 - 220 90 - 180	.0009" - .0016" .0007" - .0014"	.0010" - .0019" .0008" - .0017"	.0012" - .0023" .0010" - .0021"	.0018" - .0032" .0014" - .0028"	.0020" - .0038" .0016" - .0034"	.0024" - .0046" .0020" - .0042"	.0036" - .0064" .0028" - .0056"
TITANIUM ALLOYS / Titanlegierungen / Aleaciones de Titano / Alliage de Titane / Leghe di Titano / 钛合金									
Commercially Pure, 6Al-4V, Astm 1/2/3, 6Al-25N-4Zr-2Mo-Si		240 - 450	.0010" - .0018"	.0011" - .0021"	.0013" - .0025"	.0020" - .0036"	.0022" - .0042"	.0026" - .0050"	.0040" - .0072"
5553 / Beta Titanium		180 - 340	.0010" - .0016"	.0011" - .0019"	.0013" - .0023"	.0020" - .0032"	.0022" - .0038"	.0026" - .0046"	.0040" - .0064"
STAINLESS STEELS / Rostfreie Stähle / Acero Inoxidable / Acier Inoxydable / Acciaio Inox / 不锈钢合金									
13/8, 15/5, 17-4, pH Types	< 40 > 40	300 - 450 210 - 330	.0009" - .0016" .0007" - .0014"	.0010" - .0019" .0008" - .0017"	.0012" - .0023" .0010" - .0021"	.0018" - .0032" .0014" - .0028"	.0020" - .0038" .0016" - .0034"	.0024" - .0046" .0020" - .0042"	.0036" - .0064" .0028" - .0056"
300 Series, 304L, Nitronic 50, Duplex, Super-Austenitic	< 40 > 40	300 - 480 210 - 330	.0009" - .0016" .0007" - .0014"	.0010" - .0019" .0008" - .0017"	.0012" - .0023" .0010" - .0021"	.0018" - .0032" .0014" - .0028"	.0020" - .0038" .0016" - .0034"	.0024" - .0046" .0020" - .0042"	.0036" - .0064" .0028" - .0056"
400 Series - 403, 405, 420, 455	< 40 > 40	270 - 510 210 - 390	.0009" - .0017" .0007" - .0015"	.0010" - .0020" .0008" - .0018"	.0012" - .0024" .0010" - .0022"	.0018" - .0034" .0014" - .0030"	.0020" - .0040" .0016" - .0036"	.0024" - .0048" .0020" - .0044"	.0036" - .0068" .0028" - .0060"
HIGH STRENGTH TOOL STEELS / Hochfeste Werkzeugstähle / Herramienta aceros de alto dureza / Aciers à outils a haute résistance / Acciaio da utensili molto duro / 高强度工具钢									
A2, D2, P20, H13, S7, O1	< 40 > 40	270 - 480 180 - 390	.0009" - .0017" .0007" - .0014"	.0010" - .0020" .0008" - .0017"	.0012" - .0024" .0010" - .0021"	.0018" - .0034" .0014" - .0028"	.0020" - .0040" .0016" - .0034"	.0024" - .0048" .0020" - .0042"	.0036" - .0068" .0028" - .0056"
MEDIUM ALLOY TOOL STEELS / Mittel Legierte Werkzeugstähle / Aceros herramienta medios de la aleación / Aciers à outils alliés / Acciaio da utensili di media durezza / 中合金钢									
4140, 4340, 52100, 6150, 8620	< 40 > 40	420 - 600 300 - 450	.0009" - .0018" .0007" - .0015"	.0010" - .0021" .0008" - .0018"	.0012" - .0025" .0010" - .0022"	.0018" - .0036" .0014" - .0030"	.0020" - .0042" .0016" - .0036"	.0024" - .0050" .0020" - .0044"	.0036" - .0072" .0028" - .0060"
CARBON STEELS / Kohlenstoffstahl / Acero de carbón / Acier du carbone / Acciaio al carbonio / 碳钢									
1000's - 1018, 1020, 12L14	< 40	450 - 720	.0011" - .0019"	.0012" - .0022"	.0014" - .0026"	.0022" - .0038"	.0024" - .0044"	.0028" - .0052"	.0044" - .0076"
CAST MATERIAL / Gegossenes Material / Material bastidor vertidos / Matériaux fontes / Materiale fuso / 铸造件									
Ductile Iron		420 - 630	.0011" - .0019"	.0012" - .0022"	.0014" - .0026"	.0022" - .0038"	.0024" - .0044"	.0028" - .0052"	.0044" - .0076"
Gray Iron		540 - 710	.0012" - .0021"	.0013" - .0024"	.0015" - .0028"	.0024" - .0042"	.0026" - .0048"	.0030" - .0056"	.0048" - .0084"

	Profile/Trochoidal Milling
Axial (ap)	up to 2xD
Radial (ae)	5% - 15% of Dia.



NOTE - ABOVE ARE STARTING PARAMETERS ONLY. HIGHER RESULTS MAY BE ACHIEVED WITH OPTIMUM CONDITIONS.


GARR TOOL Milling Guide for V5, V5C

NOTE - DATA DOES NOT REFLECT CHIP THINNING

SPINDLE INTERFACE MUST BE SCRUTINIZED WHEN USING 16mm DIAMETER AND LARGER END MILLS

ISO Material	HRC	M/Min. (Vc)	CHIPLOAD PER TOOTH (Fz)						
			6,0mm	8,0mm	10,0mm	12,0mm	16,0mm	20,0mm	25,0mm
COBALT BASE ALLOYS / Kobaltlegierungen / Aleaciones del cobalto / Alliages de cobalt / Leghe del cobalto / 钴基合金									
Haynes 25/188, Stellite 21, Cobalt Chrome	< 40 > 40	30 - 70 27 - 55	0,023 - 0,041 0,018 - 0,036	0,025 - 0,048 0,020 - 0,043	0,030 - 0,058 0,025 - 0,053	0,046 - 0,081 0,036 - 0,071	0,051 - 0,097 0,041 - 0,086	0,061 - 0,117 0,051 - 0,107	0,091 - 0,163 0,071 - 0,142
NICKEL BASE ALLOYS / Nickellegierungen / Aleaciones de níquel / Alliage de nickel / Leghe di nichel / 镍基合金									
Inconel-625/718, Waspaloy, Invar, Rene, Hastelloy, Monel	< 40 > 40	30 - 70 27 - 55	0,023 - 0,041 0,018 - 0,036	0,025 - 0,048 0,020 - 0,043	0,030 - 0,058 0,025 - 0,053	0,046 - 0,081 0,036 - 0,071	0,051 - 0,097 0,041 - 0,086	0,061 - 0,117 0,051 - 0,107	0,091 - 0,163 0,071 - 0,142
IRON BASE ALLOYS / Eisenlegierungen / Aleaciones ferrosas / Alliages ferreux / Leghe ferrose / 铁基合金									
A286, Discaloy, Haynes 556, Carpenter 22, Greek Ascology	< 40 > 40	30 - 70 27 - 55	0,023 - 0,041 0,018 - 0,036	0,025 - 0,048 0,020 - 0,043	0,030 - 0,058 0,025 - 0,053	0,046 - 0,081 0,036 - 0,071	0,051 - 0,097 0,041 - 0,086	0,061 - 0,117 0,051 - 0,107	0,091 - 0,163 0,071 - 0,142
TITANIUM ALLOYS / Titanlegierungen / Aleaciones de Titanio / Alliage de Titane / Leghe di Titanio / 钛合金									
Commercially Pure, 6Al-4V, Astm 1/2/3, 6Al-25N-4Zr-2Mo-Si		75 - 135	0,025 - 0,046	0,028 - 0,053	0,033 - 0,064	0,051 - 0,091	0,056 - 0,107	0,066 - 0,127	0,102 - 0,183
5553 / Beta Titanium		55 - 105	0,025 - 0,041	0,028 - 0,048	0,033 - 0,058	0,051 - 0,081	0,056 - 0,097	0,066 - 0,117	0,102 - 0,163
STAINLESS STEELS / Rostfreie Stähle / Acero Inoxidable / Acier Inoxydable / Acciaio Inox / 不锈钢合金									
13/8, 15/5, 17-4, pH Types	< 40 > 40	90 - 135 65 - 100	0,023 - 0,041 0,018 - 0,036	0,025 - 0,048 0,020 - 0,043	0,030 - 0,058 0,025 - 0,053	0,046 - 0,081 0,036 - 0,071	0,051 - 0,097 0,041 - 0,086	0,061 - 0,117 0,051 - 0,107	0,091 - 0,163 0,071 - 0,142
300 Series, 304L, Nitronic 50, Duplex, Super-Austenitic	< 40 > 40	90 - 145 65 - 100	0,023 - 0,041 0,018 - 0,036	0,025 - 0,048 0,020 - 0,043	0,030 - 0,058 0,025 - 0,053	0,046 - 0,081 0,036 - 0,071	0,051 - 0,097 0,041 - 0,086	0,061 - 0,117 0,051 - 0,107	0,091 - 0,163 0,071 - 0,142
400 Series - 403, 405, 420, 455	< 40 > 40	85 - 155 65 - 120	0,023 - 0,043 0,018 - 0,038	0,025 - 0,051 0,020 - 0,046	0,030 - 0,061 0,025 - 0,056	0,046 - 0,086 0,036 - 0,076	0,051 - 0,102 0,041 - 0,091	0,061 - 0,122 0,051 - 0,112	0,091 - 0,173 0,071 - 0,152
HIGH STRENGTH TOOL STEELS / Hochfeste Werkzeugstähle / Herramienta aceros de alto dureza / Aciers a outils a haute résistance / Acciaio da utensili molto duro / 高强度工具钢									
A2, D2, P20, H13, S7, O1	< 40 > 40	85 - 145 55 - 120	0,023 - 0,043 0,018 - 0,036	0,025 - 0,051 0,020 - 0,043	0,030 - 0,061 0,025 - 0,053	0,046 - 0,086 0,036 - 0,071	0,051 - 0,102 0,041 - 0,086	0,061 - 0,122 0,051 - 0,107	0,091 - 0,173 0,071 - 0,142
MEDIUM ALLOY TOOL STEELS / Mittel Legierte Werkzeugstähle / Aceros herramienta medios de la aleación / Aciers a outils alliés / Acciaio da utensili di media durezza / 中合金钢									
4140, 4340, 52100, 6150, 8620	< 40 > 40	130 - 180 90 - 135	0,023 - 0,046 0,018 - 0,038	0,025 - 0,053 0,020 - 0,043	0,030 - 0,064 0,025 - 0,056	0,046 - 0,091 0,036 - 0,076	0,051 - 0,107 0,041 - 0,091	0,061 - 0,127 0,051 - 0,112	0,091 - 0,183 0,071 - 0,152
CARBON STEELS / Kohlenstoffstahl / Acero de carbón / Acier du carbone / Acciaio al carbonio / 碳钢									
1000's - 1018, 1020, 12L14	< 40	135 - 220	0,028 - 0,048	0,030 - 0,056	0,036 - 0,066	0,056 - 0,097	0,061 - 0,112	0,071 - 0,132	0,112 - 0,193
CAST MATERIAL / Gegossenes Material / Material bastidor vertidos / Matériaux fontes / Materiale fuso / 铸造件									
Ductile Iron		130 - 190	0,028 - 0,048	0,030 - 0,056	0,036 - 0,066	0,056 - 0,097	0,061 - 0,112	0,071 - 0,132	0,112 - 0,193
Gray Iron		170 - 215	0,030 - 0,053	0,033 - 0,061	0,038 - 0,071	0,061 - 0,107	0,066 - 0,122	0,076 - 0,142	0,122 - 0,213

	Profile/Trochoidal Milling
Axial (ap)	up to 2xD
Radial (ae)	5% - 15% of Dia.



NOTE - ABOVE ARE STARTING PARAMETERS ONLY. HIGHER RESULTS MAY BE ACHIEVED WITH OPTIMUM CONDITIONS.


GARR TOOL Milling Guide for VRX-6

NOTE - DATA DOES NOT REFLECT CHIP THINNING

SPINDLE INTERFACE MUST BE SCRUTINIZED WHEN USING 5/8" DIAMETER AND LARGER END MILLS

ISO Material	HRC	SFM (Vc)	CHIPLOAD PER TOOTH (Fz)					
			1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"
COBALT BASE ALLOYS / Kobaltlegierungen / Aleaciones del cobalto / Alliages de cobalt / Leghe del cobalto / 钴基合金								
Haynes 25/188, Stellite 21, Cobalt Chrome	< 40 > 40	115 - 230 95 - 190	.0006"-.0012" .0004"-.0010"	.0006"-.0014" .0005"-.0013"	.0011"-.0023" .0008"-.0020"	.0011"-.0023" .0009"-.0021"	.0012"-.0028" .0010"-.0026"	.0022"-.0046" .0016"-.0040"
NICKEL BASE ALLOYS / Nickellegierungen / Aleaciones de níquel / Alliage de nickel / Leghe di nichel / 镍基合金								
Inconel-625/718, Waspaloy, Invar, Rene, Hastelloy, Monel	< 40 > 40	115 - 230 95 - 190	.0006"-.0013" .0003"-.0007"	.0008"-.0016" .0007"-.0015"	.0012"-.0024" .0008"-.0020"	.0012"-.0025" .0011"-.0022"	.0016"-.0032" .0014"-.0030"	.0024"-.0048" .0016"-.0040"
IRON BASE ALLOYS / Eisenlegierungen / Aleaciones ferrosas / Alliages ferreux / Leghe ferrose / 铁基合金								
A286, Discaloy, Haynes 556, Carpenter 22, Greek Ascology	< 40 > 40	115 - 230 95 - 190	.0006"-.0012" .0003"-.0007"	.0008"-.0014" .0005"-.0013"	.0011"-.0023" .0007"-.0019"	.0012"-.0024" .0010"-.0022"	.0016"-.0028" .0010"-.0026"	.0022"-.0046" .0014"-.0038"
TITANIUM ALLOYS / Titanlegierungen / Aleaciones de Titanio / Alliage de Titane / Leghe di Titanio / 钛合金								
Commercially Pure, 6Al-4V, Astm 1/2/3, 6Al-25N-4Zr-2Mo-Si		250 - 470	.0010"-.0015"	.0015"-.0025"	.0020"-.0030"	.0025"-.0035"	.0030"-.0050"	.0040"-.0060"
5553 / Beta Titanium		185 - 350	.0008"-.0014"	.0012"-.0022"	.0016"-.0028"	.0023"-.0034"	.0024"-.0044"	.0032"-.0056"
STAINLESS STEELS / Rostfreie Stähle / Acero Inoxidable / Acier Inoxydable / Acciaio Inox / 不锈钢合金								
13/8, 15/5, 17-4, pH Types	< 40 > 40	280 - 470 215 - 345	.0008"-.0015" .0006"-.0013"	.0010"-.0017" .0009"-.0016"	.0016"-.0030" .0012"-.0026"	.0018"-.0031" .0013"-.0028"	.0020"-.0034" .0018"-.0032"	.0032"-.0060" .0024"-.0052"
300 Series, 304L, Nitronic 50, Duplex, Super-Austenitic	< 40 > 40	310 - 500 215 - 345	.0008"-.0015" .0006"-.0013"	.0010"-.0017" .0008"-.0015"	.0016"-.0030" .0012"-.0026"	.0017"-.0028" .0014"-.0024"	.0020"-.0034" .0016"-.0030"	.0032"-.0060" .0022"-.0038"
400 Series - 403, 405, 420, 455	< 40 > 40	280 - 530 215 - 405	.0008"-.0016" .0006"-.0014"	.0010"-.0018" .0009"-.0017"	.0016"-.0032" .0012"-.0028"	.0020"-.0035" .0013"-.0030"	.0020"-.0036" .0018"-.0034"	.0032"-.0064" .0024"-.0056"
HIGH STRENGTH TOOL STEELS / Hochfeste Werkzeugstähle / Herramienta aceros de alto dureza / Aciers à outils à haute résistance / Acciaio da utensili molto duro / 高硬度工具钢								
A2, D2, P20, H13, S7, O1	< 40 > 40	280 - 500 185 - 410	.0008"-.0015" .0006"-.0013"	.0013"-.0023" .0012"-.0020"	.0018"-.0024" .0016"-.0022"	.0024"-.0034" .0020"-.0028"	.0034"-.0044" .0024"-.0032"	.0036"-.0048" .0030"-.0040"
MEDIUM ALLOY TOOL STEELS / Mittel Legierte Werkzeugstähle / Aceros herramienta medios de la aleación / Aciers à outils alliés / Acciaio da utensili di media durezza / 中碳合金钢								
4140, 4340, 52100, 6150, 8620	< 40 > 40	435 - 625 310 - 470	.0010"-.0016" .0007"-.0012"	.0013"-.0024" .0012"-.0020"	.0018"-.0024" .0016"-.0022"	.0024"-.0034" .0020"-.0028"	.0034"-.0044" .0024"-.0032"	.0036"-.0048" .0030"-.0040"
CARBON STEELS / Kohlenstoffstahl / Acero de carbón / Acier du carbone / Acciaio al carbonio / 碳钢								
1000s - 1018, 1020, 12L14	< 40	465 - 750	.0010"-.0017"	.0013"-.0025"	.0018"-.0024"	.0024"-.0034"	.0034"-.0044"	.0036"-.0048"
CAST MATERIAL / Gegossenes Material / Material bastidor vertidos / Materiaux fontes / Materiale fuso / 铸造件								
Ductile Iron		435 - 660	.0012"-.0019"	.0015"-.0026"	.0024"-.0038"	.0026"-.0050"	.0030"-.0052"	.0048"-.0076"
Gray Iron		560 - 740	.0013"-.0021"	.0016"-.0027"	.0026"-.0042"	.0028"-.0052"	.0032"-.0064"	.0052"-.0084"

	Profile/Trochoidal Milling
Axial (ap)	up to 2xD
Radial (ae)	5% - 15% of Dia.



NOTE - ABOVE ARE STARTING PARAMETERS ONLY. HIGHER RESULTS MAY BE ACHIEVED WITH OPTIMUM CONDITIONS.


GARR TOOL Milling Guide for VRX-6

NOTE - DATA DOES NOT REFLECT CHIP THINNING

SPINDLE INTERFACE MUST BE SCRUTINIZED WHEN USING 16mm DIAMETER AND LARGER END MILLS

ISO Material	HRC	M/Min. (Vc)	CHIPLOAD PER TOOTH (Fz)							
			6,0mm	8,0mm	10,0mm	12,0mm	16,0mm	20,0mm	25,0mm	
COBALT BASE ALLOYS / Kobaltlegierungen / Aleaciones del cobalto / Alliages de cobalt / Leghe del cobalto / 钴基合金										
Haynes 25/188, Stellite 21, Cobalt Chrome	< 40 > 40	35 - 70 30 - 57	0,015 - 0,030 0,010 - 0,025	0,015 - 0,033 0,010 - 0,030	0,015 - 0,036 0,013 - 0,033	0,028 - 0,058 0,020 - 0,051	0,028 - 0,058 0,023 - 0,053	0,030 - 0,071 0,025 - 0,066	0,056 - 0,117 0,041 - 0,102	
NICKEL BASE ALLOYS / Nickellegierungen / Aleaciones de níquel / Alliage de nickel / Leghe di nichel / 镍基合金										
Inconel-625/718, Waspaloy, Invar, Rene, Hastelloy, Monel	< 40 > 40	35 - 70 30 - 57	0,015 - 0,033 0,008 - 0,018	0,020 - 0,035 0,013 - 0,028	0,020 - 0,041 0,018 - 0,038	0,030 - 0,061 0,020 - 0,051	0,030 - 0,064 0,028 - 0,056	0,041 - 0,081 0,036 - 0,076	0,061 - 0,122 0,041 - 0,102	
IRON BASE ALLOYS / Eisenlegierungen / Aleaciones ferrosas / Alliages ferreux / Leghe ferrose / 铁基合金										
A286, Discaloy, Haynes 556, Carpenter 22, Greek Ascology	< 40 > 40	35 - 70 30 - 57	0,015 - 0,030 0,008 - 0,018	0,020 - 0,033 0,010 - 0,025	0,020 - 0,036 0,013 - 0,033	0,028 - 0,058 0,018 - 0,048	0,030 - 0,061 0,025 - 0,056	0,041 - 0,071 0,025 - 0,066	0,056 - 0,117 0,036 - 0,097	
TITANIUM ALLOYS / Titanlegierungen / Aleaciones de Titanio / Alliage de Titane / Leghe di Titanio / 钛合金										
Commercially Pure, 6Al-4V, Astm 1/2/3, 6Al-25N-4Zr-2Mo-Si		75 - 140	0,025 - 0,038	0,030 - 0,050	0,038 - 0,064	0,051 - 0,076	0,064 - 0,089	0,076 - 0,127	0,102 - 0,152	
5553 / Beta Titanium		57 - 110	0,020 - 0,036	0,025 - 0,046	0,030 - 0,056	0,041 - 0,071	0,058 - 0,086	0,061 - 0,112	0,081 - 0,142	
STAINLESS STEELS / Rostfreie Stähle / Acero Inoxidable / Acier Inoxydable / Acciaio Inox / 不锈钢合金										
13/8, 15/5, 17-4, pH Types	< 40 > 40	85 - 140 65 - 105	0,020 - 0,038 0,015 - 0,033	0,023 - 0,040 0,020 - 0,038	0,025 - 0,043 0,023 - 0,041	0,041 - 0,076 0,030 - 0,066	0,046 - 0,079 0,033 - 0,071	0,051 - 0,086 0,046 - 0,081	0,081 - 0,152 0,061 - 0,132	
300 Series, 304L, Nitronic 50, Duplex, Super-Austenitic	< 40 > 40	95 - 150 65 - 105	0,020 - 0,038 0,015 - 0,033	0,023 - 0,040 0,018 - 0,035	0,025 - 0,043 0,020 - 0,038	0,041 - 0,076 0,030 - 0,066	0,043 - 0,071 0,036 - 0,061	0,051 - 0,086 0,041 - 0,076	0,081 - 0,152 0,056 - 0,097	
400 Series - 403, 405, 420, 455	< 40 > 40	85 - 160 65 - 125	0,020 - 0,041 0,015 - 0,036	0,023 - 0,043 0,020 - 0,040	0,025 - 0,046 0,023 - 0,043	0,041 - 0,081 0,030 - 0,071	0,051 - 0,089 0,033 - 0,076	0,051 - 0,091 0,046 - 0,086	0,081 - 0,163 0,061 - 0,142	
HIGH STRENGTH TOOL STEELS / Hochfeste Werkzeugstähle / Herramienta aceros de alto dureza / Aciers à outils a haute résistance / Acciaio da utensili molto duro / 高强度工具钢										
A2, D2, P20, H13, S7, O1	< 40 > 40	85 - 150 57 - 125	0,020 - 0,038 0,015 - 0,033	0,025 - 0,048 0,022 - 0,042	0,033 - 0,058 0,030 - 0,051	0,046 - 0,061 0,041 - 0,056	0,061 - 0,086 0,051 - 0,071	0,086 - 0,112 0,061 - 0,081	0,091 - 0,122 0,076 - 0,102	
MEDIUM ALLOY TOOL STEELS / Mittel Legierte Werkzeugstähle / Aceros herramienta medios de la aleación / Aciers à outils alliés / Acciaio da utensili di media durezza / 中碳合金钢										
4140, 4340, 52100, 6150, 8620	< 40 > 40	130 - 190 95 - 140	0,025 - 0,041 0,018 - 0,030	0,029 - 0,051 0,025 - 0,041	0,033 - 0,061 0,030 - 0,051	0,046 - 0,061 0,041 - 0,056	0,061 - 0,086 0,051 - 0,071	0,086 - 0,112 0,061 - 0,081	0,091 - 0,122 0,076 - 0,102	
CARBON STEELS / Kohlenstoffstahl / Acero de carbón / Acier du carbone / Acciaio al carbonio / 碳钢										
1000's - 1018, 1020, 12L14	< 40	140 - 230	0,025 - 0,043	0,029 - 0,053	0,033 - 0,064	0,046 - 0,061	0,061 - 0,086	0,086 - 0,112	0,091 - 0,122	
CAST MATERIAL / Gegossenes Material / Material bastidor vertidos / Matériaux fontes / Materiale fuso / 铸造件										
Ductile Iron		130 - 200	0,030 - 0,048	0,034 - 0,056	0,038 - 0,066	0,061 - 0,097	0,066 - 0,127	0,076 - 0,132	0,122 - 0,193	
Gray Iron		170 - 225	0,033 - 0,053	0,037 - 0,061	0,041 - 0,069	0,066 - 0,107	0,071 - 0,132	0,081 - 0,163	0,132 - 0,213	

	Profile/Trochoidal Milling
Axial (ap)	up to 2xD
Radial (ae)	5% - 15% of Dia.



NOTE - ABOVE ARE STARTING PARAMETERS ONLY. HIGHER RESULTS MAY BE ACHIEVED WITH OPTIMUM CONDITIONS.



GARR TOOL Milling Guide for High Rc Finishers in Hardened Steel

(Reference Series: 545MA, 545BA, 545RA, VRX)

DIAMETER	38 - 45 HRC		45 - 50 HRC		50 - 55 HRC		55 - 60 HRC		60 - 65 HRC		65 - 70 HRC	
	RPM	CPT (Fz)	RPM	CPT (Fz)	RPM	CPT (Fz)	RPM	CPT (Fz)	RPM	CPT (Fz)	RPM	CPT (Fz)
1/8"	13750	.0009"	7650	.0008"	5350	.0006"	3820	.0005"	2300	.0004"	1850	.0003"
3/16"	9200	.0012"	5100	.0010"	3570	.0008"	2550	.0007"	1530	.0006"	1225	.0004"
1/4"	6900	.0015"	3850	.0012"	2675	.0010"	1910	.0008"	1150	.0007"	925	.0006"
3/8"	4600	.0018"	2550	.0015"	1800	.0012"	1275	.0010"	765	.0009"	615	.0008"
1/2"	3450	.0022"	1950	.0018"	1350	.0014"	955	.0012"	575	.0012"	460	.0010"
5/8"	2750	.0027"	1550	.0022"	1100	.0020"	765	.0018"	460	.0015"	370	.0013"
3/4"	2300	.0030"	1275	.0027"	900	.0025"	640	.0022"	390	.0017"	310	.0017"
1"	1720	.0033"	960	.0030"	675	.0027"	480	.0025"	290	.0023"	230	.0019"

Profiling / Side Milling	
Axial (ap)	1xD
Radial (ae)	5% of Dia.

Slotting / Pocket Milling	
Axial (ap)	5% of Dia.
Radial (ae)	1xD



High Speed Machining

DIAMETER	38 - 45 HRC		45 - 50 HRC		50 - 55 HRC		55 - 60 HRC		60 - 65 HRC		65 - 70 HRC	
	RPM	CPT (Fz)	RPM	CPT (Fz)	RPM	CPT (Fz)	RPM	CPT (Fz)	RPM	CPT (Fz)	RPM	CPT (Fz)
1/8"	36670	.0006"	30600	.0005"	24500	.0004"	18340	.0004"	13750	.0003"	11460	.0002"
3/16"	24450	.0009"	20400	.0008"	16300	.0006"	12230	.0005"	9200	.0004"	7650	.0003"
1/4"	18340	.0012"	15300	.0010"	12230	.0008"	9200	.0007"	6900	.0005"	5750	.0004"
3/8"	12225	.0015"	10200	.0012"	8150	.0010"	6100	.0008"	4600	.0007"	3850	.0006"
1/2"	9170	.0018"	7650	.0015"	6100	.0012"	4600	.0010"	3450	.0009"	2870	.0008"
5/8"	7335	.0022"	6100	.0018"	4900	.0014"	3700	.0012"	2750	.0011"	2300	.0010"
3/4"	6115	.0027"	5100	.0022"	4100	.0020"	3100	.0018"	2300	.0014"	1900	.0013"
1"	4585	.0030"	3820	.0027"	3100	.0025"	2300	.0022"	1720	.0019"	1450	.0017"

Profiling / Side Milling	
Axial (ap)	1xD
Radial (ae)	2% of Dia.

Slotting / Pocket Milling	
Axial (ap)	2% of Dia.
Radial (ae)	1xD

D = Tool Diameter

Example: 2% of Dia., when D = 1/2" (.02 x .500") = .010" per pass

Preferable method is to run tools with air blast to keep chips away from the cutting edge.
If air is not available, either coolant spray or dry machining is acceptable.


NOTE - ABOVE ARE STARTING PARAMETERS ONLY. HIGHER RESULTS MAY BE ACHIEVED WITH OPTIMUM CONDITIONS.

GARR TOOL Milling Guide for High Rc Finishers in Hardened Steel


(Reference Series: 545MA, 545BA, 545RA, VRX)

DIAMETER	38 - 45 HRC		45 - 50 HRC		50 - 55 HRC		55 - 60 HRC		60 - 65 HRC		65 - 70 HRC	
	M/Min. = 135	M/Min. = 75	M/Min. = 50	M/Min. = 40	M/Min. = 25	M/Min. = 20						
	RPM	CPT (Fz)	RPM	CPT (Fz)	RPM	CPT (Fz)	RPM	CPT (Fz)	RPM	CPT (Fz)	RPM	CPT (Fz)
3,0mm	14500	0,025	8100	0,020	5650	0,015	4050	0,010	2400	0,008	1950	0,007
4,0mm	10900	0,030	6100	0,025	4200	0,020	3000	0,015	1800	0,010	1450	0,008
6,0mm	7300	0,035	4050	0,030	2800	0,025	2000	0,020	1200	0,015	970	0,010
8,0mm	5450	0,040	3000	0,035	2100	0,030	1500	0,025	900	0,020	725	0,015
12,0mm	3650	0,055	2000	0,045	1400	0,035	1000	0,030	600	0,025	480	0,020
16,0mm	2700	0,065	1500	0,055	1050	0,050	750	0,045	450	0,030	360	0,025
18,0mm	2400	0,075	1350	0,065	950	0,060	675	0,055	400	0,045	320	0,030
20,0mm	2150	0,078	1200	0,070	850	0,065	600	0,058	360	0,050	290	0,040
25,0mm	1750	0,080	1000	0,075	700	0,070	500	0,060	300	0,055	250	0,045

Profiling / Side Milling	
Axial (ap)	1xD
Radial (ae)	5% of Dia.



Slotting / Pocket Milling	
Axial (ap)	5% of Dia.
Radial (ae)	1xD



High Speed Machining

DIAMETER	38 - 45 HRC		45 - 50 HRC		50 - 55 HRC		55 - 60 HRC		60 - 65 HRC		65 - 70 HRC	
	M/Min. = 365	M/Min. = 305	M/Min. = 240	M/Min. = 180	M/Min. = 135	M/Min. = 115						
	RPM	CPT (Fz)	RPM	CPT (Fz)	RPM	CPT (Fz)	RPM	CPT (Fz)	RPM	CPT (Fz)	RPM	CPT (Fz)
3,0mm	38800	0,020	32300	0,015	25800	0,008	19400	0,008	14500	0,007	12100	0,005
4,0mm	29100	0,025	24200	0,020	19400	0,015	14500	0,010	10900	0,008	9100	0,007
6,0mm	19400	0,030	16100	0,025	12900	0,020	9700	0,015	7300	0,010	6050	0,008
8,0mm	14500	0,035	12100	0,030	9700	0,025	7250	0,020	5450	0,015	4500	0,010
12,0mm	9700	0,045	8075	0,035	6450	0,030	4850	0,025	3650	0,020	3000	0,015
16,0mm	7250	0,055	6050	0,045	4850	0,035	3600	0,030	2700	0,025	2300	0,020
18,0mm	6450	0,065	5400	0,055	4300	0,050	3200	0,045	2400	0,030	2000	0,025
20,0mm	5800	0,070	4850	0,060	3850	0,055	2900	0,050	2150	0,040	1800	0,028
25,0mm	4650	0,075	3870	0,065	3100	0,060	2300	0,055	1750	0,045	1450	0,030

Profiling / Side Milling	
Axial (ap)	1xD
Radial (ae)	2% of Dia.

Slotting / Pocket Milling	
Axial (ap)	2% of Dia.
Radial (ae)	1xD

D = Tool Diameter

Example: 2% of Dia., when D = 12mm (.02 x 12mm) = .24mm per pass

Preferable method is to run tools with air blast to keep chips away from the cutting edge.
If air is not available, either coolant spray or dry machining is acceptable.

NOTE - ABOVE ARE STARTING PARAMETERS ONLY. HIGHER RESULTS MAY BE ACHIEVED WITH OPTIMUM CONDITIONS.

GARR TOOL Milling Guide for Die Mold Cutters


Roughing

(Reference series: 350MX)


DIAMETER	RPM		CHIPLOAD PER TOOTH (Fz)	
	40 - 50 HRC	50 - 60 HRC	40 - 50 HRC	50 - 60 HRC
1/32"	20,000 - 40,000	20,000 - 40,000	.0005" - .0007"	.0004" - .0005"
1/16"	20,000 - 40,000	20,000 - 40,000	.0010" - .0015"	.0008" - .0010"
3/32"	20,000 - 32,000	20,000 - 30,000	.0015" - .0020"	.0010" - .0015"
1/8"	18,000 - 24,000	15,000 - 20,000	.0020" - .0025"	.0015" - .0020"
3/16"	12,000 - 16,000	10,000 - 14,000	.0030" - .0040"	.0020" - .0030"
1/4"	9,000 - 12,000	7,500 - 10,000	.0040" - .0050"	.0025" - .0040"
5/16"	7,000 - 10,000	6,000 - 8,500	.0050" - .0065"	.0035" - .0050"
3/8"	6,000 - 8,000	5,000 - 7,000	.0060" - .0075"	.0045" - .0060"
1/2"	4,500 - 6,000	4,000 - 5,500	.0080" - .0100"	.0055" - .0080"
5/8"	3,500 - 5,000	3,000 - 4,500	.0090" - .0110"	.0065" - .0090"
3/4"	3,000 - 4,000	2,500 - 3,500	.0100" - .0120"	.0075" - .0100"
1"	2,300 - 3,000	2,000 - 2,500	.0110" - .0130"	.0085" - .0110"

Semi-Finishing and Finishing

DIAMETER	RPM		CHIPLOAD PER TOOTH (Fz)	
	40 - 50 HRC	50 - 60 HRC	40 - 50 HRC	50 - 60 HRC
1/32"	20,000 - 40,000	20,000 - 40,000	.0004" - .0005"	.0003" - .0004"
1/16"	20,000 - 40,000	20,000 - 40,000	.0008" - .0010"	.0005" - .0008"
3/32"	20,000 - 40,000	20,000 - 40,000	.0010" - .0015"	.0008" - .0012"
1/8"	20,000 - 40,000	20,000 - 36,000	.0015" - .0020"	.0010" - .0015"
3/16"	20,000 - 32,000	20,000 - 25,000	.0020" - .0030"	.0015" - .0020"
1/4"	18,000 - 25,000	15,000 - 18,000	.0025" - .0040"	.0020" - .0030"
5/16"	14,000 - 19,000	12,000 - 14,000	.0035" - .0050"	.0025" - .0040"
3/8"	12,000 - 16,000	10,000 - 12,000	.0045" - .0060"	.0030" - .0045"
1/2"	9,000 - 12,000	7,500 - 9,000	.0055" - .0080"	.0040" - .0060"
5/8"	6,500 - 9,000	5,000 - 7,000	.0065" - .0090"	.0050" - .0070"
3/4"	5,500 - 7,500	4,000 - 6,000	.0075" - .0100"	.0060" - .0080"
1"	4,000 - 6,000	3,500 - 5,500	.0085" - .0110"	.0070" - .0090"



RADIAL STEP OVER (ae)



AXIAL DEPTH OF CUT (ap)

Roughing	
Axial (ap)	15% - 25% of Dia.
Radial (ae)	20% - 30% of Dia.

Semi-Finishing	
Axial (ap)	5% - 8% of Dia.
Radial (ae)	2% - 5% of Dia.

Finishing	
Axial (ap)	1% - 3% of Dia.
Radial (ae)	.5% - 1% of Dia.

High pressure air is recommended for clearing chips away from the cut.

NOTE - ABOVE ARE STARTING PARAMETERS ONLY. HIGHER RESULTS MAY BE ACHIEVED WITH OPTIMUM CONDITIONS.

GARR TOOL Milling Guide for Die Mold Cutters


Roughing

(Reference series: 950MX)

DIAMETER	RPM		CHIPLOAD PER TOOTH (Fz)	
	40 - 50 HRC	50 - 60 HRC	40 - 50 HRC	50 - 60 HRC
1,0mm	20,000 - 40,000	20,000 - 40,000	0,013 - 0,018	0,010 - 0,013
1,5mm	20,000 - 40,000	20,000 - 40,000	0,025 - 0,038	0,020 - 0,025
2,0mm	20,000 - 32,000	20,000 - 30,000	0,038 - 0,050	0,025 - 0,038
3,0mm	18,000 - 24,000	15,000 - 20,000	0,050 - 0,065	0,038 - 0,050
4,0mm	12,000 - 16,000	10,000 - 14,000	0,075 - 0,100	0,050 - 0,075
6,0mm	9,000 - 12,000	7,500 - 10,000	0,100 - 0,125	0,065 - 0,100
8,0mm	7,000 - 10,000	6,000 - 8,500	0,125 - 0,165	0,088 - 0,125
10,0mm	6,000 - 8,000	5,000 - 7,000	0,150 - 0,190	0,110 - 0,150
12,0mm	4,500 - 6,000	4,000 - 5,500	0,200 - 0,250	0,140 - 0,200
16,0mm	3,500 - 5,000	3,000 - 4,500	0,225 - 0,275	0,165 - 0,225
20,0mm	3,000 - 4,000	2,500 - 3,500	0,250 - 0,300	0,190 - 0,250
25,0mm	2,300 - 3,000	2,000 - 2,500	0,275 - 0,325	0,215 - 0,275

Semi-Finishing and Finishing

DIAMETER	RPM		CHIPLOAD PER TOOTH (Fz)	
	40 - 50 HRC	50 - 60 HRC	40 - 50 HRC	50 - 60 HRC
1,0mm	20,000 - 40,000	20,000 - 40,000	0,010 - 0,013	0,008 - 0,010
1,5mm	20,000 - 40,000	20,000 - 40,000	0,020 - 0,025	0,013 - 0,020
2,0mm	20,000 - 40,000	20,000 - 40,000	0,025 - 0,038	0,020 - 0,030
3,0mm	20,000 - 40,000	20,000 - 36,000	0,038 - 0,050	0,025 - 0,038
4,0mm	20,000 - 32,000	20,000 - 25,000	0,050 - 0,075	0,038 - 0,050
6,0mm	18,000 - 25,000	15,000 - 18,000	0,065 - 0,100	0,050 - 0,075
8,0mm	14,000 - 19,000	12,000 - 14,000	0,088 - 0,125	0,065 - 0,100
10,0mm	12,000 - 16,000	10,000 - 12,000	0,110 - 0,150	0,075 - 0,110
12,0mm	9,000 - 12,000	7,500 - 9,000	0,140 - 0,200	0,100 - 0,150
16,0mm	6,500 - 9,000	5,000 - 7,000	0,165 - 0,225	0,125 - 0,175
20,0mm	5,500 - 7,500	4,000 - 6,000	0,190 - 0,250	0,150 - 0,200
25,0mm	4,000 - 6,000	3,500 - 5,500	0,215 - 0,275	0,175 - 0,225



RADIAL STEP OVER (ae)

AXIAL DEPTH OF CUT (ap)



Roughing	
Axial (ap)	15% - 25% of Dia.
Radial (ae)	20% - 30% of Dia.

Semi-Finishing	
Axial (ap)	5% - 8% of Dia.
Radial (ae)	2% - 5% of Dia.



Finishing	
Axial (ap)	1% - 3% of Dia.
Radial (ae)	.5% - 1% of Dia.

High pressure air is recommended for clearing chips away from the cut.

NOTE - ABOVE ARE STARTING PARAMETERS ONLY. HIGHER RESULTS MAY BE ACHIEVED WITH OPTIMUM CONDITIONS.

GARR TOOL Milling Guide for H-45 High Feed End Mills

DIAMETER	UP TO 40 HRC			40 - 45 HRC			45 - 55 HRC			55 - 60 HRC		
	SPEED RPM	FEED IN/MIN	FEED MM/MIN	SPEED RPM	FEED IN/MIN	FEED MM/MIN	SPEED RPM	FEED IN/MIN	FEED MM/MIN	SPEED RPM	FEED IN/MIN	FEED MM/MIN
3,0mm	16000	-	3100	13000	-	2032	11300	-	1778	9700	-	889
1/8"	15200	120	-	12000	80	-	10700	70	-	9200	35	-
4,0mm	12100	-	3700	9700	-	2540	8500	-	2159	7300	-	1016
3/16"	10200	160	-	8200	110	-	7100	90	-	6100	45	-
5,0mm	9700	-	4000	7700	-	2667	6800	-	2286	5800	-	1143
6,0mm	8100	-	4600	6500	-	3048	5700	-	2540	4900	-	1270
1/4"	7650	180	-	6100	120	-	5400	100	-	4600	50	-
5/16"	6100	195	-	4900	130	-	4300	110	-	3700	55	-
8,0mm	6050	-	4950	4850	-	3302	4300	-	2794	3650	-	1397
3/8"	5100	200	-	4100	135	-	3600	115	-	3100	60	-
10,0mm	4850	-	5100	3900	-	3429	3400	-	2921	2900	-	1524
12,0mm	4050	-	6400	3200	-	4064	2800	-	3429	2400	-	1651
1/2"	3800	240	-	3100	160	-	2700	135	-	2300	65	-



D = Tool Diameter

Example: Axial = 0.3 x radius, when D = 1/2" with .060" corner radius (.3 x .060") = .018" per pass

NOTE - ABOVE ARE STARTING PARAMETERS ONLY. HIGHER RESULTS MAY BE ACHIEVED WITH OPTIMUM CONDITIONS.


GARR TOOL Milling Guide for Diamond Coated End Mills in Graphite

DIAMETER	RPM	CHIPLOAD PER TOOTH (Fz)
1/32" - 1/16"	15,000 - 35,000	.0005" - .0010"
1/16" - 1/8"	8,000 - 31,000	.0008" - .0015"
1/8" - 3/16"	8,000 - 31,000	.0010" - .0020"
3/16" - 1/4"	8,000 - 25,000	.0010" - .0020"
1/4" - 5/16"	6,000 - 23,000	.0020" - .0040"
5/16" - 3/8"	6,000 - 20,000	.0020" - .0040"
3/8" - 1/2"	6,000 - 20,000	.0030" - .0050"
1/2" - 5/8"	4,500 - 15,000	.0050" - .0060"
5/8" - 3/4"	4,500 - 12,000	.0060" - .0070"
3/4" - 1"	4,500 - 12,000	.0070" - .0080"

DIAMETER	RPM	CHIPLOAD PER TOOTH (Fz)
1,0 - 3,0mm	15,000 - 35,000	0,015 - 0,030
3,0 - 6,0mm	8,000 - 31,000	0,030 - 0,050
6,0 - 10,0mm	6,000 - 31,000	0,050 - 0,100
10,0 - 12,0mm	6,000 - 25,000	0,080 - 0,130
16,0 - 20,0mm	4,500 - 15,000	0,130 - 0,150
20,0 - 25,0mm	4,500 - 12,000	0,150 - 0,200

Generally, tools will run at maximum RPM in relation to the corresponding parameters below:

	Slotting	Profiling
Axial (ap)	5% of Dia.	1xD
Radial (ae)	1xD	10% of Dia.



These recommendations are suggested for use primarily in graphite cutting applications. Rigid work holding, machine stability and part integrity are critical!

NOTE - ABOVE ARE STARTING PARAMETERS ONLY. HIGHER RESULTS MAY BE ACHIEVED WITH OPTIMUM CONDITIONS.

GARR TOOL Reaming Guide

	ISO Material	HRC	SFM (Vc)	CHIPLOAD PER TOOTH (Fz)			
				.0590" - .1250"	.1251" - .2500"	.2501" - .3750"	.3751" - .5020"
S	COBALT BASE ALLOYS / Kobaltlegierungen / Aleaciones del cobalto / Alliages de cobalt / Leghe del cobalto / 钴基合金						
	Haynes 25/188, Stellite 21, Cobalt Chrome	< 40 > 40	80 - 120 60 - 80	.0003" - .0008"	.0005" - .0010"	.0008" - .0012"	.0010" - .0015"
	NICKEL BASE ALLOYS / Nickellegierungen / Aleaciones de níquel / Alliage de nickel / Leghe di nichel / 高镍基合金						
	Inconel-625/718, Waspaloy, Invar, Rene, Hastelloy, Monel	< 40 > 40	100 - 125 80 - 110	.0003" - .0008"	.0005" - .0010"	.0008" - .0012"	.0010" - .0015"
	IRON BASE ALLOYS / Eisenlegierungen / Aleaciones ferrosas / Alliages ferreux / Leghe ferrose / 铁基合金						
	A286, Discaloy, Haynes 556, Carpenter 22, Greek Ascology	< 40 > 40	150 - 175 120 - 150	.0004" - .0009"	.0006" - .0012"	.0009" - .0013"	.0010" - .0017"
M	TITANIUM ALLOYS / Titanlegierungen / Aleaciones de Titanio / Alliage de Titane / Leghe di Titanio / 钛合金						
	Commercially Pure, 6Al-4V, Astm 1/2/3, 6Al-25N-4Zr-2Mo-Si		120 - 150	.0004" - .0009"	.0006" - .0012"	.0009" - .0013"	.0010" - .0017"
	5553 / Beta Titanium		90 - 110	.0004" - .0007"	.0006" - .0010"	.0009" - .0011"	.0010" - .0015"
P	STAINLESS STEELS / Rostfreie Stähle / Acero Inoxidable / Acier Inoxydable / Acciaio Inox / 不锈钢合金						
	13/8, 15/5, 17-4, pH Types	< 40 > 40	100 - 125 80 - 110	.0004" - .0009"	.0006" - .0012"	.0009" - .0013"	.0010" - .0017"
	300 Series, 304L, Nitronic 50, Duplex, Super-Austenitic	< 40 > 40	100 - 125 80 - 110	.0004" - .0009"	.0006" - .0012"	.0009" - .0013"	.0010" - .0017"
	400 Series - 403, 405, 420, 455	< 40 > 40	100 - 125 80 - 110	.0004" - .0009"	.0006" - .0012"	.0009" - .0013"	.0010" - .0017"
K	HIGH STRENGTH TOOL STEELS / Hochfeste Werkzeugstähle / Herramienta aceros de alto dureza / Aciers à outils à haute résistance / Acciaio da utensili molto duro / 高强度工具钢						
	A2, D2, P20, H13, S7, O1	< 40 > 40	100 - 125 80 - 110	.0003" - .0008"	.0005" - .0010"	.0008" - .0012"	.0010" - .0015"
	MEDIUM ALLOY TOOL STEELS / Mittel Legierte Werkzeugstähle / Aceros herramienta medios de la aleación / Aciers à outils alliés / Acciaio da utensili di media durezza / 中碳合金钢						
N	CARBON STEELS / Kohlenstoffstahl / Acero de carbón / Acier du carbone / Acciaio al carbonio / 碳钢						
	1000's - 1018, 1020, 12L14	< 40	100 - 125	.0004" - .0009"	.0006" - .0012"	.0009" - .0013"	.0010" - .0017"
O	CAST MATERIAL / Gegossenes Material / Material bastidor vertidos / Matériaux fontes / Materiale fuso / 铸造件						
	Ductile Iron		150 - 225	.0005" - .0010"	.0007" - .0012"	.0010" - .0015"	.0010" - .0018"
	Gray Iron		125 - 200	.0005" - .0010"	.0007" - .0012"	.0010" - .0015"	.0010" - .0018"
O	NON-FERROUS / Nichteisenmetalle / Metal no ferroso / métal non ferreux / metallo non ferroso / 有色金属						
	Aluminum (6061, 7075)		225	.0005" - .0010"	.0007" - .0012"	.0010" - .0015"	.0010" - .0018"
	Magnesium		225	.0005" - .0010"	.0007" - .0012"	.0010" - .0015"	.0010" - .0018"
	Copper		225	.0005" - .0010"	.0007" - .0012"	.0010" - .0015"	.0010" - .0018"
O	COMPOSITE (non-ISO) / Verbundwerkstoff / material compuesto / matériau composite / materiale composito / 复合材料						
	Glass Epoxy, Fiberglass, Plastics, Graphite, G10		150	.0003" - .0008"	.0005" - .0010"	.0008" - .0012"	.0010" - .0015"

NOTE - ABOVE ARE STARTING PARAMETERS ONLY. HIGHER RESULTS MAY BE ACHIEVED WITH OPTIMUM CONDITIONS.

	ISO Material	HRC	M/Min. (Vc)	CHIPLOAD PER TOOTH (Fz)			
				1,50 - 3,00mm	3,01 - 6,00mm	6,01 - 9,00mm	9,01 - 13,00mm
S	COBALT BASE ALLOYS / Kobaltlegierungen / Aleaciones del cobalto / Alliages de cobalt / Leghe del cobalto / 钴基合金						
	Haynes 25/188, Stellite 21, Cobalt Chrome	< 40 > 40	25 - 40 15 - 25	0,008 - 0,020	0,013 - 0,025	0,020 - 0,030	0,025 - 0,040
	NICKEL BASE ALLOYS / Nickellegierungen / Aleaciones de níquel / Alliage de nickel / Leghe di nickel / 高镍基合金						
	Inconel-625/718, Waspaloy, Invar, Rene, Hastelloy, Monel	< 40 > 40	30 - 40 25 - 35	0,008 - 0,020	0,013 - 0,025	0,020 - 0,030	0,025 - 0,040
	IRON BASE ALLOYS / Eisenlegierungen / Aleaciones ferrosas / Alliages ferreux / Leghe ferrose / 铁基合金						
	A286, Discaloy, Haynes 556, Carpenter 22, Greek Ascology	< 40 > 40	45 - 50 35 - 45	0,010 - 0,023	0,015 - 0,030	0,023 - 0,035	0,025 - 0,045
	TITANIUM ALLOYS / Titanlegierungen / Aleaciones de Titanio / Alliage de Titane / Leghe di Titanio / 钛合金						
	Commercially Pure, 6Al-4V, Astm 1/2/3, 6Al-25N-4Zr-2Mo-Si		40 - 45	0,010 - 0,023	0,015 - 0,030	0,023 - 0,035	0,025 - 0,045
	5553 / Beta Titanium		30 - 35	0,010 - 0,020	0,015 - 0,025	0,023 - 0,030	0,025 - 0,040
M	STAINLESS STEELS / Rostfreie Stähle / Acero Inoxidable / Acier Inoxydable / Acciaio Inox / 不锈钢合金						
	13/8, 15/5, 17-4, pH Types	< 40 > 40	30 - 40 25 - 35	0,010 - 0,023	0,015 - 0,030	0,023 - 0,035	0,025 - 0,045
	300 Series, 304L, Nitronic 50, Duplex, Super-Austenitic	< 40 > 40	30 - 40 25 - 35	0,010 - 0,023	0,015 - 0,030	0,023 - 0,035	0,025 - 0,045
	400 Series - 403, 405, 420, 455	< 40 > 40	30 - 40 25 - 35	0,010 - 0,023	0,015 - 0,030	0,023 - 0,035	0,025 - 0,045
P	HIGH STRENGTH TOOL STEELS / Hochfeste Werkzeugstähle / Herramienta aceros de alto dureza / Aciers à outils à haute résistance / Acciaio da utensili molto duro / 高强度工具钢						
	A2, D2, P20, H13, S7, O1	< 40 > 40	30 - 40 25 - 35	0,008 - 0,020	0,013 - 0,025	0,020 - 0,030	0,025 - 0,040
	MEDIUM ALLOY TOOL STEELS / Mittel Legierte Werkzeugstähle / Aceros herramienta medios de la aleación / Aciers à outils alliés / Acciaio da utensili di media durezza / 中碳合金钢						
	4140, 4340, 52100, 6150, 8620	< 40 > 40	30 - 40 25 - 35	0,010 - 0,023	0,015 - 0,030	0,023 - 0,035	0,025 - 0,045
K	CARBON STEELS / Kohlenstoffstahl / Acero de carbón / Acier du carbone / Acciaio al carbonio / 碳钢						
	1000's - 1018, 1020, 12L14	< 40	30 - 40	0,010 - 0,023	0,015 - 0,030	0,023 - 0,035	0,025 - 0,045
	CAST MATERIAL / Gegossenes Material / Material bastidor vertidos / Matériaux fontes / Materiale fuso / 铸造件						
	Ductile Iron		45 - 70	0,013 - 0,025	0,018 - 0,025	0,025 - 0,040	0,025 - 0,050
	Gray Iron		35 - 70	0,013 - 0,025	0,018 - 0,025	0,025 - 0,040	0,025 - 0,050
N	NON-FERROUS / Nichteisenmetalle / Metal no ferroso / métal non ferreux / metallo non ferroso / 有色金属						
	Aluminum (6061, 7075)		70	0,013 - 0,025	0,018 - 0,025	0,025 - 0,040	0,025 - 0,050
	Magnesium		70	0,013 - 0,025	0,018 - 0,025	0,025 - 0,040	0,025 - 0,050
	Copper		70	0,013 - 0,025	0,018 - 0,025	0,025 - 0,040	0,025 - 0,050
	Brass, Bronze		40 - 60	0,013 - 0,025	0,018 - 0,025	0,025 - 0,040	0,025 - 0,050
O	COMPOSITE (non-ISO) / Verbundwerkstoff / material compuesto / matériau composite / materiale composito / 复合材料						
	Glass Epoxy, Fiberglass, Plastics, Graphite, G10		40 - 45	0,008 - 0,020	0,013 - 0,025	0,020 - 0,030	0,025 - 0,040

NOTE - ABOVE ARE STARTING PARAMETERS ONLY. HIGHER RESULTS MAY BE ACHIEVED WITH OPTIMUM CONDITIONS.

GARR TOOL Milling Guide for Drill Mills

* Chamfering *

TECHNICAL

ISO Material	HRC	SFM (Vc)	CHIPLOAD PER TOOTH (Fz)							
		154M, 154MA 152M, 152MA	1/8"	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"
COBALT BASE ALLOYS / Kobaltlegierungen / Aleaciones del cobalto / Alliages de cobalt / Leghe del cobalto / 钴基合金										
Haynes 25/188, Stellite 21, Cobalt Chrome	< 40 > 40	60 - 90 50 - 80	.0004"-.0008" .0003"-.0006"	.0004"-.0008" .0003"-.0006"	.0005"-.0010" .0003"-.0008"	.0008"-.0015" .0005"-.0010"	.0010"-.0018" .0008"-.0015"	.0015"-.0030" .0010"-.0015"	.0020"-.0030" .0015"-.0025"	.0025"-.0035" .0015"-.0020"
NICKEL BASE ALLOYS / Nickellegierungen / Aleaciones de níquel / Alliage de nickel / Leghe di nickel / 镍基合金										
Inconel-625/718, Waspaloy, Invar, Rene, Hastelloy, Monel	< 40 > 40	55 - 90 45 - 80	.0004"-.0008" .0003"-.0006"	.0004"-.0008" .0003"-.0006"	.0005"-.0010" .0003"-.0008"	.0008"-.0015" .0005"-.0010"	.0010"-.0018" .0008"-.0015"	.0015"-.0030" .0010"-.0015"	.0020"-.0030" .0015"-.0025"	.0025"-.0035" .0015"-.0020"
IRON BASE ALLOYS / Eisenlegierungen / Aleaciones ferrosas / Alliages ferreux / Leghe ferrose / 铁基合金										
A286, Discaloy, Haynes 556, Carpenter 22, Greek Ascology	< 40 > 40	55 - 90 50 - 80	.0004"-.0008" .0003"-.0006"	.0004"-.0008" .0003"-.0006"	.0005"-.0010" .0003"-.0008"	.0008"-.0015" .0005"-.0010"	.0010"-.0018" .0008"-.0015"	.0015"-.0030" .0010"-.0015"	.0020"-.0030" .0015"-.0025"	.0025"-.0035" .0015"-.0020"
TITANIUM ALLOYS / Titanlegierungen / Aleaciones de Titanio / Alliage de Titane / Leghe di Titanio / 钛合金										
Commercially Pure, 6Al-4V, Astm 1/2/3, 6Al-25N-4Zr-2Mo-Si		100 - 150	.0003"-.0008"	.0005"-.0012"	.0005"-.0012"	.0008"-.0015"	.0010"-.0015"	.0013"-.0020"	.0018"-.0025"	.0025"-.0035"
5553 / Beta Titanium		90 - 120	.0003"-.0008"	.0004"-.0010"	.0004"-.0010"	.0005"-.0012"	.0008"-.0014"	.0010"-.0016"	.0010"-.0020"	.0015"-.0025"
STAINLESS STEELS / Rostfreie Stähle / Acero Inoxidable / Acier Inoxydable / Acciaio Inox / 不锈钢合金										
13/8, 15/5, 17-4, pH Types	< 40 > 40	100 - 150 80 - 100	.0003"-.0006" .0002"-.0004"	.0003"-.0007" .0002"-.0006"	.0006"-.0009" .0003"-.0007"	.0008"-.0012" .0004"-.0008"	.0013"-.0018" .0007"-.0012"	.0010"-.0020" .0008"-.0015"	.0012"-.0025" .0010"-.0016"	.0012"-.0020" .0013"-.0017"
300 Series, 304L, Nitronic 50, Duplex, Super-Austenitic	< 40 > 40	150 - 225 125 - 220	.0002"-.0006" .0003"-.0005"	.0005"-.0008" .0003"-.0007"	.0008"-.0015" .0005"-.0010"	.0010"-.0018" .0008"-.0012"	.0010"-.0018" .0009"-.0015"	.0015"-.0025" .0013"-.0018"	.0018"-.0028" .0013"-.0018"	.0022"-.0032" .0017"-.0025"
400 Series - 403, 405, 420, 455	< 40 > 40	150 - 200 100 - 150	.0007"-.0010" .0004"-.0008"	.0009"-.0015" .0006"-.0010"	.0009"-.0014" .0007"-.0011"	.0011"-.0015" .0008"-.0012"	.0013"-.0018" .0009"-.0015"	.0015"-.0025" .0012"-.0020"	.0020"-.0035" .0018"-.0030"	.0030"-.0046" .0024"-.0042"
HIGH STRENGTH TOOL STEELS / Hochfeste Werkzeugstähle / Herramienta aceros de alto dureza / Aciers à outils a haute résistance / Acciaio da utensili molto duro / 高强度工具钢										
A2, D2, P20, H13, S7, O1	< 40 > 40	150 - 200 100 - 150	.0003"-.0008" .0003"-.0005"	.0005"-.0010" .0003"-.0008"	.0010"-.0015" .0005"-.0010"	.0012"-.0020" .0005"-.0010"	.0012"-.0020" .0005"-.0010"	.0014"-.0024" .0010"-.0015"	.0018"-.0026" .0012"-.0018"	.0020"-.0028" .0015"-.0022"
MEDIUM ALLOY TOOL STEELS / Mittel Legierte Werkzeugstähle / Aceros herramienta medios de la aleación / Aciers à outils alliés / Acciaio da utensili di media durezza / 中碳合金钢										
200, 250, 300, 8620	< 40 > 40	150 - 200 100 - 150	.0003"-.0008" .0003"-.0005"	.0005"-.0010" .0003"-.0008"	.0010"-.0015" .0005"-.0010"	.0012"-.0020" .0005"-.0010"	.0012"-.0020" .0005"-.0010"	.0014"-.0024" .0010"-.0015"	.0018"-.0026" .0012"-.0018"	.0020"-.0028" .0015"-.0022"
CARBON STEELS / Kohlenstoffstahl / Acero de carbón / Acier du carbone / Acciaio al carbonio / 碳钢										
1000's - 1018, 1020, 12L14	< 40	150 - 200	.0003"-.0008"	.0005"-.0010"	.0010"-.0015"	.0012"-.0020"	.0012"-.0020"	.0014"-.0024"	.0018"-.0026"	.0020"-.0028"
CAST MATERIAL / Gegossenes Material / Material bastidor vertidos / Matériaux fontes / Materiale fuso / 铸造件										
Ductile Iron		175 - 225	.0008"-.0012"	.0010"-.0015"	.0015"-.0025"	.0015"-.0025"	.0020"-.0030"	.0025"-.0035"	.0035"-.0045"	.0035"-.0045"
Gray Iron		175 - 225	.0008"-.0012"	.0010"-.0015"	.0015"-.0025"	.0015"-.0025"	.0020"-.0030"	.0025"-.0035"	.0035"-.0045"	.0035"-.0045"
NON-FERROUS / Nichteisenmetalle / Metal no ferroso / métal non ferreux / metallo non ferroso / 有色金属										
Aluminum (6061, 7075)		300 - 500	.0006"-.0010"	.0008"-.0014"	.0012"-.0020"	.0014"-.0028"	.0020"-.0030"	.0035"-.0048"	.0050"-.0060"	.0058"-.0070"
Magnesium		300 - 500	.0006"-.0010"	.0008"-.0014"	.0012"-.0020"	.0014"-.0028"	.0020"-.0030"	.0035"-.0048"	.0050"-.0060"	.0058"-.0070"
Copper		250 - 450	.0006"-.0010"	.0008"-.0014"	.0012"-.0020"	.0014"-.0028"	.0020"-.0030"	.0035"-.0048"	.0050"-.0060"	.0058"-.0070"
Brass, Bronze		200 - 400	.0006"-.0010"	.0008"-.0014"	.0012"-.0020"	.0014"-.0028"	.0020"-.0030"	.0035"-.0048"	.0050"-.0060"	.0058"-.0070"
COMPOSITE (non-ISO) / Verbundwerkstoff / material compuesto / matériau composite / materiale composito / 复合材料										
Glass Epoxy, Fiberglass, Plastics		200 - 400	.0006"-.0010"	.0008"-.0014"	.0012"-.0020"	.0014"-.0028"	.0020"-.0030"	.0035"-.0048"	.0050"-.0060"	.0058"-.0070"

NOTE - ABOVE ARE STARTING PARAMETERS ONLY. HIGHER RESULTS MAY BE ACHIEVED WITH OPTIMUM CONDITIONS.

GARR TOOL Milling Guide for Drill Mills

* Chamfering *

ISO Material	HRC	M/Min. (Vc) 154M, 154MA 152M, 152MA	CHIPLOAD PER TOOTH (Fz)								
			3,0mm	4,0mm	5,0mm	6,0mm	8,0mm	10,0mm	12,0mm	16,00mm	20,0mm
COBALT BASE ALLOYS / Kobaltlegierungen / Aleaciones del cobalto / Aliages de cobalt / Leghe del cobalto / 钴基合金											
Haynes 25/188, Stellite 21, Cobalt Chrome	< 40 > 40	24 - 35 20 - 31	0,010 - 0,020 0,008 - 0,015	0,010 - 0,020 0,008 - 0,015	0,010 - 0,020 0,008 - 0,015	0,013 - 0,025 0,008 - 0,020	0,020 - 0,038 0,013 - 0,025	0,025 - 0,046 0,020 - 0,038	0,038 - 0,076 0,025 - 0,038	0,051 - 0,076 0,038 - 0,064	0,064 - 0,089 0,038 - 0,051
NICKEL BASE ALLOYS / Nickellegierungen / Aleaciones de níquel / Aliage de nickel / Leghe di nickel / 高镍基合金											
Inconel-625/718, Waspaloy, Invar, Rene, Hastelloy, Monel	< 40 > 40	22 - 35 18 - 31	0,010 - 0,020 0,008 - 0,015	0,010 - 0,020 0,008 - 0,015	0,010 - 0,020 0,008 - 0,015	0,013 - 0,025 0,008 - 0,020	0,020 - 0,038 0,013 - 0,025	0,025 - 0,046 0,020 - 0,038	0,038 - 0,076 0,025 - 0,038	0,051 - 0,076 0,038 - 0,064	0,064 - 0,089 0,038 - 0,051
S IRON BASE ALLOYS / Eisenlegierungen / Aleaciones ferrosas / Aliages ferreux / Leghe ferrose / 铁基合金											
A286, Discaloy, Haynes 556, Carpenter 22, Greek Ascology	< 40 > 40	22 - 35 20 - 31	0,010 - 0,020 0,008 - 0,015	0,010 - 0,020 0,008 - 0,015	0,010 - 0,020 0,008 - 0,015	0,013 - 0,025 0,008 - 0,020	0,020 - 0,038 0,013 - 0,025	0,025 - 0,046 0,020 - 0,038	0,038 - 0,076 0,025 - 0,038	0,051 - 0,076 0,038 - 0,064	0,064 - 0,089 0,038 - 0,051
TITANIUM ALLOYS / Titanlegierungen / Aleaciones de Titanio / Aliage de Titane / Leghe di Titanio / 钛合金											
Commercially Pure, 6Al-4V, Astm 1/2/3, 6Al-25N-4Zr-2Mo-Si		20 - 31	0,008 - 0,020	0,008 - 0,020	0,013 - 0,030	0,013 - 0,030	0,020 - 0,038	0,025 - 0,038	0,033 - 0,051	0,046 - 0,064	0,051 - 0,076
5553 / Beta Titanium		35 - 47	0,008 - 0,020	0,008 - 0,020	0,010 - 0,025	0,010 - 0,025	0,013 - 0,030	0,020 - 0,036	0,025 - 0,041	0,025 - 0,051	0,038 - 0,064
M STAINLESS STEELS / Rostfreie Stähle / Acero Inoxidable / Acier Inoxydable / Acciaio Inox / 不锈钢合金											
13/8, 15/5, 17-4, pH Types	< 40 > 40	39 - 59 31 - 39	0,008 - 0,015 0,005 - 0,010	0,008 - 0,015 0,005 - 0,010	0,008 - 0,018 0,005 - 0,015	0,015 - 0,023 0,008 - 0,018	0,020 - 0,030 0,010 - 0,020	0,033 - 0,046 0,018 - 0,030	0,025 - 0,051 0,020 - 0,038	0,030 - 0,064 0,025 - 0,041	0,030 - 0,051 0,033 - 0,043
300 Series, 304L, Nitronic 50, Duplex, Super-Austenitic	< 40 > 40	59 - 89 49 - 87	0,005 - 0,015 0,008 - 0,013	0,005 - 0,015 0,008 - 0,013	0,013 - 0,020 0,008 - 0,018	0,020 - 0,038 0,013 - 0,025	0,038 - 0,046 0,020 - 0,030	0,025 - 0,046 0,018 - 0,030	0,038 - 0,064 0,033 - 0,046	0,046 - 0,071 0,038 - 0,058	0,056 - 0,081 0,043 - 0,064
400 Series - 403, 405, 420, 455	< 40 > 40	59 - 79 39 - 59	0,018 - 0,025 0,010 - 0,020	0,018 - 0,025 0,010 - 0,020	0,023 - 0,038 0,015 - 0,025	0,023 - 0,036 0,018 - 0,028	0,028 - 0,038 0,020 - 0,030	0,033 - 0,046 0,023 - 0,038	0,038 - 0,064 0,030 - 0,051	0,051 - 0,089 0,046 - 0,076	0,056 - 0,102 0,051 - 0,089
P HIGH STRENGTH TOOL STEELS / Hochfeste Werkzeugstähle / Herramienta aceros de alto dureza / Aciers à outils à haute résistance / Acciaio da utensili molto duro / 高强度工具钢											
A2, D2, P20, H13, S7, O1	< 40 > 40	59 - 79 39 - 59	0,008 - 0,020 0,008 - 0,013	0,008 - 0,020 0,008 - 0,013	0,013 - 0,025 0,008 - 0,020	0,025 - 0,038 0,013 - 0,025	0,030 - 0,051 0,013 - 0,025	0,030 - 0,051 0,013 - 0,025	0,036 - 0,061 0,025 - 0,038	0,046 - 0,066 0,030 - 0,046	0,051 - 0,071 0,036 - 0,051
MEDIUM ALLOY TOOL STEELS / Mittel Legierte Werkzeugstähle / Aceros herramienta medios de la aleación / Aciers à outils alliés / Acciaio da utensili di media durezza / 中碳合金钢											
4140, 4340, 52100, 6150, 8620	< 40 > 40	59 - 79 39 - 59	0,008 - 0,020 0,008 - 0,013	0,008 - 0,020 0,008 - 0,013	0,013 - 0,025 0,008 - 0,020	0,025 - 0,038 0,013 - 0,025	0,030 - 0,051 0,013 - 0,025	0,030 - 0,051 0,013 - 0,025	0,036 - 0,061 0,025 - 0,038	0,046 - 0,066 0,030 - 0,046	0,051 - 0,071 0,036 - 0,051
CARBON STEELS / Kohlenstoffstahl / Acero de carbón / Acier du carbone / Acciaio al carbonio / 碳钢											
1000's - 1018, 1020, 12L14	< 40	59 - 79	0,008 - 0,020	0,008 - 0,020	0,013 - 0,025	0,025 - 0,038	0,030 - 0,051	0,030 - 0,051	0,036 - 0,061	0,046 - 0,066	0,051 - 0,071
K CAST MATERIAL / Gegossenes Material / Material bastidor vertidos / Matériaux fontes / Materiale fuso / 铸造件											
Ductile Iron		69 - 89	0,020 - 0,031	0,023 - 0,035	0,025 - 0,038	0,038 - 0,064	0,038 - 0,064	0,051 - 0,076	0,064 - 0,089	0,089 - 0,114	0,089 - 0,114
Gray Iron		69 - 89	0,020 - 0,031	0,023 - 0,035	0,025 - 0,038	0,038 - 0,064	0,038 - 0,064	0,051 - 0,076	0,064 - 0,089	0,089 - 0,114	0,089 - 0,114
N NON-FERROUS / Nichteisenmetalle / Metal no ferroso / métal non ferreux / metallo non ferroso / 有色金属											
Aluminum (6061, 7075)		118 - 197	0,015 - 0,025	0,015 - 0,025	0,020 - 0,036	0,030 - 0,051	0,036 - 0,071	0,051 - 0,076	0,089 - 0,122	0,127 - 0,152	0,147 - 0,178
Magnesium		118 - 197	0,015 - 0,025	0,015 - 0,025	0,020 - 0,036	0,030 - 0,051	0,036 - 0,071	0,051 - 0,076	0,089 - 0,122	0,127 - 0,152	0,147 - 0,178
Copper		98 - 177	0,015 - 0,025	0,015 - 0,025	0,020 - 0,036	0,030 - 0,051	0,036 - 0,071	0,051 - 0,076	0,089 - 0,122	0,127 - 0,152	0,147 - 0,178
Brass, Bronze		98 - 157	0,015 - 0,025	0,015 - 0,025	0,020 - 0,036	0,030 - 0,051	0,036 - 0,071	0,051 - 0,076	0,089 - 0,122	0,127 - 0,152	0,147 - 0,178
O COMPOSITE (non-ISO) / Verbundwerkstoff / material compuesto / matériau composite / materiale composito / 复合材料											
Glass Epoxy, Fiberglass, Plastics		79 - 157	0,015 - 0,025	0,015 - 0,025	0,020 - 0,036	0,030 - 0,051	0,036 - 0,071	0,051 - 0,076	0,089 - 0,122	0,127 - 0,152	0,147 - 0,178

NOTE - ABOVE ARE STARTING PARAMETERS ONLY. HIGHER RESULTS MAY BE ACHIEVED WITH OPTIMUM CONDITIONS.

GARR TOOL Drilling Guide for Drill Mills

* Through Hole *

TECHNICAL

ISO Material	HRC	SFM (Vc)	CHIPLOAD PER TOOTH (Fz)							
		152DA	1/8"	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"
COBALT BASE ALLOYS / Kobaltlegierungen / Aleaciones del cobalto / Alliages de cobalt / Leghe del cobalto / 钴基合金										
Haynes 25/188, Stellite 21, Cobalt Chrome	< 40 > 40	60 - 90 50 - 80	.0004"-.0008" .0003"-.0006"	.0004"-.0008" .0003"-.0006"	.0005"-.0010" .0003"-.0008"	.0008"-.0015" .0005"-.0010"	.0010"-.0018" .0008"-.0015"	.0015"-.0030" .0010"-.0015"	.0020"-.0030" .0015"-.0025"	.0025"-.0035" .0015"-.0020"
NICKEL BASE ALLOYS / Nickellegierungen / Aleaciones de níquel / Alliage de nickel / Leghe di nickel / 镍基合金										
Inconel-625/718, Waspaloy, Invar, Rene, Hastelloy, Monel	< 40 > 40	55 - 90 45 - 80	.0004"-.0008" .0003"-.0006"	.0004"-.0008" .0003"-.0006"	.0005"-.0010" .0003"-.0008"	.0008"-.0015" .0005"-.0010"	.0010"-.0018" .0008"-.0015"	.0015"-.0030" .0010"-.0015"	.0020"-.0030" .0015"-.0025"	.0025"-.0035" .0015"-.0020"
IRON BASE ALLOYS / Eisenlegierungen / Aleaciones ferrosas / Alliages ferreux / Leghe ferrose / 铁基合金										
A286, Discaloy, Haynes 556, Carpenter 22, Greek Ascology	< 40 > 40	55 - 90 50 - 80	.0004"-.0008" .0003"-.0006"	.0004"-.0008" .0003"-.0006"	.0005"-.0010" .0003"-.0008"	.0008"-.0015" .0005"-.0010"	.0010"-.0018" .0008"-.0015"	.0015"-.0030" .0010"-.0015"	.0020"-.0030" .0015"-.0025"	.0025"-.0035" .0015"-.0020"
TITANIUM ALLOYS / Titanlegierungen / Aleaciones de Titanio / Alliage de Titane / Leghe di Titanio / 钛合金										
Commercially Pure, 6Al-4V, Astm 1/2/3, 6Al-25N-4Zr-2Mo-Si		100 - 150	.0003"-.0008"	.0005"-.0012"	.0005"-.0012"	.0008"-.0015"	.0010"-.0015"	.0013"-.0020"	.0018"-.0025"	.0025"-.0035"
5553 / Beta Titanium		90 - 120	.0003"-.0008"	.0004"-.0010"	.0004"-.0010"	.0005"-.0012"	.0008"-.0014"	.0010"-.0016"	.0010"-.0020"	.0015"-.0025"
STAINLESS STEELS / Rostfreie Stähle / Acero Inoxidable / Acier Inoxydable / Acciaio Inox / 不锈钢合金										
13/8, 15/5, 17-4, pH Types	< 40 > 40	100 - 150 80 - 100	.0003"-.0006" .0002"-.0004"	.0003"-.0007" .0002"-.0006"	.0006"-.0009" .0003"-.0007"	.0008"-.0012" .0004"-.0008"	.0013"-.0018" .0007"-.0012"	.0010"-.0020" .0008"-.0015"	.0012"-.0025" .0010"-.0016"	.0012"-.0020" .0013"-.0017"
300 Series, 304L, Nitronic 50, Duplex, Super-Austenitic	< 40 > 40	150 - 225 125 - 220	.0002"-.0006" .0003"-.0005"	.0005"-.0008" .0003"-.0007"	.0008"-.0015" .0005"-.0010"	.0010"-.0018" .0008"-.0012"	.0010"-.0018" .0009"-.0015"	.0015"-.0025" .0013"-.0018"	.0018"-.0028" .0013"-.0018"	.0022"-.0032" .0017"-.0025"
400 Series - 403, 405, 420, 455	< 40 > 40	150 - 200 100 - 150	.0007"-.0010" .0004"-.0008"	.0009"-.0015" .0006"-.0010"	.0009"-.0014" .0007"-.0011"	.0011"-.0015" .0008"-.0012"	.0013"-.0018" .0009"-.0015"	.0015"-.0025" .0012"-.0020"	.0020"-.0035" .0018"-.0030"	.0030"-.0046" .0024"-.0042"
HIGH STRENGTH TOOL STEELS / Hochfeste Werkzeugstähle / Herramienta aceros de alto dureza / Aciers à outils à haute résistance / Acciaio da utensili molto duro / 高强度工具钢										
A2, D2, P20, H13, S7, O1	< 40 > 40	150 - 200 100 - 150	.0003"-.0008" .0003"-.0005"	.0005"-.0010" .0003"-.0008"	.0010"-.0015" .0005"-.0010"	.0012"-.0020" .0005"-.0010"	.0012"-.0020" .0005"-.0010"	.0014"-.0024" .0010"-.0015"	.0018"-.0026" .0012"-.0018"	.0020"-.0028" .0015"-.0022"
MEDIUM ALLOY TOOL STEELS / Mittel Legierte Werkzeugstähle / Aceros herramienta medios de la aleación / Aciers à outils alliés / Acciaio da utensili di media durezza / 中合金钢										
4140, 4340, 52100, 6150, 8620	< 40 > 40	150 - 200 100 - 150	.0003"-.0008" .0003"-.0005"	.0005"-.0010" .0003"-.0008"	.0010"-.0015" .0005"-.0010"	.0012"-.0020" .0005"-.0010"	.0012"-.0020" .0005"-.0010"	.0014"-.0024" .0010"-.0015"	.0018"-.0026" .0012"-.0018"	.0020"-.0028" .0015"-.0022"
CARBON STEELS / Kohlenstoffstahl / Acero de carbón / Acier du carbone / Acciaio al carbonio / 碳钢										
1000's - 1018, 1020, 12L14	< 40	150 - 200	.0003"-.0008"	.0005"-.0010"	.0010"-.0015"	.0012"-.0020"	.0012"-.0020"	.0014"-.0024"	.0018"-.0026"	.0020"-.0028"
CAST MATERIAL / Gegossenes Material / Material bastidor vertidos / Matériaux fontes / Materiale fuso / 铸造件										
Ductile Iron		175 - 225	.0008"-.0012"	.0010"-.0015"	.0015"-.0025"	.0015"-.0025"	.0020"-.0030"	.0025"-.0035"	.0035"-.0045"	.0035"-.0045"
Gray Iron		175 - 225	.0008"-.0012"	.0010"-.0015"	.0015"-.0025"	.0015"-.0025"	.0020"-.0030"	.0025"-.0035"	.0035"-.0045"	.0035"-.0045"
NON-FERROUS / Nichteisenmetalle / Metal no ferroso / métal non ferreux / metallo non ferroso / 有色金属										
Aluminum (6061, 7075)		300 - 500	.0006"-.0010"	.0008"-.0014"	.0012"-.0020"	.0014"-.0028"	.0020"-.0030"	.0035"-.0048"	.0050"-.0060"	.0058"-.0070"
Magnesium		300 - 500	.0006"-.0010"	.0008"-.0014"	.0012"-.0020"	.0014"-.0028"	.0020"-.0030"	.0035"-.0048"	.0050"-.0060"	.0058"-.0070"
Copper		250 - 450	.0006"-.0010"	.0008"-.0014"	.0012"-.0020"	.0014"-.0028"	.0020"-.0030"	.0035"-.0048"	.0050"-.0060"	.0058"-.0070"
Brass, Bronze		200 - 400	.0006"-.0010"	.0008"-.0014"	.0012"-.0020"	.0014"-.0028"	.0020"-.0030"	.0035"-.0048"	.0050"-.0060"	.0058"-.0070"
COMPOSITE (non-ISO) / Verbundwerkstoff / material compuesto / matériau composite / materiale composito / 复合材料										
Glass Epoxy, Fiberglass, Plastics		200 - 400	.0006"-.0010"	.0008"-.0014"	.0012"-.0020"	.0014"-.0028"	.0020"-.0030"	.0035"-.0048"	.0050"-.0060"	.0058"-.0070"

NOTE - ABOVE ARE STARTING PARAMETERS ONLY. HIGHER RESULTS MAY BE ACHIEVED WITH OPTIMUM CONDITIONS.

GARR TOOL Drilling Guide for Drill Mills

* Through Hole *

ISO Material	HRC	M/Min. (Vc)	CHIPLOAD PER TOOTH (Fz)									
		152DA	3,0mm	4,0mm	5,0mm	6,0mm	8,0mm	10,0mm	12,0mm	16,00mm	20,0mm	
COBALT BASE ALLOYS / Kobaltlegierungen / Aleaciones del cobalto / Alliages de cobalt / Leghe del cobalto / 钴基合金												
Haynes 25/188, Stellite 21, Cobalt Chrome	< 40	24 - 35	0,010 - 0,020	0,010 - 0,020	0,010 - 0,020	0,013 - 0,025	0,020 - 0,038	0,025 - 0,046	0,038 - 0,076	0,051 - 0,076	0,064 - 0,089	
	> 40	20 - 31	0,008 - 0,015	0,008 - 0,015	0,008 - 0,015	0,008 - 0,020	0,013 - 0,025	0,020 - 0,038	0,025 - 0,038	0,038 - 0,064	0,038 - 0,051	
NICKEL BASE ALLOYS / Nickellegierungen / Aleaciones de níquel / Alliage de nickel / Leghe di nickel / 高镍基合金												
Inconel-625/718, Waspaloy, Invar, Rene, Hastelloy, Monel	< 40	22 - 35	0,010 - 0,020	0,010 - 0,020	0,010 - 0,020	0,013 - 0,025	0,020 - 0,038	0,025 - 0,046	0,038 - 0,076	0,051 - 0,076	0,064 - 0,089	
	> 40	18 - 31	0,008 - 0,015	0,008 - 0,015	0,008 - 0,015	0,008 - 0,020	0,013 - 0,025	0,020 - 0,038	0,025 - 0,038	0,038 - 0,064	0,038 - 0,051	
S IRON BASE ALLOYS / Eisenlegierungen / Aleaciones ferrosas / Alliages ferreux / Leghe ferrose / 铁基合金												
A286, Discaloy, Haynes 556, Carpenter 22, Greek Ascology	< 40	22 - 35	0,010 - 0,020	0,010 - 0,020	0,010 - 0,020	0,013 - 0,025	0,020 - 0,038	0,025 - 0,046	0,038 - 0,076	0,051 - 0,076	0,064 - 0,089	
	> 40	20 - 31	0,008 - 0,015	0,008 - 0,015	0,008 - 0,015	0,008 - 0,020	0,013 - 0,025	0,020 - 0,038	0,025 - 0,038	0,038 - 0,064	0,038 - 0,051	
TITANIUM ALLOYS / Titanlegierungen / Aleaciones de Titanio / Alliage de Titane / Leghe di Titanio / 钛合金												
Commercially Pure, 6Al-4V, Astm 1/2/3, 6Al-25N-4Zr-2Mo-Si 5553 / Beta Titanium		20 - 31	0,008 - 0,020	0,008 - 0,020	0,013 - 0,030	0,013 - 0,030	0,020 - 0,038	0,025 - 0,038	0,033 - 0,051	0,046 - 0,064	0,051 - 0,076	
		35 - 47	0,008 - 0,020	0,008 - 0,020	0,010 - 0,025	0,010 - 0,025	0,013 - 0,030	0,020 - 0,036	0,025 - 0,041	0,025 - 0,051	0,038 - 0,064	
M STAINLESS STEELS / Rostfreie Stähle / Acero Inoxidable / Acier Inoxydable / Acciaio Inox / 不锈钢合金												
13/8, 15/5, 17-4, pH Types	< 40	39 - 59	0,008 - 0,015	0,008 - 0,015	0,008 - 0,018	0,015 - 0,023	0,020 - 0,030	0,033 - 0,046	0,025 - 0,051	0,030 - 0,064	0,030 - 0,051	
	> 40	31 - 39	0,005 - 0,010	0,005 - 0,010	0,005 - 0,015	0,008 - 0,018	0,010 - 0,020	0,018 - 0,030	0,020 - 0,038	0,025 - 0,041	0,033 - 0,043	
300 Series, 304L, Nitronic 50, Duplex, Super-Austenitic	< 40	59 - 89	0,005 - 0,015	0,005 - 0,015	0,013 - 0,020	0,020 - 0,038	0,038 - 0,046	0,025 - 0,046	0,038 - 0,064	0,046 - 0,071	0,056 - 0,081	
	> 40	49 - 87	0,008 - 0,013	0,008 - 0,013	0,008 - 0,018	0,013 - 0,025	0,020 - 0,030	0,018 - 0,030	0,033 - 0,046	0,038 - 0,058	0,043 - 0,064	
400 Series - 403, 405, 420, 455	< 40	59 - 79	0,018 - 0,025	0,018 - 0,025	0,023 - 0,038	0,023 - 0,036	0,028 - 0,038	0,033 - 0,046	0,038 - 0,064	0,051 - 0,089	0,056 - 0,102	
	> 40	39 - 59	0,010 - 0,020	0,010 - 0,020	0,015 - 0,025	0,018 - 0,028	0,020 - 0,030	0,023 - 0,038	0,030 - 0,051	0,046 - 0,076	0,051 - 0,089	
P HIGH STRENGTH TOOL STEELS / Hochfeste Werkzeugstähle / Herramienta aceros de alto dureza / Aciers à outils a haute résistance / Acciaio da utensili molto duro / 高强度工具钢												
A2, D2, P20, H13, S7, O1	< 40	59 - 79	0,008 - 0,020	0,008 - 0,020	0,013 - 0,025	0,025 - 0,038	0,030 - 0,051	0,030 - 0,051	0,036 - 0,061	0,046 - 0,066	0,051 - 0,071	
	> 40	39 - 59	0,008 - 0,013	0,008 - 0,013	0,008 - 0,020	0,013 - 0,025	0,013 - 0,025	0,013 - 0,025	0,025 - 0,038	0,030 - 0,046	0,036 - 0,051	
MEDIUM ALLOY TOOL STEELS / Mittel Legierte Werkzeugstähle / Aceros herramienta medios de la aleación / Aciers à outils alliés / Acciaio da utensili di media durezza / 中合金钢												
4140, 4340, 52100, 6150, 8620	< 40	59 - 79	0,008 - 0,020	0,008 - 0,020	0,013 - 0,025	0,025 - 0,038	0,030 - 0,051	0,030 - 0,051	0,036 - 0,061	0,046 - 0,066	0,051 - 0,071	
	> 40	39 - 59	0,008 - 0,013	0,008 - 0,013	0,008 - 0,020	0,013 - 0,025	0,013 - 0,025	0,013 - 0,025	0,025 - 0,038	0,030 - 0,046	0,036 - 0,051	
CARBON STEELS / Kohlenstoffstahl / Acero de carbón / Acier du carbone / Acciaio al carbonio / 碳钢												
1000's - 1018, 1020, 12L14	< 40	59 - 79	0,008 - 0,020	0,008 - 0,020	0,013 - 0,025	0,025 - 0,038	0,030 - 0,051	0,030 - 0,051	0,036 - 0,061	0,046 - 0,066	0,051 - 0,071	
K CAST MATERIAL / Gegossenes Material / Material bastidor vertidos / Matériaux fontes / Materiale fuso / 铸件												
Ductile Iron		69 - 89	0,020 - 0,031	0,023 - 0,035	0,025 - 0,038	0,038 - 0,064	0,038 - 0,064	0,051 - 0,076	0,064 - 0,089	0,089 - 0,114	0,089 - 0,114	
		69 - 89	0,020 - 0,031	0,023 - 0,035	0,025 - 0,038	0,038 - 0,064	0,038 - 0,064	0,051 - 0,076	0,064 - 0,089	0,089 - 0,114	0,089 - 0,114	
Gray Iron		69 - 89	0,020 - 0,031	0,023 - 0,035	0,025 - 0,038	0,038 - 0,064	0,038 - 0,064	0,051 - 0,076	0,064 - 0,089	0,089 - 0,114	0,089 - 0,114	
N NON-FERROUS / Nichteisenmetalle / Metal no ferroso / métal non ferreux / metallo non ferroso / 有色金属												
Aluminum (6061, 7075)		118 - 197	0,015 - 0,025	0,015 - 0,025	0,020 - 0,036	0,030 - 0,051	0,036 - 0,071	0,051 - 0,076	0,089 - 0,122	0,127 - 0,152	0,147 - 0,178	
		118 - 197	0,015 - 0,025	0,015 - 0,025	0,020 - 0,036	0,030 - 0,051	0,036 - 0,071	0,051 - 0,076	0,089 - 0,122	0,127 - 0,152	0,147 - 0,178	
		98 - 177	0,015 - 0,025	0,015 - 0,025	0,020 - 0,036	0,030 - 0,051	0,036 - 0,071	0,051 - 0,076	0,089 - 0,122	0,127 - 0,152	0,147 - 0,178	
		98 - 157	0,015 - 0,025	0,015 - 0,025	0,020 - 0,036	0,030 - 0,051	0,036 - 0,071	0,051 - 0,076	0,089 - 0,122	0,127 - 0,152	0,147 - 0,178	
Magnesium		118 - 197	0,015 - 0,025	0,015 - 0,025	0,020 - 0,036	0,030 - 0,051	0,036 - 0,071	0,051 - 0,076	0,089 - 0,122	0,127 - 0,152	0,147 - 0,178	
		98 - 177	0,015 - 0,025	0,015 - 0,025	0,020 - 0,036	0,030 - 0,051	0,036 - 0,071	0,051 - 0,076	0,089 - 0,122	0,127 - 0,152	0,147 - 0,178	
Copper		98 - 177	0,015 - 0,025	0,015 - 0,025	0,020 - 0,036	0,030 - 0,051	0,036 - 0,071	0,051 - 0,076	0,089 - 0,122	0,127 - 0,152	0,147 - 0,178	
Brass, Bronze		98 - 157	0,015 - 0,025	0,015 - 0,025	0,020 - 0,036	0,030 - 0,051	0,036 - 0,071	0,051 - 0,076	0,089 - 0,122	0,127 - 0,152	0,147 - 0,178	
O COMPOSITE (non-ISO) / Verbundwerkstoff / material compuesto / matériau composite / materiale composito / 复合材料												
Glass Epoxy, Fiberglass, Plastics		79 - 157	0,015 - 0,025	0,015 - 0,025	0,020 - 0,036	0,030 - 0,051	0,036 - 0,071	0,051 - 0,076	0,089 - 0,122	0,127 - 0,152	0,147 - 0,178	

NOTE - ABOVE ARE STARTING PARAMETERS ONLY. HIGHER RESULTS MAY BE ACHIEVED WITH OPTIMUM CONDITIONS.

GARR TOOL General Purpose Drilling Guide (Bright Finish)

ISO Material	HRC	SFM (by Series)				
		1100	1200, 1205, 1520	1500, 1510	1600	
S	COBALT BASE ALLOYS / Kobaltlegierungen / Aleaciones del cobalto / Alliages de cobalt / Leghe del cobalto / 钴基合金					
	Haynes 25/188, Stellite 21, Cobalt Chrome	< 40 > 40	- -	100 90	100 90	90 80
	NICKEL BASE ALLOYS / Nickellegierungen / Aleaciones de níquel / Alliage de nickel / Leghe di nichel / 镍基合金					
	Inconel-625/718, Waspaloy, Invar, Rene, Hastelloy, Monel	< 40 > 40	- -	100 90	100 90	90 80
	IRON BASE ALLOYS / Eisenlegierungen / Aleaciones ferrosas / Alliages ferreux / Leghe ferrose / 铁基合金					
	A286, Discaloy, Haynes 556, Carpenter 22, Greek Ascology	< 40 > 40	- -	100 90	100 90	90 80
	TITANIUM ALLOYS / Titanlegierungen / Aleaciones de Titanio / Alliage de Titane / Leghe di Titanio / 钛合金					
	Commercially Pure, 6Al-4V, Astm 1/2/3, 6Al-25N-4Zr-2Mo-Si		-	120	120	110
	5553 / Beta Titanium		-	110	110	100
	M	STAINLESS STEELS / Rostfreie Stähle / Acero Inoxidable / Acier Inoxydable / Acciaio Inox / 不锈钢合金				
13/8, 15/5, 17-4, pH Types		< 40 > 40	- -	130 120	130 120	120 110
300 Series, 304L, Nitronic 50, Duplex, Super-Austenitic		< 40 > 40	- -	130 120	130 120	120 110
400 Series - 403, 405, 420, 455		< 40 > 40	- -	130 120	130 120	120 110
HIGH STRENGTH TOOL STEELS / Hochfeste Werkzeugstähle / Herramienta aceros de alto dureza / Aciers à outils à haute résistance / Acciaio da utensili molto duro / 高强度工具钢						
A2, D2, P20, H13, S7, O1 Thompson Shaft, Armor Plate (Class 1)		< 40 > 40 > 50	- - -	180 170 120	180 170 120	170 160 110
P	MEDIUM ALLOY TOOL STEELS / Mittel Legierte Werkzeugstähle / Aceros herramienta medios de la aleación / Aciers à outils alliés / Acciaio da utensili di media durezza / 中合金钢					
	4140, 4340, 52100, 6150, 8620	< 40 > 40	- -	235 225	235 225	225 215
	CARBON STEELS / Kohlenstoffstahl / Acero de carbón / Acier du carbone / Acciaio al carbonio / 碳钢					
	1000's - 1018, 1020, 12L14	< 40	-	270	270	260
K	CAST MATERIAL / Gegossenes Material / Material bastidor vertidos / Matériaux fontes / Materiale fuso / 铸造件					
	Ductile Iron		220	280	280	270
	Gray Iron		240	250	250	240
N	NON-FERROUS / Nichteisenmetalle / Metal no ferroso / métal non ferreux / metallo non ferroso / 有色金属					
	Aluminum (6061, 7075)		-	250	-	300
	Magnesium		-	150	-	150
	Copper		-	120	-	120
	Brass, Bronze		-	160	-	130
O	COMPOSITE (non-ISO) / Verbundwerkstoff / material compuesto / matériau composite / materiale composito / 复合材料					
	Glass Epoxy, Fiberglass, Plastics, Graphite, G10		140	-	140	-

NOTE - ABOVE ARE STARTING PARAMETERS ONLY. HIGHER RESULTS MAY BE ACHIEVED WITH OPTIMUM CONDITIONS.

GARR TOOL General Purpose Drilling Guide (Bright Finish)

ISO Material	HRC	CHIPLOAD PER TOOTH (Fz)				
		1/16" - 1/8"	1/8" - 1/4"	1/4" - 3/8"	3/8" - 1/2"	1/2" - 5/8"
COBALT BASE ALLOYS / Kobaltlegierungen / Aleaciones del cobalto / Alliages de cobalt / Leghe del cobalto / 钴基合金						
Haynes 25/188, Stellite 21, Cobalt Chrome	< 40	.0003" - .0008"	.0006" - .0011"	.0010" - .0017"	.0014" - .0024"	.0019" - .0032"
	> 40	.0002" - .0006"	.0004" - .0009"	.0008" - .0015"	.0012" - .0022"	.0017" - .0030"
NICKEL BASE ALLOYS / Nickellegierungen / Aleaciones de níquel / Alliage de nickel / Leghe di nichel / 镍基合金						
Inconel-625/718, Waspaloy, Invar, Rene, Hastelloy, Monel	< 40	.0003" - .0008"	.0006" - .0011"	.0010" - .0017"	.0014" - .0024"	.0019" - .0032"
	> 40	.0002" - .0006"	.0004" - .0009"	.0008" - .0015"	.0012" - .0022"	.0017" - .0030"
IRON BASE ALLOYS / Eisenlegierungen / Aleaciones ferrosas / Alliages ferreux / Leghe ferrose / 铁基合金						
A286, Discaloy, Haynes 556, Carpenter 22, Greek Ascology	< 40	.0003" - .0008"	.0006" - .0011"	.0010" - .0017"	.0014" - .0024"	.0019" - .0032"
	> 40	.0002" - .0006"	.0004" - .0009"	.0008" - .0015"	.0012" - .0022"	.0017" - .0030"
TITANIUM ALLOYS / Titanlegierungen / Aleaciones de Titanio / Alliage de Titane / Leghe di Titanio / 钛合金						
Commercially Pure, 6Al-4V, Astm 1/2/3, 6Al-25N-4Zr-2Mo-Si	< 40	.0004" - .0009"	.0008" - .0014"	.0012" - .0020"	.0016" - .0027"	.0021" - .0033"
	> 40	.0003" - .0007"	.0006" - .0011"	.0010" - .0017"	.0014" - .0024"	.0019" - .0030"
5553 / Beta Titanium		.0003" - .0007"	.0006" - .0011"	.0010" - .0017"	.0014" - .0024"	.0019" - .0030"
STAINLESS STEELS / Rostfreie Stähle / Acero Inoxidable / Acier Inoxydable / Acciaio Inox / 不锈钢合金						
13/8, 15/5, 17-4, pH Types	< 40	.0004" - .0009"	.0007" - .0013"	.0011" - .0019"	.0015" - .0026"	.0020" - .0032"
	> 40	.0003" - .0007"	.0006" - .0011"	.0010" - .0017"	.0014" - .0024"	.0019" - .0030"
300 Series, 304L, Nitronic 50, Duplex, Super-Austenitic	< 40	.0004" - .0009"	.0007" - .0013"	.0011" - .0019"	.0015" - .0026"	.0020" - .0032"
	> 40	.0003" - .0007"	.0006" - .0011"	.0010" - .0017"	.0014" - .0024"	.0019" - .0030"
400 Series - 403, 405, 420, 455	< 40	.0004" - .0009"	.0007" - .0013"	.0011" - .0019"	.0015" - .0026"	.0020" - .0032"
	> 40	.0003" - .0007"	.0006" - .0011"	.0010" - .0017"	.0014" - .0024"	.0019" - .0030"
HIGH STRENGTH TOOL STEELS / Hochfeste Werkzeugstähle / Herramienta aceros de alto dureza / Aciers à outils a haute résistance / Acciaio da utensili molto duro / 高硬度工具鋼						
A2, D2, P20, H13, S7, O1	< 40	.0004" - .0009"	.0007" - .0013"	.0011" - .0019"	.0015" - .0026"	.0020" - .0032"
	> 40	.0003" - .0007"	.0006" - .0011"	.0010" - .0017"	.0014" - .0024"	.0019" - .0030"
Thompson Shaft, Armor Plate (Class 1)	> 50	.0002" - .0006"	.0005" - .0009"	.0009" - .0015"	.0013" - .0022"	.0018" - .0028"
MEDIUM ALLOY TOOL STEELS / Mittel Legierte Werkzeugstähle / Aceros herramienta medios de la aleación / Aciers à outils alliés / Acciaio da utensili di media durezza / 中碳合金鋼						
4140, 4340, 52100, 6150, 8620	< 40	.0004" - .0009"	.0007" - .0013"	.0011" - .0019"	.0015" - .0026"	.0020" - .0032"
	> 40	.0003" - .0007"	.0006" - .0011"	.0010" - .0017"	.0014" - .0024"	.0019" - .0030"
CARBON STEELS / Kohlenstoffstahl / Acero de carbón / Acier du carbone / Acciaio al carbonio / 碳鋼						
1000's - 1018, 1020, 12L14	< 40	.0005" - .0010"	.0008" - .0014"	.0012" - .0020"	.0016" - .0027"	.0021" - .0033"
CAST MATERIAL / Gegossenes Material / Material bastidor vertidos / Materiaux fontes / Materiale fuso / 铸造件						
Ductile Iron		.0005" - .0010"	.0008" - .0014"	.0012" - .0020"	.0016" - .0027"	.0021" - .0033"
Gray Iron		.0005" - .0010"	.0008" - .0014"	.0012" - .0020"	.0016" - .0027"	.0021" - .0033"
NON-FERROUS / Nichteisenmetalle / Metal no ferroso / métal non ferreux / metallo non ferroso / 有色金属						
Aluminum (6061, 7075)		.0006" - .0011"	.0009" - .0015"	.0013" - .0021"	.0017" - .0028"	.0022" - .0034"
Magnesium		.0005" - .0010"	.0009" - .0014"	.0013" - .0020"	.0017" - .0027"	.0022" - .0033"
Copper		.0004" - .0008"	.0008" - .0012"	.0012" - .0018"	.0016" - .0025"	.0021" - .0031"
Brass, Bronze		.0005" - .0009"	.0009" - .0013"	.0013" - .0019"	.0017" - .0026"	.0022" - .0032"
COMPOSITE (non-ISO) / Verbundwerkstoff / material compuesto / matériau composite / materiale composito / 复合材料						
Glass Epoxy, Fiberglass, Plastics, Graphite, G10		.0003" - .0008"	.0007" - .0012"	.0011" - .0018"	.0015" - .0025"	.0020" - .0031"

NOTE - ABOVE ARE STARTING PARAMETERS ONLY. HIGHER RESULTS MAY BE ACHIEVED WITH OPTIMUM CONDITIONS.

GARR TOOL General Purpose Drilling Guide (Bright Finish)

	ISO Material	HRC	M/Min. (by Series)			
			1100	1200, 1205, 1520	1500, 1510	1600
S	COBALT BASE ALLOYS / Kobaltlegierungen / Aleaciones del cobalto / Alliages de cobalt / Leghe del cobalto / 钴基合金					
	Haynes 25/188, Stellite 21, Cobalt Chrome	< 40 > 40	- -	30 27	30 27	27 25
	NICKEL BASE ALLOYS / Nickellegierungen / Aleaciones de níquel / Alliages de nickel / Leghe di nichel / 镍基合金					
	Inconel-625/718, Waspaloy, Invar, Rene, Hastelloy, Monel	< 40 > 40	- -	30 27	30 27	27 25
	IRON BASE ALLOYS / Eisenlegierungen / Aleaciones ferrosas / Alliages ferreux / Leghe ferrose / 铁基合金					
	A286, Discaloy, Haynes 556, Carpenter 22, Greek Ascology	< 40 > 40	- -	30 27	30 27	27 25
	TITANIUM ALLOYS / Titanlegierungen / Aleaciones de Titanio / Alliages de Titane / Leghe di Titanio / 钛合金					
Commercially Pure, 6Al-4V, Astm 1/2/3, 6Al-25N-4Zr-2Mo-Si 5553 / Beta Titanium		- -	37 35	37 35	35 30	
M	STAINLESS STEELS / Rostfreie Stähle / Acero Inoxidable / Acier Inoxydable / Acciaio Inox / 不锈钢合金					
	13/8, 15/5, 17-4, pH Types	< 40 > 40	- -	40 37	40 37	37 35
	300 Series, 304L, Nitronic 50, Duplex, Super-Austenitic	< 40 > 40	- -	40 37	40 37	37 35
	400 Series - 403, 405, 420, 455	< 40 > 40	- -	40 37	40 37	37 35
	HIGH STRENGTH TOOL STEELS / Hochfeste Werkzeugstähle / Herramienta aceros de alto dureza / Aciers à outils à haute résistance / Acciaio da utensili molto duro / 高强度工具钢					
A2, D2, P20, H13, S7, O1 Thompson Shaft, Armor Plate (Class 1)	< 40 > 40 > 50	- - -	55 52 37	55 52 37	52 50 35	
P	MEDIUM ALLOY TOOL STEELS / Mittel Legierte Werkzeugstähle / Aceros herramienta medios de la aleación / Aciers à outils allés / Acciaio da utensili di media durezza / 中合金钢					
	4140, 4340, 52100, 6150, 8620	< 40 > 40	- -	72 70	72 70	70 65
	CARBON STEELS / Kohlenstoffstahl / Acero de carbón / Acier du carbone / Acciaio al carbonio / 碳钢					
	1000's - 1018, 1020, 12L14	< 40	-	82	82	80
K	CAST MATERIAL / Gegossenes Material / Material bastidor vertidos / Matériaux fontes / Materiale fuso / 铸造件					
	Ductile Iron Gray Iron		67 72	85 75	85 75	82 72
N	NON-FERROUS / Nichteisenmetalle / Metal no ferroso / métal non ferreux / metallo non ferroso / 有色金属					
	Aluminum (6061, 7075)		-	75	-	90
	Magnesium		-	45	-	45
	Copper		-	37	-	37
	Brass, Bronze		-	50	-	40
O	COMPOSITE (non-ISO) / Verbundwerkstoff / material compuesto / matériau composite / materiale composito / 复合材料					
	Glass Epoxy, Fiberglass, Plastics, Graphite, G10		42	-	42	-

NOTE - ABOVE ARE STARTING PARAMETERS ONLY. HIGHER RESULTS MAY BE ACHIEVED WITH OPTIMUM CONDITIONS.

GARR TOOL General Purpose Drilling Guide (Bright Finish)

	ISO Material	HRC	CHIPLOAD PER TOOTH (Fz)					
			2,0 - 3,0mm	3,0 - 6,0mm	6,0 - 10,0mm	10,0 - 13,0mm	13,0 - 16,0mm	
S	COBALT BASE ALLOYS / Kobaltlegierungen / Aleaciones del cobalto / Alliages de cobalt / Leghe del cobalto / 钴基合金							
	Haynes 25/188, Stellite 21, Cobalt Chrome	< 40 > 40	0,008 - 0,020 0,005 - 0,015	0,015 - 0,028 0,010 - 0,023	0,025 - 0,043 0,020 - 0,038	0,036 - 0,061 0,030 - 0,056	0,048 - 0,081 0,043 - 0,076	
	NICKEL BASE ALLOYS / Nickellegierungen / Aleaciones de níquel / Alliage de nickel / Leghe di nickel / 高镍基合金							
	Inconel-625/718, Waspaloy, Invar, Rene, Hastelloy, Monel	< 40 > 40	0,008 - 0,020 0,005 - 0,015	0,015 - 0,028 0,010 - 0,023	0,025 - 0,043 0,020 - 0,038	0,036 - 0,061 0,030 - 0,056	0,048 - 0,081 0,043 - 0,076	
	IRON BASE ALLOYS / Eisenlegierungen / Aleaciones ferrosas / Alliages ferreux / Leghe ferrose / 铁基合金							
	A286, Discaloy, Haynes 556, Carpenter 22, Greek Ascology	< 40 > 40	0,008 - 0,020 0,005 - 0,015	0,015 - 0,028 0,010 - 0,023	0,025 - 0,043 0,020 - 0,038	0,036 - 0,061 0,030 - 0,056	0,048 - 0,081 0,043 - 0,076	
	TITANIUM ALLOYS / Titanlegierungen / Aleaciones de Titanio / Alliage de Titane / Leghe di Titanio / 钛合金							
	Commercially Pure, 6Al-4V, Astm 1/2/3, 6Al-25N-4Zr-2Mo-Si 5553 / Beta Titanium		0,010 - 0,023 0,008 - 0,018	0,020 - 0,036 0,015 - 0,028	0,030 - 0,051 0,025 - 0,043	0,041 - 0,069 0,036 - 0,061	0,053 - 0,084 0,048 - 0,076	
	M	STAINLESS STEELS / Rostfreie Stähle / Acero Inoxidable / Acier Inoxydable / Acciaio Inox / 不锈钢合金						
		13/8, 15/5, 17-4, pH Types	< 40 > 40	0,010 - 0,023 0,008 - 0,018	0,018 - 0,033 0,015 - 0,028	0,028 - 0,048 0,025 - 0,043	0,038 - 0,066 0,036 - 0,061	0,051 - 0,081 0,048 - 0,076
300 Series, 304L, Nitronic 50, Duplex, Super-Austenitic		< 40 > 40	0,010 - 0,023 0,008 - 0,018	0,018 - 0,033 0,015 - 0,028	0,028 - 0,048 0,025 - 0,043	0,038 - 0,066 0,036 - 0,061	0,051 - 0,081 0,048 - 0,076	
400 Series - 403, 405, 420, 455		< 40 > 40	0,010 - 0,023 0,008 - 0,018	0,018 - 0,033 0,015 - 0,028	0,028 - 0,048 0,025 - 0,043	0,038 - 0,066 0,036 - 0,061	0,051 - 0,081 0,048 - 0,076	
P		HIGH STRENGTH TOOL STEELS / Hochfeste Werkzeugstähle / Herramienta aceros de alto dureza / Aciers à outils a haute résistance / Acciaio da utensili molto duro / 高强度工具钢						
		A2, D2, P20, H13, S7, O1 Thompson Shaft, Armor Plate (Class 1)	< 40 > 40 > 50	0,010 - 0,023 0,008 - 0,018 0,005 - 0,015	0,018 - 0,033 0,015 - 0,028 0,013 - 0,023	0,028 - 0,048 0,025 - 0,043 0,023 - 0,038	0,038 - 0,066 0,036 - 0,061 0,033 - 0,056	0,051 - 0,081 0,048 - 0,076 0,046 - 0,071
	MEDIUM ALLOY TOOL STEELS / Mittel Legierte Werkzeugstähle / Aceros herramienta medios de la aleación / Aciers à outils alliés / Acciaio da utensili di media durezza / 中碳合金钢							
	4140, 4340, 52100, 6150, 8620	< 40 > 40	0,010 - 0,023 0,008 - 0,018	0,018 - 0,033 0,015 - 0,028	0,028 - 0,048 0,025 - 0,043	0,038 - 0,066 0,036 - 0,061	0,051 - 0,081 0,048 - 0,076	
K	CARBON STEELS / Kohlenstoffstahl / Acero de carbón / Acier du carbone / Acciaio al carbonio / 碳钢							
	1000's - 1018, 1020, 12L14	< 40	0,013 - 0,025	0,020 - 0,036	0,030 - 0,051	0,041 - 0,069	0,053 - 0,084	
	CAST MATERIAL / Gegossenes Material / Material bastidor vertidos / Materiaux fontes / Materiale fuso / 铸造件							
N	Ductile Iron Gray Iron		0,013 - 0,025 0,013 - 0,025	0,020 - 0,036 0,020 - 0,036	0,030 - 0,051 0,030 - 0,051	0,041 - 0,069 0,041 - 0,069	0,053 - 0,084 0,053 - 0,084	
	NON-FERROUS / Nichteisenmetalle / Metal no ferroso / métal non ferreux / metallo non ferroso / 有色金属							
	Aluminum (6061, 7075)		0,015 - 0,028	0,023 - 0,038	0,033 - 0,053	0,043 - 0,071	0,056 - 0,086	
	Magnesium		0,013 - 0,025	0,023 - 0,036	0,033 - 0,051	0,043 - 0,069	0,056 - 0,084	
	Copper Brass, Bronze		0,010 - 0,020 0,013 - 0,023	0,020 - 0,030 0,023 - 0,033	0,030 - 0,046 0,033 - 0,048	0,041 - 0,064 0,043 - 0,066	0,053 - 0,079 0,056 - 0,081	
O	COMPOSITE (non-ISO) / Verbundwerkstoff / material compuesto / matériau composite / materiale composito / 复合材料							
	Glass Epoxy, Fiberglass, Plastics, Graphite, G10		0,008 - 0,020	0,018 - 0,030	0,028 - 0,046	0,038 - 0,064	0,051 - 0,079	

NOTE - ABOVE ARE STARTING PARAMETERS ONLY. HIGHER RESULTS MAY BE ACHIEVED WITH OPTIMUM CONDITIONS.

GARR TOOL General Purpose Drilling Guide (Durana Coated)

	ISO Material	HRC	SFM (by Series)			
			1100H, 1120H	1200H, 1205H, 1520H	1500H, 1510H	1800H
S	COBALT BASE ALLOYS / Kobaltlegierungen / Aleaciones del cobalto / Alliages de cobalt / Leghe del cobalto / 钴基合金					
	Haynes 25/188, Stellite 21, Cobalt Chrome	< 40 > 40	- -	120 105	120 105	- -
	NICKEL BASE ALLOYS / Nickellegierungen / Aleaciones de níquel / Alliage de nickel / Leghe di nichel / 镍基合金					
	Inconel-625/718, Waspaloy, Invar, Rene, Hastelloy, Monel	< 40 > 40	- -	120 105	120 105	- -
	IRON BASE ALLOYS / Eisenlegierungen / Aleaciones ferrosas / Alliages ferreux / Leghe ferrose / 铁基合金					
	A286, Discaloy, Haynes 556, Carpenter 22, Greek Ascology	< 40 > 40	- -	120 105	120 105	- -
	TITANIUM ALLOYS / Titanlegierungen / Aleaciones de Titanio / Alliage de Titane / Leghe di Titanio / 钛合金					
	Commercially Pure, 6Al-4V, Astm 1/2/3, 6Al-25N-4Zr-2Mo-Si 5553 / Beta Titanium	 < 40 > 40	 - -	 140 130	 140 130	 - -
M	STAINLESS STEELS / Rostfreie Stähle / Acero Inoxidable / Acier Inoxydable / Acciaio Inox / 不锈钢合金					
	13/8, 15/5, 17-4, pH Types	< 40 > 40	- -	145 135	145 135	- -
	300 Series, 304L, Nitronic 50, Duplex, Super-Austenitic	< 40 > 40	- -	145 135	145 135	- -
	400 Series - 403, 405, 420, 455	< 40 > 40	- -	145 135	145 135	- -
	HIGH STRENGTH TOOL STEELS / Hochfeste Werkzeugstähle / Herramienta aceros de alto dureza / Aciers à outils à haute résistance / Acciaio da utensili molto duro / 高强度工具钢					
	A2, D2, P20, H13, S7, O1 Thompson Shaft, Armor Plate (Class 1)	< 40 > 40 > 50	- - -	200 190 -	200 190 140	- - -
P	MEDIUM ALLOY TOOL STEELS / Mittel Legierte Werkzeugstähle / Aceros herramienta medios de la aleación / Aciers à outils alliés / Acciaio da utensili di media durezza / 中合金钢					
	4140, 4340, 52100, 6150, 8620	< 40 > 40	- -	255 245	255 245	- -
	CARBON STEELS / Kohlenstoffstahl / Acero de carbón / Acier du carbone / Acciaio al carbonio / 碳钢					
	1000's - 1018, 1020, 12L14	< 40	-	290	290	-
K	CAST MATERIAL / Gegossenes Material / Material bastidor vertidos / Matériaux fontes / Materiale fuso / 铸造件					
	Ductile Iron		300	300	300	-
	Gray Iron		270	270	270	-
N	NON-FERROUS / Nichteisenmetalle / Metal no ferroso / métal non ferreux / metallo non ferroso / 有色金属					
	Aluminum (6061, 7075)		-	300	-	280
	Magnesium		-	180	-	220
	Copper		-	170	-	180
	Brass, Bronze		-	180	-	260
O	COMPOSITE (non-ISO) / Verbundwerkstoff / material compuesto / matériau composite / materiale composito / 复合材料					
	Glass Epoxy, Fiberglass, Plastics, Graphite, G10		160	160	160	-

NOTE - ABOVE ARE STARTING PARAMETERS ONLY. HIGHER RESULTS MAY BE ACHIEVED WITH OPTIMUM CONDITIONS.

GARR TOOL General Purpose Drilling Guide (Durana Coated)

ISO Material	HRC	CHIPLOAD PER TOOTH (Fz)				
		1/16" - 1/8"	1/8" - 1/4"	1/4" - 3/8"	3/8" - 1/2"	1/2" - 5/8"
COBALT BASE ALLOYS / Kobaltlegierungen / Aleaciones del cobalto / Alliages de cobalt / Leghe del cobalto / 钴基合金						
Haynes 25/188, Stellite 21, Cobalt Chrome	< 40	.0003" - .0008"	.0006" - .0011"	.0010" - .0017"	.0014" - .0024"	.0019" - .0032"
	> 40	.0002" - .0006"	.0004" - .0009"	.0008" - .0015"	.0012" - .0022"	.0017" - .0030"
NICKEL BASE ALLOYS / Nickellegierungen / Aleaciones de níquel / Alliage de nickel / Leghe di nichel / 镍基合金						
Inconel-625/718, Waspaloy, Invar, Rene, Hastelloy, Monel	< 40	.0003" - .0008"	.0006" - .0011"	.0010" - .0017"	.0014" - .0024"	.0019" - .0032"
	> 40	.0002" - .0006"	.0004" - .0009"	.0008" - .0015"	.0012" - .0022"	.0017" - .0030"
IRON BASE ALLOYS / Eisenlegierungen / Aleaciones ferrosas / Alliages ferreux / Leghe ferrose / 铁基合金						
A286, Discaloy, Haynes 556, Carpenter 22, Greek Ascology	< 40	.0003" - .0008"	.0006" - .0011"	.0010" - .0017"	.0014" - .0024"	.0019" - .0032"
	> 40	.0002" - .0006"	.0004" - .0009"	.0008" - .0015"	.0012" - .0022"	.0017" - .0030"
TITANIUM ALLOYS / Titanlegierungen / Aleaciones de Titanio / Alliage de Titane / Leghe di Titanio / 钛合金						
Commercially Pure, 6Al-4V, Astm 1/2/3, 6Al-25N-4Zr-2Mo-Si	< 40	.0004" - .0009"	.0008" - .0014"	.0012" - .0020"	.0016" - .0027"	.0021" - .0033"
	> 40	.0003" - .0007"	.0006" - .0011"	.0010" - .0017"	.0014" - .0024"	.0019" - .0030"
5553 / Beta Titanium		.0003" - .0007"	.0006" - .0011"	.0010" - .0017"	.0014" - .0024"	.0019" - .0030"
STAINLESS STEELS / Rostfreie Stähle / Acero Inoxidable / Acier Inoxydable / Acciaio Inox / 不锈钢合金						
13/8, 15/5, 17-4, pH Types	< 40	.0004" - .0009"	.0007" - .0013"	.0011" - .0019"	.0015" - .0026"	.0020" - .0032"
	> 40	.0003" - .0007"	.0006" - .0011"	.0010" - .0017"	.0014" - .0024"	.0019" - .0030"
300 Series, 304L, Nitronic 50, Duplex, Super-Austenitic	< 40	.0004" - .0009"	.0007" - .0013"	.0011" - .0019"	.0015" - .0026"	.0020" - .0032"
	> 40	.0003" - .0007"	.0006" - .0011"	.0010" - .0017"	.0014" - .0024"	.0019" - .0030"
400 Series - 403, 405, 420, 455	< 40	.0004" - .0009"	.0007" - .0013"	.0011" - .0019"	.0015" - .0026"	.0020" - .0032"
	> 40	.0003" - .0007"	.0006" - .0011"	.0010" - .0017"	.0014" - .0024"	.0019" - .0030"
HIGH STRENGTH TOOL STEELS / Hochfeste Werkzeugstähle / Herramienta aceros de alto dureza / Aciers à outils a haute résistance / Acciaio da utensili molto duro / 高硬度工具鋼						
A2, D2, P20, H13, S7, O1	< 40	.0004" - .0009"	.0007" - .0013"	.0011" - .0019"	.0015" - .0026"	.0020" - .0032"
	> 40	.0003" - .0007"	.0006" - .0011"	.0010" - .0017"	.0014" - .0024"	.0019" - .0030"
Thompson Shaft, Armor Plate (Class 1)	> 50	.0002" - .0006"	.0005" - .0009"	.0009" - .0015"	.0013" - .0022"	.0018" - .0028"
MEDIUM ALLOY TOOL STEELS / Mittel Legierte Werkzeugstähle / Aceros herramienta medios de la aleación / Aciers à outils alliés / Acciaio da utensili di media durezza / 中碳合金鋼						
4140, 4340, 52100, 6150, 8620	< 40	.0004" - .0009"	.0007" - .0013"	.0011" - .0019"	.0015" - .0026"	.0020" - .0032"
	> 40	.0003" - .0007"	.0006" - .0011"	.0010" - .0017"	.0014" - .0024"	.0019" - .0030"
CARBON STEELS / Kohlenstoffstahl / Acero de carbón / Acier du carbone / Acciaio al carbonio / 碳鋼						
1000's - 1018, 1020, 12L14	< 40	.0005" - .0010"	.0008" - .0014"	.0012" - .0020"	.0016" - .0027"	.0021" - .0033"
CAST MATERIAL / Gegossenes Material / Material bastidor vertidos / Materiaux fontes / Materiale fuso / 铸造件						
Ductile Iron		.0005" - .0010"	.0008" - .0014"	.0012" - .0020"	.0016" - .0027"	.0021" - .0033"
Gray Iron		.0005" - .0010"	.0008" - .0014"	.0012" - .0020"	.0016" - .0027"	.0021" - .0033"
NON-FERROUS / Nichteisenmetalle / Metal no ferroso / métal non ferreux / metallo non ferroso / 有色金属						
Aluminum (6061, 7075)		.0006" - .0011"	.0009" - .0015"	.0013" - .0021"	.0017" - .0028"	.0022" - .0034"
Magnesium		.0005" - .0010"	.0009" - .0014"	.0013" - .0020"	.0017" - .0027"	.0022" - .0033"
Copper		.0004" - .0008"	.0008" - .0012"	.0012" - .0018"	.0016" - .0025"	.0021" - .0031"
Brass, Bronze		.0005" - .0009"	.0009" - .0013"	.0013" - .0019"	.0017" - .0026"	.0022" - .0032"
COMPOSITE (non-ISO) / Verbundwerkstoff / material compuesto / matériau composite / materiale composito / 复合材料						
Glass Epoxy, Fiberglass, Plastics, Graphite, G10		.0003" - .0008"	.0007" - .0012"	.0011" - .0018"	.0015" - .0025"	.0020" - .0031"

NOTE - ABOVE ARE STARTING PARAMETERS ONLY. HIGHER RESULTS MAY BE ACHIEVED WITH OPTIMUM CONDITIONS.

GARR TOOL General Purpose Drilling Guide (Durana Coated)

	ISO Material	HRC	M/Min. (by Series)			
			1100H, 1120H	1200H, 1205H, 1520H	1500H, 1510H	1800H
S	COBALT BASE ALLOYS / Kobaltlegierungen / Aleaciones del cobalto / Alliages de cobalt / Leghe del cobalto / 钴基合金					
	Haynes 25/188, Stellite 21, Cobalt Chrome	< 40 > 40	- -	37 32	37 32	- -
	NICKEL BASE ALLOYS / Nickellegierungen / Aleaciones de níquel / Alliages de nickel / Leghe di nichel / 镍基合金					
	Inconel-625/718, Waspaloy, Invar, Rene, Hastelloy, Monel	< 40 > 40	- -	37 32	37 32	- -
	IRON BASE ALLOYS / Eisenlegierungen / Aleaciones ferrosas / Alliages ferreux / Leghe ferrose / 铁基合金					
	A286, Discaloy, Haynes 556, Carpenter 22, Greek Ascology	< 40 > 40	- -	37 32	37 32	- -
	TITANIUM ALLOYS / Titanlegierungen / Aleaciones de Titanio / Alliages de Titane / Leghe di Titanio / 钛合金					
Commercially Pure, 6Al-4V, Astm 1/2/3, 6Al-25N-4Zr-2Mo-Si 5553 / Beta Titanium	 	- -	42 40	42 40	- -	
M	STAINLESS STEELS / Rostfreie Stähle / Acero Inoxidable / Acier Inoxydable / Acciaio Inox / 不锈钢合金					
	13/8, 15/5, 17-4, pH Types	< 40 > 40	- -	45 40	45 40	- -
	300 Series, 304L, Nitronic 50, Duplex, Super-Austenitic	< 40 > 40	- -	45 40	45 40	- -
	400 Series - 403, 405, 420, 455	< 40 > 40	- -	45 40	45 40	- -
	HIGH STRENGTH TOOL STEELS / Hochfeste Werkzeugstähle / Herramienta aceros de alto dureza / Aciers à outils à haute résistance / Acciaio da utensili molto duro / 高强度工具钢					
A2, D2, P20, H13, S7, O1 Thompson Shaft, Armor Plate (Class 1)	< 40 > 40 > 50	- - -	60 57 -	60 57 42	- - -	
P	MEDIUM ALLOY TOOL STEELS / Mittel Legierte Werkzeugstähle / Aceros herramienta medios de la aleación / Aciers à outils allés / Acciaio da utensili di media durezza / 中合金钢					
	4140, 4340, 52100, 6150, 8620	< 40 > 40	- -	77 75	77 75	- -
	CARBON STEELS / Kohlenstoffstahl / Acero de carbón / Acier du carbone / Acciaio al carbonio / 碳钢					
	1000's - 1018, 1020, 12L14	< 40	-	87	87	-
K	CAST MATERIAL / Gegossenes Material / Material bastidor vertidos / Matériaux fontes / Materiale fuso / 铸造件					
	Ductile Iron Gray Iron		90 82	90 82	90 82	- -
N	NON-FERROUS / Nichteisenmetalle / Metal no ferroso / métal non ferreux / metallo non ferroso / 有色金属					
	Aluminum (6061, 7075)		-	90	-	85
	Magnesium		-	55	-	67
	Copper		-	52	-	55
	Brass, Bronze		-	55	-	80
O	COMPOSITE (non-ISO) / Verbundwerkstoff / material compuesto / matériau composite / materiale composito / 复合材料					
	Glass Epoxy, Fiberglass, Plastics, Graphite, G10		50	50	50	-

NOTE - ABOVE ARE STARTING PARAMETERS ONLY. HIGHER RESULTS MAY BE ACHIEVED WITH OPTIMUM CONDITIONS.

GARR TOOL General Purpose Drilling Guide (Durana Coated)

ISO Material	HRC	CHIPLOAD PER TOOTH (Fz)					
		2,0 - 3,0mm	3,0 - 6,0mm	6,0 - 10,0mm	10,0 - 13,0mm	13,0 - 16,0mm	
S	COBALT BASE ALLOYS / Kobaltlegierungen / Aleaciones del cobalto / Alliages de cobalt / Leghe del cobalto / 钴基合金						
	Haynes 25/188, Stellite 21, Cobalt Chrome	< 40	0,008 - 0,020	0,015 - 0,028	0,025 - 0,043	0,036 - 0,061	0,048 - 0,081
		> 40	0,005 - 0,015	0,010 - 0,023	0,020 - 0,038	0,030 - 0,056	0,043 - 0,076
	NICKEL BASE ALLOYS / Nickellegierungen / Aleaciones de níquel / Alliage de nickel / Leghe di nickel / 高镍基合金						
	Inconel-625/718, Waspaloy, Invar, Rene, Hastelloy, Monel	< 40	0,008 - 0,020	0,015 - 0,028	0,025 - 0,043	0,036 - 0,061	0,048 - 0,081
		> 40	0,005 - 0,015	0,010 - 0,023	0,020 - 0,038	0,030 - 0,056	0,043 - 0,076
	IRON BASE ALLOYS / Eisenlegierungen / Aleaciones ferrosas / Alliages ferreux / Leghe ferrose / 铁基合金						
	A286, Discaloy, Haynes 556, Carpenter 22, Greek Ascology	< 40	0,008 - 0,020	0,015 - 0,028	0,025 - 0,043	0,036 - 0,061	0,048 - 0,081
		> 40	0,005 - 0,015	0,010 - 0,023	0,020 - 0,038	0,030 - 0,056	0,043 - 0,076
	TITANIUM ALLOYS / Titanlegierungen / Aleaciones de Titanio / Alliage de Titane / Leghe di Titanio / 钛合金						
Commercially Pure, 6Al-4V, Astm 1/2/3, 6Al-25N-4Zr-2Mo-Si		0,010 - 0,023	0,020 - 0,036	0,030 - 0,051	0,041 - 0,069	0,053 - 0,084	
5553 / Beta Titanium		0,008 - 0,018	0,015 - 0,028	0,025 - 0,043	0,036 - 0,061	0,048 - 0,076	
M	STAINLESS STEELS / Rostfreie Stähle / Acero Inoxidable / Acier Inoxydable / Acciaio Inox / 不锈钢合金						
	13/8, 15/5, 17-4, pH Types	< 40	0,010 - 0,023	0,018 - 0,033	0,028 - 0,048	0,038 - 0,066	0,051 - 0,081
		> 40	0,008 - 0,018	0,015 - 0,028	0,025 - 0,043	0,036 - 0,061	0,048 - 0,076
	300 Series, 304L, Nitronic 50, Duplex, Super-Austenitic	< 40	0,010 - 0,023	0,018 - 0,033	0,028 - 0,048	0,038 - 0,066	0,051 - 0,081
		> 40	0,008 - 0,018	0,015 - 0,028	0,025 - 0,043	0,036 - 0,061	0,048 - 0,076
	400 Series - 403, 405, 420, 455	< 40	0,010 - 0,023	0,018 - 0,033	0,028 - 0,048	0,038 - 0,066	0,051 - 0,081
	> 40	0,008 - 0,018	0,015 - 0,028	0,025 - 0,043	0,036 - 0,061	0,048 - 0,076	
P	HIGH STRENGTH TOOL STEELS / Hochfeste Werkzeugstähle / Herramienta aceros de alto dureza / Aciers à outils à haute résistance / Acciaio da utensili molto duro / 高强度工具钢						
	A2, D2, P20, H13, S7, O1	< 40	0,010 - 0,023	0,018 - 0,033	0,028 - 0,048	0,038 - 0,066	0,051 - 0,081
		> 40	0,008 - 0,018	0,015 - 0,028	0,025 - 0,043	0,036 - 0,061	0,048 - 0,076
	Thompson Shaft, Armor Plate (Class 1)	> 50	0,005 - 0,015	0,013 - 0,023	0,023 - 0,038	0,033 - 0,056	0,046 - 0,071
	MEDIUM ALLOY TOOL STEELS / Mittel Legierte Werkzeugstähle / Aceros herramienta medios de la aleación / Aciers à outils alliés / Acciaio da utensili di media durezza / 中合金钢						
	4140, 4340, 52100, 6150, 8620	< 40	0,010 - 0,023	0,018 - 0,033	0,028 - 0,048	0,038 - 0,066	0,051 - 0,081
		> 40	0,008 - 0,018	0,015 - 0,028	0,025 - 0,043	0,036 - 0,061	0,048 - 0,076
CARBON STEELS / Kohlenstoffstahl / Acero de carbón / Acier du carbone / Acciaio al carbonio / 碳钢							
1000's - 1018, 1020, 12L14	< 40	0,013 - 0,025	0,020 - 0,036	0,030 - 0,051	0,041 - 0,069	0,053 - 0,084	
K	CAST MATERIAL / Gegossenes Material / Material bastidor vertidos / Materiaux fontes / Materiale fuso / 铸造件						
	Ductile Iron		0,013 - 0,025	0,020 - 0,036	0,030 - 0,051	0,041 - 0,069	0,053 - 0,084
	Gray Iron		0,013 - 0,025	0,020 - 0,036	0,030 - 0,051	0,041 - 0,069	0,053 - 0,084
N	NON-FERROUS / Nichteisenmetalle / Metal no ferroso / métal non ferreux / metallo non ferroso / 有色金属						
	Aluminum (6061, 7075)		0,015 - 0,028	0,023 - 0,038	0,033 - 0,053	0,043 - 0,071	0,056 - 0,086
	Magnesium		0,013 - 0,025	0,023 - 0,036	0,033 - 0,051	0,043 - 0,069	0,056 - 0,084
	Copper		0,010 - 0,020	0,020 - 0,030	0,030 - 0,046	0,041 - 0,064	0,053 - 0,079
	Brass, Bronze		0,013 - 0,023	0,023 - 0,033	0,033 - 0,048	0,043 - 0,066	0,056 - 0,081
O	COMPOSITE (non-ISO) / Verbundwerkstoff / material compuesto / matériau composite / materiale composito / 复合材料						
	Glass Epoxy, Fiberglass, Plastics, Graphite, G10		0,008 - 0,020	0,018 - 0,030	0,028 - 0,046	0,038 - 0,064	0,051 - 0,079

NOTE - ABOVE ARE STARTING PARAMETERS ONLY. HIGHER RESULTS MAY BE ACHIEVED WITH OPTIMUM CONDITIONS.

GARR TOOL Drilling Guide for Mini Drills

(Series 1550H,1250H,1850H)

	ISO Material	HRC	SFM (Vc)	CHIPLOAD PER TOOTH (Fz)		
				.0312" - .0390"	.0394" - .0787"	.0791" - .1250"
S	COBALT BASE ALLOYS / Kobaltlegierungen / Aleaciones del cobalto / Alliages de cobalt / Leghe del cobalto / 钴基合金					
	Haynes 25/188, Stellite 21, Cobalt Chrome	< 40 > 40	140 130	.0002" - .0004" .0002" - .0004"	.0004" - .0007" .0003" - .0006"	.0006" - .0010" .0005" - .0009"
	NICKEL BASE ALLOYS / Nickellegierungen / Aleaciones de níquel / Alliage de nickel / Leghe di nichel / 镍基合金					
	Inconel-625/718, Waspaloy, Invar, Rene, Hastelloy, Monel	< 40 > 40	140 130	.0002" - .0004" .0002" - .0004"	.0004" - .0007" .0003" - .0006"	.0006" - .0010" .0005" - .0009"
	IRON BASE ALLOYS / Eisenlegierungen / Aleaciones ferrosas / Alliages ferreux / Leghe ferrose / 铁基合金					
	A286, Discaloy, Haynes 556, Carpenter 22, Greek Ascology	< 40 > 40	140 130	.0002" - .0004" .0002" - .0004"	.0004" - .0007" .0003" - .0006"	.0006" - .0010" .0005" - .0009"
	TITANIUM ALLOYS / Titanlegierungen / Aleaciones de Titanio / Alliage de Titane / Leghe di Titanio / 钛合金					
	Commercially Pure, 6Al-4V, Astm 1/2/3, 6Al-25N-4Zr-2Mo-Si		160	.0003" - .0006"	.0004" - .0008"	.0006" - .0012"
	5553 / Beta Titanium		150	.0002" - .0004"	.0003" - .0006"	.0005" - .0010"
	M	STAINLESS STEELS / Rostfreie Stähle / Acero inoxidable / Acier inoxydable / Acciaio Inox / 不锈钢合金				
13/8, 15/5, 17-4, pH Types		< 40 > 40	165 155	.0002" - .0004" .0002" - .0004"	.0004" - .0007" .0003" - .0006"	.0006" - .0010" .0005" - .0009"
300 Series, 304L, Nitronic 50, Duplex, Super-Austenitic		< 40 > 40	165 155	.0002" - .0004" .0002" - .0004"	.0004" - .0007" .0003" - .0006"	.0006" - .0010" .0005" - .0009"
400 Series - 403, 405, 420, 455		< 40 > 40	165 155	.0002" - .0004" .0002" - .0004"	.0004" - .0007" .0003" - .0006"	.0006" - .0010" .0005" - .0009"
HIGH STRENGTH TOOL STEELS / Hochfeste Werkzeugstähle / Herramienta aceros de alto dureza / Aciers à outils à haute résistance / Acciaio da utensili molto duro / 高强度工具钢						
A2, D2, P20, H13, S7, O1		< 40 > 40	220 210	.0003" - .0006" .0002" - .0004"	.0004" - .0008" .0003" - .0006"	.0006" - .0012" .0005" - .0010"
P	MEDIUM ALLOY TOOL STEELS / Mittel Legierte Werkzeugstähle / Aceros herramienta medios de la aleación / Aciers à outils alliés / Acciaio da utensili di media durezza / 中碳合金钢					
	4140, 4340, 52100, 6150, 8620	< 40 > 40	270 260	.0004" - .0008" .0003" - .0005"	.0006" - .0012" .0004" - .0008"	.0008" - .0015" .0006" - .0012"
	CARBON STEELS / Kohlenstoffstahl / Acero de carbón / Acier du carbone / Acciaio al carbonio / 碳钢					
1000's - 1018, 1020, 12L14	< 40	320	.0004" - .0008"	.0006" - .0012"	.0008" - .0015"	
K	CAST MATERIAL / Gegossenes Material / Material bastidor vertidos / Matériaux fontes / Materiale fuso / 铸造件					
	Ductile Iron		320	.0004" - .0008"	.0006" - .0012"	.0008" - .0015"
	Gray Iron		290	.0004" - .0008"	.0006" - .0012"	.0008" - .0015"
N	NON-FERROUS / Nichteisenmetalle / Metal no ferroso / métal non ferreux / metallo non ferroso / 有色金属					
	Aluminum 2014, 2024, 6061-(T1-T6), 7075, Extruded		350	.0004" - .0008"	.0006" - .0012"	.0008" - .0015"
	Magnesium		200	.0004" - .0008"	.0006" - .0012"	.0008" - .0015"
	Copper		190	.0004" - .0008"	.0006" - .0012"	.0008" - .0015"
	Brass		200	.0003" - .0008"	.0004" - .0012"	.0006" - .0015"
	Bronze		200	.0003" - .0008"	.0004" - .0012"	.0006" - .0015"

NOTE - ABOVE ARE STARTING PARAMETERS ONLY. HIGHER RESULTS MAY BE ACHIEVED WITH OPTIMUM CONDITIONS.

GARR TOOL Drilling Guide for Mini Drills

(Series 1550H,1250H,1850H)

ISO Material	HRC	M/Min. (Vc)	CHIPLOAD PER TOOTH (Fz)		
			0,79 - 0,99mm	1,00 - 2,00mm	2,01 - 3,17mm
COBALT BASE ALLOYS / Kobaltlegierungen / Aleaciones del cobalto / Alliages de cobalt / Leghe del cobalto / 钴基合金					
Haynes 25/188, Stellite 21, Cobalt Chrome	< 40 > 40	42 40	0,005 - 0,010 0,005 - 0,010	0,010 - 0,018 0,008 - 0,015	0,015 - 0,025 0,013 - 0,023
NICKEL BASE ALLOYS / Nickellegierungen / Aleaciones de níquel / Alliage de nickel / Leghe di nichel / 高镍基合金					
Inconel-625/718, Waspaloy, Invar, Rene, Hastelloy, Monel	< 40 > 40	42 40	0,008 - 0,013 0,005 - 0,010	0,010 - 0,018 0,008 - 0,015	0,015 - 0,025 0,013 - 0,023
IRON BASE ALLOYS / Eisenlegierungen / Aleaciones ferrosas / Alliages ferreux / Leghe ferrose / 铁基合金					
A286, Discaloy, Haynes 556, Carpenter 22, Greek Ascology	< 40 > 40	42 40	0,005 - 0,013 0,005 - 0,010	0,010 - 0,020 0,008 - 0,018	0,013 - 0,025 0,010 - 0,023
TITANIUM ALLOYS / Titanlegierungen / Aleaciones de Titanio / Alliage de Titane / Leghe di Titanio / 钛合金					
Commercially Pure, 6Al-4V, Astm 1/2/3, 6Al-25N-4Zr-2Mo-Si		50	0,008 - 0,015	0,010 - 0,020	0,015 - 0,030
5553 / Beta Titanium		45	0,005 - 0,010	0,008 - 0,015	0,013 - 0,025
STAINLESS STEELS / Rostfreie Stähle / Acero Inoxidable / Acier Inoxydable / Acciaio Inox / 不锈钢合金					
13/8, 15/5, 17-4, pH Types	< 40 > 40	50 47	0,005 - 0,010 0,005 - 0,010	0,010 - 0,018 0,008 - 0,015	0,015 - 0,025 0,013 - 0,023
300 Series, 304L, Nitronic 50, Duplex, Super-Austenitic	< 40 > 40	50 47	0,005 - 0,010 0,005 - 0,010	0,010 - 0,018 0,008 - 0,015	0,015 - 0,025 0,013 - 0,023
400 Series - 403, 405, 420, 455	< 40 > 40	50 47	0,005 - 0,010 0,005 - 0,010	0,010 - 0,018 0,008 - 0,015	0,015 - 0,025 0,013 - 0,023
HIGH STRENGTH TOOL STEELS / Hochfeste Werkzeugstähle / Herramienta aceros de alto dureza / Aciers à outils a haute résistance / Acciaio da utensili molto duro / 高强度工具钢					
A2, D2, P20, H13, S7, O1	< 40 > 40	67 65	0,008 - 0,015 0,005 - 0,010	0,010 - 0,020 0,008 - 0,015	0,015 - 0,030 0,013 - 0,025
MEDIUM ALLOY TOOL STEELS / Mittel Legierte Werkzeugstähle / Aceros herramienta medios de la aleación / Aciers à outils allés / Acciaio da utensili di media durezza / 中碳合金钢					
4140, 4340, 52100, 6150, 8620	< 40 > 40	82 80	0,010 - 0,020 0,008 - 0,013	0,015 - 0,030 0,010 - 0,020	0,020 - 0,038 0,015 - 0,030
CARBON STEELS / Kohlenstoffstahl / Acero de carbón / Acier du carbone / Acciaio al carbonio / 碳钢					
1000's - 1018, 1020, 12L14	< 40	100	0,010 - 0,020	0,015 - 0,030	0,020 - 0,038
CAST MATERIAL / Gegossenes Material / Material bastidor vertidos / Materiaux fontes / Materiale fuso / 铸造件					
Ductile Iron		100	0,010 - 0,020	0,015 - 0,030	0,020 - 0,038
Gray Iron		90	0,010 - 0,020	0,015 - 0,030	0,020 - 0,038
NON-FERROUS / Nichteisenmetalle / Metal no ferroso / métal non ferreux / metallo non ferroso / 有色金属					
Aluminum 2014, 2024, 6061-(T1-T6), 7075, Extruded		107	0,010 - 0,020	0,015 - 0,030	0,020 - 0,038
Magnesium		60	0,010 - 0,020	0,015 - 0,030	0,020 - 0,038
Copper		57	0,010 - 0,020	0,015 - 0,030	0,020 - 0,038
Brass		60	0,008 - 0,020	0,010 - 0,030	0,015 - 0,038
Bronze		60	0,008 - 0,020	0,010 - 0,030	0,015 - 0,038

NOTE - ABOVE ARE STARTING PARAMETERS ONLY. HIGHER RESULTS MAY BE ACHIEVED WITH OPTIMUM CONDITIONS.

GARR TOOL HTD Drilling Guide

	ISO Material	HRC	SFM (Vc)	CHIPLOAD PER TOOTH (Fz)		
				1/8" - 1/4"	1/4" - 3/8"	3/8" - 1/2"
S	COBALT BASE ALLOYS					
	Haynes 25/188, Stellite 21, Cobalt Chrome	< 40 > 40	110 70	.0006" - .0016" .0004" - .0012"	.0016" - .0022" .0012" - .0018"	.0022" - .0035" .0018" - .0031"
	NICKEL BASE ALLOYS					
	Inconel-625/718, Waspaloy, Invar, Rene, Hastelloy, Monel	< 40 > 40	120 80	.0006" - .0016" .0004" - .0012"	.0016" - .0022" .0012" - .0018"	.0022" - .0035" .0018" - .0031"
	IRON BASE ALLOYS					
	A286, Discaloy, Haynes 556, Carpenter 22, Greek Ascology	< 40 > 40	120 80	.0006" - .0016" .0004" - .0012"	.0016" - .0022" .0012" - .0018"	.0022" - .0035" .0018" - .0031"
	TITANIUM ALLOYS					
	Commercially Pure, 6Al-4V, Astm 1/2/3, 6Al-25N-4Zr-2Mo-Si		170	.0006" - .0026"	.0026" - .0040"	.0040" - .0055"
	5553 / Beta Titanium		120	.0005" - .0023"	.0023" - .0034"	.0034" - .0047"
	M	STAINLESS STEELS				
13/8, 15/5, 17-4, pH Types		< 40 > 40	150 105	.0006" - .0018" .0005" - .0013"	.0018" - .0035" .0013" - .0030"	.0035" - .0049" .0030" - .0043"
300 Series, 304L, Nitronic 50, Duplex, Super-Austenitic		< 40 > 40	150 105	.0006" - .0018" .0005" - .0013"	.0018" - .0035" .0013" - .0030"	.0035" - .0049" .0030" - .0043"
400 Series - 403, 405, 420, 455		< 40 > 40	160 105	.0006" - .0018" .0005" - .0013"	.0018" - .0035" .0013" - .0030"	.0035" - .0049" .0030" - .0043"
HIGH STRENGTH TOOL STEELS						
A2, D2, P20, H13, S7, O1		< 40 > 40	170 105	.0008" - .0026" .0006" - .0020"	.0026" - .0038" .0020" - .0032"	.0038" - .0050" .0032" - .0043"
P	MEDIUM ALLOY TOOL STEELS					
	4140, 4340, 52100, 6150, 8620	< 40 > 40	260 110	.0008" - .0026" .0006" - .0020"	.0026" - .0038" .0020" - .0032"	.0038" - .0050" .0032" - .0043"
	CARBON STEELS					
1000's - 1018, 1020, 12L14	< 40	320	.0008" - .0029"	.0030" - .0045"	.0045" - .0060"	
K	CAST MATERIAL					
	Ductile Iron		340	.0008" - .0029"	.0029" - .0045"	.0045" - .0060"
	Gray Iron		350	.0008" - .0029"	.0029" - .0045"	.0045" - .0060"
N	NON-FERROUS					
	Aluminum 2014, 2024, 6061-(T1-T6), 7075		400	.0016" - .0030"	.0030" - .0046"	.0046" - .0062"
	Aluminum Die Cast		375	.0014" - .0027"	.0027" - .0040"	.0040" - .0054"
	Magnesium		275	.0014" - .0026"	.0026" - .0037"	.0037" - .0049"
	Copper		250	.0013" - .0024"	.0024" - .0031"	.0031" - .0044"
	Brass		360	.0016" - .0030"	.0030" - .0044"	.0044" - .0060"
	Bronze		260	.0013" - .0024"	.0024" - .0031"	.0031" - .0044"

NOTE - ABOVE ARE STARTING PARAMETERS ONLY. HIGHER RESULTS MAY BE ACHIEVED WITH OPTIMUM CONDITIONS.

	ISO Material	HRC	M/Min. (Vc)	CHIPLOAD PER TOOTH (Fz)		
				3.0 - 6.0mm	6.0 - 10.0mm	10.0 - 13.0mm
S	COBALT BASE ALLOYS					
	Haynes 25/188, Stellite 21, Cobalt Chrome	< 40 > 40	33 21	0.015 - 0.041 0.010 - 0.030	0.041 - 0.056 0.030 - 0.046	0.056 - 0.089 0.046 - 0.079
	NICKEL BASE ALLOYS					
	Inconel-625/718, Waspaloy, Invar, Rene, Hastelloy, Monel	< 40 > 40	36 24	0.015 - 0.041 0.010 - 0.030	0.041 - 0.056 0.030 - 0.046	0.056 - 0.089 0.046 - 0.079
	IRON BASE ALLOYS					
	A286, Discaloy, Haynes 556, Carpenter 22, Greek Ascolloy	< 40 > 40	36 24	0.015 - 0.041 0.010 - 0.030	0.041 - 0.056 0.030 - 0.046	0.056 - 0.089 0.046 - 0.079
	TITANIUM ALLOYS					
	Commercially Pure, 6Al-4V, Astm 1/2/3, 6Al-25N-4Zr-2Mo-Si		52	0.015 - 0.066	0.066 - 0.102	0.102 - 0.140
	5553 / Beta Titanium		36	0.013 - 0.058	0.058 - 0.086	0.086 - 0.119
	M	STAINLESS STEELS				
13/8, 15/5, 17-4, pH Types		< 40 > 40	45 32	0.015 - 0.046 0.013 - 0.033	0.046 - 0.089 0.033 - 0.076	0.089 - 0.124 0.076 - 0.109
300 Series, 304L, Nitronic 50, Duplex, Super-Austenitic		< 40 > 40	45 32	0.015 - 0.046 0.013 - 0.033	0.046 - 0.089 0.033 - 0.076	0.089 - 0.124 0.076 - 0.109
400 Series - 403, 405, 420, 455		< 40 > 40	48 32	0.015 - 0.046 0.013 - 0.033	0.046 - 0.089 0.033 - 0.076	0.089 - 0.124 0.076 - 0.109
HIGH STRENGTH TOOL STEELS						
A2, D2, P20, H13, S7, O1		< 40 > 40	52 32	0.020 - 0.066 0.015 - 0.051	0.066 - 0.097 0.051 - 0.081	0.097 - 0.127 0.081 - 0.109
P	MEDIUM ALLOY TOOL STEELS					
	4140, 4340, 52100, 6150, 8620	< 40 > 40	79 33	0.020 - 0.066 0.015 - 0.051	0.066 - 0.097 0.051 - 0.081	0.097 - 0.127 0.081 - 0.109
	CARBON STEELS					
	1000's - 1018, 1020, 12L14	< 40	97	0.020 - 0.074	0.074 - 0.114	0.114 - 0.152
K	CAST MATERIAL					
	Ductile Iron		103	0.020 - 0.074	0.074 - 0.114	0.114 - 0.152
	Gray Iron		106	0.020 - 0.074	0.074 - 0.114	0.114 - 0.152
N	NON-FERROUS					
	Aluminum 2014, 2024, 6061-(T1-T6), 7075		122	0.041 - 0.076	0.076 - 0.117	0.117 - 0.157
	Aluminum Die Cast		114	0.036 - 0.069	0.069 - 0.102	0.102 - 0.137
	Magnesium		83	0.036 - 0.066	0.066 - 0.094	0.094 - 0.124
	Copper		76	0.033 - 0.061	0.061 - 0.079	0.079 - 0.112
	Brass		109	0.041 - 0.076	0.076 - 0.112	0.112 - 0.152
	Bronze		79	0.033 - 0.061	0.061 - 0.079	0.079 - 0.112

NOTE - ABOVE ARE STARTING PARAMETERS ONLY. HIGHER RESULTS MAY BE ACHIEVED WITH OPTIMUM CONDITIONS.

GARR TOOL High Performance Drilling Guide

ISO Material	HRC	SFM (Vc)	CHIPLOAD PER TOOTH (Fz)				
			1/8" - 1/4"	1/4" - 3/8"	3/8" - 1/2"	1/2" - 5/8"	5/8" - 3/4"
COBALT BASE ALLOYS / Kobaltlegierungen / Aleaciones del cobalto / Alliages de cobalt / Leghe del cobalto / 钴基合金							
Haynes 25/188, Stellite 21, Cobalt Chrome	< 40 > 40	140 130	.0008" - .0015" .0005" - .0012"	.0012" - .0020" .0009" - .0017"	.0017" - .0026" .0014" - .0023"	.0022" - .0032" .0019" - .0029"	.0027" - .0038" .0024" - .0035"
NICKEL BASE ALLOYS / Nickellegierungen / Aleaciones de níquel / Alliage de nickel / Leghe di nichel / 高镍基合金							
Inconel-625/718, Waspaloy, Invar, Rene, Hastelloy, Monel	< 40 > 40	140 130	.0008" - .0015" .0005" - .0012"	.0012" - .0020" .0009" - .0017"	.0017" - .0026" .0014" - .0023"	.0022" - .0032" .0019" - .0029"	.0027" - .0038" .0024" - .0035"
IRON BASE ALLOYS / Eisenlegierungen / Aleaciones ferrosas / Alliages ferreux / Leghe ferrose / 铁基合金							
A286, Discaloy, Haynes 556, Carpenter 22, Greek Ascology	< 40 > 40	140 130	.0008" - .0015" .0005" - .0012"	.0012" - .0020" .0009" - .0017"	.0017" - .0026" .0014" - .0023"	.0022" - .0032" .0019" - .0029"	.0027" - .0038" .0024" - .0035"
TITANIUM ALLOYS / Titanlegierungen / Aleaciones de Titanio / Alliage de Titane / Leghe di Titanio / 钛合金							
Commercially Pure, 6Al-4V, Astm 1/2/3, 6Al-25N-4Zr-2Mo-Si		160	.0010" - .0018"	.0015" - .0023"	.0020" - .0029"	.0025" - .0035"	.0030" - .0041"
5553 / Beta Titanium		150	.0008" - .0015"	.0012" - .0020"	.0017" - .0026"	.0022" - .0032"	.0027" - .0038"
STAINLESS STEELS / Rostfreie Stähle / Acero Inoxidable / Acier Inoxydable / Acciaio Inox / 不锈钢合金							
13/8, 15/5, 17-4, pH Types	< 40 > 40	165 155	.0010" - .0017" .0007" - .0015"	.0014" - .0022" .0011" - .0020"	.0019" - .0028" .0016" - .0026"	.0024" - .0034" .0021" - .0032"	.0029" - .0040" .0026" - .0038"
300 Series, 304L, Nitronic 50, Duplex, Super-Austenitic	< 40 > 40	165 155	.0010" - .0017" .0007" - .0015"	.0014" - .0022" .0011" - .0020"	.0019" - .0028" .0016" - .0026"	.0024" - .0034" .0021" - .0032"	.0029" - .0040" .0026" - .0038"
400 Series - 403, 405, 420, 455	< 40 > 40	165 155	.0010" - .0017" .0007" - .0015"	.0014" - .0022" .0011" - .0020"	.0019" - .0028" .0016" - .0026"	.0024" - .0034" .0021" - .0032"	.0029" - .0040" .0026" - .0038"
HIGH STRENGTH TOOL STEELS / Hochfeste Werkzeugstähle / Herramienta aceros de alto dureza / Aciers à outils à haute résistance / Acciaio da utensili molto duro / 高硬度工具钢							
A2, D2, P20, H13, S7, O1	< 40 > 40	220 210	.0011" - .0020" .0007" - .0014"	.0015" - .0025" .0011" - .0019"	.0020" - .0031" .0016" - .0025"	.0025" - .0037" .0021" - .0031"	.0030" - .0043" .0026" - .0037"
MEDIUM ALLOY TOOL STEELS / Mittel Legierte Werkzeugstähle / Aceros herramienta medios de la aleación / Aciers à outils alliés / Acciaio da utensili di media durezza / 中硬合金							
4140, 4340, 52100, 6150, 8620	< 40 > 40	270 260	.0011" - .0020" .0007" - .0014"	.0015" - .0025" .0011" - .0019"	.0020" - .0031" .0016" - .0025"	.0025" - .0037" .0021" - .0031"	.0030" - .0043" .0026" - .0037"
CARBON STEELS / Kohlenstoffstahl / Acero de carbón / Acier du carbone / Acciaio al carbonio / 碳钢							
1000's - 1018, 1020, 12L14	< 40	320	.0014" - .0023"	.0018" - .0027"	.0023" - .0033"	.0028" - .0039"	.0033" - .0045"
CAST MATERIAL / Gegossenes Material / Material bastidor vertidos / Materiaux fontes / Materiale fuso / 铸造件							
Ductile Iron		320	.0015" - .0023"	.0019" - .0028"	.0024" - .0034"	.0029" - .0040"	.0034" - .0046"
Gray Iron		290	.0016" - .0024"	.0020" - .0029"	.0025" - .0035"	.0030" - .0041"	.0035" - .0047"
NON-FERROUS / Nichteisenmetalle / Metal no ferroso / métal non ferreux / metallo non ferroso / 有色金属							
Aluminum 2014, 2024, 6061-(T1-T6), 7075		350	.0023" - .0033"	.0027" - .0038"	.0033" - .0044"	.0038" - .0050"	.0043" - .0056"
Aluminum Die Cast		320	.0018" - .0028"	.0022" - .0033"	.0027" - .0039"	.0032" - .0045"	.0037" - .0051"
Magnesium		200	.0020" - .0030"	.0024" - .0035"	.0029" - .0041"	.0034" - .0047"	.0039" - .0053"
Copper		190	.0017" - .0025"	.0021" - .0030"	.0026" - .0036"	.0031" - .0042"	.0036" - .0048"
Brass		200	.0020" - .0032"	.0024" - .0037"	.0029" - .0043"	.0034" - .0049"	.0039" - .0055"
Bronze		200	.0018" - .0025"	.0022" - .0030"	.0027" - .0036"	.0032" - .0042"	.0037" - .0048"

NOTE - ABOVE ARE STARTING PARAMETERS ONLY. HIGHER RESULTS MAY BE ACHIEVED WITH OPTIMUM CONDITIONS.

GARR TOOL High Performance Drilling Guide

ISO Material	HRC	M/Min. (Vc)	CHIPLOAD PER TOOTH (Fz)				
			3,0 - 6,0mm	6,0 - 10,0mm	10,0 - 13,0mm	13,0 - 16,0mm	16,0 - 20,0mm
COBALT BASE ALLOYS / Kobaltlegierungen / Aleaciones del cobalto / Alliages de cobalt / Leghe del cobalto / 钴基合金							
Haynes 25/188, Stellite 21, Cobalt Chrome	< 40 > 40	42 40	0,020 - 0,038 0,013 - 0,030	0,030 - 0,051 0,023 - 0,043	0,043 - 0,066 0,036 - 0,058	0,056 - 0,081 0,048 - 0,074	0,069 - 0,097 0,061 - 0,089
NICKEL BASE ALLOYS / Nickellegierungen / Aleaciones de níquel / Alliage de nickel / Leghe di nichel / 高镍基合金							
Inconel-625/718, Waspaloy, Invar, Rene, Hastelloy, Monel	< 40 > 40	42 40	0,020 - 0,038 0,013 - 0,030	0,030 - 0,051 0,023 - 0,043	0,043 - 0,066 0,036 - 0,058	0,056 - 0,081 0,048 - 0,074	0,069 - 0,097 0,061 - 0,089
IRON BASE ALLOYS / Eisenlegierungen / Aleaciones ferrosas / Alliages ferreux / Leghe ferrose / 铁基合金							
A286, Discaloy, Haynes 556, Carpenter 22, Greek Ascocoloy	< 40 > 40	42 40	0,020 - 0,038 0,013 - 0,030	0,030 - 0,051 0,023 - 0,043	0,043 - 0,066 0,036 - 0,058	0,056 - 0,081 0,048 - 0,074	0,069 - 0,097 0,061 - 0,089
TITANIUM ALLOYS / Titanlegierungen / Aleaciones de Titanio / Alliage de Titane / Leghe di Titanio / 钛合金							
Commercially Pure, 6Al-4V, Astm 1/2/3, 6Al-25N-4Zr-2Mo-Si		50	0,025 - 0,046	0,038 - 0,058	0,051 - 0,074	0,064 - 0,089	0,076 - 0,104
5553 / Beta Titanium		45	0,020 - 0,038	0,030 - 0,051	0,043 - 0,066	0,056 - 0,081	0,069 - 0,097
STAINLESS STEELS / Rostfreie Stähle / Acero Inoxidable / Acier Inoxydable / Acciaio Inox / 不锈钢合金							
13/8, 15/5, 17-4, pH Types	< 40 > 40	50 47	0,025 - 0,043 0,018 - 0,038	0,036 - 0,056 0,028 - 0,051	0,048 - 0,071 0,041 - 0,066	0,061 - 0,086 0,053 - 0,081	0,074 - 0,102 0,066 - 0,097
300 Series, 304L, Nitronic 50, Duplex, Super-Austenitic	< 40 > 40	50 47	0,025 - 0,043 0,018 - 0,038	0,036 - 0,056 0,028 - 0,051	0,048 - 0,071 0,041 - 0,066	0,061 - 0,086 0,053 - 0,081	0,074 - 0,102 0,066 - 0,097
400 Series - 403, 405, 420, 455	< 40 > 40	50 47	0,025 - 0,043 0,018 - 0,038	0,036 - 0,056 0,028 - 0,051	0,048 - 0,071 0,041 - 0,066	0,061 - 0,086 0,053 - 0,081	0,074 - 0,102 0,066 - 0,097
HIGH STRENGTH TOOL STEELS / Hochfeste Werkzeugstähle / Herramienta aceros de alto dureza / Aciers à outils a haute résistance / Acciaio da utensili molto duro / 高强度工具钢							
A2, D2, P20, H13, S7, O1	< 40 > 40	67 65	0,028 - 0,051 0,018 - 0,036	0,038 - 0,064 0,028 - 0,048	0,051 - 0,079 0,041 - 0,064	0,064 - 0,094 0,053 - 0,079	0,076 - 0,109 0,066 - 0,094
MEDIUM ALLOY TOOL STEELS / Mittel Legierte Werkzeugstähle / Aceros herramienta medios de la aleación / Aciers à outils alliés / Acciaio da utensili di media durezza / 中碳合金							
4140, 4340, 52100, 6150, 8620	< 40 > 40	82 80	0,028 - 0,051 0,018 - 0,036	0,038 - 0,064 0,028 - 0,048	0,051 - 0,079 0,041 - 0,064	0,064 - 0,094 0,053 - 0,079	0,076 - 0,109 0,066 - 0,094
CARBON STEELS / Kohlenstoffstahl / Acero de carbón / Acier du carbone / Acciaio al carbonio / 碳钢							
1000's - 1018, 1020, 12L14	< 40	100	0,036 - 0,058	0,048 - 0,069	0,058 - 0,064	0,071 - 0,099	0,084 - 0,114
CAST MATERIAL / Gegossenes Material / Material bastidor vertidos / Materiaux fontes / Materiale fuso / 铸造件							
Ductile Iron		100	0,038 - 0,058	0,048 - 0,071	0,061 - 0,086	0,074 - 0,102	0,086 - 0,117
Gray Iron		90	0,041 - 0,061	0,051 - 0,074	0,064 - 0,089	0,076 - 0,104	0,089 - 0,119
NON-FERROUS / Nichteisenmetalle / Metal no ferroso / métal non ferreux / metallo non ferroso / 有色金属							
Aluminum 2014, 2024, 6061-(T1-T6), 7075		107	0,058 - 0,084	0,069 - 0,097	0,084 - 0,112	0,097 - 0,127	0,109 - 0,142
Aluminum Die Cast		100	0,046 - 0,071	0,056 - 0,084	0,069 - 0,099	0,081 - 0,114	0,094 - 0,130
Magnesium		60	0,051 - 0,076	0,061 - 0,089	0,074 - 0,104	0,086 - 0,119	0,099 - 0,135
Copper		57	0,043 - 0,064	0,053 - 0,076	0,066 - 0,091	0,079 - 0,107	0,091 - 0,122
Brass		60	0,051 - 0,081	0,061 - 0,094	0,074 - 0,109	0,086 - 0,124	0,099 - 0,140
Bronze		60	0,048 - 0,064	0,056 - 0,076	0,069 - 0,091	0,081 - 0,107	0,094 - 0,122

NOTE - ABOVE ARE STARTING PARAMETERS ONLY. HIGHER RESULTS MAY BE ACHIEVED WITH OPTIMUM CONDITIONS.

GARR TOOL Drilling Guide for Aluminum Series 3-Flute Drills

			CHIPLOAD PER TOOTH (Fz)					
Material	Type	SFM (Vc)	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"
Aluminum Alloy	6061	450 - 650	.0020" - .0040"	.0025" - .0050"	.0035" - .0060"	.0045" - .0070"	.0055" - .0080"	.0065" - .0100"
Cast Aluminum	380	300 - 500	.0015" - .0030"	.0020" - .0040"	.0030" - .0050"	.0030" - .0060"	.0035" - .0070"	.0040" - .0080"
Magnesium		250 - 500	.0015" - .0030"	.0020" - .0040"	.0030" - .0050"	.0030" - .0060"	.0035" - .0070"	.0040" - .0080"
Copper & Brass		250 - 400	.0010" - .0025"	.0020" - .0030"	.0020" - .0030"	.0020" - .0040"	.0030" - .0050"	.0030" - .0060"
Titanium	6Al-4V	100 - 300	.0010" - .0020"	.0020" - .0030"	.0020" - .0030"	.0020" - .0040"	.0030" - .0050"	.0030" - .0060"

			CHIPLOAD PER TOOTH (Fz)					
Material	Type	M/Min. (Vc)	4,0mm	6,0mm	8,0mm	10,0mm	12,0mm	16,0mm
Aluminum Alloy	6061	140 - 200	0,050 - 0,100	0,065 - 0,125	0,090 - 0,150	0,115 - 0,175	0,150 - 0,200	0,165 - 0,250
Cast Aluminum	380	90 - 150	0,038 - 0,075	0,050 - 0,100	0,075 - 0,125	0,075 - 0,150	0,090 - 0,175	0,100 - 0,200
Magnesium		75 - 150	0,038 - 0,075	0,050 - 0,100	0,075 - 0,125	0,075 - 0,150	0,090 - 0,175	0,100 - 0,200
Copper, Brass		75 - 120	0,025 - 0,060	0,050 - 0,075	0,050 - 0,075	0,050 - 0,100	0,075 - 0,125	0,075 - 0,150
Titanium	6Al-4V	30 - 90	0,025 - 0,050	0,050 - 0,075	0,050 - 0,075	0,050 - 0,100	0,075 - 0,125	0,075 - 0,150



NOTE - ABOVE ARE STARTING PARAMETERS ONLY. HIGHER RESULTS MAY BE ACHIEVED WITH OPTIMUM CONDITIONS.

OPERATING PARAMETERS		
TOOL DIAMETER	Vc	
	1500 SFM	3000 SFM
	RPM (n)	
1/16"	45,000	90,000
1/8"	45,000	90,000
3/16"	30,000	60,000
1/4"	23,000	45,000
3/8"	15,000	30,000
1/2"	11,000	22,000
3/4"	7,500	15,000
1"	5,500	10,000

Speeds and Feeds

Carbide burrs typically operate between 1500 and 3000 SFM. Solid carbide burrs that are 1/8" diameter or less can typically be run at speeds up to 75,000 RPM (n). Burrs ranging in size from 3/16" to 3/8" diameter can utilize a 30,000 RPM (n) grinder. Burrs ranging in size from 1/4" to 1/2" diameter can utilize a 22,000 RPM (n) grinder. These are general speed recommendations that may need to be adjusted for optimal performance.

Safety Information

Always wear the appropriate personal protective equipment, such as safety glasses and protective clothing, when using solid carbide or HSS cutting tools. Machines should be fully guarded. Technical data provided should be considered advisory only as variations may be necessary depending on the particular application.

BURR TROUBLESHOOTING OPTIONS	
PROBLEM	POSSIBLE SOLUTIONS
Broken Braze	Excessive Force Heat from rubbing shank Dull tool
Chatter	Improper location in collet Bad grinder bearings Bent shank Unstable control of process Lack of rigid setup
Plugged Flutes	Use coarser burr Working in soft material Use an anti-stick agent Faster RPM Slower RPM Lighter cuts
Excessive Vibration	Improper location in collet Bad grinder bearings Bent shank Unstable control of process Faster RPM Slower RPM Faster feed Slower feed Lack of rigid setup
Poor Finish	Improper location in collet Bad grinder bearings Bent shank Unstable control of process Faster RPM Slower RPM Switch to finer cut Don't use double cut Faster feed Lack of rigid setup
Poor Tool Life	Heat from rubbing shank Improper location in collet Bad grinder bearings Bent shank Unstable control of process Faster RPM Slower RPM Don't use double cut Faster feed Slower feed Cutting abrasive material Lack of rigid setup

Hardness Conversion Chart

ROCKWELL HARDNESS (HRb)	ROCKWELL HARDNESS (HRc)	BRINELL HARDNESS (HB)	VICKERS HARDNESS (HV)	TENSILE STRENGTH (N/mm ²)	PSI (1000 lb/in ²)
67	-	116	122	401	58
70	-	121	127	432	63
73	-	126	132	448	65
75	-	131	137	455	66
77	-	137	143	463	67
80	-	143	150	479	69
82	-	149	156	494	72
84	-	156	163	525	76
86	-	163	171	540	78
89	-	170	178	556	81
91	-	179	188	602	88
93	-	187	196	632	92
96	-	197	212	664	97
97	-	207	218	695	101
98	-	212	222	710	103
-	20	217	228	741	107
-	21	223	234	756	110
-	22	229	241	772	112
-	23	235	247	787	114
-	24	241	255	818	118
-	25	248	261	849	123
-	27	255	269	865	125
-	28	262	275	895	130
-	29	269	284	911	132
-	30	277	292	942	136
-	31	285	300	973	141
-	32	293	308	988	143
-	33	302	318	1019	147
-	34	311	327	1050	152
-	35	321	337	1096	159
-	37	331	349	1127	163
-	38	341	359	1158	168
-	39	352	370	1189	172
-	40	363	381	1235	179
-	41	375	395	1266	183
-	42	388	408	1312	190
-	44	401	422	1359	197
-	45	415	437	1420	206
-	46	429	452	1467	212
-	48	444	470	1513	219
-	50	461	497	1559	226
-	51	477	517	1621	235
-	52	495	532	1668	241
-	54	543	572	1729	250
-	56	514	609	1807	262
-	57	555	630	1884	273
-	59	578	670	1961	284
-	60	601	698	2039	295
-	61	-	720	-	-
-	62	-	746	-	-
-	63	-	772	-	-
-	64	-	800	-	-
-	65	-	832	-	-
-	66	-	865	-	-
-	67	-	900	-	-
-	68	-	940	-	-

Conversions from each scale are approximate

Decimal Equivalent Chart

Diameter	Decimal Equiv.
#80	.0135
0.35mm	.0138
#79	.0145
1/64"	.0156
0.40mm	.0158
#78	.0160
0.45mm	.0177
#77	.0180
0.50mm	.0197
#76	.0200
#75	.0210
0.55mm	.0217
#74	.0225
0.60mm	.0236
#73	.0240
#72	.0250
0.65mm	.0256
#71	.0260
0.70mm	.0276
#70	.0280
#69	.0292
0.75mm	.0295
#68	.0310
1/32"	.0312
0.80mm	.0315
#67	.0320
#66	.0330
0.85mm	.0335
#65	.0350
0.90mm	.0354
#64	.0360
#63	.0370
0.95mm	.0374
#62	.0380
#61	.0390
1.00mm	.0394
#60	.0400
#59	.0410
1.05mm	.0413
#58	.0420
#57	.0430
1.10mm	.0433
1.15mm	.0453
#56	.0465
3/64"	.0469
1.20mm	.0472
1.25mm	.0492
1.30mm	.0512
#55	.0520
1.35mm	.0531
#54	.0550
1.40mm	.0551
1.45mm	.0571
1.50mm	.0591
#53	.0595
1.55mm	.0610
1/16"	.0625
1.60mm	.0630
#52	.0635
1.65mm	.0650
1.70mm	.0669
#51	.0670
1.75mm	.0689
#50	.0700
1.80mm	.0709
1.85mm	.0728

Diameter	Decimal Equiv.
#49	.0730
1.90mm	.0748
#48	.0760
1.95mm	.0768
5/64"	.0781
#47	.0785
2.00mm	.0787
2.05mm	.0807
#46	.0810
#45	.0820
2.10mm	.0827
2.15mm	.0846
#44	.0860
2.20mm	.0866
2.25mm	.0886
#43	.0890
2.30mm	.0906
2.35mm	.0925
#42	.0935
3/32"	.0938
2.40mm	.0945
#41	.0960
2.45mm	.0965
#40	.0980
2.50mm	.0984
#39	.0995
#38	.1015
2.60mm	.1024
#37	.1040
2.70mm	.1063
#36	.1065
2.75mm	.1083
7/64"	.1094
#35	.1100
2.80mm	.1102
#34	.1110
#33	.1130
2.90mm	.1142
#32	.1160
3.00mm	.1181
#31	.1200
3.10mm	.1220
1/8"	.1250
3.20mm	.1260
3.25mm	.1280
#30	.1285
3.30mm	.1299
3.40mm	.1339
#29	.1360
3.50mm	.1378
#28	.1405
9/64"	.1406
3.60mm	.1417
#27	.1440
3.70mm	.1457
#26	.1470
3.75mm	.1476
#25	.1495
3.80mm	.1496
#24	.1520
3.90mm	.1535
#23	.1540
5/32"	.1562
#22	.1570
4.00mm	.1575
#21	.1590
#20	.1610

Diameter	Decimal Equiv.
4.10mm	.1614
4.20mm	.1654
#19	.1660
4.25mm	.1673
4.30mm	.1693
#18	.1695
11/64"	.1719
#17	.1730
4.40mm	.1732
#16	.1770
4.50mm	.1772
#15	.1800
4.60mm	.1811
#14	.1820
#13	.1850
4.70mm	.1850
4.75mm	.1870
3/16"	.1875
4.80mm	.1890
#12	.1890
#11	.1910
4.90mm	.1929
#10	.1935
#9	.1960
5.00mm	.1969
#8	.1990
5.10mm	.2008
#7	.2010
13/64"	.2031
#6	.2040
5.20mm	.2047
#5	.2055
5.25mm	.2067
5.30mm	.2087
#4	.2090
5.40mm	.2126
#3	.2130
5.50mm	.2165
7/32"	.2188
5.60mm	.2205
#2	.2210
5.70mm	.2244
5.75mm	.2264
#1	.2280
5.80mm	.2283
5.90mm	.2323
A	.2340
15/64"	.2344
6.00mm	.2362
B	.2380
6.10mm	.2402
C	.2420
6.20mm	.2441
D	.2460
6.25mm	.2461
6.30mm	.2480
1/4"	.2500
E	.2500
6.40mm	.2520
6.50mm	.2559
F	.2570
6.60mm	.2598
G	.2610
6.70mm	.2638
17/64"	.2656
6.75mm	.2657
H	.2660

Diameter	Decimal Equiv.
6.80mm	.2677
6.90mm	.2717
I	.2720
7.00mm	.2756
J	.2770
7.10mm	.2795
K	.2810
9/32"	.2812
7.20mm	.2835
7.25mm	.2854
7.30mm	.2874
L	.2900
7.40mm	.2913
M	.2950
7.50mm	.2953
19/64"	.2969
7.60mm	.2992
N	.3020
7.70mm	.3031
7.75mm	.3051
7.80mm	.3071
7.90mm	.3110
5/16"	.3125
8.00mm	.3150
O	.3160
8.10mm	.3189
8.20mm	.3228
P	.3230
8.25mm	.3248
8.30mm	.3268
21/64"	.3281
8.40mm	.3307
Q	.3320
8.50mm	.3346
8.60mm	.3386
R	.3390
8.70mm	.3425
11/32"	.3438
8.75mm	.3445
8.80mm	.3465
S	.3480
8.90mm	.3504
9.00mm	.3543
T	.3580
9.10mm	.3583
23/64"	.3594
9.20mm	.3622
9.25mm	.3642
9.30mm	.3661
U	.3680
9.40mm	.3701
9.50mm	.3740
3/8"	.3750
V	.3770
9.60mm	.3780
9.70mm	.3819
9.75mm	.3839
9.80mm	.3858
W	.3860
9.90mm	.3898
25/64"	.3906
10.00mm	.3937
X	.3970
Y	.4040
13/32"	.4062
Z	.4130
10.50mm	.4134

Diameter	Decimal Equiv.
27/64"	.4219
11.00mm	.4331
7/16"	.4375
11.50mm	.4528
29/64"	.4531
15/32"	.4688
12.00mm	.4724
31/64"	.4844
12.50mm	.4921
1/2"	.5000
13.00mm	.5118
33/64"	.5156
17/32"	.5312
13.50mm	.5315
35/64"	.5469
14.00mm	.5512
9/16"	.5625
14.50mm	.5709
37/64"	.5781
15.00mm	.5906
19/32"	.5938
39/64"	.6094
15.50mm	.6102
5/8"	.6250
16.00mm	.6299
41/64"	.6406
16.50mm	.6496
21/32"	.6562
17.00mm	.6693
43/64"	.6719
11/16"	.6875
17.50mm	.6890
45/64"	.7031
18.00mm	.7087
23/32"	.7188
18.50mm	.7283
47/64"	.7344
19.00mm	.7480
3/4"	.7500
49/64"	.7656
19.50mm	.7677
25/32"	.7812
20.00mm	.7874
51/64"	.7969
20.50mm	.8071
13/16"	.8125
21.00mm	.8268
53/64"	.8281
27/32"	.8438
21.50mm	.8465
55/64"	.8594
22.00mm	.8661
7/8"	.8750
22.50mm	.8858
57/64"	.8906
23.00mm	.9055
29/32"	.9062
59/64"	.9219
23.50mm	.9252
15/16"	.9375
24.00mm	.9449
61/64"	.9531
24.50mm	.9646
31/32"	.9688
25.00mm	.9843
63/64"	.9844
1"	1.0000

GARR TOOL Training Centre



Standards

Every GARR carbide cutting tool is manufactured from premium submicron grain carbide, unless otherwise noted.

Each of our styles of end mills is center cutting, unless otherwise noted.

Altered Standards - 48 Hour Delivery

Many special tooling needs can be satisfied by adding a flat, a corner radius, or by making a minor diameter change to one of our standard tools. Garr Tool Company will ship altered standards within 48 hours - 12 pieces or less. Contact us for pricing.

GARR TOOL cannot be responsible for tools altered by other parties.

Solid Carbide Specials - 2 Week Delivery

Blueprint and non-blueprint specials will be quoted within 24 hours. Uncoated tooling made from stock material will be manufactured to your specifications within two weeks.

Solid carbide cutting tools which are 1" or less in diameter and up to 12" in length can be produced from premium submicron grain carbide in the time it takes most manufacturers to quote and order material.

Garr Tool Company can take care of your special round tooling needs. We deliver!

Reconditioning Service

With our state-of-the-art reconditioning department, you can expect quality reground tools at competitive prices. Let us be your 'local' source for regrinding.

Check Us Out

Our website, www.garrtool.com, enhances the level of customer service you have come to expect from us. Increase the speed and accuracy of special pricing requests by e-mailing prints for quote to sales@garrtool.com.

A collection of 'fill-in-the-blank' prints is available for download from our website to aid in quoting of specials.

GARR TOOL®


Copyright© 2026 by Garr Tool Company, Alma, Michigan, USA.

All Rights Reserved. No part of this publication may be reproduced in any form or by any means without prior written permission from Garr Tool Company.

Garr Tool Company makes every effort to ensure accuracy in its publications.

We are not responsible for errors in printing should they occur.

Printed in the United Kingdom.

 **WARNING:** Our products can expose you to chemicals including cobalt, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
Please see our Safety Data Sheet at sds.garrtool.com

GARR TOOL[®]

High Performance Solid Carbide

HEADQUARTERS / MANUFACTURING

7800 N Alger Road
Alma, Michigan USA 48801
Tel: +1 989-463-6171
Fax: +1 989-463-3609
Email: sales@garrtool.com

EUROPEAN DISTRIBUTION CENTRE

4 Genoa Way
High Wycombe
HP11 1NY
United Kingdom
Tel: +44 (0) 1494 418160
Email: uksales@garrtool.com

Sold through select industrial distributors
Prices subject to change without notice

